リファレンスガイド

AWS 管理ポリシー

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 管理ポリシー: リファレンスガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

AWS マネージドポリシーとは何ですか? 1
ポリシーリファレンスページについて 1
非推奨の AWS マネージドポリシー 2
AWS マネージドポリシー 3
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 55
このポリシーを使用すると 55
ポリシーの詳細 55
ポリシーのバージョン 55
JSON ポリシードキュメント 56
詳細情報 58
AccountAccessManagerServiceRolePolicy 58
このポリシーを使用すると 59
ポリシーの詳細 59
ポリシーのバージョン 59
JSON ポリシードキュメント 59
詳細情報 60
AccountManagementFromVercel 60
このポリシーを使用すると 60
ポリシーの詳細 60
ポリシーのバージョン 60
JSON ポリシードキュメント 61
詳細情報 62
AdministratorAccess 62
このポリシーを使用すると 63
ポリシーの詳細 63
ポリシーのバージョン 63
JSON ポリシードキュメント 63
詳細情報 63
AdministratorAccess-Amplify 64
このポリシーを使用すると 64
ポリシーの詳細 64
ポリシーのバージョン 64
JSON ポリシードキュメント 64
詳細情報 75

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 75
このポリシーを使用すると 75
ポリシーの詳細 75
ポリシーのバージョン 75
JSON ポリシードキュメント 75
詳細情報 84
AIDevOpsAgentAccessPolicy 84
このポリシーを使用すると 84
ポリシーの詳細 84
ポリシーのバージョン 85
JSON ポリシードキュメント 85
詳細情報 106
AIDevOpsAgentActionsPolicy 106
このポリシーを使用すると 106
ポリシーの詳細 106
ポリシーのバージョン 107
JSON ポリシードキュメント 107
詳細情報 107
AIDevOpsAgentFullAccess 108
このポリシーを使用すると 108
ポリシーの詳細 108
ポリシーのバージョン 108
JSON ポリシードキュメント 108
詳細情報 111
AIDevOpsAgentReadOnlyAccess 111
このポリシーを使用すると 111
ポリシーの詳細 111
ポリシーのバージョン 111
JSON ポリシードキュメント 111
詳細情報 112
AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy 112
このポリシーを使用すると 112
ポリシーの詳細 112
ポリシーのバージョン 113
JSON ポリシードキュメント 113
詳細情報 116

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy 116
このポリシーを使用すると 116
ポリシーの詳細 116
ポリシーのバージョン 117
JSON ポリシードキュメント 117
詳細情報 118
AIOpsAssistantPolicy 118
このポリシーを使用すると 118
ポリシーの詳細 118
ポリシーのバージョン 118
JSON ポリシードキュメント 118
詳細情報 139
AIOpsConsoleAdminPolicy 139
このポリシーを使用すると 140
ポリシーの詳細 140
ポリシーのバージョン 140
JSON ポリシードキュメント 140
詳細情報 146
AIOpsOperatorAccess 146
このポリシーを使用すると 146
ポリシーの詳細 147
ポリシーのバージョン 147
JSON ポリシードキュメント 147
詳細情報 150
AIOpsReadOnlyAccess 150
このポリシーを使用すると 150
ポリシーの詳細 150
ポリシーのバージョン 150
JSON ポリシードキュメント 151
詳細情報 151
AlexaForBusinessDeviceSetup 152
このポリシーを使用すると 152
ポリシーの詳細 152
ポリシーのバージョン 152
JSON ポリシードキュメント 152
詳細情報 153

AlexaForBusinessFullAccess 153
このポリシーを使用すると 153
ポリシーの詳細 153
ポリシーのバージョン 154
JSON ポリシードキュメント 154
詳細情報 155
AlexaForBusinessGatewayExecution 155
このポリシーを使用すると 155
ポリシーの詳細 156
ポリシーのバージョン 156
JSON ポリシードキュメント 156
詳細情報 157
AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy 157
このポリシーを使用すると 157
ポリシーの詳細 157
ポリシーのバージョン 158
JSON ポリシードキュメント 158
詳細情報 160
AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy 160
このポリシーを使用すると 160
ポリシーの詳細 160
ポリシーのバージョン 161
JSON ポリシードキュメント 161
詳細情報 162
AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy 162
このポリシーを使用すると 162
ポリシーの詳細 162
ポリシーのバージョン 162
JSON ポリシードキュメント 162
詳細情報 164
AlexaForBusinessReadOnlyAccess 164
このポリシーを使用すると 165
ポリシーの詳細 165
ポリシーのバージョン 165
JSON ポリシードキュメント 165
詳細情報 165

AmazonAPIGatewayAdministrator 166
このポリシーを使用すると 166
ポリシーの詳細 166
ポリシーのバージョン 166
JSON ポリシードキュメント 166
詳細情報 167
AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess 167
このポリシーを使用すると 167
ポリシーの詳細 167
ポリシーのバージョン 167
JSON ポリシードキュメント 168
詳細情報 168
AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 168
このポリシーを使用すると 168
ポリシーの詳細 169
ポリシーのバージョン 169
JSON ポリシードキュメント 169
詳細情報 170
AmazonAppFlowFullAccess 170
このポリシーを使用すると 170
ポリシーの詳細 170
ポリシーのバージョン 170
JSON ポリシードキュメント 170
詳細情報 173
AmazonAppFlowReadOnlyAccess 173
このポリシーを使用すると 174
ポリシーの詳細 174
ポリシーのバージョン 174
JSON ポリシードキュメント 174
詳細情報 175
AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy 175
このポリシーを使用すると 175
ポリシーの詳細 175
ポリシーのバージョン 175
JSON ポリシードキュメント 176
詳細情報 176

AmazonAppStreamFullAccess 177
このポリシーを使用すると 177
ポリシーの詳細 177
ポリシーのバージョン 177
JSON ポリシードキュメント 177
詳細情報 179
AmazonAppStreamPCAAccess 179
このポリシーを使用すると 179
ポリシーの詳細 179
ポリシーのバージョン 180
JSON ポリシードキュメント 180
詳細情報 180
AmazonAppStreamReadOnlyAccess 181
このポリシーを使用すると 181
ポリシーの詳細 181
ポリシーのバージョン 181
JSON ポリシードキュメント 181
詳細情報 182
AmazonAppStreamServiceAccess 182
このポリシーを使用すると 182
ポリシーの詳細 182
ポリシーのバージョン 182
JSON ポリシードキュメント 183
詳細情報 184
AmazonAthenaFullAccess 184
このポリシーを使用すると 184
ポリシーの詳細 184
ポリシーのバージョン 184
JSON ポリシードキュメント 185
詳細情報 188
AmazonAthenaServiceRolePolicy 188
このポリシーを使用すると 188
ポリシーの詳細 188
ポリシーのバージョン 189
JSON ポリシードキュメント 189
詳細情報 189

AmazonAugmentedAIFullAccess 190
このポリシーを使用すると 190
ポリシーの詳細 190
ポリシーのバージョン 190
JSON ポリシードキュメント 190
詳細情報 191
AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess 192
このポリシーを使用すると 192
ポリシーの詳細 192
ポリシーのバージョン 192
JSON ポリシードキュメント 192
詳細情報 193
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess 193
このポリシーを使用すると 193
ポリシーの詳細 193
ポリシーのバージョン 193
JSON ポリシードキュメント 194
詳細情報 195
AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess 195
このポリシーを使用すると 195
ポリシーの詳細 195
ポリシーのバージョン 196
JSON ポリシードキュメント 196
詳細情報 198
AmazonAuroraDSQLFullAccess 198
このポリシーを使用すると 199
ポリシーの詳細 199
ポリシーのバージョン 199
JSON ポリシードキュメント 199
詳細情報 202
AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess 202
このポリシーを使用すると 202
ポリシーの詳細 202
ポリシーのバージョン 202
JSON ポリシードキュメント 203
詳細情報 203

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy 204
このポリシーを使用すると 204
ポリシーの詳細 204
ポリシーのバージョン 204
JSON ポリシードキュメント 204
詳細情報 205
AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess 206
このポリシーを使用すると 206
ポリシーの詳細 206
ポリシーのバージョン 206
JSON ポリシードキュメント 206
詳細情報 207
AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly 207
このポリシーを使用すると 207
ポリシーの詳細 207
ポリシーのバージョン 207
JSON ポリシードキュメント 208
詳細情報 208
AmazonBedrockFullAccess 208
このポリシーを使用すると 208
ポリシーの詳細 209
ポリシーのバージョン 209
JSON ポリシードキュメント 209
詳細情報 214
AmazonBedrockLimitedAccess 215
このポリシーを使用すると 215
ポリシーの詳細 215
ポリシーのバージョン 215
JSON ポリシードキュメント 215
詳細情報 218
AmazonBedrockMantleFullAccess 218
このポリシーを使用すると 218
ポリシーの詳細 218
ポリシーのバージョン 219
JSON ポリシードキュメント 219
詳細情報 220

AmazonBedrockMantleInferenceAccess 220
このポリシーを使用すると 220
ポリシーの詳細 220
ポリシーのバージョン 220
JSON ポリシードキュメント 221
詳細情報 222
AmazonBedrockMantleReadOnly 222
このポリシーを使用すると 222
ポリシーの詳細 222
ポリシーのバージョン 222
JSON ポリシードキュメント 223
詳細情報 223
AmazonBedrockMarketplaceAccess 223
このポリシーを使用すると 224
ポリシーの詳細 224
ポリシーのバージョン 224
JSON ポリシードキュメント 224
詳細情報 228
AmazonBedrockReadOnly 229
このポリシーを使用すると 229
ポリシーの詳細 229
ポリシーのバージョン 229
JSON ポリシードキュメント 229
詳細情報 231
AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary 231
このポリシーを使用すると 231
ポリシーの詳細 231
ポリシーのバージョン 231
JSON ポリシードキュメント 231
詳細情報 236
AmazonBedrockWebSearchFullAccess 236
このポリシーを使用すると 236
ポリシーの詳細 236
ポリシーのバージョン 236
JSON ポリシードキュメント 236
詳細情報 237

AmazonBedrockWebSearchReadOnly 237
このポリシーを使用すると 237
ポリシーの詳細 237
ポリシーのバージョン 238
JSON ポリシードキュメント 238
詳細情報 238
AmazonBraketFullAccess 238
このポリシーを使用すると 239
ポリシーの詳細 239
ポリシーのバージョン 239
JSON ポリシードキュメント 239
詳細情報 244
AmazonBraketJobsExecutionPolicy 244
このポリシーを使用すると 244
ポリシーの詳細 244
ポリシーのバージョン 244
JSON ポリシードキュメント 245
詳細情報 248
AmazonBraketServiceRolePolicy 248
このポリシーを使用すると 248
ポリシーの詳細 248
ポリシーのバージョン 248
JSON ポリシードキュメント 249
詳細情報 250
AmazonChimeFullAccess 250
このポリシーを使用すると 250
ポリシーの詳細 250
ポリシーのバージョン 250
JSON ポリシードキュメント 251
詳細情報 253
AmazonChimeReadOnly 253
このポリシーを使用すると 253
ポリシーの詳細 253
ポリシーのバージョン 253
JSON ポリシードキュメント 254
詳細情報 254

AmazonChimeSDK ... 254
このポリシーを使用すると ... 254
ポリシーの詳細 ... 254
ポリシーのバージョン ... 255
JSON ポリシードキュメント ... 255
詳細情報 ... 256
AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy ... 256
このポリシーを使用すると ... 256
ポリシーの詳細 ... 256
ポリシーのバージョン ... 257
JSON ポリシードキュメント ... 257
詳細情報 ... 258
AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy ... 258
このポリシーを使用すると ... 258
ポリシーの詳細 ... 259
ポリシーのバージョン ... 259
JSON ポリシードキュメント ... 259
詳細情報 ... 260
AmazonChimeServiceRolePolicy ... 260
このポリシーを使用すると ... 260
ポリシーの詳細 ... 260
ポリシーのバージョン ... 260
JSON ポリシードキュメント ... 261
詳細情報 ... 261
AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy ... 261
このポリシーを使用すると ... 262
ポリシーの詳細 ... 262
ポリシーのバージョン ... 262
JSON ポリシードキュメント ... 262
詳細情報 ... 263
AmazonChimeUserManagement ... 263
このポリシーを使用すると ... 263
ポリシーの詳細 ... 263
ポリシーのバージョン ... 263
JSON ポリシードキュメント ... 263
詳細情報 ... 265

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy 265
このポリシーを使用すると 265
ポリシーの詳細 265
ポリシーのバージョン 265
JSON ポリシードキュメント 266
詳細情報 267
AmazonCloudDirectoryFullAccess 267
このポリシーを使用すると 268
ポリシーの詳細 268
ポリシーのバージョン 268
JSON ポリシードキュメント 268
詳細情報 269
AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess 269
このポリシーを使用すると 269
ポリシーの詳細 269
ポリシーのバージョン 269
JSON ポリシードキュメント 269
詳細情報 270
AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess 270
このポリシーを使用すると 270
ポリシーの詳細 270
ポリシーのバージョン 271
JSON ポリシードキュメント 271
詳細情報 273
AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess 274
このポリシーを使用すると 274
ポリシーの詳細 274
ポリシーのバージョン 274
JSON ポリシードキュメント 274
詳細情報 275
AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy 275
このポリシーを使用すると 275
ポリシーの詳細 275
ポリシーのバージョン 276
JSON ポリシードキュメント 276
詳細情報 277

AmazonCloudWatchRUMFullAccess 277
このポリシーを使用すると 277
ポリシーの詳細 278
ポリシーのバージョン 278
JSON ポリシードキュメント 278
詳細情報 280
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess 281
このポリシーを使用すると 281
ポリシーの詳細 281
ポリシーのバージョン 281
JSON ポリシードキュメント 281
詳細情報 283
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy 283
このポリシーを使用すると 283
ポリシーの詳細 283
ポリシーのバージョン 283
JSON ポリシードキュメント 284
詳細情報 284
AmazonCodeCatalystFullAccess 284
このポリシーを使用すると 285
ポリシーの詳細 285
ポリシーのバージョン 285
JSON ポリシードキュメント 285
詳細情報 286
AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess 286
このポリシーを使用すると 286
ポリシーの詳細 286
ポリシーのバージョン 287
JSON ポリシードキュメント 287
詳細情報 287
AmazonCodeCatalystSupportAccess 287
このポリシーを使用すると 288
ポリシーの詳細 288
ポリシーのバージョン 288
JSON ポリシードキュメント 288
詳細情報 289

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess 289
このポリシーを使用すると 289
ポリシーの詳細 289
ポリシーのバージョン 290
JSON ポリシードキュメント 290
詳細情報 290
AmazonCodeGuruProfilerFullAccess 290
このポリシーを使用すると 291
ポリシーの詳細 291
ポリシーのバージョン 291
JSON ポリシードキュメント 291
詳細情報 292
AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess 292
このポリシーを使用すると 292
ポリシーの詳細 292
ポリシーのバージョン 293
JSON ポリシードキュメント 293
詳細情報 293
AmazonCodeGuruReviewerFullAccess 294
このポリシーを使用すると 294
ポリシーの詳細 294
ポリシーのバージョン 294
JSON ポリシードキュメント 294
詳細情報 297
AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess 297
このポリシーを使用すると 297
ポリシーの詳細 297
ポリシーのバージョン 297
JSON ポリシードキュメント 298
詳細情報 298
AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy 298
このポリシーを使用すると 299
ポリシーの詳細 299
ポリシーのバージョン 299
JSON ポリシードキュメント 299
詳細情報 301

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess 301
このポリシーを使用すると 301
ポリシーの詳細 301
ポリシーのバージョン 302
JSON ポリシードキュメント 302
詳細情報 302
AmazonCodeGuruSecurityScanAccess 302
このポリシーを使用すると 303
ポリシーの詳細 303
ポリシーのバージョン 303
JSON ポリシードキュメント 303
詳細情報 304
AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities 304
このポリシーを使用すると 304
ポリシーの詳細 304
ポリシーのバージョン 304
JSON ポリシードキュメント 305
詳細情報 305
AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy 305
このポリシーを使用すると 305
ポリシーの詳細 306
ポリシーのバージョン 306
JSON ポリシードキュメント 306
詳細情報 307
AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy 307
このポリシーを使用すると 307
ポリシーの詳細 307
ポリシーのバージョン 307
JSON ポリシードキュメント 307
詳細情報 308
AmazonCognitoPowerUser 308
このポリシーを使用すると 308
ポリシーの詳細 308
ポリシーのバージョン 308
JSON ポリシードキュメント 309
詳細情報 310

AmazonCognitoReadOnly 310
このポリシーを使用すると 310
ポリシーの詳細 310
ポリシーのバージョン 311
JSON ポリシードキュメント 311
詳細情報 312
AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy 312
このポリシーを使用すると 312
ポリシーの詳細 312
ポリシーのバージョン 312
JSON ポリシードキュメント 313
詳細情報 314
AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities 314
このポリシーを使用すると 314
ポリシーの詳細 314
ポリシーのバージョン 314
JSON ポリシードキュメント 315
詳細情報 315
AmazonConnect_FullAccess 315
このポリシーを使用すると 315
ポリシーの詳細 315
ポリシーのバージョン 316
JSON ポリシードキュメント 316
詳細情報 318
AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy 319
このポリシーを使用すると 319
ポリシーの詳細 319
ポリシーのバージョン 319
JSON ポリシードキュメント 319
詳細情報 323
AmazonConnectReadOnlyAccess 323
このポリシーを使用すると 323
ポリシーの詳細 323
ポリシーのバージョン 323
JSON ポリシードキュメント 324
詳細情報 324

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy 324
このポリシーを使用すると 325
ポリシーの詳細 325
ポリシーのバージョン 325
JSON ポリシードキュメント 325
詳細情報 334
AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy 334
このポリシーを使用すると 334
ポリシーの詳細 334
ポリシーのバージョン 334
JSON ポリシードキュメント 335
詳細情報 337
AmazonConnectVoiceIDFullAccess 337
このポリシーを使用すると 337
ポリシーの詳細 337
ポリシーのバージョン 337
JSON ポリシードキュメント 337
詳細情報 338
AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy 338
このポリシーを使用すると 338
ポリシーの詳細 338
ポリシーのバージョン 338
JSON ポリシードキュメント 339
詳細情報 341
AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy 341
このポリシーを使用すると 341
ポリシーの詳細 342
ポリシーのバージョン 342
JSON ポリシードキュメント 342
詳細情報 344
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 344
このポリシーを使用すると 344
ポリシーの詳細 344
ポリシーのバージョン 345
JSON ポリシードキュメント 345
詳細情報 348

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 349
このポリシーを使用すると 349
ポリシーの詳細 349
ポリシーのバージョン 349
JSON ポリシードキュメント 349
詳細情報 362
AmazonDataZoneFullAccess 362
このポリシーを使用すると 362
ポリシーの詳細 363
ポリシーのバージョン 363
JSON ポリシードキュメント 363
詳細情報 372
AmazonDataZoneFullUserAccess 372
このポリシーを使用すると 372
ポリシーの詳細 372
ポリシーのバージョン 373
JSON ポリシードキュメント 373
詳細情報 376
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy 376
このポリシーを使用すると 377
ポリシーの詳細 377
ポリシーのバージョン 377
JSON ポリシードキュメント 377
詳細情報 385
AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy 385
このポリシーを使用すると 385
ポリシーの詳細 385
ポリシーのバージョン 386
JSON ポリシードキュメント 386
詳細情報 386
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 386
このポリシーを使用すると 386
ポリシーの詳細 387
ポリシーのバージョン 387
JSON ポリシードキュメント 387
詳細情報 389

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 389
このポリシーを使用すると 389
ポリシーの詳細 389
ポリシーのバージョン 390
JSON ポリシードキュメント 390
詳細情報 398
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary 398
このポリシーを使用すると 398
ポリシーの詳細 398
ポリシーのバージョン 398
JSON ポリシードキュメント 399
詳細情報 406
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 406
このポリシーを使用すると 406
ポリシーの詳細 406
ポリシーのバージョン 407
JSON ポリシードキュメント 407
詳細情報 414
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 415
このポリシーを使用すると 415
ポリシーの詳細 415
ポリシーのバージョン 415
JSON ポリシードキュメント 415
詳細情報 418
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 419
このポリシーを使用すると 419
ポリシーの詳細 419
ポリシーのバージョン 419
JSON ポリシードキュメント 419
詳細情報 447
AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy 447
このポリシーを使用すると 447
ポリシーの詳細 447
ポリシーのバージョン 448
JSON ポリシードキュメント 448
詳細情報 452

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 453
このポリシーを使用すると 453
ポリシーの詳細 453
ポリシーのバージョン 453
JSON ポリシードキュメント 453
詳細情報 458
AmazonDetectiveFullAccess 458
このポリシーを使用すると 458
ポリシーの詳細 458
ポリシーのバージョン 459
JSON ポリシードキュメント 459
詳細情報 460
AmazonDetectiveInvestigatorAccess 460
このポリシーを使用すると 460
ポリシーの詳細 460
ポリシーのバージョン 461
JSON ポリシードキュメント 461
詳細情報 462
AmazonDetectiveMemberAccess 462
このポリシーを使用すると 463
ポリシーの詳細 463
ポリシーのバージョン 463
JSON ポリシードキュメント 463
詳細情報 464
AmazonDetectiveOrganizationsAccess 464
このポリシーを使用すると 464
ポリシーの詳細 464
ポリシーのバージョン 464
JSON ポリシードキュメント 465
詳細情報 466
AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy 466
このポリシーを使用すると 467
ポリシーの詳細 467
ポリシーのバージョン 467
JSON ポリシードキュメント 467
詳細情報 468

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess 468
このポリシーを使用すると 468
ポリシーの詳細 468
ポリシーのバージョン 468
JSON ポリシードキュメント 468
詳細情報 471
AmazonDevOpsGuruFullAccess 471
このポリシーを使用すると 471
ポリシーの詳細 471
ポリシーのバージョン 471
JSON ポリシードキュメント 472
詳細情報 474
AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess 474
このポリシーを使用すると 474
ポリシーの詳細 474
ポリシーのバージョン 475
JSON ポリシードキュメント 475
詳細情報 476
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess 476
このポリシーを使用すると 476
ポリシーの詳細 476
ポリシーのバージョン 477
JSON ポリシードキュメント 477
詳細情報 479
AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy 479
このポリシーを使用すると 479
ポリシーの詳細 479
ポリシーのバージョン 479
JSON ポリシードキュメント 480
詳細情報 484
AmazonDMSCloudWatchLogsRole 484
このポリシーを使用すると 484
ポリシーの詳細 484
ポリシーのバージョン 484
JSON ポリシードキュメント 484
詳細情報 486

AmazonDMSRedshiftS3Role ... 486
このポリシーを使用すると ... 486
ポリシーの詳細 ... 486
ポリシーのバージョン ... 487
JSON ポリシードキュメント ... 487
詳細情報 ... 487
AmazonDMSVPCManagementRole ... 488
このポリシーを使用すると ... 488
ポリシーの詳細 ... 488
ポリシーのバージョン ... 488
JSON ポリシードキュメント ... 488
詳細情報 ... 489
AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy ... 489
このポリシーを使用すると ... 489
ポリシーの詳細 ... 489
ポリシーのバージョン ... 490
JSON ポリシードキュメント ... 490
詳細情報 ... 490
AmazonDocDBConsoleFullAccess ... 491
このポリシーを使用すると ... 491
ポリシーの詳細 ... 491
ポリシーのバージョン ... 491
JSON ポリシードキュメント ... 491
詳細情報 ... 496
AmazonDocDBElasticFullAccess ... 496
このポリシーを使用すると ... 496
ポリシーの詳細 ... 496
ポリシーのバージョン ... 496
JSON ポリシードキュメント ... 497
詳細情報 ... 500
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess ... 500
このポリシーを使用すると ... 500
ポリシーの詳細 ... 500
ポリシーのバージョン ... 501
JSON ポリシードキュメント ... 501
詳細情報 ... 501

AmazonDocDBFullAccess 502
このポリシーを使用すると 502
ポリシーの詳細 502
ポリシーのバージョン 502
JSON ポリシードキュメント 502
詳細情報 505
AmazonDocDBReadOnlyAccess 505
このポリシーを使用すると 505
ポリシーの詳細 505
ポリシーのバージョン 506
JSON ポリシードキュメント 506
詳細情報 508
AmazonDRSVPCManagement 508
このポリシーを使用すると 508
ポリシーの詳細 508
ポリシーのバージョン 508
JSON ポリシードキュメント 508
詳細情報 509
AmazonDynamoDBFullAccess 509
このポリシーを使用すると 509
ポリシーの詳細 510
ポリシーのバージョン 510
JSON ポリシードキュメント 510
詳細情報 513
AmazonDynamoDBFullAccess_v2 513
このポリシーを使用すると 513
ポリシーの詳細 513
ポリシーのバージョン 513
JSON ポリシードキュメント 513
詳細情報 517
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline 517
このポリシーを使用すると 517
ポリシーの詳細 517
ポリシーのバージョン 517
JSON ポリシードキュメント 518
詳細情報 520

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess 520
このポリシーを使用すると 520
ポリシーの詳細 520
ポリシーのバージョン 520
JSON ポリシードキュメント 521
詳細情報 522
AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy 522
このポリシーを使用すると 523
ポリシーの詳細 523
ポリシーのバージョン 523
JSON ポリシードキュメント 523
詳細情報 528
AmazonEBSCSIDriverPolicy 528
このポリシーを使用すると 529
ポリシーの詳細 529
ポリシーのバージョン 529
JSON ポリシードキュメント 529
詳細情報 534
AmazonEBSCSIDriverPolicyV2 534
このポリシーを使用すると 534
ポリシーの詳細 534
ポリシーのバージョン 534
JSON ポリシードキュメント 535
詳細情報 539
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess 539
このポリシーを使用すると 540
ポリシーの詳細 540
ポリシーのバージョン 540
JSON ポリシードキュメント 540
詳細情報 541
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser 541
このポリシーを使用すると 541
ポリシーの詳細 541
ポリシーのバージョン 542
JSON ポリシードキュメント 542
詳細情報 542

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly 543
このポリシーを使用すると 543
ポリシーの詳細 543
ポリシーのバージョン 543
JSON ポリシードキュメント 543
詳細情報 544
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 544
このポリシーを使用すると 544
ポリシーの詳細 544
ポリシーのバージョン 544
JSON ポリシードキュメント 545
詳細情報 545
AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole 545
このポリシーを使用すると 546
ポリシーの詳細 546
ポリシーのバージョン 546
JSON ポリシードキュメント 546
詳細情報 547
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole 547
このポリシーを使用すると 547
ポリシーの詳細 547
ポリシーのバージョン 548
JSON ポリシードキュメント 548
詳細情報 549
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 549
このポリシーを使用すると 549
ポリシーの詳細 549
ポリシーのバージョン 549
JSON ポリシードキュメント 550
詳細情報 551
AmazonEC2ContainerServiceRole 551
このポリシーを使用すると 551
ポリシーの詳細 551
ポリシーのバージョン 552
JSON ポリシードキュメント 552
詳細情報 552

AmazonEC2FullAccess 552
このポリシーを使用すると 553
ポリシーの詳細 553
ポリシーのバージョン 553
JSON ポリシードキュメント 553
詳細情報 554
AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy 554
このポリシーを使用すると 555
ポリシーの詳細 555
ポリシーのバージョン 555
JSON ポリシードキュメント 555
詳細情報 556
AmazonEC2ReadOnlyAccess 556
このポリシーを使用すると 556
ポリシーの詳細 556
ポリシーのバージョン 557
JSON ポリシードキュメント 557
詳細情報 558
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy 558
このポリシーを使用すると 558
ポリシーの詳細 558
ポリシーのバージョン 558
JSON ポリシードキュメント 558
詳細情報 559
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited 559
このポリシーを使用すると 559
ポリシーの詳細 559
ポリシーのバージョン 560
JSON ポリシードキュメント 560
詳細情報 561
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole 561
このポリシーを使用すると 561
ポリシーの詳細 561
ポリシーのバージョン 561
JSON ポリシードキュメント 561
詳細情報 562

AmazonEC2RoleforSSM 562
このポリシーを使用すると 563
ポリシーの詳細 563
ポリシーのバージョン 563
JSON ポリシードキュメント 563
詳細情報 565
AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard 566
このポリシーを使用すると 566
ポリシーの詳細 566
ポリシーのバージョン 566
JSON ポリシードキュメント 566
詳細情報 570
AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole 570
このポリシーを使用すると 571
ポリシーの詳細 571
ポリシーのバージョン 571
JSON ポリシードキュメント 571
詳細情報 572
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 572
このポリシーを使用すると 572
ポリシーの詳細 573
ポリシーのバージョン 573
JSON ポリシードキュメント 573
詳細情報 574
AmazonECS_FullAccess 575
このポリシーを使用すると 575
ポリシーの詳細 575
ポリシーのバージョン 575
JSON ポリシードキュメント 575
詳細情報 581
AmazonECSComputeServiceRolePolicy 581
このポリシーを使用すると 581
ポリシーの詳細 582
ポリシーのバージョン 582
JSON ポリシードキュメント 582
詳細情報 583

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices 584
このポリシーを使用すると 584
ポリシーの詳細 584
ポリシーのバージョン 584
JSON ポリシードキュメント 584
詳細情報 591
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers 591
このポリシーを使用すると 591
ポリシーの詳細 591
ポリシーのバージョン 591
JSON ポリシードキュメント 592
詳細情報 593
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances 593
このポリシーを使用すると 593
ポリシーの詳細 593
ポリシーのバージョン 594
JSON ポリシードキュメント 594
詳細情報 598
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity 599
このポリシーを使用すると 599
ポリシーの詳細 599
ポリシーのバージョン 599
JSON ポリシードキュメント 599
詳細情報 602
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 602
このポリシーを使用すると 602
ポリシーの詳細 602
ポリシーのバージョン 603
JSON ポリシードキュメント 603
詳細情報 605
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice 605
このポリシーを使用すると 605
ポリシーの詳細 605
ポリシーのバージョン 606
JSON ポリシードキュメント 606
詳細情報 607

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances 607
このポリシーを使用すると 607
ポリシーの詳細 608
ポリシーのバージョン 608
JSON ポリシードキュメント 608
詳細情報 609
AmazonECSServiceRolePolicy 609
このポリシーを使用すると 610
ポリシーの詳細 610
ポリシーのバージョン 610
JSON ポリシードキュメント 610
詳細情報 616
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 616
このポリシーを使用すると 616
ポリシーの詳細 616
ポリシーのバージョン 616
JSON ポリシードキュメント 617
詳細情報 617
AmazonEFSCSIDriverPolicy 617
このポリシーを使用すると 617
ポリシーの詳細 617
ポリシーのバージョン 618
JSON ポリシードキュメント 618
詳細情報 619
AmazonEKS_CNI_Policy 620
このポリシーを使用すると 620
ポリシーの詳細 620
ポリシーのバージョン 620
JSON ポリシードキュメント 620
詳細情報 621
AmazonEKSBlockStoragePolicy 621
このポリシーを使用すると 622
ポリシーの詳細 622
ポリシーのバージョン 622
JSON ポリシードキュメント 622
詳細情報 624

AmazonEKSBlockStoragePolicyV2 625
このポリシーを使用すると 625
ポリシーの詳細 625
ポリシーのバージョン 625
JSON ポリシードキュメント 625
詳細情報 628
AmazonEKSClusterPolicy 628
このポリシーを使用すると 628
ポリシーの詳細 628
ポリシーのバージョン 628
JSON ポリシードキュメント 629
詳細情報 631
AmazonEKSComputePolicy 631
このポリシーを使用すると 631
ポリシーの詳細 631
ポリシーのバージョン 632
JSON ポリシードキュメント 632
詳細情報 634
AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy 635
このポリシーを使用すると 635
ポリシーの詳細 635
ポリシーのバージョン 635
JSON ポリシードキュメント 635
詳細情報 637
AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly 637
このポリシーを使用すると 638
ポリシーの詳細 638
ポリシーのバージョン 638
JSON ポリシードキュメント 638
詳細情報 639
AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy 639
このポリシーを使用すると 640
ポリシーの詳細 640
ポリシーのバージョン 640
JSON ポリシードキュメント 640
詳細情報 641

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy 641
このポリシーを使用すると 641
ポリシーの詳細 641
ポリシーのバージョン 641
JSON ポリシードキュメント 642
詳細情報 642
AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy 642
このポリシーを使用すると 642
ポリシーの詳細 643
ポリシーのバージョン 643
JSON ポリシードキュメント 643
詳細情報 644
AmazonEKSLoadBalancingPolicy 644
このポリシーを使用すると 644
ポリシーの詳細 644
ポリシーのバージョン 644
JSON ポリシードキュメント 644
詳細情報 650
AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy 650
このポリシーを使用すると 650
ポリシーの詳細 650
ポリシーのバージョン 651
JSON ポリシードキュメント 651
詳細情報 653
AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy 653
このポリシーを使用すると 653
ポリシーの詳細 653
ポリシーのバージョン 653
JSON ポリシードキュメント 654
詳細情報 659
AmazonEKSMCPReadOnlyAccess 659
このポリシーを使用すると 660
ポリシーの詳細 660
ポリシーのバージョン 660
JSON ポリシードキュメント 660
詳細情報 662

AmazonEKSNetworkingPolicy 662
このポリシーを使用すると 662
ポリシーの詳細 662
ポリシーのバージョン 663
JSON ポリシードキュメント 663
詳細情報 665
AmazonEKSServicePolicy 665
このポリシーを使用すると 665
ポリシーの詳細 665
ポリシーのバージョン 665
JSON ポリシードキュメント 665
詳細情報 667
AmazonEKSServiceRolePolicy 668
このポリシーを使用すると 668
ポリシーの詳細 668
ポリシーのバージョン 668
JSON ポリシードキュメント 668
詳細情報 676
AmazonEKSVPCResourceController 676
このポリシーを使用すると 677
ポリシーの詳細 677
ポリシーのバージョン 677
JSON ポリシードキュメント 677
詳細情報 678
AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy 678
このポリシーを使用すると 678
ポリシーの詳細 678
ポリシーのバージョン 679
JSON ポリシードキュメント 679
詳細情報 679
AmazonEKSWorkerNodePolicy 679
このポリシーを使用すると 680
ポリシーの詳細 680
ポリシーのバージョン 680
JSON ポリシードキュメント 680
詳細情報 681

AmazonElastiCacheFullAccess 681
このポリシーを使用すると 681
ポリシーの詳細 681
ポリシーのバージョン 681
JSON ポリシードキュメント 682
詳細情報 685
AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 685
このポリシーを使用すると 685
ポリシーの詳細 685
ポリシーのバージョン 685
JSON ポリシードキュメント 686
詳細情報 686
AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess 686
このポリシーを使用すると 686
ポリシーの詳細 687
ポリシーのバージョン 687
JSON ポリシードキュメント 687
詳細情報 687
AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser 688
このポリシーを使用すると 688
ポリシーの詳細 688
ポリシーのバージョン 688
JSON ポリシードキュメント 688
詳細情報 689
AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly 689
このポリシーを使用すると 689
ポリシーの詳細 689
ポリシーのバージョン 690
JSON ポリシードキュメント 690
詳細情報 690
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 691
このポリシーを使用すると 691
ポリシーの詳細 691
ポリシーのバージョン 691
JSON ポリシードキュメント 691
詳細情報 692

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess 692
このポリシーを使用すると 692
ポリシーの詳細 692
ポリシーのバージョン 692
JSON ポリシードキュメント 693
詳細情報 693
AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 693
このポリシーを使用すると 693
ポリシーの詳細 694
ポリシーのバージョン 694
JSON ポリシードキュメント 694
詳細情報 694
AmazonElasticFileSystemFullAccess 695
このポリシーを使用すると 695
ポリシーの詳細 695
ポリシーのバージョン 695
JSON ポリシードキュメント 695
詳細情報 697
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess 697
このポリシーを使用すると 698
ポリシーの詳細 698
ポリシーのバージョン 698
JSON ポリシードキュメント 698
詳細情報 699
AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy 699
このポリシーを使用すると 699
ポリシーの詳細 700
ポリシーのバージョン 700
JSON ポリシードキュメント 700
詳細情報 702
AmazonElasticFileSystemsUtils 702
このポリシーを使用すると 702
ポリシーの詳細 703
ポリシーのバージョン 703
JSON ポリシードキュメント 703
詳細情報 705

AmazonElasticMapReduceEditorsRole 705
このポリシーを使用すると 705
ポリシーの詳細 706
ポリシーのバージョン 706
JSON ポリシードキュメント 706
詳細情報 707
AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 707
このポリシーを使用すると 707
ポリシーの詳細 708
ポリシーのバージョン 708
JSON ポリシードキュメント 708
詳細情報 708
AmazonElasticMapReduceforEC2Role 709
このポリシーを使用すると 709
ポリシーの詳細 709
ポリシーのバージョン 709
JSON ポリシードキュメント 709
詳細情報 711
AmazonElasticMapReduceFullAccess 711
このポリシーを使用すると 711
ポリシーの詳細 711
ポリシーのバージョン 711
JSON ポリシードキュメント 712
詳細情報 713
AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 713
このポリシーを使用すると 714
ポリシーの詳細 714
ポリシーのバージョン 714
JSON ポリシードキュメント 714
詳細情報 715
AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 715
このポリシーを使用すると 715
ポリシーの詳細 715
ポリシーのバージョン 715
JSON ポリシードキュメント 716
詳細情報 716

AmazonElasticMapReduceRole 716
このポリシーを使用すると 717
ポリシーの詳細 717
ポリシーのバージョン 717
JSON ポリシードキュメント 717
詳細情報 719
AmazonElasticsearchServiceRolePolicy 719
このポリシーを使用すると 720
ポリシーの詳細 720
ポリシーのバージョン 720
JSON ポリシードキュメント 720
詳細情報 723
AmazonElasticTranscoder_FullAccess 723
このポリシーを使用すると 723
ポリシーの詳細 724
ポリシーのバージョン 724
JSON ポリシードキュメント 724
詳細情報 725
AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter 725
このポリシーを使用すると 725
ポリシーの詳細 725
ポリシーのバージョン 726
JSON ポリシードキュメント 726
詳細情報 726
AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess 727
このポリシーを使用すると 727
ポリシーの詳細 727
ポリシーのバージョン 727
JSON ポリシードキュメント 727
詳細情報 728
AmazonElasticTranscoderRole 728
このポリシーを使用すると 728
ポリシーの詳細 728
ポリシーのバージョン 728
JSON ポリシードキュメント 729
詳細情報 729

AmazonEMRCleanupPolicy 730
このポリシーを使用すると 730
ポリシーの詳細 730
ポリシーのバージョン 730
JSON ポリシードキュメント 730
詳細情報 731
AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 731
このポリシーを使用すると 731
ポリシーの詳細 731
ポリシーのバージョン 732
JSON ポリシードキュメント 732
詳細情報 734
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 735
このポリシーを使用すると 735
ポリシーの詳細 735
ポリシーのバージョン 735
JSON ポリシードキュメント 735
詳細情報 739
AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 739
このポリシーを使用すると 739
ポリシーの詳細 739
ポリシーのバージョン 739
JSON ポリシードキュメント 740
詳細情報 741
AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy 741
このポリシーを使用すると 741
ポリシーの詳細 741
ポリシーのバージョン 741
JSON ポリシードキュメント 742
詳細情報 743
AmazonEMRServicePolicy_v2 743
このポリシーを使用すると 743
ポリシーの詳細 743
ポリシーのバージョン 743
JSON ポリシードキュメント 743
詳細情報 752

AmazonEMRServicePolicyForSessions ... 752
このポリシーを使用すると ... 753
ポリシーの詳細 ... 753
ポリシーのバージョン ... 753
JSON ポリシードキュメント ... 753
詳細情報 ... 757
AmazonESCognitoAccess ... 757
このポリシーを使用すると ... 757
ポリシーの詳細 ... 757
ポリシーのバージョン ... 757
JSON ポリシードキュメント ... 758
詳細情報 ... 758
AmazonESFullAccess ... 759
このポリシーを使用すると ... 759
ポリシーの詳細 ... 759
ポリシーのバージョン ... 759
JSON ポリシードキュメント ... 759
詳細情報 ... 760
AmazonESReadOnlyAccess ... 760
このポリシーを使用すると ... 760
ポリシーの詳細 ... 760
ポリシーのバージョン ... 760
JSON ポリシードキュメント ... 761
詳細情報 ... 761
AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy ... 761
このポリシーを使用すると ... 761
ポリシーの詳細 ... 762
ポリシーのバージョン ... 762
JSON ポリシードキュメント ... 762
詳細情報 ... 763
AmazonEventBridgeFullAccess ... 763
このポリシーを使用すると ... 763
ポリシーの詳細 ... 763
ポリシーのバージョン ... 764
JSON ポリシードキュメント ... 764
詳細情報 ... 766

AmazonEventBridgePipesFullAccess 766
このポリシーを使用すると 766
ポリシーの詳細 766
ポリシーのバージョン 767
JSON ポリシードキュメント 767
詳細情報 767
AmazonEventBridgePipesOperatorAccess 768
このポリシーを使用すると 768
ポリシーの詳細 768
ポリシーのバージョン 768
JSON ポリシードキュメント 768
詳細情報 769
AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess 769
このポリシーを使用すると 769
ポリシーの詳細 769
ポリシーのバージョン 769
JSON ポリシードキュメント 770
詳細情報 770
AmazonEventBridgeReadOnlyAccess 770
このポリシーを使用すると 770
ポリシーの詳細 770
ポリシーのバージョン 771
JSON ポリシードキュメント 771
詳細情報 772
AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess 772
このポリシーを使用すると 773
ポリシーの詳細 773
ポリシーのバージョン 773
JSON ポリシードキュメント 773
詳細情報 774
AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess 774
このポリシーを使用すると 774
ポリシーの詳細 774
ポリシーのバージョン 774
JSON ポリシードキュメント 775
詳細情報 775

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess 775
このポリシーを使用すると 775
ポリシーの詳細 775
ポリシーのバージョン 776
JSON ポリシードキュメント 776
詳細情報 777
AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess 777
このポリシーを使用すると 777
ポリシーの詳細 777
ポリシーのバージョン 777
JSON ポリシードキュメント 778
詳細情報 778
AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy 778
このポリシーを使用すると 779
ポリシーの詳細 779
ポリシーのバージョン 779
JSON ポリシードキュメント 779
詳細情報 780
AmazonEVSServiceRolePolicy 780
このポリシーを使用すると 780
ポリシーの詳細 780
ポリシーのバージョン 780
JSON ポリシードキュメント 781
詳細情報 786
AmazonFISServiceRolePolicy 786
このポリシーを使用すると 786
ポリシーの詳細 786
ポリシーのバージョン 786
JSON ポリシードキュメント 787
詳細情報 788
AmazonForecastFullAccess 788
このポリシーを使用すると 788
ポリシーの詳細 789
ポリシーのバージョン 789
JSON ポリシードキュメント 789
詳細情報 790

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy 790
このポリシーを使用すると 790
ポリシーの詳細 790
ポリシーのバージョン 790
JSON ポリシードキュメント 791
詳細情報 792
AmazonFreeRTOSFullAccess 792
このポリシーを使用すると 792
ポリシーの詳細 792
ポリシーのバージョン 792
JSON ポリシードキュメント 793
詳細情報 793
AmazonFreeRTOSOTAUpdate 793
このポリシーを使用すると 793
ポリシーの詳細 793
ポリシーのバージョン 794
JSON ポリシードキュメント 794
詳細情報 795
AmazonFSxConsoleFullAccess 795
このポリシーを使用すると 796
ポリシーの詳細 796
ポリシーのバージョン 796
JSON ポリシードキュメント 796
詳細情報 800
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 800
このポリシーを使用すると 800
ポリシーの詳細 800
ポリシーのバージョン 800
JSON ポリシードキュメント 800
詳細情報 801
AmazonFSxFullAccess 801
このポリシーを使用すると 801
ポリシーの詳細 802
ポリシーのバージョン 802
JSON ポリシードキュメント 802
詳細情報 806

AmazonFSxReadOnlyAccess 806
このポリシーを使用すると 806
ポリシーの詳細 807
ポリシーのバージョン 807
JSON ポリシードキュメント 807
詳細情報 807
AmazonFSxServiceRolePolicy 808
このポリシーを使用すると 808
ポリシーの詳細 808
ポリシーのバージョン 808
JSON ポリシードキュメント 808
詳細情報 811
AmazonGlacierFullAccess 811
このポリシーを使用すると 811
ポリシーの詳細 811
ポリシーのバージョン 812
JSON ポリシードキュメント 812
詳細情報 812
AmazonGlacierReadOnlyAccess 812
このポリシーを使用すると 812
ポリシーの詳細 813
ポリシーのバージョン 813
JSON ポリシードキュメント 813
詳細情報 814
AmazonGrafanaAthenaAccess 814
このポリシーを使用すると 814
ポリシーの詳細 814
ポリシーのバージョン 814
JSON ポリシードキュメント 814
詳細情報 816
AmazonGrafanaCloudWatchAccess 816
このポリシーを使用すると 817
ポリシーの詳細 817
ポリシーのバージョン 817
JSON ポリシードキュメント 817
詳細情報 818

AmazonGrafanaRedshiftAccess ... 819
このポリシーを使用すると ... 819
ポリシーの詳細 ... 819
ポリシーのバージョン ... 819
JSON ポリシードキュメント ... 819
詳細情報 ... 820
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy ... 821
このポリシーを使用すると ... 821
ポリシーの詳細 ... 821
ポリシーのバージョン ... 821
JSON ポリシードキュメント ... 821
詳細情報 ... 823
AmazonGuardDutyFullAccess ... 823
このポリシーを使用すると ... 823
ポリシーの詳細 ... 823
ポリシーのバージョン ... 823
JSON ポリシードキュメント ... 823
詳細情報 ... 825
AmazonGuardDutyFullAccess_v2 ... 825
このポリシーを使用すると ... 825
ポリシーの詳細 ... 825
ポリシーのバージョン ... 826
JSON ポリシードキュメント ... 826
詳細情報 ... 828
AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy ... 828
このポリシーを使用すると ... 828
ポリシーの詳細 ... 828
ポリシーのバージョン ... 829
JSON ポリシードキュメント ... 829
詳細情報 ... 833
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess ... 833
このポリシーを使用すると ... 834
ポリシーの詳細 ... 834
ポリシーのバージョン ... 834
JSON ポリシードキュメント ... 834
詳細情報 ... 835

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy 835
このポリシーを使用すると 835
ポリシーの詳細 835
ポリシーのバージョン 836
JSON ポリシードキュメント 836
詳細情報 842
AmazonHealthLakeFullAccess 842
このポリシーを使用すると 842
ポリシーの詳細 843
ポリシーのバージョン 843
JSON ポリシードキュメント 843
詳細情報 844
AmazonHealthLakeReadOnlyAccess 844
このポリシーを使用すると 844
ポリシーの詳細 844
ポリシーのバージョン 844
JSON ポリシードキュメント 845
詳細情報 845
AmazonHoneycodeFullAccess 845
このポリシーを使用すると 845
ポリシーの詳細 846
ポリシーのバージョン 846
JSON ポリシードキュメント 846
詳細情報 846
AmazonHoneycodeReadOnlyAccess 847
このポリシーを使用すると 847
ポリシーの詳細 847
ポリシーのバージョン 847
JSON ポリシードキュメント 847
詳細情報 848
AmazonHoneycodeServiceRolePolicy 848
このポリシーを使用すると 848
ポリシーの詳細 848
ポリシーのバージョン 848
JSON ポリシードキュメント 849
詳細情報 849

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess 849
このポリシーを使用すると 849
ポリシーの詳細 849
ポリシーのバージョン 850
JSON ポリシードキュメント 850
詳細情報 850
AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess 851
このポリシーを使用すると 851
ポリシーの詳細 851
ポリシーのバージョン 851
JSON ポリシードキュメント 851
詳細情報 852
AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess 852
このポリシーを使用すると 852
ポリシーの詳細 852
ポリシーのバージョン 852
JSON ポリシードキュメント 853
詳細情報 853
AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess 853
このポリシーを使用すると 854
ポリシーの詳細 854
ポリシーのバージョン 854
JSON ポリシードキュメント 854
詳細情報 855
AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy 855
このポリシーを使用すると 855
ポリシーの詳細 855
ポリシーのバージョン 855
JSON ポリシードキュメント 856
詳細情報 859
AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy 859
このポリシーを使用すると 859
ポリシーの詳細 860
ポリシーのバージョン 860
JSON ポリシードキュメント 860
詳細情報 864

AmazonInspector2FullAccess 864
このポリシーを使用すると 864
ポリシーの詳細 864
ポリシーのバージョン 864
JSON ポリシードキュメント 864
詳細情報 866
AmazonInspector2FullAccess_v2 866
このポリシーを使用すると 866
ポリシーの詳細 866
ポリシーのバージョン 866
JSON ポリシードキュメント 866
詳細情報 870
AmazonInspector2ManagedCisPolicy 870
このポリシーを使用すると 870
ポリシーの詳細 870
ポリシーのバージョン 870
JSON ポリシードキュメント 871
詳細情報 871
AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy 871
このポリシーを使用すると 872
ポリシーの詳細 872
ポリシーのバージョン 872
JSON ポリシードキュメント 872
詳細情報 873
AmazonInspector2ReadOnlyAccess 873
このポリシーを使用すると 873
ポリシーの詳細 873
ポリシーのバージョン 873
JSON ポリシードキュメント 873
詳細情報 875
AmazonInspector2ServiceRolePolicy 875
このポリシーを使用すると 876
ポリシーの詳細 876
ポリシーのバージョン 876
JSON ポリシードキュメント 876
詳細情報 884

AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy 884
このポリシーを使用すると 885
ポリシーの詳細 885
ポリシーのバージョン 885
JSON ポリシードキュメント 885
詳細情報 890
AmazonInspectorFullAccess 890
このポリシーを使用すると 890
ポリシーの詳細 890
ポリシーのバージョン 890
JSON ポリシードキュメント 890
詳細情報 892
AmazonInspectorReadOnlyAccess 892
このポリシーを使用すると 892
ポリシーの詳細 892
ポリシーのバージョン 892
JSON ポリシードキュメント 892
詳細情報 893
AmazonInspectorServiceRolePolicy 893
このポリシーを使用すると 893
ポリシーの詳細 894
ポリシーのバージョン 894
JSON ポリシードキュメント 894
詳細情報 895
AmazonKendraFullAccess 895
このポリシーを使用すると 896
ポリシーの詳細 896
ポリシーのバージョン 896
JSON ポリシードキュメント 896
詳細情報 898
AmazonKendraReadOnlyAccess 898
このポリシーを使用すると 898
ポリシーの詳細 898
ポリシーのバージョン 899
JSON ポリシードキュメント 899
詳細情報 899

AmazonKeyspacesFullAccess ... 899
このポリシーを使用すると ... 900
ポリシーの詳細 ... 900
ポリシーのバージョン ... 900
JSON ポリシードキュメント ... 900
詳細情報 ... 902
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess ... 902
このポリシーを使用すると ... 903
ポリシーの詳細 ... 903
ポリシーのバージョン ... 903
JSON ポリシードキュメント ... 903
詳細情報 ... 904
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 ... 904
このポリシーを使用すると ... 904
ポリシーの詳細 ... 904
ポリシーのバージョン ... 905
JSON ポリシードキュメント ... 905
詳細情報 ... 906
AmazonKinesisAnalyticsFullAccess ... 906
このポリシーを使用すると ... 906
ポリシーの詳細 ... 906
ポリシーのバージョン ... 906
JSON ポリシードキュメント ... 907
詳細情報 ... 908
AmazonKinesisAnalyticsReadOnly ... 908
このポリシーを使用すると ... 908
ポリシーの詳細 ... 909
ポリシーのバージョン ... 909
JSON ポリシードキュメント ... 909
詳細情報 ... 910
AmazonKinesisFirehoseFullAccess ... 910
このポリシーを使用すると ... 911
ポリシーの詳細 ... 911
ポリシーのバージョン ... 911
JSON ポリシードキュメント ... 911
詳細情報 ... 911

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess 912
このポリシーを使用すると 912
ポリシーの詳細 912
ポリシーのバージョン 912
JSON ポリシードキュメント 912
詳細情報 913
AmazonKinesisFullAccess 913
このポリシーを使用すると 913
ポリシーの詳細 913
ポリシーのバージョン 913
JSON ポリシードキュメント 914
詳細情報 914
AmazonKinesisReadOnlyAccess 914
このポリシーを使用すると 914
ポリシーの詳細 914
ポリシーのバージョン 915
JSON ポリシードキュメント 915
詳細情報 915
AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess 916
このポリシーを使用すると 916
ポリシーの詳細 916
ポリシーのバージョン 916
JSON ポリシードキュメント 916
詳細情報 917
AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess 917
このポリシーを使用すると 917
ポリシーの詳細 917
ポリシーのバージョン 917
JSON ポリシードキュメント 917
詳細情報 918
AmazonLaunchWizard_Fullaccess 918
このポリシーを使用すると 918
ポリシーの詳細 918
ポリシーのバージョン 919
JSON ポリシードキュメント 919
詳細情報 933

AmazonLaunchWizardFullAccessV2 933
このポリシーを使用すると 933
ポリシーの詳細 933
ポリシーのバージョン 934
JSON ポリシードキュメント 934
詳細情報 950
AmazonLexChannelsAccess 950
このポリシーを使用すると 951
ポリシーの詳細 951
ポリシーのバージョン 951
JSON ポリシードキュメント 951
詳細情報 951
AmazonLexFullAccess 952
このポリシーを使用すると 952
ポリシーの詳細 952
ポリシーのバージョン 952
JSON ポリシードキュメント 952
詳細情報 958
AmazonLexReadOnly 958
このポリシーを使用すると 958
ポリシーの詳細 958
ポリシーのバージョン 958
JSON ポリシードキュメント 959
詳細情報 960
AmazonLexReplicationPolicy 960
このポリシーを使用すると 961
ポリシーの詳細 961
ポリシーのバージョン 961
JSON ポリシードキュメント 961
詳細情報 963
AmazonLexRunBotsOnly 964
このポリシーを使用すると 964
ポリシーの詳細 964
ポリシーのバージョン 964
JSON ポリシードキュメント 964
詳細情報 965

AmazonLexV2BotPolicy 965
このポリシーを使用すると 965
ポリシーの詳細 965
ポリシーのバージョン 965
JSON ポリシードキュメント 966
詳細情報 966
AmazonLookoutEquipmentFullAccess 966
このポリシーを使用すると 966
ポリシーの詳細 966
ポリシーのバージョン 967
JSON ポリシードキュメント 967
詳細情報 968
AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess 968
このポリシーを使用すると 968
ポリシーの詳細 969
ポリシーのバージョン 969
JSON ポリシードキュメント 969
詳細情報 969
AmazonLookoutMetricsFullAccess 970
このポリシーを使用すると 970
ポリシーの詳細 970
ポリシーのバージョン 970
JSON ポリシードキュメント 970
詳細情報 971
AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess 971
このポリシーを使用すると 971
ポリシーの詳細 971
ポリシーのバージョン 972
JSON ポリシードキュメント 972
詳細情報 972
AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess 973
このポリシーを使用すると 973
ポリシーの詳細 973
ポリシーのバージョン 973
JSON ポリシードキュメント 973
詳細情報 976

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess 976
このポリシーを使用すると 976
ポリシーの詳細 976
ポリシーのバージョン 976
JSON ポリシードキュメント 976
詳細情報 978
AmazonLookoutVisionFullAccess 978
このポリシーを使用すると 978
ポリシーの詳細 978
ポリシーのバージョン 978
JSON ポリシードキュメント 979
詳細情報 979
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess 979
このポリシーを使用すると 979
ポリシーの詳細 979
ポリシーのバージョン 980
JSON ポリシードキュメント 980
詳細情報 980
AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess 981
このポリシーを使用すると 981
ポリシーの詳細 981
ポリシーのバージョン 981
JSON ポリシードキュメント 981
詳細情報 982
AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess 982
このポリシーを使用すると 982
ポリシーの詳細 982
ポリシーのバージョン 983
JSON ポリシードキュメント 983
詳細情報 983
AmazonMachineLearningFullAccess 983
このポリシーを使用すると 984
ポリシーの詳細 984
ポリシーのバージョン 984
JSON ポリシードキュメント 984
詳細情報 984

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess 985
このポリシーを使用すると 985
ポリシーの詳細 985
ポリシーのバージョン 985
JSON ポリシードキュメント 985
詳細情報 986
AmazonMachineLearningReadOnlyAccess 986
このポリシーを使用すると 986
ポリシーの詳細 986
ポリシーのバージョン 986
JSON ポリシードキュメント 987
詳細情報 987
AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess 987
このポリシーを使用すると 987
ポリシーの詳細 988
ポリシーのバージョン 988
JSON ポリシードキュメント 988
詳細情報 988
AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 989
このポリシーを使用すると 989
ポリシーの詳細 989
ポリシーのバージョン 989
JSON ポリシードキュメント 989
詳細情報 990
AmazonMacieFullAccess 990
このポリシーを使用すると 990
ポリシーの詳細 991
ポリシーのバージョン 991
JSON ポリシードキュメント 991
詳細情報 992
AmazonMacieHandshakeRole 992
このポリシーを使用すると 992
ポリシーの詳細 992
ポリシーのバージョン 992
JSON ポリシードキュメント 993
詳細情報 993

AmazonMacieReadOnlyAccess 993
このポリシーを使用すると 993
ポリシーの詳細 993
ポリシーのバージョン 994
JSON ポリシードキュメント 994
詳細情報 994
AmazonMacieServiceRole 995
このポリシーを使用すると 995
ポリシーの詳細 995
ポリシーのバージョン 995
JSON ポリシードキュメント 995
詳細情報 996
AmazonMacieServiceRolePolicy 996
このポリシーを使用すると 996
ポリシーの詳細 996
ポリシーのバージョン 996
JSON ポリシードキュメント 997
詳細情報 998
AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess 998
このポリシーを使用すると 998
ポリシーの詳細 998
ポリシーのバージョン 999
JSON ポリシードキュメント 999
詳細情報 999
AmazonManagedBlockchainFullAccess 999
このポリシーを使用すると 1000
ポリシーの詳細 1000
ポリシーのバージョン 1000
JSON ポリシードキュメント 1000
詳細情報 1001
AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess 1001
このポリシーを使用すると 1001
ポリシーの詳細 1001
ポリシーのバージョン 1001
JSON ポリシードキュメント 1001
詳細情報 1002

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy 1002
このポリシーを使用すると 1002
ポリシーの詳細 1002
ポリシーのバージョン 1003
JSON ポリシードキュメント 1003
詳細情報 1003
AmazonMCSFullAccess 1004
このポリシーを使用すると 1004
ポリシーの詳細 1004
ポリシーのバージョン 1004
JSON ポリシードキュメント 1004
詳細情報 1005
AmazonMCSReadOnlyAccess 1006
このポリシーを使用すると 1006
ポリシーの詳細 1006
ポリシーのバージョン 1006
JSON ポリシードキュメント 1006
詳細情報 1007
AmazonMechanicalTurkFullAccess 1007
このポリシーを使用すると 1007
ポリシーの詳細 1007
ポリシーのバージョン 1008
JSON ポリシードキュメント 1008
詳細情報 1008
AmazonMechanicalTurkReadOnly 1008
このポリシーを使用すると 1009
ポリシーの詳細 1009
ポリシーのバージョン 1009
JSON ポリシードキュメント 1009
詳細情報 1010
AmazonMemoryDBFullAccess 1010
このポリシーを使用すると 1010
ポリシーの詳細 1010
ポリシーのバージョン 1010
JSON ポリシードキュメント 1010
詳細情報 1011

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess 1011
このポリシーを使用すると 1011
ポリシーの詳細 1011
ポリシーのバージョン 1012
JSON ポリシードキュメント 1012
詳細情報 1012
AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess 1012
このポリシーを使用すると 1013
ポリシーの詳細 1013
ポリシーのバージョン 1013
JSON ポリシードキュメント 1013
詳細情報 1014
AmazonMobileAnalyticsFullAccess 1014
このポリシーを使用すると 1014
ポリシーの詳細 1014
ポリシーのバージョン 1014
JSON ポリシードキュメント 1014
詳細情報 1015
AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess 1015
このポリシーを使用すると 1015
ポリシーの詳細 1015
ポリシーのバージョン 1016
JSON ポリシードキュメント 1016
詳細情報 1016
AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess 1016
このポリシーを使用すると 1016
ポリシーの詳細 1017
ポリシーのバージョン 1017
JSON ポリシードキュメント 1017
詳細情報 1017
AmazonMonitronFullAccess 1018
このポリシーを使用すると 1018
ポリシーの詳細 1018
ポリシーのバージョン 1018
JSON ポリシードキュメント 1018
詳細情報 1020

AmazonMQApiFullAccess 1020
このポリシーを使用すると 1020
ポリシーの詳細 1020
ポリシーのバージョン 1021
JSON ポリシードキュメント 1021
詳細情報 1022
AmazonMQApiReadOnlyAccess 1022
このポリシーを使用すると 1022
ポリシーの詳細 1022
ポリシーのバージョン 1023
JSON ポリシードキュメント 1023
詳細情報 1023
AmazonMQFullAccess 1023
このポリシーを使用すると 1024
ポリシーの詳細 1024
ポリシーのバージョン 1024
JSON ポリシードキュメント 1024
詳細情報 1025
AmazonMQReadOnlyAccess 1025
このポリシーを使用すると 1026
ポリシーの詳細 1026
ポリシーのバージョン 1026
JSON ポリシードキュメント 1026
詳細情報 1027
AmazonMQServiceRolePolicy 1027
このポリシーを使用すると 1027
ポリシーの詳細 1027
ポリシーのバージョン 1027
JSON ポリシードキュメント 1028
詳細情報 1029
AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 1030
このポリシーを使用すると 1030
ポリシーの詳細 1030
ポリシーのバージョン 1030
JSON ポリシードキュメント 1030
詳細情報 1031

AmazonMSKFullAccess 1031
このポリシーを使用すると 1032
ポリシーの詳細 1032
ポリシーのバージョン 1032
JSON ポリシードキュメント 1032
詳細情報 1035
AmazonMSKReadOnlyAccess 1035
このポリシーを使用すると 1035
ポリシーの詳細 1035
ポリシーのバージョン 1036
JSON ポリシードキュメント 1036
詳細情報 1036
AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy 1037
このポリシーを使用すると 1037
ポリシーの詳細 1037
ポリシーのバージョン 1037
JSON ポリシードキュメント 1037
詳細情報 1038
AmazonMWAAServiceRolePolicy 1038
このポリシーを使用すると 1038
ポリシーの詳細 1038
ポリシーのバージョン 1039
JSON ポリシードキュメント 1039
詳細情報 1041
AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker 1041
このポリシーを使用すると 1041
ポリシーの詳細 1041
ポリシーのバージョン 1042
JSON ポリシードキュメント 1042
詳細情報 1042
AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 1043
このポリシーを使用すると 1043
ポリシーの詳細 1043
ポリシーのバージョン 1043
JSON ポリシードキュメント 1043
詳細情報 1045

AmazonNimbleStudio-StudioUser 1045
このポリシーを使用すると 1046
ポリシーの詳細 1046
ポリシーのバージョン 1046
JSON ポリシードキュメント 1046
詳細情報 1048
AmazonODBFullAccess 1048
このポリシーを使用すると 1048
ポリシーの詳細 1049
ポリシーのバージョン 1049
JSON ポリシードキュメント 1049
詳細情報 1052
AmazonODBServiceRolePolicy 1052
このポリシーを使用すると 1052
ポリシーの詳細 1052
ポリシーのバージョン 1053
JSON ポリシードキュメント 1053
詳細情報 1054
AmazonOmicsFullAccess 1054
このポリシーを使用すると 1054
ポリシーの詳細 1055
ポリシーのバージョン 1055
JSON ポリシードキュメント 1055
詳細情報 1056
AmazonOmicsReadOnlyAccess 1056
このポリシーを使用すると 1056
ポリシーの詳細 1056
ポリシーのバージョン 1057
JSON ポリシードキュメント 1057
詳細情報 1057
AmazonOneEnterpriseFullAccess 1057
このポリシーを使用すると 1058
ポリシーの詳細 1058
ポリシーのバージョン 1058
JSON ポリシードキュメント 1058
詳細情報 1058

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess 1059
このポリシーを使用すると 1059
ポリシーの詳細 1059
ポリシーのバージョン 1059
JSON ポリシードキュメント 1059
詳細情報 1060
AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess 1060
このポリシーを使用すると 1060
ポリシーの詳細 1060
ポリシーのバージョン 1061
JSON ポリシードキュメント 1061
詳細情報 1061
AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy 1061
このポリシーを使用すると 1062
ポリシーの詳細 1062
ポリシーのバージョン 1062
JSON ポリシードキュメント 1062
詳細情報 1063
AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess 1063
このポリシーを使用すると 1063
ポリシーの詳細 1063
ポリシーのバージョン 1063
JSON ポリシードキュメント 1063
詳細情報 1064
AmazonOpenSearchIngestionFullAccess 1064
このポリシーを使用すると 1064
ポリシーの詳細 1064
ポリシーのバージョン 1065
JSON ポリシードキュメント 1065
詳細情報 1066
AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess 1066
このポリシーを使用すると 1066
ポリシーの詳細 1066
ポリシーのバージョン 1066
JSON ポリシードキュメント 1067
詳細情報 1067

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy 1067
このポリシーを使用すると 1068
ポリシーの詳細 1068
ポリシーのバージョン 1068
JSON ポリシードキュメント 1068
詳細情報 1070
AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy 1070
このポリシーを使用すると 1070
ポリシーの詳細 1070
ポリシーのバージョン 1071
JSON ポリシードキュメント 1071
詳細情報 1071
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess 1071
このポリシーを使用すると 1072
ポリシーの詳細 1072
ポリシーのバージョン 1072
JSON ポリシードキュメント 1072
詳細情報 1073
AmazonOpenSearchServiceFullAccess 1073
このポリシーを使用すると 1074
ポリシーの詳細 1074
ポリシーのバージョン 1074
JSON ポリシードキュメント 1074
詳細情報 1074
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess 1075
このポリシーを使用すると 1075
ポリシーの詳細 1075
ポリシーのバージョン 1075
JSON ポリシードキュメント 1075
詳細情報 1076
AmazonOpenSearchServiceRolePolicy 1076
このポリシーを使用すると 1076
ポリシーの詳細 1076
ポリシーのバージョン 1077
JSON ポリシードキュメント 1077
詳細情報 1082

AmazonPersonalizeFullAccess 1082
このポリシーを使用すると 1082
ポリシーの詳細 1082
ポリシーのバージョン 1082
JSON ポリシードキュメント 1082
詳細情報 1084
AmazonPollyFullAccess 1084
このポリシーを使用すると 1084
ポリシーの詳細 1084
ポリシーのバージョン 1084
JSON ポリシードキュメント 1084
詳細情報 1085
AmazonPollyReadOnlyAccess 1085
このポリシーを使用すると 1085
ポリシーの詳細 1085
ポリシーのバージョン 1085
JSON ポリシードキュメント 1086
詳細情報 1086
AmazonPrometheusConsoleFullAccess 1086
このポリシーを使用すると 1087
ポリシーの詳細 1087
ポリシーのバージョン 1087
JSON ポリシードキュメント 1087
詳細情報 1088
AmazonPrometheusFullAccess 1088
このポリシーを使用すると 1089
ポリシーの詳細 1089
ポリシーのバージョン 1089
JSON ポリシードキュメント 1089
詳細情報 1090
AmazonPrometheusQueryAccess 1090
このポリシーを使用すると 1090
ポリシーの詳細 1091
ポリシーのバージョン 1091
JSON ポリシードキュメント 1091
詳細情報 1091

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess 1092
このポリシーを使用すると 1092
ポリシーの詳細 1092
ポリシーのバージョン 1092
JSON ポリシードキュメント 1092
詳細情報 1093
AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy 1093
このポリシーを使用すると 1093
ポリシーの詳細 1093
ポリシーのバージョン 1093
JSON ポリシードキュメント 1094
詳細情報 1096
AmazonQDeveloperAccess 1096
このポリシーを使用すると 1097
ポリシーの詳細 1097
ポリシーのバージョン 1097
JSON ポリシードキュメント 1097
詳細情報 1098
AmazonQFullAccess 1099
このポリシーを使用すると 1099
ポリシーの詳細 1099
ポリシーのバージョン 1099
JSON ポリシードキュメント 1099
詳細情報 1101
AmazonQLDBConsoleFullAccess 1101
このポリシーを使用すると 1101
ポリシーの詳細 1102
ポリシーのバージョン 1102
JSON ポリシードキュメント 1102
詳細情報 1104
AmazonQLDBFullAccess 1104
このポリシーを使用すると 1104
ポリシーの詳細 1104
ポリシーのバージョン 1104
JSON ポリシードキュメント 1105
詳細情報 1106

AmazonQLDBReadOnly 1106
このポリシーを使用すると 1106
ポリシーの詳細 1106
ポリシーのバージョン 1107
JSON ポリシードキュメント 1107
詳細情報 1107
AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 1108
このポリシーを使用すると 1108
ポリシーの詳細 1108
ポリシーのバージョン 1108
JSON ポリシードキュメント 1108
詳細情報 1111
AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy 1111
このポリシーを使用すると 1112
ポリシーの詳細 1112
ポリシーのバージョン 1112
JSON ポリシードキュメント 1112
詳細情報 1119
AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy 1119
このポリシーを使用すると 1120
ポリシーの詳細 1120
ポリシーのバージョン 1120
JSON ポリシードキュメント 1120
詳細情報 1138
AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 1138
このポリシーを使用すると 1138
ポリシーの詳細 1138
ポリシーのバージョン 1138
JSON ポリシードキュメント 1139
詳細情報 1157
AmazonRDSDataFullAccess 1158
このポリシーを使用すると 1158
ポリシーの詳細 1158
ポリシーのバージョン 1158
JSON ポリシードキュメント 1158
詳細情報 1159

AmazonRDSDirectoryServiceAccess 1160
このポリシーを使用すると 1160
ポリシーの詳細 1160
ポリシーのバージョン 1160
JSON ポリシードキュメント 1160
詳細情報 1161
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 1161
このポリシーを使用すると 1161
ポリシーの詳細 1161
ポリシーのバージョン 1161
JSON ポリシードキュメント 1162
詳細情報 1162
AmazonRDSFullAccess 1163
このポリシーを使用すると 1163
ポリシーの詳細 1163
ポリシーのバージョン 1163
JSON ポリシードキュメント 1163
詳細情報 1165
AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 1166
このポリシーを使用すると 1166
ポリシーの詳細 1166
ポリシーのバージョン 1166
JSON ポリシードキュメント 1166
詳細情報 1168
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 1168
このポリシーを使用すると 1168
ポリシーの詳細 1168
ポリシーのバージョン 1169
JSON ポリシードキュメント 1169
詳細情報 1171
AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 1171
このポリシーを使用すると 1171
ポリシーの詳細 1171
ポリシーのバージョン 1172
JSON ポリシードキュメント 1172
詳細情報 1175

AmazonRDSReadOnlyAccess 1175
このポリシーを使用すると 1175
ポリシーの詳細 1175
ポリシーのバージョン 1175
JSON ポリシードキュメント 1176
詳細情報 1177
AmazonRDSServiceRolePolicy 1177
このポリシーを使用すると 1177
ポリシーの詳細 1177
ポリシーのバージョン 1178
JSON ポリシードキュメント 1178
詳細情報 1181
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 1182
このポリシーを使用すると 1182
ポリシーの詳細 1182
ポリシーのバージョン 1182
JSON ポリシードキュメント 1182
詳細情報 1188
AmazonRedshiftDataFullAccess 1188
このポリシーを使用すると 1188
ポリシーの詳細 1188
ポリシーのバージョン 1188
JSON ポリシードキュメント 1188
詳細情報 1190
AmazonRedshiftFederatedAuthorization 1191
このポリシーを使用すると 1191
ポリシーの詳細 1191
ポリシーのバージョン 1191
JSON ポリシードキュメント 1191
詳細情報 1192
AmazonRedshiftFullAccess 1193
このポリシーを使用すると 1193
ポリシーの詳細 1193
ポリシーのバージョン 1193
JSON ポリシードキュメント 1193
詳細情報 1195

AmazonRedshiftQueryEditor 1195
このポリシーを使用すると 1196
ポリシーの詳細 1196
ポリシーのバージョン 1196
JSON ポリシードキュメント 1196
詳細情報 1198
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess 1198
このポリシーを使用すると 1198
ポリシーの詳細 1199
ポリシーのバージョン 1199
JSON ポリシードキュメント 1199
詳細情報 1200
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing 1201
このポリシーを使用すると 1201
ポリシーの詳細 1201
ポリシーのバージョン 1201
JSON ポリシードキュメント 1201
詳細情報 1205
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing 1205
このポリシーを使用すると 1205
ポリシーの詳細 1206
ポリシーのバージョン 1206
JSON ポリシードキュメント 1206
詳細情報 1211
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing 1211
このポリシーを使用すると 1211
ポリシーの詳細 1211
ポリシーのバージョン 1212
JSON ポリシードキュメント 1212
詳細情報 1217
AmazonRedshiftReadOnlyAccess 1217
このポリシーを使用すると 1217
ポリシーの詳細 1217
ポリシーのバージョン 1217
JSON ポリシードキュメント 1218
詳細情報 1218

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy 1219
このポリシーを使用すると 1219
ポリシーの詳細 1219
ポリシーのバージョン 1219
JSON ポリシードキュメント 1219
詳細情報 1226
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 1226
このポリシーを使用すると 1226
ポリシーの詳細 1226
ポリシーのバージョン 1226
JSON ポリシードキュメント 1226
詳細情報 1228
AmazonRekognitionFullAccess 1228
このポリシーを使用すると 1228
ポリシーの詳細 1228
ポリシーのバージョン 1228
JSON ポリシードキュメント 1228
詳細情報 1229
AmazonRekognitionReadOnlyAccess 1229
このポリシーを使用すると 1229
ポリシーの詳細 1229
ポリシーのバージョン 1230
JSON ポリシードキュメント 1230
詳細情報 1231
AmazonRekognitionServiceRole 1231
このポリシーを使用すると 1231
ポリシーの詳細 1231
ポリシーのバージョン 1232
JSON ポリシードキュメント 1232
詳細情報 1232
AmazonRoute53AutoNamingFullAccess 1233
このポリシーを使用すると 1233
ポリシーの詳細 1233
ポリシーのバージョン 1233
JSON ポリシードキュメント 1233
詳細情報 1234

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess 1234
このポリシーを使用すると 1234
ポリシーの詳細 1235
ポリシーのバージョン 1235
JSON ポリシードキュメント 1235
詳細情報 1235
AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess 1236
このポリシーを使用すると 1236
ポリシーの詳細 1236
ポリシーのバージョン 1236
JSON ポリシードキュメント 1236
詳細情報 1237
AmazonRoute53DomainsFullAccess 1237
このポリシーを使用すると 1237
ポリシーの詳細 1237
ポリシーのバージョン 1238
JSON ポリシードキュメント 1238
詳細情報 1238
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess 1238
このポリシーを使用すると 1239
ポリシーの詳細 1239
ポリシーのバージョン 1239
JSON ポリシードキュメント 1239
詳細情報 1240
AmazonRoute53FullAccess 1240
このポリシーを使用すると 1240
ポリシーの詳細 1240
ポリシーのバージョン 1240
JSON ポリシードキュメント 1240
詳細情報 1241
AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess 1242
このポリシーを使用すると 1242
ポリシーの詳細 1242
ポリシーのバージョン 1242
JSON ポリシードキュメント 1242
詳細情報 1244

AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess 1244
このポリシーを使用すると 1244
ポリシーの詳細 1244
ポリシーのバージョン 1245
JSON ポリシードキュメント 1245
詳細情報 1246
AmazonRoute53ProfilesFullAccess 1246
このポリシーを使用すると 1246
ポリシーの詳細 1246
ポリシーのバージョン 1246
JSON ポリシードキュメント 1246
詳細情報 1247
AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess 1248
このポリシーを使用すると 1248
ポリシーの詳細 1248
ポリシーのバージョン 1248
JSON ポリシードキュメント 1248
詳細情報 1249
AmazonRoute53ReadOnlyAccess 1249
このポリシーを使用すると 1249
ポリシーの詳細 1250
ポリシーのバージョン 1250
JSON ポリシードキュメント 1250
詳細情報 1250
AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess 1251
このポリシーを使用すると 1251
ポリシーの詳細 1251
ポリシーのバージョン 1251
JSON ポリシードキュメント 1251
詳細情報 1252
AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess 1252
このポリシーを使用すると 1252
ポリシーの詳細 1252
ポリシーのバージョン 1252
JSON ポリシードキュメント 1253
詳細情報 1253

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess 1253
このポリシーを使用すると 1253
ポリシーの詳細 1253
ポリシーのバージョン 1254
JSON ポリシードキュメント 1254
詳細情報 1254
AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess 1254
このポリシーを使用すると 1255
ポリシーの詳細 1255
ポリシーのバージョン 1255
JSON ポリシードキュメント 1255
詳細情報 1256
AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess 1256
このポリシーを使用すると 1256
ポリシーの詳細 1256
ポリシーのバージョン 1256
JSON ポリシードキュメント 1257
詳細情報 1257
AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess 1257
このポリシーを使用すると 1257
ポリシーの詳細 1258
ポリシーのバージョン 1258
JSON ポリシードキュメント 1258
詳細情報 1259
AmazonRoute53ResolverFullAccess 1259
このポリシーを使用すると 1259
ポリシーの詳細 1259
ポリシーのバージョン 1260
JSON ポリシードキュメント 1260
詳細情報 1260
AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess 1261
このポリシーを使用すると 1261
ポリシーの詳細 1261
ポリシーのバージョン 1261
JSON ポリシードキュメント 1261
詳細情報 1262

AmazonS3ExpressFullAccess 1262
このポリシーを使用すると 1262
ポリシーの詳細 1262
ポリシーのバージョン 1263
JSON ポリシードキュメント 1263
詳細情報 1263
AmazonS3ExpressReadOnlyAccess 1263
このポリシーを使用すると 1263
ポリシーの詳細 1264
ポリシーのバージョン 1264
JSON ポリシードキュメント 1264
詳細情報 1265
AmazonS3FilesClientFullAccess 1265
このポリシーを使用すると 1265
ポリシーの詳細 1265
ポリシーのバージョン 1265
JSON ポリシードキュメント 1266
詳細情報 1266
AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess 1266
このポリシーを使用すると 1266
ポリシーの詳細 1267
ポリシーのバージョン 1267
JSON ポリシードキュメント 1267
詳細情報 1267
AmazonS3FilesClientReadWriteAccess 1268
このポリシーを使用すると 1268
ポリシーの詳細 1268
ポリシーのバージョン 1268
JSON ポリシードキュメント 1268
詳細情報 1269
AmazonS3FilesCSIDriverPolicy 1269
このポリシーを使用すると 1269
ポリシーの詳細 1269
ポリシーのバージョン 1269
JSON ポリシードキュメント 1270
詳細情報 1271

AmazonS3FilesFullAccess 1271
このポリシーを使用すると 1271
ポリシーの詳細 1271
ポリシーのバージョン 1272
JSON ポリシードキュメント 1272
詳細情報 1274
AmazonS3FilesReadOnlyAccess 1274
このポリシーを使用すると 1274
ポリシーの詳細 1274
ポリシーのバージョン 1274
JSON ポリシードキュメント 1275
詳細情報 1275
AmazonS3FullAccess 1276
このポリシーを使用すると 1276
ポリシーの詳細 1276
ポリシーのバージョン 1276
JSON ポリシードキュメント 1276
詳細情報 1277
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy 1277
このポリシーを使用すると 1277
ポリシーの詳細 1277
ポリシーのバージョン 1277
JSON ポリシードキュメント 1278
詳細情報 1278
AmazonS3OutpostsFullAccess 1278
このポリシーを使用すると 1278
ポリシーの詳細 1279
ポリシーのバージョン 1279
JSON ポリシードキュメント 1279
詳細情報 1280
AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess 1280
このポリシーを使用すると 1280
ポリシーの詳細 1280
ポリシーのバージョン 1281
JSON ポリシードキュメント 1281
詳細情報 1282

AmazonS3ReadOnlyAccess 1282
このポリシーを使用すると 1282
ポリシーの詳細 1282
ポリシーのバージョン 1283
JSON ポリシードキュメント 1283
詳細情報 1283
AmazonS3TablesFullAccess 1283
このポリシーを使用すると 1284
ポリシーの詳細 1284
ポリシーのバージョン 1284
JSON ポリシードキュメント 1284
詳細情報 1285
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole 1285
このポリシーを使用すると 1285
ポリシーの詳細 1285
ポリシーのバージョン 1286
JSON ポリシードキュメント 1286
詳細情報 1288
AmazonS3TablesReadOnlyAccess 1288
このポリシーを使用すると 1288
ポリシーの詳細 1288
ポリシーのバージョン 1289
JSON ポリシードキュメント 1289
詳細情報 1289
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy 1289
このポリシーを使用すると 1290
ポリシーの詳細 1290
ポリシーのバージョン 1290
JSON ポリシードキュメント 1290
詳細情報 1302
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess 1302
このポリシーを使用すると 1302
ポリシーの詳細 1302
ポリシーのバージョン 1302
JSON ポリシードキュメント 1303
詳細情報 1306

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess 1306
このポリシーを使用すると 1306
ポリシーの詳細 1306
ポリシーのバージョン 1306
JSON ポリシードキュメント 1306
詳細情報 1307
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess 1307
このポリシーを使用すると 1308
ポリシーの詳細 1308
ポリシーのバージョン 1308
JSON ポリシードキュメント 1308
詳細情報 1318
AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess 1318
このポリシーを使用すると 1318
ポリシーの詳細 1318
ポリシーのバージョン 1318
JSON ポリシードキュメント 1319
詳細情報 1319
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy 1320
このポリシーを使用すると 1320
ポリシーの詳細 1320
ポリシーのバージョン 1320
JSON ポリシードキュメント 1320
詳細情報 1322
AmazonSageMakerCanvasForecastAccess 1322
このポリシーを使用すると 1322
ポリシーの詳細 1322
ポリシーのバージョン 1322
JSON ポリシードキュメント 1323
詳細情報 1323
AmazonSageMakerCanvasFullAccess 1323
このポリシーを使用すると 1324
ポリシーの詳細 1324
ポリシーのバージョン 1324
JSON ポリシードキュメント 1324
詳細情報 1336

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess 1337
このポリシーを使用すると 1337
ポリシーの詳細 1337
ポリシーのバージョン 1337
JSON ポリシードキュメント 1337
詳細情報 1338
AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy 1338
このポリシーを使用すると 1339
ポリシーの詳細 1339
ポリシーのバージョン 1339
JSON ポリシードキュメント 1339
詳細情報 1340
AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy 1340
このポリシーを使用すると 1340
ポリシーの詳細 1340
ポリシーのバージョン 1340
JSON ポリシードキュメント 1341
詳細情報 1342
AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy 1342
このポリシーを使用すると 1343
ポリシーの詳細 1343
ポリシーのバージョン 1343
JSON ポリシードキュメント 1343
詳細情報 1344
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy 1344
このポリシーを使用すると 1344
ポリシーの詳細 1345
ポリシーのバージョン 1345
JSON ポリシードキュメント 1345
詳細情報 1347
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 1347
このポリシーを使用すると 1347
ポリシーの詳細 1347
ポリシーのバージョン 1347
JSON ポリシードキュメント 1348
詳細情報 1349

AmazonSageMakerFullAccess 1349
このポリシーを使用すると 1349
ポリシーの詳細 1349
ポリシーのバージョン 1349
JSON ポリシードキュメント 1350
詳細情報 1366
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole 1366
このポリシーを使用すると 1366
ポリシーの詳細 1366
ポリシーのバージョン 1367
JSON ポリシードキュメント 1367
詳細情報 1368
AmazonSageMakerGeospatialFullAccess 1368
このポリシーを使用すると 1368
ポリシーの詳細 1368
ポリシーのバージョン 1368
JSON ポリシードキュメント 1369
詳細情報 1369
AmazonSageMakerGroundTruthExecution 1370
このポリシーを使用すると 1370
ポリシーの詳細 1370
ポリシーのバージョン 1370
JSON ポリシードキュメント 1370
詳細情報 1374
AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess 1374
このポリシーを使用すると 1374
ポリシーの詳細 1374
ポリシーのバージョン 1374
JSON ポリシードキュメント 1375
詳細情報 1375
AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess 1375
このポリシーを使用すると 1376
ポリシーの詳細 1376
ポリシーのバージョン 1376
JSON ポリシードキュメント 1376
詳細情報 1385

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess 1385
このポリシーを使用すると 1385
ポリシーの詳細 1386
ポリシーのバージョン 1386
JSON ポリシードキュメント 1386
詳細情報 1392
AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy 1393
このポリシーを使用すると 1393
ポリシーの詳細 1393
ポリシーのバージョン 1393
JSON ポリシードキュメント 1393
詳細情報 1394
AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess 1395
このポリシーを使用すると 1395
ポリシーの詳細 1395
ポリシーのバージョン 1395
JSON ポリシードキュメント 1395
詳細情報 1396
AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy 1396
このポリシーを使用すると 1396
ポリシーの詳細 1396
ポリシーのバージョン 1397
JSON ポリシードキュメント 1397
詳細情報 1399
AmazonSageMakerJobFullAccess 1400
このポリシーを使用すると 1400
ポリシーの詳細 1400
ポリシーのバージョン 1400
JSON ポリシードキュメント 1400
詳細情報 1405
AmazonSageMakerJobRuntimeAccess 1405
このポリシーを使用すると 1405
ポリシーの詳細 1405
ポリシーのバージョン 1406
JSON ポリシードキュメント 1406
詳細情報 1407

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 1407
このポリシーを使用すると 1407
ポリシーの詳細 1407
ポリシーのバージョン 1407
JSON ポリシードキュメント 1408
詳細情報 1408
AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess 1408
このポリシーを使用すると 1408
ポリシーの詳細 1409
ポリシーのバージョン 1409
JSON ポリシードキュメント 1409
詳細情報 1421
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess 1421
このポリシーを使用すると 1421
ポリシーの詳細 1421
ポリシーのバージョン 1421
JSON ポリシードキュメント 1422
詳細情報 1423
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess 1424
このポリシーを使用すると 1424
ポリシーの詳細 1424
ポリシーのバージョン 1424
JSON ポリシードキュメント 1424
詳細情報 1428
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy 1428
このポリシーを使用すると 1428
ポリシーの詳細 1428
ポリシーのバージョン 1429
JSON ポリシードキュメント 1429
詳細情報 1434
AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess 1434
このポリシーを使用すると 1434
ポリシーの詳細 1434
ポリシーのバージョン 1435
JSON ポリシードキュメント 1435
詳細情報 1435

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1436
このポリシーを使用すると 1436
ポリシーの詳細 1436
ポリシーのバージョン 1436
JSON ポリシードキュメント 1436
詳細情報 1437
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy 1438
このポリシーを使用すると 1438
ポリシーの詳細 1438
ポリシーのバージョン 1438
JSON ポリシードキュメント 1438
詳細情報 1442
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1442
このポリシーを使用すると 1442
ポリシーの詳細 1442
ポリシーのバージョン 1443
JSON ポリシードキュメント 1443
詳細情報 1443
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 1444
このポリシーを使用すると 1444
ポリシーの詳細 1444
ポリシーのバージョン 1444
JSON ポリシードキュメント 1444
詳細情報 1446
AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy 1446
このポリシーを使用すると 1447
ポリシーの詳細 1447
ポリシーのバージョン 1447
JSON ポリシードキュメント 1447
詳細情報 1449
AmazonSageMakerReadOnly 1449
このポリシーを使用すると 1449
ポリシーの詳細 1449
ポリシーのバージョン 1449
JSON ポリシードキュメント 1449
詳細情報 1451

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1451
このポリシーを使用すると 1451
ポリシーの詳細 1451
ポリシーのバージョン 1451
JSON ポリシードキュメント 1452
詳細情報 1452
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy 1453
このポリシーを使用すると 1453
ポリシーの詳細 1453
ポリシーのバージョン 1453
JSON ポリシードキュメント 1453
詳細情報 1460
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy 1460
このポリシーを使用すると 1461
ポリシーの詳細 1461
ポリシーのバージョン 1461
JSON ポリシードキュメント 1461
詳細情報 1471
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy 1471
このポリシーを使用すると 1472
ポリシーの詳細 1472
ポリシーのバージョン 1472
JSON ポリシードキュメント 1472
詳細情報 1475
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy 1475
このポリシーを使用すると 1475
ポリシーの詳細 1476
ポリシーのバージョン 1476
JSON ポリシードキュメント 1476
詳細情報 1476
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy 1477
このポリシーを使用すると 1477
ポリシーの詳細 1477
ポリシーのバージョン 1477
JSON ポリシードキュメント 1477
詳細情報 1478

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy 1478
このポリシーを使用すると 1478
ポリシーの詳細 1478
ポリシーのバージョン 1479
JSON ポリシードキュメント 1479
詳細情報 1481
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1481
このポリシーを使用すると 1481
ポリシーの詳細 1481
ポリシーのバージョン 1482
JSON ポリシードキュメント 1482
詳細情報 1492
AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy 1492
このポリシーを使用すると 1492
ポリシーの詳細 1492
ポリシーのバージョン 1493
JSON ポリシードキュメント 1493
詳細情報 1497
AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy 1498
このポリシーを使用すると 1498
ポリシーの詳細 1498
ポリシーのバージョン 1498
JSON ポリシードキュメント 1498
詳細情報 1499
AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess 1499
このポリシーを使用すると 1499
ポリシーの詳細 1500
ポリシーのバージョン 1500
JSON ポリシードキュメント 1500
詳細情報 1501
AmazonSecurityLakeAdministrator 1502
このポリシーを使用すると 1502
ポリシーの詳細 1502
ポリシーのバージョン 1502
JSON ポリシードキュメント 1502
詳細情報 1513

AmazonSecurityLakeMetastoreManager 1514
このポリシーを使用すると 1514
ポリシーの詳細 1514
ポリシーのバージョン 1514
JSON ポリシードキュメント 1514
詳細情報 1517
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary 1517
このポリシーを使用すると 1517
ポリシーの詳細 1517
ポリシーのバージョン 1517
JSON ポリシードキュメント 1518
詳細情報 1521
AmazonSESFullAccess 1521
このポリシーを使用すると 1521
ポリシーの詳細 1521
ポリシーのバージョン 1521
JSON ポリシードキュメント 1522
詳細情報 1522
AmazonSESReadOnlyAccess 1522
このポリシーを使用すると 1522
ポリシーの詳細 1522
ポリシーのバージョン 1523
JSON ポリシードキュメント 1523
詳細情報 1523
AmazonSESServiceRolePolicy 1523
このポリシーを使用すると 1524
ポリシーの詳細 1524
ポリシーのバージョン 1524
JSON ポリシードキュメント 1524
詳細情報 1525
AmazonSNSFullAccess 1525
このポリシーを使用すると 1525
ポリシーの詳細 1525
ポリシーのバージョン 1525
JSON ポリシードキュメント 1525
詳細情報 1526

AmazonSNSReadOnlyAccess 1527
このポリシーを使用すると 1527
ポリシーの詳細 1527
ポリシーのバージョン 1527
JSON ポリシードキュメント 1527
詳細情報 1528
AmazonSNSRole 1528
このポリシーを使用すると 1529
ポリシーの詳細 1529
ポリシーのバージョン 1529
JSON ポリシードキュメント 1529
詳細情報 1530
AmazonSQSFullAccess 1530
このポリシーを使用すると 1530
ポリシーの詳細 1530
ポリシーのバージョン 1530
JSON ポリシードキュメント 1530
詳細情報 1531
AmazonSQSReadOnlyAccess 1531
このポリシーを使用すると 1531
ポリシーの詳細 1531
ポリシーのバージョン 1531
JSON ポリシードキュメント 1532
詳細情報 1532
AmazonSSMAutomationApproverAccess 1532
このポリシーを使用すると 1533
ポリシーの詳細 1533
ポリシーのバージョン 1533
JSON ポリシードキュメント 1533
詳細情報 1534
AmazonSSMAutomationRole 1534
このポリシーを使用すると 1534
ポリシーの詳細 1534
ポリシーのバージョン 1534
JSON ポリシードキュメント 1534
詳細情報 1536

AmazonSSMDirectoryServiceAccess 1536
このポリシーを使用すると 1537
ポリシーの詳細 1537
ポリシーのバージョン 1537
JSON ポリシードキュメント 1537
詳細情報 1537
AmazonSSMFullAccess 1538
このポリシーを使用すると 1538
ポリシーの詳細 1538
ポリシーのバージョン 1538
JSON ポリシードキュメント 1538
詳細情報 1540
AmazonSSMMaintenanceWindowRole 1540
このポリシーを使用すると 1540
ポリシーの詳細 1540
ポリシーのバージョン 1540
JSON ポリシードキュメント 1540
詳細情報 1542
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy 1542
このポリシーを使用すると 1542
ポリシーの詳細 1542
ポリシーのバージョン 1543
JSON ポリシードキュメント 1543
詳細情報 1544
AmazonSSMManagedInstanceCore 1544
このポリシーを使用すると 1544
ポリシーの詳細 1544
ポリシーのバージョン 1545
JSON ポリシードキュメント 1545
詳細情報 1546
AmazonSSMPatchAssociation 1546
このポリシーを使用すると 1546
ポリシーの詳細 1546
ポリシーのバージョン 1547
JSON ポリシードキュメント 1547
詳細情報 1548

AmazonSSMReadOnlyAccess 1548
このポリシーを使用すると 1548
ポリシーの詳細 1548
ポリシーのバージョン 1548
JSON ポリシードキュメント 1548
詳細情報 1549
AmazonSSMServiceRolePolicy 1549
このポリシーを使用すると 1549
ポリシーの詳細 1549
ポリシーのバージョン 1550
JSON ポリシードキュメント 1550
詳細情報 1555
AmazonSumerianFullAccess 1555
このポリシーを使用すると 1556
ポリシーの詳細 1556
ポリシーのバージョン 1556
JSON ポリシードキュメント 1556
詳細情報 1556
AmazonTextractFullAccess 1557
このポリシーを使用すると 1557
ポリシーの詳細 1557
ポリシーのバージョン 1557
JSON ポリシードキュメント 1557
詳細情報 1558
AmazonTextractServiceRole 1558
このポリシーを使用すると 1558
ポリシーの詳細 1558
ポリシーのバージョン 1558
JSON ポリシードキュメント 1559
詳細情報 1559
AmazonTimestreamConsoleFullAccess 1559
このポリシーを使用すると 1559
ポリシーの詳細 1559
ポリシーのバージョン 1560
JSON ポリシードキュメント 1560
詳細情報 1563

AmazonTimestreamFullAccess 1563
このポリシーを使用すると 1563
ポリシーの詳細 1563
ポリシーのバージョン 1563
JSON ポリシードキュメント 1563
詳細情報 1565
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess 1565
このポリシーを使用すると 1565
ポリシーの詳細 1565
ポリシーのバージョン 1565
JSON ポリシードキュメント 1566
詳細情報 1568
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess 1568
このポリシーを使用すると 1569
ポリシーの詳細 1569
ポリシーのバージョン 1569
JSON ポリシードキュメント 1569
詳細情報 1571
AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy 1572
このポリシーを使用すると 1572
ポリシーの詳細 1572
ポリシーのバージョン 1572
JSON ポリシードキュメント 1572
詳細情報 1576
AmazonTimestreamReadOnlyAccess 1576
このポリシーを使用すると 1576
ポリシーの詳細 1576
ポリシーのバージョン 1576
JSON ポリシードキュメント 1576
詳細情報 1577
AmazonTranscribeFullAccess 1577
このポリシーを使用すると 1577
ポリシーの詳細 1578
ポリシーのバージョン 1578
JSON ポリシードキュメント 1578
詳細情報 1579

AmazonTranscribeReadOnlyAccess 1579
このポリシーを使用すると 1579
ポリシーの詳細 1579
ポリシーのバージョン 1579
JSON ポリシードキュメント 1579
詳細情報 1580
AmazonVerifiedPermissionsFullAccess 1580
このポリシーを使用すると 1580
ポリシーの詳細 1580
ポリシーのバージョン 1581
JSON ポリシードキュメント 1581
詳細情報 1581
AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess 1582
このポリシーを使用すると 1582
ポリシーの詳細 1582
ポリシーのバージョン 1582
JSON ポリシードキュメント 1582
詳細情報 1583
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations 1583
このポリシーを使用すると 1583
ポリシーの詳細 1584
ポリシーのバージョン 1584
JSON ポリシードキュメント 1584
詳細情報 1585
AmazonVPCFullAccess 1586
このポリシーを使用すると 1586
ポリシーの詳細 1586
ポリシーのバージョン 1586
JSON ポリシードキュメント 1586
詳細情報 1590
AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy 1590
このポリシーを使用すると 1591
ポリシーの詳細 1591
ポリシーのバージョン 1591
JSON ポリシードキュメント 1591
詳細情報 1594

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy 1595
このポリシーを使用すると 1595
ポリシーの詳細 1595
ポリシーのバージョン 1595
JSON ポリシードキュメント 1595
詳細情報 1598
AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy 1599
このポリシーを使用すると 1599
ポリシーの詳細 1599
ポリシーのバージョン 1599
JSON ポリシードキュメント 1599
詳細情報 1600
AmazonVPCReadOnlyAccess 1600
このポリシーを使用すると 1600
ポリシーの詳細 1600
ポリシーのバージョン 1600
JSON ポリシードキュメント 1601
詳細情報 1602
AmazonWorkDocsFullAccess 1602
このポリシーを使用すると 1602
ポリシーの詳細 1602
ポリシーのバージョン 1603
JSON ポリシードキュメント 1603
詳細情報 1603
AmazonWorkDocsReadOnlyAccess 1603
このポリシーを使用すると 1604
ポリシーの詳細 1604
ポリシーのバージョン 1604
JSON ポリシードキュメント 1604
詳細情報 1605
AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy 1605
このポリシーを使用すると 1605
ポリシーの詳細 1605
ポリシーのバージョン 1605
JSON ポリシードキュメント 1606
詳細情報 1606

AmazonWorkMailFullAccess 1606
このポリシーを使用すると 1606
ポリシーの詳細 1606
ポリシーのバージョン 1607
JSON ポリシードキュメント 1607
詳細情報 1609
AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess 1609
このポリシーを使用すると 1609
ポリシーの詳細 1609
ポリシーのバージョン 1609
JSON ポリシードキュメント 1610
詳細情報 1610
AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess 1610
このポリシーを使用すると 1610
ポリシーの詳細 1610
ポリシーのバージョン 1611
JSON ポリシードキュメント 1611
詳細情報 1611
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 1611
このポリシーを使用すると 1612
ポリシーの詳細 1612
ポリシーのバージョン 1612
JSON ポリシードキュメント 1612
詳細情報 1613
AmazonWorkSpacesAdmin 1613
このポリシーを使用すると 1613
ポリシーの詳細 1613
ポリシーのバージョン 1613
JSON ポリシードキュメント 1614
詳細情報 1615
AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess 1615
このポリシーを使用すると 1615
ポリシーの詳細 1615
ポリシーのバージョン 1615
JSON ポリシードキュメント 1616
詳細情報 1616

AmazonWorkspacesPCAAccess 1616
このポリシーを使用すると 1616
ポリシーの詳細 1616
ポリシーのバージョン 1617
JSON ポリシードキュメント 1617
詳細情報 1617
AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess 1618
このポリシーを使用すると 1618
ポリシーの詳細 1618
ポリシーのバージョン 1618
JSON ポリシードキュメント 1618
詳細情報 1619
AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly 1620
このポリシーを使用すると 1620
ポリシーの詳細 1620
ポリシーのバージョン 1620
JSON ポリシードキュメント 1620
詳細情報 1621
AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess 1622
このポリシーを使用すると 1622
ポリシーの詳細 1622
ポリシーのバージョン 1622
JSON ポリシードキュメント 1622
詳細情報 1623
AmazonWorkSpacesServiceAccess 1623
このポリシーを使用すると 1623
ポリシーの詳細 1623
ポリシーのバージョン 1623
JSON ポリシードキュメント 1624
詳細情報 1624
AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess 1624
このポリシーを使用すると 1624
ポリシーの詳細 1625
ポリシーのバージョン 1625
JSON ポリシードキュメント 1625
詳細情報 1626

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy 1627
このポリシーを使用すると 1627
ポリシーの詳細 1627
ポリシーのバージョン 1627
JSON ポリシードキュメント 1627
詳細情報 1628
AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess 1628
このポリシーを使用すると 1628
ポリシーの詳細 1628
ポリシーのバージョン 1629
JSON ポリシードキュメント 1629
詳細情報 1630
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 1630
このポリシーを使用すると 1630
ポリシーの詳細 1630
ポリシーのバージョン 1631
JSON ポリシードキュメント 1631
詳細情報 1632
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 1632
このポリシーを使用すると 1632
ポリシーの詳細 1632
ポリシーのバージョン 1633
JSON ポリシードキュメント 1633
詳細情報 1635
AmazonZocaloFullAccess 1635
このポリシーを使用すると 1635
ポリシーの詳細 1635
ポリシーのバージョン 1636
JSON ポリシードキュメント 1636
詳細情報 1636
AmazonZocaloReadOnlyAccess 1637
このポリシーを使用すると 1637
ポリシーの詳細 1637
ポリシーのバージョン 1637
JSON ポリシードキュメント 1637
詳細情報 1638

AmplifyBackendDeployFullAccess 1638
このポリシーを使用すると 1638
ポリシーの詳細 1638
ポリシーのバージョン 1638
JSON ポリシードキュメント 1639
詳細情報 1643
AnthropicFullAccess 1643
このポリシーを使用すると 1643
ポリシーの詳細 1643
ポリシーのバージョン 1644
JSON ポリシードキュメント 1644
詳細情報 1645
AnthropicInferenceAccess 1646
このポリシーを使用すると 1646
ポリシーの詳細 1646
ポリシーのバージョン 1646
JSON ポリシードキュメント 1646
詳細情報 1648
AnthropicLimitedAccess 1648
このポリシーを使用すると 1648
ポリシーの詳細 1648
ポリシーのバージョン 1648
JSON ポリシードキュメント 1648
詳細情報 1651
AnthropicReadOnlyAccess 1651
このポリシーを使用すると 1651
ポリシーの詳細 1651
ポリシーのバージョン 1651
JSON ポリシードキュメント 1651
詳細情報 1653
AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess 1653
このポリシーを使用すると 1653
ポリシーの詳細 1653
ポリシーのバージョン 1653
JSON ポリシードキュメント 1654
詳細情報 1654

APIGatewayServiceRolePolicy 1654
このポリシーを使用すると 1655
ポリシーの詳細 1655
ポリシーのバージョン 1655
JSON ポリシードキュメント 1655
詳細情報 1657
AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 1658
このポリシーを使用すると 1658
ポリシーの詳細 1658
ポリシーのバージョン 1658
JSON ポリシードキュメント 1658
詳細情報 1660
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess 1660
このポリシーを使用すると 1660
ポリシーの詳細 1660
ポリシーのバージョン 1661
JSON ポリシードキュメント 1661
詳細情報 1661
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy 1662
このポリシーを使用すると 1662
ポリシーの詳細 1662
ポリシーのバージョン 1662
JSON ポリシードキュメント 1662
詳細情報 1664
AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy 1664
このポリシーを使用すると 1665
ポリシーの詳細 1665
ポリシーのバージョン 1665
JSON ポリシードキュメント 1665
詳細情報 1666
AppRunnerServiceRolePolicy 1667
このポリシーを使用すると 1667
ポリシーの詳細 1667
ポリシーのバージョン 1667
JSON ポリシードキュメント 1667
詳細情報 1668

AppStudioServiceRolePolicy 1668
このポリシーを使用すると 1669
ポリシーの詳細 1669
ポリシーのバージョン 1669
JSON ポリシードキュメント 1669
詳細情報 1671
AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy 1671
このポリシーを使用すると 1672
ポリシーの詳細 1672
ポリシーのバージョン 1672
JSON ポリシードキュメント 1672
詳細情報 1673
AutoScalingConsoleFullAccess 1673
このポリシーを使用すると 1673
ポリシーの詳細 1673
ポリシーのバージョン 1673
JSON ポリシードキュメント 1674
詳細情報 1675
AutoScalingConsoleReadOnlyAccess 1675
このポリシーを使用すると 1676
ポリシーの詳細 1676
ポリシーのバージョン 1676
JSON ポリシードキュメント 1676
詳細情報 1677
AutoScalingFullAccess 1677
このポリシーを使用すると 1678
ポリシーの詳細 1678
ポリシーのバージョン 1678
JSON ポリシードキュメント 1678
詳細情報 1679
AutoScalingNotificationAccessRole 1680
このポリシーを使用すると 1680
ポリシーの詳細 1680
ポリシーのバージョン 1680
JSON ポリシードキュメント 1680
詳細情報 1681

AutoScalingReadOnlyAccess 1681
このポリシーを使用すると 1681
ポリシーの詳細 1681
ポリシーのバージョン 1681
JSON ポリシードキュメント 1682
詳細情報 1682
AutoScalingServiceRolePolicy 1682
このポリシーを使用すると 1682
ポリシーの詳細 1682
ポリシーのバージョン 1683
JSON ポリシードキュメント 1683
詳細情報 1686
AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy 1686
このポリシーを使用すると 1686
ポリシーの詳細 1686
ポリシーのバージョン 1686
JSON ポリシードキュメント 1687
詳細情報 1689
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy 1689
このポリシーを使用すると 1689
ポリシーの詳細 1690
ポリシーのバージョン 1690
JSON ポリシードキュメント 1690
詳細情報 1692
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy 1693
このポリシーを使用すると 1693
ポリシーの詳細 1693
ポリシーのバージョン 1693
JSON ポリシードキュメント 1693
詳細情報 1695
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1696
このポリシーを使用すると 1696
ポリシーの詳細 1696
ポリシーのバージョン 1696
JSON ポリシードキュメント 1696
詳細情報 1697

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy 1697
このポリシーを使用すると 1698
ポリシーの詳細 1698
ポリシーのバージョン 1698
JSON ポリシードキュメント 1698
詳細情報 1701
AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy 1701
このポリシーを使用すると 1701
ポリシーの詳細 1701
ポリシーのバージョン 1701
JSON ポリシードキュメント 1702
詳細情報 1708
AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1708
このポリシーを使用すると 1708
ポリシーの詳細 1708
ポリシーのバージョン 1709
JSON ポリシードキュメント 1709
詳細情報 1709
AWS_ConfigRole 1710
このポリシーを使用すると 1710
ポリシーの詳細 1710
ポリシーのバージョン 1710
JSON ポリシードキュメント 1710
詳細情報 1764
AWSAccountActivityAccess 1765
このポリシーを使用すると 1765
ポリシーの詳細 1765
ポリシーのバージョン 1765
JSON ポリシードキュメント 1765
詳細情報 1766
AWSAccountManagementFullAccess 1766
このポリシーを使用すると 1766
ポリシーの詳細 1766
ポリシーのバージョン 1767
JSON ポリシードキュメント 1767
詳細情報 1767

AWSAccountManagementReadOnlyAccess 1767
このポリシーを使用すると 1767
ポリシーの詳細 1768
ポリシーのバージョン 1768
JSON ポリシードキュメント 1768
詳細情報 1768
AWSAccountSettingsManagementRole 1769
このポリシーを使用すると 1769
ポリシーの詳細 1769
ポリシーのバージョン 1769
JSON ポリシードキュメント 1769
詳細情報 1772
AWSAccountUsageReportAccess 1772
このポリシーを使用すると 1772
ポリシーの詳細 1772
ポリシーのバージョン 1773
JSON ポリシードキュメント 1773
詳細情報 1773
AWSAgentlessDiscoveryService 1773
このポリシーを使用すると 1774
ポリシーの詳細 1774
ポリシーのバージョン 1774
JSON ポリシードキュメント 1774
詳細情報 1776
AWSAppConfigServiceRolePolicy 1776
このポリシーを使用すると 1776
ポリシーの詳細 1776
ポリシーのバージョン 1777
JSON ポリシードキュメント 1777
詳細情報 1777
AWSAppFabricFullAccess 1778
このポリシーを使用すると 1778
ポリシーの詳細 1778
ポリシーのバージョン 1778
JSON ポリシードキュメント 1778
詳細情報 1780

AWSAppFabricReadOnlyAccess 1780
このポリシーを使用すると 1780
ポリシーの詳細 1780
ポリシーのバージョン 1780
JSON ポリシードキュメント 1780
詳細情報 1781
AWSAppFabricServiceRolePolicy 1781
このポリシーを使用すると 1781
ポリシーの詳細 1781
ポリシーのバージョン 1782
JSON ポリシードキュメント 1782
詳細情報 1783
AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy 1783
このポリシーを使用すると 1783
ポリシーの詳細 1783
ポリシーのバージョン 1784
JSON ポリシードキュメント 1784
詳細情報 1784
AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy 1785
このポリシーを使用すると 1785
ポリシーの詳細 1785
ポリシーのバージョン 1785
JSON ポリシードキュメント 1785
詳細情報 1786
AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy 1786
このポリシーを使用すると 1786
ポリシーの詳細 1786
ポリシーのバージョン 1787
JSON ポリシードキュメント 1787
詳細情報 1787
AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy 1788
このポリシーを使用すると 1788
ポリシーの詳細 1788
ポリシーのバージョン 1788
JSON ポリシードキュメント 1788
詳細情報 1789

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy 1789
このポリシーを使用すると 1789
ポリシーの詳細 1789
ポリシーのバージョン 1790
JSON ポリシードキュメント 1790
詳細情報 1790
AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy 1790
このポリシーを使用すると 1791
ポリシーの詳細 1791
ポリシーのバージョン 1791
JSON ポリシードキュメント 1791
詳細情報 1792
AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy 1792
このポリシーを使用すると 1792
ポリシーの詳細 1792
ポリシーのバージョン 1792
JSON ポリシードキュメント 1793
詳細情報 1793
AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy 1793
このポリシーを使用すると 1793
ポリシーの詳細 1794
ポリシーのバージョン 1794
JSON ポリシードキュメント 1794
詳細情報 1795
AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy 1795
このポリシーを使用すると 1795
ポリシーの詳細 1796
ポリシーのバージョン 1796
JSON ポリシードキュメント 1796
詳細情報 1796
AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy 1797
このポリシーを使用すると 1797
ポリシーの詳細 1797
ポリシーのバージョン 1797
JSON ポリシードキュメント 1797
詳細情報 1798

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy 1798
このポリシーを使用すると 1798
ポリシーの詳細 1798
ポリシーのバージョン 1799
JSON ポリシードキュメント 1799
詳細情報 1799
AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy 1799
このポリシーを使用すると 1800
ポリシーの詳細 1800
ポリシーのバージョン 1800
JSON ポリシードキュメント 1800
詳細情報 1802
AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy 1802
このポリシーを使用すると 1802
ポリシーの詳細 1802
ポリシーのバージョン 1802
JSON ポリシードキュメント 1803
詳細情報 1803
AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy 1804
このポリシーを使用すると 1804
ポリシーの詳細 1804
ポリシーのバージョン 1804
JSON ポリシードキュメント 1804
詳細情報 1805
AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy 1805
このポリシーを使用すると 1806
ポリシーの詳細 1806
ポリシーのバージョン 1806
JSON ポリシードキュメント 1806
詳細情報 1807
AWSApplicationDiscoveryAgentAccess 1808
このポリシーを使用すると 1808
ポリシーの詳細 1808
ポリシーのバージョン 1808
JSON ポリシードキュメント 1808
詳細情報 1809

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 1809
このポリシーを使用すると 1809
ポリシーの詳細 1809
ポリシーのバージョン 1810
JSON ポリシードキュメント 1810
詳細情報 1811
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess 1811
このポリシーを使用すると 1811
ポリシーの詳細 1811
ポリシーのバージョン 1811
JSON ポリシードキュメント 1812
詳細情報 1813
AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy 1813
このポリシーを使用すると 1814
ポリシーの詳細 1814
ポリシーのバージョン 1814
JSON ポリシードキュメント 1814
詳細情報 1815
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 1815
このポリシーを使用すると 1815
ポリシーの詳細 1816
ポリシーのバージョン 1816
JSON ポリシードキュメント 1816
詳細情報 1817
AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 1817
このポリシーを使用すると 1817
ポリシーの詳細 1817
ポリシーのバージョン 1818
JSON ポリシードキュメント 1818
詳細情報 1818
AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy 1819
このポリシーを使用すると 1819
ポリシーの詳細 1819
ポリシーのバージョン 1819
JSON ポリシードキュメント 1820
詳細情報 1820

AWSApplicationMigrationEC2Access 1820
このポリシーを使用すると 1820
ポリシーの詳細 1821
ポリシーのバージョン 1821
JSON ポリシードキュメント 1821
詳細情報 1829
AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy 1829
このポリシーを使用すると 1829
ポリシーの詳細 1829
ポリシーのバージョン 1830
JSON ポリシードキュメント 1830
詳細情報 1832
AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy 1832
このポリシーを使用すると 1832
ポリシーの詳細 1832
ポリシーのバージョン 1832
JSON ポリシードキュメント 1833
詳細情報 1837
AWSApplicationMigrationFullAccess 1837
このポリシーを使用すると 1837
ポリシーの詳細 1837
ポリシーのバージョン 1838
JSON ポリシードキュメント 1838
詳細情報 1846
AWSApplicationMigrationMGHAccess 1846
このポリシーを使用すると 1847
ポリシーの詳細 1847
ポリシーのバージョン 1847
JSON ポリシードキュメント 1847
詳細情報 1848
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource 1848
このポリシーを使用すると 1848
ポリシーの詳細 1848
ポリシーのバージョン 1848
JSON ポリシードキュメント 1849
詳細情報 1849

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount 1849
このポリシーを使用すると 1850
ポリシーの詳細 1850
ポリシーのバージョン 1850
JSON ポリシードキュメント 1850
詳細情報 1875
AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess 1875
このポリシーを使用すると 1876
ポリシーの詳細 1876
ポリシーのバージョン 1876
JSON ポリシードキュメント 1876
詳細情報 1877
AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy 1878
このポリシーを使用すると 1878
ポリシーの詳細 1878
ポリシーのバージョン 1878
JSON ポリシードキュメント 1878
詳細情報 1880
AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy 1880
このポリシーを使用すると 1881
ポリシーの詳細 1881
ポリシーのバージョン 1881
JSON ポリシードキュメント 1881
詳細情報 1882
AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy 1882
このポリシーを使用すると 1883
ポリシーの詳細 1883
ポリシーのバージョン 1883
JSON ポリシードキュメント 1883
詳細情報 1891
AWSApplicationMigrationSSMAccess 1891
このポリシーを使用すると 1891
ポリシーの詳細 1891
ポリシーのバージョン 1891
JSON ポリシードキュメント 1891
詳細情報 1893

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy 1894
このポリシーを使用すると 1894
ポリシーの詳細 1894
ポリシーのバージョン 1894
JSON ポリシードキュメント 1894
詳細情報 1895
AWSAppMeshEnvoyAccess 1895
このポリシーを使用すると 1895
ポリシーの詳細 1895
ポリシーのバージョン 1896
JSON ポリシードキュメント 1896
詳細情報 1896
AWSAppMeshFullAccess 1896
このポリシーを使用すると 1897
ポリシーの詳細 1897
ポリシーのバージョン 1897
JSON ポリシードキュメント 1897
詳細情報 1898
AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess 1899
このポリシーを使用すると 1899
ポリシーの詳細 1899
ポリシーのバージョン 1899
JSON ポリシードキュメント 1899
詳細情報 1900
AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy 1900
このポリシーを使用すると 1900
ポリシーの詳細 1900
ポリシーのバージョン 1900
JSON ポリシードキュメント 1901
詳細情報 1901
AWSAppMeshReadOnly 1901
このポリシーを使用すると 1902
ポリシーの詳細 1902
ポリシーのバージョン 1902
JSON ポリシードキュメント 1902
詳細情報 1903

AWSAppMeshServiceRolePolicy 1903
このポリシーを使用すると 1903
ポリシーの詳細 1904
ポリシーのバージョン 1904
JSON ポリシードキュメント 1904
詳細情報 1905
AWSAppRunnerFullAccess 1905
このポリシーを使用すると 1905
ポリシーの詳細 1905
ポリシーのバージョン 1905
JSON ポリシードキュメント 1905
詳細情報 1906
AWSAppRunnerReadOnlyAccess 1906
このポリシーを使用すると 1907
ポリシーの詳細 1907
ポリシーのバージョン 1907
JSON ポリシードキュメント 1907
詳細情報 1907
AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess 1908
このポリシーを使用すると 1908
ポリシーの詳細 1908
ポリシーのバージョン 1908
JSON ポリシードキュメント 1908
詳細情報 1909
AWSAppSyncAdministrator 1909
このポリシーを使用すると 1909
ポリシーの詳細 1909
ポリシーのバージョン 1910
JSON ポリシードキュメント 1910
詳細情報 1911
AWSAppSyncInvokeFullAccess 1911
このポリシーを使用すると 1911
ポリシーの詳細 1911
ポリシーのバージョン 1912
JSON ポリシードキュメント 1912
詳細情報 1912

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs 1912
このポリシーを使用すると 1913
ポリシーの詳細 1913
ポリシーのバージョン 1913
JSON ポリシードキュメント 1913
詳細情報 1913
AWSAppSyncSchemaAuthor 1914
このポリシーを使用すると 1914
ポリシーの詳細 1914
ポリシーのバージョン 1914
JSON ポリシードキュメント 1914
詳細情報 1915
AWSAppSyncServiceRolePolicy 1916
このポリシーを使用すると 1916
ポリシーの詳細 1916
ポリシーのバージョン 1916
JSON ポリシードキュメント 1916
詳細情報 1917
AWSArtifactAccountSync 1917
このポリシーを使用すると 1917
ポリシーの詳細 1917
ポリシーのバージョン 1917
JSON ポリシードキュメント 1918
詳細情報 1918
AWSArtifactAgreementsFullAccess 1918
このポリシーを使用すると 1918
ポリシーの詳細 1919
ポリシーのバージョン 1919
JSON ポリシードキュメント 1919
詳細情報 1921
AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 1921
このポリシーを使用すると 1921
ポリシーの詳細 1922
ポリシーのバージョン 1922
JSON ポリシードキュメント 1922
詳細情報 1923

AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess 1923
このポリシーを使用すると 1923
ポリシーの詳細 1923
ポリシーのバージョン 1924
JSON ポリシードキュメント 1924
詳細情報 1925
AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess 1925
このポリシーを使用すると 1925
ポリシーの詳細 1925
ポリシーのバージョン 1925
JSON ポリシードキュメント 1925
詳細情報 1926
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 1926
このポリシーを使用すると 1926
ポリシーの詳細 1927
ポリシーのバージョン 1927
JSON ポリシードキュメント 1927
詳細情報 1927
AWSArtifactServiceRolePolicy 1928
このポリシーを使用すると 1928
ポリシーの詳細 1928
ポリシーのバージョン 1928
JSON ポリシードキュメント 1928
詳細情報 1929
AWSAuditManagerAdministratorAccess 1929
このポリシーを使用すると 1929
ポリシーの詳細 1929
ポリシーのバージョン 1930
JSON ポリシードキュメント 1930
詳細情報 1934
AWSAuditManagerServiceRolePolicy 1934
このポリシーを使用すると 1934
ポリシーの詳細 1934
ポリシーのバージョン 1934
JSON ポリシードキュメント 1935
詳細情報 1941

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy 1942
このポリシーを使用すると 1942
ポリシーの詳細 1942
ポリシーのバージョン 1942
JSON ポリシードキュメント 1942
詳細情報 1943
AWSBackupAuditAccess 1943
このポリシーを使用すると 1943
ポリシーの詳細 1943
ポリシーのバージョン 1944
JSON ポリシードキュメント 1944
詳細情報 1945
AWSBackupDataTransferAccess 1945
このポリシーを使用すると 1945
ポリシーの詳細 1945
ポリシーのバージョン 1946
JSON ポリシードキュメント 1946
詳細情報 1946
AWSBackupFullAccess 1947
このポリシーを使用すると 1947
ポリシーの詳細 1947
ポリシーのバージョン 1947
JSON ポリシードキュメント 1947
詳細情報 1959
AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync 1959
このポリシーを使用すると 1959
ポリシーの詳細 1959
ポリシーのバージョン 1960
JSON ポリシードキュメント 1960
詳細情報 1961
AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans 1961
このポリシーを使用すると 1961
ポリシーの詳細 1961
ポリシーのバージョン 1961
JSON ポリシードキュメント 1961
詳細情報 1965

AWSBackupOperatorAccess 1966
このポリシーを使用すると 1966
ポリシーの詳細 1966
ポリシーのバージョン 1966
JSON ポリシードキュメント 1966
詳細情報 1975
AWSBackupOrganizationAdminAccess 1976
このポリシーを使用すると 1976
ポリシーの詳細 1976
ポリシーのバージョン 1976
JSON ポリシードキュメント 1976
詳細情報 1978
AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA 1978
このポリシーを使用すると 1979
ポリシーの詳細 1979
ポリシーのバージョン 1979
JSON ポリシードキュメント 1979
詳細情報 1980
AWSBackupSearchOperatorAccess 1980
このポリシーを使用すると 1980
ポリシーの詳細 1980
ポリシーのバージョン 1981
JSON ポリシードキュメント 1981
詳細情報 1982
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup 1983
このポリシーを使用すると 1983
ポリシーの詳細 1983
ポリシーのバージョン 1983
JSON ポリシードキュメント 1983
詳細情報 1994
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest 1994
このポリシーを使用すると 1994
ポリシーの詳細 1994
ポリシーのバージョン 1994
JSON ポリシードキュメント 1994
詳細情報 1995

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup 1995
このポリシーを使用すると 1995
ポリシーの詳細 1996
ポリシーのバージョン 1996
JSON ポリシードキュメント 1996
詳細情報 2011
AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing 2011
このポリシーを使用すると 2011
ポリシーの詳細 2011
ポリシーのバージョン 2011
JSON ポリシードキュメント 2012
詳細情報 2013
AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores 2013
このポリシーを使用すると 2013
ポリシーの詳細 2013
ポリシーのバージョン 2013
JSON ポリシードキュメント 2014
詳細情報 2015
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 2016
このポリシーを使用すると 2016
ポリシーの詳細 2016
ポリシーのバージョン 2016
JSON ポリシードキュメント 2016
詳細情報 2030
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup 2030
このポリシーを使用すると 2031
ポリシーの詳細 2031
ポリシーのバージョン 2031
JSON ポリシードキュメント 2031
詳細情報 2033
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore 2034
このポリシーを使用すると 2034
ポリシーの詳細 2034
ポリシーのバージョン 2034
JSON ポリシードキュメント 2034
詳細情報 2036

AWSBackupServiceRolePolicyForScans 2036
このポリシーを使用すると 2036
ポリシーの詳細 2036
ポリシーのバージョン 2036
JSON ポリシードキュメント 2037
詳細情報 2037
AWSBatchFullAccess 2038
このポリシーを使用すると 2038
ポリシーの詳細 2038
ポリシーのバージョン 2038
JSON ポリシードキュメント 2038
詳細情報 2040
AWSBatchServiceEventTargetRole 2040
このポリシーを使用すると 2040
ポリシーの詳細 2040
ポリシーのバージョン 2040
JSON ポリシードキュメント 2041
詳細情報 2041
AWSBatchServiceRole 2041
このポリシーを使用すると 2041
ポリシーの詳細 2041
ポリシーのバージョン 2042
JSON ポリシードキュメント 2042
詳細情報 2045
AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker 2045
このポリシーを使用すると 2045
ポリシーの詳細 2045
ポリシーのバージョン 2046
JSON ポリシードキュメント 2046
詳細情報 2047
AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy 2047
このポリシーを使用すると 2048
ポリシーの詳細 2048
ポリシーのバージョン 2048
JSON ポリシードキュメント 2048
詳細情報 2049

AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy 2049
このポリシーを使用すると 2049
ポリシーの詳細 2049
ポリシーのバージョン 2049
JSON ポリシードキュメント 2050
詳細情報 2051
AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy 2051
このポリシーを使用すると 2052
ポリシーの詳細 2052
ポリシーのバージョン 2052
JSON ポリシードキュメント 2052
詳細情報 2054
AWSBillingConductorFullAccess 2054
このポリシーを使用すると 2054
ポリシーの詳細 2054
ポリシーのバージョン 2054
JSON ポリシードキュメント 2055
詳細情報 2055
AWSBillingConductorReadOnlyAccess 2055
このポリシーを使用すると 2056
ポリシーの詳細 2056
ポリシーのバージョン 2056
JSON ポリシードキュメント 2056
詳細情報 2057
AWSBillingReadOnlyAccess 2057
このポリシーを使用すると 2057
ポリシーの詳細 2057
ポリシーのバージョン 2057
JSON ポリシードキュメント 2058
詳細情報 2060
AWSBillingServiceRolePolicy 2060
このポリシーを使用すると 2060
ポリシーの詳細 2060
ポリシーのバージョン 2060
JSON ポリシードキュメント 2061
詳細情報 2061

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM 2061
このポリシーを使用すると 2061
ポリシーの詳細 2062
ポリシーのバージョン 2062
JSON ポリシードキュメント 2062
詳細情報 2063
AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess 2063
このポリシーを使用すると 2063
ポリシーの詳細 2064
ポリシーのバージョン 2064
JSON ポリシードキュメント 2064
詳細情報 2065
AWSBudgetsReadOnlyAccess 2065
このポリシーを使用すると 2066
ポリシーの詳細 2066
ポリシーのバージョン 2066
JSON ポリシードキュメント 2066
詳細情報 2067
AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy 2067
このポリシーを使用すると 2067
ポリシーの詳細 2067
ポリシーのバージョン 2067
JSON ポリシードキュメント 2068
詳細情報 2072
AWSBugBustFullAccess 2072
このポリシーを使用すると 2072
ポリシーの詳細 2072
ポリシーのバージョン 2072
JSON ポリシードキュメント 2072
詳細情報 2074
AWSBugBustPlayerAccess 2074
このポリシーを使用すると 2074
ポリシーの詳細 2074
ポリシーのバージョン 2074
JSON ポリシードキュメント 2074
詳細情報 2075

AWSBugBustServiceRolePolicy 2076
このポリシーを使用すると 2076
ポリシーの詳細 2076
ポリシーのバージョン 2076
JSON ポリシードキュメント 2076
詳細情報 2077
AWSCertificateManagerFullAccess 2077
このポリシーを使用すると 2077
ポリシーの詳細 2077
ポリシーのバージョン 2078
JSON ポリシードキュメント 2078
詳細情報 2079
AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor 2079
このポリシーを使用すると 2079
ポリシーの詳細 2079
ポリシーのバージョン 2079
JSON ポリシードキュメント 2080
詳細情報 2080
AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess 2080
このポリシーを使用すると 2081
ポリシーの詳細 2081
ポリシーのバージョン 2081
JSON ポリシードキュメント 2081
詳細情報 2082
AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser 2082
このポリシーを使用すると 2082
ポリシーの詳細 2082
ポリシーのバージョン 2082
JSON ポリシードキュメント 2082
詳細情報 2084
AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly 2084
このポリシーを使用すると 2084
ポリシーの詳細 2084
ポリシーのバージョン 2084
JSON ポリシードキュメント 2085
詳細情報 2085

AWSCertificateManagerPrivateCAUser 2085
このポリシーを使用すると 2085
ポリシーの詳細 2086
ポリシーのバージョン 2086
JSON ポリシードキュメント 2086
詳細情報 2087
AWSCertificateManagerReadOnly 2087
このポリシーを使用すると 2088
ポリシーの詳細 2088
ポリシーのバージョン 2088
JSON ポリシードキュメント 2088
詳細情報 2089
AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy 2089
このポリシーを使用すると 2089
ポリシーの詳細 2089
ポリシーのバージョン 2089
JSON ポリシードキュメント 2090
詳細情報 2090
AWSCleanRoomsFullAccess 2091
このポリシーを使用すると 2091
ポリシーの詳細 2091
ポリシーのバージョン 2091
JSON ポリシードキュメント 2091
詳細情報 2096
AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying 2096
このポリシーを使用すると 2096
ポリシーの詳細 2096
ポリシーのバージョン 2096
JSON ポリシードキュメント 2097
詳細情報 2101
AWSCleanRoomsMLFullAccess 2102
このポリシーを使用すると 2102
ポリシーの詳細 2102
ポリシーのバージョン 2102
JSON ポリシードキュメント 2102
詳細情報 2106

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess 2106
このポリシーを使用すると 2107
ポリシーの詳細 2107
ポリシーのバージョン 2107
JSON ポリシードキュメント 2107
詳細情報 2108
AWSCleanRoomsReadOnlyAccess 2108
このポリシーを使用すると 2109
ポリシーの詳細 2109
ポリシーのバージョン 2109
JSON ポリシードキュメント 2109
詳細情報 2110
AWSCleanRoomsServiceRolePolicy 2111
このポリシーを使用すると 2111
ポリシーの詳細 2111
ポリシーのバージョン 2111
JSON ポリシードキュメント 2111
詳細情報 2112
AWSCloud9Administrator 2112
このポリシーを使用すると 2112
ポリシーの詳細 2112
ポリシーのバージョン 2112
JSON ポリシードキュメント 2113
詳細情報 2114
AWSCloud9EnvironmentMember 2114
このポリシーを使用すると 2115
ポリシーの詳細 2115
ポリシーのバージョン 2115
JSON ポリシードキュメント 2115
詳細情報 2117
AWSCloud9ServiceRolePolicy 2117
このポリシーを使用すると 2117
ポリシーの詳細 2117
ポリシーのバージョン 2117
JSON ポリシードキュメント 2118
詳細情報 2120

AWSCloud9SSMInstanceProfile 2120
このポリシーを使用すると 2120
ポリシーの詳細 2120
ポリシーのバージョン 2121
JSON ポリシードキュメント 2121
詳細情報 2121
AWSCloud9User 2121
このポリシーを使用すると 2122
ポリシーの詳細 2122
ポリシーのバージョン 2122
JSON ポリシードキュメント 2122
詳細情報 2125
AWSCloudFormationFullAccess 2125
このポリシーを使用すると 2125
ポリシーの詳細 2125
ポリシーのバージョン 2125
JSON ポリシードキュメント 2125
詳細情報 2126
AWSCloudFormationReadOnlyAccess 2126
このポリシーを使用すると 2126
ポリシーの詳細 2126
ポリシーのバージョン 2126
JSON ポリシードキュメント 2127
詳細情報 2127
AWSCloudFrontLogger 2127
このポリシーを使用すると 2128
ポリシーの詳細 2128
ポリシーのバージョン 2128
JSON ポリシードキュメント 2128
詳細情報 2129
AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy 2129
このポリシーを使用すると 2129
ポリシーの詳細 2129
ポリシーのバージョン 2129
JSON ポリシードキュメント 2129
詳細情報 2132

AWSCloudHSMFullAccess 2132
このポリシーを使用すると 2132
ポリシーの詳細 2133
ポリシーのバージョン 2133
JSON ポリシードキュメント 2133
詳細情報 2133
AWSCloudHSMReadOnlyAccess 2134
このポリシーを使用すると 2134
ポリシーの詳細 2134
ポリシーのバージョン 2134
JSON ポリシードキュメント 2134
詳細情報 2135
AWSCloudHSMRole 2135
このポリシーを使用すると 2135
ポリシーの詳細 2135
ポリシーのバージョン 2135
JSON ポリシードキュメント 2135
詳細情報 2136
AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess 2136
このポリシーを使用すると 2136
ポリシーの詳細 2137
ポリシーのバージョン 2137
JSON ポリシードキュメント 2137
詳細情報 2137
AWSCloudMapFullAccess 2138
このポリシーを使用すると 2138
ポリシーの詳細 2138
ポリシーのバージョン 2138
JSON ポリシードキュメント 2138
詳細情報 2139
AWSCloudMapReadOnlyAccess 2139
このポリシーを使用すると 2139
ポリシーの詳細 2139
ポリシーのバージョン 2140
JSON ポリシードキュメント 2140
詳細情報 2140

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess 2141
このポリシーを使用すると 2141
ポリシーの詳細 2141
ポリシーのバージョン 2141
JSON ポリシードキュメント 2141
詳細情報 2142
AWSCloudShellFullAccess 2142
このポリシーを使用すると 2142
ポリシーの詳細 2142
ポリシーのバージョン 2143
JSON ポリシードキュメント 2143
詳細情報 2143
AWSCloudTrail_FullAccess 2143
このポリシーを使用すると 2143
ポリシーの詳細 2144
ポリシーのバージョン 2144
JSON ポリシードキュメント 2144
詳細情報 2146
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 2147
このポリシーを使用すると 2147
ポリシーの詳細 2147
ポリシーのバージョン 2147
JSON ポリシードキュメント 2147
詳細情報 2148
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy 2148
このポリシーを使用すると 2148
ポリシーの詳細 2148
ポリシーのバージョン 2149
JSON ポリシードキュメント 2149
詳細情報 2149
AWSCodeArtifactAdminAccess 2149
このポリシーを使用すると 2149
ポリシーの詳細 2150
ポリシーのバージョン 2150
JSON ポリシードキュメント 2150
詳細情報 2151

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess 2151
このポリシーを使用すると 2151
ポリシーの詳細 2151
ポリシーのバージョン 2151
JSON ポリシードキュメント 2151
詳細情報 2152
AWSCodeBuildAdminAccess 2152
このポリシーを使用すると 2153
ポリシーの詳細 2153
ポリシーのバージョン 2153
JSON ポリシードキュメント 2153
詳細情報 2157
AWSCodeBuildDeveloperAccess 2157
このポリシーを使用すると 2157
ポリシーの詳細 2157
ポリシーのバージョン 2157
JSON ポリシードキュメント 2157
詳細情報 2160
AWSCodeBuildReadOnlyAccess 2161
このポリシーを使用すると 2161
ポリシーの詳細 2161
ポリシーのバージョン 2161
JSON ポリシードキュメント 2161
詳細情報 2163
AWSCodeCommitFullAccess 2163
このポリシーを使用すると 2163
ポリシーの詳細 2163
ポリシーのバージョン 2163
JSON ポリシードキュメント 2164
詳細情報 2168
AWSCodeCommitPowerUser 2168
このポリシーを使用すると 2169
ポリシーの詳細 2169
ポリシーのバージョン 2169
JSON ポリシードキュメント 2169
詳細情報 2174

AWSCodeCommitReadOnly 2174
このポリシーを使用すると 2174
ポリシーの詳細 2174
ポリシーのバージョン 2175
JSON ポリシードキュメント 2175
詳細情報 2177
AWSCodeDeployDeployerAccess 2178
このポリシーを使用すると 2178
ポリシーの詳細 2178
ポリシーのバージョン 2178
JSON ポリシードキュメント 2178
詳細情報 2180
AWSCodeDeployFullAccess 2180
このポリシーを使用すると 2180
ポリシーの詳細 2180
ポリシーのバージョン 2180
JSON ポリシードキュメント 2181
詳細情報 2182
AWSCodeDeployReadOnlyAccess 2182
このポリシーを使用すると 2182
ポリシーの詳細 2183
ポリシーのバージョン 2183
JSON ポリシードキュメント 2183
詳細情報 2184
AWSCodeDeployRole 2184
このポリシーを使用すると 2184
ポリシーの詳細 2184
ポリシーのバージョン 2185
JSON ポリシードキュメント 2185
詳細情報 2186
AWSCodeDeployRoleForCloudFormation 2186
このポリシーを使用すると 2186
ポリシーの詳細 2187
ポリシーのバージョン 2187
JSON ポリシードキュメント 2187
詳細情報 2187

AWSCodeDeployRoleForECS 2188
このポリシーを使用すると 2188
ポリシーの詳細 2188
ポリシーのバージョン 2188
JSON ポリシードキュメント 2188
詳細情報 2189
AWSCodeDeployRoleForECSLimited 2190
このポリシーを使用すると 2190
ポリシーの詳細 2190
ポリシーのバージョン 2190
JSON ポリシードキュメント 2190
詳細情報 2192
AWSCodeDeployRoleForLambda 2192
このポリシーを使用すると 2192
ポリシーの詳細 2192
ポリシーのバージョン 2193
JSON ポリシードキュメント 2193
詳細情報 2194
AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited 2194
このポリシーを使用すると 2194
ポリシーの詳細 2194
ポリシーのバージョン 2195
JSON ポリシードキュメント 2195
詳細情報 2196
AWSCodePipeline_FullAccess 2196
このポリシーを使用すると 2196
ポリシーの詳細 2196
ポリシーのバージョン 2197
JSON ポリシードキュメント 2197
詳細情報 2200
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 2201
このポリシーを使用すると 2201
ポリシーの詳細 2201
ポリシーのバージョン 2201
JSON ポリシードキュメント 2201
詳細情報 2202

AWSCodePipelineApproverAccess 2203
このポリシーを使用すると 2203
ポリシーの詳細 2203
ポリシーのバージョン 2203
JSON ポリシードキュメント 2203
詳細情報 2204
AWSCodePipelineCustomActionAccess 2204
このポリシーを使用すると 2204
ポリシーの詳細 2204
ポリシーのバージョン 2205
JSON ポリシードキュメント 2205
詳細情報 2205
AWSCodeStarFullAccess 2205
このポリシーを使用すると 2206
ポリシーの詳細 2206
ポリシーのバージョン 2206
JSON ポリシードキュメント 2206
詳細情報 2207
AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy 2207
このポリシーを使用すると 2207
ポリシーの詳細 2207
ポリシーのバージョン 2208
JSON ポリシードキュメント 2208
詳細情報 2209
AWSCodeStarServiceRole 2209
このポリシーを使用すると 2209
ポリシーの詳細 2209
ポリシーのバージョン 2210
JSON ポリシードキュメント 2210
詳細情報 2214
AWSCompromisedKeyQuarantine 2215
このポリシーを使用すると 2215
ポリシーの詳細 2215
ポリシーのバージョン 2215
JSON ポリシードキュメント 2215
詳細情報 2216

AWSCompromisedKeyQuarantineV2 2217
このポリシーを使用すると 2217
ポリシーの詳細 2217
ポリシーのバージョン 2217
JSON ポリシードキュメント 2217
詳細情報 2220
AWSCompromisedKeyQuarantineV3 2220
このポリシーを使用すると 2220
ポリシーの詳細 2220
ポリシーのバージョン 2221
JSON ポリシードキュメント 2221
詳細情報 2224
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy 2224
このポリシーを使用すると 2224
ポリシーの詳細 2224
ポリシーのバージョン 2224
JSON ポリシードキュメント 2225
詳細情報 2227
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy 2227
このポリシーを使用すると 2227
ポリシーの詳細 2227
ポリシーのバージョン 2227
JSON ポリシードキュメント 2227
詳細情報 2228
AWSConfigRoleForOrganizations 2228
このポリシーを使用すると 2228
ポリシーの詳細 2228
ポリシーのバージョン 2229
JSON ポリシードキュメント 2229
詳細情報 2229
AWSConfigRulesExecutionRole 2230
このポリシーを使用すると 2230
ポリシーの詳細 2230
ポリシーのバージョン 2230
JSON ポリシードキュメント 2230
詳細情報 2231

AWSConfigServiceRolePolicy 2231
このポリシーを使用すると 2231
ポリシーの詳細 2231
ポリシーのバージョン 2232
JSON ポリシードキュメント 2232
詳細情報 2287
AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy 2287
このポリシーを使用すると 2287
ポリシーの詳細 2287
ポリシーのバージョン 2287
JSON ポリシードキュメント 2288
詳細情報 2289
AWSConfigUserAccess 2289
このポリシーを使用すると 2289
ポリシーの詳細 2289
ポリシーのバージョン 2289
JSON ポリシードキュメント 2289
詳細情報 2290
AWSConnector 2290
このポリシーを使用すると 2290
ポリシーの詳細 2290
ポリシーのバージョン 2291
JSON ポリシードキュメント 2291
詳細情報 2293
AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy 2293
このポリシーを使用すると 2293
ポリシーの詳細 2293
ポリシーのバージョン 2294
JSON ポリシードキュメント 2294
詳細情報 2299
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy 2299
このポリシーを使用すると 2299
ポリシーの詳細 2299
ポリシーのバージョン 2300
JSON ポリシードキュメント 2300
詳細情報 2300

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy 2301
このポリシーを使用すると 2301
ポリシーの詳細 2301
ポリシーのバージョン 2301
JSON ポリシードキュメント 2301
詳細情報 2302
AWSControlTowerServiceRolePolicy 2303
このポリシーを使用すると 2303
ポリシーの詳細 2303
ポリシーのバージョン 2303
JSON ポリシードキュメント 2303
詳細情報 2308
AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy 2309
このポリシーを使用すると 2309
ポリシーの詳細 2309
ポリシーのバージョン 2309
JSON ポリシードキュメント 2309
詳細情報 2310
AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess 2311
このポリシーを使用すると 2311
ポリシーの詳細 2311
ポリシーのバージョン 2311
JSON ポリシードキュメント 2311
詳細情報 2313
AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess 2313
このポリシーを使用すると 2313
ポリシーの詳細 2313
ポリシーのバージョン 2313
JSON ポリシードキュメント 2314
詳細情報 2315
AWSDataExchangeFullAccess 2315
このポリシーを使用すると 2316
ポリシーの詳細 2316
ポリシーのバージョン 2316
JSON ポリシードキュメント 2316
詳細情報 2319

AWSDataExchangeProviderFullAccess 2320
このポリシーを使用すると 2320
ポリシーの詳細 2320
ポリシーのバージョン 2320
JSON ポリシードキュメント 2320
詳細情報 2324
AWSDataExchangeReadOnly 2324
このポリシーを使用すると 2325
ポリシーの詳細 2325
ポリシーのバージョン 2325
JSON ポリシードキュメント 2325
詳細情報 2326
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement 2327
このポリシーを使用すると 2327
ポリシーの詳細 2327
ポリシーのバージョン 2327
JSON ポリシードキュメント 2327
詳細情報 2328
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery 2328
このポリシーを使用すると 2328
ポリシーの詳細 2328
ポリシーのバージョン 2329
JSON ポリシードキュメント 2329
詳細情報 2329
AWSDataExchangeSubscriberFullAccess 2329
このポリシーを使用すると 2330
ポリシーの詳細 2330
ポリシーのバージョン 2330
JSON ポリシードキュメント 2330
詳細情報 2332
AWSDataLifecycleManagerServiceRole 2333
このポリシーを使用すると 2333
ポリシーの詳細 2333
ポリシーのバージョン 2333
JSON ポリシードキュメント 2333
詳細情報 2334

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement 2335
このポリシーを使用すると 2335
ポリシーの詳細 2335
ポリシーのバージョン 2335
JSON ポリシードキュメント 2335
詳細情報 2337
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess 2337
このポリシーを使用すると 2337
ポリシーの詳細 2337
ポリシーのバージョン 2337
JSON ポリシードキュメント 2338
詳細情報 2339
AWSDataPipeline_FullAccess 2339
このポリシーを使用すると 2339
ポリシーの詳細 2339
ポリシーのバージョン 2340
JSON ポリシードキュメント 2340
詳細情報 2341
AWSDataPipeline_PowerUser 2341
このポリシーを使用すると 2341
ポリシーの詳細 2341
ポリシーのバージョン 2341
JSON ポリシードキュメント 2342
詳細情報 2342
AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy 2343
このポリシーを使用すると 2343
ポリシーの詳細 2343
ポリシーのバージョン 2343
JSON ポリシードキュメント 2343
詳細情報 2344
AWSDataSyncFullAccess 2344
このポリシーを使用すると 2345
ポリシーの詳細 2345
ポリシーのバージョン 2345
JSON ポリシードキュメント 2345
詳細情報 2348

AWSDataSyncReadOnlyAccess 2348
このポリシーを使用すると 2348
ポリシーの詳細 2348
ポリシーのバージョン 2348
JSON ポリシードキュメント 2348
詳細情報 2349
AWSDataSyncServiceRolePolicy 2349
このポリシーを使用すると 2349
ポリシーの詳細 2350
ポリシーのバージョン 2350
JSON ポリシードキュメント 2350
詳細情報 2351
AWSDeadlineCloud-FleetWorker 2351
このポリシーを使用すると 2351
ポリシーの詳細 2351
ポリシーのバージョン 2352
JSON ポリシードキュメント 2352
詳細情報 2352
AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms 2353
このポリシーを使用すると 2353
ポリシーの詳細 2353
ポリシーのバージョン 2353
JSON ポリシードキュメント 2353
詳細情報 2360
AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets 2360
このポリシーを使用すると 2360
ポリシーの詳細 2360
ポリシーのバージョン 2360
JSON ポリシードキュメント 2361
詳細情報 2364
AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs 2364
このポリシーを使用すると 2365
ポリシーの詳細 2365
ポリシーのバージョン 2365
JSON ポリシードキュメント 2365
詳細情報 2369

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues 2369
このポリシーを使用すると 2369
ポリシーの詳細 2369
ポリシーのバージョン 2370
JSON ポリシードキュメント 2370
詳細情報 2375
AWSDeadlineCloud-WorkerHost 2375
このポリシーを使用すると 2375
ポリシーの詳細 2375
ポリシーのバージョン 2375
JSON ポリシードキュメント 2375
詳細情報 2377
AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy 2377
このポリシーを使用すると 2377
ポリシーの詳細 2377
ポリシーのバージョン 2377
JSON ポリシードキュメント 2378
詳細情報 2379
AWSDeepLensServiceRolePolicy 2379
このポリシーを使用すると 2379
ポリシーの詳細 2379
ポリシーのバージョン 2380
JSON ポリシードキュメント 2380
詳細情報 2387
AWSDeepRacerAccountAdminAccess 2387
このポリシーを使用すると 2387
ポリシーの詳細 2387
ポリシーのバージョン 2387
JSON ポリシードキュメント 2388
詳細情報 2388
AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy 2388
このポリシーを使用すると 2389
ポリシーの詳細 2389
ポリシーのバージョン 2389
JSON ポリシードキュメント 2389
詳細情報 2392

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess 2392
このポリシーを使用すると 2392
ポリシーの詳細 2392
ポリシーのバージョン 2393
JSON ポリシードキュメント 2393
詳細情報 2394
AWSDeepRacerFullAccess 2395
このポリシーを使用すると 2395
ポリシーの詳細 2395
ポリシーのバージョン 2395
JSON ポリシードキュメント 2395
詳細情報 2396
AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy 2396
このポリシーを使用すると 2397
ポリシーの詳細 2397
ポリシーのバージョン 2397
JSON ポリシードキュメント 2397
詳細情報 2399
AWSDeepRacerServiceRolePolicy 2399
このポリシーを使用すると 2399
ポリシーの詳細 2399
ポリシーのバージョン 2400
JSON ポリシードキュメント 2400
詳細情報 2403
AWSDenyAll 2403
このポリシーを使用すると 2403
ポリシーの詳細 2403
ポリシーのバージョン 2404
JSON ポリシードキュメント 2404
詳細情報 2404
AWSDeviceFarmFullAccess 2404
このポリシーを使用すると 2404
ポリシーの詳細 2405
ポリシーのバージョン 2405
JSON ポリシードキュメント 2405
詳細情報 2405

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy 2406
このポリシーを使用すると 2406
ポリシーの詳細 2406
ポリシーのバージョン 2406
JSON ポリシードキュメント 2406
詳細情報 2408
AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy 2409
このポリシーを使用すると 2409
ポリシーの詳細 2409
ポリシーのバージョン 2409
JSON ポリシードキュメント 2409
詳細情報 2411
AWSDirectConnectFullAccess 2411
このポリシーを使用すると 2412
ポリシーの詳細 2412
ポリシーのバージョン 2412
JSON ポリシードキュメント 2412
詳細情報 2413
AWSDirectConnectReadOnlyAccess 2413
このポリシーを使用すると 2413
ポリシーの詳細 2413
ポリシーのバージョン 2413
JSON ポリシードキュメント 2413
詳細情報 2414
AWSDirectConnectServiceRolePolicy 2414
このポリシーを使用すると 2414
ポリシーの詳細 2414
ポリシーのバージョン 2415
JSON ポリシードキュメント 2415
詳細情報 2415
AWSDirectoryServiceDataFullAccess 2415
このポリシーを使用すると 2416
ポリシーの詳細 2416
ポリシーのバージョン 2416
JSON ポリシードキュメント 2416
詳細情報 2417

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 2417
このポリシーを使用すると 2417
ポリシーの詳細 2417
ポリシーのバージョン 2418
JSON ポリシードキュメント 2418
詳細情報 2418
AWSDirectoryServiceFullAccess 2419
このポリシーを使用すると 2419
ポリシーの詳細 2419
ポリシーのバージョン 2419
JSON ポリシードキュメント 2419
詳細情報 2421
AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 2421
このポリシーを使用すると 2421
ポリシーの詳細 2421
ポリシーのバージョン 2422
JSON ポリシードキュメント 2422
詳細情報 2423
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy 2423
このポリシーを使用すると 2423
ポリシーの詳細 2423
ポリシーのバージョン 2423
JSON ポリシードキュメント 2424
詳細情報 2425
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy 2425
このポリシーを使用すると 2425
ポリシーの詳細 2425
ポリシーのバージョン 2425
JSON ポリシードキュメント 2425
詳細情報 2426
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 2427
このポリシーを使用すると 2427
ポリシーの詳細 2427
ポリシーのバージョン 2427
JSON ポリシードキュメント 2427
詳細情報 2428

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 2428
このポリシーを使用すると 2428
ポリシーの詳細 2428
ポリシーのバージョン 2428
JSON ポリシードキュメント 2429
詳細情報 2431
AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy 2432
このポリシーを使用すると 2432
ポリシーの詳細 2432
ポリシーのバージョン 2432
JSON ポリシードキュメント 2432
詳細情報 2433
AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy 2433
このポリシーを使用すると 2434
ポリシーの詳細 2434
ポリシーのバージョン 2434
JSON ポリシードキュメント 2434
詳細情報 2435
AWSEC2FleetServiceRolePolicy 2435
このポリシーを使用すると 2436
ポリシーの詳細 2436
ポリシーのバージョン 2436
JSON ポリシードキュメント 2436
詳細情報 2438
AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy 2438
このポリシーを使用すると 2439
ポリシーの詳細 2439
ポリシーのバージョン 2439
JSON ポリシードキュメント 2439
詳細情報 2441
AWSEC2SpotServiceRolePolicy 2441
このポリシーを使用すると 2441
ポリシーの詳細 2441
ポリシーのバージョン 2442
JSON ポリシードキュメント 2442
詳細情報 2443

AWSEC2SqlHaInstancePolicy 2443
このポリシーを使用すると 2444
ポリシーの詳細 2444
ポリシーのバージョン 2444
JSON ポリシードキュメント 2444
詳細情報 2445
AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy 2446
このポリシーを使用すると 2446
ポリシーの詳細 2446
ポリシーのバージョン 2446
JSON ポリシードキュメント 2446
詳細情報 2448
AWSEC2VssRestorePolicy 2448
このポリシーを使用すると 2448
ポリシーの詳細 2449
ポリシーのバージョン 2449
JSON ポリシードキュメント 2449
詳細情報 2451
AWSEC2VssSnapshotPolicy 2452
このポリシーを使用すると 2452
ポリシーの詳細 2452
ポリシーのバージョン 2452
JSON ポリシードキュメント 2452
詳細情報 2455
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy 2456
このポリシーを使用すると 2456
ポリシーの詳細 2456
ポリシーのバージョン 2456
JSON ポリシードキュメント 2456
詳細情報 2457
AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role 2458
このポリシーを使用すると 2458
ポリシーの詳細 2458
ポリシーのバージョン 2458
JSON ポリシードキュメント 2458
詳細情報 2460

AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild 2460
このポリシーを使用すると 2460
ポリシーの詳細 2460
ポリシーのバージョン 2461
JSON ポリシードキュメント 2461
詳細情報 2463
AWSElasticBeanstalkEKSObservability 2463
このポリシーを使用すると 2463
ポリシーの詳細 2463
ポリシーのバージョン 2463
JSON ポリシードキュメント 2464
詳細情報 2465
AWSElasticBeanstalkEKSTagging 2465
このポリシーを使用すると 2466
ポリシーの詳細 2466
ポリシーのバージョン 2466
JSON ポリシードキュメント 2466
詳細情報 2469
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 2469
このポリシーを使用すると 2469
ポリシーの詳細 2469
ポリシーのバージョン 2469
JSON ポリシードキュメント 2469
詳細情報 2470
AWSElasticBeanstalkMaintenance 2471
このポリシーを使用すると 2471
ポリシーの詳細 2471
ポリシーのバージョン 2471
JSON ポリシードキュメント 2471
詳細情報 2472
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 2472
このポリシーを使用すると 2473
ポリシーの詳細 2473
ポリシーのバージョン 2473
JSON ポリシードキュメント 2473
詳細情報 2480

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 2480
このポリシーを使用すると 2481
ポリシーの詳細 2481
ポリシーのバージョン 2481
JSON ポリシードキュメント 2481
詳細情報 2487
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 2487
このポリシーを使用すると 2487
ポリシーの詳細 2487
ポリシーのバージョン 2487
JSON ポリシードキュメント 2488
詳細情報 2490
AWSElasticBeanstalkReadOnly 2490
このポリシーを使用すると 2490
ポリシーの詳細 2490
ポリシーのバージョン 2490
JSON ポリシードキュメント 2491
詳細情報 2493
AWSElasticBeanstalkRoleCore 2493
このポリシーを使用すると 2493
ポリシーの詳細 2493
ポリシーのバージョン 2494
JSON ポリシードキュメント 2494
詳細情報 2499
AWSElasticBeanstalkRoleCWL 2499
このポリシーを使用すると 2499
ポリシーの詳細 2499
ポリシーのバージョン 2499
JSON ポリシードキュメント 2500
詳細情報 2500
AWSElasticBeanstalkRoleECS 2500
このポリシーを使用すると 2500
ポリシーの詳細 2501
ポリシーのバージョン 2501
JSON ポリシードキュメント 2501
詳細情報 2502

AWSElasticBeanstalkRoleRDS 2502
このポリシーを使用すると 2502
ポリシーの詳細 2502
ポリシーのバージョン 2503
JSON ポリシードキュメント 2503
詳細情報 2503
AWSElasticBeanstalkRoleSNS 2504
このポリシーを使用すると 2504
ポリシーの詳細 2504
ポリシーのバージョン 2504
JSON ポリシードキュメント 2504
詳細情報 2505
AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier 2505
このポリシーを使用すると 2505
ポリシーの詳細 2505
ポリシーのバージョン 2506
JSON ポリシードキュメント 2506
詳細情報 2507
AWSElasticBeanstalkService 2507
このポリシーを使用すると 2507
ポリシーの詳細 2507
ポリシーのバージョン 2507
JSON ポリシードキュメント 2508
詳細情報 2512
AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy 2512
このポリシーを使用すると 2512
ポリシーの詳細 2512
ポリシーのバージョン 2513
JSON ポリシードキュメント 2513
詳細情報 2526
AWSElasticBeanstalkWebTier 2527
このポリシーを使用すると 2527
ポリシーの詳細 2527
ポリシーのバージョン 2527
JSON ポリシードキュメント 2527
詳細情報 2530

AWSElasticBeanstalkWorkerTier 2530
このポリシーを使用すると 2530
ポリシーの詳細 2530
ポリシーのバージョン 2530
JSON ポリシードキュメント 2531
詳細情報 2534
AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy 2534
このポリシーを使用すると 2534
ポリシーの詳細 2534
ポリシーのバージョン 2534
JSON ポリシードキュメント 2535
詳細情報 2536
AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy 2536
このポリシーを使用すると 2537
ポリシーの詳細 2537
ポリシーのバージョン 2537
JSON ポリシードキュメント 2537
詳細情報 2538
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess 2538
このポリシーを使用すると 2538
ポリシーの詳細 2538
ポリシーのバージョン 2539
JSON ポリシードキュメント 2539
詳細情報 2549
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2 2549
このポリシーを使用すると 2549
ポリシーの詳細 2549
ポリシーのバージョン 2550
JSON ポリシードキュメント 2550
詳細情報 2565
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy 2566
このポリシーを使用すると 2566
ポリシーの詳細 2566
ポリシーのバージョン 2566
JSON ポリシードキュメント 2567
詳細情報 2567

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy 2567
このポリシーを使用すると 2568
ポリシーの詳細 2568
ポリシーのバージョン 2568
JSON ポリシードキュメント 2568
詳細情報 2569
AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy 2569
このポリシーを使用すると 2569
ポリシーの詳細 2570
ポリシーのバージョン 2570
JSON ポリシードキュメント 2570
詳細情報 2572
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy 2572
このポリシーを使用すると 2572
ポリシーの詳細 2573
ポリシーのバージョン 2573
JSON ポリシードキュメント 2573
詳細情報 2574
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy 2574
このポリシーを使用すると 2574
ポリシーの詳細 2574
ポリシーのバージョン 2575
JSON ポリシードキュメント 2575
詳細情報 2576
AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy 2576
このポリシーを使用すると 2576
ポリシーの詳細 2577
ポリシーのバージョン 2577
JSON ポリシードキュメント 2577
詳細情報 2583
AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy 2583
このポリシーを使用すると 2583
ポリシーの詳細 2584
ポリシーのバージョン 2584
JSON ポリシードキュメント 2584
詳細情報 2585

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess 2585
このポリシーを使用すると 2585
ポリシーの詳細 2585
ポリシーのバージョン 2585
JSON ポリシードキュメント 2586
詳細情報 2588
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy 2588
このポリシーを使用すると 2588
ポリシーの詳細 2588
ポリシーのバージョン 2589
JSON ポリシードキュメント 2589
詳細情報 2591
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy 2592
このポリシーを使用すると 2592
ポリシーの詳細 2592
ポリシーのバージョン 2592
JSON ポリシードキュメント 2593
詳細情報 2595
AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy 2595
このポリシーを使用すると 2595
ポリシーの詳細 2595
ポリシーのバージョン 2595
JSON ポリシードキュメント 2596
詳細情報 2606
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy 2606
このポリシーを使用すると 2606
ポリシーの詳細 2606
ポリシーのバージョン 2606
JSON ポリシードキュメント 2606
詳細情報 2607
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 2608
このポリシーを使用すると 2608
ポリシーの詳細 2608
ポリシーのバージョン 2608
JSON ポリシードキュメント 2608
詳細情報 2609

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy 2610
このポリシーを使用すると 2610
ポリシーの詳細 2610
ポリシーのバージョン 2610
JSON ポリシードキュメント 2610
詳細情報 2611
AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy 2611
このポリシーを使用すると 2611
ポリシーの詳細 2612
ポリシーのバージョン 2612
JSON ポリシードキュメント 2612
詳細情報 2613
AWSElementalMediaConnectCreateBridge 2613
このポリシーを使用すると 2614
ポリシーの詳細 2614
ポリシーのバージョン 2614
JSON ポリシードキュメント 2614
詳細情報 2615
AWSElementalMediaConnectCreateFlow 2615
このポリシーを使用すると 2615
ポリシーの詳細 2615
ポリシーのバージョン 2615
JSON ポリシードキュメント 2616
詳細情報 2616
AWSElementalMediaConnectDeleteBridge 2617
このポリシーを使用すると 2617
ポリシーの詳細 2617
ポリシーのバージョン 2617
JSON ポリシードキュメント 2617
詳細情報 2618
AWSElementalMediaConnectDeleteFlow 2618
このポリシーを使用すると 2618
ポリシーの詳細 2618
ポリシーのバージョン 2619
JSON ポリシードキュメント 2619
詳細情報 2619

AWSElementalMediaConnectFullAccess 2620
このポリシーを使用すると 2620
ポリシーの詳細 2620
ポリシーのバージョン 2620
JSON ポリシードキュメント 2620
詳細情報 2621
AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess 2621
このポリシーを使用すると 2621
ポリシーの詳細 2621
ポリシーのバージョン 2621
JSON ポリシードキュメント 2622
詳細情報 2622
AWSElementalMediaConvertFullAccess 2623
このポリシーを使用すると 2623
ポリシーの詳細 2623
ポリシーのバージョン 2623
JSON ポリシードキュメント 2623
詳細情報 2624
AWSElementalMediaConvertReadOnly 2624
このポリシーを使用すると 2624
ポリシーの詳細 2625
ポリシーのバージョン 2625
JSON ポリシードキュメント 2625
詳細情報 2625
AWSElementalMediaLiveFullAccess 2626
このポリシーを使用すると 2626
ポリシーの詳細 2626
ポリシーのバージョン 2626
JSON ポリシードキュメント 2626
詳細情報 2627
AWSElementalMediaLiveReadOnly 2627
このポリシーを使用すると 2627
ポリシーの詳細 2627
ポリシーのバージョン 2627
JSON ポリシードキュメント 2627
詳細情報 2628

AWSElementalMediaPackageFullAccess 2628
このポリシーを使用すると 2628
ポリシーの詳細 2628
ポリシーのバージョン 2629
JSON ポリシードキュメント 2629
詳細情報 2629
AWSElementalMediaPackageReadOnly 2629
このポリシーを使用すると 2629
ポリシーの詳細 2630
ポリシーのバージョン 2630
JSON ポリシードキュメント 2630
詳細情報 2630
AWSElementalMediaPackageV2FullAccess 2631
このポリシーを使用すると 2631
ポリシーの詳細 2631
ポリシーのバージョン 2631
JSON ポリシードキュメント 2631
詳細情報 2632
AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly 2632
このポリシーを使用すると 2632
ポリシーの詳細 2632
ポリシーのバージョン 2632
JSON ポリシードキュメント 2632
詳細情報 2633
AWSElementalMediaStoreFullAccess 2633
このポリシーを使用すると 2633
ポリシーの詳細 2633
ポリシーのバージョン 2633
JSON ポリシードキュメント 2634
詳細情報 2634
AWSElementalMediaStoreReadOnly 2634
このポリシーを使用すると 2634
ポリシーの詳細 2635
ポリシーのバージョン 2635
JSON ポリシードキュメント 2635
詳細情報 2635

AWSElementalMediaTailorFullAccess 2636
このポリシーを使用すると 2636
ポリシーの詳細 2636
ポリシーのバージョン 2636
JSON ポリシードキュメント 2636
詳細情報 2637
AWSElementalMediaTailorReadOnly 2637
このポリシーを使用すると 2637
ポリシーの詳細 2637
ポリシーのバージョン 2637
JSON ポリシードキュメント 2638
詳細情報 2638
AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy 2638
このポリシーを使用すると 2638
ポリシーの詳細 2638
ポリシーのバージョン 2639
JSON ポリシードキュメント 2639
詳細情報 2639
AWSEntityResolutionConsoleFullAccess 2639
このポリシーを使用すると 2640
ポリシーの詳細 2640
ポリシーのバージョン 2640
JSON ポリシードキュメント 2640
詳細情報 2643
AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess 2643
このポリシーを使用すると 2644
ポリシーの詳細 2644
ポリシーのバージョン 2644
JSON ポリシードキュメント 2644
詳細情報 2645
AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access 2645
このポリシーを使用すると 2645
ポリシーの詳細 2645
ポリシーのバージョン 2645
JSON ポリシードキュメント 2646
詳細情報 2647

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess 2647
このポリシーを使用すると 2648
ポリシーの詳細 2648
ポリシーのバージョン 2648
JSON ポリシードキュメント 2648
詳細情報 2650
AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess 2650
このポリシーを使用すると 2651
ポリシーの詳細 2651
ポリシーのバージョン 2651
JSON ポリシードキュメント 2651
詳細情報 2652
AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess 2652
このポリシーを使用すると 2653
ポリシーの詳細 2653
ポリシーのバージョン 2653
JSON ポリシードキュメント 2653
詳細情報 2660
AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess 2660
このポリシーを使用すると 2660
ポリシーの詳細 2661
ポリシーのバージョン 2661
JSON ポリシードキュメント 2661
詳細情報 2662
AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess 2662
このポリシーを使用すると 2662
ポリシーの詳細 2663
ポリシーのバージョン 2663
JSON ポリシードキュメント 2663
詳細情報 2664
AWSFinSpaceServiceRolePolicy 2665
このポリシーを使用すると 2665
ポリシーの詳細 2665
ポリシーのバージョン 2665
JSON ポリシードキュメント 2665
詳細情報 2666

AWSFMAdminFullAccess 2666
このポリシーを使用すると 2666
ポリシーの詳細 2666
ポリシーのバージョン 2666
JSON ポリシードキュメント 2667
詳細情報 2668
AWSFMAdminReadOnlyAccess 2669
このポリシーを使用すると 2669
ポリシーの詳細 2669
ポリシーのバージョン 2669
JSON ポリシードキュメント 2669
詳細情報 2671
AWSFMMemberReadOnlyAccess 2671
このポリシーを使用すると 2671
ポリシーの詳細 2671
ポリシーのバージョン 2671
JSON ポリシードキュメント 2672
詳細情報 2672
AWSForWordPressPluginPolicy 2672
このポリシーを使用すると 2672
ポリシーの詳細 2673
ポリシーのバージョン 2673
JSON ポリシードキュメント 2673
詳細情報 2675
AWSGitSyncServiceRolePolicy 2675
このポリシーを使用すると 2675
ポリシーの詳細 2675
ポリシーのバージョン 2675
JSON ポリシードキュメント 2676
詳細情報 2676
AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy 2676
このポリシーを使用すると 2677
ポリシーの詳細 2677
ポリシーのバージョン 2677
JSON ポリシードキュメント 2677
詳細情報 2679

AWSGlueConsoleFullAccess ... 2679
このポリシーを使用すると ... 2679
ポリシーの詳細 ... 2679
ポリシーのバージョン ... 2679
JSON ポリシードキュメント ... 2680
詳細情報 ... 2684
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess ... 2684
このポリシーを使用すると ... 2684
ポリシーの詳細 ... 2684
ポリシーのバージョン ... 2684
JSON ポリシードキュメント ... 2685
詳細情報 ... 2690
AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy ... 2690
このポリシーを使用すると ... 2690
ポリシーの詳細 ... 2690
ポリシーのバージョン ... 2691
JSON ポリシードキュメント ... 2691
詳細情報 ... 2696
AWSGlueDataBrewServiceRole ... 2696
このポリシーを使用すると ... 2696
ポリシーの詳細 ... 2696
ポリシーのバージョン ... 2697
JSON ポリシードキュメント ... 2697
詳細情報 ... 2700
AWSGlueSchemaRegistryFullAccess ... 2700
このポリシーを使用すると ... 2700
ポリシーの詳細 ... 2700
ポリシーのバージョン ... 2700
JSON ポリシードキュメント ... 2700
詳細情報 ... 2702
AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess ... 2702
このポリシーを使用すると ... 2702
ポリシーの詳細 ... 2702
ポリシーのバージョン ... 2702
JSON ポリシードキュメント ... 2703
詳細情報 ... 2703

AWSGlueServiceNotebookRole 2703
このポリシーを使用すると 2704
ポリシーの詳細 2704
ポリシーのバージョン 2704
JSON ポリシードキュメント 2704
詳細情報 2706
AWSGlueServiceRole 2707
このポリシーを使用すると 2707
ポリシーの詳細 2707
ポリシーのバージョン 2707
JSON ポリシードキュメント 2707
詳細情報 2709
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 2710
このポリシーを使用すると 2710
ポリシーの詳細 2710
ポリシーのバージョン 2710
JSON ポリシードキュメント 2710
詳細情報 2713
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole 2713
このポリシーを使用すると 2714
ポリシーの詳細 2714
ポリシーのバージョン 2714
JSON ポリシードキュメント 2714
詳細情報 2718
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy 2718
このポリシーを使用すると 2718
ポリシーの詳細 2718
ポリシーのバージョン 2719
JSON ポリシードキュメント 2719
詳細情報 2722
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole 2722
このポリシーを使用すると 2722
ポリシーの詳細 2722
ポリシーのバージョン 2722
JSON ポリシードキュメント 2723
詳細情報 2727

AWSGrafanaAccountAdministrator 2727
このポリシーを使用すると 2727
ポリシーの詳細 2727
ポリシーのバージョン 2728
JSON ポリシードキュメント 2728
詳細情報 2729
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess 2729
このポリシーを使用すると 2729
ポリシーの詳細 2729
ポリシーのバージョン 2729
JSON ポリシードキュメント 2730
詳細情報 2730
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement 2730
このポリシーを使用すると 2730
ポリシーの詳細 2731
ポリシーのバージョン 2731
JSON ポリシードキュメント 2731
詳細情報 2732
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 2732
このポリシーを使用すると 2732
ポリシーの詳細 2732
ポリシーのバージョン 2733
JSON ポリシードキュメント 2733
詳細情報 2734
AWSGreengrassFullAccess 2734
このポリシーを使用すると 2734
ポリシーの詳細 2734
ポリシーのバージョン 2734
JSON ポリシードキュメント 2735
詳細情報 2735
AWSGreengrassReadOnlyAccess 2735
このポリシーを使用すると 2735
ポリシーの詳細 2735
ポリシーのバージョン 2736
JSON ポリシードキュメント 2736
詳細情報 2736

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy 2736
このポリシーを使用すると 2737
ポリシーの詳細 2737
ポリシーのバージョン 2737
JSON ポリシードキュメント 2737
詳細情報 2739
AWSGroundStationAgentInstancePolicy 2740
このポリシーを使用すると 2740
ポリシーの詳細 2740
ポリシーのバージョン 2740
JSON ポリシードキュメント 2740
詳細情報 2741
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy 2741
このポリシーを使用すると 2741
ポリシーの詳細 2741
ポリシーのバージョン 2741
JSON ポリシードキュメント 2742
詳細情報 2742
AWSHealthFullAccess 2743
このポリシーを使用すると 2743
ポリシーの詳細 2743
ポリシーのバージョン 2743
JSON ポリシードキュメント 2743
詳細情報 2744
AWSHealthImagingFullAccess 2744
このポリシーを使用すると 2745
ポリシーの詳細 2745
ポリシーのバージョン 2745
JSON ポリシードキュメント 2745
詳細情報 2746
AWSHealthImagingReadOnlyAccess 2746
このポリシーを使用すると 2746
ポリシーの詳細 2746
ポリシーのバージョン 2746
JSON ポリシードキュメント 2747
詳細情報 2747

AWSHealthImagingServiceRolePolicy 2747
このポリシーを使用すると 2748
ポリシーの詳細 2748
ポリシーのバージョン 2748
JSON ポリシードキュメント 2748
詳細情報 2749
AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy 2749
このポリシーを使用すると 2749
ポリシーの詳細 2749
ポリシーのバージョン 2749
JSON ポリシードキュメント 2750
詳細情報 2752
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext 2752
このポリシーを使用すると 2752
ポリシーの詳細 2752
ポリシーのバージョン 2752
JSON ポリシードキュメント 2753
詳細情報 2756
AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy 2756
このポリシーを使用すると 2756
ポリシーの詳細 2756
ポリシーのバージョン 2756
JSON ポリシードキュメント 2757
詳細情報 2757
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy 2757
このポリシーを使用すると 2757
ポリシーの詳細 2757
ポリシーのバージョン 2758
JSON ポリシードキュメント 2758
詳細情報 2760
AWSIdentitySyncFullAccess 2760
このポリシーを使用すると 2760
ポリシーの詳細 2760
ポリシーのバージョン 2760
JSON ポリシードキュメント 2760
詳細情報 2761

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess 2761
このポリシーを使用すると 2762
ポリシーの詳細 2762
ポリシーのバージョン 2762
JSON ポリシードキュメント 2762
詳細情報 2762
AWSImageBuilderFullAccess 2763
このポリシーを使用すると 2763
ポリシーの詳細 2763
ポリシーのバージョン 2763
JSON ポリシードキュメント 2763
詳細情報 2766
AWSImageBuilderReadOnlyAccess 2766
このポリシーを使用すると 2766
ポリシーの詳細 2766
ポリシーのバージョン 2767
JSON ポリシードキュメント 2767
詳細情報 2767
AWSImportExportFullAccess 2768
このポリシーを使用すると 2768
ポリシーの詳細 2768
ポリシーのバージョン 2768
JSON ポリシードキュメント 2768
詳細情報 2769
AWSImportExportReadOnlyAccess 2769
このポリシーを使用すると 2769
ポリシーの詳細 2769
ポリシーのバージョン 2769
JSON ポリシードキュメント 2770
詳細情報 2770
AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy 2770
このポリシーを使用すると 2770
ポリシーの詳細 2770
ポリシーのバージョン 2771
JSON ポリシードキュメント 2771
詳細情報 2771

AWSIncidentManagerResolverAccess 2772
このポリシーを使用すると 2772
ポリシーの詳細 2772
ポリシーのバージョン 2772
JSON ポリシードキュメント 2772
詳細情報 2773
AWSIncidentManagerServiceRolePolicy 2774
このポリシーを使用すると 2774
ポリシーの詳細 2774
ポリシーのバージョン 2774
JSON ポリシードキュメント 2774
詳細情報 2775
AWSIoT1ClickFullAccess 2776
このポリシーを使用すると 2776
ポリシーの詳細 2776
ポリシーのバージョン 2776
JSON ポリシードキュメント 2776
詳細情報 2777
AWSIoT1ClickReadOnlyAccess 2777
このポリシーを使用すると 2777
ポリシーの詳細 2777
ポリシーのバージョン 2777
JSON ポリシードキュメント 2777
詳細情報 2778
AWSIoTAnalyticsFullAccess 2778
このポリシーを使用すると 2778
ポリシーの詳細 2778
ポリシーのバージョン 2779
JSON ポリシードキュメント 2779
詳細情報 2779
AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess 2779
このポリシーを使用すると 2779
ポリシーの詳細 2780
ポリシーのバージョン 2780
JSON ポリシードキュメント 2780
詳細情報 2780

AWSIoTConfigAccess 2781
このポリシーを使用すると 2781
ポリシーの詳細 2781
ポリシーのバージョン 2781
JSON ポリシードキュメント 2781
詳細情報 2785
AWSIoTConfigReadOnlyAccess 2785
このポリシーを使用すると 2785
ポリシーの詳細 2786
ポリシーのバージョン 2786
JSON ポリシードキュメント 2786
詳細情報 2788
AWSIoTDataAccess 2788
このポリシーを使用すると 2788
ポリシーの詳細 2788
ポリシーのバージョン 2789
JSON ポリシードキュメント 2789
詳細情報 2789
AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction 2790
このポリシーを使用すると 2790
ポリシーの詳細 2790
ポリシーのバージョン 2790
JSON ポリシードキュメント 2790
詳細情報 2791
AWSIoTDeviceDefenderAudit 2791
このポリシーを使用すると 2791
ポリシーの詳細 2791
ポリシーのバージョン 2791
JSON ポリシードキュメント 2792
詳細情報 2793
AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction 2793
このポリシーを使用すると 2793
ポリシーの詳細 2793
ポリシーのバージョン 2793
JSON ポリシードキュメント 2794
詳細情報 2794

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction 2795
このポリシーを使用すると 2795
ポリシーの詳細 2795
ポリシーのバージョン 2795
JSON ポリシードキュメント 2795
詳細情報 2796
AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction 2796
このポリシーを使用すると 2796
ポリシーの詳細 2796
ポリシーのバージョン 2797
JSON ポリシードキュメント 2797
詳細情報 2797
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction 2797
このポリシーを使用すると 2798
ポリシーの詳細 2798
ポリシーのバージョン 2798
JSON ポリシードキュメント 2798
詳細情報 2799
AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction 2799
このポリシーを使用すると 2799
ポリシーの詳細 2799
ポリシーのバージョン 2799
JSON ポリシードキュメント 2800
詳細情報 2800
AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess 2800
このポリシーを使用すると 2800
ポリシーの詳細 2800
ポリシーのバージョン 2801
JSON ポリシードキュメント 2801
詳細情報 2807
AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess 2807
このポリシーを使用すると 2807
ポリシーの詳細 2807
ポリシーのバージョン 2808
JSON ポリシードキュメント 2808
詳細情報 2811

AWSIoTEventsFullAccess 2811
このポリシーを使用すると 2811
ポリシーの詳細 2811
ポリシーのバージョン 2811
JSON ポリシードキュメント 2812
詳細情報 2812
AWSIoTEventsReadOnlyAccess 2812
このポリシーを使用すると 2812
ポリシーの詳細 2812
ポリシーのバージョン 2813
JSON ポリシードキュメント 2813
詳細情報 2813
AWSIoTFleetHubFederationAccess 2813
このポリシーを使用すると 2813
ポリシーの詳細 2814
ポリシーのバージョン 2814
JSON ポリシードキュメント 2814
詳細情報 2816
AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy 2816
このポリシーを使用すると 2816
ポリシーの詳細 2816
ポリシーのバージョン 2816
JSON ポリシードキュメント 2817
詳細情報 2817
AWSIoTFullAccess 2817
このポリシーを使用すると 2818
ポリシーの詳細 2818
ポリシーのバージョン 2818
JSON ポリシードキュメント 2818
詳細情報 2818
AWSIoTLogging 2819
このポリシーを使用すると 2819
ポリシーの詳細 2819
ポリシーのバージョン 2819
JSON ポリシードキュメント 2819
詳細情報 2820

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess 2820
このポリシーを使用すると 2820
ポリシーの詳細 2820
ポリシーのバージョン 2821
JSON ポリシードキュメント 2821
詳細情報 2821
AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy 2822
このポリシーを使用すると 2822
ポリシーの詳細 2822
ポリシーのバージョン 2822
JSON ポリシードキュメント 2822
詳細情報 2824
AWSIoTOTAUpdate 2824
このポリシーを使用すると 2824
ポリシーの詳細 2824
ポリシーのバージョン 2824
JSON ポリシードキュメント 2824
詳細情報 2825
AWSIotRoboRunnerFullAccess 2825
このポリシーを使用すると 2825
ポリシーの詳細 2825
ポリシーのバージョン 2825
JSON ポリシードキュメント 2826
詳細情報 2826
AWSIotRoboRunnerReadOnly 2826
このポリシーを使用すると 2827
ポリシーの詳細 2827
ポリシーのバージョン 2827
JSON ポリシードキュメント 2827
詳細情報 2828
AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy 2828
このポリシーを使用すると 2828
ポリシーの詳細 2828
ポリシーのバージョン 2828
JSON ポリシードキュメント 2829
詳細情報 2829

AWSIoTRuleActions 2829
このポリシーを使用すると 2829
ポリシーの詳細 2829
ポリシーのバージョン 2830
JSON ポリシードキュメント 2830
詳細情報 2830
AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess 2831
このポリシーを使用すると 2831
ポリシーの詳細 2831
ポリシーのバージョン 2831
JSON ポリシードキュメント 2831
詳細情報 2833
AWSIoTSiteWiseFullAccess 2834
このポリシーを使用すると 2834
ポリシーの詳細 2834
ポリシーのバージョン 2834
JSON ポリシードキュメント 2834
詳細情報 2835
AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 2835
このポリシーを使用すると 2835
ポリシーの詳細 2835
ポリシーのバージョン 2835
JSON ポリシードキュメント 2836
詳細情報 2837
AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy 2837
このポリシーを使用すると 2837
ポリシーの詳細 2837
ポリシーのバージョン 2837
JSON ポリシードキュメント 2838
詳細情報 2839
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess 2839
このポリシーを使用すると 2839
ポリシーの詳細 2839
ポリシーのバージョン 2839
JSON ポリシードキュメント 2839
詳細情報 2841

AWSIoTThingsRegistration 2841
このポリシーを使用すると 2841
ポリシーの詳細 2841
ポリシーのバージョン 2842
JSON ポリシードキュメント 2842
詳細情報 2843
AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy 2843
このポリシーを使用すると 2843
ポリシーの詳細 2843
ポリシーのバージョン 2844
JSON ポリシードキュメント 2844
詳細情報 2845
AWSIoTWirelessDataAccess 2846
このポリシーを使用すると 2846
ポリシーの詳細 2846
ポリシーのバージョン 2846
JSON ポリシードキュメント 2846
詳細情報 2847
AWSIoTWirelessFullAccess 2847
このポリシーを使用すると 2847
ポリシーの詳細 2847
ポリシーのバージョン 2847
JSON ポリシードキュメント 2847
詳細情報 2848
AWSIoTWirelessFullPublishAccess 2848
このポリシーを使用すると 2848
ポリシーの詳細 2848
ポリシーのバージョン 2849
JSON ポリシードキュメント 2849
詳細情報 2849
AWSIoTWirelessGatewayCertManager 2849
このポリシーを使用すると 2850
ポリシーの詳細 2850
ポリシーのバージョン 2850
JSON ポリシードキュメント 2850
詳細情報 2851

AWSIoTWirelessLogging 2851
このポリシーを使用すると 2851
ポリシーの詳細 2851
ポリシーのバージョン 2851
JSON ポリシードキュメント 2851
詳細情報 2852
AWSIoTWirelessReadOnlyAccess 2852
このポリシーを使用すると 2852
ポリシーの詳細 2852
ポリシーのバージョン 2853
JSON ポリシードキュメント 2853
詳細情報 2853
AWSIPAMServiceRolePolicy 2853
このポリシーを使用すると 2854
ポリシーの詳細 2854
ポリシーのバージョン 2854
JSON ポリシードキュメント 2854
詳細情報 2856
AWSIQContractServiceRolePolicy 2856
このポリシーを使用すると 2856
ポリシーの詳細 2856
ポリシーのバージョン 2857
JSON ポリシードキュメント 2857
詳細情報 2857
AWSIQFullAccess 2857
このポリシーを使用すると 2858
ポリシーの詳細 2858
ポリシーのバージョン 2858
JSON ポリシードキュメント 2858
詳細情報 2859
AWSIQPermissionServiceRolePolicy 2859
このポリシーを使用すると 2859
ポリシーの詳細 2859
ポリシーのバージョン 2860
JSON ポリシードキュメント 2860
詳細情報 2861

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy 2861
このポリシーを使用すると 2861
ポリシーの詳細 2861
ポリシーのバージョン 2861
JSON ポリシードキュメント 2862
詳細情報 2862
AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy 2862
このポリシーを使用すると 2863
ポリシーの詳細 2863
ポリシーのバージョン 2863
JSON ポリシードキュメント 2863
詳細情報 2864
AWSKeyManagementServicePowerUser 2864
このポリシーを使用すると 2864
ポリシーの詳細 2864
ポリシーのバージョン 2864
JSON ポリシードキュメント 2864
詳細情報 2865
AWSLakeFormationCrossAccountManager 2865
このポリシーを使用すると 2865
ポリシーの詳細 2866
ポリシーのバージョン 2866
JSON ポリシードキュメント 2866
詳細情報 2868
AWSLakeFormationDataAdmin 2868
このポリシーを使用すると 2868
ポリシーの詳細 2868
ポリシーのバージョン 2869
JSON ポリシードキュメント 2869
詳細情報 2870
AWSLambda_FullAccess 2870
このポリシーを使用すると 2871
ポリシーの詳細 2871
ポリシーのバージョン 2871
JSON ポリシードキュメント 2871
詳細情報 2873

AWSLambda_ReadOnlyAccess 2873
このポリシーを使用すると 2873
ポリシーの詳細 2873
ポリシーのバージョン 2873
JSON ポリシードキュメント 2874
詳細情報 2875
AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy 2875
このポリシーを使用すると 2875
ポリシーの詳細 2875
ポリシーのバージョン 2876
JSON ポリシードキュメント 2876
詳細情報 2876
AWSLambdaBasicExecutionRole 2876
このポリシーを使用すると 2877
ポリシーの詳細 2877
ポリシーのバージョン 2877
JSON ポリシードキュメント 2877
詳細情報 2877
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 2878
このポリシーを使用すると 2878
ポリシーの詳細 2878
ポリシーのバージョン 2878
JSON ポリシードキュメント 2878
詳細情報 2879
AWSLambdaENIManagementAccess 2879
このポリシーを使用すると 2879
ポリシーの詳細 2879
ポリシーのバージョン 2880
JSON ポリシードキュメント 2880
詳細情報 2880
AWSLambdaExecute 2881
このポリシーを使用すると 2881
ポリシーの詳細 2881
ポリシーのバージョン 2881
JSON ポリシードキュメント 2881
詳細情報 2882

AWSLambdaFullAccess 2882
このポリシーを使用すると 2882
ポリシーの詳細 2883
ポリシーのバージョン 2883
JSON ポリシードキュメント 2883
詳細情報 2885
AWSLambdaInvocation-DynamoDB 2885
このポリシーを使用すると 2885
ポリシーの詳細 2885
ポリシーのバージョン 2885
JSON ポリシードキュメント 2885
詳細情報 2886
AWSLambdaKinesisExecutionRole 2886
このポリシーを使用すると 2886
ポリシーの詳細 2886
ポリシーのバージョン 2887
JSON ポリシードキュメント 2887
詳細情報 2887
AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator 2888
このポリシーを使用すると 2888
ポリシーの詳細 2888
ポリシーのバージョン 2888
JSON ポリシードキュメント 2888
詳細情報 2890
AWSLambdaMSKExecutionRole 2890
このポリシーを使用すると 2891
ポリシーの詳細 2891
ポリシーのバージョン 2891
JSON ポリシードキュメント 2891
詳細情報 2892
AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy 2892
このポリシーを使用すると 2892
ポリシーの詳細 2892
ポリシーのバージョン 2892
JSON ポリシードキュメント 2893
詳細情報 2894

AWSLambdaReplicator 2894
このポリシーを使用すると 2894
ポリシーの詳細 2894
ポリシーのバージョン 2894
JSON ポリシードキュメント 2895
詳細情報 2896
AWSLambdaRole 2896
このポリシーを使用すると 2896
ポリシーの詳細 2896
ポリシーのバージョン 2896
JSON ポリシードキュメント 2897
詳細情報 2897
AWSLambdaServiceRolePolicy 2897
このポリシーを使用すると 2897
ポリシーの詳細 2898
ポリシーのバージョン 2898
JSON ポリシードキュメント 2898
詳細情報 2899
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole 2899
このポリシーを使用すると 2899
ポリシーの詳細 2900
ポリシーのバージョン 2900
JSON ポリシードキュメント 2900
詳細情報 2900
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 2901
このポリシーを使用すると 2901
ポリシーの詳細 2901
ポリシーのバージョン 2901
JSON ポリシードキュメント 2901
詳細情報 2902
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 2902
このポリシーを使用すると 2902
ポリシーの詳細 2902
ポリシーのバージョン 2903
JSON ポリシードキュメント 2903
詳細情報 2903

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy 2904
このポリシーを使用すると 2904
ポリシーの詳細 2904
ポリシーのバージョン 2904
JSON ポリシードキュメント 2904
詳細情報 2906
AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy 2906
このポリシーを使用すると 2906
ポリシーの詳細 2906
ポリシーのバージョン 2907
JSON ポリシードキュメント 2907
詳細情報 2912
AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy 2912
このポリシーを使用すると 2912
ポリシーの詳細 2912
ポリシーのバージョン 2912
JSON ポリシードキュメント 2913
詳細情報 2914
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy 2914
このポリシーを使用すると 2914
ポリシーの詳細 2914
ポリシーのバージョン 2914
JSON ポリシードキュメント 2915
詳細情報 2918
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy 2918
このポリシーを使用すると 2918
ポリシーの詳細 2919
ポリシーのバージョン 2919
JSON ポリシードキュメント 2919
詳細情報 2922
AWSM2ServicePolicy 2922
このポリシーを使用すると 2923
ポリシーの詳細 2923
ポリシーのバージョン 2923
JSON ポリシードキュメント 2923
詳細情報 2924

AWSManagedAccountManagementAccess 2925
このポリシーを使用すると 2925
ポリシーの詳細 2925
ポリシーのバージョン 2925
JSON ポリシードキュメント 2925
詳細情報 2926
AWSManagedAccountUserEntitlementAccess 2926
このポリシーを使用すると 2926
ポリシーの詳細 2926
ポリシーのバージョン 2927
JSON ポリシードキュメント 2927
詳細情報 2927
AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess 2927
このポリシーを使用すると 2928
ポリシーの詳細 2928
ポリシーのバージョン 2928
JSON ポリシードキュメント 2928
詳細情報 2928
AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess 2929
このポリシーを使用すると 2929
ポリシーの詳細 2929
ポリシーのバージョン 2929
JSON ポリシードキュメント 2929
詳細情報 2930
AWSManagedControlPolicyManagementAccess 2931
このポリシーを使用すると 2931
ポリシーの詳細 2931
ポリシーのバージョン 2931
JSON ポリシードキュメント 2931
詳細情報 2932
AWSManagedServiceAccessManagementAccess 2932
このポリシーを使用すると 2932
ポリシーの詳細 2932
ポリシーのバージョン 2933
JSON ポリシードキュメント 2933
詳細情報 2934

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy 2935
このポリシーを使用すると 2935
ポリシーの詳細 2935
ポリシーのバージョン 2935
JSON ポリシードキュメント 2935
詳細情報 2936
AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy 2936
このポリシーを使用すると 2936
ポリシーの詳細 2937
ポリシーのバージョン 2937
JSON ポリシードキュメント 2937
詳細情報 2938
AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy 2939
このポリシーを使用すると 2939
ポリシーの詳細 2939
ポリシーのバージョン 2939
JSON ポリシードキュメント 2939
詳細情報 2940
AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy 2940
このポリシーを使用すると 2940
ポリシーの詳細 2941
ポリシーのバージョン 2941
JSON ポリシードキュメント 2941
詳細情報 2941
AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy 2942
このポリシーを使用すると 2942
ポリシーの詳細 2942
ポリシーのバージョン 2942
JSON ポリシードキュメント 2942
詳細情報 2944
AWSManagedSettingsAdminAccess 2945
このポリシーを使用すると 2945
ポリシーの詳細 2945
ポリシーのバージョン 2945
JSON ポリシードキュメント 2945
詳細情報 2954

AWSManagedSettingsReadOnlyAccess 2954
このポリシーを使用すると 2954
ポリシーの詳細 2954
ポリシーのバージョン 2954
JSON ポリシードキュメント 2955
詳細情報 2956
AWSManagedSignUpAdminAccess 2956
このポリシーを使用すると 2956
ポリシーの詳細 2956
ポリシーのバージョン 2957
JSON ポリシードキュメント 2957
詳細情報 2958
AWSManagementConsoleAdministratorAccess 2959
このポリシーを使用すると 2959
ポリシーの詳細 2959
ポリシーのバージョン 2959
JSON ポリシードキュメント 2959
詳細情報 2962
AWSManagementConsoleBasicUserAccess 2962
このポリシーを使用すると 2962
ポリシーの詳細 2962
ポリシーのバージョン 2962
JSON ポリシードキュメント 2963
詳細情報 2964
AWSMarketplaceAmiIngestion 2964
このポリシーを使用すると 2964
ポリシーの詳細 2964
ポリシーのバージョン 2964
JSON ポリシードキュメント 2964
詳細情報 2965
AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy 2965
このポリシーを使用すると 2965
ポリシーの詳細 2966
ポリシーのバージョン 2966
JSON ポリシードキュメント 2966
詳細情報 2967

AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess 2968
このポリシーを使用すると 2968
ポリシーの詳細 2968
ポリシーのバージョン 2968
JSON ポリシードキュメント 2968
詳細情報 2969
AWSMarketplaceFullAccess 2969
このポリシーを使用すると 2969
ポリシーの詳細 2969
ポリシーのバージョン 2970
JSON ポリシードキュメント 2970
詳細情報 2972
AWSMarketplaceGetEntitlements 2972
このポリシーを使用すると 2972
ポリシーの詳細 2972
ポリシーのバージョン 2972
JSON ポリシードキュメント 2972
詳細情報 2973
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess 2973
このポリシーを使用すると 2973
ポリシーの詳細 2973
ポリシーのバージョン 2974
JSON ポリシードキュメント 2974
詳細情報 2977
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy 2978
このポリシーを使用すると 2978
ポリシーの詳細 2978
ポリシーのバージョン 2978
JSON ポリシードキュメント 2978
詳細情報 2979
AWSMarketplaceManageSubscriptions 2979
このポリシーを使用すると 2979
ポリシーの詳細 2979
ポリシーのバージョン 2980
JSON ポリシードキュメント 2980
詳細情報 2983

AWSMarketplaceMeteringFullAccess 2983
このポリシーを使用すると 2983
ポリシーの詳細 2983
ポリシーのバージョン 2984
JSON ポリシードキュメント 2984
詳細情報 2984
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 2984
このポリシーを使用すると 2985
ポリシーの詳細 2985
ポリシーのバージョン 2985
JSON ポリシードキュメント 2985
詳細情報 2985
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess 2986
このポリシーを使用すると 2986
ポリシーの詳細 2986
ポリシーのバージョン 2986
JSON ポリシードキュメント 2986
詳細情報 2987
AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy 2987
このポリシーを使用すると 2987
ポリシーの詳細 2987
ポリシーのバージョン 2988
JSON ポリシードキュメント 2988
詳細情報 2988
AWSMarketplaceRead-only 2988
このポリシーを使用すると 2989
ポリシーの詳細 2989
ポリシーのバージョン 2989
JSON ポリシードキュメント 2989
詳細情報 2991
AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy 2991
このポリシーを使用すると 2991
ポリシーの詳細 2992
ポリシーのバージョン 2992
JSON ポリシードキュメント 2992
詳細情報 2994

AWSMarketplaceSellerFullAccess 2994
このポリシーを使用すると 2995
ポリシーの詳細 2995
ポリシーのバージョン 2995
JSON ポリシードキュメント 2995
詳細情報 3002
AWSMarketplaceSellerOfferManagement 3002
このポリシーを使用すると 3003
ポリシーの詳細 3003
ポリシーのバージョン 3003
JSON ポリシードキュメント 3003
詳細情報 3006
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess 3006
このポリシーを使用すると 3006
ポリシーの詳細 3006
ポリシーのバージョン 3006
JSON ポリシードキュメント 3006
詳細情報 3010
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly 3010
このポリシーを使用すると 3010
ポリシーの詳細 3010
ポリシーのバージョン 3010
JSON ポリシードキュメント 3011
詳細情報 3011
AWSMcpServiceActionsFullAccess 3012
このポリシーを使用すると 3012
ポリシーの詳細 3012
ポリシーのバージョン 3012
JSON ポリシードキュメント 3012
詳細情報 3013
AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy 3013
このポリシーを使用すると 3013
ポリシーの詳細 3013
ポリシーのバージョン 3013
JSON ポリシードキュメント 3014
詳細情報 3014

AWSMediaConnectServicePolicy 3014
このポリシーを使用すると 3015
ポリシーの詳細 3015
ポリシーのバージョン 3015
JSON ポリシードキュメント 3015
詳細情報 3017
AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy 3017
このポリシーを使用すると 3017
ポリシーの詳細 3017
ポリシーのバージョン 3018
JSON ポリシードキュメント 3018
詳細情報 3021
AWSMediaTailorServiceRolePolicy 3021
このポリシーを使用すると 3021
ポリシーの詳細 3021
ポリシーのバージョン 3021
JSON ポリシードキュメント 3022
詳細情報 3022
AWSMigrationHubDiscoveryAccess 3022
このポリシーを使用すると 3023
ポリシーの詳細 3023
ポリシーのバージョン 3023
JSON ポリシードキュメント 3023
詳細情報 3024
AWSMigrationHubDMSAccess 3025
このポリシーを使用すると 3025
ポリシーの詳細 3025
ポリシーのバージョン 3025
JSON ポリシードキュメント 3025
詳細情報 3026
AWSMigrationHubFullAccess 3026
このポリシーを使用すると 3027
ポリシーの詳細 3027
ポリシーのバージョン 3027
JSON ポリシードキュメント 3027
詳細情報 3028

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess ... 3029
このポリシーを使用すると ... 3029
ポリシーの詳細 ... 3029
ポリシーのバージョン ... 3029
JSON ポリシードキュメント ... 3029
詳細情報 ... 3032
AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy ... 3033
このポリシーを使用すると ... 3033
ポリシーの詳細 ... 3033
ポリシーのバージョン ... 3033
JSON ポリシードキュメント ... 3033
詳細情報 ... 3034
AWSMigrationHubOrchestratorPlugin ... 3034
このポリシーを使用すると ... 3034
ポリシーの詳細 ... 3034
ポリシーのバージョン ... 3035
JSON ポリシードキュメント ... 3035
詳細情報 ... 3036
AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy ... 3036
このポリシーを使用すると ... 3036
ポリシーの詳細 ... 3037
ポリシーのバージョン ... 3037
JSON ポリシードキュメント ... 3037
詳細情報 ... 3040
AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess ... 3041
このポリシーを使用すると ... 3041
ポリシーの詳細 ... 3041
ポリシーのバージョン ... 3041
JSON ポリシードキュメント ... 3041
詳細情報 ... 3047
AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy ... 3047
このポリシーを使用すると ... 3047
ポリシーの詳細 ... 3048
ポリシーのバージョン ... 3048
JSON ポリシードキュメント ... 3048
詳細情報 ... 3049

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess 3050
このポリシーを使用すると 3050
ポリシーの詳細 3050
ポリシーのバージョン 3050
JSON ポリシードキュメント 3050
詳細情報 3057
AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy 3057
このポリシーを使用すると 3057
ポリシーの詳細 3057
ポリシーのバージョン 3058
JSON ポリシードキュメント 3058
詳細情報 3061
AWSMigrationHubSMSAccess 3062
このポリシーを使用すると 3062
ポリシーの詳細 3062
ポリシーのバージョン 3062
JSON ポリシードキュメント 3062
詳細情報 3063
AWSMigrationHubStrategyCollector 3063
このポリシーを使用すると 3064
ポリシーの詳細 3064
ポリシーのバージョン 3064
JSON ポリシードキュメント 3064
詳細情報 3066
AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess 3067
このポリシーを使用すると 3067
ポリシーの詳細 3067
ポリシーのバージョン 3067
JSON ポリシードキュメント 3067
詳細情報 3069
AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy 3069
このポリシーを使用すると 3069
ポリシーの詳細 3069
ポリシーのバージョン 3070
JSON ポリシードキュメント 3070
詳細情報 3071

AWSMobileHub_FullAccess 3071
このポリシーを使用すると 3071
ポリシーの詳細 3071
ポリシーのバージョン 3071
JSON ポリシードキュメント 3072
詳細情報 3073
AWSMobileHub_ReadOnly 3073
このポリシーを使用すると 3074
ポリシーの詳細 3074
ポリシーのバージョン 3074
JSON ポリシードキュメント 3074
詳細情報 3075
AWSMSKReplicatorExecutionRole 3075
このポリシーを使用すると 3076
ポリシーの詳細 3076
ポリシーのバージョン 3076
JSON ポリシードキュメント 3076
詳細情報 3077
AWSNATGatewayServiceRolePolicy 3078
このポリシーを使用すると 3078
ポリシーの詳細 3078
ポリシーのバージョン 3078
JSON ポリシードキュメント 3078
詳細情報 3079
AWSNetworkFirewallFullAccess 3079
このポリシーを使用すると 3079
ポリシーの詳細 3079
ポリシーのバージョン 3080
JSON ポリシードキュメント 3080
詳細情報 3084
AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess 3084
このポリシーを使用すると 3084
ポリシーの詳細 3084
ポリシーのバージョン 3084
JSON ポリシードキュメント 3085
詳細情報 3086

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy 3086
このポリシーを使用すると 3086
ポリシーの詳細 3086
ポリシーのバージョン 3086
JSON ポリシードキュメント 3087
詳細情報 3088
AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy 3089
このポリシーを使用すると 3089
ポリシーの詳細 3089
ポリシーのバージョン 3089
JSON ポリシードキュメント 3089
詳細情報 3090
AWSNetworkManagerFullAccess 3090
このポリシーを使用すると 3090
ポリシーの詳細 3090
ポリシーのバージョン 3090
JSON ポリシードキュメント 3091
詳細情報 3091
AWSNetworkManagerReadOnlyAccess 3092
このポリシーを使用すると 3092
ポリシーの詳細 3092
ポリシーのバージョン 3092
JSON ポリシードキュメント 3092
詳細情報 3093
AWSNetworkManagerServiceRolePolicy 3093
このポリシーを使用すると 3093
ポリシーの詳細 3093
ポリシーのバージョン 3093
JSON ポリシードキュメント 3094
詳細情報 3095
AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy 3095
このポリシーを使用すると 3095
ポリシーの詳細 3095
ポリシーのバージョン 3095
JSON ポリシードキュメント 3096
詳細情報 3096

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy 3097
このポリシーを使用すると 3097
ポリシーの詳細 3097
ポリシーのバージョン 3097
JSON ポリシードキュメント 3097
詳細情報 3100
AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy 3100
このポリシーを使用すると 3100
ポリシーの詳細 3100
ポリシーのバージョン 3101
JSON ポリシードキュメント 3101
詳細情報 3114
AWSOrganizationsFullAccess 3115
このポリシーを使用すると 3115
ポリシーの詳細 3115
ポリシーのバージョン 3115
JSON ポリシードキュメント 3115
詳細情報 3116
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 3116
このポリシーを使用すると 3117
ポリシーの詳細 3117
ポリシーのバージョン 3117
JSON ポリシードキュメント 3117
詳細情報 3118
AWSOrganizationsServiceTrustPolicy 3118
このポリシーを使用すると 3118
ポリシーの詳細 3118
ポリシーのバージョン 3119
JSON ポリシードキュメント 3119
詳細情報 3120
AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy 3120
このポリシーを使用すると 3120
ポリシーの詳細 3120
ポリシーのバージョン 3120
JSON ポリシードキュメント 3120
詳細情報 3121

AWSOutpostsServiceRolePolicy 3121
このポリシーを使用すると 3121
ポリシーの詳細 3121
ポリシーのバージョン 3122
JSON ポリシードキュメント 3122
詳細情報 3123
AWSPanoramaApplianceRolePolicy 3124
このポリシーを使用すると 3124
ポリシーの詳細 3124
ポリシーのバージョン 3124
JSON ポリシードキュメント 3124
詳細情報 3125
AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy 3125
このポリシーを使用すると 3125
ポリシーの詳細 3125
ポリシーのバージョン 3126
JSON ポリシードキュメント 3126
詳細情報 3127
AWSPanoramaFullAccess 3127
このポリシーを使用すると 3128
ポリシーの詳細 3128
ポリシーのバージョン 3128
JSON ポリシードキュメント 3128
詳細情報 3131
AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy 3131
このポリシーを使用すると 3131
ポリシーの詳細 3131
ポリシーのバージョン 3131
JSON ポリシードキュメント 3132
詳細情報 3133
AWSPanoramaSageMakerRolePolicy 3133
このポリシーを使用すると 3133
ポリシーの詳細 3133
ポリシーのバージョン 3134
JSON ポリシードキュメント 3134
詳細情報 3134

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy 3134
このポリシーを使用すると 3135
ポリシーの詳細 3135
ポリシーのバージョン 3135
JSON ポリシードキュメント 3135
詳細情報 3138
AWSPanoramaServiceRolePolicy 3138
このポリシーを使用すると 3138
ポリシーの詳細 3138
ポリシーのバージョン 3138
JSON ポリシードキュメント 3139
詳細情報 3145
AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement 3146
このポリシーを使用すると 3146
ポリシーの詳細 3146
ポリシーのバージョン 3146
JSON ポリシードキュメント 3146
詳細情報 3147
AWSPartnerCentralChannelManagement 3147
このポリシーを使用すると 3147
ポリシーの詳細 3147
ポリシーのバージョン 3148
JSON ポリシードキュメント 3148
詳細情報 3151
AWSPartnerCentralFullAccess 3151
このポリシーを使用すると 3151
ポリシーの詳細 3151
ポリシーのバージョン 3151
JSON ポリシードキュメント 3152
詳細情報 3156
AWSPartnerCentralMarketingManagement 3156
このポリシーを使用すると 3156
ポリシーの詳細 3156
ポリシーのバージョン 3157
JSON ポリシードキュメント 3157
詳細情報 3159

AWSPartnerCentralOpportunityManagement 3159
このポリシーを使用すると 3160
ポリシーの詳細 3160
ポリシーのバージョン 3160
JSON ポリシードキュメント 3160
詳細情報 3164
AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement 3165
このポリシーを使用すると 3165
ポリシーの詳細 3165
ポリシーのバージョン 3165
JSON ポリシードキュメント 3165
詳細情報 3170
AWSPartnerCentralSandboxFullAccess 3170
このポリシーを使用すると 3170
ポリシーの詳細 3170
ポリシーのバージョン 3170
JSON ポリシードキュメント 3171
詳細情報 3172
AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy 3172
このポリシーを使用すると 3172
ポリシーの詳細 3172
ポリシーのバージョン 3173
JSON ポリシードキュメント 3173
詳細情報 3174
AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess 3174
このポリシーを使用すると 3174
ポリシーの詳細 3174
ポリシーのバージョン 3174
JSON ポリシードキュメント 3175
詳細情報 3211
AWSPartnerProServeToolsFullAccess 3212
このポリシーを使用すると 3212
ポリシーの詳細 3212
ポリシーのバージョン 3212
JSON ポリシードキュメント 3212
詳細情報 3213

AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor 3213
このポリシーを使用すると 3213
ポリシーの詳細 3213
ポリシーのバージョン 3214
JSON ポリシードキュメント 3214
詳細情報 3214
AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor 3214
このポリシーを使用すると 3215
ポリシーの詳細 3215
ポリシーのバージョン 3215
JSON ポリシードキュメント 3215
詳細情報 3216
AWSPCSComputeNodePolicy 3216
このポリシーを使用すると 3216
ポリシーの詳細 3216
ポリシーのバージョン 3216
JSON ポリシードキュメント 3217
詳細情報 3217
AWSPCSServiceRolePolicy 3217
このポリシーを使用すると 3217
ポリシーの詳細 3218
ポリシーのバージョン 3218
JSON ポリシードキュメント 3218
詳細情報 3223
AWSPriceListServiceFullAccess 3223
このポリシーを使用すると 3223
ポリシーの詳細 3223
ポリシーのバージョン 3223
JSON ポリシードキュメント 3224
詳細情報 3224
AWSPrivateCAAuditor 3224
このポリシーを使用すると 3224
ポリシーの詳細 3225
ポリシーのバージョン 3225
JSON ポリシードキュメント 3225
詳細情報 3226

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy 3226
このポリシーを使用すると 3226
ポリシーの詳細 3226
ポリシーのバージョン 3226
JSON ポリシードキュメント 3227
詳細情報 3227
AWSPrivateCAFullAccess 3227
このポリシーを使用すると 3227
ポリシーの詳細 3227
ポリシーのバージョン 3228
JSON ポリシードキュメント 3228
詳細情報 3228
AWSPrivateCAPrivilegedUser 3228
このポリシーを使用すると 3229
ポリシーの詳細 3229
ポリシーのバージョン 3229
JSON ポリシードキュメント 3229
詳細情報 3230
AWSPrivateCAReadOnly 3230
このポリシーを使用すると 3231
ポリシーの詳細 3231
ポリシーのバージョン 3231
JSON ポリシードキュメント 3231
詳細情報 3232
AWSPrivateCAUser 3232
このポリシーを使用すると 3232
ポリシーの詳細 3232
ポリシーのバージョン 3232
JSON ポリシードキュメント 3232
詳細情報 3234
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 3234
このポリシーを使用すると 3234
ポリシーの詳細 3234
ポリシーのバージョン 3234
JSON ポリシードキュメント 3235
詳細情報 3237

AWSPrivateMarketplaceRequests 3237
このポリシーを使用すると 3238
ポリシーの詳細 3238
ポリシーのバージョン 3238
JSON ポリシードキュメント 3238
詳細情報 3240
AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy 3240
このポリシーを使用すると 3240
ポリシーの詳細 3240
ポリシーのバージョン 3241
JSON ポリシードキュメント 3241
詳細情報 3241
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess 3242
このポリシーを使用すると 3242
ポリシーの詳細 3242
ポリシーのバージョン 3242
JSON ポリシードキュメント 3242
詳細情報 3243
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy 3243
このポリシーを使用すると 3243
ポリシーの詳細 3243
ポリシーのバージョン 3244
JSON ポリシードキュメント 3244
詳細情報 3245
AWSProtonDeveloperAccess 3245
このポリシーを使用すると 3245
ポリシーの詳細 3245
ポリシーのバージョン 3246
JSON ポリシードキュメント 3246
詳細情報 3248
AWSProtonFullAccess 3248
このポリシーを使用すると 3249
ポリシーの詳細 3249
ポリシーのバージョン 3249
JSON ポリシードキュメント 3249
詳細情報 3251

AWSProtonReadOnlyAccess 3251
このポリシーを使用すると 3251
ポリシーの詳細 3252
ポリシーのバージョン 3252
JSON ポリシードキュメント 3252
詳細情報 3253
AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy 3254
このポリシーを使用すると 3254
ポリシーの詳細 3254
ポリシーのバージョン 3254
JSON ポリシードキュメント 3254
詳細情報 3255
AWSProtonSyncServiceRolePolicy 3255
このポリシーを使用すると 3255
ポリシーの詳細 3255
ポリシーのバージョン 3256
JSON ポリシードキュメント 3256
詳細情報 3257
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 3257
このポリシーを使用すると 3257
ポリシーの詳細 3257
ポリシーのバージョン 3258
JSON ポリシードキュメント 3258
詳細情報 3259
AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary 3259
このポリシーを使用すると 3259
ポリシーの詳細 3259
ポリシーのバージョン 3259
JSON ポリシードキュメント 3260
詳細情報 3262
AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy 3263
このポリシーを使用すると 3263
ポリシーの詳細 3263
ポリシーのバージョン 3263
JSON ポリシードキュメント 3263
詳細情報 3271

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary 3272
このポリシーを使用すると 3272
ポリシーの詳細 3272
ポリシーのバージョン 3272
JSON ポリシードキュメント 3272
詳細情報 3275
AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary 3275
このポリシーを使用すると 3276
ポリシーの詳細 3276
ポリシーのバージョン 3276
JSON ポリシードキュメント 3276
詳細情報 3282
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy 3282
このポリシーを使用すると 3282
ポリシーの詳細 3282
ポリシーのバージョン 3282
JSON ポリシードキュメント 3283
詳細情報 3284
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy 3284
このポリシーを使用すると 3285
ポリシーの詳細 3285
ポリシーのバージョン 3285
JSON ポリシードキュメント 3285
詳細情報 3286
AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy 3286
このポリシーを使用すると 3287
ポリシーの詳細 3287
ポリシーのバージョン 3287
JSON ポリシードキュメント 3287
詳細情報 3291
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy 3291
このポリシーを使用すると 3291
ポリシーの詳細 3291
ポリシーのバージョン 3291
JSON ポリシードキュメント 3292
詳細情報 3296

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy 3297
このポリシーを使用すると 3297
ポリシーの詳細 3297
ポリシーのバージョン 3297
JSON ポリシードキュメント 3297
詳細情報 3299
AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess 3300
このポリシーを使用すると 3300
ポリシーの詳細 3300
ポリシーのバージョン 3300
JSON ポリシードキュメント 3300
詳細情報 3301
AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy 3301
このポリシーを使用すると 3301
ポリシーの詳細 3302
ポリシーのバージョン 3302
JSON ポリシードキュメント 3302
詳細情報 3310
AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy 3310
このポリシーを使用すると 3310
ポリシーの詳細 3310
ポリシーのバージョン 3311
JSON ポリシードキュメント 3311
詳細情報 3312
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary 3312
このポリシーを使用すると 3312
ポリシーの詳細 3312
ポリシーのバージョン 3312
JSON ポリシードキュメント 3313
詳細情報 3321
AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy 3321
このポリシーを使用すると 3321
ポリシーの詳細 3321
ポリシーのバージョン 3322
JSON ポリシードキュメント 3322
詳細情報 3323

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary 3323
このポリシーを使用すると 3323
ポリシーの詳細 3323
ポリシーのバージョン 3324
JSON ポリシードキュメント 3324
詳細情報 3327
AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy 3327
このポリシーを使用すると 3327
ポリシーの詳細 3328
ポリシーのバージョン 3328
JSON ポリシードキュメント 3328
詳細情報 3339
AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy 3339
このポリシーを使用すると 3339
ポリシーの詳細 3339
ポリシーのバージョン 3339
JSON ポリシードキュメント 3340
詳細情報 3340
AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary 3341
このポリシーを使用すると 3341
ポリシーの詳細 3341
ポリシーのバージョン 3341
JSON ポリシードキュメント 3341
詳細情報 3347
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy 3347
このポリシーを使用すると 3348
ポリシーの詳細 3348
ポリシーのバージョン 3348
JSON ポリシードキュメント 3348
詳細情報 3349
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy 3350
このポリシーを使用すると 3350
ポリシーの詳細 3350
ポリシーのバージョン 3350
JSON ポリシードキュメント 3350
詳細情報 3353

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy 3353
このポリシーを使用すると 3353
ポリシーの詳細 3354
ポリシーのバージョン 3354
JSON ポリシードキュメント 3354
詳細情報 3355
AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy 3355
このポリシーを使用すると 3355
ポリシーの詳細 3356
ポリシーのバージョン 3356
JSON ポリシードキュメント 3356
詳細情報 3358
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 3358
このポリシーを使用すると 3358
ポリシーの詳細 3358
ポリシーのバージョン 3358
JSON ポリシードキュメント 3358
詳細情報 3361
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 3361
このポリシーを使用すると 3361
ポリシーの詳細 3361
ポリシーのバージョン 3361
JSON ポリシードキュメント 3361
詳細情報 3364
AWSQuicksightAthenaAccess 3365
このポリシーを使用すると 3365
ポリシーの詳細 3365
ポリシーのバージョン 3365
JSON ポリシードキュメント 3365
詳細情報 3367
AWSQuickSightDescribeRDS 3368
このポリシーを使用すると 3368
ポリシーの詳細 3368
ポリシーのバージョン 3368
JSON ポリシードキュメント 3368
詳細情報 3369

AWSQuickSightDescribeRedshift 3369
このポリシーを使用すると 3369
ポリシーの詳細 3369
ポリシーのバージョン 3369
JSON ポリシードキュメント 3370
詳細情報 3370
AWSQuickSightElasticsearchPolicy 3370
このポリシーを使用すると 3370
ポリシーの詳細 3370
ポリシーのバージョン 3371
JSON ポリシードキュメント 3371
詳細情報 3372
AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess 3372
このポリシーを使用すると 3372
ポリシーの詳細 3372
ポリシーのバージョン 3373
JSON ポリシードキュメント 3373
詳細情報 3373
AWSQuickSightListIAM 3373
このポリシーを使用すると 3374
ポリシーの詳細 3374
ポリシーのバージョン 3374
JSON ポリシードキュメント 3374
詳細情報 3374
AWSQuicksightOpenSearchPolicy 3375
このポリシーを使用すると 3375
ポリシーの詳細 3375
ポリシーのバージョン 3375
JSON ポリシードキュメント 3375
詳細情報 3376
AWSQuickSightSageMakerPolicy 3377
このポリシーを使用すると 3377
ポリシーの詳細 3377
ポリシーのバージョン 3377
JSON ポリシードキュメント 3377
詳細情報 3378

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess 3379
このポリシーを使用すると 3379
ポリシーの詳細 3379
ポリシーのバージョン 3379
JSON ポリシードキュメント 3379
詳細情報 3380
AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy 3380
このポリシーを使用すると 3381
ポリシーの詳細 3381
ポリシーのバージョン 3381
JSON ポリシードキュメント 3381
詳細情報 3382
AWSQuickSightTimestreamPolicy 3382
このポリシーを使用すると 3382
ポリシーの詳細 3382
ポリシーのバージョン 3383
JSON ポリシードキュメント 3383
詳細情報 3383
AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy 3384
このポリシーを使用すると 3384
ポリシーの詳細 3384
ポリシーのバージョン 3384
JSON ポリシードキュメント 3384
詳細情報 3386
AWSRefactoringToolkitFullAccess 3387
このポリシーを使用すると 3387
ポリシーの詳細 3387
ポリシーのバージョン 3387
JSON ポリシードキュメント 3388
詳細情報 3401
AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy 3401
このポリシーを使用すると 3402
ポリシーの詳細 3402
ポリシーのバージョン 3402
JSON ポリシードキュメント 3402
詳細情報 3403

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess 3403
このポリシーを使用すると 3403
ポリシーの詳細 3404
ポリシーのバージョン 3404
JSON ポリシードキュメント 3404
詳細情報 3405
AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy 3405
このポリシーを使用すると 3405
ポリシーの詳細 3405
ポリシーのバージョン 3405
JSON ポリシードキュメント 3405
詳細情報 3406
AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy 3406
このポリシーを使用すると 3406
ポリシーの詳細 3406
ポリシーのバージョン 3407
JSON ポリシードキュメント 3407
詳細情報 3412
AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy 3412
このポリシーを使用すると 3412
ポリシーの詳細 3412
ポリシーのバージョン 3412
JSON ポリシードキュメント 3412
詳細情報 3415
AWSResilienceHubServiceRolePolicy 3416
このポリシーを使用すると 3416
ポリシーの詳細 3416
ポリシーのバージョン 3416
JSON ポリシードキュメント 3416
詳細情報 3417
AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy 3417
このポリシーを使用すると 3417
ポリシーの詳細 3417
ポリシーのバージョン 3418
JSON ポリシードキュメント 3418
詳細情報 3424

AWSResourceAccessManagerFullAccess 3424
このポリシーを使用すると 3424
ポリシーの詳細 3424
ポリシーのバージョン 3424
JSON ポリシードキュメント 3425
詳細情報 3425
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 3425
このポリシーを使用すると 3425
ポリシーの詳細 3426
ポリシーのバージョン 3426
JSON ポリシードキュメント 3426
詳細情報 3426
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 3427
このポリシーを使用すると 3427
ポリシーの詳細 3427
ポリシーのバージョン 3427
JSON ポリシードキュメント 3427
詳細情報 3428
AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 3428
このポリシーを使用すると 3428
ポリシーの詳細 3428
ポリシーのバージョン 3429
JSON ポリシードキュメント 3429
詳細情報 3430
AWSResourceExplorerFullAccess 3430
このポリシーを使用すると 3430
ポリシーの詳細 3430
ポリシーのバージョン 3430
JSON ポリシードキュメント 3430
詳細情報 3431
AWSResourceExplorerOrganizationsAccess 3432
このポリシーを使用すると 3432
ポリシーの詳細 3432
ポリシーのバージョン 3432
JSON ポリシードキュメント 3432
詳細情報 3434

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess 3434
このポリシーを使用すると 3434
ポリシーの詳細 3434
ポリシーのバージョン 3435
JSON ポリシードキュメント 3435
詳細情報 3435
AWSResourceExplorerServiceRolePolicy 3436
このポリシーを使用すると 3436
ポリシーの詳細 3436
ポリシーのバージョン 3436
JSON ポリシードキュメント 3436
詳細情報 3460
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess 3461
このポリシーを使用すると 3461
ポリシーの詳細 3461
ポリシーのバージョン 3461
JSON ポリシードキュメント 3461
詳細情報 3463
AWSRevenueAttributionManagement 3463
このポリシーを使用すると 3463
ポリシーの詳細 3463
ポリシーのバージョン 3463
JSON ポリシードキュメント 3463
詳細情報 3465
AWSRoboMaker_FullAccess 3465
このポリシーを使用すると 3466
ポリシーの詳細 3466
ポリシーのバージョン 3466
JSON ポリシードキュメント 3466
詳細情報 3467
AWSRoboMakerReadOnlyAccess 3468
このポリシーを使用すると 3468
ポリシーの詳細 3468
ポリシーのバージョン 3468
JSON ポリシードキュメント 3468
詳細情報 3469

AWSRoboMakerServicePolicy 3469
このポリシーを使用すると 3469
ポリシーの詳細 3469
ポリシーのバージョン 3469
JSON ポリシードキュメント 3470
詳細情報 3471
AWSRoboMakerServiceRolePolicy 3471
このポリシーを使用すると 3472
ポリシーの詳細 3472
ポリシーのバージョン 3472
JSON ポリシードキュメント 3472
詳細情報 3473
AWSRolesAnywhereFullAccess 3473
このポリシーを使用すると 3474
ポリシーの詳細 3474
ポリシーのバージョン 3474
JSON ポリシードキュメント 3474
詳細情報 3476
AWSRolesAnywhereReadOnly 3477
このポリシーを使用すると 3477
ポリシーの詳細 3477
ポリシーのバージョン 3477
JSON ポリシードキュメント 3477
詳細情報 3479
AWSRolesAnywhereServicePolicy 3479
このポリシーを使用すると 3479
ポリシーの詳細 3479
ポリシーのバージョン 3480
JSON ポリシードキュメント 3480
詳細情報 3480
AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy 3481
このポリシーを使用すると 3481
ポリシーの詳細 3481
ポリシーのバージョン 3481
JSON ポリシードキュメント 3481
詳細情報 3484

AWSSavingsPlansFullAccess 3484
このポリシーを使用すると 3484
ポリシーの詳細 3484
ポリシーのバージョン 3485
JSON ポリシードキュメント 3485
詳細情報 3485
AWSSavingsPlansReadOnlyAccess 3485
このポリシーを使用すると 3485
ポリシーの詳細 3486
ポリシーのバージョン 3486
JSON ポリシードキュメント 3486
詳細情報 3486
AWSSDMPServiceRolePolicy 3487
このポリシーを使用すると 3487
ポリシーの詳細 3487
ポリシーのバージョン 3487
JSON ポリシードキュメント 3487
詳細情報 3490
AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess 3490
このポリシーを使用すると 3491
ポリシーの詳細 3491
ポリシーのバージョン 3491
JSON ポリシードキュメント 3491
詳細情報 3492
AWSSecurityAgentServiceRolePolicy 3492
このポリシーを使用すると 3492
ポリシーの詳細 3493
ポリシーのバージョン 3493
JSON ポリシードキュメント 3493
詳細情報 3495
AWSSecurityAgentWebAppPolicy 3495
このポリシーを使用すると 3495
ポリシーの詳細 3495
ポリシーのバージョン 3496
JSON ポリシードキュメント 3496
詳細情報 3498

AWSSecurityHubFullAccess 3498
このポリシーを使用すると 3498
ポリシーの詳細 3498
ポリシーのバージョン 3499
JSON ポリシードキュメント 3499
詳細情報 3500
AWSSecurityHubOrganizationsAccess 3500
このポリシーを使用すると 3501
ポリシーの詳細 3501
ポリシーのバージョン 3501
JSON ポリシードキュメント 3501
詳細情報 3504
AWSSecurityHubReadOnlyAccess 3504
このポリシーを使用すると 3504
ポリシーの詳細 3504
ポリシーのバージョン 3504
JSON ポリシードキュメント 3504
詳細情報 3505
AWSSecurityHubServiceRolePolicy 3505
このポリシーを使用すると 3505
ポリシーの詳細 3505
ポリシーのバージョン 3506
JSON ポリシードキュメント 3506
詳細情報 3509
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy 3509
このポリシーを使用すると 3509
ポリシーの詳細 3509
ポリシーのバージョン 3510
JSON ポリシードキュメント 3510
詳細情報 3516
AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess 3516
このポリシーを使用すると 3516
ポリシーの詳細 3516
ポリシーのバージョン 3516
JSON ポリシードキュメント 3516
詳細情報 3517

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess 3518
このポリシーを使用すると 3518
ポリシーの詳細 3518
ポリシーのバージョン 3518
JSON ポリシードキュメント 3518
詳細情報 3520
AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess 3520
このポリシーを使用すると 3520
ポリシーの詳細 3520
ポリシーのバージョン 3521
JSON ポリシードキュメント 3521
詳細情報 3521
AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy 3522
このポリシーを使用すると 3522
ポリシーの詳細 3522
ポリシーのバージョン 3522
JSON ポリシードキュメント 3522
詳細情報 3524
AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy 3524
このポリシーを使用すると 3524
ポリシーの詳細 3524
ポリシーのバージョン 3524
JSON ポリシードキュメント 3525
詳細情報 3527
AWSServiceCatalogAdminFullAccess 3527
このポリシーを使用すると 3527
ポリシーの詳細 3527
ポリシーのバージョン 3527
JSON ポリシードキュメント 3528
詳細情報 3530
AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess 3531
このポリシーを使用すると 3531
ポリシーの詳細 3531
ポリシーのバージョン 3531
JSON ポリシードキュメント 3531
詳細情報 3532

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess 3533
このポリシーを使用すると 3533
ポリシーの詳細 3533
ポリシーのバージョン 3533
JSON ポリシードキュメント 3533
詳細情報 3536
AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess 3536
このポリシーを使用すると 3536
ポリシーの詳細 3536
ポリシーのバージョン 3536
JSON ポリシードキュメント 3536
詳細情報 3537
AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy 3537
このポリシーを使用すると 3537
ポリシーの詳細 3538
ポリシーのバージョン 3538
JSON ポリシードキュメント 3538
詳細情報 3539
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 3539
このポリシーを使用すると 3540
ポリシーの詳細 3540
ポリシーのバージョン 3540
JSON ポリシードキュメント 3540
詳細情報 3542
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess 3542
このポリシーを使用すると 3543
ポリシーの詳細 3543
ポリシーのバージョン 3543
JSON ポリシードキュメント 3543
詳細情報 3545
AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy 3545
このポリシーを使用すると 3545
ポリシーの詳細 3545
ポリシーのバージョン 3545
JSON ポリシードキュメント 3546
詳細情報 3546

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy 3547
このポリシーを使用すると 3547
ポリシーの詳細 3547
ポリシーのバージョン 3547
JSON ポリシードキュメント 3547
詳細情報 3548
AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy 3548
このポリシーを使用すると 3549
ポリシーの詳細 3549
ポリシーのバージョン 3549
JSON ポリシードキュメント 3549
詳細情報 3551
AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup 3552
このポリシーを使用すると 3552
ポリシーの詳細 3552
ポリシーのバージョン 3552
JSON ポリシードキュメント 3552
詳細情報 3558
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 3558
このポリシーを使用すると 3558
ポリシーの詳細 3558
ポリシーのバージョン 3559
JSON ポリシードキュメント 3559
詳細情報 3559
AWSServiceRoleForAWSTransform 3560
このポリシーを使用すると 3560
ポリシーの詳細 3560
ポリシーのバージョン 3560
JSON ポリシードキュメント 3560
詳細情報 3563
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom 3563
このポリシーを使用すると 3563
ポリシーの詳細 3563
ポリシーのバージョン 3563
JSON ポリシードキュメント 3563
詳細情報 3564

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy 3565
このポリシーを使用すると 3565
ポリシーの詳細 3565
ポリシーのバージョン 3565
JSON ポリシードキュメント 3565
詳細情報 3566
AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy 3566
このポリシーを使用すると 3566
ポリシーの詳細 3566
ポリシーのバージョン 3566
JSON ポリシードキュメント 3567
詳細情報 3567
AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler 3567
このポリシーを使用すると 3568
ポリシーの詳細 3568
ポリシーのバージョン 3568
JSON ポリシードキュメント 3568
詳細情報 3569
AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy 3569
このポリシーを使用すると 3569
ポリシーの詳細 3569
ポリシーのバージョン 3569
JSON ポリシードキュメント 3570
詳細情報 3572
AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances 3572
このポリシーを使用すると 3572
ポリシーの詳細 3572
ポリシーのバージョン 3573
JSON ポリシードキュメント 3573
詳細情報 3574
AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy 3574
このポリシーを使用すると 3574
ポリシーの詳細 3574
ポリシーのバージョン 3574
JSON ポリシードキュメント 3575
詳細情報 3575

AWSServiceRoleForImageBuilder 3575
このポリシーを使用すると 3575
ポリシーの詳細 3575
ポリシーのバージョン 3576
JSON ポリシードキュメント 3576
詳細情報 3587
AWSServiceRoleForIoTSiteWise 3587
このポリシーを使用すると 3587
ポリシーの詳細 3587
ポリシーのバージョン 3588
JSON ポリシードキュメント 3588
詳細情報 3589
AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy 3589
このポリシーを使用すると 3590
ポリシーの詳細 3590
ポリシーのバージョン 3590
JSON ポリシードキュメント 3590
詳細情報 3591
AWSServiceRoleForMonitronPolicy 3591
このポリシーを使用すると 3591
ポリシーの詳細 3591
ポリシーのバージョン 3592
JSON ポリシードキュメント 3592
詳細情報 3593
AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy 3593
このポリシーを使用すると 3594
ポリシーの詳細 3594
ポリシーのバージョン 3594
JSON ポリシードキュメント 3594
詳細情報 3595
AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy 3596
このポリシーを使用すると 3596
ポリシーの詳細 3596
ポリシーのバージョン 3596
JSON ポリシードキュメント 3596
詳細情報 3598

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy 3598
このポリシーを使用すると 3598
ポリシーの詳細 3598
ポリシーのバージョン 3599
JSON ポリシードキュメント 3599
詳細情報 3599
AWSServiceRoleForSMS 3600
このポリシーを使用すると 3600
ポリシーの詳細 3600
ポリシーのバージョン 3600
JSON ポリシードキュメント 3600
詳細情報 3607
AWSServiceRoleForUserSubscriptions 3607
このポリシーを使用すると 3607
ポリシーの詳細 3607
ポリシーのバージョン 3608
JSON ポリシードキュメント 3608
詳細情報 3609
AWSServiceRolePolicyForBackupReports 3609
このポリシーを使用すると 3610
ポリシーの詳細 3610
ポリシーのバージョン 3610
JSON ポリシードキュメント 3610
詳細情報 3611
AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting 3612
このポリシーを使用すると 3612
ポリシーの詳細 3612
ポリシーのバージョン 3612
JSON ポリシードキュメント 3612
詳細情報 3615
AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances 3615
このポリシーを使用すると 3615
ポリシーの詳細 3616
ポリシーのバージョン 3616
JSON ポリシードキュメント 3616
詳細情報 3618

AWSShieldDRTAccessPolicy 3618
このポリシーを使用すると 3618
ポリシーの詳細 3618
ポリシーのバージョン 3618
JSON ポリシードキュメント 3619
詳細情報 3620
AWSShieldServiceRolePolicy 3620
このポリシーを使用すると 3620
ポリシーの詳細 3620
ポリシーのバージョン 3620
JSON ポリシードキュメント 3621
詳細情報 3621
AWSSocialMessagingServiceRolePolicy 3621
このポリシーを使用すると 3621
ポリシーの詳細 3622
ポリシーのバージョン 3622
JSON ポリシードキュメント 3622
詳細情報 3622
AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy 3623
このポリシーを使用すると 3623
ポリシーの詳細 3623
ポリシーのバージョン 3623
JSON ポリシードキュメント 3623
詳細情報 3632
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy 3632
このポリシーを使用すると 3632
ポリシーの詳細 3632
ポリシーのバージョン 3632
JSON ポリシードキュメント 3633
詳細情報 3633
AWSSSODirectoryAdministrator 3634
このポリシーを使用すると 3634
ポリシーの詳細 3634
ポリシーのバージョン 3634
JSON ポリシードキュメント 3634
詳細情報 3635

AWSSSODirectoryReadOnly 3635
このポリシーを使用すると 3635
ポリシーの詳細 3635
ポリシーのバージョン 3636
JSON ポリシードキュメント 3636
詳細情報 3637
AWSSSOMasterAccountAdministrator 3637
このポリシーを使用すると 3637
ポリシーの詳細 3637
ポリシーのバージョン 3637
JSON ポリシードキュメント 3638
詳細情報 3641
AWSSSOMemberAccountAdministrator 3641
このポリシーを使用すると 3641
ポリシーの詳細 3641
ポリシーのバージョン 3641
JSON ポリシードキュメント 3641
詳細情報 3644
AWSSSOReadOnly 3644
このポリシーを使用すると 3644
ポリシーの詳細 3644
ポリシーのバージョン 3644
JSON ポリシードキュメント 3644
詳細情報 3646
AWSSSOServiceRolePolicy 3646
このポリシーを使用すると 3646
ポリシーの詳細 3646
ポリシーのバージョン 3647
JSON ポリシードキュメント 3647
詳細情報 3650
AWSStepFunctionsConsoleFullAccess 3651
このポリシーを使用すると 3651
ポリシーの詳細 3651
ポリシーのバージョン 3651
JSON ポリシードキュメント 3651
詳細情報 3652

AWSStepFunctionsFullAccess 3652
このポリシーを使用すると 3652
ポリシーの詳細 3652
ポリシーのバージョン 3653
JSON ポリシードキュメント 3653
詳細情報 3653
AWSStepFunctionsReadOnlyAccess 3653
このポリシーを使用すると 3654
ポリシーの詳細 3654
ポリシーのバージョン 3654
JSON ポリシードキュメント 3654
詳細情報 3655
AWSStorageGatewayFullAccess 3655
このポリシーを使用すると 3655
ポリシーの詳細 3655
ポリシーのバージョン 3655
JSON ポリシードキュメント 3656
詳細情報 3656
AWSStorageGatewayReadOnlyAccess 3657
このポリシーを使用すると 3657
ポリシーの詳細 3657
ポリシーのバージョン 3657
JSON ポリシードキュメント 3657
詳細情報 3658
AWSStorageGatewayServiceRolePolicy 3658
このポリシーを使用すると 3658
ポリシーの詳細 3658
ポリシーのバージョン 3659
JSON ポリシードキュメント 3659
詳細情報 3659
AWSSupplyChainFederationAdminAccess 3659
このポリシーを使用すると 3660
ポリシーの詳細 3660
ポリシーのバージョン 3660
JSON ポリシードキュメント 3660
詳細情報 3666

AWSSupportAccess 3667
このポリシーを使用すると 3667
ポリシーの詳細 3667
ポリシーのバージョン 3667
JSON ポリシードキュメント 3667
詳細情報 3668
AWSSupportAppFullAccess 3668
このポリシーを使用すると 3668
ポリシーの詳細 3668
ポリシーのバージョン 3668
JSON ポリシードキュメント 3669
詳細情報 3669
AWSSupportAppReadOnlyAccess 3670
このポリシーを使用すると 3670
ポリシーの詳細 3670
ポリシーのバージョン 3670
JSON ポリシードキュメント 3670
詳細情報 3671
AWSSupportPlansFullAccess 3671
このポリシーを使用すると 3671
ポリシーの詳細 3671
ポリシーのバージョン 3671
JSON ポリシードキュメント 3671
詳細情報 3672
AWSSupportPlansReadOnlyAccess 3672
このポリシーを使用すると 3672
ポリシーの詳細 3672
ポリシーのバージョン 3673
JSON ポリシードキュメント 3673
詳細情報 3673
AWSSupportPlansServiceRolePolicy 3673
このポリシーを使用すると 3674
ポリシーの詳細 3674
ポリシーのバージョン 3674
JSON ポリシードキュメント 3674
詳細情報 3675

AWSSupportServiceRolePolicy 3675
このポリシーを使用すると 3675
ポリシーの詳細 3675
ポリシーのバージョン 3675
JSON ポリシードキュメント 3676
詳細情報 3778
AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy 3778
このポリシーを使用すると 3778
ポリシーの詳細 3778
ポリシーのバージョン 3778
JSON ポリシードキュメント 3779
詳細情報 3779
AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy 3779
このポリシーを使用すると 3780
ポリシーの詳細 3780
ポリシーのバージョン 3780
JSON ポリシードキュメント 3780
詳細情報 3783
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy 3783
このポリシーを使用すると 3783
ポリシーの詳細 3783
ポリシーのバージョン 3783
JSON ポリシードキュメント 3783
詳細情報 3785
AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy 3786
このポリシーを使用すると 3786
ポリシーの詳細 3786
ポリシーのバージョン 3786
JSON ポリシードキュメント 3786
詳細情報 3788
AWSSystemsManagerForSAPFullAccess 3788
このポリシーを使用すると 3788
ポリシーの詳細 3788
ポリシーのバージョン 3788
JSON ポリシードキュメント 3788
詳細情報 3790

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess 3790
このポリシーを使用すると 3790
ポリシーの詳細 3790
ポリシーのバージョン 3790
JSON ポリシードキュメント 3790
詳細情報 3791
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy 3791
このポリシーを使用すると 3791
ポリシーの詳細 3791
ポリシーのバージョン 3792
JSON ポリシードキュメント 3792
詳細情報 3797
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy 3797
このポリシーを使用すると 3797
ポリシーの詳細 3798
ポリシーのバージョン 3798
JSON ポリシードキュメント 3798
詳細情報 3801
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy 3801
このポリシーを使用すると 3801
ポリシーの詳細 3801
ポリシーのバージョン 3802
JSON ポリシードキュメント 3802
詳細情報 3804
AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy 3804
このポリシーを使用すると 3805
ポリシーの詳細 3805
ポリシーのバージョン 3805
JSON ポリシードキュメント 3805
詳細情報 3809
AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy 3810
このポリシーを使用すると 3810
ポリシーの詳細 3810
ポリシーのバージョン 3810
JSON ポリシードキュメント 3810
詳細情報 3812

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy 3812
このポリシーを使用すると 3812
ポリシーの詳細 3812
ポリシーのバージョン 3812
JSON ポリシードキュメント 3812
詳細情報 3816
AWSThinkboxAssetServerPolicy 3816
このポリシーを使用すると 3816
ポリシーの詳細 3816
ポリシーのバージョン 3817
JSON ポリシードキュメント 3817
詳細情報 3818
AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy 3818
このポリシーを使用すると 3818
ポリシーの詳細 3818
ポリシーのバージョン 3818
JSON ポリシードキュメント 3819
詳細情報 3828
AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy 3829
このポリシーを使用すると 3829
ポリシーの詳細 3829
ポリシーのバージョン 3829
JSON ポリシードキュメント 3829
詳細情報 3831
AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy 3831
このポリシーを使用すると 3831
ポリシーの詳細 3831
ポリシーのバージョン 3832
JSON ポリシードキュメント 3832
詳細情報 3834
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy 3834
このポリシーを使用すると 3834
ポリシーの詳細 3834
ポリシーのバージョン 3835
JSON ポリシードキュメント 3835
詳細情報 3837

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy 3838
このポリシーを使用すると 3838
ポリシーの詳細 3838
ポリシーのバージョン 3838
JSON ポリシードキュメント 3838
詳細情報 3844
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy 3844
このポリシーを使用すると 3845
ポリシーの詳細 3845
ポリシーのバージョン 3845
JSON ポリシードキュメント 3845
詳細情報 3848
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy 3848
このポリシーを使用すると 3848
ポリシーの詳細 3848
ポリシーのバージョン 3849
JSON ポリシードキュメント 3849
詳細情報 3850
AWSTransferConsoleFullAccess 3850
このポリシーを使用すると 3850
ポリシーの詳細 3851
ポリシーのバージョン 3851
JSON ポリシードキュメント 3851
詳細情報 3852
AWSTransferFullAccess 3852
このポリシーを使用すると 3852
ポリシーの詳細 3852
ポリシーのバージョン 3853
JSON ポリシードキュメント 3853
詳細情報 3854
AWSTransferLoggingAccess 3854
このポリシーを使用すると 3854
ポリシーの詳細 3854
ポリシーのバージョン 3854
JSON ポリシードキュメント 3854
詳細情報 3855

AWSTransferReadOnlyAccess 3855
このポリシーを使用すると 3855
ポリシーの詳細 3855
ポリシーのバージョン 3856
JSON ポリシードキュメント 3856
詳細情報 3856
AWSTransformApplicationDeploymentPolicy 3856
このポリシーを使用すると 3857
ポリシーの詳細 3857
ポリシーのバージョン 3857
JSON ポリシードキュメント 3857
詳細情報 3865
AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy 3865
このポリシーを使用すると 3866
ポリシーの詳細 3866
ポリシーのバージョン 3866
JSON ポリシードキュメント 3866
詳細情報 3874
AWSTransformCustomExecuteTransformations 3874
このポリシーを使用すると 3874
ポリシーの詳細 3874
ポリシーのバージョン 3875
JSON ポリシードキュメント 3875
詳細情報 3876
AWSTransformCustomFullAccess 3876
このポリシーを使用すると 3876
ポリシーの詳細 3876
ポリシーのバージョン 3876
JSON ポリシードキュメント 3877
詳細情報 3877
AWSTransformCustomManageTransformations 3878
このポリシーを使用すると 3878
ポリシーの詳細 3878
ポリシーのバージョン 3878
JSON ポリシードキュメント 3878
詳細情報 3879

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch 3880
このポリシーを使用すると 3880
ポリシーの詳細 3880
ポリシーのバージョン 3880
JSON ポリシードキュメント 3880
詳細情報 3887
AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2 3887
このポリシーを使用すると 3887
ポリシーの詳細 3887
ポリシーのバージョン 3888
JSON ポリシードキュメント 3888
詳細情報 3895
AWSTransformRevenueAttributionPolicy 3895
このポリシーを使用すると 3895
ポリシーの詳細 3895
ポリシーのバージョン 3895
JSON ポリシードキュメント 3896
詳細情報 3896
AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy 3897
このポリシーを使用すると 3897
ポリシーの詳細 3897
ポリシーのバージョン 3897
JSON ポリシードキュメント 3897
詳細情報 3899
AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess 3899
このポリシーを使用すると 3899
ポリシーの詳細 3899
ポリシーのバージョン 3899
JSON ポリシードキュメント 3900
詳細情報 3902
AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess 3902
このポリシーを使用すると 3902
ポリシーの詳細 3902
ポリシーのバージョン 3902
JSON ポリシードキュメント 3903
詳細情報 3904

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess 3905
このポリシーを使用すると 3905
ポリシーの詳細 3905
ポリシーのバージョン 3905
JSON ポリシードキュメント 3905
詳細情報 3906
AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy 3906
このポリシーを使用すると 3907
ポリシーの詳細 3907
ポリシーのバージョン 3907
JSON ポリシードキュメント 3907
詳細情報 3908
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy 3908
このポリシーを使用すると 3908
ポリシーの詳細 3908
ポリシーのバージョン 3908
JSON ポリシードキュメント 3909
詳細情報 3912
AWSUserAttributeCostAllocationPolicy 3912
このポリシーを使用すると 3912
ポリシーの詳細 3912
ポリシーのバージョン 3912
JSON ポリシードキュメント 3913
詳細情報 3913
AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy 3913
このポリシーを使用すると 3913
ポリシーの詳細 3913
ポリシーのバージョン 3914
JSON ポリシードキュメント 3914
詳細情報 3915
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess 3916
このポリシーを使用すると 3916
ポリシーの詳細 3916
ポリシーのバージョン 3916
JSON ポリシードキュメント 3916
詳細情報 3917

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly 3918
このポリシーを使用すると 3918
ポリシーの詳細 3918
ポリシーのバージョン 3918
JSON ポリシードキュメント 3918
詳細情報 3919
AWSVendorInsightsVendorFullAccess 3919
このポリシーを使用すると 3919
ポリシーの詳細 3919
ポリシーのバージョン 3920
JSON ポリシードキュメント 3920
詳細情報 3921
AWSVendorInsightsVendorReadOnly 3922
このポリシーを使用すると 3922
ポリシーの詳細 3922
ポリシーのバージョン 3922
JSON ポリシードキュメント 3922
詳細情報 3923
AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy 3923
このポリシーを使用すると 3924
ポリシーの詳細 3924
ポリシーのバージョン 3924
JSON ポリシードキュメント 3924
詳細情報 3926
AWSVpcLatticeServiceRolePolicy 3926
このポリシーを使用すると 3926
ポリシーの詳細 3926
ポリシーのバージョン 3926
JSON ポリシードキュメント 3926
詳細情報 3929
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 3929
このポリシーを使用すると 3929
ポリシーの詳細 3930
ポリシーのバージョン 3930
JSON ポリシードキュメント 3930
詳細情報 3931

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy 3931
このポリシーを使用すると 3931
ポリシーの詳細 3932
ポリシーのバージョン 3932
JSON ポリシードキュメント 3932
詳細情報 3933
AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy 3933
このポリシーを使用すると 3933
ポリシーの詳細 3933
ポリシーのバージョン 3933
JSON ポリシードキュメント 3933
詳細情報 3935
AWSWAFConsoleFullAccess 3935
このポリシーを使用すると 3935
ポリシーの詳細 3936
ポリシーのバージョン 3936
JSON ポリシードキュメント 3936
詳細情報 3945
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 3945
このポリシーを使用すると 3946
ポリシーの詳細 3946
ポリシーのバージョン 3946
JSON ポリシードキュメント 3946
詳細情報 3954
AWSWAFFullAccess 3954
このポリシーを使用すると 3954
ポリシーの詳細 3954
ポリシーのバージョン 3954
JSON ポリシードキュメント 3954
詳細情報 3960
AWSWAFReadOnlyAccess 3961
このポリシーを使用すると 3961
ポリシーの詳細 3961
ポリシーのバージョン 3961
JSON ポリシードキュメント 3961
詳細情報 3965

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 3966
このポリシーを使用すると 3966
ポリシーの詳細 3966
ポリシーのバージョン 3966
JSON ポリシードキュメント 3966
詳細情報 3968
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 3968
このポリシーを使用すると 3968
ポリシーの詳細 3968
ポリシーのバージョン 3968
JSON ポリシードキュメント 3969
詳細情報 3969
AWSWickrFullAccess 3969
このポリシーを使用すると 3970
ポリシーの詳細 3970
ポリシーのバージョン 3970
JSON ポリシードキュメント 3970
詳細情報 3970
AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration 3971
このポリシーを使用すると 3971
ポリシーの詳細 3971
ポリシーのバージョン 3971
JSON ポリシードキュメント 3971
詳細情報 3972
AWSXRayDaemonWriteAccess 3972
このポリシーを使用すると 3972
ポリシーの詳細 3973
ポリシーのバージョン 3973
JSON ポリシードキュメント 3973
詳細情報 3973
AWSXrayFullAccess 3974
このポリシーを使用すると 3974
ポリシーの詳細 3974
ポリシーのバージョン 3974
JSON ポリシードキュメント 3974
詳細情報 3975

AWSXrayReadOnlyAccess 3975
このポリシーを使用すると 3975
ポリシーの詳細 3975
ポリシーのバージョン 3975
JSON ポリシードキュメント 3976
詳細情報 3976
AWSXrayWriteOnlyAccess 3977
このポリシーを使用すると 3977
ポリシーの詳細 3977
ポリシーのバージョン 3977
JSON ポリシードキュメント 3977
詳細情報 3978
AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy 3978
このポリシーを使用すると 3978
ポリシーの詳細 3978
ポリシーのバージョン 3979
JSON ポリシードキュメント 3979
詳細情報 3980
AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy 3980
このポリシーを使用すると 3980
ポリシーの詳細 3980
ポリシーのバージョン 3980
JSON ポリシードキュメント 3981
詳細情報 3981
BatchServiceRolePolicy 3981
このポリシーを使用すると 3982
ポリシーの詳細 3982
ポリシーのバージョン 3982
JSON ポリシードキュメント 3982
詳細情報 3988
BedrockAgentCoreFullAccess 3988
このポリシーを使用すると 3988
ポリシーの詳細 3989
ポリシーのバージョン 3989
JSON ポリシードキュメント 3989
詳細情報 3999

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy 3999
このポリシーを使用すると 3999
ポリシーの詳細 3999
ポリシーのバージョン 4000
JSON ポリシードキュメント 4000
詳細情報 4002
BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy 4002
このポリシーを使用すると 4002
ポリシーの詳細 4002
ポリシーのバージョン 4002
JSON ポリシードキュメント 4003
詳細情報 4003
Billing 4003
このポリシーを使用すると 4003
ポリシーの詳細 4004
ポリシーのバージョン 4004
JSON ポリシードキュメント 4004
詳細情報 4008
BudgetsServiceRolePolicy 4008
このポリシーを使用すると 4008
ポリシーの詳細 4008
ポリシーのバージョン 4009
JSON ポリシードキュメント 4009
詳細情報 4009
CertificateManagerServiceRolePolicy 4009
このポリシーを使用すると 4009
ポリシーの詳細 4010
ポリシーのバージョン 4010
JSON ポリシードキュメント 4010
詳細情報 4010
ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy 4011
このポリシーを使用すると 4011
ポリシーの詳細 4011
ポリシーのバージョン 4011
JSON ポリシードキュメント 4011
詳細情報 4012

ClientVPNServiceRolePolicy 4012
このポリシーを使用すると 4012
ポリシーの詳細 4012
ポリシーのバージョン 4012
JSON ポリシードキュメント 4013
詳細情報 4013
CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy 4014
このポリシーを使用すると 4014
ポリシーの詳細 4014
ポリシーのバージョン 4014
JSON ポリシードキュメント 4014
詳細情報 4015
CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy 4015
このポリシーを使用すると 4015
ポリシーの詳細 4015
ポリシーのバージョン 4016
JSON ポリシードキュメント 4016
詳細情報 4017
CloudFrontFullAccess 4017
このポリシーを使用すると 4017
ポリシーの詳細 4018
ポリシーのバージョン 4018
JSON ポリシードキュメント 4018
詳細情報 4020
CloudFrontReadOnlyAccess 4020
このポリシーを使用すると 4020
ポリシーの詳細 4020
ポリシーのバージョン 4021
JSON ポリシードキュメント 4021
詳細情報 4022
CloudHSMServiceRolePolicy 4022
このポリシーを使用すると 4022
ポリシーの詳細 4022
ポリシーのバージョン 4022
JSON ポリシードキュメント 4023
詳細情報 4023

CloudSearchFullAccess 4023
このポリシーを使用すると 4023
ポリシーの詳細 4023
ポリシーのバージョン 4024
JSON ポリシードキュメント 4024
詳細情報 4024
CloudSearchReadOnlyAccess 4024
このポリシーを使用すると 4025
ポリシーの詳細 4025
ポリシーのバージョン 4025
JSON ポリシードキュメント 4025
詳細情報 4025
CloudTrailEventContext 4026
このポリシーを使用すると 4026
ポリシーの詳細 4026
ポリシーのバージョン 4026
JSON ポリシードキュメント 4026
詳細情報 4028
CloudTrailServiceRolePolicy 4028
このポリシーを使用すると 4028
ポリシーの詳細 4029
ポリシーのバージョン 4029
JSON ポリシードキュメント 4029
詳細情報 4031
CloudWatch-CrossAccountAccess 4031
このポリシーを使用すると 4031
ポリシーの詳細 4031
ポリシーのバージョン 4031
JSON ポリシードキュメント 4032
詳細情報 4032
CloudWatchActionsEC2Access 4032
このポリシーを使用すると 4032
ポリシーの詳細 4032
ポリシーのバージョン 4033
JSON ポリシードキュメント 4033
詳細情報 4033

CloudWatchAgentAdminPolicy 4033
このポリシーを使用すると 4034
ポリシーの詳細 4034
ポリシーのバージョン 4034
JSON ポリシードキュメント 4034
詳細情報 4035
CloudWatchAgentServerPolicy 4035
このポリシーを使用すると 4035
ポリシーの詳細 4035
ポリシーのバージョン 4036
JSON ポリシードキュメント 4036
詳細情報 4037
CloudWatchAPIKeyAccess 4037
このポリシーを使用すると 4037
ポリシーの詳細 4037
ポリシーのバージョン 4037
JSON ポリシードキュメント 4037
詳細情報 4038
CloudWatchApplicationInsightsFullAccess 4038
このポリシーを使用すると 4039
ポリシーの詳細 4039
ポリシーのバージョン 4039
JSON ポリシードキュメント 4039
詳細情報 4040
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess 4041
このポリシーを使用すると 4041
ポリシーの詳細 4041
ポリシーのバージョン 4041
JSON ポリシードキュメント 4041
詳細情報 4042
CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy 4042
このポリシーを使用すると 4042
ポリシーの詳細 4042
ポリシーのバージョン 4042
JSON ポリシードキュメント 4043
詳細情報 4053

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess 4053
このポリシーを使用すると 4053
ポリシーの詳細 4054
ポリシーのバージョン 4054
JSON ポリシードキュメント 4054
詳細情報 4059
CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess 4059
このポリシーを使用すると 4060
ポリシーの詳細 4060
ポリシーのバージョン 4060
JSON ポリシードキュメント 4060
詳細情報 4064
CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy 4064
このポリシーを使用すると 4065
ポリシーの詳細 4065
ポリシーのバージョン 4065
JSON ポリシードキュメント 4065
詳細情報 4068
CloudWatchAutomaticDashboardsAccess 4068
このポリシーを使用すると 4068
ポリシーの詳細 4069
ポリシーのバージョン 4069
JSON ポリシードキュメント 4069
詳細情報 4070
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration 4071
このポリシーを使用すると 4071
ポリシーの詳細 4071
ポリシーのバージョン 4071
JSON ポリシードキュメント 4071
詳細情報 4072
CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess 4072
このポリシーを使用すると 4073
ポリシーの詳細 4073
ポリシーのバージョン 4073
JSON ポリシードキュメント 4073
詳細情報 4074

CloudWatchEventsFullAccess 4074
このポリシーを使用すると 4074
ポリシーの詳細 4074
ポリシーのバージョン 4074
JSON ポリシードキュメント 4074
詳細情報 4076
CloudWatchEventsInvocationAccess 4077
このポリシーを使用すると 4077
ポリシーの詳細 4077
ポリシーのバージョン 4077
JSON ポリシードキュメント 4077
詳細情報 4078
CloudWatchEventsReadOnlyAccess 4078
このポリシーを使用すると 4078
ポリシーの詳細 4078
ポリシーのバージョン 4078
JSON ポリシードキュメント 4079
詳細情報 4080
CloudWatchEventsServiceRolePolicy 4080
このポリシーを使用すると 4080
ポリシーの詳細 4080
ポリシーのバージョン 4081
JSON ポリシードキュメント 4081
詳細情報 4081
CloudWatchFullAccess 4082
このポリシーを使用すると 4082
ポリシーの詳細 4082
ポリシーのバージョン 4082
JSON ポリシードキュメント 4082
詳細情報 4083
CloudWatchFullAccessV2 4083
このポリシーを使用すると 4084
ポリシーの詳細 4084
ポリシーのバージョン 4084
JSON ポリシードキュメント 4084
詳細情報 4090

CloudWatchInternetMonitorFullAccess 4090
このポリシーを使用すると 4090
ポリシーの詳細 4091
ポリシーのバージョン 4091
JSON ポリシードキュメント 4091
詳細情報 4093
CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess 4093
このポリシーを使用すると 4093
ポリシーの詳細 4093
ポリシーのバージョン 4094
JSON ポリシードキュメント 4094
詳細情報 4094
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy 4095
このポリシーを使用すると 4095
ポリシーの詳細 4095
ポリシーのバージョン 4095
JSON ポリシードキュメント 4095
詳細情報 4096
CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy 4097
このポリシーを使用すると 4097
ポリシーの詳細 4097
ポリシーのバージョン 4097
JSON ポリシードキュメント 4097
詳細情報 4098
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy 4098
このポリシーを使用すると 4099
ポリシーの詳細 4099
ポリシーのバージョン 4099
JSON ポリシードキュメント 4099
詳細情報 4100
CloudWatchLogsAPIKeyAccess 4100
このポリシーを使用すると 4100
ポリシーの詳細 4100
ポリシーのバージョン 4100
JSON ポリシードキュメント 4101
詳細情報 4102

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration 4102
このポリシーを使用すると 4102
ポリシーの詳細 4102
ポリシーのバージョン 4102
JSON ポリシードキュメント 4103
詳細情報 4104
CloudWatchLogsFullAccess 4104
このポリシーを使用すると 4104
ポリシーの詳細 4104
ポリシーのバージョン 4104
JSON ポリシードキュメント 4104
詳細情報 4105
CloudWatchLogsReadOnlyAccess 4105
このポリシーを使用すると 4105
ポリシーの詳細 4105
ポリシーのバージョン 4106
JSON ポリシードキュメント 4106
詳細情報 4106
CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy 4107
このポリシーを使用すると 4107
ポリシーの詳細 4107
ポリシーのバージョン 4107
JSON ポリシードキュメント 4107
詳細情報 4108
CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy 4108
このポリシーを使用すると 4108
ポリシーの詳細 4108
ポリシーのバージョン 4109
JSON ポリシードキュメント 4109
詳細情報 4110
CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy 4110
このポリシーを使用すると 4110
ポリシーの詳細 4110
ポリシーのバージョン 4111
JSON ポリシードキュメント 4111
詳細情報 4112

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy 4112
このポリシーを使用すると 4112
ポリシーの詳細 4112
ポリシーのバージョン 4112
JSON ポリシードキュメント 4113
詳細情報 4114
CloudWatchOpenSearchDashboardAccess 4114
このポリシーを使用すると 4114
ポリシーの詳細 4114
ポリシーのバージョン 4115
JSON ポリシードキュメント 4115
詳細情報 4117
CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess 4117
このポリシーを使用すると 4118
ポリシーの詳細 4118
ポリシーのバージョン 4118
JSON ポリシードキュメント 4118
詳細情報 4125
CloudWatchReadOnlyAccess 4125
このポリシーを使用すると 4125
ポリシーの詳細 4126
ポリシーのバージョン 4126
JSON ポリシードキュメント 4126
詳細情報 4129
CloudWatchSyntheticsFullAccess 4129
このポリシーを使用すると 4129
ポリシーの詳細 4129
ポリシーのバージョン 4129
JSON ポリシードキュメント 4130
詳細情報 4135
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess 4135
このポリシーを使用すると 4135
ポリシーの詳細 4136
ポリシーのバージョン 4136
JSON ポリシードキュメント 4136
詳細情報 4136

ComprehendDataAccessRolePolicy 4137
このポリシーを使用すると 4137
ポリシーの詳細 4137
ポリシーのバージョン 4137
JSON ポリシードキュメント 4137
詳細情報 4138
ComprehendFullAccess 4138
このポリシーを使用すると 4138
ポリシーの詳細 4138
ポリシーのバージョン 4138
JSON ポリシードキュメント 4139
詳細情報 4139
ComprehendMedicalFullAccess 4139
このポリシーを使用すると 4139
ポリシーの詳細 4139
ポリシーのバージョン 4140
JSON ポリシードキュメント 4140
詳細情報 4140
ComprehendReadOnly 4140
このポリシーを使用すると 4141
ポリシーの詳細 4141
ポリシーのバージョン 4141
JSON ポリシードキュメント 4141
詳細情報 4142
ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 4143
このポリシーを使用すると 4143
ポリシーの詳細 4143
ポリシーのバージョン 4143
JSON ポリシードキュメント 4143
詳細情報 4145
ComputeOptimizerReadOnlyAccess 4145
このポリシーを使用すると 4145
ポリシーの詳細 4145
ポリシーのバージョン 4146
JSON ポリシードキュメント 4146
詳細情報 4147

ComputeOptimizerServiceRolePolicy 4147
このポリシーを使用すると 4147
ポリシーの詳細 4147
ポリシーのバージョン 4148
JSON ポリシードキュメント 4148
詳細情報 4150
ConfigConformsServiceRolePolicy 4150
このポリシーを使用すると 4151
ポリシーの詳細 4151
ポリシーのバージョン 4151
JSON ポリシードキュメント 4151
詳細情報 4154
ConsoleFullAccessFromVercel 4154
このポリシーを使用すると 4154
ポリシーの詳細 4154
ポリシーのバージョン 4155
JSON ポリシードキュメント 4155
詳細情報 4159
ConsoleViewOnlyAccessFromVercel 4160
このポリシーを使用すると 4160
ポリシーの詳細 4160
ポリシーのバージョン 4160
JSON ポリシードキュメント 4160
詳細情報 4163
CostOptimizationHubAdminAccess 4163
このポリシーを使用すると 4163
ポリシーの詳細 4163
ポリシーのバージョン 4164
JSON ポリシードキュメント 4164
詳細情報 4165
CostOptimizationHubReadOnlyAccess 4165
このポリシーを使用すると 4165
ポリシーの詳細 4165
ポリシーのバージョン 4166
JSON ポリシードキュメント 4166
詳細情報 4166

CostOptimizationHubServiceRolePolicy 4167
このポリシーを使用すると 4167
ポリシーの詳細 4167
ポリシーのバージョン 4167
JSON ポリシードキュメント 4167
詳細情報 4168
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy 4169
このポリシーを使用すると 4169
ポリシーの詳細 4169
ポリシーのバージョン 4169
JSON ポリシードキュメント 4169
詳細情報 4170
DatabaseAdministrator 4171
このポリシーを使用すると 4171
ポリシーの詳細 4171
ポリシーのバージョン 4171
JSON ポリシードキュメント 4171
詳細情報 4174
DataScientist 4174
このポリシーを使用すると 4174
ポリシーの詳細 4174
ポリシーのバージョン 4175
JSON ポリシードキュメント 4175
詳細情報 4178
DAXServiceRolePolicy 4179
このポリシーを使用すると 4179
ポリシーの詳細 4179
ポリシーのバージョン 4179
JSON ポリシードキュメント 4179
詳細情報 4180
DBModDiscoveryAndAssessment 4180
このポリシーを使用すると 4180
ポリシーの詳細 4180
ポリシーのバージョン 4181
JSON ポリシードキュメント 4181
詳細情報 4185

DBModProvisioningAndMigration 4185
このポリシーを使用すると 4185
ポリシーの詳細 4185
ポリシーのバージョン 4185
JSON ポリシードキュメント 4186
詳細情報 4190
DBModVirtualSource 4191
このポリシーを使用すると 4191
ポリシーの詳細 4191
ポリシーのバージョン 4191
JSON ポリシードキュメント 4191
詳細情報 4195
DeclarativePoliciesEC2Report 4196
このポリシーを使用すると 4196
ポリシーの詳細 4196
ポリシーのバージョン 4196
JSON ポリシードキュメント 4196
詳細情報 4197
DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy 4197
このポリシーを使用すると 4197
ポリシーの詳細 4197
ポリシーのバージョン 4198
JSON ポリシードキュメント 4198
詳細情報 4198
DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy 4199
このポリシーを使用すると 4199
ポリシーの詳細 4199
ポリシーのバージョン 4199
JSON ポリシードキュメント 4199
詳細情報 4200
DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy 4201
このポリシーを使用すると 4201
ポリシーの詳細 4201
ポリシーのバージョン 4201
JSON ポリシードキュメント 4201
詳細情報 4202

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 4202
このポリシーを使用すると 4202
ポリシーの詳細 4202
ポリシーのバージョン 4203
JSON ポリシードキュメント 4203
詳細情報 4204
EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy 4204
このポリシーを使用すると 4204
ポリシーの詳細 4204
ポリシーのバージョン 4205
JSON ポリシードキュメント 4205
詳細情報 4206
EC2FastLaunchFullAccess 4206
このポリシーを使用すると 4206
ポリシーの詳細 4206
ポリシーのバージョン 4206
JSON ポリシードキュメント 4207
詳細情報 4214
EC2FastLaunchServiceRolePolicy 4214
このポリシーを使用すると 4214
ポリシーの詳細 4214
ポリシーのバージョン 4214
JSON ポリシードキュメント 4215
詳細情報 4220
EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy 4221
このポリシーを使用すると 4221
ポリシーの詳細 4221
ポリシーのバージョン 4221
JSON ポリシードキュメント 4221
詳細情報 4223
Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess 4223
このポリシーを使用すると 4223
ポリシーの詳細 4223
ポリシーのバージョン 4223
JSON ポリシードキュメント 4224
詳細情報 4224

EC2ImageBuilderExecutionPolicy 4224
このポリシーを使用すると 4225
ポリシーの詳細 4225
ポリシーのバージョン 4225
JSON ポリシードキュメント 4225
詳細情報 4240
EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy 4241
このポリシーを使用すると 4241
ポリシーの詳細 4241
ポリシーのバージョン 4241
JSON ポリシードキュメント 4241
詳細情報 4243
EC2InstanceConnect 4243
このポリシーを使用すると 4244
ポリシーの詳細 4244
ポリシーのバージョン 4244
JSON ポリシードキュメント 4244
詳細情報 4245
Ec2InstanceConnectEndpoint 4245
このポリシーを使用すると 4245
ポリシーの詳細 4245
ポリシーのバージョン 4245
JSON ポリシードキュメント 4246
詳細情報 4248
EC2InstanceProfileForImageBuilder 4248
このポリシーを使用すると 4248
ポリシーの詳細 4249
ポリシーのバージョン 4249
JSON ポリシードキュメント 4249
詳細情報 4252
EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds 4252
このポリシーを使用すると 4252
ポリシーの詳細 4252
ポリシーのバージョン 4252
JSON ポリシードキュメント 4253
詳細情報 4254

ECRReplicationServiceRolePolicy 4254
このポリシーを使用すると 4254
ポリシーの詳細 4254
ポリシーのバージョン 4255
JSON ポリシードキュメント 4255
詳細情報 4255
ECRTemplateServiceRolePolicy 4255
このポリシーを使用すると 4256
ポリシーの詳細 4256
ポリシーのバージョン 4256
JSON ポリシードキュメント 4256
詳細情報 4257
ElastiCacheServiceRolePolicy 4257
このポリシーを使用すると 4257
ポリシーの詳細 4257
ポリシーのバージョン 4257
JSON ポリシードキュメント 4257
詳細情報 4259
ElasticLoadBalancingFullAccess 4260
このポリシーを使用すると 4260
ポリシーの詳細 4260
ポリシーのバージョン 4260
JSON ポリシードキュメント 4260
詳細情報 4262
ElasticLoadBalancingReadOnly 4262
このポリシーを使用すると 4262
ポリシーの詳細 4262
ポリシーのバージョン 4262
JSON ポリシードキュメント 4262
詳細情報 4263
ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess 4264
このポリシーを使用すると 4264
ポリシーの詳細 4264
ポリシーのバージョン 4264
JSON ポリシードキュメント 4264
詳細情報 4265

ElementalActivationsFullAccess 4265
このポリシーを使用すると 4265
ポリシーの詳細 4265
ポリシーのバージョン 4265
JSON ポリシードキュメント 4266
詳細情報 4266
ElementalActivationsGenerateLicenses 4266
このポリシーを使用すると 4266
ポリシーの詳細 4267
ポリシーのバージョン 4267
JSON ポリシードキュメント 4267
詳細情報 4267
ElementalActivationsReadOnlyAccess 4268
このポリシーを使用すると 4268
ポリシーの詳細 4268
ポリシーのバージョン 4268
JSON ポリシードキュメント 4268
詳細情報 4269
ElementalAppliancesSoftwareFullAccess 4269
このポリシーを使用すると 4269
ポリシーの詳細 4269
ポリシーのバージョン 4269
JSON ポリシードキュメント 4270
詳細情報 4270
ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess 4270
このポリシーを使用すると 4270
ポリシーの詳細 4271
ポリシーのバージョン 4271
JSON ポリシードキュメント 4271
詳細情報 4271
ElementalSupportCenterFullAccess 4272
このポリシーを使用すると 4272
ポリシーの詳細 4272
ポリシーのバージョン 4272
JSON ポリシードキュメント 4272
詳細情報 4273

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 4273
このポリシーを使用すると 4273
ポリシーの詳細 4273
ポリシーのバージョン 4273
JSON ポリシードキュメント 4274
詳細情報 4274
FinOpsAgentAgentPolicy 4274
このポリシーを使用すると 4274
ポリシーの詳細 4274
ポリシーのバージョン 4275
JSON ポリシードキュメント 4275
詳細情報 4278
FinOpsAgentOperatorPolicy 4278
このポリシーを使用すると 4278
ポリシーの詳細 4278
ポリシーのバージョン 4278
JSON ポリシードキュメント 4279
詳細情報 4280
FMSServiceRolePolicy 4280
このポリシーを使用すると 4280
ポリシーの詳細 4280
ポリシーのバージョン 4280
JSON ポリシードキュメント 4281
詳細情報 4297
FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess 4297
このポリシーを使用すると 4297
ポリシーの詳細 4298
ポリシーのバージョン 4298
JSON ポリシードキュメント 4298
詳細情報 4298
GameLiftContainerFleetPolicy 4299
このポリシーを使用すると 4299
ポリシーの詳細 4299
ポリシーのバージョン 4299
JSON ポリシードキュメント 4299
詳細情報 4300

GameLiftGameServerGroupPolicy 4301
このポリシーを使用すると 4301
ポリシーの詳細 4301
ポリシーのバージョン 4301
JSON ポリシードキュメント 4301
詳細情報 4303
GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy 4303
このポリシーを使用すると 4303
ポリシーの詳細 4303
ポリシーのバージョン 4303
JSON ポリシードキュメント 4304
詳細情報 4305
GlobalAcceleratorFullAccess 4305
このポリシーを使用すると 4305
ポリシーの詳細 4305
ポリシーのバージョン 4305
JSON ポリシードキュメント 4305
詳細情報 4306
GlobalAcceleratorReadOnlyAccess 4307
このポリシーを使用すると 4307
ポリシーの詳細 4307
ポリシーのバージョン 4307
JSON ポリシードキュメント 4307
詳細情報 4308
GreengrassOTAUpdateArtifactAccess 4308
このポリシーを使用すると 4308
ポリシーの詳細 4308
ポリシーのバージョン 4308
JSON ポリシードキュメント 4309
詳細情報 4309
GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess 4309
このポリシーを使用すると 4310
ポリシーの詳細 4310
ポリシーのバージョン 4310
JSON ポリシードキュメント 4310
詳細情報 4310

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess 4311
このポリシーを使用すると 4311
ポリシーの詳細 4311
ポリシーのバージョン 4311
JSON ポリシードキュメント 4311
詳細情報 4312
Health_OrganizationsServiceRolePolicy 4312
このポリシーを使用すると 4312
ポリシーの詳細 4312
ポリシーのバージョン 4313
JSON ポリシードキュメント 4313
詳細情報 4313
IAMAccessAdvisorReadOnly 4313
このポリシーを使用すると 4314
ポリシーの詳細 4314
ポリシーのバージョン 4314
JSON ポリシードキュメント 4314
詳細情報 4315
IAMAccessAnalyzerFullAccess 4315
このポリシーを使用すると 4315
ポリシーの詳細 4315
ポリシーのバージョン 4316
JSON ポリシードキュメント 4316
詳細情報 4317
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 4317
このポリシーを使用すると 4317
ポリシーの詳細 4317
ポリシーのバージョン 4317
JSON ポリシードキュメント 4318
詳細情報 4318
IAMFullAccess 4318
このポリシーを使用すると 4319
ポリシーの詳細 4319
ポリシーのバージョン 4319
JSON ポリシードキュメント 4319
詳細情報 4320

IAMReadOnlyAccess 4320
このポリシーを使用すると 4320
ポリシーの詳細 4320
ポリシーのバージョン 4320
JSON ポリシードキュメント 4321
詳細情報 4321
IAMSelfManageServiceSpecificCredentials 4321
このポリシーを使用すると 4321
ポリシーの詳細 4322
ポリシーのバージョン 4322
JSON ポリシードキュメント 4322
詳細情報 4322
IAMUserChangePassword 4323
このポリシーを使用すると 4323
ポリシーの詳細 4323
ポリシーのバージョン 4323
JSON ポリシードキュメント 4323
詳細情報 4324
IAMUserSSHKeys 4324
このポリシーを使用すると 4324
ポリシーの詳細 4324
ポリシーのバージョン 4325
JSON ポリシードキュメント 4325
詳細情報 4325
IVSFullAccess 4325
このポリシーを使用すると 4326
ポリシーの詳細 4326
ポリシーのバージョン 4326
JSON ポリシードキュメント 4326
詳細情報 4327
IVSReadOnlyAccess 4327
このポリシーを使用すると 4327
ポリシーの詳細 4327
ポリシーのバージョン 4327
JSON ポリシードキュメント 4327
詳細情報 4329

IVSRecordToS3 4329
このポリシーを使用すると 4329
ポリシーの詳細 4329
ポリシーのバージョン 4329
JSON ポリシードキュメント 4329
詳細情報 4330
KafkaConnectServiceRolePolicy 4330
このポリシーを使用すると 4330
ポリシーの詳細 4330
ポリシーのバージョン 4331
JSON ポリシードキュメント 4331
詳細情報 4332
KafkaServiceRolePolicy 4332
このポリシーを使用すると 4333
ポリシーの詳細 4333
ポリシーのバージョン 4333
JSON ポリシードキュメント 4333
詳細情報 4335
KeyspacesCDCServiceRolePolicy 4335
このポリシーを使用すると 4335
ポリシーの詳細 4335
ポリシーのバージョン 4336
JSON ポリシードキュメント 4336
詳細情報 4336
KeyspacesReplicationServiceRolePolicy 4336
このポリシーを使用すると 4337
ポリシーの詳細 4337
ポリシーのバージョン 4337
JSON ポリシードキュメント 4337
詳細情報 4338
LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy 4339
このポリシーを使用すると 4339
ポリシーの詳細 4339
ポリシーのバージョン 4339
JSON ポリシードキュメント 4339
詳細情報 4340

LexBotPolicy 4340
このポリシーを使用すると 4340
ポリシーの詳細 4340
ポリシーのバージョン 4340
JSON ポリシードキュメント 4341
詳細情報 4341
LexChannelPolicy 4341
このポリシーを使用すると 4342
ポリシーの詳細 4342
ポリシーのバージョン 4342
JSON ポリシードキュメント 4342
詳細情報 4342
LightsailExportAccess 4343
このポリシーを使用すると 4343
ポリシーの詳細 4343
ポリシーのバージョン 4343
JSON ポリシードキュメント 4343
詳細情報 4344
MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy 4344
このポリシーを使用すると 4344
ポリシーの詳細 4345
ポリシーのバージョン 4345
JSON ポリシードキュメント 4345
詳細情報 4345
MediaPackageServiceRolePolicy 4346
このポリシーを使用すると 4346
ポリシーの詳細 4346
ポリシーのバージョン 4346
JSON ポリシードキュメント 4346
詳細情報 4347
MemoryDBServiceRolePolicy 4347
このポリシーを使用すると 4347
ポリシーの詳細 4347
ポリシーのバージョン 4348
JSON ポリシードキュメント 4348
詳細情報 4350

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy 4350
このポリシーを使用すると 4350
ポリシーの詳細 4350
ポリシーのバージョン 4351
JSON ポリシードキュメント 4351
詳細情報 4352
MigrationHubServiceRolePolicy 4352
このポリシーを使用すると 4352
ポリシーの詳細 4352
ポリシーのバージョン 4352
JSON ポリシードキュメント 4353
詳細情報 4354
MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy 4354
このポリシーを使用すると 4354
ポリシーの詳細 4354
ポリシーのバージョン 4355
JSON ポリシードキュメント 4355
詳細情報 4356
MonitronServiceRolePolicy 4356
このポリシーを使用すると 4356
ポリシーの詳細 4356
ポリシーのバージョン 4356
JSON ポリシードキュメント 4357
詳細情報 4357
MultiPartyApprovalFullAccess 4357
このポリシーを使用すると 4357
ポリシーの詳細 4357
ポリシーのバージョン 4358
JSON ポリシードキュメント 4358
詳細情報 4360
MultiPartyApprovalReadOnlyAccess 4360
このポリシーを使用すると 4361
ポリシーの詳細 4361
ポリシーのバージョン 4361
JSON ポリシードキュメント 4361
詳細情報 4363

NeptuneConsoleFullAccess 4363
このポリシーを使用すると 4363
ポリシーの詳細 4363
ポリシーのバージョン 4364
JSON ポリシードキュメント 4364
詳細情報 4369
NeptuneFullAccess 4369
このポリシーを使用すると 4370
ポリシーの詳細 4370
ポリシーのバージョン 4370
JSON ポリシードキュメント 4370
詳細情報 4374
NeptuneGraphReadOnlyAccess 4374
このポリシーを使用すると 4374
ポリシーの詳細 4375
ポリシーのバージョン 4375
JSON ポリシードキュメント 4375
詳細情報 4376
NeptuneReadOnlyAccess 4377
このポリシーを使用すると 4377
ポリシーの詳細 4377
ポリシーのバージョン 4377
JSON ポリシードキュメント 4377
詳細情報 4379
NetworkAdministrator 4380
このポリシーを使用すると 4380
ポリシーの詳細 4380
ポリシーのバージョン 4380
JSON ポリシードキュメント 4380
詳細情報 4388
NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 4388
このポリシーを使用すると 4388
ポリシーの詳細 4388
ポリシーのバージョン 4388
JSON ポリシードキュメント 4389
詳細情報 4394

NovaActServiceRolePolicy 4394
このポリシーを使用すると 4394
ポリシーの詳細 4394
ポリシーのバージョン 4394
JSON ポリシードキュメント 4395
詳細情報 4395
OAMFullAccess 4395
このポリシーを使用すると 4395
ポリシーの詳細 4395
ポリシーのバージョン 4396
JSON ポリシードキュメント 4396
詳細情報 4396
OAMReadOnlyAccess 4396
このポリシーを使用すると 4397
ポリシーの詳細 4397
ポリシーのバージョン 4397
JSON ポリシードキュメント 4397
詳細情報 4397
OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy 4398
このポリシーを使用すると 4398
ポリシーの詳細 4398
ポリシーのバージョン 4398
JSON ポリシードキュメント 4398
詳細情報 4399
PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation 4399
このポリシーを使用すると 4399
ポリシーの詳細 4400
ポリシーのバージョン 4400
JSON ポリシードキュメント 4400
詳細情報 4401
PartnerCentralIncentiveBenefitManagement 4401
このポリシーを使用すると 4401
ポリシーの詳細 4401
ポリシーのバージョン 4401
JSON ポリシードキュメント 4402
詳細情報 4405

PowerUserAccess 4406
このポリシーを使用すると 4406
ポリシーの詳細 4406
ポリシーのバージョン 4406
JSON ポリシードキュメント 4406
詳細情報 4407
PricingPlanManagerFullAccess 4407
このポリシーを使用すると 4407
ポリシーの詳細 4407
ポリシーのバージョン 4408
JSON ポリシードキュメント 4408
詳細情報 4408
PricingPlanManagerReadonlyAccess 4409
このポリシーを使用すると 4409
ポリシーの詳細 4409
ポリシーのバージョン 4409
JSON ポリシードキュメント 4409
詳細情報 4410
QAppsServiceRolePolicy 4410
このポリシーを使用すると 4410
ポリシーの詳細 4410
ポリシーのバージョン 4411
JSON ポリシードキュメント 4411
詳細情報 4411
QBusinessQuicksightPluginPolicy 4411
このポリシーを使用すると 4412
ポリシーの詳細 4412
ポリシーのバージョン 4412
JSON ポリシードキュメント 4412
詳細情報 4413
QBusinessServiceRolePolicy 4413
このポリシーを使用すると 4413
ポリシーの詳細 4413
ポリシーのバージョン 4413
JSON ポリシードキュメント 4414
詳細情報 4415

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly 4415
このポリシーを使用すると 4415
ポリシーの詳細 4416
ポリシーのバージョン 4416
JSON ポリシードキュメント 4416
詳細情報 4417
RDSCloudHsmAuthorizationRole 4417
このポリシーを使用すると 4417
ポリシーの詳細 4417
ポリシーのバージョン 4417
JSON ポリシードキュメント 4417
詳細情報 4418
ReadOnlyAccess 4418
このポリシーを使用すると 4418
ポリシーの詳細 4418
ポリシーのバージョン 4419
JSON ポリシードキュメント 4419
詳細情報 4486
ReInventTicketApprovalAccess 4486
このポリシーを使用すると 4486
ポリシーの詳細 4486
ポリシーのバージョン 4487
JSON ポリシードキュメント 4487
詳細情報 4487
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess 4487
このポリシーを使用すると 4488
ポリシーの詳細 4488
ポリシーのバージョン 4488
JSON ポリシードキュメント 4488
詳細情報 4489
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess 4489
このポリシーを使用すると 4489
ポリシーの詳細 4489
ポリシーのバージョン 4489
JSON ポリシードキュメント 4490
詳細情報 4490

ResourceGroupsServiceRolePolicy 4490
このポリシーを使用すると 4491
ポリシーの詳細 4491
ポリシーのバージョン 4491
JSON ポリシードキュメント 4491
詳細情報 4492
ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources 4492
このポリシーを使用すると 4492
ポリシーの詳細 4492
ポリシーのバージョン 4492
JSON ポリシードキュメント 4493
詳細情報 4501
ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy 4501
このポリシーを使用すると 4501
ポリシーの詳細 4501
ポリシーのバージョン 4502
JSON ポリシードキュメント 4502
詳細情報 4505
ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy 4505
このポリシーを使用すると 4505
ポリシーの詳細 4506
ポリシーのバージョン 4506
JSON ポリシードキュメント 4506
詳細情報 4507
ROSAControlPlaneOperatorPolicy 4507
このポリシーを使用すると 4507
ポリシーの詳細 4507
ポリシーのバージョン 4508
JSON ポリシードキュメント 4508
詳細情報 4513
ROSAImageRegistryOperatorPolicy 4513
このポリシーを使用すると 4513
ポリシーの詳細 4513
ポリシーのバージョン 4513
JSON ポリシードキュメント 4514
詳細情報 4515

ROSAIngressOperatorPolicy 4515
このポリシーを使用すると 4515
ポリシーの詳細 4515
ポリシーのバージョン 4516
JSON ポリシードキュメント 4516
詳細情報 4517
ROSAInstallerPolicy 4517
このポリシーを使用すると 4517
ポリシーの詳細 4517
ポリシーのバージョン 4517
JSON ポリシードキュメント 4518
詳細情報 4526
ROSAKarpenterControllerPolicy 4526
このポリシーを使用すると 4526
ポリシーの詳細 4527
ポリシーのバージョン 4527
JSON ポリシードキュメント 4527
詳細情報 4533
ROSAKMSProviderPolicy 4534
このポリシーを使用すると 4534
ポリシーの詳細 4534
ポリシーのバージョン 4534
JSON ポリシードキュメント 4534
詳細情報 4535
ROSAKubeControllerPolicy 4535
このポリシーを使用すると 4535
ポリシーの詳細 4535
ポリシーのバージョン 4536
JSON ポリシードキュメント 4536
詳細情報 4540
ROSAManageSubscription 4541
このポリシーを使用すると 4541
ポリシーの詳細 4541
ポリシーのバージョン 4541
JSON ポリシードキュメント 4541
詳細情報 4542

ROSANodePoolManagementPolicy 4542
このポリシーを使用すると 4543
ポリシーの詳細 4543
ポリシーのバージョン 4543
JSON ポリシードキュメント 4543
詳細情報 4549
ROSASharedVPCEndpointPolicy 4550
このポリシーを使用すると 4550
ポリシーの詳細 4550
ポリシーのバージョン 4550
JSON ポリシードキュメント 4550
詳細情報 4554
ROSASharedVPCRoute53Policy 4554
このポリシーを使用すると 4554
ポリシーの詳細 4555
ポリシーのバージョン 4555
JSON ポリシードキュメント 4555
詳細情報 4556
ROSASRESupportPolicy 4556
このポリシーを使用すると 4557
ポリシーの詳細 4557
ポリシーのバージョン 4557
JSON ポリシードキュメント 4557
詳細情報 4562
ROSAWorkerInstancePolicy 4562
このポリシーを使用すると 4562
ポリシーの詳細 4562
ポリシーのバージョン 4563
JSON ポリシードキュメント 4563
詳細情報 4564
Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy 4564
このポリシーを使用すると 4564
ポリシーの詳細 4564
ポリシーのバージョン 4565
JSON ポリシードキュメント 4565
詳細情報 4568

Route53ResolverServiceRolePolicy 4568
このポリシーを使用すると 4569
ポリシーの詳細 4569
ポリシーのバージョン 4569
JSON ポリシードキュメント 4569
詳細情報 4570
RTBFabricServiceRolePolicy 4570
このポリシーを使用すると 4570
ポリシーの詳細 4570
ポリシーのバージョン 4570
JSON ポリシードキュメント 4571
詳細情報 4573
S3StorageLensServiceRolePolicy 4573
このポリシーを使用すると 4573
ポリシーの詳細 4573
ポリシーのバージョン 4573
JSON ポリシードキュメント 4574
詳細情報 4574
SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy 4574
このポリシーを使用すると 4575
ポリシーの詳細 4575
ポリシーのバージョン 4575
JSON ポリシードキュメント 4575
詳細情報 4587
SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy 4587
このポリシーを使用すると 4587
ポリシーの詳細 4587
ポリシーのバージョン 4588
JSON ポリシードキュメント 4588
詳細情報 4613
SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy 4613
このポリシーを使用すると 4613
ポリシーの詳細 4613
ポリシーのバージョン 4614
JSON ポリシードキュメント 4614
詳細情報 4633

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy 4633
このポリシーを使用すると 4633
ポリシーの詳細 4633
ポリシーのバージョン 4633
JSON ポリシードキュメント 4634
詳細情報 4636
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy 4636
このポリシーを使用すると 4636
ポリシーの詳細 4636
ポリシーのバージョン 4637
JSON ポリシードキュメント 4637
詳細情報 4640
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy 4640
このポリシーを使用すると 4641
ポリシーの詳細 4641
ポリシーのバージョン 4641
JSON ポリシードキュメント 4641
詳細情報 4645
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy 4645
このポリシーを使用すると 4646
ポリシーの詳細 4646
ポリシーのバージョン 4646
JSON ポリシードキュメント 4646
詳細情報 4650
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy 4650
このポリシーを使用すると 4650
ポリシーの詳細 4650
ポリシーのバージョン 4650
JSON ポリシードキュメント 4651
詳細情報 4654
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy 4655
このポリシーを使用すると 4655
ポリシーの詳細 4655
ポリシーのバージョン 4655
JSON ポリシードキュメント 4655
詳細情報 4656

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy 4657
このポリシーを使用すると 4657
ポリシーの詳細 4657
ポリシーのバージョン 4657
JSON ポリシードキュメント 4657
詳細情報 4658
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy 4658
このポリシーを使用すると 4659
ポリシーの詳細 4659
ポリシーのバージョン 4659
JSON ポリシードキュメント 4659
詳細情報 4665
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy 4665
このポリシーを使用すると 4665
ポリシーの詳細 4665
ポリシーのバージョン 4665
JSON ポリシードキュメント 4666
詳細情報 4668
SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy 4668
このポリシーを使用すると 4668
ポリシーの詳細 4668
ポリシーのバージョン 4669
JSON ポリシードキュメント 4669
詳細情報 4675
SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy 4675
このポリシーを使用すると 4676
ポリシーの詳細 4676
ポリシーのバージョン 4676
JSON ポリシードキュメント 4676
詳細情報 4677
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy 4677
このポリシーを使用すると 4677
ポリシーの詳細 4678
ポリシーのバージョン 4678
JSON ポリシードキュメント 4678
詳細情報 4680

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy 4680
このポリシーを使用すると 4680
ポリシーの詳細 4680
ポリシーのバージョン 4680
JSON ポリシードキュメント 4681
詳細情報 4684
SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy 4684
このポリシーを使用すると 4684
ポリシーの詳細 4684
ポリシーのバージョン 4685
JSON ポリシードキュメント 4685
詳細情報 4687
SageMakerStudioFullAccess 4687
このポリシーを使用すると 4688
ポリシーの詳細 4688
ポリシーのバージョン 4688
JSON ポリシードキュメント 4688
詳細情報 4698
SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy 4698
このポリシーを使用すると 4699
ポリシーの詳細 4699
ポリシーのバージョン 4699
JSON ポリシードキュメント 4699
詳細情報 4768
SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy 4768
このポリシーを使用すると 4769
ポリシーの詳細 4769
ポリシーのバージョン 4769
JSON ポリシードキュメント 4769
詳細情報 4799
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary 4800
このポリシーを使用すると 4800
ポリシーの詳細 4800
ポリシーのバージョン 4800
JSON ポリシードキュメント 4800
詳細情報 4856

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy 4856
このポリシーを使用すると 4856
ポリシーの詳細 4856
ポリシーのバージョン 4856
JSON ポリシードキュメント 4857
詳細情報 4922
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy 4923
このポリシーを使用すると 4923
ポリシーの詳細 4923
ポリシーのバージョン 4923
JSON ポリシードキュメント 4923
詳細情報 4925
SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy 4925
このポリシーを使用すると 4925
ポリシーの詳細 4926
ポリシーのバージョン 4926
JSON ポリシードキュメント 4926
詳細情報 4927
SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy 4928
このポリシーを使用すると 4928
ポリシーの詳細 4928
ポリシーのバージョン 4928
JSON ポリシードキュメント 4928
詳細情報 4953
SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy 4953
このポリシーを使用すると 4953
ポリシーの詳細 4953
ポリシーのバージョン 4954
JSON ポリシードキュメント 4954
詳細情報 4969
SecretsManagerReadWrite 4969
このポリシーを使用すると 4969
ポリシーの詳細 4969
ポリシーのバージョン 4969
JSON ポリシードキュメント 4969
詳細情報 4971

SecurityAgentWebAppAPIPolicy 4971
このポリシーを使用すると 4971
ポリシーの詳細 4972
ポリシーのバージョン 4972
JSON ポリシードキュメント 4972
詳細情報 4974
SecurityAgentWebAppPolicy 4974
このポリシーを使用すると 4974
ポリシーの詳細 4974
ポリシーのバージョン 4974
JSON ポリシードキュメント 4975
詳細情報 4976
SecurityAudit 4976
このポリシーを使用すると 4976
ポリシーの詳細 4977
ポリシーのバージョン 4977
JSON ポリシードキュメント 4977
詳細情報 5001
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy 5001
このポリシーを使用すると 5001
ポリシーの詳細 5001
ポリシーのバージョン 5002
JSON ポリシードキュメント 5002
詳細情報 5007
SecurityLakeServiceLinkedRole 5008
このポリシーを使用すると 5008
ポリシーの詳細 5008
ポリシーのバージョン 5008
JSON ポリシードキュメント 5008
詳細情報 5011
ServerMigration_ServiceRole 5012
このポリシーを使用すると 5012
ポリシーの詳細 5012
ポリシーのバージョン 5012
JSON ポリシードキュメント 5012
詳細情報 5017

ServerMigrationConnector 5017
このポリシーを使用すると 5017
ポリシーの詳細 5018
ポリシーのバージョン 5018
JSON ポリシードキュメント 5018
詳細情報 5019
ServerMigrationServiceConsoleFullAccess 5020
このポリシーを使用すると 5020
ポリシーの詳細 5020
ポリシーのバージョン 5020
JSON ポリシードキュメント 5020
詳細情報 5022
ServerMigrationServiceLaunchRole 5022
このポリシーを使用すると 5022
ポリシーの詳細 5022
ポリシーのバージョン 5023
JSON ポリシードキュメント 5023
詳細情報 5026
ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation 5026
このポリシーを使用すると 5026
ポリシーの詳細 5026
ポリシーのバージョン 5026
JSON ポリシードキュメント 5027
詳細情報 5027
ServiceQuotasFullAccess 5027
このポリシーを使用すると 5027
ポリシーの詳細 5027
ポリシーのバージョン 5028
JSON ポリシードキュメント 5028
詳細情報 5029
ServiceQuotasReadOnlyAccess 5030
このポリシーを使用すると 5030
ポリシーの詳細 5030
ポリシーのバージョン 5030
JSON ポリシードキュメント 5030
詳細情報 5032

ServiceQuotasServiceRolePolicy 5032
このポリシーを使用すると 5032
ポリシーの詳細 5032
ポリシーのバージョン 5032
JSON ポリシードキュメント 5033
詳細情報 5033
SignInLocalDevelopmentAccess 5033
このポリシーを使用すると 5033
ポリシーの詳細 5033
ポリシーのバージョン 5034
JSON ポリシードキュメント 5034
詳細情報 5034
SimpleWorkflowFullAccess 5034
このポリシーを使用すると 5035
ポリシーの詳細 5035
ポリシーのバージョン 5035
JSON ポリシードキュメント 5035
詳細情報 5035
SMSVoiceServiceRolePolicy 5036
このポリシーを使用すると 5036
ポリシーの詳細 5036
ポリシーのバージョン 5036
JSON ポリシードキュメント 5036
詳細情報 5037
SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy 5037
このポリシーを使用すると 5037
ポリシーの詳細 5037
ポリシーのバージョン 5038
JSON ポリシードキュメント 5038
詳細情報 5038
SSMQuickSetupRolePolicy 5039
このポリシーを使用すると 5039
ポリシーの詳細 5039
ポリシーのバージョン 5039
JSON ポリシードキュメント 5039
詳細情報 5042

SupportUser 5042
このポリシーを使用すると 5043
ポリシーの詳細 5043
ポリシーのバージョン 5043
JSON ポリシードキュメント 5043
詳細情報 5048
SystemAdministrator 5048
このポリシーを使用すると 5049
ポリシーの詳細 5049
ポリシーのバージョン 5049
JSON ポリシードキュメント 5049
詳細情報 5055
TranslateFullAccess 5055
このポリシーを使用すると 5056
ポリシーの詳細 5056
ポリシーのバージョン 5056
JSON ポリシードキュメント 5056
詳細情報 5057
TranslateReadOnly 5057
このポリシーを使用すると 5057
ポリシーの詳細 5057
ポリシーのバージョン 5057
JSON ポリシードキュメント 5058
詳細情報 5058
ViewOnlyAccess 5058
このポリシーを使用すると 5059
ポリシーの詳細 5059
ポリシーのバージョン 5059
JSON ポリシードキュメント 5059
詳細情報 5069
VMImportExportRoleForAWSConnector 5069
このポリシーを使用すると 5070
ポリシーの詳細 5070
ポリシーのバージョン 5070
JSON ポリシードキュメント 5070
詳細情報 5071

VPCLatticeFullAccess 5071
このポリシーを使用すると 5071
ポリシーの詳細 5071
ポリシーのバージョン 5071
JSON ポリシードキュメント 5072
詳細情報 5074
VPCLatticeReadOnlyAccess 5074
このポリシーを使用すると 5074
ポリシーの詳細 5074
ポリシーのバージョン 5074
JSON ポリシードキュメント 5075
詳細情報 5075
VPCLatticeServicesInvokeAccess 5076
このポリシーを使用すると 5076
ポリシーの詳細 5076
ポリシーのバージョン 5076
JSON ポリシードキュメント 5076
詳細情報 5077
WAFLoggingServiceRolePolicy 5077
このポリシーを使用すると 5077
ポリシーの詳細 5077
ポリシーのバージョン 5077
JSON ポリシードキュメント 5078
詳細情報 5078
WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy 5078
このポリシーを使用すると 5079
ポリシーの詳細 5079
ポリシーのバージョン 5079
JSON ポリシードキュメント 5079
詳細情報 5080
WAFV2LoggingServiceRolePolicy 5080
このポリシーを使用すると 5080
ポリシーの詳細 5080
ポリシーのバージョン 5081
JSON ポリシードキュメント 5081
詳細情報 5082

WellArchitectedAgentResourceScanning 5082
このポリシーを使用すると 5082
ポリシーの詳細 5082
ポリシーのバージョン 5082
JSON ポリシードキュメント 5083
詳細情報 5109
WellArchitectedConsoleFullAccess 5109
このポリシーを使用すると 5109
ポリシーの詳細 5109
ポリシーのバージョン 5109
JSON ポリシードキュメント 5110
詳細情報 5112
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 5112
このポリシーを使用すると 5113
ポリシーの詳細 5113
ポリシーのバージョン 5113
JSON ポリシードキュメント 5113
詳細情報 5114
WorkLinkServiceRolePolicy 5114
このポリシーを使用すると 5114
ポリシーの詳細 5114
ポリシーのバージョン 5114
JSON ポリシードキュメント 5115
詳細情報 5115
..... 5116

AWS マネージドポリシーとは何ですか?

AWS マネージドポリシーは、AWS が作成および管理するスタンドアロンポリシーです。AWS マネージドポリシーは、多くの一般的なユースケースでアクセス許可を提供できるように設計されています。これにより、自身でポリシーを記述するよりも簡単に、ユーザー、グループ、ロールに許可を割り当てることができます。

AWS マネージドポリシーは、すべての AWS のユーザーが使用できるため、特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可が付与されない場合があることに留意してください。ユースケース別にカスタマーマネージドポリシーを定義することで、アクセス許可を絞り込むことをお勧めします。

AWS マネージドポリシーで定義したアクセス権限は変更できません。AWS が AWS マネージドポリシーに定義されているアクセス許可を更新すると、更新はポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパルアイデンティティ (ユーザー、グループ、役割) に影響します。新しい AWS サービスを起動するか、既存のサービスで新しい API オペレーションが使用可能になると、AWS が AWS マネージドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

ポリシーリファレンスページについて

各ポリシーリファレンスページには、以下の情報が含まれています。

- このポリシーを使用すると — ユーザー、グループ、ロールにポリシーをアタッチできるかどうか
- ポリシーの詳細
  - タイプ — AWS マネージドポリシーのタイプ
    - `AWS managed policy` — 標準 AWS マネージドポリシー
    - `Job function policy` — 一般的な業界職務に沿ったポリシー
    - `Service-linked role policy` — ユーザーに代わって the section called “AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy” のようなアクションを実行することをサービスに許可する、サービスリンクロールにアタッチするポリシー
    - `Service role policy` — the section called “AWSControlTowerServiceRolePolicy” のようなサービスロールと連携するように設計されたポリシー
  - 作成日時 — ポリシーが最初に作成された日時
  - 編集日時 — このバージョンのポリシーが編集された日時

  - ARN — ポリシーの Amazon リソースネーム
- ポリシーのバージョン — ポリシーによって付与された許可バージョン
- JSON ポリシードキュメント — ポリシー JSON
- 詳細 — AWS マネージドポリシーに関連するドキュメントへのリンク

非推奨の AWS マネージドポリシー

AWS は、AWS マネージドポリシーを定期的に更新します。ほとんどの場合、アクセス許可をポリシーに追加します。これは、新しいサービスや機能をリリースしたときに行われます。AWS マネージドポリシーのセキュリティを向上させるために、ポリシーの範囲を縮小することがあります。ポリシーからアクセス許可を削除すると、ポリシーを非推奨の状態に設定し、新しいポリシーを利用できるようにします。AWS がサービスまたは機能を廃止すると、その機能の AWS マネージドポリシーも廃止されます。

使用しているポリシーが廃止されたというメール通知を受け取った場合は、直ちに対応することをお勧めします。ポリシーの変更を特定し、ワークフローを更新してください。AWS が交換ポリシーを提供する場合、影響を受けるすべてのアイデンティティ (ユーザー、グループ、およびロール) にそのポリシーをアタッチした後、それらのアイデンティティから廃止されたポリシーをデタッチします。

非推奨のポリシーには以下のような特徴があります。

- このガイドからは削除されています。
- アクセス許可は、現在アタッチされているすべてのアイデンティティに対して引き続き機能します。
- ポリシーがアイデンティティにアタッチされているアカウントでは、IAM コンソールの [Policies] リストに警告アイコンと共に表示されます。
- 新しいアイデンティティにはアタッチできません。現在のアイデンティティからポリシーをデタッチした場合、再アタッチすることはできません。
- 現在のすべての工ンティティからポリシーをデタッチしたら、そのポリシーは表示されなくなります。

AWS マネージドポリシー

AWS マネージドポリシー

- AccessAnalyzerServiceRolePolicy
- AccountAccessManagerServiceRolePolicy
- AccountManagementFromVercel
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-Amplify
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AIDevOpsAgentAccessPolicy
- AIDevOpsAgentActionsPolicy
- AIDevOpsAgentFullAccess
- AIDevOpsAgentReadOnlyAccess
- AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy
- AIOpsAssistantIncidentReportPolicy
- AIOpsAssistantPolicy
- AIOpsConsoleAdminPolicy
- AIOpsOperatorAccess
- AIOpsReadOnlyAccess
- AlexaForBusinessDeviceSetup
- AlexaForBusinessFullAccess
- AlexaForBusinessGatewayExecution
- AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy
- AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessReadOnlyAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

- AmazonAppFlowFullAccess
- AmazonAppFlowReadOnlyAccess
- AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy
- AmazonAppStreamFullAccess
- AmazonAppStreamPCAAccess
- AmazonAppStreamReadOnlyAccess
- AmazonAppStreamServiceAccess
- AmazonAthenaFullAccess
- AmazonAthenaServiceRolePolicy
- AmazonAugmentedAIFullAccess
- AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess
- AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess
- AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess
- AmazonAuroraDSQLFullAccess
- AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess
- AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy
- AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess
- AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly
- AmazonBedrockFullAccess
- AmazonBedrockLimitedAccess
- AmazonBedrockMantleFullAccess
- AmazonBedrockMantleInferenceAccess
- AmazonBedrockMantleReadOnly
- AmazonBedrockMarketplaceAccess
- AmazonBedrockReadOnly
- AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary
- AmazonBedrockWebSearchFullAccess
- AmazonBedrockWebSearchReadOnly
- AmazonBraketFullAccess

- AmazonBraketJobsExecutionPolicy
- AmazonBraketServiceRolePolicy
- AmazonChimeFullAccess
- AmazonChimeReadOnly
- AmazonChimeSDK
- AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy
- AmazonChimeServiceRolePolicy
- AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeUserManagement
- AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy
- AmazonCloudDirectoryFullAccess
- AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy
- AmazonCloudWatchRUMFullAccess
- AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
- AmazonCodeCatalystFullAccess
- AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess
- AmazonCodeCatalystSupportAccess
- AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess
- AmazonCodeGuruProfilerFullAccess
- AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerFullAccess
- AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy
- AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

- AmazonCodeGuruSecurityScanAccess
- AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities
- AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy
- AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy
- AmazonCognitoPowerUser
- AmazonCognitoReadOnly
- AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy
- AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities
- AmazonConnect_FullAccess
- AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectReadOnlyAccess
- AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy
- AmazonConnectVoiceIDFullAccess
- AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy
- AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy
- AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
- AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneFullAccess
- AmazonDataZoneFullUserAccess
- AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy
- AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess
- AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary
- AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy
- AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

- AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy
- AmazonDetectiveFullAccess
- AmazonDetectiveInvestigatorAccess
- AmazonDetectiveMemberAccess
- AmazonDetectiveOrganizationsAccess
- AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy
- AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- AmazonDevOpsGuruFullAccess
- AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess
- AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess
- AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
- AmazonDMSCloudWatchLogsRole
- AmazonDMSRedshiftS3Role
- AmazonDMSVPCManagementRole
- AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy
- AmazonDocDBConsoleFullAccess
- AmazonDocDBElasticFullAccess
- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess
- AmazonDocDBFullAccess
- AmazonDocDBReadOnlyAccess
- AmazonDRSVPCManagement
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess_v2
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
- AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy
- AmazonEBSCSIDriverPolicy
- AmazonEBSCSIDriverPolicyV2
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
- AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

- AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly
- AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
- AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
- AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
- AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- AmazonEC2ContainerServiceRole
- AmazonEC2FullAccess
- AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy
- AmazonEC2ReadOnlyAccess
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited
- AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
- AmazonEC2RoleforSSM
- AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard
- AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole
- AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- AmazonECS_FullAccess
- AmazonECSComputeServiceRolePolicy
- AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice
- AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSServiceRolePolicy
- AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- AmazonEFSCSIDriverPolicy
- AmazonEKS_CNI_Policy
- AmazonEKSBlockStoragePolicy

- AmazonEKSBlockStoragePolicyV2
- AmazonEKSClusterPolicy
- AmazonEKSComputePolicy
- AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy
- AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly
- AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy
- AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy
- AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy
- AmazonEKSLoadBalancingPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy
- AmazonEKSMCPReadOnlyAccess
- AmazonEKSNetworkingPolicy
- AmazonEKSServicePolicy
- AmazonEKSServiceRolePolicy
- AmazonEKSVPCResourceController
- AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy
- AmazonEKSWorkerNodePolicy
- AmazonElastiCacheFullAccess
- AmazonElastiCacheReadOnlyAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser
- AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly
- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
- AmazonElasticFileSystemFullAccess
- AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
- AmazonElasticFileSystemsUtils

- AmazonElasticMapReduceEditorsRole
- AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole
- AmazonElasticMapReduceforEC2Role
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy
- AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess
- AmazonElasticMapReduceRole
- AmazonElasticsearchServiceRolePolicy
- AmazonElasticTranscoder_FullAccess
- AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter
- AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess
- AmazonElasticTranscoderRole
- AmazonEMRCleanupPolicy
- AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2
- AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy
- AmazonEMRServicePolicy_v2
- AmazonEMRServicePolicyForSessions
- AmazonESCognitoAccess
- AmazonESFullAccess
- AmazonESReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy
- AmazonEventBridgeFullAccess
- AmazonEventBridgePipesFullAccess
- AmazonEventBridgePipesOperatorAccess
- AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

- AmazonEventBridgeSchemasFullAccess
- AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy
- AmazonEVSServiceRolePolicy
- AmazonFISServiceRolePolicy
- AmazonForecastFullAccess
- AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy
- AmazonFreeRTOSFullAccess
- AmazonFreeRTOSOTAUpdate
- AmazonFSxConsoleFullAccess
- AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
- AmazonFSxFullAccess
- AmazonFSxReadOnlyAccess
- AmazonFSxServiceRolePolicy
- AmazonGlacierFullAccess
- AmazonGlacierReadOnlyAccess
- AmazonGrafanaAthenaAccess
- AmazonGrafanaCloudWatchAccess
- AmazonGrafanaRedshiftAccess
- AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy
- AmazonGuardDutyFullAccess
- AmazonGuardDutyFullAccess_v2
- AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
- AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
- AmazonGuardDutyServiceRolePolicy
- AmazonHealthLakeFullAccess
- AmazonHealthLakeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeFullAccess
- AmazonHoneycodeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

- AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess
- AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess
- AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy
- AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy
- AmazonInspector2FullAccess
- AmazonInspector2FullAccess_v2
- AmazonInspector2ManagedCisPolicy
- AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy
- AmazonInspector2ReadOnlyAccess
- AmazonInspector2ServiceRolePolicy
- AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy
- AmazonInspectorFullAccess
- AmazonInspectorReadOnlyAccess
- AmazonInspectorServiceRolePolicy
- AmazonKendraFullAccess
- AmazonKendraReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesFullAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2
- AmazonKinesisAnalyticsFullAccess
- AmazonKinesisAnalyticsReadOnly
- AmazonKinesisFirehoseFullAccess
- AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess
- AmazonKinesisFullAccess
- AmazonKinesisReadOnlyAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess
- AmazonLaunchWizard_Fullaccess

- AmazonLaunchWizardFullAccessV2
- AmazonLexChannelsAccess
- AmazonLexFullAccess
- AmazonLexReadOnly
- AmazonLexReplicationPolicy
- AmazonLexRunBotsOnly
- AmazonLexV2BotPolicy
- AmazonLookoutEquipmentFullAccess
- AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess
- AmazonLookoutMetricsFullAccess
- AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionFullAccess
- AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess
- AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess
- AmazonMachineLearningFullAccess
- AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess
- AmazonMachineLearningReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3
- AmazonMacieFullAccess
- AmazonMacieHandshakeRole
- AmazonMacieReadOnlyAccess
- AmazonMacieServiceRole
- AmazonMacieServiceRolePolicy
- AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess
- AmazonManagedBlockchainFullAccess
- AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

- AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy
- AmazonMCSFullAccess
- AmazonMCSReadOnlyAccess
- AmazonMechanicalTurkFullAccess
- AmazonMechanicalTurkReadOnly
- AmazonMemoryDBFullAccess
- AmazonMemoryDBReadOnlyAccess
- AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsFullAccess
- AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonMonitronFullAccess
- AmazonMQApiFullAccess
- AmazonMQApiReadOnlyAccess
- AmazonMQFullAccess
- AmazonMQReadOnlyAccess
- AmazonMQServiceRolePolicy
- AmazonMSKConnectReadOnlyAccess
- AmazonMSKFullAccess
- AmazonMSKReadOnlyAccess
- AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy
- AmazonMWAAServiceRolePolicy
- AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker
- AmazonNimbleStudio-StudioAdmin
- AmazonNimbleStudio-StudioUser
- AmazonODBFullAccess
- AmazonODBServiceRolePolicy
- AmazonOmicsFullAccess
- AmazonOmicsReadOnlyAccess
- AmazonOneEnterpriseFullAccess

- AmazonOneEnterpriseInstallerAccess
- AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess
- AmazonOpenSearchIngestionFullAccess
- AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
- AmazonOpenSearchServiceFullAccess
- AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
- AmazonPersonalizeFullAccess
- AmazonPollyFullAccess
- AmazonPollyReadOnlyAccess
- AmazonPrometheusConsoleFullAccess
- AmazonPrometheusFullAccess
- AmazonPrometheusQueryAccess
- AmazonPrometheusRemoteWriteAccess
- AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy
- AmazonQDeveloperAccess
- AmazonQFullAccess
- AmazonQLDBConsoleFullAccess
- AmazonQLDBFullAccess
- AmazonQLDBReadOnly
- AmazonRDSBetaServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
- AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomServiceRolePolicy
- AmazonRDSDataFullAccess

- AmazonRDSDirectoryServiceAccess
- AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
- AmazonRDSFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly
- AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSReadOnlyAccess
- AmazonRDSServiceRolePolicy
- AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess
- AmazonRedshiftDataFullAccess
- AmazonRedshiftFederatedAuthorization
- AmazonRedshiftFullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditor
- AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
- AmazonRedshiftReadOnlyAccess
- AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
- AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionServiceRole
- AmazonRoute53AutoNamingFullAccess
- AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess
- AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess
- AmazonRoute53DomainsFullAccess
- AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
- AmazonRoute53FullAccess
- AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess

- AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ProfilesFullAccess
- AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ResolverFullAccess
- AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
- AmazonS3ExpressFullAccess
- AmazonS3ExpressReadOnlyAccess
- AmazonS3FilesClientFullAccess
- AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess
- AmazonS3FilesClientReadWriteAccess
- AmazonS3FilesCSIDriverPolicy
- AmazonS3FilesFullAccess
- AmazonS3FilesReadOnlyAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
- AmazonS3OutpostsFullAccess
- AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess
- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonS3TablesFullAccess
- AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole
- AmazonS3TablesReadOnlyAccess
- AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

- AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess
- AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy
- AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- AmazonSageMakerFullAccess
- AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
- AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess
- AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess
- AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess
- AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerJobFullAccess
- AmazonSageMakerJobRuntimeAccess
- AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess
- AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess
- AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy
- AmazonSageMakerReadOnly
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy
- AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy
- AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AmazonSecurityLakeMetastoreManager
- AmazonSecurityLakePermissionsBoundary
- AmazonSESFullAccess
- AmazonSESReadOnlyAccess
- AmazonSESServiceRolePolicy
- AmazonSNSFullAccess
- AmazonSNSReadOnlyAccess
- AmazonSNSRole
- AmazonSQSFullAccess
- AmazonSQSReadOnlyAccess
- AmazonSSMAutomationApproverAccess
- AmazonSSMAutomationRole

- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- AmazonSSMFullAccess
- AmazonSSMMaintenanceWindowRole
- AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
- AmazonSSMManagedInstanceCore
- AmazonSSMPatchAssociation
- AmazonSSMReadOnlyAccess
- AmazonSSMServiceRolePolicy
- AmazonSumerianFullAccess
- AmazonTextractFullAccess
- AmazonTextractServiceRole
- AmazonTimestreamConsoleFullAccess
- AmazonTimestreamFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy
- AmazonTimestreamReadOnlyAccess
- AmazonTranscribeFullAccess
- AmazonTranscribeReadOnlyAccess
- AmazonVerifiedPermissionsFullAccess
- AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess
- AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations
- AmazonVPCFullAccess
- AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy
- AmazonVPCReadOnlyAccess
- AmazonWorkDocsFullAccess
- AmazonWorkDocsReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

- AmazonWorkMailFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesAdmin
- AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess
- AmazonWorkspacesPCAAccess
- AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess
- AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly
- AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
- AmazonWorkSpacesServiceAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy
- AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesWebReadOnly
- AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy
- AmazonZocaloFullAccess
- AmazonZocaloReadOnlyAccess
- AmplifyBackendDeployFullAccess
- AnthropicFullAccess
- AnthropicInferenceAccess
- AnthropicLimitedAccess
- AnthropicReadOnlyAccess
- AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess
- APIGatewayServiceRolePolicy
- AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy
- ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess
- ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy
- AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy
- AppRunnerServiceRolePolicy

- AppStudioServiceRolePolicy
- AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy
- AutoScalingConsoleFullAccess
- AutoScalingConsoleReadOnlyAccess
- AutoScalingFullAccess
- AutoScalingNotificationAccessRole
- AutoScalingReadOnlyAccess
- AutoScalingServiceRolePolicy
- AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS_ConfigRole
- AWSAccountActivityAccess
- AWSAccountManagementFullAccess
- AWSAccountManagementReadOnlyAccess
- AWSAccountSettingsManagementRole
- AWSAccountUsageReportAccess
- AWSAgentlessDiscoveryService
- AWSAppConfigServiceRolePolicy
- AWSAppFabricFullAccess
- AWSAppFabricReadOnlyAccess
- AWSAppFabricServiceRolePolicy
- AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy
- AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

- AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy
- AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
- AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy
- AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy
- AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy
- AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy
- AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
- AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
- AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
- AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2
- AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy
- AWSApplicationMigrationEC2Access
- AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy
- AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy
- AWSApplicationMigrationFullAccess
- AWSApplicationMigrationMGHAccess
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount
- AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess
- AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy
- AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy
- AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy
- AWSApplicationMigrationSSMAccess

- AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy
- AWSAppMeshEnvoyAccess
- AWSAppMeshFullAccess
- AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess
- AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy
- AWSAppMeshReadOnly
- AWSAppMeshServiceRolePolicy
- AWSAppRunnerFullAccess
- AWSAppRunnerReadOnlyAccess
- AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
- AWSAppSyncAdministrator
- AWSAppSyncInvokeFullAccess
- AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
- AWSAppSyncSchemaAuthor
- AWSAppSyncServiceRolePolicy
- AWSArtifactAccountSync
- AWSArtifactAgreementsFullAccess
- AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess
- AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess
- AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess
- AWSArtifactReportsReadOnlyAccess
- AWSArtifactServiceRolePolicy
- AWSAuditManagerAdministratorAccess
- AWSAuditManagerServiceRolePolicy
- AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy
- AWSBackupAuditAccess
- AWSBackupDataTransferAccess
- AWSBackupFullAccess
- AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync
- AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans

- AWSBackupOperatorAccess
- AWSBackupOrganizationAdminAccess
- AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA
- AWSBackupSearchOperatorAccess
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest
- AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing
- AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore
- AWSBackupServiceRolePolicyForScans
- AWSBatchFullAccess
- AWSBatchServiceEventTargetRole
- AWSBatchServiceRole
- AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker
- AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy
- AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy
- AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy
- AWSBillingConductorFullAccess
- AWSBillingConductorReadOnlyAccess
- AWSBillingReadOnlyAccess
- AWSBillingServiceRolePolicy
- AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM
- AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess
- AWSBudgetsReadOnlyAccess
- AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy
- AWSBugBustFullAccess
- AWSBugBustPlayerAccess

- AWSBugBustServiceRolePolicy
- AWSCertificateManagerFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor
- AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser
- AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly
- AWSCertificateManagerPrivateCAUser
- AWSCertificateManagerReadOnly
- AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy
- AWSCleanRoomsFullAccess
- AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying
- AWSCleanRoomsMLFullAccess
- AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsServiceRolePolicy
- AWSCloud9Administrator
- AWSCloud9EnvironmentMember
- AWSCloud9ServiceRolePolicy
- AWSCloud9SSMInstanceProfile
- AWSCloud9User
- AWSCloudFormationFullAccess
- AWSCloudFormationReadOnlyAccess
- AWSCloudFrontLogger
- AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy
- AWSCloudHSMFullAccess
- AWSCloudHSMReadOnlyAccess
- AWSCloudHSMRole
- AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess
- AWSCloudMapFullAccess
- AWSCloudMapReadOnlyAccess

- AWSCloudMapRegisterInstanceAccess
- AWSCloudShellFullAccess
- AWSCloudTrail_FullAccess
- AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
- AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy
- AWSCodeArtifactAdminAccess
- AWSCodeArtifactReadOnlyAccess
- AWSCodeBuildAdminAccess
- AWSCodeBuildDeveloperAccess
- AWSCodeBuildReadOnlyAccess
- AWSCodeCommitFullAccess
- AWSCodeCommitPowerUser
- AWSCodeCommitReadOnly
- AWSCodeDeployDeployerAccess
- AWSCodeDeployFullAccess
- AWSCodeDeployReadOnlyAccess
- AWSCodeDeployRole
- AWSCodeDeployRoleForCloudFormation
- AWSCodeDeployRoleForECS
- AWSCodeDeployRoleForECSLimited
- AWSCodeDeployRoleForLambda
- AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- AWSCodePipelineApproverAccess
- AWSCodePipelineCustomActionAccess
- AWSCodeStarFullAccess
- AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy
- AWSCodeStarServiceRole
- AWSCompromisedKeyQuarantine

- AWSCompromisedKeyQuarantineV2
- AWSCompromisedKeyQuarantineV3
- AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
- AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
- AWSConfigRoleForOrganizations
- AWSConfigRulesExecutionRole
- AWSConfigServiceRolePolicy
- AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy
- AWSConfigUserAccess
- AWSConnector
- AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy
- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
- AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy
- AWSControlTowerServiceRolePolicy
- AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy
- AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess
- AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess
- AWSDataExchangeFullAccess
- AWSDataExchangeProviderFullAccess
- AWSDataExchangeReadOnly
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery
- AWSDataExchangeSubscriberFullAccess
- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess
- AWSDataPipeline_FullAccess
- AWSDataPipeline_PowerUser
- AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSDataSyncFullAccess

- AWSDataSyncReadOnlyAccess
- AWSDataSyncServiceRolePolicy
- AWSDeadlineCloud-FleetWorker
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets
- AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs
- AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues
- AWSDeadlineCloud-WorkerHost
- AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy
- AWSDeepLensServiceRolePolicy
- AWSDeepRacerAccountAdminAccess
- AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy
- AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess
- AWSDeepRacerFullAccess
- AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy
- AWSDeepRacerServiceRolePolicy
- AWSDenyAll
- AWSDeviceFarmFullAccess
- AWSDeviceFarmServiceRolePolicy
- AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy
- AWSDirectConnectFullAccess
- AWSDirectConnectReadOnlyAccess
- AWSDirectConnectServiceRolePolicy
- AWSDirectoryServiceDataFullAccess
- AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceFullAccess
- AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy
- AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy
- AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

- AWSDMSServerlessServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
- AWSEC2FleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotServiceRolePolicy
- AWSEC2SqlHaInstancePolicy
- AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy
- AWSEC2VssRestorePolicy
- AWSEC2VssSnapshotPolicy
- AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role
- AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild
- AWSElasticBeanstalkEKSObservability
- AWSElasticBeanstalkEKSTagging
- AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth
- AWSElasticBeanstalkMaintenance
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkReadOnly
- AWSElasticBeanstalkRoleCore
- AWSElasticBeanstalkRoleCWL
- AWSElasticBeanstalkRoleECS
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS
- AWSElasticBeanstalkRoleSNS
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkWebTier

- AWSElasticBeanstalkWorkerTier
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2
- AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2
- AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy
- AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy
- AWSElementalMediaConnectCreateBridge
- AWSElementalMediaConnectCreateFlow
- AWSElementalMediaConnectDeleteBridge
- AWSElementalMediaConnectDeleteFlow
- AWSElementalMediaConnectFullAccess
- AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess
- AWSElementalMediaConvertFullAccess
- AWSElementalMediaConvertReadOnly
- AWSElementalMediaLiveFullAccess
- AWSElementalMediaLiveReadOnly

- AWSElementalMediaPackageFullAccess
- AWSElementalMediaPackageReadOnly
- AWSElementalMediaPackageV2FullAccess
- AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly
- AWSElementalMediaStoreFullAccess
- AWSElementalMediaStoreReadOnly
- AWSElementalMediaTailorFullAccess
- AWSElementalMediaTailorReadOnly
- AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy
- AWSEntityResolutionConsoleFullAccess
- AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
- AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess
- AWSFinSpaceServiceRolePolicy
- AWSFMAdminFullAccess
- AWSFMAdminReadOnlyAccess
- AWSFMMemberReadOnlyAccess
- AWSForWordPressPluginPolicy
- AWSGitSyncServiceRolePolicy
- AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy
- AWSGlueConsoleFullAccess
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
- AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy
- AWSGlueDataBrewServiceRole
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess
- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

- AWSGlueServiceNotebookRole
- AWSGlueServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2
- AWSGreengrassFullAccess
- AWSGreengrassReadOnlyAccess
- AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy
- AWSGroundStationAgentInstancePolicy
- AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
- AWSHealthFullAccess
- AWSHealthImagingFullAccess
- AWSHealthImagingReadOnlyAccess
- AWSHealthImagingServiceRolePolicy
- AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy
- AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext
- AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy
- AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy
- AWSIdentitySyncFullAccess
- AWSIdentitySyncReadOnlyAccess
- AWSImageBuilderFullAccess
- AWSImageBuilderReadOnlyAccess
- AWSImportExportFullAccess
- AWSImportExportReadOnlyAccess
- AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

- AWSIncidentManagerResolverAccess
- AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
- AWSIoT1ClickFullAccess
- AWSIoT1ClickReadOnlyAccess
- AWSIoTAnalyticsFullAccess
- AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess
- AWSIoTConfigAccess
- AWSIoTConfigReadOnlyAccess
- AWSIoTDataAccess
- AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderAudit
- AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction
- AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess
- AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess
- AWSIoTEventsFullAccess
- AWSIoTEventsReadOnlyAccess
- AWSIoTFleetHubFederationAccess
- AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy
- AWSIoTFullAccess
- AWSIoTLogging
- AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess
- AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy
- AWSIoTOTAUpdate
- AWSIotRoboRunnerFullAccess
- AWSIotRoboRunnerReadOnly
- AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

- AWSIoTRuleActions
- AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess
- AWSIoTSiteWiseFullAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy
- AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
- AWSIoTThingsRegistration
- AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy
- AWSIoTWirelessDataAccess
- AWSIoTWirelessFullAccess
- AWSIoTWirelessFullPublishAccess
- AWSIoTWirelessGatewayCertManager
- AWSIoTWirelessLogging
- AWSIoTWirelessReadOnlyAccess
- AWSIPAMServiceRolePolicy
- AWSIQContractServiceRolePolicy
- AWSIQFullAccess
- AWSIQPermissionServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServicePowerUser
- AWSLakeFormationCrossAccountManager
- AWSLakeFormationDataAdmin
- AWSLambda_FullAccess
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
- AWSLambdaENIManagementAccess
- AWSLambdaExecute

- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaInvocation-DynamoDB
- AWSLambdaKinesisExecutionRole
- AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator
- AWSLambdaMSKExecutionRole
- AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy
- AWSLambdaReplicator
- AWSLambdaRole
- AWSLambdaServiceRolePolicy
- AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
- AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
- AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSM2ServicePolicy
- AWSManagedAccountManagementAccess
- AWSManagedAccountUserEntitlementAccess
- AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess
- AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess
- AWSManagedControlPolicyManagementAccess
- AWSManagedServiceAccessManagementAccess
- AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy
- AWSManagedSettingsAdminAccess

- AWSManagedSettingsReadOnlyAccess
- AWSManagedSignUpAdminAccess
- AWSManagementConsoleAdministratorAccess
- AWSManagementConsoleBasicUserAccess
- AWSMarketplaceAmiIngestion
- AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess
- AWSMarketplaceFullAccess
- AWSMarketplaceGetEntitlements
- AWSMarketplaceImageBuildFullAccess
- AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceManageSubscriptions
- AWSMarketplaceMeteringFullAccess
- AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
- AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
- AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceRead-only
- AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceSellerFullAccess
- AWSMarketplaceSellerOfferManagement
- AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
- AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
- AWSMcpServiceActionsFullAccess
- AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy
- AWSMediaConnectServicePolicy
- AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy
- AWSMediaTailorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubDiscoveryAccess
- AWSMigrationHubDMSAccess
- AWSMigrationHubFullAccess

- AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy
- AWSMigrationHubOrchestratorPlugin
- AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubSMSAccess
- AWSMigrationHubStrategyCollector
- AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy
- AWSMobileHub_FullAccess
- AWSMobileHub_ReadOnly
- AWSMSKReplicatorExecutionRole
- AWSNATGatewayServiceRolePolicy
- AWSNetworkFirewallFullAccess
- AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess
- AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerFullAccess
- AWSNetworkManagerReadOnlyAccess
- AWSNetworkManagerServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSOrganizationsReadOnlyAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy
- AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

- AWSOutpostsServiceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy
- AWSPanoramaFullAccess
- AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy
- AWSPanoramaSageMakerRolePolicy
- AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy
- AWSPanoramaServiceRolePolicy
- AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement
- AWSPartnerCentralChannelManagement
- AWSPartnerCentralFullAccess
- AWSPartnerCentralMarketingManagement
- AWSPartnerCentralOpportunityManagement
- AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement
- AWSPartnerCentralSandboxFullAccess
- AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy
- AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess
- AWSPartnerProServeToolsFullAccess
- AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor
- AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor
- AWSPCSComputeNodePolicy
- AWSPCSServiceRolePolicy
- AWSPriceListServiceFullAccess
- AWSPrivateCAAuditor
- AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy
- AWSPrivateCAFullAccess
- AWSPrivateCAPrivilegedUser
- AWSPrivateCAReadOnly
- AWSPrivateCAUser
- AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

- AWSPrivateMarketplaceRequests
- AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy
- AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
- AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy
- AWSProtonDeveloperAccess
- AWSProtonFullAccess
- AWSProtonReadOnlyAccess
- AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
- AWSProtonSyncServiceRolePolicy
- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy
- AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy
- AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy
- AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess
- AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

- AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- AWSQuicksightAthenaAccess
- AWSQuickSightDescribeRDS
- AWSQuickSightDescribeRedshift
- AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess
- AWSQuickSightListIAM
- AWSQuicksightOpenSearchPolicy
- AWSQuickSightSageMakerPolicy
- AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess
- AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy
- AWSQuickSightTimestreamPolicy
- AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy
- AWSRefactoringToolkitFullAccess
- AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy
- AWSrePostPrivateCloudWatchAccess
- AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy
- AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy
- AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy
- AWSResilienceHubServiceRolePolicy
- AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy
- AWSResourceAccessManagerFullAccess
- AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
- AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
- AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
- AWSResourceExplorerFullAccess
- AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

- AWSResourceExplorerReadOnlyAccess
- AWSResourceExplorerServiceRolePolicy
- AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
- AWSRevenueAttributionManagement
- AWSRoboMaker_FullAccess
- AWSRoboMakerReadOnlyAccess
- AWSRoboMakerServicePolicy
- AWSRoboMakerServiceRolePolicy
- AWSRolesAnywhereFullAccess
- AWSRolesAnywhereReadOnly
- AWSRolesAnywhereServicePolicy
- AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy
- AWSSavingsPlansFullAccess
- AWSSavingsPlansReadOnlyAccess
- AWSSDMPServiceRolePolicy
- AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess
- AWSSecurityAgentServiceRolePolicy
- AWSSecurityAgentWebAppPolicy
- AWSSecurityHubFullAccess
- AWSSecurityHubOrganizationsAccess
- AWSSecurityHubReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubServiceRolePolicy
- AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess
- AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogAdminFullAccess
- AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

- AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogEndUserFullAccess
- AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy
- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
- AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper
- AWSServiceRoleForAWSTransform
- AWSServiceRoleForAWSTransformCustom
- AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler
- AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy
- AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances
- AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy
- AWSServiceRoleForImageBuilder
- AWSServiceRoleForIoTSiteWise
- AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy
- AWSServiceRoleForMonitronPolicy
- AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy
- AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy
- AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy
- AWSServiceRoleForSMS
- AWSServiceRoleForUserSubscriptions
- AWSServiceRolePolicyForBackupReports
- AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting
- AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

- AWSShieldDRTAccessPolicy
- AWSShieldServiceRolePolicy
- AWSSocialMessagingServiceRolePolicy
- AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy
- AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy
- AWSSSODirectoryAdministrator
- AWSSSODirectoryReadOnly
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSOReadOnly
- AWSSSOServiceRolePolicy
- AWSStepFunctionsConsoleFullAccess
- AWSStepFunctionsFullAccess
- AWSStepFunctionsReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayFullAccess
- AWSStorageGatewayReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayServiceRolePolicy
- AWSSupplyChainFederationAdminAccess
- AWSSupportAccess
- AWSSupportAppFullAccess
- AWSSupportAppReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansFullAccess
- AWSSupportPlansReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansServiceRolePolicy
- AWSSupportServiceRolePolicy
- AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy
- AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy
- AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

- AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy
- AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy
- AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSThinkboxAssetServerPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy
- AWSTransferConsoleFullAccess
- AWSTransferFullAccess
- AWSTransferLoggingAccess
- AWSTransferReadOnlyAccess
- AWSTransformApplicationDeploymentPolicy
- AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy
- AWSTransformCustomExecuteTransformations
- AWSTransformCustomFullAccess
- AWSTransformCustomManageTransformations
- AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch
- AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2
- AWSTransformRevenueAttributionPolicy
- AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy
- AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

- AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy
- AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy
- AWSUserAttributeCostAllocationPolicy
- AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy
- AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
- AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
- AWSVendorInsightsVendorFullAccess
- AWSVendorInsightsVendorReadOnly
- AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy
- AWSVpcLatticeServiceRolePolicy
- AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy
- AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy
- AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy
- AWSWAFConsoleFullAccess
- AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
- AWSWAFFullAccess
- AWSWAFReadOnlyAccess
- AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
- AWSWickrFullAccess
- AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration
- AWSXRayDaemonWriteAccess
- AWSXrayFullAccess
- AWSXrayReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy
- AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy
- BatchServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreFullAccess

- BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy
- Billing
- BudgetsServiceRolePolicy
- CertificateManagerServiceRolePolicy
- ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy
- ClientVPNServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy
- CloudFrontFullAccess
- CloudFrontReadOnlyAccess
- CloudHSMServiceRolePolicy
- CloudSearchFullAccess
- CloudSearchReadOnlyAccess
- CloudTrailEventContext
- CloudTrailServiceRolePolicy
- CloudWatch-CrossAccountAccess
- CloudWatchActionsEC2Access
- CloudWatchAgentAdminPolicy
- CloudWatchAgentServerPolicy
- CloudWatchAPIKeyAccess
- CloudWatchApplicationInsightsFullAccess
- CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess
- CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy
- CloudWatchApplicationSignalsFullAccess
- CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess
- CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy
- CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
- CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

- CloudWatchEventsFullAccess
- CloudWatchEventsInvocationAccess
- CloudWatchEventsReadOnlyAccess
- CloudWatchEventsServiceRolePolicy
- CloudWatchFullAccess
- CloudWatchFullAccessV2
- CloudWatchInternetMonitorFullAccess
- CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess
- CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLogsAPIKeyAccess
- CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchLogsFullAccess
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess
- CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchOpenSearchDashboardAccess
- CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess
- CloudWatchReadOnlyAccess
- CloudWatchSyntheticsFullAccess
- CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
- ComprehendDataAccessRolePolicy
- ComprehendFullAccess
- ComprehendMedicalFullAccess
- ComprehendReadOnly
- ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy
- ComputeOptimizerReadOnlyAccess

- ComputeOptimizerServiceRolePolicy
- ConfigConformsServiceRolePolicy
- ConsoleFullAccessFromVercel
- ConsoleViewOnlyAccessFromVercel
- CostOptimizationHubAdminAccess
- CostOptimizationHubReadOnlyAccess
- CostOptimizationHubServiceRolePolicy
- CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
- DatabaseAdministrator
- DataScientist
- DAXServiceRolePolicy
- DBModDiscoveryAndAssessment
- DBModProvisioningAndMigration
- DBModVirtualSource
- DeclarativePoliciesEC2Report
- DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy
- DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy
- DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy
- DynamoDBReplicationServiceRolePolicy
- EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy
- EC2FastLaunchFullAccess
- EC2FastLaunchServiceRolePolicy
- EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy
- Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess
- EC2ImageBuilderExecutionPolicy
- EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy
- EC2InstanceConnect
- Ec2InstanceConnectEndpoint
- EC2InstanceProfileForImageBuilder
- EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

- ECRReplicationServiceRolePolicy
- ECRTemplateServiceRolePolicy
- ElastiCacheServiceRolePolicy
- ElasticLoadBalancingFullAccess
- ElasticLoadBalancingReadOnly
- ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess
- ElementalActivationsFullAccess
- ElementalActivationsGenerateLicenses
- ElementalActivationsReadOnlyAccess
- ElementalAppliancesSoftwareFullAccess
- ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess
- ElementalSupportCenterFullAccess
- EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL
- FinOpsAgentAgentPolicy
- FinOpsAgentOperatorPolicy
- FMSServiceRolePolicy
- FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
- GameLiftContainerFleetPolicy
- GameLiftGameServerGroupPolicy
- GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy
- GlobalAcceleratorFullAccess
- GlobalAcceleratorReadOnlyAccess
- GreengrassOTAUpdateArtifactAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
- Health_OrganizationsServiceRolePolicy
- IAMAccessAdvisorReadOnly
- IAMAccessAnalyzerFullAccess
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
- IAMFullAccess

- IAMReadOnlyAccess
- IAMSelfManageServiceSpecificCredentials
- IAMUserChangePassword
- IAMUserSSHKeys
- IVSFullAccess
- IVSReadOnlyAccess
- IVSRecordToS3
- KafkaConnectServiceRolePolicy
- KafkaServiceRolePolicy
- KeyspacesCDCServiceRolePolicy
- KeyspacesReplicationServiceRolePolicy
- LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy
- LexBotPolicy
- LexChannelPolicy
- LightsailExportAccess
- MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy
- MediaPackageServiceRolePolicy
- MemoryDBServiceRolePolicy
- MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy
- MigrationHubServiceRolePolicy
- MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy
- MonitronServiceRolePolicy
- MultiPartyApprovalFullAccess
- MultiPartyApprovalReadOnlyAccess
- NeptuneConsoleFullAccess
- NeptuneFullAccess
- NeptuneGraphReadOnlyAccess
- NeptuneReadOnlyAccess
- NetworkAdministrator
- NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

- NovaActServiceRolePolicy
- OAMFullAccess
- OAMReadOnlyAccess
- OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy
- PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation
- PartnerCentralIncentiveBenefitManagement
- PowerUserAccess
- PricingPlanManagerFullAccess
- PricingPlanManagerReadonlyAccess
- QAppsServiceRolePolicy
- QBusinessQuicksightPluginPolicy
- QBusinessServiceRolePolicy
- QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly
- RDSCloudHsmAuthorizationRole
- ReadOnlyAccess
- ReInventTicketApprovalAccess
- ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
- ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
- ResourceGroupsServiceRolePolicy
- ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources
- ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy
- ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy
- ROSAControlPlaneOperatorPolicy
- ROSAImageRegistryOperatorPolicy
- ROSAIngressOperatorPolicy
- ROSAInstallerPolicy
- ROSAKarpenterControllerPolicy
- ROSAKMSProviderPolicy
- ROSAKubeControllerPolicy
- ROSAManageSubscription

- ROSANodePoolManagementPolicy
- ROSASharedVPCEndpointPolicy
- ROSASharedVPCRoute53Policy
- ROSASRESupportPolicy
- ROSAWorkerInstancePolicy
- Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy
- Route53ResolverServiceRolePolicy
- RTBFabricServiceRolePolicy
- S3StorageLensServiceRolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy
- SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy
- SageMakerStudioFullAccess
- SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy
- SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy
- SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

- SageMakerStudioProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy
- SecretsManagerReadWrite
- SecurityAgentWebAppAPIPolicy
- SecurityAgentWebAppPolicy
- SecurityAudit
- SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy
- SecurityLakeServiceLinkedRole
- ServerMigration_ServiceRole
- ServerMigrationConnector
- ServerMigrationServiceConsoleFullAccess
- ServerMigrationServiceLaunchRole
- ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation
- ServiceQuotasFullAccess
- ServiceQuotasReadOnlyAccess
- ServiceQuotasServiceRolePolicy
- SignInLocalDevelopmentAccess
- SimpleWorkflowFullAccess
- SMSVoiceServiceRolePolicy
- SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy
- SSMQuickSetupRolePolicy
- SupportUser
- SystemAdministrator
- TranslateFullAccess
- TranslateReadOnly
- ViewOnlyAccess
- VMImportExportRoleForAWSConnector

- VPCLatticeFullAccess
- VPCLatticeReadOnlyAccess
- VPCLatticeServicesInvokeAccess
- WAFLoggingServiceRolePolicy
- WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy
- WAFV2LoggingServiceRolePolicy
- WellArchitectedAgentResourceScanning
- WellArchitectedConsoleFullAccess
- WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
- WorkLinkServiceRolePolicy

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

説明: Access Analyzer によるリソースメタデータの分析を許可します

`AccessAnalyzerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 2 日 17:13 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccessAnalyzerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v23 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessAnalyzerServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAccountSetting",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AccountAccessManagerServiceRolePolicy

説明: アクセスを管理するための AWS アカウント アカウントアクセスマネージャーのアクセス許可を付与します

AccountAccessManagerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 29 日 19:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 29 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccountAccessManagerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeAccount",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AccountManagementFromVercel

説明: Vercel Marketplace との統合を通じて作成されたアカウントで使用します AWS。アカウント管理、通知、コストと使用状況の分析、ID プロバイダー管理へのアクセスを提供します。

`AccountManagementFromVercel` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AccountManagementFromVercel` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 11 日 16:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 7 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AccountManagementFromVercel`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:CloseAccount",
        "bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "cur:GetUsageReport",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSamlProvider",
        "iam:GetSamlProvider"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Vercel/Service_2026_04_16",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}",
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::partner:policy/permissions-boundary/vercel.com/
VercelMarketplaceServiceRoleBoundary_2026_04_16"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManageServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Vercel/Service_2026_04_16",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AdministratorAccess

説明: AWS サービスとリソースへのフルアクセスを提供します。

AdministratorAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AdministratorAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AdministratorAccess-Amplify

説明: Amplify アプリケーションに必要なリソースへの直接アクセスを明示的に許可すると同時にアカウント管理権限を付与します。

AdministratorAccess-Amplify は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AdministratorAccess-Amplify をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 19:03 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 4 日 20:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-Amplify

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CLICloudformationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CLIManageviaCFNPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
```

```
        "appsync:CreateApiKey",
        "appsync:CreateDataSource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteApiKey",
        "appsync:DeleteDataSource",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:UpdateDataSource",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:CreateGraphqlApi",
        "appsync:DeleteGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:UpdateGraphqlApi",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:DescribeIdentity",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:RemoveLayerVersionPermission",
        "lambda:UpdateEventSourceMapping",
```

```
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutObjectAcl",
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:CreateStream",
```

```
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesis:PutRecords",
        "es:AddTags",
        "es:CreateElasticsearchDomain",
        "es:DeleteElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:UpdateElasticsearchDomainConfig",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CLISDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:ListApiKeys",
        "amplify:*",
        "amplifybackend:*",
        "amplifyuibuilder:*",
        "sts:AssumeRole",
        "mobiletargeting:*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUser",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
```

```
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:ListOriginationNumbers",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "codecommit:GitPull",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "polly:DescribeVoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSMCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "GeoPowerUser",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "geo:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyEcrSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyStorageSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCalls",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListStreamingDistributions",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:EnableReplication",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:UpdateApp",
        "amplify:UpdateBranch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRViewLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRPushLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk

説明: アカウント管理権限を付与します。開発者と管理者が Elastic Beanstalk AWS アプリケーションを管理するために必要なリソースに直接アクセスすることを明示的に許可する

`AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 1 月 22 日 19:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 19 日 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:UploadArchive",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListServerCertificates",
        "logs:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/Elastic-Beanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*Rule",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
```

```
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/awseb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/eb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/eb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/aws-elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalk*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalk*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*DBSubnetGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:eb-*",
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:*QueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIDevOpsAgentAccessPolicy

説明: AWS DevOps Agent が調査と顧客 AWS リソースの分析を実行するために必要なアクセス許可を提供します。

`AIDevOpsAgentAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIDevOpsAgentAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 26 日 03:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 2 日 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "aidevops:GetAsset",
        "aidevops:GetAssetContent",
        "aidevops:GetAssetFile",
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:ListAssetFiles",
        "aidevops:ListAssets",
```

```
            "aidevops:ListAssetTypes",
            "aidevops:ListAssetVersions",
            "aidevops:ListKnowledgeItems",
            "airflow:List*",
            "amplify:GetApp",
            "amplify:GetBranch",
            "amplify:GetDomainAssociation",
            "amplify:List*",
            "aoss:BatchGetCollection",
            "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
            "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
            "aoss:GetAccessPolicy",
            "aoss:GetSecurityConfig",
            "aoss:GetSecurityPolicy",
            "aoss:List*",
            "appconfig:GetApplication",
            "appconfig:GetConfigurationProfile",
            "appconfig:GetEnvironment",
            "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
            "appconfig:List*",
            "appflow:Describe*",
            "appflow:List*",
            "application-autoscaling:Describe*",
            "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
            "application-signals:GetService",
            "application-signals:GetServiceLevelObjective",
            "application-signals:List*",
            "applicationinsights:Describe*",
            "applicationinsights:List*",
            "apprunner:Describe*",
            "apprunner:List*",
            "appstream:Describe*",
            "appstream:List*",
            "appsync:GetApiAssociation",
            "appsync:GetDataSource",
            "appsync:GetDomainName",
            "appsync:GetFunction",
            "appsync:GetGraphqlApi",
            "appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables",
            "appsync:GetIntrospectionSchema",
            "appsync:GetResolver",
            "appsync:GetSourceApiAssociation",
            "appsync:List*",
            "aps:Describe*",
```

```
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bcm-data-exports:Get*",
        "bcm-data-exports:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
```

```
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:Describe*",
        "ce:Get*",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
```

```
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "cur:Describe*",
        "cur:Get*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
```

```
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeHostedConnections",
        "directconnect:DescribeInterconnects",
        "directconnect:DescribeLags",
        "directconnect:DescribeTags",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetCapacityManagerAttributes",
        "ec2:GetCapacityManagerMetricData",
        "ec2:GetCapacityManagerMonitoredTagKeys",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
```

```
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:AccessKubernetesApi",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
```

```
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
```

```
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
```

```
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
```

```
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
```

```
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
```

```
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
        "pi:Describe*",
        "pi:Get*",
        "pi:List*",
        "pipes:Describe*",
        "pipes:List*",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
```

```
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:List*",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:List*",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:Get*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
```

```
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
```

```
            "s3:GetBucketVersioning",
            "s3:GetEncryptionConfiguration",
            "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
            "s3:GetInventoryConfiguration",
            "s3:GetLifecycleConfiguration",
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
            "s3:GetStorageLensGroup",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "sagemaker:Describe*",
            "sagemaker:List*",
            "scheduler:GetSchedule",
            "scheduler:GetScheduleGroup",
            "scheduler:List*",
            "schemas:Describe*",
            "schemas:GetResourcePolicy",
            "schemas:List*",
            "secretsmanager:Describe*",
            "secretsmanager:GetResourcePolicy",
            "secretsmanager:List*",
            "securityhub:BatchGetAutomationRules",
            "securityhub:BatchGetSecurityControls",
            "securityhub:Describe*",
            "securityhub:GetConfigurationPolicy",
            "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
            "securityhub:GetEnabledStandards",
            "securityhub:GetFindingAggregator",
            "securityhub:GetFindings",
            "securityhub:GetInsights",
            "securityhub:List*",
            "securitylake:GetSubscriber",
            "securitylake:List*",
            "servicecatalog:Describe*",
            "servicecatalog:GetApplication",
            "servicecatalog:GetAttributeGroup",
            "servicecatalog:List*",
            "servicequotas:Get*",
            "servicequotas:List*",
            "ses:Describe*",
            "ses:GetAccount",
```

```
            "ses:GetAddonInstance",
            "ses:GetAddonSubscription",
            "ses:GetArchive",
            "ses:GetConfigurationSet",
            "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
            "ses:GetContactList",
            "ses:GetDedicatedIpPool",
            "ses:GetDedicatedIps",
            "ses:GetEmailIdentity",
            "ses:GetEmailTemplate",
            "ses:GetIngressPoint",
            "ses:GetRelay",
            "ses:GetRuleSet",
            "ses:GetTemplate",
            "ses:GetTrafficPolicy",
            "ses:List*",
            "shield:Describe*",
            "shield:List*",
            "signer:GetSigningProfile",
            "signer:List*",
            "sns:GetDataProtectionPolicy",
            "sns:GetSubscriptionAttributes",
            "sns:GetTopicAttributes",
            "sns:List*",
            "sqs:GetQueueAttributes",
            "sqs:GetQueueUrl",
            "sqs:List*",
            "ssm-contacts:GetContact",
            "ssm-contacts:GetContactChannel",
            "ssm-contacts:List*",
            "ssm-incidents:GetReplicationSet",
            "ssm-incidents:GetResponsePlan",
            "ssm-incidents:List*",
            "ssm-sap:GetApplication",
            "ssm-sap:List*",
            "ssm:Describe*",
            "ssm:GetCommandInvocation",
            "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
            "ssm:GetDocument",
            "ssm:GetParameters",
            "ssm:GetPatchBaseline",
            "ssm:GetResourcePolicies",
            "ssm:List*",
            "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
```

```
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
```

```
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIDevOpsAgentActionsPolicy

説明: 運用イベント中にオペレーターが承認したミューテーションまたはカスタマー AWS リソースに対する昇格されたアクションを実行するために、 AWS DevOps Agent が必要とする昇格されたアクセス許可を提供します。

`AIDevOpsAgentActionsPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIDevOpsAgentActionsPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 23 日 22:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 23 日 22:27 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentActionsPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIDevOpsMutativeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ecs:UpdateService",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "logs:PutMetricFilter",
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIDevOpsAgentFullAccess

説明: 経由で Amazon DevOps Agent へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

AIDevOpsAgentFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AIDevOpsAgentFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 26 日 03:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 26 日 23:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIDevOpsAgentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "aidevops:AssociateService",
        "aidevops:CreateAccessToken",
```

```
            "aidevops:CreateAgentSpace",
            "aidevops:CreateAsset",
            "aidevops:CreateAssetFile",
            "aidevops:CreateBacklogTask",
            "aidevops:CreateChat",
            "aidevops:CreateKnowledgeItem",
            "aidevops:CreateOneTimeLoginSession",
            "aidevops:CreatePrivateConnection",
            "aidevops:CreateTrigger",
            "aidevops:DeleteAgentSpace",
            "aidevops:DeleteAsset",
            "aidevops:DeleteAssetFile",
            "aidevops:DeleteKnowledgeItem",
            "aidevops:DeletePrivateConnection",
            "aidevops:DeleteTrigger",
            "aidevops:DeregisterService",
            "aidevops:DescribePrivateConnection",
            "aidevops:DescribeServices",
            "aidevops:DescribeSupportLevel",
            "aidevops:DisableOperatorApp",
            "aidevops:DisassociateService",
            "aidevops:DiscoverTopology",
            "aidevops:EnableOperatorApp",
            "aidevops:EndChatForCase",
            "aidevops:GetAccessToken",
            "aidevops:GetAccountUsage",
            "aidevops:GetAgentSpace",
            "aidevops:GetAsset",
            "aidevops:GetAssetContent",
            "aidevops:GetAssetFile",
            "aidevops:GetAssociation",
            "aidevops:GetBacklogTask",
            "aidevops:GetKnowledgeItem",
            "aidevops:GetOperatorApp",
            "aidevops:GetRecommendation",
            "aidevops:GetService",
            "aidevops:GetTrigger",
            "aidevops:InitiateChatForCase",
            "aidevops:ListAccessTokens",
            "aidevops:ListAgentSpaces",
            "aidevops:ListAssetFiles",
            "aidevops:ListAssets",
            "aidevops:ListAssetTypes",
            "aidevops:ListAssetVersions",
```

```
        "aidevops:ListAssociations",
        "aidevops:ListBacklogTasks",
        "aidevops:ListChats",
        "aidevops:ListExecutions",
        "aidevops:ListGoals",
        "aidevops:ListJournalRecords",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "aidevops:ListKnowledgeItemVersions",
        "aidevops:ListPendingMessages",
        "aidevops:ListPrivateConnections",
        "aidevops:ListRecommendations",
        "aidevops:ListServices",
        "aidevops:ListTagsForResource",
        "aidevops:ListTriggers",
        "aidevops:ListWebhooks",
        "aidevops:RegisterService",
        "aidevops:RevokeAccessToken",
        "aidevops:RotateAccessToken",
        "aidevops:SearchServiceAccessibleResource",
        "aidevops:SendMessage",
        "aidevops:TagResource",
        "aidevops:UntagResource",
        "aidevops:UpdateAgentSpace",
        "aidevops:UpdateApprovalAction",
        "aidevops:UpdateAsset",
        "aidevops:UpdateAssetFile",
        "aidevops:UpdateAssociation",
        "aidevops:UpdateBacklogTask",
        "aidevops:UpdateGoal",
        "aidevops:UpdateKnowledgeItem",
        "aidevops:UpdateOperatorAppIdpConfig",
        "aidevops:UpdatePrivateConnectionCertificate",
        "aidevops:UpdateRecommendation",
        "aidevops:UpdateTrigger",
        "aidevops:ValidateAwsAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIDevOpsAgentReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon DevOps Agent への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`AIDevOpsAgentReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIDevOpsAgentReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 26 日 03:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 11 日 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsAgentReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIDevOpsAgentReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:Get*",
        "aidevops:List*",
        "aidevops:SearchServiceAccessibleResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy

説明: エージェントスペースの AWS DevOps オペレーターウェブアプリケーションを使用するためのアクセスを提供します。

AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 26 日 03:42 UTC

- 編集日時: 2026 年 6 月 26 日 23:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIDevOpsOperatorAppAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorAgentSpaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:CreateAccessToken",
        "aidevops:CreateAsset",
        "aidevops:CreateAssetFile",
        "aidevops:CreateBacklogTask",
        "aidevops:CreateChat",
        "aidevops:CreateKnowledgeItem",
        "aidevops:CreateTrigger",
        "aidevops:DeleteAsset",
        "aidevops:DeleteAssetFile",
        "aidevops:DeleteKnowledgeItem",
        "aidevops:DeleteTrigger",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:DescribeSupportLevel",
        "aidevops:DiscoverTopology",
        "aidevops:EndChatForCase",
        "aidevops:GetAccessToken",
        "aidevops:GetAgentSpace",
        "aidevops:GetAsset",
        "aidevops:GetAssetContent",
        "aidevops:GetAssetFile",
        "aidevops:GetAssociation",
        "aidevops:GetBacklogTask",
```

```
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:GetRecommendation",
        "aidevops:GetTrigger",
        "aidevops:InitiateChatForCase",
        "aidevops:ListAccessTokens",
        "aidevops:ListAssetFiles",
        "aidevops:ListAssets",
        "aidevops:ListAssetTypes",
        "aidevops:ListAssetVersions",
        "aidevops:ListAssociations",
        "aidevops:ListBacklogTasks",
        "aidevops:ListChats",
        "aidevops:ListExecutions",
        "aidevops:ListGoals",
        "aidevops:ListJournalRecords",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "aidevops:ListKnowledgeItemVersions",
        "aidevops:ListPendingMessages",
        "aidevops:ListRecommendations",
        "aidevops:ListTriggers",
        "aidevops:RevokeAccessToken",
        "aidevops:RotateAccessToken",
        "aidevops:SendMessage",
        "aidevops:UpdateApprovalAction",
        "aidevops:UpdateAsset",
        "aidevops:UpdateAssetFile",
        "aidevops:UpdateBacklogTask",
        "aidevops:UpdateGoal",
        "aidevops:UpdateKnowledgeItem",
        "aidevops:UpdateRecommendation",
        "aidevops:UpdateTrigger"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aidevops:*:*:agentspace/${aws:PrincipalTag/AgentSpaceId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorAccountActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aidevops:GetAccountUsage"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSupportOperatorActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeServices",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:DescribeSupportLevel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretsManagerOperatorActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTranscribeOperatorActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy

説明: Amazon AI Operations Assistant が調査のインシデントレポートを生成するために必要なアクセス許可を提供します。

`AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 10 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:GetInvestigationEvent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIOpsAssistantPolicy

説明: Amazon AI Operations Assistant が調査中に顧客 AWS リソースを分析するために必要な ReadOnly アクセス許可を提供します。

`AIOpsAssistantPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIOpsAssistantPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 2 日 16:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "airflow:List*",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
```

```
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetGuardrail",
```

```
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
        "ce:Describe*",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
```

```
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
```

```
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
```

```
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
```

```
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
```

```
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeEvents",
```

```
        "health:DescribeEventDetails",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
```

```
            "iot:GetPackageVersion",
            "iot:GetPolicy",
            "iot:GetThingShadow",
            "iot:GetTopicRule",
            "iot:GetTopicRuleDestination",
            "iot:GetV2LoggingOptions",
            "iot:List*",
            "iotanalytics:Describe*",
            "iotanalytics:List*",
            "iotevents:Describe*",
            "iotevents:List*",
            "iotfleethub:Describe*",
            "iotfleethub:List*",
            "iotsitewise:Describe*",
            "iotsitewise:List*",
            "iotwireless:GetDestination",
            "iotwireless:GetDeviceProfile",
            "iotwireless:GetFuotaTask",
            "iotwireless:GetMulticastGroup",
            "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
            "iotwireless:GetServiceProfile",
            "iotwireless:GetWirelessDevice",
            "iotwireless:GetWirelessGateway",
            "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
            "iotwireless:List*",
            "ivs:GetChannel",
            "ivs:GetEncoderConfiguration",
            "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
            "ivs:GetRecordingConfiguration",
            "ivs:GetStage",
            "ivs:List*",
            "ivschat:GetLoggingConfiguration",
            "ivschat:GetRoom",
            "ivschat:List*",
            "kafka:Describe*",
            "kafka:GetClusterPolicy",
            "kafka:List*",
            "kafkaconnect:Describe*",
            "kafkaconnect:List*",
            "kendra:Describe*",
            "kendra:List*",
            "kinesis:Describe*",
            "kinesis:GetResourcePolicy",
            "kinesis:List*",
```

```
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
```

```
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:Describe*",
        "lookoutvision:List*",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
```

```
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
```

```
            "omics:GetVariantStore",
            "omics:GetWorkflow",
            "omics:List*",
            "opsworks-cm:Describe*",
            "opsworks-cm:List*",
            "organizations:Describe*",
            "organizations:List*",
            "osis:GetPipeline",
            "osis:List*",
            "payment-cryptography:GetAlias",
            "payment-cryptography:GetKey",
            "payment-cryptography:List*",
            "pca-connector-ad:GetConnector",
            "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
            "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
            "pca-connector-ad:GetTemplate",
            "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
            "pca-connector-ad:List*",
            "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
            "pca-connector-scep:GetConnector",
            "pca-connector-scep:List*",
            "personalize:Describe*",
            "personalize:List*",
            "pi:GetResourceMetadata",
            "pi:GetResourceMetrics",
            "pi:ListAvailableResourceDimensions",
            "pi:ListAvailableResourceMetrics",
            "pipes:Describe*",
            "pipes:List*",
            "proton:GetEnvironmentTemplate",
            "proton:GetServiceTemplate",
            "proton:List*",
            "qbusiness:GetApplication",
            "qbusiness:GetDataSource",
            "qbusiness:GetIndex",
            "qbusiness:GetPlugin",
            "qbusiness:GetRetriever",
            "qbusiness:GetWebExperience",
            "qbusiness:List*",
            "qldb:Describe*",
            "qldb:List*",
            "ram:GetPermission",
            "ram:List*",
            "rds:Describe*",
```

```
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
```

```
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:List*",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "S3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
```

```
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:List*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
```

```
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
```

```
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
```

```
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSS3AccessForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amplify",
        "arn:aws:s3:::cdk--assets--*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ViaAWSService" : [
            "amplify.amazonaws.com"
          ],
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIOpsConsoleAdminPolicy

説明: AWS コンソール経由で Amazon AI Operations サービスとその必要なアクセス許可へのフルアクセスを許可します。これには ID 対応コンソールセッションを使用するアクセス許可も含まれます。

`AIOpsConsoleAdminPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AIOpsConsoleAdminPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 2 日 23:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsConsoleAdminPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/aiops"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOTagManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityPropagationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudtrailAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListEventDataStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:aws/ssm/3p/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationCreatePolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AWSServiceRoleSSMIntegrationsPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "ChatbotConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackWorkspaces",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToAIOps",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "aiops.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagBoundaryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToSSMIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.integrations.amazonaws.com"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : "CloudWatch",
          "aws:ResourceTag/Integration" : "CloudWatch"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Integration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAIOpsCrossAccountAssistantPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/AIOpsCrossAccountAssistantPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIOpsOperatorAccess

説明: 調査、調査イベント、調査リソースを作成、更新、削除するための Amazon AI Operations API へのアクセスを許可します。これには、すべての AI Operations API への読み取り専用アクセスと、ID 対応セッションの使用も含まれます。

`AIOpsOperatorAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIOpsOperatorAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 2 日 23:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsOperatorAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:CreateInvestigation",
        "aiops:CreateInvestigationEvent",
        "aiops:CreateInvestigationResource",
        "aiops:DeleteInvestigation",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:UpdateInvestigation",
        "aiops:UpdateInvestigationEvent",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
```

```
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSettingServiceIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationTagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : [
```

```
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsSummaryIntegration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AIOpsReadOnlyAccess

説明: Amazon AI Operations サービスとその必要なリソースに ReadOnly アクセス許可を付与します。

`AIOpsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AIOpsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 2 日 23:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessDeviceSetup

説明: AlexaForBusiness サービスへのデバイスセットアップアクセスを提供します

AlexaForBusinessDeviceSetup は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AlexaForBusinessDeviceSetup をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:47 UTC
- 編集日時: 2019 年 5 月 20 日 21:05 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessDeviceSetup

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterDevice",
        "a4b:CompleteRegistration",
        "a4b:SearchDevices",
        "a4b:SearchNetworkProfiles",
        "a4b:GetNetworkProfile",
        "a4b:PutDeviceSetupEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "A4bDeviceSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessFullAccess

説明: AlexaForBusiness リソースへのフルアクセスと、関連する へのアクセスを許可します AWS のサービス

`AlexaForBusinessFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AlexaForBusinessFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:47 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 1 日 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "*a4b.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*a4b.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAlexaForBusiness*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4B*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "A4B*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessGatewayExecution

説明: AlexaForBusiness サービスへのゲートウェイ実行アクセスを提供します

`AlexaForBusinessGatewayExecution` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AlexaForBusinessGatewayExecution` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:47 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 30 日 16:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessGatewayExecution`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Send*",
        "a4b:Get*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:a4b:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:dd-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:sd-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy

説明: Lifesize AVS デバイスへのアクセスを提供します

`AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 4 日 19:46 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 12 日 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "a4b:filters_deviceType" : [
            "*A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        },
        "Null" : {
          "a4b:filters_deviceType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateContact",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:UpdateContact",
        "a4b:ListConferenceProviders",
        "a4b:DeleteRoom",
        "a4b:CreateAddressBook",
        "a4b:DisassociateContactFromAddressBook",
        "a4b:CreateConferenceProvider",
        "a4b:PutConferencePreference",
        "a4b:DeleteAddressBook",
        "a4b:AssociateContactWithAddressBook",
```

```
        "a4b:DeleteContact",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:UpdateProfile",
        "a4b:GetContact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy

説明: このポリシーにより、ネットワークプロファイルによってスケジュールされた自動タスクを Alexa for Business が実行できるようになります。

`AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2019 年 3 月 13 日 00:53 UTC
- 編集日時: 2019 年 4 月 5 日 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "A4bPcaTagAccess",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:RevokeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/a4b" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "A4bNetworkProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

説明: Poly AVS デバイスへのアクセスを提供します

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 16 日 19:48 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 16 日 19:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A238TWV36W3S92",
            "A1FUZ1SC53VJXD"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:GetProfile",
        "a4b:SearchSkillGroups",
        "a4b:DisassociateSkillGroupFromRoom",
        "a4b:AssociateSkillGroupWithRoom",
        "a4b:GetSkillGroup",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:UpdateRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AlexaForBusinessReadOnlyAccess

説明: AlexaForBusiness サービスへの読み取り専用アクセスを提供します

`AlexaForBusinessReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AlexaForBusinessReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:47 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 20 日 00:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAPIGatewayAdministrator

説明: AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon API Gateway で API を作成/編集/削除するためのフルアクセスを提供します。

AmazonAPIGatewayAdministrator は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAPIGatewayAdministrator をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:34 UTC
- 編集日時: 2015 年 7 月 9 日 17:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "apigateway:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess

説明: Amazon API Gateway で API を呼び出すためのフルアクセスを提供します。

`AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:36 UTC
- 編集日時: 2018 年 12 月 18 日 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:execute-api:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

説明: API Gateway がユーザーのアカウントにログをプッシュできるようにします。

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 11 月 11 日 23:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 11 月 11 日 23:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAppFlowFullAccess

説明: Amazon AppFlow へのフルアクセスと、フローソースまたは送信先 (S3 および Redshift) としてサポートされている AWS サービスへのアクセスを提供します。また、KMS にアクセスして暗号化することもできます。

`AmazonAppFlowFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAppFlowFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 2 日 23:30 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 28 日 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appflow:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesForRedshift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3PutBucketPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::appflow-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecretAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAppFlowReadOnlyAccess

説明: Amazon Appflow フローへの読み取り専用アクセスを提供します

AmazonAppFlowReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAppFlowReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 2 日 23:26 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 28 日 20:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy

説明: 計画実行と計画評価のためのアクセス許可を ARC リージョンスイッチに付与します。

AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 3 日 19:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 5 日 19:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "GetPlanAndExecutions"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Sid" : "PlanEvaluation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CloudWatch"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAppStreamFullAccess

説明: 経由で Amazon AppStream へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonAppStreamFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAppStreamFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 28 日 17:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appstream.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAppStreamPCAAccess

説明: Amazon AppStream 2.0 での証明書ベースの認証のためのカスタマーアカウントの AWS Certificate Manager Private CA へのアクセス

AmazonAppStreamPCAAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAppStreamPCAAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2022 年 10 月 24 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 24 日 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamPCAAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon AppStream への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonAppStreamReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAppStreamReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:List*",
        "appstream:Describe*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAppStreamServiceAccess

説明: Amazon AppStream サービスロールのデフォルトポリシー。

`AmazonAppStreamServiceAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAppStreamServiceAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 19 日 04:17 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAthenaFullAccess

説明: Amazon Athena へのフルアクセスと、クエリ、結果の書き込み、データ管理に必要な依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`AmazonAthenaFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAthenaFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 30 日 16:46 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
```

```
        "glue:GetCatalogImportStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseQueryResultsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseAthenaExamplesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::athena-examples*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseCloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseDataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListAccountEnvironments"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BasePricingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAthenaServiceRolePolicy

説明: Amazon Athena の実行に必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを許可します

`AmazonAthenaServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2025 年 11 月 14 日 22:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 14 日 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonAthenaServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Athena",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAugmentedAIFullAccess

説明: FlowDefinition、HumanTaskUi、HumanLoop など、Amazon Augmented AI リソースのすべてのオペレーションを実行するためのアクセスを提供します。一般公開のワークチームに対する FlowDefinition の作成にはアクセスできません。

`AmazonAugmentedAIFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAugmentedAIFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 16:21 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

説明: HumanLoops のすべてのオペレーションを実行するためのアクセスを提供します。

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 16:20 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 16:20 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess

説明: FlowDefinition、HumanTaskUi、HumanLoop など、Amazon Augmented AI リソースのすべてのオペレーションを実行するためのアクセスを提供します。また、Amazon Augmented AI と統合されたサービスの運用にもアクセスできます。

`AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 22 日 20:47 UTC
- 編集日時: 2020 年 4 月 22 日 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectModerationLabels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess

説明: Aurora DSQL へのコンソールフル管理アクセスを提供します

`AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 13 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v16 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError",
        "dsql:CreateStream",
```

```
        "dsql:DeleteStream",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:ListStreams",
        "dsql:UpdateStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DsqlConsolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForChangeStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAuroraDSQLFullAccess

説明: Aurora DSQL へのフル管理アクセスを提供します

AmazonAuroraDSQLFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonAuroraDSQLFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 13 日 18:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v16 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
```

```
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError",
        "dsql:CreateStream",
        "dsql:DeleteStream",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:ListStreams",
        "dsql:UpdateStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForChangeStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess

説明: Aurora DSQL への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 13 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRo

説明: Bedrock エージェントコアメモリへの Bedrock モデル推論を実行できるようにするアクセス許可を提供します

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 16 日 13:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 17 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModel",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CreateInference",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess

説明: AWS ネットワーク境界外の外部ウェブサイトからのコンテンツの取得など、Amazon Bedrock ウェブ検索へのフルアクセスを提供します。

AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 8 月 3 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockExternalWebSearchFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch",
```

```
        "bedrock-websearch:ExternalWebAccess"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly

説明: AWS ネットワーク境界外の外部ウェブサイトからのコンテンツの取得など、Amazon Bedrock ウェブ検索への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 8 月 3 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockExternalWebSearchReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch",
        "bedrock-websearch:ExternalWebAccess"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockFullAccess

説明: Amazon Bedrock へのフルアクセスと、Amazon Bedrock が必要とする関連サービスへの制限付きアクセスを提供します

`AmazonBedrockFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 6 日 15:47 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 4 日 05:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
```

```
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockLimitedAccess

説明: Amazon Bedrock と、Amazon Bedrock が必要とする関連サービスへの制限付きアクセスを提供します

AmazonBedrockLimitedAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBedrockLimitedAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 29 日 22:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 4 日 05:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "bedrock:CallWithBearerToken",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
```

```
        "bedrock:CreateAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:CreateAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:CreateModelCopyJob",
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:CreatePromptRouter",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:DeleteAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:DeleteCustomModel",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:DeleteImportedModel",
        "bedrock:DeleteInferenceProfile",
        "bedrock:DeletePromptRouter",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ExportAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource",
        "bedrock:UpdateAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations",
        "bedrock:UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:InvokeAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "bedrock-mantle.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockMantleFullAccess

説明: Amazon Bedrock Mantle へのフルアクセスと、Amazon Bedrock Mantle に必要な関連サービスへの制限付きアクセスを提供します

`AmazonBedrockMantleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockMantleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 4 日 07:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 4 日 04:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockMantleFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-mantle.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockMantleInferenceAccess

説明: Amazon Bedrock Mantle への読み取りおよび推論作成アクセスを提供します

`AmazonBedrockMantleInferenceAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockMantleInferenceAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 4 日 07:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 4 日 05:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleInferenceAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockWebSearch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockMantleFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-mantle.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockMantleReadOnly

説明: Amazon Bedrock Mantle への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonBedrockMantleReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockMantleReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 4 日 07:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockMarketplaceAccess

説明: Amazon Bedrock Marketplace と、Amazon Bedrock Marketplace が必要とする関連サービスへの制限付きアクセスを提供します

`AmazonBedrockMarketplaceAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBedrockMarketplaceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 29 日 22:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMarketplaceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMarketplaceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeleteMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeregisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:RegisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:UpdateMarketplaceModelEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockReadOnly

説明: Amazon Bedrock への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonBedrockReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBedrockReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 6 日 15:48 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary

説明: Amazon Bedrock Studio が Amazon Bedrock Studio リソースを操作するために作成する IAM ロールの最大アクセス許可を定義します。

`AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 8 月 1 日 00:24 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 1 日 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::br-studio-${aws:PrincipalAccount}-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessOpenSearchCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveAndGenerate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/br-studio-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeLambdaFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretsManagerSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:br-studio/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "UseKmsKeyWithBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithAwsServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockWebSearchFullAccess

説明: Amazon Bedrock ウェブ検索へのフルアクセスを提供します。データは AWS ネットワーク境界内に残ります。

`AmazonBedrockWebSearchFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBedrockWebSearchFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 8 月 3 日 16:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockWebSearchFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockWebSearchFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBedrockWebSearchReadOnly

説明: Amazon Bedrock ウェブ検索への読み取り専用アクセスを提供します。データは AWS ネットワーク境界内に残ります。

AmazonBedrockWebSearchReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBedrockWebSearchReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 8 月 3 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockWebSearchReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockWebSearchReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-websearch:InvokeSearch",
        "bedrock-websearch:InvokeFetch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-websearch:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBraketFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Amazon Braket へのフルアクセスを提供します。関連サービス (S3、ログなど) へのアクセスも提供します。

AmazonBraketFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonBraketFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 6 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 6 日 19:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBraket" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListNotebookInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
```

```
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "braket:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "braket.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBraketJobsExecutionPolicy

説明: S3 AWS のサービス 、Cloudwatch、IAM、Braket などの Amazon Braket ジョブの実行に必要な および リソースへのアクセスを許可します

`AmazonBraketJobsExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonBraketJobsExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 26 日 19:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 6 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketJobsExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBraket" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
```

```
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "braket:CancelJob",
        "braket:CancelQuantumTask",
        "braket:CreateJob",
        "braket:CreateQuantumTask",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonBraketServiceRolePolicy

説明: Amazon Braket がユーザーに代わって AWS リソースを作成および管理することを許可する

AmazonBraketServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 4 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 6 日 18:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonBraketServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBraket" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール経由で Amazon Chime 管理者コンソールへのフルアクセスを提供します。

`AmazonChimeFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonChimeFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 1 日 22:15 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 14 日 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-chat-*",
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::chime-chat-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeReadOnly

説明: AWS マネジメントコンソール経由で Amazon Chime 管理者コンソールへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonChimeReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonChimeReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 1 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 14 日 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:Describe*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeSDK

説明: Amazon Chime SDK オペレーションへのアクセスを提供します

AmazonChimeSDK は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonChimeSDK をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 2 月 4 日 21:53 UTC

- 編集日時: 2023 年 1 月 10 日 18:05 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
```

```
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime:DeleteMediaPipeline",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Chime SDK MediaPipelines サービスリンクロール向けマネージドポリシー

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 4 日 22:02 UTC

- 編集日時: 2023 年 12 月 8 日 19:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeMeetingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMeeting",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy

説明: Amazon Chime SDK Messaging が AWS リソースにアクセスし、メッセージング機能を有効にすることを許可する

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 3 日 01:43 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 3 日 01:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
```

```
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeServiceRolePolicy

説明: Amazon Chime が使用または管理する AWS リソースへのアクセスを有効にします

AmazonChimeServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 9 月 30 日 22:25 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 30 日 22:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonChime"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "chime.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Chime がユーザーに代わって Amazon Transcribe および Amazon Transcribe Medical にアクセスすることを許可します

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 4 日 21:47 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 4 日 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeUserManagement

説明: AWS マネジメントコンソール経由で Amazon Chime 管理者コンソールへのユーザー管理アクセスを提供します。

AmazonChimeUserManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonChimeUserManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 1 日 22:17 UTC
- 編集日時: 2020 年 2 月 18 日 19:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeUserManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Chime VoiceConnector のサービスリンクロール向けマネージドポリシー

`AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 9 月 30 日 22:16 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 14 日 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
        "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudDirectoryFullAccess

説明: Amazon Cloud Directory サービスへのフルアクセスを提供します。

AmazonCloudDirectoryFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCloudDirectoryFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 25 日 00:41 UTC
- 編集日時: 2017 年 2 月 25 日 00:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess

説明: Amazon Cloud Directory サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 28 日 23:42 UTC
- 編集日時: 2017 年 2 月 28 日 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "clouddirectory:BatchRead"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

説明: Amazon CloudWatch Evidently へのフルアクセスのみを提供します。関連する Amazon S3、Amazon SNS、Amazon CloudWatch およびその他の関連サービスへのアクセスも提供されます。

`AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 15:10 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 29 日 15:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Evidently-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess

説明: Amazon CloudWatch Evidently への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 15:08 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 29 日 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
```

```
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy

説明: CloudWatch Evidently Service が顧客に代わって関連する AWS リソースを管理できるようにします

`AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 13 日 17:25 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 13 日 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : [
        "arn:aws:appconfig:*:*:application/*",
        "arn:aws:appconfig:*:*:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/configurationprofile/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Owner" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:ListDeployments",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudWatchRUMFullAccess

説明: Amazon CloudWatch RUM サービスへのフルアクセス権を付与

AmazonCloudWatchRUMFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCloudWatchRUMFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 15:46 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 29 日 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

説明: Amazon CloudWatch RUM サービスの読み取り専用アクセス許可を付与

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 15:43 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
```

```
        "rum:ListRumMetricsDestinations",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetResourcePolicy",
        "rum:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeCanaries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy

説明: Amazon CloudWatch RUM Service にモニタリングデータを他の関連 AWS サービスに発行するアクセス許可を付与します

`AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 23:17 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 22 日 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "RUM/CustomMetrics/*",
            "AWS/RUM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeCatalystFullAccess

説明: Amazon CodeCatalyst へのフルアクセスを提供します

`AmazonCodeCatalystFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCodeCatalystFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 16:50 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 20 日 16:50 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCatalystResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCatalystAssociateIAMRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codecatalyst.amazonaws.com",
            "codecatalyst-runner.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess

説明: Amazon CodeCatalyst への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 16:49 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 20 日 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:Get*",
        "codecatalyst:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeCatalystSupportAccess

説明: Amazon CodeCatalyst がユーザーに代わって AWS サポート ケースを作成、更新、解決できるようにします。

`AmazonCodeCatalystSupportAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCodeCatalystSupportAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 12:34 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 20 日 12:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonCodeCatalystSupportAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:SearchForCases",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
```

```
        "support:CreateCase",
        "support:InitiateCallForCase",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:PutCaseAttributes",
        "support:RateCaseCommunication",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess

説明: Amazon CodeGuru Profiler エージェントが必要とするアクセスを提供します。

`AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 5 日 22:11 UTC
- 編集日時: 2022 年 5 月 5 日 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ConfigureAgent",
        "codeguru-profiler:CreateProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:PostAgentProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-profiler:*:*:profilingGroup/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

説明: Amazon CodeGuru Profiler へのフルアクセスを提供します。

`AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCodeGuruProfilerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 10:13 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 15 日 03:23 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "sns:ListTopics",
        "codeguru:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForCodeGuruProfiler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-profiler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess

説明: Amazon CodeGuru Profiler への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 10:30 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 27 日 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-profiler:BatchGet*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

説明: Amazon CodeGuru Reviewer へのフルアクセス権と、必要な依存関係へのスコープ付きアクセス権を付与します。

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCodeGuruReviewerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 08:33 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 29 日 04:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:*",
        "codeguru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListRepositories",
            "ListOwners"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess

説明: Amazon CodeGuru Reviewer への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 08:48 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 29 日 04:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy

説明: Amazon CodeGuru Reviewer がユーザーに代わってリソースにアクセスするために必要なサービスリンクロールです。

`AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 05:31 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 27 日 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:GitPull",
```

```
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListBranches",
            "GetBranch",
            "ListRepositories",
            "ListOwners",
            "ListPullRequests",
            "GetPullRequest",
            "ListPullRequestComments",
            "ListPullRequestCommits",
            "ListCommitFiles",
            "ListBranchCommits",
            "CreatePullRequestDiffComment",
            "GitPull"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsResourceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGuruS3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*",
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

説明: Amazon CodeGuru Security へのフルアクセスを提供します。

`AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2023 年 5 月 9 日 21:03 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 9 日 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

説明: Amazon CodeGuru Security スキャンの操作に必要なアクセスを提供します。

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCodeGuruSecurityScanAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 9 日 20:54 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 9 日 20:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityScanAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:CreateUploadUrl",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities

説明: Amazon Cognito API へのアクセスを提供して、認証バックエンドから送信される開発者認証アイデンティティをサポートします。

`AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 3 月 24 日 17:22 UTC
- 編集日時: 2015 年 3 月 24 日 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:MergeDeveloperIdentities",
        "cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy

説明: Amazon Cognito のユーザープールサービスが SES アイデンティティを使用して E メールを送信できるようにします。

`AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 3 月 21 日 21:32 UTC
- 編集日時: 2019 年 3 月 21 日 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ses:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

説明: Amazon Cognito ユーザープールが使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 26 日 22:30 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 26 日 22:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoPowerUser

説明: 既存の Amazon Cognito リソースへの管理者アクセスを提供します。新しい Cognito AWS アカウント リソースを作成するには、管理者権限が必要です。

`AmazonCognitoPowerUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCognitoPowerUser` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 3 月 24 日 17:14 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoPowerUser`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "cognito-sync:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:ListPlatformApplications",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "acm:ListCertificates",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "cognito-idp.amazonaws.com",
            "email.cognito-idp.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/email.cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmail*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoReadOnly

説明: Amazon Cognito リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonCognitoReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonCognitoReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2015 年 3 月 24 日 17:06 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 1 日 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListPlatformApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy

説明: このポリシーは、Cognito アイデンティティプールの未認証アイデンティティに許可される権限のセットを定義します。このポリシーは、スタンドアロンのアクセス許可ポリシーとして使用することを意図したものではありません。アイデンティティプール内のロールにアタッチされている過度に許容度の高いポリシーに対するガードレールとして使用されます。このポリシーはどのロールにもアタッチしないでください。Cognito Identity Service は、認証情報を作成するときに、このポリシーをスコープダウンポリシーとして自動的に含めます。拡張フローを通じて他の AWS リソースに一時的にアクセスする権限は、サービスによって提供される認証されていないユーザーのアイデンティティに関連付けられたロールと、Cognito が所有するこの管理ポリシーで付与される権限の共通部分によって定義されるようになりました。

`AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 7 月 19 日 23:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 1 日 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:PutRumEvents",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "polly:*",
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "personalize:*",
        "geo:GetMap*",
        "geo:ListMaps",
        "geo:SearchPlaceIndex*",
        "geo:GetPlace",
        "geo:CalculateRoute*",
        "geo:*Geofence",
        "geo:*Geofences",
        "geo:*DevicePosition*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities

説明: このポリシーは、Cognito アイデンティティプールの未認証アイデンティティに許可される権限のセットを定義します。これを unauth ロールにアタッチする必要はありません。Cognito Identity Service は、認証情報を作成するときに、このロールをスコープダウンポリシーとして自動的に含めます。拡張フローを通じて他の AWS リソースに一時的にアクセスする権限は、サービスによって提供される認証されていないユーザーのアイデンティティに関連付けられたロールと、Cognito が所有するこの管理ポリシーで付与される権限の共通部分によって定義されるようになりました。

`AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 1 日 22:36 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 1 日 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rum:PutRumEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonConnect_FullAccess

説明: このポリシーの目的は、 AWS Connect リソースを使用するために必要なアクセス許可を Connect ユーザーに付与することです。このポリシーは、 AWS Connect コンソールとパブリック APIs

`AmazonConnect_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonConnect_FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 11 月 20 日 19:54 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 7 日 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnect_FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases",
        "logs:CreateLogGroup",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListFunctions",
        "ds:CheckAlias",
```

```
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:CreateDomain",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:DeleteProfile",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:DeleteProfileObject",
        "profile:DeleteProfileObjectType",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetMatches",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "profile:MergeProfiles",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:PutProfileObject",
        "profile:PutProfileObjectType",
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:TagResource",
        "profile:UntagResource",
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketAcl"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "connect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "profile.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Connect Campaigns サービスリンクロールのポリシー

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 23 日 20:54 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 18 日 23:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:ListCampaigns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignsMetricsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:GetMetricDataV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:BatchPutContact",
        "connect:StopContact",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:SendOutboundEmail",
        "connect:SendOutboundWebNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectChatAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:SendOutboundChatMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect:*:*:instance/*",
        "arn:aws:connect:*:*:phone-number/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingSendMessageOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingTemplateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "connect-campaigns.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTargetsByRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectCampaignsEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:RenderMessageTemplate"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectCampaignsEnabled" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonConnectReadOnlyAccess

説明: の Amazon Connect インスタンスを表示するアクセス許可を付与します AWS アカウント。

`AmazonConnectReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonConnectReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 17 日 21:00 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 19 日 15:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Get*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyConnectEmergencyAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "connect:AdminGetEmergencyAccessToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Connect がユーザーに代わって AWS リソースを作成および管理できるようにします。

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 9 月 7 日 00:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 27 日 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v55 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect_*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetBucketMetadataForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowConnectLogGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/connect/*:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowListLexBotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "profile:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*",
        "arn:aws:profile:*:*:/domains/amazon-connect-*",
        "arn:aws:profile:*:*:/templates*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListRecommenderRecipes",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "profile:CreateDomain",
        "profile:UpdateDomain",
```

```
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:CreateEventStream",
        "profile:DeleteEventStream",
        "profile:DeleteWorkflow",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:UntagResource",
        "profile:TagResource",
        "profile:CreateIntegrationWorkflow"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppIntegrationsForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:ListDataIntegrationAssociations",
        "app-integrations:CreateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:StartDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationExecutions",
        "app-integrations:GetDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationSchedules",
        "app-integrations:UpdateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:GetDataIntegrationSchedule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DenyWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "wisdom:DeleteAssistant",
        "wisdom:DeleteKnowledgeBase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperationForWisdom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSListRetirableGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCognitoForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorGetOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorListOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:ListVoiceConnectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionsForManagingReceiptRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:UpdateReceiptRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionForManagingConnectProvidedSESIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DeleteEmailIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:identity/*.email.connect.aws*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESConfigurationSetPermissionsForSendingEmail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:configuration-set/configuration-set-for-connect-DO-
NOT-DELETE",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSESForReceiptRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonConnectEmailSESAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage",
        "social-messaging:PostWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWabas",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:ListLinkedWhatsAppBusinessAccounts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWhatsAppTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate",
        "social-messaging:ListWhatsAppMessageTemplates"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMobileTargetingOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource" : "arn:aws:mobiletargeting:*:*:apps/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPollyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:ListLexicons",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy

説明: Amazon Connect がユーザーに代わってリージョン間で AWS リソースを同期できるようにします。

`AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 10 月 27 日 22:38 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 21 日 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Create*",
        "connect:BatchCreate*",
        "connect:Update*",
        "connect:BatchUpdate*",
        "connect:Delete*",
        "connect:BatchDelete*",
        "connect:Describe*",
        "connect:BatchDescribe*",
        "connect:List*",
        "connect:Search*",
        "connect:Associate*",
        "connect:Disassociate*",
        "connect:Get*",
        "connect:BatchGet*",
        "connect:Import*",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DisallowedConnectActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "connect:Start*",
        "connect:Stop*",
        "connect:Resume*",
        "connect:Suspend*",
        "connect:*Contact",
        "connect:SearchContacts",
```

```
        "connect:*ContactAttributes*",
        "connect:*RealtimeContact*",
        "connect:*AnalyticsData*",
        "connect:*MetricData*",
        "connect:*UserData*",
        "connect:*ContactEvaluation",
        "connect:*AttachedFile*",
        "connect:UpdateContactSchedule",
        "connect:UpdateContactRoutingData",
        "connect:ListContactReferences",
        "connect:CreateParticipant",
        "connect:CreatePersistentContactAssociation",
        "connect:CreateInstance",
        "connect:DeleteInstance",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ReplicateInstance",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:ClaimPhoneNumber",
        "connect:ImportPhoneNumber",
        "connect:ReleasePhoneNumber",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "connect:CreateTrafficDistributionGroup",
        "connect:DeleteTrafficDistributionGroup",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:UpdateTrafficDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonConnectVoiceIDFullAccess

説明: Amazon Connect Voice ID へのフルアクセスを提供します

`AmazonConnectVoiceIDFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonConnectVoiceIDFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 26 日 19:04 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 26 日 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectVoiceIDFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "voiceid:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy

説明: 特定の Amazon DataZone ドメイン用に作成された Amazon Bedrock アプリケーション推論プロファイルの呼び出しなど、Amazon Bedrock モデルを使用するアクセス許可を提供します。

`AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 12 日 22:15 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InvokeDomainInferenceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateSessionWithTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateSession",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetSession",
        "bedrock:UpdateSession",
        "bedrock:DeleteSession",
        "bedrock:EndSession",
        "bedrock:CreateInvocation",
        "bedrock:ListInvocations",
        "bedrock:PutInvocationStep",
        "bedrock:GetInvocationStep",
        "bedrock:ListInvocationSteps",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
```

```
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockListSessionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListSessions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy

説明: アプリケーション推論プロファイルの作成、タグ付け、削除など、Amazon Bedrock モデルアクセスを管理するアクセス許可を提供します。

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 12 日 22:14 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 12 日 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

説明: Amazon DataZone の DomainExecutionRole サービスロールのデフォルトポリシー。このロールは、Amazon DataZone ドメイン内のデータをカタログ化、検出、管理、共有、分析するために Amazon DataZone で使用されます。

`AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 27 日 21:55 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 26 日 00:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DomainExecutionRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
            "datazone:DeleteAsset",
            "datazone:DeleteAssetFilter",
            "datazone:DeleteAssetType",
            "datazone:DeleteDataProduct",
            "datazone:DeleteDataSource",
            "datazone:DeleteDomainUnit",
            "datazone:DeleteEnvironment",
            "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
            "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
            "datazone:DeleteFormType",
            "datazone:DeleteGlossary",
            "datazone:DeleteGlossaryTerm",
            "datazone:DeleteListing",
            "datazone:DeleteProject",
            "datazone:DeleteProjectMembership",
            "datazone:DeleteRule",
            "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
            "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
            "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
            "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
            "datazone:GetAsset",
            "datazone:GetAssetFilter",
            "datazone:GetAssetType",
            "datazone:GetDataProduct",
            "datazone:GetDataSource",
            "datazone:GetDataSourceRun",
            "datazone:GetDomain",
            "datazone:GetDomainUnit",
            "datazone:GetEnvironment",
            "datazone:GetEnvironmentAction",
            "datazone:GetEnvironmentActionLink",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
            "datazone:GetEnvironmentCredentials",
            "datazone:GetEnvironmentProfile",
            "datazone:GetFormType",
            "datazone:GetGlossary",
            "datazone:GetGlossaryTerm",
            "datazone:GetGroupProfile",
            "datazone:GetLineageNode",
            "datazone:GetListing",
            "datazone:GetMetadataGenerationRun",
            "datazone:GetProject",
            "datazone:GetRule",
```

```
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
```

```
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

説明: Amazon DataZone はデータ分析アクションを実行する環境用の IAM ロールを作成しますが、それらのロールの作成時にこのポリシーを使用してアクセス許可の範囲を定義します。

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 11 日 23:38 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 17 日 23:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateGlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
```

```
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyticsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
```

```
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:Describe*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
```

```
            "glue:GetDatabase",
            "glue:GetDatabases",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTables",
            "glue:GetPartition",
            "glue:GetPartitions",
            "glue:ListSchemas",
            "glue:ListJobs",
            "glue:NotifyEvent",
            "glue:SearchTables",
            "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
            "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
            "glue:UpdateDatabase",
            "glue:UpdatePartition",
            "glue:UpdateTable",
            "iam:GetRole",
            "iam:GetRolePolicy",
            "iam:ListGroups",
            "iam:ListRolePolicies",
            "iam:ListRoles",
            "iam:ListUsers",
            "logs:DescribeLogGroups",
            "logs:DescribeLogStreams",
            "logs:DescribeMetricFilters",
            "logs:DescribeQueries",
            "logs:DescribeQueryDefinitions",
            "logs:DescribeMetricFilters",
            "logs:StartQuery",
            "logs:StopQuery",
            "logs:GetLogEvents",
            "logs:GetLogGroupFields",
            "logs:GetQueryResults",
            "logs:GetLogRecord",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:FilterLogEvents",
            "lakeformation:GetDataAccess",
            "lakeformation:GetDataLakeSettings",
            "lakeformation:GetResourceLFTags",
            "lakeformation:ListPermissions",
            "redshift-data:ListTables",
            "redshift-data:DescribeTable",
            "redshift-data:ListSchemas",
            "redshift-data:ListDatabases",
```

```
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryResultsStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "*"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
```

```
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
```

```
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:List*",
```

```
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneFullAccess

説明: 経由で Amazon DataZone へのフルアクセス AWS マネジメントコンソール と、それに必要な関連サービスへの制限付きアクセスを提供します。

`AmazonDataZoneFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 22 日 20:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
```

```
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "genai-studio-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneFullUserAccess

説明: Amazon DataZone へのフルアクセスを提供しますが、ドメイン、ユーザー、または関連するアカウントの管理は許可しません。

`AmazonDataZoneFullUserAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneFullUserAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 22 日 21:06 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 19 日 21:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullUserAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
            "datazone:DeleteAsset",
            "datazone:DeleteAssetFilter",
            "datazone:DeleteAssetType",
            "datazone:DeleteDataProduct",
            "datazone:DeleteDataSource",
            "datazone:DeleteDomainUnit",
            "datazone:DeleteEnvironment",
            "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
            "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
            "datazone:DeleteFormType",
            "datazone:DeleteGlossary",
            "datazone:DeleteGlossaryTerm",
            "datazone:DeleteListing",
            "datazone:DeleteProject",
            "datazone:DeleteProjectMembership",
            "datazone:DeleteRule",
            "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
            "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
            "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
            "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
            "datazone:GetAsset",
            "datazone:GetAssetFilter",
            "datazone:GetAssetType",
            "datazone:GetDataProduct",
            "datazone:GetDataSource",
            "datazone:GetDataSourceRun",
            "datazone:GetDomain",
            "datazone:GetDomainUnit",
            "datazone:GetEnvironment",
            "datazone:GetEnvironmentActionLink",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
            "datazone:GetEnvironmentCredentials",
            "datazone:GetEnvironmentProfile",
            "datazone:GetFormType",
            "datazone:GetGlossary",
            "datazone:GetGlossaryTerm",
            "datazone:GetGroupProfile",
            "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
            "datazone:GetLineageNode",
            "datazone:GetListing",
            "datazone:GetMetadataGenerationRun",
            "datazone:GetProject",
            "datazone:GetRule",
            "datazone:GetSubscription",
```

```
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
```

```
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

説明: このポリシーは、Amazon DataZone がデータを公開し、データ権限にアクセスすることを許可します。

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 22 日 20:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v18 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueTagDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
          "aws:TagKeys" : "DataZoneDiscoverable_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDataQuality",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GlueTableDatabaseCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceFederatedSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "lakeformation:GlueARN" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShares",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleForDataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDataLocationRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
```

```
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy

説明: Amazon DataZone API へのフルアクセスを提供します

`AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 26 日 18:24 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 26 日 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "datazonecontrol:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール経由で Amazon DataZone のプレビューリリースへのフルアクセスを提供します。関連サービスへの限定アクセスも提供します。

`AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 28 日 15:16 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 13 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazonecontrol:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "redshift:DescribeClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AmazonDataZone-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneBootstrapServicePolicy-
AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneServicePolicy-
AmazonDataZoneServiceRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneBootstrapRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazonecontrol.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

説明: Amazon DataZone がデータ分析プロジェクトのデプロイに使用する IAM ロールを作成します。DataZone はこれらのロールを作成する際にこのポリシーを使用してアクセス許可の境界を定義します。

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 21 日 02:54 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 4 日 02:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
```

```
        "kms:TagResource",
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagLogGroup",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:EnableKeyRotation",
        "kms:DisableKeyRotation",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:projectId"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:List*",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.logs",
            "com.amazonaws.*.s3",
            "com.amazonaws.*.glue",
            "com.amazonaws.*.athena"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "NotResource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:DeleteBucket",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicy",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
```

```
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "athena:*",
        "kms:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "lambda:*",
        "ec2:*",
        "logs:*",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:TagRole",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary

説明: Amazon DataZone はデータ分析アクションを実行するプロジェクト用の IAM ロールを作成しますが、それらのロール作成時にこのポリシーを使用してアクセス許可の範囲を定義します。

`AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 21 日 02:51 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 21 日 02:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "logs:*",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGet*",
        "athena:List*",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:Get*",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
```

```
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift-data:*",
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "tag:GetResources",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateWorkflow",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:BatchGet*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:Get*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:Describe*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "logs:*",
        "athena:*",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
```

```
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:*",
        "redshift:*",
        "redshift-data:*",
        "tag:GetResources",
        "iam:List*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
```

```
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

説明: Amazon DataZone は、データのカタログ化、検出、管理、共有、分析を可能にするデータ管理サービスです。Amazon DataZone では、アカウントやサポートされているリージョン間でデータを共有し、アクセスできます。Amazon DataZone は、Amazon Redshift、Amazon Athena、 AWS Glue、 AWS Lake Formation などの AWS サービス間のエクスペリエンスを簡素化します。

`AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 22 日 20:19 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 23 日 18:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "athena:GetWorkGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
```

```
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:TagLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSDecryptPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeStatementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValuePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

説明: このポリシーは、Amazon Redshift データをカタログに公開するためのアクセス許可を Amazon DataZone に付与します。また、Amazon Redshift または Amazon Redshift Serverless がカタログに公開したアセットへのアクセス権の付与や、アクセス権の取り消しを行うためのアクセス許可も Amazon DataZone に付与します。

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 22 日 20:15 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "listSecretsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getWorkgroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteWorkgroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "getNamespacePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetNamespace",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
```

```
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "redshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "dataSharesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "associateDataShareConsumerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:AssociateDataShareConsumer",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

説明 : AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary ポリシーは、Amazon DataZone によってプロビジョニングされた SageMaker 環境で作成される実行ロールに付与されるアクセス許可のリストです。

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 23 日 23:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 17 日 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForDomainResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateApp",
            "CreateSpace",
            "CreateUserProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:Describe*",
```

```
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
            "ecr:StartImageScan",
            "elastic-inference:Connect",
            "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
            "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
            "fsx:DescribeFileSystems",
            "groundtruthlabeling:*",
            "iam:GetRole",
            "iam:ListRoles",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:ListAliases",
            "lambda:ListFunctions",
            "logs:CreateLogDelivery",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:DeleteLogDelivery",
            "logs:DescribeLogGroups",
            "logs:DescribeLogStreams",
            "logs:GetLogDelivery",
            "logs:GetLogEvents",
            "logs:ListLogDeliveries",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:UpdateLogDelivery",
            "redshift-data:BatchExecuteStatement",
            "redshift-data:CancelStatement",
            "redshift-data:DescribeStatement",
            "redshift-data:DescribeTable",
            "redshift-data:ExecuteStatement",
            "redshift-data:GetStatementResult",
            "redshift-data:ListSchemas",
            "redshift-data:ListTables",
            "redshift-serverless:GetCredentials",
            "redshift-serverless:GetNamespace",
            "redshift-serverless:GetWorkgroup",
            "redshift-serverless:ListNamespaces",
            "redshift-serverless:ListWorkgroups",
            "secretsmanager:ListSecrets",
            "servicecatalog:Describe*",
            "servicecatalog:List*",
            "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
            "servicecatalog:SearchProducts",
            "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
            "sns:ListTopics",
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowRAMInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
```

```
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "forecast.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
```

```
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:ListJobs",
```

```
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDefaultAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:RunStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftClusterActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateClusterUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecretActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
```

```
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DenyNotAction",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:StartImageScan",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
```

```
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:Get*",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:List*",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "groundtruthlabeling:*",
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:GetBucketAcl",
```

```
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine",
        "tag:GetResources",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DenyUpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

説明: AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy ポリシーは、Amazon DataZone に SageMaker 環境のさまざまなリソースへのユーザーアクセスを許可するために必要な権限を付与します。

`AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 23 日 23:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutResourcePolicy",
        "sagemaker:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

説明: AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy ポリシーは、Amazon DataZone に Amazon SageMaker との相互運用に必要なアクセス許可を付与します。

`AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 23 日 23:32 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "sagemaker:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:GetConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDetectiveFullAccess

説明: Amazon Detective サービスへのフルアクセスと、コンソール UI の依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`AmazonDetectiveFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDetectiveFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 4 月 30 日 17:57 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 17 日 19:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDetectiveInvestigatorAccess

説明: 調査員による Amazon Detective サービスへのアクセスと、コンソール UI の依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。このポリシーでは、調査目的で Detective に掘り下げるアクセス許可と、Guardduty への制限付き書き込みアクセス許可を付与します。

`AmazonDetectiveInvestigatorAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDetectiveInvestigatorAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 17 日 15:24 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 03:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveInvestigatorAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DetectivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDetectiveMemberAccess

説明: Amazon Detective サービスへのメンバーアクセスと、コンソール UI の依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

AmazonDetectiveMemberAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDetectiveMemberAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 17 日 15:16 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 17 日 15:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveMemberAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDetectiveOrganizationsAccess

説明: Amazon Detective の委任管理者を管理するための Organizations アクセスと、コンソール UI の依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。これにより、Detective のサービスリンクロールを作成するアクセス許可も付与されます。

`AmazonDetectiveOrganizationsAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDetectiveOrganizationsAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 2 日 15:20 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 2 日 15:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveOrganizationsAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "macie.amazonaws.com",
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Detective がユーザーに代わってサービスコールを実行することを許可します

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 18 日 19:47 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 18 日 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

説明: ポリシーでは、DevOps Guru コンソールへのフルアクセスを付与します。

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 12 月 17 日 18:43 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 25 日 18:18 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PerformanceInsightsMetricsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDevOpsGuruFullAccess

説明: Amazon DevOps Guru へのフルアクセスを提供します。

`AmazonDevOpsGuruFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDevOpsGuruFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 16:38 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 25 日 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

説明: 組織内の Amazon DevOps Guru を有効化および管理するためのアクセスを提供します。

`AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 15 日 23:50 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 15 日 23:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:SearchOrganizationInsights"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "devops-guru.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

説明: Amazon DevOps Guru コンソールへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 16:34 UTC

- 編集日時: 2022 年 8 月 25 日 18:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy

説明: Amazon DevOpsGuru がリソースにアクセスする際に必要となるサービスリンクロール。

`AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 10:24 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 10 日 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListImports",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "xray:GetServiceGraph",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "tag:GetResources",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
```

```
        "lambda:GetPolicy",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutTargetsOnASpecificRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsToOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
```

```
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagBasedFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAPIGatewayGetIntegrations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDMSCloudWatchLogsRole

説明: DMS レプリケーションログを顧客アカウントの Cloudwatch ログにアップロードするためのアクセスを提供します。

AmazonDMSCloudWatchLogsRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDMSCloudWatchLogsRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 7 日 23:44 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 23 日 21:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDMSRedshiftS3Role

説明: DMS の Redshift エンドポイントの S3 設定を管理するためのアクセスを提供します。

AmazonDMSRedshiftS3Role は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDMSRedshiftS3Role をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 4 月 20 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2019 年 7 月 8 日 18:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDMSVPCManagementRole

説明: AWS マネージド型顧客設定の VPC 設定を管理するためのアクセスを提供します

AmazonDMSVPCManagementRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDMSVPCManagementRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 11 月 18 日 16:33 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 25 日 15:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy

説明: Amazon DocumentDB-Elastic がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるようにします。

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2022 年 11 月 30 日 14:17 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 30 日 14:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Elastic"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDocDBConsoleFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を管理するためのフルアクセスを提供します。このポリシーは、アカウント内のすべての SNS トピックを公開するためのフルアクセス、Amazon EC2 インスタンスと VPC 設定を作成および編集するアクセス許可、Amazon KMS でキーを表示および一覧表示するアクセス許可、Amazon RDS と Amazon Neptune へのフルアクセス権も付与します。

`AmazonDocDBConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDocDBConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 9 日 20:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbSids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
```

```
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DependencySids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocdbSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDocDBElasticFullAccess

説明: Amazon DocumentDB Elastic クラスターへのフルアクセス
と、EC2、KMS、SecretsManager、CloudWatch、IAM などの依存関係に必要なその他のアクセス許可を提供します。

`AmazonDocDBElasticFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDocDBElasticFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 5 日 13:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Sid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*",
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SLRSid",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

説明: Amazon DocDB-Elastic と CloudWatch メトリクスへの読み取りアクセスを提供します。

`AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 8 日 14:37 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 21 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDocDBFullAccess

説明: Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) へのフルアクセスを提供します。このポリシーは、アカウント内のすべての SNS トピックを公開するためのフルアクセスと、Amazon RDS と Amazon Neptune へのフルアクセス権も付与します。

`AmazonDocDBFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDocDBFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 9 日 20:21 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 9 日 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
```

```
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
```

```
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDocDBReadOnlyAccess

説明: Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) への読み取り専用アクセスを提供します。このポリシーは Amazon RDS と Amazon Neptune リソースへのアクセス権も付与します。

`AmazonDocDBReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDocDBReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 9 日 20:30 UTC

- 編集日時: 2019 年 1 月 9 日 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDRSVPCManagement

説明: Amazon が管理する顧客設定の VPC 設定を管理するためのアクセスを提供します

AmazonDRSVPCManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDRSVPCManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 9 月 2 日 00:09 UTC
- 編集日時: 2015 年 9 月 2 日 00:09 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDRSVPCManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDynamoDBFullAccess

説明: 経由で Amazon DynamoDB へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonDynamoDBFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDynamoDBFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 29 日 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
```

```
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "dax.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDynamoDBFullAccess_v2

説明: Amazon DynamoDB へのフルアクセスを提供します。

AmazonDynamoDBFullAccess_v2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonDynamoDBFullAccess_v2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 22 日 14:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DDBAndDAXFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DaxSNSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchMonitoring",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListKinesisResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListEC2ResourcesForDaxClusterCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchInsightsRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceRoleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline

説明: このポリシーは非推奨化される予定です。ガイダンスについては、「https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DynamoDBPipeline.html」のドキュメントを参照してください。経由で AWS Data Pipeline を使用したエクスポート/インポートを含む Amazon DynamoDB へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 11 月 12 日 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsole"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleTriggers"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "datapipeline:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleImportExport"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "IAMEDPRoles"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "EMR"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Sid" : "S3"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon DynamoDB への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 18 日 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:GetAbacStatus",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dax:Describe*",
        "dax:List*",
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CCIAccess",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy

説明: CSI ドライバーサービスアカウントがユーザーに代わって EC2 などの関連サービスを呼び出すことを許可する IAM ポリシー。このポリシーは、特定の EKS クラスターに属する EBS ボリュームとスナップショットのみを管理するように Amazon EBS CSI ドライバーを制限します。リソースタグ ebs.csi.aws.com/cluster-name は、IAM プリンシパルの eks-cluster-name タグと一致する必要

があり、複数のクラスターが同じクラスターを共有する場合のクラスター間のアクセスを防止します AWS アカウント。インスタンスでのアタッチおよびデタッチ操作は、eks:cluster-name タグ (マネージド型ノードグループの EKS によって自動的に設定) または ebs.csi.aws.com/cluster-name タグ (手動でタグ付けされたインスタンスの場合) でタグ付けされたインスタンスに制限されます。

AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 16 日 17:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 28 日 17:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEBSCSIDriverEKSClusterScopedPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyDescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndCopyVolumesWithClusterTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CopyClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithClusterTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsFromClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageClusterVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumesFromAndEnableFSROnClusterSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToClusterInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToEKSStandardTaggedInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToManuallyTaggedInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndLockClusterSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourcesOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTagsOnClusterVolumes",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-name}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ebs.csi.aws.com/cluster",
            "ebs.csi.aws.com/cluster-name",
            "kubernetes.io/created-for/pvc/name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEBSCSIDriverPolicy

説明: CSI ドライバーサービスアカウントがユーザーに代わって EC2 などの関連サービスを呼び出すことを許可する IAM ポリシー。

AmazonEBSCSIDriverPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEBSCSIDriverPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 4 日 17:24 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 13 日 17:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEBSCSIDriverPolicyV2

説明: EBS CSI ドライバーサービスアカウントがユーザーに代わって EC2 などの関連サービスを呼び出すことを許可する IAM ポリシー。Amazon EBS CSI ドライバーは、ebs.csi.aws.com/cluster が true に設定されているキーでタグ付けされた EBS ボリュームとスナップショットのみを管理するように制限されます。ツリー内 Kubernetes ボリュームプラグイン (CSI 移行ボリューム) によってプロビジョニングされたボリュームは、kubernetes.io/created-for/pvc/name リソースタグでもサポートされます。

`AmazonEBSCSIDriverPolicyV2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEBSCSIDriverPolicyV2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 16 日 17:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 16 日 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEBSCSIDriverPolicyV2`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyDescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndCopyVolumesWithManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CopyManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CopyCSIMigratedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsFromManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCSIMigratedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumesFromAndEnableFSROnManagedSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachDetachVolumesToAnyInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndLockManagedSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:LockSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourcesOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTagsOnManagedVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ebs.csi.aws.com/cluster",
            "ebs.csi.aws.com/cluster-name",
            "kubernetes.io/created-for/pvc/name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

説明: Amazon ECR リソースへの管理アクセスを提供します

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 12 月 21 日 17:06 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 5 日 00:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.ecr.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

説明: Amazon EC2 Container Registry リポジトリへのフルアクセスを提供しますが、リポジトリの削除やポリシーの変更は許可されません。

`AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 12 月 21 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 10 日 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

説明: Amazon EC2 Container Registry リポジトリからイメージをプルするためのアクセスを提供します。

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 04 日 16:58 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 04 日 16:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

説明: Amazon EC2 Container Registry リポジトリへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 12 月 21 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 10 日 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

説明: Amazon EC2 Container Service のタスク自動スケーリングを有効にするポリシー

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 5 月 12 日 23:25 UTC
- 編集日時: 2018 年 2 月 5 日 19:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole

説明: EC2 Container Service で CloudWatch Events を有効にするポリシー

`AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 5 月 30 日 16:51 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 6 日 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RunTask"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

説明: Amazon EC2 Container Service の Amazon EC2 ロール向けデフォルトポリシー。

`AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 3 月 19 日 18:45 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterContainerInstance"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ContainerServiceRole

説明: Amazon ECS サービスロールのデフォルトポリシー。

AmazonEC2ContainerServiceRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2ContainerServiceRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 16:14 UTC
- 編集日時: 2016 年 8 月 11 日 13:08 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2FullAccess

説明: 経由で Amazon EC2 へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonEC2FullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2FullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 27 日 02:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "ec2:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ec2scheduled.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

説明: DescribeImageReferences を使用するときに、サポートされているすべてのリソースタイプをスキャンして関連データを検索するための読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 26 日 19:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeImageReferences",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
```

```
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ec2-images.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2ReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon EC2 への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonEC2ReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2ReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy

説明: S3 バケットへの EC2 アクセスを提供し、リビジョンをダウンロードします。EC2 インスタンスの CodeDeploy エージェントには、このロールが必要です。

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 19 日 18:10 UTC
- 編集日時: 2017 年 3 月 20 日 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

説明: リビジョンをダウンロードするための S3 バケットへの制限付きアクセスを EC2 に提供します。EC2 インスタンスの CodeDeploy エージェントには、このロールが必要です。

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 24 日 17:55 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 20 日 21:37 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

説明: Amazon EC2 ロール Data Pipeline サービスロールのデフォルトポリシー。

`AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2016 年 2 月 22 日 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "datapipeline:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListInstance*",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "rds:Describe*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2RoleforSSM

説明: このポリシーは間もなく廃止されます。AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーを使用して、EC2 インスタンスで AWS Systems Manager サービスコア機能を有効にしてください。詳細

は、「https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup-instance-profile.html」を参照してください。

AmazonEC2RoleforSSM は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2RoleforSSM をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 29 日 17:48 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 24 日 19:20 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
```

```
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

説明: EC2 の Amazon LaunchWizard サービスロールのマネージドポリシー

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 13 日 08:05 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 25 日 22:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardResourceGroupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LaunchWizardResourceGroupID",
            "LaunchWizardApplicationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:Create*",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizardResourceGroupID"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "dynamodb:Scan",
        "s3:ListBucket",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:CreateTable",
        "s3:GetObject",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "s3:GetBucketLocation",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackint",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackintForAWSBackup"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

説明: Amazon EC2 スポットフリートの自動スケーリングを有効にするポリシー

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 8 月 19 日 18:27 UTC
- 編集日時: 2019 年 2 月 18 日 19:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

説明: EC2 スポットフリートがお客様に代わってスポットインスタンスをリクエスト、終了、タグ付けできるようにします。

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEC2SpotFleetTaggingRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 6 月 29 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2020 年 4 月 23 日 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECS_FullAccess

説明: Amazon ECS リソースへの管理アクセスを提供し、VPCs、Auto Scaling グループ、CloudFormation スタックなどの他の AWS サービスリソースへのアクセスを通じて ECS 機能を有効にします。

AmazonECS_FullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonECS_FullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 7 日 21:36 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 13 日 19:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECS_FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v21 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSIntegrationsManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:StopDeployment",
```

```
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ecs:*",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:FilterLogEvents",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreateService",
        "servicediscovery:DeleteService",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetOperation",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:UpdateService",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagedCloudformationResourcesCleanupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "EC2ContainerService-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TasksPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InfrastructurePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstancePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBTaggingPolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateTargetGroup",
            "CreateRule",
            "CreateListener",
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSComputeServiceRolePolicy

説明: Amazon ECS Compute が ECS マネージドインスタンスの一部として EC2 インスタンスと関連リソースを管理できるようにするポリシー

`AmazonECSComputeServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 3 月 24 日 17:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSComputeServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices

説明: これらのアクセス許可により、Amazon ECS はロードバランシング、セキュリティグループ、SSL 証明書、自動スケーリング設定など、Express Gateway サービスに必要なインフラストラクチャコンポーネントを自動的にプロビジョニングおよび管理できます。

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 12 日 20:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateELBResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateListener",
            "CreateRule",
            "CreateTargetGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BlanketAllowCreateSecurityGroupsInVPCs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ModifySecurityGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "AuthorizeSecurityGroupEgress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate",
```

```
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:TagResource",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingPolicyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "ecs"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers

説明: ユーザーに代わって ECS ワークロードに関連付けられたロードバランサーを管理するために必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを提供します。

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 17 日 16:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NLBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/*/*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances

説明: EC2 マネージドリソースを作成および管理するための ECS アクセスを提供します

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 9 月 26 日 18:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 26 日 18:27 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateVersionsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProvisionEC2InstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFleetForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForECSManagedLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2ResourcesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRoleForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEC2Spot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2ResourcesManagedByECS",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceGroupResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerS

説明: プライベート認証機関、 AWS Secrets Manager、およびユーザーに代わって ECS Service Connect TLS 機能を管理する AWS のサービス ために必要なその他の への管理アクセスを提供します。

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 19 日 20:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RotateTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "ecs-sc",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthority",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "acm-pca:TemplateArn" : "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

説明: ユーザーに代わって ECS ワークロードに関連付けられたボリュームを管理するために必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを提供します。

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 10 日 22:56 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume",
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumesForLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstancesForAttachingVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageEBSVolumeLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice

説明: ユーザーに代わって ECS ワークロードの VPC Lattice 機能を管理するために必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを提供します。

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 20:02 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedVpcLatticeTargetRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcLatticeTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:GetTargetGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListVpcLatticeTargets",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "vpc-lattice:ListTargets",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances

説明: Amazon ECS マネージドインスタンスの Amazon ECS インスタンスロールのデフォルトポリシー。

`AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 9 月 26 日 23:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 2 日 02:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAgentDiscoverPollEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DiscoverPollEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentRegisterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentPollPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:Poll"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentTelemetryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:PutSystemLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:SubmitAttachmentStateChanges",
        "ecs:SubmitTaskStateChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSServiceRolePolicy

説明: Amazon ECS がクラスターを管理できるようにするポリシー。

AmazonECSServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 14 日 01:18 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 22 日 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v24 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AssociateTrunkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateTrunkInterface",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPlanManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWAlarmManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogGroupManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogStreamManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommandSessionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonECSManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceAttributeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:UpdateServiceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

説明: Amazon ECS タスクの実行に必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを提供します

`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 16 日 18:48 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 16 日 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEFSCSIDriverPolicy

説明: EFS リソースへの管理アクセスと EC2 への読み取りアクセスを提供します

AmazonEFSCSIDriverPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEFSCSIDriverPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2023 年 7 月 25 日 20:10 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 25 日 20:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEFSCSIDriverPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticfilesystem:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKS_CNI_Policy

説明: このポリシーは、EKS ワーカーノードの IP アドレス設定を変更するために必要なアクセス許可を Amazon VPC CNI プラグイン (amazon-vpc-cni-k8s) に提供します。このアクセス許可セットにより、CNI はユーザーに代わって Elastic Network Interface の一覧表示、説明、変更を行うことができます。 AWS VPC CNI プラグインの詳細については、https://github.com/aws/amazon-vpc-cni-k8s を参照してください。

AmazonEKS_CNI_Policy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKS_CNI_Policy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 27 日 21:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 4 日 19:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicyENITag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSBlockStoragePolicy

説明: クラスターのブロックストレージリソースを管理するアクセス許可を付与する EKS クラスターロールにアタッチされたポリシー。

AmazonEKSBlockStoragePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSBlockStoragePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 30 日 20:18 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 30 日 20:18 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSBlockStoragePolicyV2

説明: クラスターのブロックストレージリソースを管理するアクセス許可を付与する EKS クラスターロールにアタッチされたポリシー。

AmazonEKSBlockStoragePolicyV2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSBlockStoragePolicyV2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 11 日 16:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 11 日 16:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicyV2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSClusterPolicy

説明: このポリシーは、ユーザーに代わってリソースを管理するために必要なアクセス許可を Kubernetes に提供します。Kubernetes では、インスタンス、セキュリティグループ、Elastic Network Interface を含むがこれらに限定されない EC2 リソースに識別情報を配置するには、Ec2:CreateTags 権限が必要です。

`AmazonEKSClusterPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEKSClusterPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 27 日 21:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceTopology",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
```

```
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicySLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicyENIDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "amazon-vpc-cni"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSComputePolicy

説明: クラスターのコンピューティングリソースを管理するアクセス許可を付与する EKS クラスターロールにアタッチされたポリシー。

AmazonEKSComputePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSComputePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 1 日 21:46 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 18 日 21:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSComputePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-node-class-name",
            "eks:kubernetes-node-pool-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeCapacityReservations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

説明: このポリシーにより、Amazon EKS は EKS コネクタの AWS リソースを管理できます。

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 4 日 20:31 UTC
- 編集日時: 2025 年 10 月 15 日 22:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DeleteActivation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ExecuteNonInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentDeregister",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassAnyRoleToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.ssm"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventTarget",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

説明: Amazon EKS コンソールでダッシュボードを表示するための読み取り専用アクセスを提供します。ダッシュボードは、 AWS Organizations を使用して、複数のクラスターおよび関連リソースに関する情報を集約します。

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 19 日 17:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSDashboardReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListDashboardData",
        "eks:ListDashboardResources",
        "eks:DescribeClusterVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsReadOnly",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

説明: このポリシーにより、Amazon EKS ダッシュボードは組織全体の情報にアクセスして表示できます。このポリシーにより、EKS Dashboard サービスは AWS Organizations の構造とアカウントに関する情報を収集できます。

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 8 日 19:07 UTC
- 編集日時: 2025 年 5 月 8 日 19:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

説明: AWS Fargate で Amazon EKS ポッドを実行するために必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを提供します

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 22 日 04:34 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 22 日 04:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、Fargate タスクを実行するために必要なアクセス権限を Amazon EKS に付与します。

`AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 22 日 04:36 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 22 日 04:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSLoadBalancingPolicy

説明: クラスターの負荷分散リソースを管理するアクセス許可を付与する EKS クラスターロールにアタッチされたポリシー。

AmazonEKSLoadBalancingPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSLoadBalancingPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 30 日 20:18 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 16 日 00:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
```

```
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener",
            "CreateRule"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:SetIpAddressType",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:SetSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:ModifyIpPools",
        "elasticloadbalancing:ModifyCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeIpamPools"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

説明: このポリシーは、アカウントで実行されている EKS ローカルクラスターのコントロールプレーンインスタンスに対して、ユーザーに代わってリソースを管理するアクセス許可を付与します。

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 24 日 21:56 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 24 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:DescribeInstanceProperties",
        "ssm:DescribeDocumentParameters",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:RegisterManagedInstance",
        "ssm:UpdateInstanceInformation",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutInventory",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/eks/*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-admin",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-control-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/diagnostics-collector-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/kubelet-config-updater"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

説明: Amazon EKS Local がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可します。

`AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 23 日 21:53 UTC
- 編集日時: 2025 年 6 月 26 日 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
```

```
            "eks*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DeleteSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DescribeSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-local-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ControlPlaneInstanceProxy"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ResumeSession",
        "ssm:TerminateSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

説明: Amazon EKS MCP サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。このポリシーは、オブザーバビリティ、トラブルシューティング、EKS リソース情報の取得、EKS 最適化提案の取得を目的として、EKS MCP サービスで読み取り専用ツールのみを使用するアクセス許可を付与します。

AmazonEKSMCPReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSMCPReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 20 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:ListInsights",
        "eks:AccessKubernetesApi"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-mcp:InvokeMcp",
        "eks-mcp:CallReadOnlyTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSNetworkingPolicy

説明: クラスターのネットワークリソースを管理するアクセス許可を付与する EKS クラスターロールにアタッチされたポリシー。

AmazonEKSNetworkingPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSNetworkingPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 28 日 22:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 20 日 19:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSNetworkingPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-cni-node-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSServicePolicy

説明: このポリシーにより、Amazon Elastic Container Service for Kubernetes が EKS クラスターを操作するために必要なリソースを作成および管理できるようになります。

`AmazonEKSServicePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEKSServicePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 27 日 21:08 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 14 日 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "eks:UpdateClusterVersion",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSServiceRolePolicy

説明: Amazon EKS がユーザーに代わって サービスを呼び出すために必要な AWS サービスにリンクされたロール。

AmazonEKSServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 2 月 21 日 20:10 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 10 日 18:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v26 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeTrustStores",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "pricing:GetProducts",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeProtection",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "STANDARD"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : [
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEventPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSPodIdentityPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeAccessEntry",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "EC2"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.ec2",
            "aws.health"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSVPCResourceController

説明: VPC リソースコントローラーがワーカーノードの ENI と IP を管理するために使用するポリシーです。

`AmazonEKSVPCResourceController` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSVPCResourceController をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 12 日 00:55 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 12 日 00:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSVPCResourceController

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "eks-vpc-resource-controller"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

説明: このポリシーにより、Amazon EKS ワーカーノードは Amazon EKS クラスターに接続できます。

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 02 日 20:03 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 02 日 20:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEKSWorkerNodePolicy

説明: このポリシーにより、Amazon EKS ワーカーノードは Amazon EKS クラスターに接続できます。

AmazonEKSWorkerNodePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEKSWorkerNodePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 27 日 21:09 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 00:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElastiCacheFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを介して Amazon ElastiCache へのフルアクセスを提供します。

`AmazonElastiCacheFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElastiCacheFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 28 日 03:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticache:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticache.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToAutoScaling",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListLogDeliveryStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOutposts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToSNS",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを介して Amazon ElastiCache への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticache:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess

説明: Amazon ECR Public リソースへの管理アクセスを提供します

`AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 17:25 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:*",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

説明: Amazon ECR Public リポジトリへのフルアクセスを提供しますが、リポジトリの削除やポリシーの変更は許可されません。

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 16:16 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 16:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
```

```
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly

説明: Amazon ECR パブリックリポジトリへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 17:27 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

説明: Amazon EFS ファイルシステムへのルートクライアントアクセスを提供します

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticFileSystemClientFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 13 日 16:27 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 13 日 16:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
```

```
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess

説明: Amazon EFS ファイルシステムへの読み取り専用のクライアントアクセスを提供します

`AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 13 日 16:24 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 13 日 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

説明: Amazon EFS ファイルシステムへの読み取りと書き込みのクライアントアクセスを提供します

`AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 13 日 16:21 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 13 日 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemFullAccess

説明: 経由で Amazon EFS へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonElasticFileSystemFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticFileSystemFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 27 日 16:22 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 7 日 19:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection",
        "elasticfilesystem:TagResource",
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticfilesystem.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon EFS への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 27 日 16:25 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 7 日 19:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

説明: Amazon Elastic File System がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるようにする

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 5 日 16:52 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 7 日 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:MountCapsule",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupVault",
        "backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupPlan",
        "backup:CreateBackupSelection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticFileSystemsUtils

説明: AWS Systems Manager を使用して EC2 インスタンスで Amazon EFS ユーティリティ (amazon-efs-utils) パッケージを自動的に管理し、CloudWatchLog を使用して EFS ファイルシステムのマウントの成功/失敗通知を取得できるようにします。

`AmazonElasticFileSystemsUtils` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticFileSystemsUtils` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 29 日 15:16 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "efs-utils/S3Files",
            "efs-utils/EFS"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReduceEditorsRole

説明: Amazon Elastic MapReduce Editors サービスロールのデフォルトポリシーです。

`AmazonElasticMapReduceEditorsRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 16 日 21:55 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 9 日 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceEditorsRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
```

```
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:elasticmapreduce:editor-id",
            "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

説明: 自動スケーリング用の Amazon Elastic MapReduce。Auto Scaling が EMR クラスターにインスタンスを追加および削除できるようにするロールです。

`AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 18 日 01:09 UTC
- 編集日時: 2016 年 11 月 18 日 01:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

説明: Amazon Elastic MapReduce for EC2 サービスロールのデフォルトポリシーです。

AmazonElasticMapReduceforEC2Role は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticMapReduceforEC2Role をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2017 年 8 月 11 日 23:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
```

```
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
```

```
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReduceFullAccess

説明: このポリシーは非推奨化される予定です。ガイダンスについては、「https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-managed-iam-policies.html」のドキュメントを参照してください。Amazon Elastic MapReduce とそれが必要とする基盤となるサービス (EC2 や S3 など) へのフルアクセスを提供します

`AmazonElasticMapReduceFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticMapReduceFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 11 日 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
```

```
        "elasticmapreduce:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:List*",
        "s3:*",
        "sdb:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

説明: EMR が EC2 プレイスメントグループを作成、記述、削除できるようにするポリシーです。

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 29 日 00:37 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 29 日 00:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ]
    },
    {
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソール経由で Amazon Elastic MapReduce への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 29 日 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticMapReduceRole

説明: このポリシーは非推奨化される予定です。ガイダンスについては、「https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-managed-iam-policies.html」のドキュメントを参照してください。Amazon Elastic MapReduce サービスロールのデフォルトポリシーです。

`AmazonElasticMapReduceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticMapReduceRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 24 日 22:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PassRole",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sdb:BatchPutAttributes",
        "sdb:Select",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:Delete*",
```

```
        "sqs:GetQueue*",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:Describe*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy

説明: Amazon Elasticsearch Service がユーザーに代わって EC2 Networking APIsなどの他の AWS サービスにアクセスできるようにします。

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 7 月 7 日 00:15 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 12:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973135",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973136",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ES"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticTranscoder_FullAccess

説明: Elastic Transcoder へのフルアクセスと、Elastic Transcoder の全機能の使用に必要な関連サービスへのアクセスをユーザーに付与します。

`AmazonElasticTranscoder_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticTranscoder_FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 27 日 18:59 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 10 日 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "elastictranscoder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

説明: プリセットの変更、ジョブの送信、Elastic Transcoder 設定の閲覧のためのアクセス許可をユーザーに付与します。このポリシーでは、S3、IAM、SNS など、Elastic Transcode コンソールの使用に必要なその他のサービスへの読み取り専用アクセスも一部付与されます。

`AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 7 日 21:12 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 10 日 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:*Job",
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

説明: Elastic Transcoder への読み取り専用のアクセスと、関連サービスへのリストアクセスをユーザーに付与します。

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 7 日 21:09 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 10 日 22:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonElasticTranscoderRole

説明: Amazon Elastic Transcoder サービスロールのデフォルトポリシー。

`AmazonElasticTranscoderRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonElasticTranscoderRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 13 日 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticTranscoderRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Sid" : "1",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Sid" : "2",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRCleanupPolicy

説明: EMR Service ロールがその機能を失った場合に、EMR が AWS EC2 リソースを終了および削除するために必要なアクションを許可します。

AmazonEMRCleanupPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 26 日 23:54 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 29 日 21:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRCleanupPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy

説明: Amazon EMR の実行に必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを許可します

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2020 年 12 月 9 日 00:38 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 24 日 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-containers:managed-endpoint-resource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-containers:managed-endpoint-resource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRContainers"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

説明: Amazon EMR へのフルアクセスを提供します

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 3 月 12 日 01:50 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
```

```
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForElasticMapReduce",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleUIActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2

説明: Amazon EMR と関連する CloudWatch メトリックスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 3 月 12 日 01:39 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 2 日 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy

説明: Amazon EMRServerless の実行に必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを許可します

`AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 5 月 20 日 23:15 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 25 日 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2PolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRServerless",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRServicePolicy_v2

説明: このポリシーは Amazon EMR サービスロールに使用されるものなので、アカウントの他の IAM ユーザーやロールには使用しないでください。このポリシーは、EMR クラスターのオペレーションに必要な EMR および関連サービスに関連するリソースを作成および管理するためのアクセス許可を付与します。

AmazonEMRServicePolicy_v2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEMRServicePolicy_v2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 3 月 12 日 01:11 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourcesToLaunchEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
```

```
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateTaggedEMRResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListActionsForEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
    },
    {
      "Sid" : "DeletePlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsForCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEMRServicePolicyForSessions

説明: EC2 クラスター上の EMR での Amazon EMR Spark Connect インタラクティブセッションに必要な Network Load Balancer、VPC エンドポイントサービス、およびセキュリティグループをプロビジョニングおよび管理するためのアクセス許可を提供します。

`AmazonEMRServicePolicyForSessions` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEMRServicePolicyForSessions をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 22 日 19:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 19:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicyForSessions

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NLBProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NLBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NLBDescribes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointServiceDescribes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEndpointServiceResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupCreateInVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonESCognitoAccess

説明: Amazon Cognito 設定サービスへの制限付きアクセスを提供します。

AmazonESCognitoAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonESCognitoAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 2 月 28 日 22:29 UTC
- 編集日時: 2021 年 12 月 20 日 14:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESCognitoAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonESFullAccess

説明: Amazon ES 設定サービスへのフルアクセスを提供します。

AmazonESFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonESFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 1 日 19:14 UTC
- 編集日時: 2015 年 10 月 1 日 19:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonESReadOnlyAccess

説明: Amazon ES 設定サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonESReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonESReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 1 日 19:18 UTC
- 編集日時: 2018 年 10 月 3 日 03:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy

説明: EventBridge がユーザーに代わって Secret Manager リソースにアクセスすることを許可します。

`AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 11 日 20:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EventBridgeApiDestinations" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeFullAccess

説明: Amazon EventBridge へのフルアクセス権を提供します。

`AmazonEventBridgeFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEventBridgeFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 11 日 14:08 UTC

- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgePipesFullAccess

説明: Amazon EventBridge Pipes へのフルアクセス権を提供します。

`AmazonEventBridgePipesFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEventBridgePipesFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 12 月 1 日 17:03 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgePipesActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pipes:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

説明: Amazon EventBridge Pipes への読み取り専用アクセスとオペレーターアクセス (つまり、Pipes の実行を停止および開始する機能) を提供します。

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEventBridgePipesOperatorAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 12 月 1 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 17:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "pipes:StartPipe",
        "pipes:StopPipe"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

説明: Amazon EventBridge Pipes への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 12 月 1 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

説明: Amazon EventBridge への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2019 年 7 月 11 日 13:59 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 17:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
```

```
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

説明: AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess のマネージドポリシーは、スケジュールおよびスケジュールグループのすべての EventBridge スケジューラアクションを使用する権限を付与します。

`AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 10 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

説明: AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess のマネージドポリシーは、スケジュールとスケジュールグループに関する詳細を閲覧する読み取り専用権限を付与します。

`AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 10 日 18:50 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 2 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:List*",
        "scheduler:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

説明: Amazon EventBridge スキーマへのフルアクセスを提供します。

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonEventBridgeSchemasFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 28 日 23:12 UTC

- 編集日時: 2019 年 11 月 28 日 23:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeManageRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess

説明: Amazon EventBridge スキーマへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 28 日 23:05 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 1 日 00:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:SearchSchemas",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

説明: Amazon EventBridge スキーマによって作成されたマネージドルールへのアクセス許可を付与します。

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 27 日 01:10 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 27 日 01:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonEVSServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わってリソースを管理するアクセス許可を EVS に付与します

AmazonEVSServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 16 日 23:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 22 日 18:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEVSServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniWithTagStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManageInstanceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAndVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateSecurityGroupStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutMetricDataStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/EVS"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EvsAccess" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSecretWithKmsKeyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:EncryptionContext:SecretVersionId" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EvsAccess" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKmsKeyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EvsAccess" : "false"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFISServiceRolePolicy

説明: AWS FIS が実験のモニタリングとリソース選択を管理できるようにするポリシー。

AmazonFISServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 21 日 21:18 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 25 日 09:05 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFISServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeUserResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonForecastFullAccess

説明: Amazon Forecast のすべてのアクションへのアクセス許可

AmazonForecastFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonForecastFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 18 日 01:52 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 18 日 01:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonForecastFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy

説明: Amazon Fraud Detector のすべてのアクションへのアクセスを許可します

`AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 22:46 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "frauddetector:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "frauddetector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFreeRTOSFullAccess

説明: Amazon FreeRTOS のフルアクセスポリシー

`AmazonFreeRTOSFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonFreeRTOSFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 15:32 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 29 日 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFreeRTOSFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freertos:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFreeRTOSOTAUpdate

説明: ユーザーに Amazon FreeRTOS OTA Update へのアクセスを許可します

`AmazonFreeRTOSOTAUpdate` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonFreeRTOSOTAUpdate` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 27 日 22:43 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 18 日 17:47 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonFreeRTOSOTAUpdate

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::afr-ota*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signer:StartSigningJob",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:PutSigningProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DescribeJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:job/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:stream/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFSxConsoleFullAccess

説明: Amazon FSx へのフルアクセスと、 を介した関連 AWS サービスへのアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonFSxConsoleFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonFSxConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 16:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v20 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListResourcesAssociatedWithFSxFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kms:ListAliases",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
```

```
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

説明: Amazon FSx への読み取り専用アクセスと、 を介した関連 AWS サービスへのアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 16:35 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "kms:DescribeKey",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFSxFullAccess

説明: Amazon FSx へのフルアクセスと関連 AWS サービスへのアクセスを提供します。

`AmazonFSxFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonFSxFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 16:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ViewAWSDSDirectories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
```

```
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogsForFSxWindowsAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WriteToAmazonKinesisDataFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "firehose:PutRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2VpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFSxReadOnlyAccess

説明: Amazon FSx への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonFSxReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonFSxReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 16:33 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 28 日 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonFSxServiceRolePolicy

説明: Amazon FSx がユーザーに代わって AWS リソースを管理することを許可する

AmazonFSxServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 10:38 UTC
- 編集日時: 2025 年 7 月 22 日 18:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFSxServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/FSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourceNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGlacierFullAccess

説明: 経由で Amazon Glacier へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonGlacierFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonGlacierFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "glacier:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGlacierReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon Glacier への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonGlacierReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonGlacierReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2016 年 5 月 5 日 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:GetVaultNotifications",
        "glacier:ListJobs",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGrafanaAthenaAccess

説明: このポリシーにより、Amazon Grafana 内の Amazon Athena プラグインからクエリを実行して s3 へのクエリと書き込みの結果を有効にするために必要な、Amazon Athena と依存関係へのアクセス権が付与されます。

`AmazonGrafanaAthenaAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonGrafanaAthenaAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 22 日 17:11 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 22 日 17:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
```

```
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGrafanaCloudWatchAccess

説明: このポリシーにより、CloudWatch を Amazon Managed Grafana 内のデータソースとして使用するために必要な、Amazon CloudWatch とその依存関係へのアクセス権が付与されます。

`AmazonGrafanaCloudWatchAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonGrafanaCloudWatchAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 24 日 22:41 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 24 日 22:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaCloudWatchAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGrafanaRedshiftAccess

説明: このポリシーにより、Amazon Grafana で Amazon Redshift プラグインを使用するために必要な、Amazon Redshift およびその依存関係へのスコープ付きアクセスを許可します。

AmazonGrafanaRedshiftAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonGrafanaRedshiftAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 26 日 23:15 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 26 日 23:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaRedshiftAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Grafana が管理または使用する AWS リソースへのアクセスを提供します。

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 8 日 23:10 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 8 日 23:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonGrafanaManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGuardDutyFullAccess

説明: Amazon GuardDuty を使用するためのフルアクセスを提供します。

`AmazonGuardDutyFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonGuardDutyFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 28 日 22:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonGuardDutyFullAccessSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActionsForOrganizationsSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamGetRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGuardDutyFullAccess_v2

説明: Amazon GuardDuty を使用するためのフルアクセスを提供します

`AmazonGuardDutyFullAccess_v2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonGuardDutyFullAccess_v2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 4 日 20:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGuardDutyServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyIamRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

説明: GuardDuty マルウェア保護は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection というサービスリンクロール (SLR) を使用します。この サービスリンクロールにより、GuardDuty マルウェア保護はエージェントレススキャンを実行してマルウェアを検出できます。これにより、GuardDuty はアカウントにスナップショットを作成し、そのスナップショットを GuardDuty サービスアカウントと共有し、マルウェアをスキャンできます。共有したこれらのスナップショットを評価し、取得された EC2 インスタンスのメタデータが GuardDuty Malware Protection の検出結果に含まれます。AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection サービスリンクロールは、ロールを継承するために malware-protection.guardduty.amazonaws.com サービスを信頼します。

`AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2022 年 7 月 19 日 19:06 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 25 日 22:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotVolumeConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyScanId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyExcluded",
            "GuardDutyFindingDetected"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndShareSnapshotPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PreventPublicAccessToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/group" : "all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
```

```
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

説明: Amazon GuardDuty リソースへの読み取り専用アクセスを提供します

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonGuardDutyReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 28 日 22:29 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 16 日 23:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
```

```
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy

説明: Amazon Guard Duty が使用または管理する AWS リソースへのアクセスを有効にする

`AmazonGuardDutyServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 28 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 24 日 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyGetDescribeListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecs:ListClusters",
```

```
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSLRPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.guardduty-data",
            "com.amazonaws.*.guardduty-data-fips"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyModifyDeleteVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateModifyVpcEndpointNetworkPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringVpcEndpointCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutySecurityGroupManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/GuardDutyManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupForVpcPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringSecurityGroupCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateEksAddonPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:CreateAddon",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksAddonManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/aws-guardduty-agent/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksClusterTagResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEcsPutAccountSettingsDefaultPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:PutAccountSettingDefault",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:account-setting" : [
            "guardDutyActivate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateDescribeUpdateDeleteStartAssociationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:CreateAssociation",
```

```
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmAddTagsToResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateUpdateAssociationInstanceDocumentPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-
ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
    },
    {
      "Sid" : "SsmSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmGetCommandStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetCommandInvocation",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailCreateServiceLinkedChannelSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/guardduty/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHealthLakeFullAccess

説明: Amazon HealthLake サービスへのフルアクセスを提供します。

AmazonHealthLakeFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonHealthLakeFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 17 日 01:07 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 17 日 01:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "healthlake.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

説明: Amazon HealthLake サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 17 日 02:43 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 17 日 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Honeycode へのフルアクセスを提供します。

AmazonHoneycodeFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonHoneycodeFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Honeycode への読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonHoneycodeReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 17:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:List*",
        "honeycode:Get*",
        "honeycode:Describe*",
        "honeycode:Query*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

説明 Amazon Honeycode がリソースにアクセスする際に必要なサービスリンクロール。

`AmazonHoneycodeServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 18 日 18:03 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 18 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Honeycode Team Association へのフルアクセスを提供します。

`AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations",
        "honeycode:ApproveTeamAssociation",
        "honeycode:RejectTeamAssociation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Honeycode Team Association への読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 24 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Honeycode Workbook へのフルアクセスを提供します。

`AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 17:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:InvokeScreenAutomation",
        "honeycode:BatchCreateTableRows",
        "honeycode:BatchDeleteTableRows",
        "honeycode:BatchUpdateTableRows",
        "honeycode:BatchUpsertTableRows",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows",
        "honeycode:StartTableDataImportJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Honeycode Workbook への読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 20:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 17:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

説明: エージェントレスセキュリティ評価を実行する AWS のサービス ために必要な へのアクセス権を Amazon Inspector に付与します

`AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 20 日 15:18 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 20 日 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstanceIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshots"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy

説明: AMI のセキュリティ評価を実行する AWS のサービス ために必要な へのアクセス権を Amazon Inspector に付与します

AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 30 日 17:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AmiScanServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "inspector2:AssociateMember",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceGetAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ami.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmiIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyGetSnapshotDataOnExcludedSnapshots",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*",
```

```
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2FullAccess

説明: Amazon Inspector へのフルアクセスと、組織などの他の関連サービスへのアクセスを提供します。

AmazonInspector2FullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonInspector2FullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 19:10 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 25 日 13:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2FullAccess_v2

説明: Amazon Inspector へのフルアクセスと、Organizations などの他の関連サービスへのアクセスを制限付き組織アクセスで提供します。

`AmazonInspector2FullAccess_v2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonInspector2FullAccess_v2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 3 日 16:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 8 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess_v2`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "thirdparty.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "inspector2.amazonaws.com",
```

```
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "thirdparty.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigConnectorWriteAndList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConnector",
        "config:ListConnectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigConnectorRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "config:GetConnector",
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:connector/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateConfigThirdPartySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
thirdparty.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigThirdParty",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "thirdparty.config.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2ManagedCisPolicy

説明: これは、CIS スキャンのインスペクターサービスと通信するために、お客様が各自のロールにアタッチする必要があるマネージドポリシーです。

`AmazonInspector2ManagedCisPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 24 日 16:31 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 24 日 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedCisPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForCISScans",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:StartCisSession",
        "inspector2:StopCisSession",
        "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
        "inspector2:SendCisSessionHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy

説明: Inspector2 Telemetry Channel と通信するアクセス許可を付与します

`AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 2 月 13 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 13 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedTelemetryPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForInspector2Telemetry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2-telemetry:StartSession",
        "inspector2-telemetry:StopSession",
        "inspector2-telemetry:SendTelemetry",
        "inspector2-telemetry:NotifyHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2ReadOnlyAccess

説明: Amazon inspector2 サービスと関連するサポートサービスへの読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonInspector2ReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 1 月 21 日 14:45 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 7 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "inspector2:BatchGet*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:Describe*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:Search*",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCrossServiceReadsForConnectorHealth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector",
        "config:ListConnectors",
        "ssm:GetCloudConnector",
        "ssm:ListCloudConnectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2ServiceRolePolicy

説明: セキュリティ評価の実行 AWS のサービス に必要な へのアクセス権を Amazon Inspector に付与します

`AmazonInspector2ServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 16 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 16 日 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v27 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TirosPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
```

```
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
```

```
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListTags",
        "cloudwatch:GetMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventoryDeleteAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
        "codeguru-security:GetFindings",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "codeguru-security.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeepInspection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-
paths"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToPutCloudwatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Inspector2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListAccessToECSAndEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToECSTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:AssociateMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy

説明: Amazon Inspector がマルチクラウドリソーススキャンのためにユーザーに代わってアクションを実行するためのアクセス許可を付与します。

AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 26 日 15:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 26 日 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ThirdPartyServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MultiCloudResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/ServiceViewForInspector*/
service-view"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudStreamingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "resource-explorer-2:CreateStreamingAccessForService",
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:DeleteStreamingAccessForService"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAssociationWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-InstallDistributorPackageOnAzure*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAssociationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAssociationList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmGetDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-InstallDistributorPackageOnAzure*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-InstallDistributorPackageOnAzure*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudCloudConnectorManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateCloudConnector",
        "ssm:UpdateCloudConnector",
        "ssm:DeleteCloudConnector",
        "ssm:GetCloudConnector",
        "ssm:ListCloudConnectors",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:cloud-connector/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMFederationRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMDispatchRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMAssumeRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2VmScannerRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudIamGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMFederationRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMDispatchRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2SSMAssumeRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/Inspector2VmScannerRole*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudConfigSLRecWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutThirdPartyServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "MultiCloudConfigConnectorRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudConfigMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetWebIdentityToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "api://AzureADTokenExchange"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MultiCloudSsmSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspectorFullAccess

説明: Amazon Inspector へのフルアクセスを提供します。

`AmazonInspectorFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonInspectorFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 7 日 17:08 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 21 日 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "inspector.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/inspector.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonInspector",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "inspector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspectorReadOnlyAccess

説明: Amazon Inspector への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonInspectorReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonInspectorReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 7 日 17:08 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 1 日 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonInspectorServiceRolePolicy

説明: セキュリティ評価の実行 AWS のサービス に必要な へのアクセス権を Amazon Inspector に付与します

AmazonInspectorServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 21 日 15:48 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 11 日 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspectorServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "directconnect:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
```

```
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKendraFullAccess

説明: 経由で Amazon Kendra へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonKendraFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonKendraFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 16:15 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 16:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kendra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kendra:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKendraReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon Kendra への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonKendraReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKendraReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 16:13 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 27 日 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kendra:Query",
        "kendra:GetQuerySuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKeyspacesFullAccess

説明: Amazon Keyspaces へのフルアクセスを提供します

AmazonKeyspacesFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonKeyspacesFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 23 日 17:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CassandraFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchAlarmsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesReplicationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.cassandra.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-
streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra-streams.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2VpcReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

説明: Amazon Keyspaces への読み取り専用アクセスを提供

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonKeyspacesReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 23 日 17:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

説明: Amazon Keyspaces および関連 AWS サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 12 日 17:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisAnalyticsFullAccess

説明: 経由で Amazon Kinesis Analytics へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 9 月 21 日 19:01 UTC
- 編集日時: 2016 年 9 月 21 日 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/kinesis-analytics*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly

説明: 経由で Amazon Kinesis Analytics への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 9 月 21 日 18:16 UTC
- 編集日時: 2016 年 9 月 21 日 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisFirehoseFullAccess

説明: すべての Amazon Kinesis Firehose デリバリーストリームへのフルアクセスを提供します。

`AmazonKinesisFirehoseFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonKinesisFirehoseFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 7 日 18:45 UTC
- 編集日時: 2015 年 10 月 7 日 18:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess

説明: すべての Amazon Kinesis Firehose デリバリーストリームへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 7 日 18:43 UTC
- 編集日時: 2015 年 10 月 7 日 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisFullAccess

説明: 経由ですべてのストリームへのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonKinesisFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKinesisFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesis:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisReadOnlyAccess

説明: 経由ですべてのストリームへの読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonKinesisReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKinesisReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

説明: 経由で Amazon Kinesis Video Streams へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 1 日 23:27 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 1 日 23:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisvideo:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS Kinesis Video Streams への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 1 日 23:14 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 1 日 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLaunchWizard_Fullaccess

説明: AWS 起動ウィザードおよびその他の必要なサービスへのフルアクセス。

`AmazonLaunchWizard_Fullaccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLaunchWizard_Fullaccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 6 日 17:47 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 22 日 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizard_Fullaccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
```

```
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLog*",
        "logs:PutLogEvents",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
```

```
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLog*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
```

```
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLaunchWizardFullAccessV2

説明: AWS 起動ウィザードおよびその他の必要なサービスへのフルアクセス。

AmazonLaunchWizardFullAccessV2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonLaunchWizardFullAccessV2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 1 日 17:14 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 1 日 17:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizardFullAccessV2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppInsightsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
```

```
            "ec2:AssociateAddress",
            "ec2:CreateDhcpOptions",
            "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateVolume",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:DeleteTags",
            "ec2:RunInstances",
            "ec2:StartInstances",
            "ec2:ModifyInstanceAttribute",
            "ec2:ModifySubnetAttribute",
            "ec2:ModifyVolumeAttribute",
            "ec2:ModifyVpcAttribute",
            "ec2:AssociateDhcpOptions",
            "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
            "ec2:AttachInternetGateway",
            "ec2:AttachNetworkInterface",
            "ec2:AttachVolume",
            "ec2:DeleteDhcpOptions",
            "ec2:DeleteInternetGateway",
            "ec2:DeleteKeyPair",
            "ec2:DeleteNatGateway",
            "ec2:DeleteSecurityGroup",
            "ec2:DeleteVolume",
            "ec2:DeleteVpc",
            "ec2:DetachInternetGateway",
            "ec2:DetachVolume",
            "ec2:DeleteSnapshot",
            "ec2:AssociateRouteTable",
            "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
            "ec2:DeleteNetworkAcl",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DeleteRoute",
            "ec2:DeleteRouteTable",
            "ec2:DeleteSubnet",
            "ec2:DetachNetworkInterface",
            "ec2:DisassociateAddress",
            "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
            "ec2:GetLaunchTemplateData",
            "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
            "ec2:ModifyVolume",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
```

```
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
```

```
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Sid" : "IamActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizardActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SqsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsActions0",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceCatalogActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EfsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:UntagResource",
        "logs:TagResource",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLexChannelsAccess

説明: このポリシーにより、顧客はチャネルから Lex ランタイムを呼び出すことができます

AmazonLexChannelsAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 1 月 13 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 13 日 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexChannelsAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:ListBots"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLexFullAccess

説明: 経由で Amazon Lex へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。また、Lex サービスにリンクされたロールを作成し、限定された Lambda 関数セットを呼び出すための Lex アクセス許可を付与するためのアクセスも提供します。

`AmazonLexFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLexFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 4 月 11 日 23:20 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 16 日 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:*",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "kendra:ListIndices",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lex.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "channels.lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLexReadOnly

説明: Amazon Lex への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonLexReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLexReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 4 月 11 日 23:13 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 13 日 16:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexReadOnlyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotChannelAssociation",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotRecommendation",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
```

```
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotRecommendations",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListRecommendedIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:SearchAssociatedTranscripts",
        "lex:ListCustomVocabularyItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLexReplicationPolicy

説明: Amazon Lex がユーザーに代わってリージョン間で Lex リソースをレプリケートできるようにします。

`AmazonLexReplicationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 31 日 23:29 UTC
- 編集日時: 2025 年 6 月 24 日 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexReplicationPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:BuildBotLocale",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:CreateBotAlias",
        "lex:UpdateBotAlias",
        "lex:DeleteBotAlias",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:CreateBotVersion",
        "lex:DeleteBotVersion",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:CreateExport",
```

```
        "lex:DescribeBot",
        "lex:UpdateExport",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:ListIntents",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:ListSlots",
        "lex:DescribeCustomVocabulary",
        "lex:StartImport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:CreateBot",
        "lex:UpdateBot",
        "lex:DeleteBot",
        "lex:CreateBotLocale",
        "lex:UpdateBotLocale",
        "lex:DeleteBotLocale",
        "lex:CreateIntent",
        "lex:UpdateIntent",
        "lex:DeleteIntent",
        "lex:CreateSlotType",
        "lex:UpdateSlotType",
        "lex:DeleteSlotType",
        "lex:CreateSlot",
        "lex:UpdateSlot",
        "lex:DeleteSlot",
        "lex:CreateCustomVocabulary",
        "lex:UpdateCustomVocabulary",
        "lex:DeleteCustomVocabulary",
        "lex:DeleteBotChannel",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "lex:CreateResourcePolicy",
        "lex:DeleteResourcePolicy",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:UpdateResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
        "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:CreateUploadUrl",
        "lex:ListBots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLexRunBotsOnly

説明: Amazon Lex 会話型 API へのアクセスを提供します。

AmazonLexRunBotsOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonLexRunBotsOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 4 月 11 日 23:06 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 18 日 00:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexRunBotsOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:PostContent",
        "lex:PostText",
        "lex:PutSession",
        "lex:GetSession",
        "lex:DeleteSession",
        "lex:RecognizeText",
        "lex:RecognizeUtterance",
```

```
        "lex:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLexV2BotPolicy

説明: Lex V2 ボットがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すためのアクセスを提供します。

AmazonLexV2BotPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 1 月 13 日 20:10 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 13 日 20:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexV2BotPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutEquipmentFullAccess

説明: Amazon Lookout for Equipment オペレーションへのフルアクセスを提供します

`AmazonLookoutEquipmentFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLookoutEquipmentFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2021 年 4 月 8 日 15:52 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 24 日 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lookoutequipment.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "lookoutequipment.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess

説明: Amazon Lookout for Equipment への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 5 日 16:47 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 10 日 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:Describe*",
        "lookoutequipment:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutMetricsFullAccess

説明: Amazon Lookout for Metrics のすべてのアクションへのアクセスを許可

AmazonLookoutMetricsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonLookoutMetricsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 7 日 00:43 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 7 日 00:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*LookoutMetrics*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lookoutmetrics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

説明: Amazon Lookout for Metrics のすべての読み取り専用アクションへのアクセスを許可

`AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 7 日 00:43 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 4 日 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:DescribeMetricSet",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics",
        "lookoutmetrics:GetAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:GetSampleData",
        "lookoutmetrics:GetFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

説明: Amazon Lookout for Vision へのフルアクセスと、必要なサービスとコンソールの依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 11 日 19:37 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 11 日 19:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
        "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob",
        "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess

説明: Amazon Lookout for Vision への読み取り専用アクセスと、必要なサービスとコンソールの依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 11 日 19:32 UTC
- 編集日時: 2021 年 12 月 9 日 02:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeTrialDetection",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListTrialDetections",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutVisionFullAccess

説明: Amazon Lookout for Vision へのフルアクセスと、必要な依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`AmazonLookoutVisionFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLookoutVisionFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 11 日 19:24 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 11 日 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

説明: Amazon Lookout for Vision への読み取り専用アクセスと、必要な依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2021 年 5 月 11 日 19:11 UTC
- 編集日時: 2021 年 12 月 9 日 03:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

説明: Amazon Machine Learning のバッチ予測をリクエストするアクセス許可をユーザーに付与します。

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateBatchPrediction",
        "machinelearning:DeleteBatchPrediction",
        "machinelearning:DescribeBatchPredictions",
        "machinelearning:GetBatchPrediction",
        "machinelearning:UpdateBatchPrediction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess

説明: 予測以外の Amazon Machine Learning リソースの作成アクセスを提供します。

`AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 17:18 UTC
- 編集日時: 2016 年 6 月 29 日 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Add*",
        "machinelearning:Create*",
        "machinelearning:Delete*",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningFullAccess

説明: Amazon Machine Learning リソースへのフルアクセスを提供します。

`AmazonMachineLearningFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMachineLearningFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 17:25 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 17:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

説明: Amazon Machine Learning モデルのリアルタイムエンドポイントを作成および削除するアクセス許可をユーザーに付与します。

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 17:32 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 17:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateRealtimeEndpoint",
        "machinelearning:DeleteRealtimeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess

説明: Amazon Machine Learning リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 17:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess

説明: Amazon Machine Learning のリアルタイム予測をリクエストするアクセス許可をユーザーに付与します。

`AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 17:44 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Predict"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

説明: Machine Learning が Redshift データソースの Redshift クラスターと S3 ステージング場所を設定して使用できるようにします。

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 18:00 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 24 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress",
        "redshift:CreateClusterSecurityGroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-machine-learning*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMacieFullAccess

説明: Amazon Macie へのフルアクセスを提供します。

AmazonMacieFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMacieFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 14:54 UTC
- 編集日時: 2022 年 7 月 1 日 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "pricing:GetProducts",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMacieHandshakeRole

説明: Amazon Macie のサービスにリンクされたロールを作成するためのアクセス許可を付与します。

AmazonMacieHandshakeRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMacieHandshakeRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 28 日 15:46 UTC
- 編集日時: 2018 年 6 月 28 日 15:46 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieHandshakeRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMacieReadOnlyAccess

説明: Amazon Macie への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonMacieReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMacieReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2023 年 6 月 15 日 21:50 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 15 日 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:Describe*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:SearchResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMacieServiceRole

説明: データ分析を可能にするため、アカウント内のリソース依存関係への読み取り専用アクセスを Macie に付与します。

AmazonMacieServiceRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMacieServiceRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 14:53 UTC
- 編集日時: 2017 年 8 月 14 日 14:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieServiceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMacieServiceRolePolicy

説明: Amazon Macie のサービスにリンクされたロール

`AmazonMacieServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 19 日 22:17 UTC
- 編集日時: 2022 年 5 月 19 日 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMacieServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccountAliases",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess

説明: 経由で Amazon Managed Blockchain へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 29 日 21:23 UTC
- 編集日時: 2019 年 4 月 29 日 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonManagedBlockchainFullAccess

説明: Amazon Managed Blockchain へのフルアクセスを提供します。

AmazonManagedBlockchainFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonManagedBlockchainFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 29 日 21:39 UTC
- 編集日時: 2019 年 4 月 29 日 21:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

説明: Amazon Managed Blockchain への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 30 日 18:17 UTC
- 編集日時: 2019 年 4 月 30 日 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:Get*",
        "managedblockchain:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy

説明: Amazon Managed Blockchain が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 17 日 19:51 UTC

- 編集日時: 2020 年 1 月 17 日 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMCSFullAccess

説明: Amazon Managed Apache Cassandra Service へのフルアクセスを提供します

AmazonMCSFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMCSFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 13:45 UTC
- 編集日時: 2020 年 4 月 17 日 19:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMCSReadOnlyAccess

説明: Amazon Managed Apache Cassandra Service への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonMCSReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMCSReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 13:46 UTC
- 編集日時: 2020 年 4 月 17 日 19:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMechanicalTurkFullAccess

説明: Amazon Mechanical Turk のすべての API へのフルアクセスを提供します。

`AmazonMechanicalTurkFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMechanicalTurkFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 12 月 11 日 19:08 UTC
- 編集日時: 2015 年 12 月 11 日 19:08 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMechanicalTurkReadOnly

説明: Amazon Mechanical Turk の読み取り専用 API へのアクセスを提供します。

AmazonMechanicalTurkReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMechanicalTurkReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 12 月 11 日 19:08 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 25 日 21:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:Get*",
        "mechanicalturk:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMemoryDBFullAccess

説明: 経由で Amazon MemoryDB へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonMemoryDBFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMemoryDBFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 8 日 19:24 UTC
- 編集日時: 2021 年 10 月 8 日 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "memorydb:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/memorydb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMemoryDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "memorydb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon MemoryDB への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMemoryDBReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 8 日 19:27 UTC

- 編集日時: 2021 年 10 月 8 日 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

説明: すべてのアプリケーションリソースの財務データを含むすべてのレポートへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mobileanalytics:GetReports",
        "mobileanalytics:GetFinancialReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMobileAnalyticsFullAccess

説明: すべてのアプリケーションリソースへのフルアクセスを提供します。

`AmazonMobileAnalyticsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMobileAnalyticsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

説明: すべてのアプリケーションリソースの非財務レポートへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:GetReports",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess

説明: すべてのアプリケーションリソースのイベントデータを格納するための書き込み専用アクセスを提供します。(SDK 統合に推奨)

`AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:PutEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMonitronFullAccess

説明: Amazon Monitron を管理するためのフルアクセスを提供します

AmazonMonitronFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMonitronFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 2 日 22:40 UTC
- 編集日時: 2022 年 6 月 8 日 16:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMonitronFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitron.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "monitron:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "monitron.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMQApiFullAccess

説明: API/SDK 経由で AmazonMQ へのフルアクセスを提供します。

AmazonMQApiFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMQApiFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 18 日 20:31 UTC

- 編集日時: 2020 年 11 月 4 日 16:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMQApiReadOnlyAccess

説明: API/SDK 経由で AmazonMQ への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonMQApiReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonMQApiReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 18 日 20:31 UTC
- 編集日時: 2018 年 12 月 18 日 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMQFullAccess

説明: 経由で AmazonMQ へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonMQFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMQFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 28 日 15:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 4 日 16:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMQReadOnlyAccess

説明: 経由で AmazonMQ への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonMQReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMQReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 28 日 15:30 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 28 日 19:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMQServiceRolePolicy

説明: AWS Amazon MQ のサービスにリンクされたロールポリシー

AmazonMQServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 4 日 16:07 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 4 日 16:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMQServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

説明: Amazon MSK Connect への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMSKConnectReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 20 日 10:18 UTC
- 編集日時: 2021 年 10 月 18 日 09:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMSKFullAccess

説明: Amazon MSK へのフルアクセスと、その依存関係に必要なその他のアクセス許可を提供すします。

AmazonMSKFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMSKFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 14 日 22:07 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 18 日 11:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
```

```
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "S3:GetBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMSKReadOnlyAccess

説明: Amazon MSK への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonMSKReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonMSKReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 14 日 22:28 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 14 日 22:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy

説明: Amazon Airflow Serverless Service へのアクセスを提供し、ワークフローのネットワークを管理し、ユーザーに代わって他の AWS サービスにアクセスします。

AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 15 日 20:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 15 日 20:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonMWAAServiceRolePolicy

説明: Amazon Managed Workflows for Apache Airflow で使用されるサービスリンクロール。

`AmazonMWAAServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 24 日 14:13 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 17 日 00:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

説明: このポリシーは、Nimble Studio 起動プロファイルワーカーが必要とするリソースへのアクセス権を付与します。Nimble Studio Builder で作成された EC2 インスタンスにこのポリシーをアタッチします。

`AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 28 日 04:47 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 28 日 04:47 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      },
      "Sid" : "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

説明: このポリシーは、スタジオ管理者に関連付けられた Amazon Nimble Studio リソースと、他のサービスの関連するスタジオリソースへのアクセス権を付与します。このポリシーをスタジオに関連する管理者ロールにアタッチしてください。

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonNimbleStudio-StudioAdmin をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 28 日 04:47 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 22 日 17:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StudioAdminFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:AcceptEulas",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:PutLaunchProfileMembers",
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonNimbleStudio-StudioUser

説明: このポリシーは、スタジオユーザーに関連付けられた Amazon Nimble Studio リソースと、他のサービスの関連するスタジオリソースへのアクセス権を付与します。このポリシーをスタジオに関連付けられているユーザーロールにアタッチしてください。

AmazonNimbleStudio-StudioUser は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonNimbleStudio-StudioUser をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 28 日 04:48 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 22 日 17:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListLaunchProfiles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:requesterPrincipalId" : "${nimble:principalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:ownedBy" : "${nimble:requesterPrincipalId}"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonODBFullAccess

説明: Oracle Database@ のリソースへのフルアクセスを提供しますAWS

`AmazonODBFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonODBFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 23 日 22:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 23 日 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonODBFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowODBActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "odb:GetOciOnboardingStatus",
        "odb:InitializeService",
        "odb:CreateCloudExadataInfrastructure",
        "odb:GetCloudExadataInfrastructure",
        "odb:UpdateCloudExadataInfrastructure",
        "odb:GetCloudExadataInfrastructureUnallocatedResources",
        "odb:DeleteCloudExadataInfrastructure",
        "odb:ListCloudExadataInfrastructures",
        "odb:CreateCloudVmCluster",
        "odb:GetCloudVmCluster",
        "odb:DeleteCloudVmCluster",
        "odb:ListCloudVmClusters",
        "odb:CreateCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:GetCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:DeleteCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:ListCloudAutonomousVmClusters",
```

```
        "odb:CreateAutonomousDatabase",
        "odb:GetAutonomousDatabase",
        "odb:UpdateAutonomousDatabase",
        "odb:DeleteAutonomousDatabase",
        "odb:ListAutonomousDatabases",
        "odb:ListAutonomousDatabaseClones",
        "odb:ListAutonomousDatabasePeers",
        "odb:StartAutonomousDatabase",
        "odb:StopAutonomousDatabase",
        "odb:RebootAutonomousDatabase",
        "odb:ShrinkAutonomousDatabase",
        "odb:SwitchoverAutonomousDatabase",
        "odb:FailoverAutonomousDatabase",
        "odb:RestoreAutonomousDatabase",
        "odb:CreateAutonomousDatabaseWallet",
        "odb:GetAutonomousDatabaseWalletDetails",
        "odb:CreateAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:GetAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:UpdateAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:DeleteAutonomousDatabaseBackup",
        "odb:ListAutonomousDatabaseBackups",
        "odb:CreateDbNode",
        "odb:GetDbNode",
        "odb:RebootDbNode",
        "odb:StartDbNode",
        "odb:StopDbNode",
        "odb:DeleteDbNode",
        "odb:ListDbNodes",
        "odb:GetDbServer",
        "odb:ListDbServers",
        "odb:CreateOdbNetwork",
        "odb:GetOdbNetwork",
        "odb:UpdateOdbNetwork",
        "odb:DeleteOdbNetwork",
        "odb:ListOdbNetworks",
        "odb:CreateOdbPeeringConnection",
        "odb:GetOdbPeeringConnection",
        "odb:UpdateOdbPeeringConnection",
        "odb:DeleteOdbPeeringConnection",
        "odb:ListOdbPeeringConnections",
        "odb:ListAutonomousVirtualMachines",
        "odb:ListDbSystemShapes",
        "odb:ListGiVersions",
        "odb:ListSystemVersions",
```

```
        "odb:ListAutonomousDatabaseVersions",
        "odb:ListAutonomousDatabaseCharacterSets",
        "odb:PutResourcePolicy",
        "odb:GetResourcePolicy",
        "odb:DeleteResourcePolicy",
        "odb:CreateOutboundIntegration",
        "odb:TagResource",
        "odb:UntagResource",
        "odb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOdbNetworkPeeringActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateOdbNetworkPeering",
        "ec2:ModifyOdbNetworkPeering",
        "ec2:DeleteOdbNetworkPeering"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "odb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSLRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "odb.amazonaws.com",
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonODBServiceRolePolicy

説明: Oracle Database@ がユーザーに代わって AWS リソースを管理AWS できるようにします。

`AmazonODBServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 13 日 18:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonODBServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ODB"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
```

```
        "networkmanager:ListAttachments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EB1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ActivateEventSource",
        "events:DescribeEventSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-source/aws.partner/odb*"
    },
    {
      "Sid" : "EB2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:CreateEventBus",
        "events:DescribeEventBus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/aws.partner/odb*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOmicsFullAccess

説明: Amazon Omics およびその他の必要な AWS のサービスへのフルアクセスを提供します。このポリシーにより、ユーザーは RAM 共有の招待を表示して承諾し、ユーザーの AWS アカウント以外のリソースにアクセスすることができます。

AmazonOmicsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOmicsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 24 日 00:59 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 24 日 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOmicsReadOnlyAccess

説明: Amazon Omics への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonOmicsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOmicsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 29 日 04:17 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 29 日 04:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:Get*",
        "omics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOneEnterpriseFullAccess

説明: このポリシーにより、すべての Amazon One Enterprise のリソースとオペレーションへのアクセスを許可する管理者アクセスが付与されます。

`AmazonOneEnterpriseFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOneEnterpriseFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 28 日 04:58 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 28 日 04:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

説明: このポリシーは、デバイスのインストールとアクティベーションを許可する制限付き読み取りおよび書き込みアクセスを付与します。

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOneEnterpriseInstallerAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 28 日 05:00 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 28 日 05:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstallerAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "one:CreateDeviceActivationQrCode",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、すべての Amazon One Enterprise リソースとオペレーションに対する読み取り専用アクセス許可を付与します。

`AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 28 日 04:59 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 28 日 04:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:Get*",
        "one:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わって CloudWatch などの他の AWS サービスにアクセスするための Amazon OpenSearch Dashboards Service へのアクセスを提供します

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 22 日 19:38 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 22 日 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDashboardsServiceRoleAllowedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSD"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

説明: OpenSearch DirectQuery Service がユーザーに代わってリソースを作成するための AWS Glue APIs にアクセスできるようにします。

`AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 5 月 6 日 12:24 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 6 日 12:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

説明: Amazon OpenSearch Ingestion がユーザーに代わって他の AWS サービスにアクセスできるようにします。

`AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 26 日 18:11 UTC

- 編集日時: 2023 年 4 月 26 日 18:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:DeletePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:TagResource",
        "osis:UntagResource",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/osis.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "osis.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

説明: Amazon OpenSearch Ingestion Service への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 26 日 18:09 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 26 日 18:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

説明: Amazon OpenSearch Ingestion Service がユーザーに代わって他の AWS サービスにアクセスできるようにします。

`AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 18 日 16:49 UTC
- 編集日時: 2025 年 8 月 28 日 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

説明: Amazon OpenSearch Serverless がユーザーに代わって CloudWatch APIs などの他の AWS サービスにアクセスすることを許可します。

`AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 24 日 19:50 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 25 日 21:19 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAOSSCloudwatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

説明: Amazon Cognito 設定サービスへのアクセスを提供します。

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 2 日 06:31 UTC
- 編集日時: 2021 年 12 月 20 日 14:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
```

```
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

説明: Amazon OpenSearch Service 設定サービスへのフルアクセスを提供します。

`AmazonOpenSearchServiceFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOpenSearchServiceFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 8 日 05:33 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 8 日 05:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

説明: Amazon OpenSearch Service 設定サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 8 日 05:38 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 8 日 05:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

説明: Amazon OpenSearch Service がユーザーに代わって EC2 Networking APIsなどの他の AWS サービスにアクセスできるようにします。

`AmazonOpenSearchServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 26 日 09:27 UTC
- 編集日時: 2025 年 3 月 27 日 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973145",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973144",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973165",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973154",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973164",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Stmt1480452973174",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973184",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973195",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973196",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973197",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ES",
            "AWS/OpenSearch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
```

```
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sso:PutApplicationAccessScope",
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPersonalizeFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Amazon Personalize へのフルアクセスを提供します。関連サービス (S3、CloudWatch など) への限定アクセスも提供します。

AmazonPersonalizeFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonPersonalizeFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 4 日 22:24 UTC
- 編集日時: 2019 年 5 月 30 日 23:46 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonPersonalizeFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "personalize:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Personalize*",
        "arn:aws:s3:::*personalize*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "personalize.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPollyFullAccess

説明: Amazon Polly サービスとリソースへのフルアクセスを付与します。

AmazonPollyFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonPollyFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 30 日 18:59 UTC
- 編集日時: 2016 年 11 月 30 日 18:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPollyReadOnlyAccess

説明: Amazon Polly リソースに対する読み取り専用アクセスを付与します。

`AmazonPollyReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonPollyReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 30 日 18:59 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 1 日 08:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:GetLexicon",
        "polly:GetSpeechSynthesisTask",
        "polly:ListLexicons",
        "polly:ListSpeechSynthesisTasks",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:StartSpeechSynthesisStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

説明: AWS コンソールで AWS Managed Prometheus リソースへのフルアクセスを付与します

`AmazonPrometheusConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonPrometheusConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 18:11 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:UpdateWorkspaceAlias",
```

```
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
        "aps:DeleteAlertManagerDefinition",
        "aps:DeleteRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:PutAlertManagerDefinition",
        "aps:PutRuleGroupsNamespace",
        "aps:TagResource",
        "aps:UntagResource",
        "aps:CreateLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateWorkspaceConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:CreateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPrometheusFullAccess

説明: AWS Managed Prometheus リソースへのフルアクセスを付与します

`AmazonPrometheusFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonPrometheusFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 18:10 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 26 日 20:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllPrometheusActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "aps.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "scraper.aps.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPrometheusQueryAccess

説明: AWS Managed Prometheus リソースに対してクエリを実行するアクセス許可を付与します

`AmazonPrometheusQueryAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonPrometheusQueryAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 19 日 01:02 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 19 日 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

説明: AWS Managed Prometheus ワークスペースへの書き込み専用アクセスを付与します

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonPrometheusRemoteWriteAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 19 日 01:04 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 19 日 01:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy

説明: Amazon Managed Service for Prometheus Collector によって管理または使用される AWS リソースへのアクセスを提供します

`AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 26 日 14:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 17 日 08:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ENIManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AMPAgentlessScraper"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ENIUpdating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEKSAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DeleteAccessEntry",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
scraper.aps.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:RemoteWrite",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonQDeveloperAccess

説明: Amazon Q とのやり取りを可能にする開発者アクセスを提供します

AmazonQDeveloperAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonQDeveloperAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 7 月 9 日 08:35 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 23:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQDeveloperAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetaData",
```

```
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:UsePlugin"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowQArtifactsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateArtifact",
        "q:GetArtifact",
        "q:GetArtifactActionResult",
        "q:PerformArtifactAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonQFullAccess

説明: Amazon Q とのやり取りを可能にするフルアクセスを提供します

AmazonQFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonQFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 28 日 16:00 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 22:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
```

```
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "q:CreateAssignment",
        "q:DeleteAssignment",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:CreatePlugin",
        "q:UpdatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin",
        "q:UsePlugin",
        "q:ListPlugins",
        "q:ListPluginProviders",
        "q:ListTagsForResource",
        "q:UntagResource",
        "q:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowQArtifactsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateArtifact",
        "q:GetArtifact",
        "q:GetArtifactActionResult",
        "q:PerformArtifactAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAmazonQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "q.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonQLDBConsoleFullAccess

説明: 経由で Amazon QLDB へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonQLDBConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonQLDBConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 9 月 5 日 18:24 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 4 日 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
```

```
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonQLDBFullAccess

説明: サービス API 経由で Amazon QLDB へのフルアクセスを提供します。

`AmazonQLDBFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonQLDBFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 9 月 5 日 18:23 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 4 日 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonQLDBReadOnly

説明: Amazon QLDB への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonQLDBReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonQLDBReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 9 月 5 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2021 年 7 月 2 日 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

説明: Amazon RDS がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるようにします。

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 2 日 19:41 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 7 日 00:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
```

```
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

説明: Amazon RDS Custom が EC2 インスタンスプロファイルを介してさまざまなオートメーションアクションとデータベース管理タスクを実行できるようにします。

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 2 月 27 日 17:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createTagForEc2SnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:putObject",
        "s3:getObject",
        "s3:getObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "readSecretsFromCpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createSecretsOnDpPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "publishCwMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "rdscustom/rds-custom-sqlserver-agent",
            "RDSCustomForOracle/Agent"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putEventsToEventBusPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutEvents",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
    },
    {
      "Sid" : "cwlUploadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:rds-custom-instance-*"
    },
    {
      "Sid" : "sendMessageToSqsQueuePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-sqlserver"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "managePrivateIpOnEniPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-
*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

説明: Amazon RDS Custom Preview サービスロールポリシー

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 8 日 21:44 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds-preview.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

説明: Amazon RDS Custom がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるようにします。

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 8 日 21:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v19 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "rdscrc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccModifyInstanceAttribute1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ],
          "ec2:Attribute" : "InstanceType"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress",
            "CopyImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "eccAmi1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSRDSCustom*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
```

```
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSDataFullAccess

説明: RDS データ API、RDS データベース認証情報用のシークレットストア API、および DB コンソールクエリ管理 API を使用して、 AWS アカウント内の Aurora Serverless クラスターで SQL ステートメントを実行するためのフルアクセスを許可します。

`AmazonRDSDataFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRDSDataFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 20 日 21:29 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 20 日 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSDataFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDataServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory",
        "rds-data:ExecuteSql",
        "rds-data:ExecuteStatement",
        "rds-data:BatchExecuteStatement",
        "rds-data:BeginTransaction",
        "rds-data:CommitTransaction",
        "rds-data:RollbackTransaction",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSDirectoryServiceAccess

説明: ドメインに参加している SQL Server DB インスタンスについて、お客様に代わって RDS が Directory Service マネージド AD にアクセスできるようにします。

AmazonRDSDirectoryServiceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRDSDirectoryServiceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 2 月 26 日 02:02 UTC
- 編集日時: 2019 年 5 月 15 日 16:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSDirectoryServiceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
```

```
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

説明: RDS 拡張モニタリング用 CloudWatch にアクセスを付与します

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRDSEnhancedMonitoringRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 11 月 11 日 19:58 UTC
- 編集日時: 2015 年 11 月 11 日 19:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSFullAccess

説明: 経由で Amazon RDS へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonRDSFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRDSFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 17 日 23:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*",
        "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "rds.amazonaws.com",
            "rds.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

説明: 経由で RDS Performance Insights へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 15 日 23:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 23 日 00:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
```

```
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsAnalisysReportFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReportRecommendations",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsTaggingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "pi:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBShardGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCloudWatchReadAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

説明: RDS Performance Insights の読み取り専用ポリシー

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 5 日 00:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 22 日 23:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBClusters",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBShardGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBShardGroups",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsDescribeDimensionKeys",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:DescribeDimensionKeys",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetDimensionKeyDetails",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetDimensionKeyDetails",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceDimensions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceDimensions",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetPerformanceAnalysisReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" :
  "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReportRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReportRecommendations",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReports",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListTagsForResource",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy

説明: Amazon RDS Preview サービスロールポリシー

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2018 年 5 月 31 日 18:02 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 7 日 01:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Preview",
            "AWS/Neptune-Preview",
            "AWS/RDS-Preview",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon RDS への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonRDSReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRDSReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 14 日 12:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRDSServiceRolePolicy

説明: Amazon RDS がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるようにします。

AmazonRDSServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 1 月 8 日 18:17 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 01 日 22:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossRegionCommunication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
```

```
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Kinesis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:SplitShard",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:UpdateShardCount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/aws-rds-das-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

説明: このポリシーには、Amazon Redshift のデータをコピー、ロード、アンロード、クエリ、分析するための SQL コマンドを実行するアクセス許可が含まれています。このポリシーは、Amazon S3、Amazon CloudWatch logs、Amazon SageMaker、Glue などの関連サービスの Select ステートメントを実行するアクセス許可も付与 AWS します。

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 4 日 00:48 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 25 日 02:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "SageMaker",
            "/aws/sagemaker/Endpoints",
            "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
            "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
            "/aws/sagemaker/TransformJobs"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Getitem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftDataFullAccess

説明: このポリシーは、Amazon Redshift Data API へのフルアクセスを提供します。このポリシーは、その他の必要なサービスへのスコープ付きアクセスも付与します。

`AmazonRedshiftDataFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRedshiftDataFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 9 日 19:23 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 7 日 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftDataFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForAPIUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsWithFederatedIAMCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateAPIUser",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "redshift:CreateClusterUser",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift-data.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift-data.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftFederatedAuthorization

説明: これは、Amazon Redshift フェデレーティッド認可でクエリを実行するためのease-of-useポリシーです。

AmazonRedshiftFederatedAuthorization は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRedshiftFederatedAuthorization をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 22 日 00:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFederatedAuthorization

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftFederatedAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
```

```
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:RenameTable",
        "glue:FederateAuthorization"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:FederatedAuthorizationSource" : "Redshift"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftIdentityCenterSetContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftFullAccess

説明: 経由で Amazon Redshift へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonRedshiftFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRedshiftFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2022 年 7 月 7 日 23:31 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftQueryEditor

説明: Amazon Redshift クエリエディタへのフルアクセスと、 AWS マネジメントコンソール経由で保存されたクエリへのフルアクセスを提供します。

AmazonRedshiftQueryEditor は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRedshiftQueryEditor をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 4 日 22:50 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 16 日 19:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditor

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:ListSchemas",
        "redshift:ListTables",
        "redshift:ListDatabases",
        "redshift:ExecuteQuery",
        "redshift:FetchResults",
        "redshift:CancelQuery",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:ViewQueriesFromConsole",
```

```
        "redshift:DescribeSavedQueries",
        "redshift:CreateSavedQuery",
        "redshift:DeleteSavedQueries",
        "redshift:ModifySavedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
      "Action" : [
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

説明: Amazon Redshift Query Editor V2 のオペレーションとリソースに対する、フルアクセス権を付与します。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。これには、Amazon Redshift クラスターの一覧表示、 AWS KMS でのキーとエイリアスの読み取り、 AWS Secrets Manager でのクエリエディタ V2 シークレットの管理のためのアクセス許可が含まれます。

`AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 24 日 14:06 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 21 日 17:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KeyManagementServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

説明: リソースを共有せずに Amazon Redshift Query Editor V2 を操作できる機能を付与します。権限を与えられたプリンシパルは、そのリソースの読み取り、更新、削除のみが可能で、共有はできません。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。これには、Amazon Redshift クラスターを一覧表示し、 AWS Secrets Manager のプリンシパルのクエリエディタ V2 シークレットを管理するアクセス許可が含まれます。

`AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 24 日 14:18 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 21 日 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
```

```
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

説明: 限定されたリソースを共有しながら、Amazon Redshift Query Editor V2 を操作できる機能を付与します。付与されたプリンシパルは、そのリソースを読み取り、書き込み、共有することができます。付与されたプリンシパルは、チームと共有されているリソースの読み取りはできますが、更新はできません。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。これには、Amazon Redshift クラスターを一覧表示し、 AWS Secrets Manager のプリンシパルのクエリエディタ V2 シークレットを管理するアクセス許可が含まれます。

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 24 日 14:22 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 21 日 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
```

```
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
```

```
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

説明: リソースを共有しながら Amazon Redshift Query Editor V2 を操作する機能を付与します。付与されたプリンシパルは、そのリソースを読み取り、書き込み、共有することができます。付与されたプリンシパルは、そのチームと共有されているリソースを読み取り、更新することができます。このポリシーは、その他の必要なサービスへのアクセス権限も付与します。これには、Amazon Redshift クラスターを一覧表示し、 AWS Secrets Manager のプリンシパルのクエリエディタ V2 シークレットを管理するアクセス許可が含まれます。

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 24 日 14:25 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 21 日 17:30 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
```

```
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadWriteAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
```

```
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon Redshift への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonRedshiftReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 8 日 00:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "redshift:Describe*",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Redshift がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可する

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 18 日 19:19 UTC
- 編集日時: 2025 年 2 月 19 日 17:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2VpcPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessCreateEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessReleaseEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateSubnet",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateRouteTable",
```

```
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Redshift-Serverless",
            "AWS/Redshift"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
```

```
        "secretsmanager:RotateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "redshift",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerRandomPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IPV6Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverRedshiftCatalogs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

説明: このポリシーは、Amazon Rekognition Custom Labels 機能に必要な rekognition および S3 アクセス許可を指定します。

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 8 日 19:18 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 16 日 20:20 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DeleteProject",
        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition:DeleteDataset",
        "rekognition:CopyProjectVersion",
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:DeleteProjectPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRekognitionFullAccess

説明: すべての Amazon Rekognition API へのアクセス

`AmazonRekognitionFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRekognitionFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 30 日 14:40 UTC
- 編集日時: 2016 年 11 月 30 日 14:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRekognitionReadOnlyAccess

説明: すべての読み取り rekognition API へのアクセス

AmazonRekognitionReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRekognitionReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 30 日 14:58 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 8 日 18:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
```

```
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRekognitionServiceRole

説明: Rekognition がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可します。

`AmazonRekognitionServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRekognitionServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 16:52 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 29 日 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

説明: Route 53 のすべての自動命名アクションへのフルアクセスを提供します。

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53AutoNamingFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 1 月 18 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2018 年 1 月 18 日 18:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess

説明: Route 53 のすべての自動命名アクションへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 1 月 18 日 03:02 UTC
- 編集日時: 2018 年 1 月 18 日 03:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

説明: Route 53 自動命名アクションへの登録者レベルのアクセスを提供します。

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 12 日 22:33 UTC
- 編集日時: 2018 年 3 月 12 日 22:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
```

```
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53DomainsFullAccess

説明: Route53 Domains のすべてのアクションへのフルアクセスを提供し、ドメイン登録の一環としてホストゾーンを作成できるようにします。

AmazonRoute53DomainsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53DomainsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53domains:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

説明: Route53 ドメインのリストとアクションへのアクセスを提供します。

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53FullAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを介してすべての Amazon Route 53 へのフルアクセスを提供します。

`AmazonRoute53FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRegions",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "es:ListDomainNames",
        "es:DescribeDomains",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/domainnames"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess

説明: すべての Amazon Route 53 Global Resolver リソースを取得、一覧表示、作成、更新、削除するためのフルアクセスを提供します。

AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 9 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 9 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
```

```
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53globalresolver:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "route53globalresolver:AssociateHostedZone",
        "route53globalresolver:BatchCreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchDeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:BatchUpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateAccessSource",
        "route53globalresolver:CreateAccessToken",
        "route53globalresolver:CreateDNSView",
        "route53globalresolver:CreateFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:CreateFirewallRule",
        "route53globalresolver:CreateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DeleteAccessSource",
        "route53globalresolver:DeleteAccessToken",
        "route53globalresolver:DeleteDNSView",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:DeleteFirewallRule",
        "route53globalresolver:DeleteGlobalResolver",
        "route53globalresolver:DisableDNSView",
        "route53globalresolver:DisassociateHostedZone",
        "route53globalresolver:EnableDNSView",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ImportFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListTagsForResource",
        "route53globalresolver:TagResource",
        "route53globalresolver:UntagResource",
        "route53globalresolver:UpdateAccessSource",
```

```
        "route53globalresolver:UpdateAccessToken",
        "route53globalresolver:UpdateDNSView",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallDomains",
        "route53globalresolver:UpdateFirewallRule",
        "route53globalresolver:UpdateGlobalResolver",
        "route53globalresolver:UpdateHostedZoneAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess

説明: すべての Amazon Route 53 Global Resolver リソースを取得して一覧表示するための読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 9 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 9 日 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53GlobalResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetAccessToken",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53ProfilesFullAccess

説明: このポリシーは Amazon Route 53 Profile リソースへのフルアクセスを許可します。

`AmazonRoute53ProfilesFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53ProfilesFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 30 日 18:30 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 27 日 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:AssociateProfile",
        "route53profiles:AssociateResourceToProfile",
        "route53profiles:CreateProfile",
        "route53profiles:DeleteProfile",
        "route53profiles:DisassociateProfile",
        "route53profiles:DisassociateResourceFromProfile",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53profiles:PutProfilePolicy",
        "route53profiles:TagResource",
        "route53profiles:UntagResource",
        "route53profiles:UpdateProfileResourceAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、Amazon Route 53 Profile リソースへの読み取り専用アクセスを許可します。

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 30 日 18:29 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 27 日 18:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53ReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを介してすべての Amazon Route 53 への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonRoute53ReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53ReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2016 年 11 月 15 日 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:TestDNSAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

説明: Amazon Route 53 Recovery クラスター へのフルアクセスを提供します

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 18 日 18:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess

説明: Amazon Route 53 リカバリクラスターへの読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 17:36 UTC
- 編集日時: 2022 年 4 月 1 日 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:GetRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess

説明: Amazon Route 53 リカバリコントロール 設定へのフルアクセスを提供します

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 17:48 UTC

- 編集日時: 2021 年 8 月 18 日 17:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

説明: Amazon Route 53 リカバリコントロール設定への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 18:01 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 18 日 17:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControlByName",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
```

```
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

説明: Amazon Route 53 リカバリ対応機能へのフルアクセスを提供します

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 16:45 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 18 日 16:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

説明: は、Amazon Route 53 のリカバリ対応機能への読み取り専用アクセスを提供します

`AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 18:11 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 9 日 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:ListRules",
        "route53-recovery-readiness:ListTagsForResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53-recovery-readiness::*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53ResolverFullAccess

説明: Route 53 Resolver のフルアクセスポリシー

AmazonRoute53ResolverFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53ResolverFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 5 月 30 日 18:10 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 5 日 20:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

説明: Route 53 Resolver の読み取り専用ポリシー

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 5 月 30 日 18:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 5 日 18:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3ExpressFullAccess

説明: すべての S3 ディレクトリバケットへのフルアクセスを提供します。

`AmazonS3ExpressFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3ExpressFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 3 日 20:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 3 日 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ExpressFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3ExpressFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3express:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3ExpressReadOnlyAccess

説明: S3 ディレクトリバケットの S3Express オペレーションへの読み取り専用アクセスを提供します。 S3

AmazonS3ExpressReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonS3ExpressReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 3 日 20:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 3 日 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ExpressReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3ExpressReadOnlySessionObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3express:CreateSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3express:SessionMode" : "ReadOnly"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ExpressReadOnlyControlPlaneAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
```

```
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FilesClientFullAccess

説明: S3 ファイルファイルシステムへのルートクライアントアクセスを提供します。

`AmazonS3FilesClientFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3FilesClientFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesClientFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ClientMount",
        "s3files:ClientWrite",
        "s3files:ClientRootAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess

説明: S3 Files ファイルシステムへの読み取り専用クライアントアクセスを提供します。

`AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesClientReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ClientMount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FilesClientReadWriteAccess

説明: S3 ファイルファイルシステムへの読み取りおよび書き込みクライアントアクセスを提供します。

AmazonS3FilesClientReadWriteAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonS3FilesClientReadWriteAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesClientReadWriteAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ClientMount",
        "s3files:ClientWrite"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FilesCSIDriverPolicy

説明: Amazon S3 Files リソースへの管理アクセスを提供します

AmazonS3FilesCSIDriverPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonS3FilesCSIDriverPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 7 日 13:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 13:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3FilesCSIDriverPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3files:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3files:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FilesFullAccess

説明: 経由ですべての S3 ファイルへのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonS3FilesFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3FilesFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2026 年 4 月 7 日 12:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 12:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3files:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-S3-Files*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForS3Files",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FilesReadOnlyAccess

説明: を介してすべての S3 ファイルへの読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonS3FilesReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3FilesReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 12:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FilesReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3FilesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3files:Get*",
        "s3files:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3FullAccess

説明: 経由ですべてのバケットへのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonS3FullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonS3FullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 27 日 20:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*",
        "s3-object-lambda:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

説明: Amazon S3 Object AWS Lambda を操作するための Lambda 関数のアクセス許可を提供します。また、Amazon CloudWatch Logs に書き込むアクセス許可を Lambda に付与します。

`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 18 日 10:07 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 18 日 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3OutpostsFullAccess

説明: 経由で Amazon S3 on Outposts へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonS3OutpostsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3OutpostsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 2 日 17:26 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 2 日 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3-outposts:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon S3 on Outposts への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 2 日 18:55 UTC

- 編集日時: 2020 年 10 月 2 日 18:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3-outposts:Get*",
        "s3-outposts:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3ReadOnlyAccess

説明: を介してすべてのバケットへの読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonS3ReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3ReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 10 日 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Describe*",
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3TablesFullAccess

説明: すべての S3 テーブルバケットへのフルアクセスを提供します。

AmazonS3TablesFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonS3TablesFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToS3TablesReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "replication.s3tables.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

説明: この管理ポリシーは、アカウント内のすべてのテーブルバケット、名前空間、およびテーブルを操作するアクセス許可を AWS Lake Formation に付与します。

`AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 19 日 19:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForS3ListTableBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:ListTableBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:DeleteNamespace",
        "s3tables:DeleteTableBucket",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:ListTables",
```

```
        "s3tables:RenameTable",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3tables.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonS3TablesReadOnlyAccess

説明: すべての S3 テーブルバケットへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonS3TablesReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonS3TablesReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:Get*",
        "s3tables:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオから製品をプロビジョニングするために AWS のサービス Catalog サービスで使用されるサービスロールポリシー。 Amazon SageMaker CodePipeline、CodeBuild、CodeCommit、Glue、CloudFormation などの一連の関連サービスにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 27 日 18:48 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPostPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPatchPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PATCH"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnMutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "ArnLikeIfExists" : {
          "cloudformation:RoleArn" : [
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTemplatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodePipelinePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:DeletePipeline",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:StartPipelineExecution",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UpdatePipeline"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMUserPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogFirehosePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGluePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueClassiferPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:DeleteClassifier",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteTrigger",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:StopCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueWorkflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateWorkflow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueJobPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueCrawlerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:GetCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueTriggerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:GetTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadSagemakerResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3MutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
```

```
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogStepFunctionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:CreateStateMachine",
        "states:DeleteStateMachine",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeStarPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

説明: Amazon SageMaker Canvas に、AI サービスを使用してすぐに利用可能な AI ソリューションをサポートするためのアクセス許可を提供します。このポリシーでは、Amazon SageMaker Canvas がサポートを追加するにつれて、サービスに対する変更権限がさらに追加されます。

`AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 23 日 22:36 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 29 日 14:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Textract",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument",
        "textract:AnalyzeExpense",
        "textract:AnalyzeID",
        "textract:StartDocumentAnalysis",
        "textract:StartExpenseAnalysis",
        "textract:GetDocumentAnalysis",
        "textract:GetExpenseAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Rekognition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:DetectText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Comprehend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:DetectDominantLanguage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker",
            "Canvas"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:RequestTag/Canvas" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
```

```
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FoundationModelPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFineTuningPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

説明: このポリシーでは、S3 などの下流サービスへのアクセスにより SageMaker Canvas で Amazon Bedrock を使用するアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 2 月 2 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 2 日 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3CanvasAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

説明: Canvas でのデータ準備のための Amazon SageMaker リソースとオペレーションへのフルアクセスを提供します。このポリシーでは、関連サービス (S3、IAM、KMS、RDS、CloudWatch Logs、Redshift、Athena、Glue、EventBridge、Secrets Manager など) への特定のアクセスも提供

されます。このポリシーを、Amazon SageMaker ドメイン/ユーザープロファイル実行ロールにアタッチします。

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 10 月 27 日 22:56 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 16 日 18:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerListFeatureGroupOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListFeatureGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListProcessingJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelineOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticmapreduce:ListClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListDataCatalogOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "athena:ListDataCatalogs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaQueryExecutionOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftArnBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

説明: Amazon SageMaker Canvas が Canvas を通じて作成されたエンドポイントのエンドポイント詳細を作成、管理、表示できるようにします。Amazon SageMaker Canvas が CloudWatch からエンドポイント呼び出しメトリクスを取得できるようにします。

`AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 10 月 6 日 18:11 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 6 日 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerEndpointPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadCWInvocationMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

説明: このポリシーは、Amazon SageMaker Canvas が大規模なデータ処理に使用する S3 などのサービスに対するアクセス許可を Amazon EMR Serverless に付与します。

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 7 月 27 日 00:35 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 27 日 00:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

説明: このポリシーは、Amazon Forecast で SageMaker Canvas を使用するために一般的に必要となるアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 24 日 20:04 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 24 日 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasFullAccess

説明: Amazon SageMaker Canvas のリソースとオペレーションへのフルアクセスを提供します。このポリシーでは、関連サービス (S3、IAM、VPC、ECR、CloudWatch Logs、Redshift、Secrets

Manager、Forecast など) への特定のアクセスも提供されます。このポリシーを、Amazon SageMaker ドメイン/ユーザープロファイル実行ロールにアタッチします。

AmazonSageMakerCanvasFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerCanvasFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 9 日 00:44 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 16 日 04:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListEndpoints"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPackageGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelPackage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
```

```
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHostingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2VPCOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:SearchTables",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForForecast",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "application-autoscaling:scalable-dimension" :
"sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AsyncEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeScalingOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaOperation",
      "Action" : [
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
```

```
        "athena:ListDatabases"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperation",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuicksightOperation",
      "Action" : [
        "quicksight:ListNamespaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfKeyInAccount",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Source" : "SageMakerCanvas",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess

説明: Amazon SageMaker Canvas が SageMaker Data Science Assistant サービスを使用するためのアクセス許可を提供します。Data Science Assistant は現在、Amazon SageMaker と Amazon Q Developer の両方を使用してユーザープロンプトを処理しています。

`AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 4 日 14:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、Amazon SageMaker キャパシティ予約にCloudWatch メトリクスをお客様のアカウントに公開して使用率を可視化するアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 8 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 8 日 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCapacityReservationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "aws/sagemaker/CapacityReservations"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

説明:このポリシーは、Amazon SageMaker クラスターを使用するために一般的に必要とされるアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 29 日 15:11 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 29 日 15:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Core Services のサービスリンクロールのマネージドポリシー

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 21 日 21:40 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 21 日 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy

説明: SageMaker Edge がデフォルトのクラウド接続を使用して顧客のデバイスフリートを作成および管理するために必要なアクセス許可を提供します。

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 8 日 16:17 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 8 日 16:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerEdgeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAlias",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/SageMakerEdge*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
```

```
            "credentials.iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

説明: Amazon SageMaker FeatureStore 特徴量グループのオフラインストアを有効にするために必要なアクセス許可を提供します。

`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 16:24 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 5 日 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Amazon SageMaker へのフルアクセスを提供します。また、関連サービス (S3、ECR、CloudWatch Logs など) への特定のアクセスも提供します。

`AmazonSageMakerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 13:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v29 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAddTagsForApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
```

```
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
```

```
            "cognito-idp:CreateUserPool",
            "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
            "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
            "cognito-idp:DescribeUserPool",
            "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
            "cognito-idp:List*",
            "cognito-idp:UpdateUserPool",
            "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr:BatchGetImage",
            "ecr:CreateRepository",
            "ecr:Describe*",
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
            "ecr:StartImageScan",
            "elastic-inference:Connect",
            "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
            "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
            "fsx:DescribeFileSystems",
            "glue:CreateJob",
            "glue:DeleteJob",
            "glue:GetJob*",
            "glue:GetTable*",
            "glue:GetWorkflowRun",
            "glue:ResetJobBookmark",
            "glue:StartJobRun",
            "glue:StartWorkflowRun",
            "glue:UpdateJob",
            "groundtruthlabeling:*",
            "iam:ListRoles",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:ListAliases",
```

```
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForUserProfile",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

説明: このポリシーは、SageMaker Geospatial を使用するために一般的に必要とされるサービスへのアクセスを提供します。

`AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2022 年 11 月 30 日 10:08 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 10 日 20:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS マネジメントコンソール および SDK を介して Amazon SageMaker Geospatial へのフルアクセスを許可するアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 30 日 10:06 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 30 日 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerGroundTruthExecution

説明: SageMaker GroundTruth ラベリングジョブの実行に必要な AWS サービスへのアクセスを提供します

AmazonSageMakerGroundTruthExecution は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerGroundTruthExecution をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 7 月 9 日 19:30 UTC
- 編集日時: 2022 年 4 月 29 日 20:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CustomLabelingJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
        "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicSubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Subscribe",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sns:Protocol" : "sqs"
        },
        "StringLike" : {
          "sns:Endpoint" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicUnsubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkforceVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "*sagemaker-task-resources*",
            "aws.sagemaker*labeling*"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess

説明: この Amazon マネージドポリシーは、SageMaker HyperPod が SageMaker Jumpstart のゲート付きモデルにアクセスするために必要なアクセス許可を提供します。これにより、SageMaker Public Hub でハブコンテンツの署名付き URLs を作成できます。

`AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 1 月 17 日 01:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreatePresignedUrlAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateHubContentPresignedUrls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/SageMakerPublicHub",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/SageMakerPublicHub/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess

説明: このポリシーは、SageMaker HyperPod 推論演算子の設定に必要な管理者権限を提供します。これにより、推論オペレーターは、HyperPod クラスターに推論ワークロードをデプロイお

よび管理するために必要な AWS ネットワークリソース、Amazon S3、Amazon ECR、Amazon CloudWatch、 AWS Certificate Manager、および SageMaker リソースにアクセスできます。

AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 1 月 27 日 20:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 20 日 20:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeleteObjectsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:ExistingObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "s3:RequestObjectTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataCaptureS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*/data-capture/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataCaptureKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::hyperpod-tls*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRRepositoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccessEntryPolicyAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyarn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodInferenceMonitoringPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccessEntryListPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListAndDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateImportPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:ImportCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CreatedBy"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DeleteCertificate",
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerHyperPodInference*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterInference",
        "sagemaker:UpdateClusterInference",
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpointconfig/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateModel",
            "CreateEndpointConfig",
            "CreateEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDeleteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
```

```
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "HyperPodInference"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

説明: このポリシーは、SageMaker HyperPod オブザーバビリティの設定に必要な管理者特権を提供します。これにより、Amazon Managed Prometheus、Amazon Managed Grafana、および EKS アドオンへのアクセスが可能になります。このポリシーには、アカウント内のすべての Amazon Managed Grafana ワークスペースで ServiceAccountTokens を介した Grafana HTTP API への広範なアクセスも含まれています。

`AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 10 日 14:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:/workspaces",
```

```
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DescribeWorkspace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusAlertsRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/
HyperPodObservabilityNamespace",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaCreateWorkspaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "grafana:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GrafanaListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaServiceAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:CreateWorkspaceApiKey",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccount",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccounts",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens",
        "grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGrafanaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "grafana.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMEKSPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HyperPodClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/amazon-sagemaker-hyperpod-observability/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonPodIdentityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSListDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*/*/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、Amazon EKS、Amazon CloudWatch などの関連サービスに対するアクセス許可を Amazon SageMaker HyperPod に付与します。 AWS Amazon CloudWatch

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 9 月 6 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 6 日 17:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess

説明: このポリシーは、SageMaker HyperPod トレーニングオペレーターをセットアップするために必要な管理アクセス許可を提供します。Amazon SageMaker HyperPod および EKS アドオンへのアクセスを有効にします。このポリシーには、アカウントの SageMaker HyperPod リソースを記述するアクセス許可が含まれています。

`AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 19 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeClusterNodeOnHyperPodClusters",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sagemaker:DescribeClusterNode",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker 推論のサービスにリンクされたロールの管理ポリシー。

AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 30 日 19:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 19:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerInferenceServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateENIWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateENIInSubnetAndSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateENIPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "ec2:Permission" : "INSTANCE-ATTACH",
          "aws:ResourceTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENITagScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENIPermissionTagScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSageMakerResourcesForENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/AmazonSageMakerManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerJobFullAccess

説明: Amazon SageMaker ジョブ実行ロールにAmazon S3 のデータへのアクセス、Amazon Bedrock AgentCore を介したエージェントの呼び出し、MLflow を使用した実験の追跡、モデルパッケージの発行、Amazon CloudWatch へのログの書き込み、 AWS Lambda 関数の呼び出し、Amazon VPC ネットワークインターフェイスの管理を行うためのアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerJobFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerJobFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 3 日 02:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 02:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerJobFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelPackagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AccessModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLflowPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:StartTrace",
        "sagemaker-mlflow:EndTrace",
        "sagemaker-mlflow:SearchTraces",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:InvokeAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:StopRuntimeSession",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:runtime/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkInterfaceDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerJobRuntimeAccess

説明: サンプル生成、軌道補完、報酬送信のモデルのカスタマイズ中に使用される Amazon SageMaker ジョブランタイム APIs を呼び出すためのエージェントランタイムのアクセス許可を提供します。

`AmazonSageMakerJobRuntimeAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerJobRuntimeAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2026 年 6 月 3 日 02:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 02:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerJobRuntimeAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerJobRuntimePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Sample",
        "sagemaker:SampleWithResponseStream",
        "sagemaker:CompleteRollout",
        "sagemaker:UpdateReward"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:job/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BearerTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess

説明: 任意のワークチームに対して Amazon Augmented AI FlowDefinition リソースを作成するためのアクセスを提供します。

`AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 16:19 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess

説明: サーバーレストレーニング、強化学習用のカスタム報酬関数、モデル評価、SageMaker または Bedrock エンドポイントへのデプロイなど、SageMaker モデルカスタマイズワークフローのアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 26 日 18:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelCustomizationCoreAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerPublicHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ImportHubContent",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubContentVersions",
        "sagemaker:DescribeHubContent",
        "sagemaker:DeleteHubContent"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "JumpStartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingJob",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:UpdateMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetLoggedModel",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BYODataSetS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelPackage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
```

```
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:UpdateArtifact"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelines",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
```

```
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferenceAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferenceEcrReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJobAdvancedSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissionsForRewardFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaLayerForAWSSDK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:336392948345:layer:AWSSDK*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCustomModelAndEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateCustomModel",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:evaluation-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:imported-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-import-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelImportAndList",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListCustomModelDeployments",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListModelImportJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFoundationModelOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "job.sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAWSLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerForLambda*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/SageMakerForLambda*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerForBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/SageMakerForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

説明: この AWS 管理ポリシーは、すべての Amazon SageMaker ガバナンス機能を使用するために必要なアクセス許可を付与します。このポリシーは、関連サービス (S3、KMS など) への限定アクセスも提供します。

`AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 30 日 08:58 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 4 日 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSMMonitoringModelCards",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:UpdateModelCard",
        "sagemaker:DeleteModelCard",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

説明: これは、Sagemaker の Model Registry 向けの新しいマネージドポリシーです。このポリシーは、ユーザーロールにアタッチして Sagemaker のモデルレジストリ関連の機能にアクセスできるスタンドアロンポリシーです。

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 13 日 05:20 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 6 日 18:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
```

```
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Notebooks のサービスリンクロール向けマネージドポリシー

`AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 18 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 16 日 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDeleteApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSMountWithDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSDescribe",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2AuthZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdcOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerProfileCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

説明: Amazon SageMaker パートナーアプリケーションユーザーがアプリケーションにアクセスし、利用可能なアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションウェブ UI を起動し、アプリケーション SDK 経由で接続できるようにします。

`AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 1 月 17 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceR

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内の AWS APIGateway で使用されるサービスロールポリシー。 Amazon SageMaker Lambda などを含む一連の関連サービスにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 1 日 15:06 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 1 日 15:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServi

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS CloudFormation が使用するサービスロールポリシー。Lambda、APIGateway などの関連サービスのサブセットにアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 1 日 15:06 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 1 日 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRoleP

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS Lambda が使用するサービスロールポリシー。Secrets Manager などを含む一連の関連サービスにアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 1 日 15:05 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 1 日 15:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : false
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

説明: この Amazon マネージドポリシーは、SageMaker モデル構築パイプラインのコールバックステップと Lambda ステップでの使用に一般的に必要とされるアクセス許可を付与します。SageMaker Studio のセットアップ時に作成できる AmazonSageMaker-ExecutionRole に追加されます。パイプラインの作成または実行に使用される他のロールにアタッチすることもできます。

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerPipelinesIntegrations をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 7 月 30 日 16:35 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 17 日 21:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

説明: このポリシーは、SageMaker Unified Studio が QuickSight の VPC 関連リソースを作成するために使用します。

`AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 3 日 17:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightVPCConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcconnection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeQuickSightVPCConnectionEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightEC2NetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerReadOnly

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で Amazon SageMaker への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonSageMakerReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 13:07 UTC
- 編集日時: 2021 年 12 月 1 日 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "ecr:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePoli

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内の AWS APIGateway で使用されるサービスロールポリシー。 Amazon SageMaker CloudWatch Logs やその他の関連サービスのセットにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 3 月 25 日 04:25 UTC
- 編集日時: 2022 年 3 月 25 日 04:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRoleP

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS CloudFormation が使用するサービスロールポリシー。SageMaker やその他の関連サービスの一部にアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 3 月 25 日 04:26 UTC
- 編集日時: 2022 年 3 月 25 日 04:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
            "sagemaker:AddAssociation",
            "sagemaker:AddTags",
            "sagemaker:AssociateTrialComponent",
            "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
            "sagemaker:BatchGetMetrics",
            "sagemaker:BatchGetRecord",
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateAlgorithm",
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:CreateAppImageConfig",
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateCodeRepository",
            "sagemaker:CreateCompilationJob",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateDeviceFleet",
            "sagemaker:CreateDomain",
            "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateExperiment",
            "sagemaker:CreateFeatureGroup",
            "sagemaker:CreateFlowDefinition",
            "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateImage",
            "sagemaker:CreateImageVersion",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:CreateNotebookInstance",
            "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
```

```
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
```

```
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
```

```
            "sagemaker:DescribePipelineExecution",
            "sagemaker:DescribeProcessingJob",
            "sagemaker:DescribeProject",
            "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
            "sagemaker:DescribeTrainingJob",
            "sagemaker:DescribeTransformJob",
            "sagemaker:DescribeTrial",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:DescribeWorkforce",
            "sagemaker:DescribeWorkteam",
            "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
            "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
            "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
            "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
            "sagemaker:GetDeviceRegistration",
            "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:GetRecord",
            "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
            "sagemaker:GetSearchSuggestions",
            "sagemaker:InvokeEndpoint",
            "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
            "sagemaker:ListActions",
            "sagemaker:ListAlgorithms",
            "sagemaker:ListAppImageConfigs",
            "sagemaker:ListApps",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:ListAssociations",
            "sagemaker:ListAutoMLJobs",
            "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
            "sagemaker:ListCodeRepositories",
            "sagemaker:ListCompilationJobs",
            "sagemaker:ListContexts",
            "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListDeviceFleets",
            "sagemaker:ListDevices",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
            "sagemaker:ListEndpointConfigs",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListExperiments",
            "sagemaker:ListFeatureGroups",
            "sagemaker:ListFlowDefinitions",
```

```
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
```

```
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
```

```
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS CodeBuild が使用するサービスロールポリシー。CodePipeline、CodeBuild などを含む関連サービスのサブセットにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 3 月 25 日 04:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildPassRoletPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com",
            "codepipeline.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "codebuild.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
```

```
            "sagemaker:CreateDeviceFleet",
            "sagemaker:CreateDomain",
            "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateExperiment",
            "sagemaker:CreateFeatureGroup",
            "sagemaker:CreateFlowDefinition",
            "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateImage",
            "sagemaker:CreateImageVersion",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:CreateNotebookInstance",
            "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
            "sagemaker:CreateProject",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "sagemaker:CreateTransformJob",
            "sagemaker:CreateTrial",
            "sagemaker:CreateTrialComponent",
            "sagemaker:CreateUserProfile",
            "sagemaker:CreateWorkforce",
            "sagemaker:CreateWorkteam",
            "sagemaker:DeleteAction",
            "sagemaker:DeleteAlgorithm",
            "sagemaker:DeleteApp",
            "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
            "sagemaker:DeleteArtifact",
            "sagemaker:DeleteAssociation",
            "sagemaker:DeleteCodeRepository",
            "sagemaker:DeleteContext",
```

```
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
```

```
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
```

```
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
```

```
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
```

```
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePo

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS CodePipeline が使用するサービスロールポリシー。CodePipeline、CodeBuild などを含む関連サービスのサブセットにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 22 日 09:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelinePassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内の AWS CloudWatch Events によって使用されるサービスロールポリシー。CodePipeline やその他を含む関連サービスのサブセットにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 22 日 09:53 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 22 日 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS Firehose が使用するサービスロールポリシー。Firehose などを含む一連の関連サービスにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 22 日 09:54 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 22 日 09:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy

説明: Amazon AWS SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で Glue が使用するサービスロールポリシー。 Amazon SageMaker このポリシーは、Glue やその他を含めた一連の関連サービスにアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 22 日 09:51 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 26 日 19:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker 製品ポートフォリオの AWS ServiceCatalog プロビジョニング製品内で AWS Lambda が使用するサービスロールポリシー。ECR、S3、その他を含む一連の関連サービスにアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 4 日 16:34 UTC

- 編集日時: 2024 年 6 月 11 日 18:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
```

```
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteTrial",
            "sagemaker:DeleteTrialComponent",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
            "sagemaker:DeleteWorkforce",
            "sagemaker:DeleteWorkteam",
            "sagemaker:DeregisterDevices",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeAlgorithm",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeCodeRepository",
            "sagemaker:DescribeCompilationJob",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeDevice",
            "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeExperiment",
            "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
            "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
            "sagemaker:DescribeHumanLoop",
            "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
            "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:DescribeLabelingJob",
            "sagemaker:DescribeLineageGroup",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelPackage",
            "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
            "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:DescribePipeline",
```

```
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
```

```
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
```

```
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy

説明: EKS SageMaker Spaces への安全なリモートアクセスを可能にするために SageMaker Spaces アドオンに必要な Systems Manager のアクティベーション、セッション管理SageMaker キーオペレーションのアクセス許可を付与します。

`AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 19 日 04:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateActivationForSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeActivations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeActivations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeSessions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeleteActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeManagedNodes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeregisterWorkspaceInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToPassSsmManagedNodeRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartSSHSession",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToEnableAdvancedTierForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ResetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/activation-
tier"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToSSMDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy

説明: EKS SageMaker Spaces への安全なリモートアクセスを可能にするために SageMaker Spaces ルーターに必要な Systems KMS キーオペレーションのアクセス許可を付与します。

AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 19 日 04:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

説明: この Amazon マネージドポリシーは、SageMaker トレーニングプランを作成および管理するために必要なアクセス許可を提供します。これにより、ユーザーはトレーニングプランとリザーブドキャパシティを作成し、既存のトレーニングプランを記述し、検索および一覧表示オペレーションを実行できます。

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 4 日 13:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity",
        "sagemaker:DescribeReservedCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateTrainingPlan",
            "CreateReservedCapacity"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListUltraServersByReservedCapacityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListUltraServersByReservedCapacity",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSecurityLakeAdministrator

説明: Amazon Security Lake と、Security Lake の管理に必要な関連サービスへのフルアクセスを提供します。

`AmazonSecurityLakeAdministrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSecurityLakeAdministrator` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 30 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 23 日 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakeAdministrator`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResource",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securitylake:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:ListRoles",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResourceViaSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDatalakeSettings",
        "events:ListConnections",
        "events:ListApiDestinations",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagingSecurityLakeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketNotification",
```

```
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaCreateFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaAddPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:CreateApiDestination",
        "events:CreateConnection",
        "events:UpdateConnection",
        "events:UpdateApiDestination",
        "events:DeleteConnection",
        "events:DeleteApiDestination",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:api-destination/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:connection/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueURL",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsCmkGrantForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "GenerateDataKey",
            "RetireGrant",
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEnablingQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : [
            "arn:aws:glue:*:*:catalog",
            "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
            "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "LakeFormation*"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringCredentialsForSubscriberNotification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/
AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsLambdaArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
            "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationS3Arn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerGlueArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationEventsArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnboardingToSecurityLakeDependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLake",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securitylake.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "apidestinations.events.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRolePolicyActionsforSubscibersandSources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRegisterS3LocationInLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIAMActionsByResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakeMetastoreObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::security-lake-meta-store-manager-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ResourcelessReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSecurityLakeMetastoreManager

説明: Cloudwatch、S3、Glue、SQS へのアクセスを許可する Amazon SecurityLake メタストアマネージャー Lambda のポリシー。

AmazonSecurityLakeMetastoreManager は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSecurityLakeMetastoreManager をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 23 日 15:26 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 01 日 20:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowWriteLambdaLogs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:logs:*:*:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToReadFromSqs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataReadWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

説明: Amazon Security Lake は、サードパーティのカスタムソースがデータレイクにデータを書き込むことができるよう、またサードパーティのサブスクライバーがデータレイクのデータを消費することができるように IAM ロールを作成しますが、これらのロールを作成する際にこのポリシーを使用してアクセス許可の範囲を定義します。

`AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 29 日 14:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 14 日 20:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeBucket",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeSQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : [
            "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSESFullAccess

説明: 経由で Amazon SES へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonSESFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSESFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSESReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon SES への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonSESReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSESReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 14 日 12:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SESReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:BatchGetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSESServiceRolePolicy

説明: SES がお客様の SES リソースに代わって Amazon CloudWatch の基本的なモニタリングメトリクスを公開できるようにします

AmazonSESServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 5 月 21 日 16:02 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 21 日 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSESServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricDataToSESCloudWatchNamespaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/SES",
            "AWS/SES/MailManager",
            "AWS/SES/Addons"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSNSFullAccess

説明: 経由で Amazon SNS へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonSNSFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSNSFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 24 日 22:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode",
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:VerifyDestinationNumber",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DeleteOptedOutNumber"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSNSReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon SNS への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonSNSReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSNSReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 24 日 22:13 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sns:CheckIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:GetEndpointAttributes",
```

```
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSNSRole

説明: Amazon SNS サービスロールのデフォルトポリシー。

AmazonSNSRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSNSRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSNSRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSQSFullAccess

説明: 経由で Amazon SQS へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonSQSFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSQSFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Action" : [
        "sqs:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSQSReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon SQS への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonSQSReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSQSReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 24 日 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSQSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMAutomationApproverAccess

説明: 自動化実行を表示し、承認待ちの承認決定を自動化に送信するためのアクセスを提供します

AmazonSSMAutomationApproverAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMAutomationApproverAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 7 日 23:07 UTC
- 編集日時: 2017 年 8 月 7 日 23:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMAutomationApproverAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:SendAutomationSignal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMAutomationRole

説明: EC2 Automation Service に、自動化ドキュメント内で定義されたアクティビティを実行する権限を付与します

AmazonSSMAutomationRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMAutomationRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 5 日 22:09 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 20 日 17:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMDirectoryServiceAccess

説明: このポリシーにより、SSM エージェントは顧客に代わって Directory Service にアクセスし、マネージドインスタンスをドメインに参加させることができるようになります。

`AmazonSSMDirectoryServiceAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMDirectoryServiceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 3 月 15 日 17:44 UTC
- 編集日時: 2019 年 3 月 15 日 17:44 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMFullAccess

説明: Amazon SSM へのフルアクセスを提供します。

AmazonSSMFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 29 日 17:39 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 20 日 20:08 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "logs:*",
        "ssm:*",
        "ec2messages:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMMaintenanceWindowRole

説明: EC2 メンテナンスウィンドウに使用されるサービスロール

AmazonSSMMaintenanceWindowRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMMaintenanceWindowRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 15:57 UTC
- 編集日時: 2019 年 7 月 27 日 00:16 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy

説明: このポリシーは、EC2 インスタンスで AWS Systems Manager 機能を有効にします。

`AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 30 日 20:54 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 16 日 18:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMChannelMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMLegacyMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMManagedInstanceCore

説明: AWS Systems Manager サービスコア機能を有効にする Amazon EC2 ロールのポリシー。

AmazonSSMManagedInstanceCore は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMManagedInstanceCore をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 3 月 15 日 17:22 UTC
- 編集日時: 2019 年 5 月 23 日 16:54 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
```

```
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMPatchAssociation

説明: パッチ関連付け操作用の子インスタンスへのアクセス権を提供します。

AmazonSSMPatchAssociation は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMPatchAssociation をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 5 月 13 日 16:00 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 13 日 16:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribePatchBaselines",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMReadOnlyAccess

説明: Amazon SSM への読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonSSMReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSSMReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 29 日 17:44 UTC
- 編集日時: 2015 年 5 月 29 日 17:44 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSSMServiceRolePolicy

説明: Amazon SSM が管理または使用する AWS リソースへのアクセスを提供します

AmazonSSMServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 13 日 19:20 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 26 日 19:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSSMServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v17 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:ListCloudConnectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutInventory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "ssm:InventoryTypeName" : [
            "AWS:ComplianceItem",
            "AWS:PatchSummary"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:SelectResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeCases"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeComplianceByResource",
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStackSets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DeleteStackInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:DescribeRule",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:DescribeHub",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-explorer-2:CreateManagedView",
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:managed-view/AWSManagedViewForSSM*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonSumerianFullAccess

説明: Amazon Sumerian へのフルアクセスを提供します。

AmazonSumerianFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonSumerianFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 24 日 20:14 UTC
- 編集日時: 2018 年 4 月 24 日 20:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSumerianFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sumerian:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTextractFullAccess

説明: すべての Amazon Textract API へのアクセス

AmazonTextractFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonTextractFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 19:07 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 28 日 19:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTextractFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTextractServiceRole

説明: Textract がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可します。

`AmazonTextractServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonTextractServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 19:12 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 28 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonTextractServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonTextract*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTimestreamConsoleFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon Timestream を管理するためのフルアクセスを提供します。このポリシーでは、特定の KMS オペレーションや、保存したクエリを管理する操作に対するアクセス許可も付与されることに注意してください。カスタマー管理型 CMK を使用している場合は、必要な追加のアクセス許可についてドキュメントを参照してください。

`AmazonTimestreamConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonTimestreamConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 9 月 30 日 21:47 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListEntitlementDetails",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-5jijo74ujy36m",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTimestreamFullAccess

説明: Amazon Timestream へのフルアクセスを提供します。このポリシーでは、特定の KMS オペレーションへのアクセス許可も付与されることに注意してください。カスタマー管理型 CMK を使用している場合は、必要な追加のアクセス許可についてドキュメントを参照してください。

`AmazonTimestreamFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonTimestreamFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 30 日 21:47 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 26 日 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess

説明: Amazon Timestream InfluxDB インスタンスを作成、更新、削除、一覧表示し、パラメータグループを作成、一覧表示するための完全な管理者アクセスを提供します。追加で必要となるアクセス許可についてはドキュメントを参照してください。

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 3 月 14 日 22:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v18 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster",
        "timestream-influxdb:CreateDbBackup",
        "timestream-influxdb:GetDbBackup",
        "timestream-influxdb:ListDbBackups",
        "timestream-influxdb:DeleteDbBackup",
        "timestream-influxdb:RestoreFromDbBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MPViewAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MPSubscriptionAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:Subscribe",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

説明: マーケットプレイスオペレーションを除く Amazon Timestream InfluxDB インスタンスとパラメータグループを管理するための管理アクセスを提供します。

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 17 日 17:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 22:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
```

```
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster",
        "timestream-influxdb:CreateDbBackup",
        "timestream-influxdb:GetDbBackup",
        "timestream-influxdb:ListDbBackups",
        "timestream-influxdb:DeleteDbBackup",
        "timestream-influxdb:RestoreFromDbBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

説明: Amazon Timestream InfluxDB インスタンスを作成、更新、削除、一覧表示し、パラメータグループを作成、一覧表示するための完全な管理者アクセスを提供します。追加で必要となるアクセス許可についてはドキュメントを参照してください。

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 3 月 14 日 18:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 20 日 18:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagWithEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Timestream/InfluxDB",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:READONLY-InfluxDB-auth-parameters-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrievePluginSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:InfluxDB-RepoToken-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptPluginSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:${aws:PrincipalAccount}:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:InfluxDB-RepoToken-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTimestreamReadOnlyAccess

説明: Amazon Timestream への読み取り専用アクセスを提供します。ポリシーには、実行中のクエリをキャンセルするアクセス許可も付与されます。カスタマー管理型 CMK を使用している場合は、必要な追加のアクセス許可についてドキュメントを参照してください。

`AmazonTimestreamReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonTimestreamReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 30 日 21:47 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 5 日 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonTimestreamReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:Select",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:DescribeAccountSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTranscribeFullAccess

説明: Amazon Transcribe オペレーションへのフルアクセスを提供します

AmazonTranscribeFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonTranscribeFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 4 日 16:06 UTC
- 編集日時: 2018 年 4 月 4 日 16:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*transcribe*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonTranscribeReadOnlyAccess

説明: Amazon Transcribe の読み取り専用オペレーションへのアクセスを提供します

`AmazonTranscribeReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonTranscribeReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 4 日 16:05 UTC
- 編集日時: 2018 年 4 月 4 日 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

説明: Verified Permissions へのフルアクセスを提供します

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVerifiedPermissionsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 11 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 11 日 18:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:CreatePolicyStore",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

説明: Verified Permissions サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 11 日 18:25 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 11 日 18:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

説明: ネットワークインターフェイスを作成し、クロスアカウントリソースにアタッチするためのアクセス許可を付与

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 7 月 18 日 20:47 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 25 日 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVPCFullAccess

説明: 経由で Amazon VPC へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AmazonVPCFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVPCFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
```

```
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
```

```
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
```

```
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

説明: AWS リソースを記述し、Network Access Analyzer を実行し、Network Insights アクセススコープと Network Insights アクセススコープ分析でタグを作成または削除するためのアクセス許可を提供します。

`AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 15 日 22:56 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 15 日 21:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

説明: AWS リソースを記述し、Reachability Analyzer を実行し、Network Insights パスと Network Insights Analysis でタグを作成または削除するためのアクセス許可を提供します。

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 14 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 15 日 20:47 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

説明: このポリシーは、IAMRoleForReachabilityAnalyzerCrossAccountResourceAccess というロールにアタッチされています。管理アカウントが Reachability Analyzer に対して信頼できるアクセスを有効にすると、このロールは組織のメンバーアカウントに展開されます。Reachability Analyzer コンソールを使用して組織全体のリソースを表示するためのアクセス許可を付与します。

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 1 日 20:38 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 1 日 20:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonVPCReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon VPC への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AmazonVPCReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonVPCReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkDocsFullAccess

説明: 経由で Amazon WorkDocs へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`AmazonWorkDocsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkDocsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 16 日 23:05 UTC
- 編集日時: 2020 年 4 月 16 日 23:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon WorkDocs への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonWorkDocsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 8 日 23:49 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 8 日 23:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

説明: Amazon WorkMail Events が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 16 日 16:52 UTC
- 編集日時: 2019 年 4 月 16 日 16:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkMailFullAccess

説明: WorkMail、Directory Service、SES、EC2 へのフルアクセスと KMS メタデータへの読み取りアクセスを提供します。

`AmazonWorkMailFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkMailFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 21 日 14:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:ListDomains",
        "ses:*",
        "workmail:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.workmail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.workmail.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess

説明: WorkMail メッセージフロー API へのフルアクセス

`AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 11 日 11:08 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 11 日 11:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess

説明: GetRawMessageContent API の WorkMail メッセージへの読み取り専用アクセス

`AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 1 月 28 日 12:40 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 28 日 12:40 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:Get*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkMailReadOnlyAccess

説明: WorkMail と SES への読み取り専用アクセスを提供します。

`AmazonWorkMailReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonWorkMailReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2019 年 7 月 25 日 08:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "lambda:ListFunctions",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesAdmin

説明: AWS SDK および CLI 経由で Amazon WorkSpaces 管理アクションへのアクセスを提供します。

`AmazonWorkSpacesAdmin` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkSpacesAdmin` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 9 月 22 日 22:21 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 27 日 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesAdmin`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonWorkSpacesAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:CreateWorkspaceImage",
        "workspaces:CreateWorkspaces",
        "workspaces:CreateWorkspacesPool",
        "workspaces:CreateStandbyWorkspaces",
        "workspaces:DeleteTags",
        "workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties",
        "workspaces:ModifySamlProperties",
        "workspaces:ModifyStreamingProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:RegisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:RestoreWorkspace",
        "workspaces:StartWorkspaces",
        "workspaces:StartWorkspacesPool",
        "workspaces:StopWorkspaces",
        "workspaces:StopWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspaces",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess

説明: Amazon WorkSpaces アプリケーションマネージャーでアプリケーションをパッケージ化するための管理者アクセスを提供します。

`AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 14:03 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wam:AuthenticatePackager",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkspacesPCAAccess

説明: この管理ポリシーは、証明書ベースの認証 AWS アカウント のために の AWS Certificate Manager プライベート CA リソースへの完全な管理アクセスを提供します。

`AmazonWorkspacesPCAAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkspacesPCAAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 8 日 00:25 UTC

- 編集日時: 2022 年 11 月 8 日 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkspacesPCAAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

説明: このポリシーは、 AWS WorkSpaces Pools を起動するために必要なカスタマーアカウントリソースへの WorkSpaces サービスアクセスを提供します。

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 27 日 16:21 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 27 日 16:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProvisioningWorkSpacesPoolPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesPoolS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::wspool-logs-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-home-folder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

説明: Amazon WorkSpaces Secure Browser とその依存関係への読み取り専用アクセスを AWS マネジメントコンソール、、 SDK、および CLI 経由で提供します。

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 24 日 20:01 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 24 日 20:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesSecureBrowser",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "Dependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

説明: WorkSpace セルフサービスアクション実行のための Amazon WorkSpaces バックエンドサービスへのアクセスを提供します

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 27 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 27 日 19:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workspaces:RebootWorkspaces",
```

```
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesServiceAccess

説明: AWS WorkSpaces を起動するための WorkSpaces サービスへのお客様のアカウントアクセスを提供します。

`AmazonWorkSpacesServiceAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkSpacesServiceAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 27 日 19:19 UTC
- 編集日時: 2020 年 3 月 18 日 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesServiceAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

説明: Amazon WorkSpaces シンクライアントへのフルアクセスと、必要な関連サービスへの制限付きアクセスを提供します

`AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 8 月 9 日 07:25 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
monitoring.thinclient.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesThinClientMonitoring",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitoring.thinclient.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

説明: Amazon WorkSpaces シンクライアントモニタリングによって使用または管理される AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 13 日 19:37 UTC
- 編集日時: 2025 年 6 月 13 日 19:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesThinClient",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

説明: Amazon WorkSpaces シンクライアントとその依存関係への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 7 月 19 日 08:50 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
```

```
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesWebReadOnly

説明: Amazon WorkSpaces Web とその依存関係への読み取り専用アクセスを AWS マネジメントコンソール、、 SDK、および CLI 経由で提供します。

`AmazonWorkSpacesWebReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmazonWorkSpacesWebReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 30 日 14:20 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 2 日 20:20 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesWebReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

説明: Amazon WorkSpaces Web が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 30 日 13:15 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 15 日 22:46 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "WorkSpacesWebManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesWeb",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonZocaloFullAccess

説明: Amazon Zocalo へのフルアクセスを提供します。

AmazonZocaloFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonZocaloFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:*",
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmazonZocaloReadOnlyAccess

説明: Amazon Zocalo への読み取り専用アクセスを提供します

AmazonZocaloReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AmazonZocaloReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:Describe*",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AmplifyBackendDeployFullAccess

説明: Development AWS クラウド Kit (AWS CDK) を介して Amplify バックエンドリソース (AWS AppSync、Amazon Cognito、Amazon S3、およびその他の関連サービス) をデプロイするためのフルアクセス許可を Amplify に提供します

`AmplifyBackendDeployFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AmplifyBackendDeployFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 10 月 6 日 21:32 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 14 日 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmplifyBackendDeployFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CDKPreDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/CDKToolkit/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "cloudformation:ListStacks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "amplify:GetBackendEnvironment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateApiKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableFunctionResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amplify-*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:amplify-*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySchema",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*amplify*",
        "arn:aws:s3:::cdk-*-assets-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CDKDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-deploy-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-file-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-image-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-lookup-role-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/cdk-bootstrap/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyModifySSMParam",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyDiscoverRDSVpcConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db-proxy:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AnthropicFullAccess

説明: での Claude プラットフォームへのフルアクセスを提供します AWS

`AnthropicFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AnthropicFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 1 日 04:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 1 日 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicSubscriptionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-3qbeiztufnva6"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicSubscriptionView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicFullEnableFederation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetOutboundWebIdentityFederationInfo",
        "iam:EnableOutboundWebIdentityFederation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicFullGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicFullTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AnthropicInferenceAccess

説明: での Claude プラットフォームへの読み取りおよび推論アクセスを提供します AWS

AnthropicInferenceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AnthropicInferenceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 1 日 04:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 1 日 22:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicInferenceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:Get*",
        "aws-external-anthropic:List*",
        "aws-external-anthropic:CreateInference",
```

```
        "aws-external-anthropic:CreateBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CancelBatchInference",
        "aws-external-anthropic:DeleteBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CountTokens"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetAccountStatus",
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicInferenceTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AnthropicLimitedAccess

説明: での Claude プラットフォームへの制限付きアクセスを提供します AWS

`AnthropicLimitedAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AnthropicLimitedAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 1 日 04:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 12 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicLimitedAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AnthropicLimitedWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:Get*",
        "aws-external-anthropic:List*",
        "aws-external-anthropic:ArchiveAgent",
        "aws-external-anthropic:ArchiveEnvironment",
        "aws-external-anthropic:ArchiveMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:ArchiveSession",
        "aws-external-anthropic:ArchiveVault",
        "aws-external-anthropic:CancelBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CountTokens",
        "aws-external-anthropic:CreateAgent",
        "aws-external-anthropic:CreateBatchInference",
        "aws-external-anthropic:CreateEnvironment",
        "aws-external-anthropic:CreateFile",
        "aws-external-anthropic:CreateInference",
        "aws-external-anthropic:CreateMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:CreateSession",
        "aws-external-anthropic:CreateSkill",
        "aws-external-anthropic:CreateUserProfile",
        "aws-external-anthropic:CreateVault",
        "aws-external-anthropic:CreateWebhook",
        "aws-external-anthropic:DeleteBatchInference",
        "aws-external-anthropic:DeleteEnvironment",
        "aws-external-anthropic:DeleteFile",
        "aws-external-anthropic:DeleteMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:DeleteSession",
        "aws-external-anthropic:DeleteSkill",
        "aws-external-anthropic:DeleteVault",
        "aws-external-anthropic:DeleteWebhook",
        "aws-external-anthropic:ProcessEnvironmentWork",
        "aws-external-anthropic:RotateWebhookSecret",
        "aws-external-anthropic:UpdateAgent",
        "aws-external-anthropic:UpdateEnvironment",
        "aws-external-anthropic:UpdateMemoryStore",
        "aws-external-anthropic:UpdateSession",
        "aws-external-anthropic:UpdateSkill",
        "aws-external-anthropic:UpdateUserProfile",
        "aws-external-anthropic:UpdateVault",
        "aws-external-anthropic:UpdateWebhook"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetAccountStatus",
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicLimitedConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-external-anthropic:AssumeConsole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-external-anthropic:Capability" : "developer"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AnthropicReadOnlyAccess

説明: での Claude プラットフォームへの読み取り専用アクセスを提供します AWS

`AnthropicReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AnthropicReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 1 日 04:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 1 日 22:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:Get*",
        "aws-external-anthropic:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetAccountStatus",
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyGetToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "https://api.anthropic.com",
            "https://platform.claude.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aws-external-anthropic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicReadOnlyTagToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagGetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess

説明: Claude マネージドエージェントのセルフホスト環境ランナーを操作するためのアクセスを提供します

`AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 12 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 12 日 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AnthropicSelfHostedEnvironmentAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AnthropicSelfHostedEnvironmentWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:GetEnvironment",
        "aws-external-anthropic:GetSession",
        "aws-external-anthropic:GetSkill",
        "aws-external-anthropic:ProcessEnvironmentWork",
        "aws-external-anthropic:UpdateSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-external-anthropic:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnthropicSelfHostedEnvironmentResourceless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-external-anthropic:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

APIGatewayServiceRolePolicy

説明: API Gateway が顧客に代わって関連する AWS リソースを管理できるようにします。

APIGatewayServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 20 日 17:23 UTC
- 編集日時: 2021 年 7 月 12 日 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/APIGatewayServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
```

```
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner",
            "VpcLinkId"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetService",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

説明: AppIntegration がユーザーに代わって AppFlow リソースを管理し、CloudWatch メトリクスデータを公開することを許可します。

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 30 日 19:42 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 30 日 19:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppIntegrations"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:ListConnectorEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:UseConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:TagResource"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppIntegrationsManaged"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

説明: Amazon AppStream のアプリケーション自動スケーリングを有効にするポリシー

`ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 6 日 21:39 UTC
- 編集日時: 2017 年 2 月 6 日 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

説明: Application Discovery Service の継続的エクスポート機能によって使用または管理される AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 9 日 20:22 UTC
- 編集日時: 2018 年 8 月 13 日 22:31 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
```

```
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

説明: AWS AppRunner Networking がユーザーに代わって関連 AWS リソースを管理できるようにします。

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 1 月 12 日 21:02 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 12 日 21:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSAppRunnerManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSAppRunnerManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSAppRunnerManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AppRunnerServiceRolePolicy

説明: AWS AppRunner がユーザーに代わって関連 AWS リソースを管理できるようにします。

AppRunnerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 14 日 19:15 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 14 日 19:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSAppRunnerManagedRule*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AppStudioServiceRolePolicy

説明: AppStudio がユーザーに代わって関連 AWS リソースを管理できるようにします。

AppStudioServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 7 月 10 日 05:01 UTC
- 編集日時: 2025 年 3 月 13 日 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppStudioServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appstudio/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "IsAppStudioSecret"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/IsAppStudioSecret" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appstudio"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourceWritePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Aurora DSQL のサービスにリンクされたロール用のポリシー

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AuroraDSQL",
```

```
            "AWS/Usage"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AutoScalingConsoleFullAccess

説明: 経由で Auto Scaling へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AutoScalingConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AutoScalingConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 12 日 19:43 UTC
- 編集日時: 2018 年 2 月 6 日 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:ImportKeyPair"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

説明: 経由で Auto Scaling への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AutoScalingConsoleReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 12 日 19:48 UTC
- 編集日時: 2017 年 1 月 12 日 19:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AutoScalingFullAccess

説明: 自動スケーリングへのフルアクセスを提供します。

AutoScalingFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AutoScalingFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 12 日 19:31 UTC
- 編集日時: 2018 年 2 月 6 日 21:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AutoScalingNotificationAccessRole

説明: AutoScaling 通知アクセスサービスロールのデフォルトのポリシーです。

AutoScalingNotificationAccessRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AutoScalingNotificationAccessRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AutoScalingNotificationAccessRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "sns:Publish"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AutoScalingReadOnlyAccess

説明: 自動スケーリング への読み取り専用アクセスを提供します。

`AutoScalingReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AutoScalingReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 12 日 19:39 UTC
- 編集日時: 2017 年 1 月 12 日 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AutoScalingServiceRolePolicy

説明: Auto Scaling が使用または管理する AWS のサービス およびリソースへのアクセスを有効にします

`AutoScalingServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 1 月 8 日 23:10 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 12 日 18:19 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AutoScalingServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateReplaceRootVolumeTask",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Register*",
        "elasticloadbalancing:Deregister*",
        "elasticloadbalancing:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SNSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerParameterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeregisterTargets",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

説明: SSM 診断 S3 バケットにアクセスして問題の診断と修復を行うためのアクセス許可を提供します。

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 23:31 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 23:31 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy

説明: 自動化ドキュメント内で定義されたアクティビティを実行して SSM サービスの問題を診断するためのアクセス許可を付与します。これは主に、メンバーアカウント内で子オートメーションをトリガーしてクロスアカウントクロスリージョンのセットアップで自動化ドキュメントを実行するために使用されます。

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 16 日 00:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisAdminRole*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

説明: 自動化ドキュメント内で定義されたアクティビティを実行して SSM サービスの問題を診断するためのアクセス許可を提供します。これは主に、すべてのノードで SSM サービスの正常性を診断することで、ターゲットアカウント/リージョンのセットアップで自動化ドキュメントを実行するために使用されます。

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 16 日 00:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkAcls"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeActivations",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

説明: SSM オートメーションに必要な組織固有のアクセス許可を提供して、運用アカウントが非マネージドノードを診断するためのアクセス許可を提供します。これにより、組織のルート内のメンバーアカウントのリストを取得して、ターゲットアカウント/リージョンで実行ロールを引き受け、クロスアカウントクロスリージョン実行をトリガーできます。

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 16 日 00:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 16 日 00:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

説明: 自動化ドキュメント内で定義されたアクティビティを実行して SSM サービスの問題を修復するためのアクセス許可を提供します。これは主に、メンバーアカウント内で子オートメーションをトリガーしてクロスアカウントクロスリージョンのセットアップで自動化ドキュメントを実行するために使用されます。

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 16 日 00:14 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy

説明: 自動化ドキュメント内で定義されたアクティビティを実行して SSM サービスの問題を修復するためのアクセス許可を提供します。これは主に、すべてのノードで SSM サービスの正常性を修復することで、ターゲットアカウント/リージョンのセットアップで自動化ドキュメントを実行するために使用されます。

`AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 16 日 00:17 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpointForTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
 "VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointForSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.ssm",
            "com.amazonaws.*.ssmmessages",
            "com.amazonaws.*.ec2messages"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowModifyVpcAttributeForDns",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Attribute" : [
            "EnableDnsSupport",
            "EnableDnsHostnames"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateForTaggedResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateTagRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess",
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupForVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagCreationForSecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

説明: SSM オートメーションに必要な組織固有のアクセス許可を提供して、運用アカウントが非マネージドノードを修復するためのアクセス許可を提供します。これにより、組織のルート内のメンバーアカウントのリストを取得して、ターゲットアカウント/リージョンで実行ロールを引き受け、クロスアカウントクロスリージョン実行をトリガーできます。

`AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 16 日 00:25 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 16 日 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWS_ConfigRole

説明: Config AWS サービスロールのデフォルトポリシー。Config AWS が AWS リソースの変更を追跡するために必要なアクセス許可を提供します。

AWS_ConfigRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWS_ConfigRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 15 日 20:30 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 23:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v71 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
```

```
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
```

```
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
```

```
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
```

```
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
```

```
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
```

```
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-dashboards:GetDashboard",
        "bcm-dashboards:ListDashboards",
        "bcm-dashboards:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentManager",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngineSummary",
        "bedrock-agentcore:GetPolicySummary",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentManagers",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngineSummaries",
        "bedrock-agentcore:ListPolicySummaries",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
```

```
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:ListBlueprints",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
```

```
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chime:DescribeAppInstance",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
```

```
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListManagedInsightRules",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListFleets",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
```

```
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
```

```
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
```

```
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfileFlowModules",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
```

```
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
```

```
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListInstanceProfiles",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
```

```
            "ds:DescribeDirectories",
            "ds:DescribeDomainControllers",
            "ds:DescribeEventTopics",
            "ds:ListLogSubscriptions",
            "ds:ListTagsForResource",
            "dsql:GetCluster",
            "dsql:GetClusterPolicy",
            "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
            "dsql:ListClusters",
            "dsql:ListTagsForResource",
            "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
            "dynamodb:DescribeContributorInsights",
            "dynamodb:DescribeGlobalTable",
            "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
            "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
            "dynamodb:DescribeLimits",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
            "dynamodb:DescribeTimeToLive",
            "dynamodb:GetResourcePolicy",
            "dynamodb:ListTables",
            "dynamodb:ListTagsOfResource",
            "ec2:Describe*",
            "ec2:GetAllowedImagesSettings",
            "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
            "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
            "ec2:GetIpamPoolAllocations",
            "ec2:GetIpamPoolCidrs",
            "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
            "ec2:GetRouteServerAssociations",
            "ec2:GetRouteServerPropagations",
            "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
            "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
            "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
            "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
            "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
            "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "ecr-public:DescribeRepositories",
            "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
            "ecr-public:ListTagsForResource",
```

```
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
```

```
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
```

```
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
```

```
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
```

```
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "gameliftstreams:GetApplication",
        "gameliftstreams:GetStreamGroup",
        "gameliftstreams:ListApplications",
        "gameliftstreams:ListStreamGroups",
        "gameliftstreams:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
```

```
        "globalaccelerator:DescribeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListTriggers",
```

```
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
```

```
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
```

```
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
```

```
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
```

```
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
```

```
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
```

```
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
```

```
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
```

```
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCapacityProviders",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
```

```
        "license-manager:ListTagsForResource",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
```

```
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
```

```
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNode",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListNodes",
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
```

```
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
```

```
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "nova-act:GetWorkflowDefinition",
        "nova-act:ListWorkflowDefinitions",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
```

```
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:GetSite",
        "outposts:ListSites",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
```

```
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetPolicy",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
```

```
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
```

```
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterDbRevisions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
```

```
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
```

```
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
```

```
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rtbfabric:GetInboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetLink",
        "rtbfabric:GetOutboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetRequesterGateway",
        "rtbfabric:GetResponderGateway",
        "rtbfabric:ListLinks",
        "rtbfabric:ListRequesterGateways",
        "rtbfabric:ListResponderGateways",
        "rtbfabric:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
```

```
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:GetMetricsConfiguration",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
```

```
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListTagsForResource",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterSchedulerConfig",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHub",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListOptimizationJobs",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
```

```
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeTagOption",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
```

```
        "servicecatalog:ListTagOptions",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
```

```
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:GetRotation",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListRotations",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-guiconnect:GetConnectionRecordingPreferences",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
```

```
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
```

```
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "textract:GetAdapter",
        "textract:ListAdapters",
        "textract:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWebApp",
        "transfer:DescribeWebAppCustomization",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWebApps",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
```

```
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
```

```
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogStreamStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogEventsStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAccountActivityAccess

説明: アカウントアクティビティページへのアクセスをユーザーに許可します。

AWSAccountActivityAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAccountActivityAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 20 日 20:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountActivityAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
```

```
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAccountManagementFullAccess

説明: AWS アカウント管理へのフルアクセスを提供します。

AWSAccountManagementFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAccountManagementFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 30 日 23:20 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 30 日 23:20 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "account:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAccountManagementReadOnlyAccess

説明: AWS アカウント管理への読み取り専用アクセスを提供します

AWSAccountManagementReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAccountManagementReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 30 日 23:29 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 30 日 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:Get*",
        "account:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAccountSettingsManagementRole

説明: AWS アプリケーションのアカウントを管理するために必要なアクセス許可を提供します。

AWSAccountSettingsManagementRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAccountSettingsManagementRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 11 日 17:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 8 日 19:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountSettingsManagementRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:CloseAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:TagResource",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentInstrument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAccountUsageReportAccess

説明: ユーザーにアカウント使用状況レポートページへのアクセスを許可します。

AWSAccountUsageReportAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAccountUsageReportAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountUsageReportAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAgentlessDiscoveryService

説明: Discovery Agentless Connector が AWS Application Discovery Service に登録するためのアクセスを提供します。

`AWSAgentlessDiscoveryService` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAgentlessDiscoveryService をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 8 月 2 日 01:35 UTC
- 編集日時: 2020 年 2 月 24 日 23:08 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAgentlessDiscoveryService

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "awsconnector:RegisterConnector",
        "awsconnector:GetConnectorHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-connector-debug-logs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "Discovery:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "arsenal",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppConfigServiceRolePolicy

説明: AWS AppConfig がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可します。

AWSAppConfigServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 8 日 18:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 8 日 18:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppConfigServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutExperimentMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppConfig"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppFabricFullAccess

説明: AWS AppFabric サービスへのフルアクセスと、S3、Kinesis、KMS などの依存サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

AWSAppFabricFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppFabricFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 27 日 19:51 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 27 日 19:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FirehoseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appfabric.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appfabric.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppFabric"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppFabricReadOnlyAccess

説明: AWS AppFabric への読み取り専用アクセスを提供します

AWSAppFabricReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppFabricReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 27 日 19:52 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 27 日 19:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppFabricServiceRolePolicy

説明: AppFabric にユーザーに代わって AWS リソースへのアクセスを提供します

AWSAppFabricServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2023 年 6 月 26 日 21:07 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 26 日 21:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppFabricServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppFabric"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSAppFabric/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FirehosePutRecord",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

説明: AppStream と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2017 年 10 月 20 日 19:04 UTC
- 編集日時: 2017 年 10 月 20 日 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

説明: Cassandra と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 3 月 18 日 22:49 UTC
- 編集日時: 2020 年 3 月 18 日 22:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cassandra:Select",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

説明: Comprehend と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2019 年 11 月 14 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 14 日 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

説明: APIGateway と CloudWatch にアクセスしてカスタムリソーススケーリングを行うためのアクセス許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシー

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 4 日 23:22 UTC
- 編集日時: 2018 年 6 月 4 日 23:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy

説明: DynamoDB と CloudWatch にアクセスするためのアクセス許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

`AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 20 日 21:34 UTC
- 編集日時: 2017 年 10 月 20 日 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy

説明: EC2 スポットフリートと CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 25 日 18:23 UTC
- 編集日時: 2017 年 10 月 25 日 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

説明: EC2 コンテナサービスと CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 25 日 23:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 21:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeServiceRevisions",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy

説明: Amazon ElastiCache と Amazon CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 17 日 23:41 UTC
- 編集日時: 2025 年 3 月 26 日 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheActionsOnAllClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:ModifyCacheCluster",
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

説明: Elastic Map Reduce と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

`AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 26 日 00:57 UTC
- 編集日時: 2017 年 10 月 26 日 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

説明: Apache Kafka と CloudWatch のマネージドストリーミングにアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 24 日 18:36 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 24 日 18:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
```

```
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy

説明: Lambda と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

`AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 21 日 20:04 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 21 日 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

説明: Amazon Neptune と Amazon CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 2 日 21:14 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 2 日 21:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:CreateDBInstance",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

説明: RDS と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 17 日 17:46 UTC
- 編集日時: 2018 年 8 月 7 日 19:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

説明: SageMaker と CloudWatch にアクセスするための許可をアプリケーションの自動スケーリングに付与するポリシーです。

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 2 月 6 日 19:58 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 13 日 18:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMaker",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy

説明: Amazon WorkSpaces と Amazon CloudWatch にアクセスするための許可を Application の自動スケーリング に付与するポリシー。

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 17 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 17 日 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesActionsOnAllPools",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

説明: Discovery Agent が AWS Application Discovery Service に登録するためのアクセスを提供します。

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationDiscoveryAgentAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 5 月 11 日 21:38 UTC
- 編集日時: 2020 年 2 月 24 日 22:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess

説明: Application Discovery Service エージェントレスコレクターによる自動更新、登録、および Application Discovery Service との通信を可能にします

`AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 16 日 21:00 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 16 日 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

説明: AWS Application Discovery Service によって管理される設定項目を表示およびタグ付けするためのフルアクセスを提供します

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 5 月 11 日 21:30 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 19 日 21:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

説明: このポリシーでは、 AWS アプリケーション移行サービス (MGN) で外部サーバーを移行するために使用する AWS レプリケーションエージェントをインストールできます AWS。このポリシーを AWS 、レプリケーションエージェントのインストール時に指定した認証情報を持つ IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 6 月 19 日 07:51 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 20 日 11:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:VerifyClientRoleForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationAgentPolicy

説明: このポリシーでは、 AWS アプリケーション移行サービス (MGN) で外部サーバーを移行するために使用する AWS レプリケーションエージェントをインストールして使用できます AWS。このポリシーを AWS 、レプリケーションエージェントのインストール時に指定した認証情報を持つ IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

AWSApplicationMigrationAgentPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationAgentPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 07:00 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 20 日 11:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
```

```
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2

説明: このポリシーでは、 AWS アプリケーション移行サービス (MGN) で外部サーバーを移行するために使用する AWS レプリケーションエージェントの使用を許可します AWS。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 6 月 6 日 14:14 UTC

- 編集日時: 2022 年 6 月 6 日 14:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

説明: このポリシーにより、アプリケーション移行サービスによって起動される EC2 インスタンスであるアプリケーション移行サービス (MGN) 変換サーバーが、MGN サービスと通信できるようになります。このポリシーの付いた IAM ロールは MGN によって (EC2 インスタンスプロファイルとして) MGN 変換サーバーにアタッチされ、MGN は必要に応じて自動的に起動および終了します。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。MGN 変換サーバーは、ユーザーが MGN コンソール、CLI、または API を使用してテストインスタンスまたはカットオーバーインスタンスを起動することを選択したときに、アプリケーション移行サービスによって使用されます。

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 06:48 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 7 日 06:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationEC2Access

説明: このポリシーは、アプリケーション移行サービス (MGN) を使用して移行したサーバーを EC2 インスタンスとして起動するために必要な Amazon EC2 オペレーションを提供します。このポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

AWSApplicationMigrationEC2Access は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationEC2Access をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 07:05 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationEC2Access`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
```

```
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy

説明: ONTAP ファイルシステムを管理するアクセス許可を提供します

AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2026 年 5 月 31 日 13:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 31 日 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationFSxProxyPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "fsx:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateVolumeSVM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxUpdateAndDeleteVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UpdateVolume",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy

説明: AWS Application Migration Service とお客様の FSx ファイルシステム間の PrivateLink を管理するアクセス許可を提供します

`AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 31 日 13:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 31 日 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationFSxProxyVPCPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowlistAllVPCsforSGCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceEndpointResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/file_system_id" : "false",
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AllowOperationsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/file_system_id" : "false",
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/file_system_id" : "false",
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AllowTaggingOnCreate",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint-service/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxNLB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*NLB/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/file_system_id" : "false",
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxNLBAllowTaggingOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*NLB/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*TG/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/MgnFSxProxy*/*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxNLBRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterFSxTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBv2AllowModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBv2AllowOperationsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/MgnFSxProxy*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/MgnFSxProxy*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/MgnFSxProxy*/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/file_system_id" : "false",
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS Application Migration Service (MGN) のすべてのパブリック APIs へのアクセス許可と、KMS キー情報を読み取るアクセス許可を提供します。このポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSApplicationMigrationFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSApplicationMigrationFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 06:56 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 10:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListInstanceProfiles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithSsmRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithDrsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DisconnectSourceServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceConfiguredDR" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSMigration-*:$DEFAULT"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommands",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagSVMWithMapKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "map-migrated",
            "aws-apn-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxDescribeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateVolume",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FSxDeleteVolumeAndTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "FSxCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:snapshot/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationMGHAccess

説明: このポリシーにより、 AWS Application Migration Service (MGN) は、MGN を使用して移行されるサーバーの進行状況に関するメタデータを AWS Migration Hub (MGH) に送信できます。MGN は、このポリシーがアタッチされた IAM ロールを自動的に作成し、このロールを引き受けます。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

`AWSApplicationMigrationMGHAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationMGHAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 07:10 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 7 日 07:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationMGHAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource

説明: ネットワーク移行カスタムリソースのアクセス許可を提供します

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 5 日 11:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ModifyTGW",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount

説明: CloudFormation を介した VMware から AWS ネットワークインフラストラクチャへの移行を自動化するアクセス許可を提供します

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 10 日 09:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 07:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/
  AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonlyPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACLSN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*"
    },
    {
      "Sid" : "CFNCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudformation:CreateAction" : [
            "CreateStack",
            "UpdateStack"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2PutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2RequestSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2SecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFNSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateTGWVpcAttachmentSameOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvisionNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworking",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagRouting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNAT",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTGWAttachment",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateTransitGatewayVpcAttachment",
            "CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
            "CreateTransitGatewayRouteTable",
            "CreateTransitGatewayRoute",
            "CreateTransitGatewayPrefixListReference",
            "CreateTransitGatewayPolicyTable",
            "CreateTransitGatewayPeeringAttachment",
            "CreateTransitGatewayConnectPeer",
            "CreateTransitGatewayConnect",
            "CreateTransitGateway",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateSubnet",
            "CreateNetworkAcl",
            "CreateRouteTable",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateNetworkInsightsPath",
            "CreateNetworkInsightsAccessScope",
            "CreateLaunchTemplate",
            "AllocateAddress",
            "StartNetworkInsightsAnalysis",
            "CreateVpc"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deployerWorkload",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deleteParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ram:RequestedResourceType" : [
```

```
            "ec2:TransitGateway",
            "ssm:Parameter"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetResourceShares",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/network-migration-modify-tgw*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassGetRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachCustomResourceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNBasedResourcesProvision",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateNatGatewayAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateNatGatewayAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ModifyVolume",
```

```
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerENIResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、Application Migration Service (MGN) のすべての読み取り専用パブリック APIs と、MGN コンソールを完全に読み取り専用で使用するために必要な他の AWS サービスの一部の読み取り専用 APIs へのアクセス許可を提供します。このポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 07:15 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 1 日 14:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListApplications",
```

```
        "mgn:ListWaves",
        "mgn:ListExports",
        "mgn:ListImports",
        "mgn:ListImportErrors",
        "mgn:ListExportErrors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

説明: このポリシーは、Application Migration Service によって起動される EC2 インスタンスである Application Migration Service (MGN) レプリケーションサーバーが MGN サービスと通信し、 に EBS スナップショットを作成することを許可します AWS アカウント。このポリシーを含む IAM ロールは、アプリケーション移行サービスによって MGN レプリケーションサーバーに (EC2 インスタンスプロファイルとして) アタッチされます。MGN レプリケーションサーバーは、必要に応じて MGN によって自動的に起動および終了されます。MGN レプリケーションサーバーは、MGN を使用して管理される移行プロセスの一環として AWS、外部サーバーから へのデータレプリケーションを容易にするために使用されます。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

`AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 07:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 31 日 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn",
        "mgn:GetAgentSnapshotCreditsForMgn",
        "mgn:DescribeReplicationServerAssociationsForMgn",
        "mgn:DescribeSnapshotRequestsForMgn",
        "mgn:BatchDeleteSnapshotRequestForMgn",
        "mgn:NotifyAgentAuthenticationForMgn",
        "mgn:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn",
        "mgn:NotifyAgentReplicationProgressForMgn",
        "mgn:NotifyAgentConnectedForMgn",
        "mgn:NotifyAgentDisconnectedForMgn",
        "mgn:StartSnapshotGroupForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

説明: このポリシーでは、 AWS アプリケーション移行サービス (AWS MGN) が EC2 (クロスリージョンまたはクロス AZ) で実行されるソースサーバーを移行するために使用する AWS レプリケーションエージェントをインストールして使用できます。このポリシーを含む IAM ロールは、EC2 インスタンスに (EC2 インスタンスプロファイルとして) アタッチする必要があります。

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 22 日 13:19 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 3 日 14:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MgnAgentInstallation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnAgentReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnSourceServerTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

説明: AWS アプリケーション移行サービスがユーザーに代わって AWS リソースを作成および管理できるようにします。

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 7 日 06:43 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 19 日 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
```

```
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "RegisterImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationSSMAccess

説明: このポリシーは、アプリケーション移行サービス (MGN) を使用してカスタム移行後コマンド SSM ドキュメントを実行するために必要な Amazon SSM オペレーションへのアクセスを提供します。このポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSApplicationMigrationSSMAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSApplicationMigrationSSMAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 9:29 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationSSMAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

説明: このポリシーは、外部サーバーを移行するために AWS Application Migration Service (MGN) で使用される AWS VCenter クライアントのインストールと使用を許可します AWS。このポリシーを、 AWS VCenter クライアントのインストール時に指定した認証情報を持つ IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 8 日 12:53 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 8 日 12:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:CreateVcenterClientForMgn",
        "mgn:DescribeVcenterClients"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetVcenterClientCommandsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientCommandResultForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientLogsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientMetricsForMgn",
        "mgn:DeleteVcenterClient",
        "mgn:TagResource",
        "mgn:NotifyVcenterClientStartedForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:vcenter-client/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppMeshEnvoyAccess

説明: 仮想化ノード設定にアクセスするための App Mesh Envoy ポリシー。

AWSAppMeshEnvoyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppMeshEnvoyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 3 日 21:29 UTC

- 編集日時: 2019 年 7 月 3 日 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppMeshFullAccess

説明: AWS App Mesh APIs とマネジメントコンソールへのフルアクセスを提供します。

`AWSAppMeshFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppMeshFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 16 日 17:50 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 7 日 19:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appmesh.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppMesh",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "appmesh.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

説明: 仮想化ノード設定にアクセスするための App Mesh Preview Envoy ポリシー。

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 5 日 23:32 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 5 日 23:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh-preview:StreamAggregatedResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

説明: AWS App Mesh が使用または管理する AWS のサービス およびリソースへのアクセスを有効にします

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 19 日 19:07 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 21 日 21:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppMeshReadOnly

説明: AWS App Mesh APIs とマネジメントコンソールへの読み取り専用アクセスを提供します。

AWSAppMeshReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppMeshReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 16 日 17:51 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 7 日 19:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppMeshServiceRolePolicy

説明: AWS AppMesh が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

`AWSAppMeshServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 3 日 18:30 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 10 日 16:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppRunnerFullAccess

説明: すべての App Runner アクションに対するアクセス許可を付与します。

AWSAppRunnerFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppRunnerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 1 月 11 日 04:02 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 11 日 04:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRunnerAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apprunner:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppRunnerReadOnlyAccess

説明: App Runner リソースの詳細をリスト化および閲覧するアクセス許可を付与します。

AWSAppRunnerReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppRunnerReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 24 日 21:24 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 24 日 21:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:List*",
        "apprunner:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

説明: お客様のアカウントの Amazon ECR リソースに読み取りアクセス許可を付与する AWS App Runner サービスポリシー。App Runner サービスを作成または更新するときに App Runner に渡されるロールで使用してください。

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 14 日 19:17 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 14 日 19:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppSyncAdministrator

説明: AppSync サービスへの管理者アクセスを提供しますが、コンソール経由でアクセスするには不十分です。

`AWSAppSyncAdministrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSAppSyncAdministrator` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 20 日 21:20 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 4 日 19:23 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "appsync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "appsync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppSyncInvokeFullAccess

説明: コンソール経由あるいは単独での、AppSync サービスに対する呼び出しフルアクセスを提供

`AWSAppSyncInvokeFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSAppSyncInvokeFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 20 日 21:21 UTC
- 編集日時: 2018 年 3 月 20 日 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncInvokeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApiKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

説明: AppSync がユーザーの CloudWatch アカウントにログをプッシュできるようにします。

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 9 日 19:38 UTC
- 編集日時: 2018 年 4 月 9 日 19:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppSyncSchemaAuthor

説明: スキーマの作成、更新、クエリを行うためのアクセスを提供します。

AWSAppSyncSchemaAuthor は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSAppSyncSchemaAuthor をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 20 日 21:21 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 1 日 18:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncSchemaAuthor

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:EvaluateMappingTemplate",
        "appsync:EvaluateCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAppSyncServiceRolePolicy

説明: AppSync が使用または管理する AWS サービスとリソースへのアクセスを有効にします

AWSAppSyncServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 21 日 19:56 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 21 日 19:56 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppSyncServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactAccountSync

説明: AWS Organizations のオペレーションへの AWS アーティファクトの読み取り専用アクセスを許可します。

AWSArtifactAccountSync は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSArtifactAccountSync をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 10 日 23:04 UTC
- 編集日時: 2018 年 4 月 10 日 23:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSArtifactAccountSync

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactAgreementsFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS アーティファクト契約を一覧表示、ダウンロード、承諾、終了するための完全なアクセス許可を付与します。また、Organization サービスで AWS サービスアクセスを一覧表示して有効にし、組織の詳細を記述するアクセス許可も含まれています。さらに、このポリシーは、必要なサービスにリンクされたロールが存在するかどうかを確認し、存在しない場合はロールを作成する機能を提供します。

`AWSArtifactAgreementsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSArtifactAgreementsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 22 日 19:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleToCheckForRoleExistence",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrust",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EnableServiceTrustForArtifact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、 AWS アーティファクトサービス契約を一覧表示し、承認された契約をダウンロードするための読み取り専用アクセス権を付与します。また、組織の詳細を一覧表示および説明するアクセス許可も含まれています。さらに、このポリシーは、必要なサービスにリンクされたロールが存在するかどうかを確認する機能を提供します。

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 22 日 19:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess

説明: Artifact Compliance Inquiry へのフルアクセスを提供します。

`AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2026 年 6 月 30 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 23 日 20:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactComplianceInquiriesFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAndCreateComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListComplianceInquiries",
        "artifact:CreateComplianceInquiry"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListComplianceInquiryQueries",
        "artifact:GetComplianceInquiryMetadata",
        "artifact:ExportComplianceInquiry",
        "artifact:PutComplianceInquiryFeedback"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*:*:compliance-inquiry/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess

説明: Artifact Compliance Inquiry への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 30 日 19:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 30 日 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactComplianceInquiriesReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListComplianceInquiries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetComplianceInquiryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetComplianceInquiryMetadata",
        "artifact:ListComplianceInquiryQueries",
        "artifact:ExportComplianceInquiry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*:*:compliance-inquiry/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactReportsReadOnlyAccess

説明: AWS Artifact サービスレポートへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 2 日 22:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactReportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSArtifactServiceRolePolicy

説明: AWS Artifact が AWS Organizations サービスを介して組織に関する情報を収集できるようにします。

AWSArtifactServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 21 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 21 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSArtifactServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAuditManagerAdministratorAccess

説明: AWS Audit Manager の有効化または無効化、設定の更新、評価、コントロール、フレームワークの管理を行うための管理アクセスを提供します

`AWSAuditManagerAdministratorAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSAuditManagerAdministratorAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 11 日 20:02 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 15 日 23:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAuditManagerAdministratorAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "auditmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessManageSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ControlCatalogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

説明: AWS Audit Manager が使用または管理する AWS のサービス およびリソースへのアクセスを有効にします

AWSAuditManagerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 8 日 15:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 2 日 20:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAuditManagerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
```

```
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ecs:DescribeClusters",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServiceUpdates",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRules",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "guardduty:ListDetectors",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSamlProviders",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListMfaDeviceTags",
        "iam:ListMfaDevices",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kinesis:ListStreams",
```

```
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomainConfig",
        "es:ListDomainNames",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "route53:GetQueryLoggingConfig",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
```

```
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "waf-regional:GetRule",
        "waf-regional:GetWebAcl",
        "waf:GetRule",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:ListWebAcls",
        "wafv2:ListWebAcls",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:ListRuleGroups",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf-regional:ListRules",
        "waf:ListRuleGroups",
        "waf:ListRules"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "APIsAccess"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported",
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

説明: スケーリングプラン内の AWS Auto Scaling グループのキャパシティを定期的に予測し、スケジュールされたスケーリングアクションを生成するアクセス許可を Auto Scaling に付与するポリシー

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 23 日 22:46 UTC
- 編集日時: 2018 年 8 月 23 日 22:46 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:BatchDeleteScheduledAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupAuditAccess

説明: このポリシーは、 AWS バックアップリソースとアクティビティに対する期待を定義するコントロールとフレームワークを作成し、定義されたコントロールとフレームワークに対して AWS バックアップリソースとアクティビティを監査するアクセス許可をユーザーに付与します。このポリシーは、Config AWS および同様のサービスにアクセス許可を付与して、監査を実行するユーザーの期待を記述します。このポリシーは、S3 および同様のサービスに監査レポートを配信するアクセス権限も付与し、ユーザーは監査レポートを見つけて開くことができます。

AWSBackupAuditAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupAuditAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 24 日 01:02 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 10 日 21:23 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupAuditAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateFramework",
        "backup:UpdateFramework",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DeleteFramework",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:CreateReportPlan",
        "backup:UpdateReportPlan",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DeleteReportPlan",
        "backup:StartReportJob",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:DescribeReportJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeComplianceByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupDataTransferAccess

説明: このポリシーにより、 AWS Backint エージェントは AWS Backup Storage プレーンを使用してバックアップデータ転送を完了できます。このポリシーを Backint エージェントで SAP HANA を実行している EC2 インスタンスが引き受けるロールにアタッチします。

`AWSBackupDataTransferAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBackupDataTransferAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2022 年 11 月 10 日 22:48 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 10 日 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupDataTransferAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:StartObject",
        "backup-storage:PutChunk",
        "backup-storage:GetChunk",
        "backup-storage:ListChunks",
        "backup-storage:ListObjects",
        "backup-storage:GetObjectMetadata",
        "backup-storage:NotifyObjectComplete"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupFullAccess

説明: このポリシーはバックアップ管理者を対象としており、 AWS バックアッププランの作成または編集、バックアッププランへの AWS リソースの割り当て、バックアップの削除、バックアップの復元など、バックアップオペレーションへのフルアクセスを許可します。

AWSBackupFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 18 日 22:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v30 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsBackupStorageAllAccessPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup-storage:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbDeleteBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsFileSystemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayStarPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:backup:backup-vault"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerSendCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamCreateServiceLinkedRolePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:AssociateGatewayToServer",
        "backup-gateway:CreateGateway",
        "backup-gateway:DeleteGateway",
        "backup-gateway:DeleteHypervisor",
        "backup-gateway:DisassociateGatewayFromServer",
        "backup-gateway:ImportHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup-gateway:PutMaintenanceStartTime",
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:TestHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:UntagResource",
        "backup-gateway:UpdateGatewayInformation",
        "backup-gateway:UpdateHypervisor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:PutHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayVirtualMachinePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeletetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceAccessManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

説明: ユーザーに代わって仮想マシンのメタデータを同期するための Provides AWS BackupGateway アクセス許可

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2022 年 12 月 15 日 19:43 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 15 日 19:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListVmTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "VMTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans

説明: GuardDuty にマルウェアスキャンの AWS バックアップリカバリポイントを読み取るアクセス許可を付与します

`AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 20 日 03:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForEncryptedVolumeCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:guardduty:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
```

```
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForReEncryptAndEBSDirect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : [
            "vol-*",
            "snap-*"
          ],
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadAndDeleteBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupAccessPoint",
        "backup:DeleteBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupRecoveryPointApiPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "DecryptKMSEncryptedDataByAWSBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:backup:backup-vault" : "*",
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupOperatorAccess

説明: このポリシーは、バックアッププランへの AWS リソースの割り当て、オンデマンドバックアップの作成、バックアップの復元を行うアクセス許可をユーザーに付与します。このポリシーは、ユーザーがバックアッププランを作成、または編集したり、スケジュールされたバックアップを作成後に削除したりするためのアクセス許可は持っていません。

AWSBackupOperatorAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupOperatorAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 18 日 22:23 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOperatorAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v28 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
```

```
        "backup:CreateBackupSelection",
        "backup:DeleteBackupSelection",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartScanJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewaySCSIAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayDiskReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMComandAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FSXDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxFileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxVolumeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "FSxMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
```

```
        "backup-gateway:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
```

```
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOptionsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SAPAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SAPDatabaseAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
```

```
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupOrganizationAdminAccess

説明: このポリシーは、クロスアカウントバックアップ管理を使用して組織のバックアップを管理するバックアップ管理者を対象としています。

AWSBackupOrganizationAdminAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupOrganizationAdminAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 24 日 16:23 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 18 日 18:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOrganizationAdminAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "BACKUP_POLICY"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

説明: Amazon EC2 で SAP HANA のバックアップを復元する AWS Backup アクセス許可を提供します

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 10 日 22:43 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 10 日 22:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
```

```
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:RestoreDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupSearchOperatorAccess

説明: 検索オペレーターロールは、バックアップインデックスの作成、インデックスが作成されたバックアップメタデータの検索の作成にアクセスできます。このポリシーには、これらの検索演算子関数に必要なアクセス許可が含まれています。

AWSBackupSearchOperatorAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupSearchOperatorAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2025 年 2 月 27 日 21:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupSearchOperatorAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartSearchAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchJob",
        "backup-search:ListSearchJobs",
        "backup-search:ListSearchResultExportJobs",
        "backup:ListIndexedRecoveryPointsForSearch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupSearchRecoveryPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:SearchRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SearchAndExportPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchResultExportJob",
        "backup-search:StopSearchJob",
        "backup-search:GetSearchJob",
        "backup-search:GetSearchResultExportJob",
        "backup-search:ListSearchJobResults",
        "backup-search:ListSearchJobBackups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-job/*",
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-export-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForSearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:backup-search:search-job"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

説明: AWS サービス間でユーザーに代わってバックアップを作成する AWS Backup アクセス許可を付与します

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 2 日 23:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v31 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "EFSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "dynamodb:ListTables",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnapshotCopyTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2CreateBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSBackupManagedResource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RDSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopyImage",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAndSnashotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RDSSnapshotTenantDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot-tenant-database:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListTagsForBackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:UpdateHANABackupSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeleteSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrgsListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest

説明: AWS サービス間でユーザーに代わってバックアップを作成する AWS Backup アクセス許可を付与します

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 12 日 17:37 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 12 日 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

説明: AWS サービス間でユーザーに代わってバックアップを作成する AWS Backup アクセス許可を付与します

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupServiceRolePolicyForBackup をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 10 日 21:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 23 日 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v30 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:CreateBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DynamoDBBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:CreateDBSnapshot",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAutomatedBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBInstance"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:ModifyDBSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:CreateSnapshot",
        "storagegateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSTagAndDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotTierPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:CopyIntoBackupVault"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CopyFromBackupVault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:ebs:id"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxCreateBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateBackup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxListTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:ListTagsOfResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Backup",
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterSnapshot",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsBackupJob",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDSQLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssociateBackupAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForBackup",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanIAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing

説明: AWS Backup が復旧ポイントのインデックスを作成するために必要なアクセス許可を含むポリシー。

`AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 17 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

説明: AWS Backup が復旧ポイント内の個々の項目を復元するために必要なアクセス許可を含むポリシー

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 17 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadonlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3PermissionsForFileLevelRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForS3AndEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

説明: AWS サービス間でユーザーに代わって復元を実行する AWS Backup アクセス許可を提供します。このポリシーには、復元プロセスの一部である EBS ボリューム、RDS インスタンス、EFS ファイルシステムなどの AWS リソースを作成および削除するアクセス許可が含まれています。

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupServiceRolePolicyForRestores をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 12 日 00:23 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v35 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
```

```
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DeleteVolume",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume",
        "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:CreateTenantDatabase",
        "rds:DeleteTenantDatabase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:CreateFilesystem",
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "elasticfilesystem.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "dsql.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotBlockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:CompleteSnapshot",
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteAndRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RestoreSnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsScopedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateVolume"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumeTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "GatewayRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Restore"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:*/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot",
        "redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:RestoreTableFromSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsRestoreJob",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:CreateNodegroup",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:CreateFargateProfile",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*",
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:fargateprofile/*",
        "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRestoreAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForRestore",
```

```
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateClusterIAMPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "eks.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEKSNodeGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RunInstances",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSNodeGroupTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupRestoreJobManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:DescribeRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

説明: AWS Backup が任意の S3 バケット内のデータをバックアップするために必要なアクセス許可を含むポリシー。これには、すべての S3 オブジェクトへの読み取りアクセスと、すべての KMS キーに対する復号化アクセスが含まれます。

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 18 日 17:40 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 17 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForAwsBackupManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutInventoryConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

説明: AWS Backup が S3 バックアップをバケットに復元するために必要なアクセス許可を含むポリシー。これには、すべての S3 バケットへの読み取り/書き込み権限、およびすべての KMS キーの GenerateDataKey と DescribeKey の生成権限が含まれます。

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 2 月 18 日 17:39 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 7 日 00:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBackupServiceRolePolicyForScans

説明: AWS Backup リカバリポイントでマルウェアスキャンを実行するための AWS Backup アクセス許可を付与します

AWSBackupServiceRolePolicyForScans は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBackupServiceRolePolicyForScans をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 20 日 03:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForScans

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBatchFullAccess

説明: Batch AWS リソースへのフルアクセスを提供します。

AWSBatchFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBatchFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 6 日 19:35 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 24 日 16:09 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:*",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*Batch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "batch.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBatchServiceEventTargetRole

説明: AWS バッチジョブ送信の CloudWatch イベントターゲットを有効にするポリシー

`AWSBatchServiceEventTargetRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBatchServiceEventTargetRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 2 月 28 日 22:31 UTC
- 編集日時: 2018 年 2 月 28 日 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceEventTargetRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:SubmitJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBatchServiceRole

説明: EC2、Autoscaling、EC2 Container Service、Cloudwatch Logs などの関連サービスへのアクセスを許可する AWS Batch サービスロールのポリシー。

`AWSBatchServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBatchServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 6 日 19:36 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 5 日 18:49 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*_Batch_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker

説明: AWS Batch が Amazon SageMaker ワークロードをキューイングおよび管理するためのアクセスを提供します

`AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 15 日 21:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 16 日 17:27 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DeleteTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateTrainingJob"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

説明: Billing and Cost Management Data Exports に、顧客に代わって Amazon S3 などのターゲットロケーションにデータをエクスポートするための AWS サービスデータへのアクセスを提供するサービスにリンクされたロール。

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 10 日 17:40 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 10 日 17:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationRecommendationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy

説明: Bedrock AgentCore Gateway がユーザーに代わってマネージド VPC Lattice リソースを許可

AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 28 日 22:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 28 日 22:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSLRActionsForLattice",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway",
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/BedrockAgentCoreGatewayManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreGatewayManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2PermissionsForResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreGatewayManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy

説明: Bedrock AgentCore Identity にユーザーに代わってマネージド VPC Lattice リソースを許可する

AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 15 日 00:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 15 日 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBedrockAgentCoreIdentityNetworkServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSLRActionsForLattice",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway",
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/BedrockAgentCoreIdentityManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreIdentityManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2PermissionsForResourceGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResourceGatewayDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/BedrockAgentCoreIdentityManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBillingConductorFullAccess

説明: AWSBillingConductorFullAccess 管理ポリシーを使用して、 AWS Billing Conductor (ABC) コンソールと APIs への完全なアクセスを許可します。このポリシーにより、ユーザーは ABC リソースを一覧表示、作成、削除できます。

`AWSBillingConductorFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBillingConductorFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 13 日 18:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeResponsibilityTransfer",
        "organizations:ListInboundResponsibilityTransfers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBillingConductorReadOnlyAccess

説明: AWSBillingConductorReadOnlyAccess 管理ポリシーを使用して、 AWS Billing Conductor (ABC) コンソールと APIs への読み取り専用アクセスを許可します。このポリシーは、すべての ABC リソースを取得して一覧表示するアクセス許可を付与します。リソースを作成または削除したりする機能は含まれません。

AWSBillingConductorReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBillingConductorReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 13 日 18:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:List*",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBillingReadOnlyAccess

説明: 請求コンソールでの請求の閲覧をユーザーに許可します。

`AWSBillingReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBillingReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 27 日 20:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v28 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
```

```
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "invoicing:ListProcurementPortals",
        "invoicing:ListProcurementPortalSuppliers",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBillingServiceRolePolicy

説明: 請求サービスが、派生した請求ビューの請求ビューデータへのアクセスを検証できるようにします

AWSBillingServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 9 月 11 日 16:19 UTC
- 編集日時: 2025 年 9 月 11 日 16:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBillingServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:billing::*:billingview/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM

説明: このポリシーは、 AWS リソースを制御するアクセス許可を付与します。例えば、 AWS Systems Manager (SSM) スクリプトを実行して EC2 または RDS インスタンスを起動および停止します。

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 5 月 25 日 19:03 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess

説明: AWS Budgets Actions を使用して 経由で実行中の AWS リソースの状態を制御するなど、Budgets Actions へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 15 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 15 日 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ModifyBilling",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBudgetsReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS Budgets コンソールへの読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AWSBudgetsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBudgetsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 15 日 17:18 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 17 日 17:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy

説明: AWS Budgets サービスに、使用制限アクションを適用するためにメンバーアカウントのリソースを記述、停止、終了するアクセス許可を付与します。

`AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 18 日 00:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 18 日 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBudgetsSpendLimitMemberRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StopDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:StopDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeDBProxies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeClusterNode",
        "sagemaker:ListClusterNodes",
        "sagemaker:AttachClusterNodeVolume",
        "sagemaker:DetachClusterNodeVolume",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
```

```
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:StopEvaluationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartEC2Instance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopEC2Instance",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StopRdsInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerAutomationActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aco-automation:StartAutomationEvent",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:GetAutomationEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBugBustFullAccess

説明: この IAM ポリシーは、 AWS BugBust コンソールへのフルアクセスをユーザーに付与します

AWSBugBustFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSBugBustFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 6 月 24 日 07:03 UTC
- 編集日時: 2021 年 7 月 22 日 20:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bugbust.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBugBust",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bugbust.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBugBustPlayerAccess

説明: この IAM ポリシーは、in AWS BugBust イベントに参加するためのアクセス権をユーザーに付与します

`AWSBugBustPlayerAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSBugBustPlayerAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 6 月 24 日 07:15 UTC
- 編集日時: 2021 年 6 月 24 日 07:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustPlayerAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustPlayerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:ListBugs",
        "bugbust:ListProfilingGroups",
        "bugbust:JoinEvent",
        "bugbust:GetEvent",
        "bugbust:ListEvents",
        "bugbust:GetJoinEventStatus",
        "bugbust:ListEventScores",
        "bugbust:ListEventParticipants",
        "bugbust:UpdateWorkItem",
        "bugbust:ListPullRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSBugBustServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わってリソースにアクセスするためのアクセス許可を AWS BugBust に付与します

AWSBugBustServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 6 月 24 日 06:59 UTC
- 編集日時: 2021 年 6 月 24 日 06:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBugBustServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:UntagResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/bugbust" : "enabled"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerFullAccess

説明: AWS Certificate Manager (ACM) へのフルアクセスを提供します

`AWSCertificateManagerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCertificateManagerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 21 日 17:02 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 17 日 22:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor

説明: AWS Certificate Manager Private Certificate Authority への監査アクセスを提供します

`AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 23 日 16:51 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 17 日 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

説明: AWS Certificate Manager プライベート認証機関へのフルアクセスを提供します

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 23 日 16:54 UTC
- 編集日時: 2018 年 10 月 23 日 16:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser

説明: Certificate Manager Private Certificate Authority への特権 AWS 証明書ユーザーアクセスを提供します

`AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 20 日 17:43 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly

説明: AWS Certificate Manager プライベート認証機関への読み取り専用アクセスを提供します

`AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 23 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 17 日 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerPrivateCAUser

説明: Certificate Manager プライベート認証機関への AWS 証明書ユーザーアクセスを提供します

`AWSCertificateManagerPrivateCAUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCertificateManagerPrivateCAUser` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 23 日 16:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCertificateManagerReadOnly

説明: AWS Certificate Manager (ACM) への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSCertificateManagerReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCertificateManagerReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 21 日 17:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 30 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:SearchCertificates",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration",
      "acm:DescribeAcmeAccount",
      "acm:DescribeAcmeDomainValidation",
      "acm:DescribeAcmeEndpoint",
      "acm:DescribeAcmeExternalAccountBinding",
      "acm:ListAcmeAccounts",
      "acm:ListAcmeDomainValidations",
      "acm:ListAcmeEndpoints",
      "acm:ListAcmeExternalAccountBindings",
```

```
      "acm:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy

説明: AWS Chatbot で使用されるサービスにリンクされたロール。

`AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 18 日 16:39 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 18 日 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptions"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/chatbot/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCleanRoomsFullAccess

説明: AWS Clean Rooms リソースへのフルアクセスと、関連する へのアクセスを許可します AWS のサービス。

AWSCleanRoomsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCleanRoomsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 12 日 16:10 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 21 日 15:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickQueryResultsBucketListAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SetQueryResultsBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying

説明: コラボレーションでのクエリと関連 へのアクセスを除き、 AWS Clean Rooms リソースへのフルアクセスを許可します AWS のサービス。

`AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 12 日 16:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:CreateCollaboration",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTable",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:CreateMembership",
        "cleanrooms:DeleteAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:DeleteCollaboration",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTable",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:DeleteMember",
        "cleanrooms:DeleteMembership",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
```

```
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:UpdateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:UpdateCollaboration",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTable",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableReference",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAllowedColumns",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:UpdateMembership",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:UntagResource",
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsNoQuerying",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cleanrooms:StartProtectedQuery",
        "cleanrooms:UpdateProtectedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCleanRoomsMLFullAccess

説明: AWS Clean Rooms ML リソースへのフルアクセスと、関連する へのアクセスを許可します AWS のサービス。

AWSCleanRoomsMLFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCleanRoomsMLFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 29 日 21:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cleanrooms-ml*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationMembershipCheck",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:ListMembers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:CreateConfiguredAudienceModelAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cleanrooms:*:*:membership/*/
configuredaudiencemodelassociation/*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cleanrooms-ml*",
        "arn:aws:iam::*:role/role/cleanrooms-ml*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanroomsml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickOutputBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickS3Location",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*cleanrooms-ml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDescribeECRRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

説明: AWS Clean Rooms ML リソースへの読み取り専用アクセスと、関連する AWS Clean Rooms リソースへの読み取り専用アクセスを許可します

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 29 日 20:55 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
```

```
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

説明: AWS Clean Rooms リソースへの読み取り専用アクセスと、関連する Glue および Amazon CloudWatch Logs AWS リソースへの読み取り専用アクセスを許可します。

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCleanRoomsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 12 日 16:10 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 12 日 16:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGet*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCleanRoomsServiceRolePolicy

説明: AWS クリーンルームがユーザーに代わって CloudWatch APIs などの他の AWS サービスにアクセスすることを許可します。

AWSCleanRoomsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 15 日 17:49 UTC
- 編集日時: 2025 年 12 月 15 日 17:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCleanRoomsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Clean Rooms"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloud9Administrator

説明: AWS Cloud9 への管理者アクセスを提供します。

`AWSCloud9Administrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloud9Administrator` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:17 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloud9EnvironmentMember

説明: AWS Cloud9 共有開発環境に招待する機能を提供します。

`AWSCloud9EnvironmentMember` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloud9EnvironmentMember をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:18 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloud9ServiceRolePolicy

説明: AWS Cloud9 のサービスにリンクされたロールポリシー

`AWSCloud9ServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 13:44 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 17 日 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloud9ServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloud9SSMInstanceProfile

説明: このポリシーは、InstanceProfile にロールをアタッチするために使用され、これにより、Cloud9 は SSM Session Manager を使用してインスタンスに接続できるようになります。

`AWSCloud9SSMInstanceProfile` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloud9SSMInstanceProfile` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 14 日 11:40 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 14 日 11:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloud9User

説明: AWS Cloud9 開発環境を作成し、所有環境を管理するアクセス許可を提供します。

AWSCloud9User は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloud9User をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 30 日 16:16 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:OwnerArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudFormationFullAccess

説明: AWS CloudFormation へのフルアクセスを提供します。

`AWSCloudFormationFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloudFormationFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 26 日 21:50 UTC
- 編集日時: 2019 年 7 月 26 日 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudFormationReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS CloudFormation へのアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCloudFormationReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloudFormationReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:BatchDescribe*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:Detect*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudFrontLogger

説明: CloudFront Logger に CloudWatch Logs への書き込みアクセス許可を付与します。

`AWSCloudFrontLogger` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 12 日 20:15 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 22 日 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontLogger`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cloudfront/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

説明: CloudFront がユーザーに代わって EC2 Elastic Network Interfaces とセキュリティグループを管理できるようにします。

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 24 日 17:45 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 24 日 17:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled",
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudHSMFullAccess

説明: すべての CloudHSM リソースへのフルアクセスを提供します。

AWSCloudHSMFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloudHSMFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudhsm:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudHSMReadOnlyAccess

説明: すべての CloudHSM リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

AWSCloudHSMReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloudHSMReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Get*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudhsm:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudHSMRole

説明: AWS CloudHSM サービスロールのデフォルトポリシー。

AWSCloudHSMRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloudHSMRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCloudHSMRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess

説明: AWS クラウド Map Discovery API へのアクセスを提供します。

`AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 29 日 00:02 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 20 日 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudMapFullAccess

説明: すべての AWS クラウド マップアクションへのフルアクセスを提供します。

AWSCloudMapFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloudMapFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 23:57 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 29 日 19:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
```

```
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudMapReadOnlyAccess

説明: すべての AWS クラウド Map アクションへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSCloudMapReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloudMapReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 23:45 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 20 日 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

説明: Map AWS クラウド アクションへの登録者レベルのアクセスを提供します。

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloudMapRegisterInstanceAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 29 日 00:04 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 20 日 21:47 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
```

```
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudShellFullAccess

説明: すべての機能を備えた AWS CloudShell の使用を許可します

`AWSCloudShellFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloudShellFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 18:07 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudTrail_FullAccess

説明: AWS CloudTrail へのフルアクセスを提供します。

`AWSCloudTrail_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCloudTrail_FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 8 日 23:41 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 22 日 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudtrail:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

説明: AWS CloudTrail への読み取り専用アクセスを提供します。

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 6 月 14 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2022 年 6 月 14 日 17:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
```

```
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents というサービスリンクロールによって使用されます。CloudWatch は、このサービスにリンクされたロールを使用して、CloudWatch アラームが ALARM 状態になったときに AWS System Manager Incident Manager アクションを実行します。このポリシーは、ユーザーに代わってインシデントを開始するアクセス許可を付与します。

`AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 27 日 13:30 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 27 日 13:30 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-incidents:StartIncident",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeArtifactAdminAccess

説明: 経由で AWS CodeArtifact へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCodeArtifactAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeArtifactAdminAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 16 日 23:53 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 16 日 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactAdminAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS CodeArtifact への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 25 日 21:23 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 25 日 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeBuildAdminAccess

説明: 経由で AWS CodeBuild へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。また、AmazonS3ReadOnlyAccess をアタッチしてビルドアーティファクトをダウンロードできるようにしたり、IAMFullAccess をアタッチして CodeBuild のサービスロールを作成および管理したりすることもできます。

`AWSCodeBuildAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeBuildAdminAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 19:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildAdminAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v20 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListRepositories",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLDeleteLogGroupAccess",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:CreateConnection",
        "codestar-connections:DeleteConnection",
        "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListInstallationTargets",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetIndividualAccessToken",
        "codestar-connections:GetInstallationUrl",
        "codestar-connections:PassConnection",
        "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeBuildDeveloperAccess

説明: 経由で AWS CodeBuild へのアクセスを提供しますが AWS マネジメントコンソール、CodeBuild プロジェクト管理は許可しません。また、AmazonS3ReadOnlyAccess をアタッチして、ビルドアーティファクトをダウンロードできるようにします。

`AWSCodeBuildDeveloperAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeBuildDeveloperAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 19:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildDeveloperAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v21 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:StartBuildBatch",
        "codebuild:StopBuildBatch",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:RetryBuildBatch",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpenDataChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeBuildReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS CodeBuild への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。また、AmazonS3ReadOnlyAccess をアタッチして、ビルドアーティファクトをダウンロードできるようにします。

AWSCodeBuildReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeBuildReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 19:03 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:List*",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codecommit:GetBranch",
```

```
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeCommitFullAccess

説明: 経由で AWS CodeCommit へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCodeCommitFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeCommitFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeCommitPowerUser

説明: AWS CodeCommit リポジトリへのフルアクセスを提供しますが、リポジトリの削除は許可しません。

`AWSCodeCommitPowerUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeCommitPowerUser をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v18 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository",
        "codecommit:BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories",
        "codecommit:BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Create*",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
```

```
        "codecommit:Merge*",
        "codecommit:OverridePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Post*",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:Update*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
```

```
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeCommitReadOnly

説明: 経由で AWS CodeCommit への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCodeCommitReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeCommitReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployDeployerAccess

説明: リビジョンを登録してデプロイするためのアクセスを提供します。

AWSCodeDeployDeployerAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployDeployerAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 19 日 18:18 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployDeployerAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployFullAccess

説明: CodeDeploy リソースへのフルアクセスを提供します。

AWSCodeDeployFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 19 日 18:13 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "codedeploy:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployReadOnlyAccess

説明: CodeDeploy リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSCodeDeployReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeDeployReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 19 日 18:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployRole

説明: CodeDeploy サービスに、ユーザーに代わってタグを拡張し自動スケーリングとやり取りする許可を付与します。

AWSCodeDeployRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 5 月 4 日 18:05 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 16 日 20:38 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:AttachLoadBalancers",
        "autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:TerminateInstances",
        "tag:GetResources",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation

説明: CodeDeploy サービスに、ユーザーに代わって Lambda 関数を呼び出し、CloudFormation 経由でブルー/グリーンデプロイを実行するためのアクセスを提供します。

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployRoleForCloudFormation をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 19 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 19 日 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployRoleForECS

説明: CodeDeploy サービスに、ユーザーに代わって ECS ブルー/グリーンデプロイを実行するための広範なアクセスを提供します。すべての S3 オブジェクトの読み取り、すべての Lambda 関数の呼び出し、アカウント内のすべての SNS トピックへの公開、すべての ECS サービスの更新など、サポートサービスへのフルアクセスを許可します。

AWSCodeDeployRoleForECS は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployRoleForECS をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 20:40 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 23 日 22:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
```

```
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "lambda:InvokeFunction",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sns:Publish",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

説明: CodeDeploy サービスに、ユーザーに代わって ECS ブルー/グリーンデプロイを実行するための限定アクセスを提供します。

AWSCodeDeployRoleForECSLimited は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployRoleForECSLimited をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 20:42 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 23 日 22:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployRoleForLambda

説明: CodeDeploy サービスに、ユーザーに代わって Lambda デプロイを実行するためのアクセスを提供します。

AWSCodeDeployRoleForLambda は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployRoleForLambda をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 28 日 14:05 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 19:53 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

説明: CodeDeploy サービスに、ユーザーに代わって Lambda デプロイを実行するための制限付きアクセス権を提供します。

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 17 日 17:14 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 17 日 17:14 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodePipeline_FullAccess

説明: 経由で AWS CodePipeline へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCodePipeline_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodePipeline_FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 3 日 22:38 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 14 日 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:ListCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "lambda:ListFunctions",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
```

```
        "events:DescribeRule",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "states:ListStateMachines"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CodePipelineAuthoringAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*",
      "Sid" : "CodePipelineArtifactsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/codepipeline-source-trail",
      "Sid" : "CodePipelineSourceTrailReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cwe-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "EventsIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codepipeline.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CodePipelineIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/codepipeline-*"
      ],
      "Sid" : "CodePipelineEventsReadWriteAccess"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS CodePipeline への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 3 日 22:25 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 3 日 22:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
```

```
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodePipelineApproverAccess

説明: すべてのパイプラインの手動変更を確認および承認するためのアクセスを提供します

AWSCodePipelineApproverAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodePipelineApproverAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 7 月 28 日 18:59 UTC
- 編集日時: 2017 年 8 月 2 日 17:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineApproverAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
```

```
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodePipelineCustomActionAccess

説明: ジョブの詳細 (一時的な認証情報を含む) をポーリングし、 AWS CodePipeline のステータス更新をレポートするカスタムアクションへのアクセスを提供します。

`AWSCodePipelineCustomActionAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodePipelineCustomActionAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:02 UTC
- 編集日時: 2015 年 7 月 9 日 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineCustomActionAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeStarFullAccess

説明: 経由で AWS CodeStar へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSCodeStarFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCodeStarFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 4 月 19 日 16:23 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 28 日 00:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeStarFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeStarEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarCF",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:ListStacks*",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わって Amazon CloudWatch Events にアクセスするための Allow AWS CodeStar Notifications

`AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 5 日 16:10 UTC
- 編集日時: 2020 年 3 月 19 日 16:01 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestarnotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeStarNotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:UpdateSlackChannelConfiguration",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codepipeline:ListActionExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExcludeFileContentFromNotifications" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCodeStarServiceRole

説明: 使用しないでください。この AWS CodeStar サービスロールポリシーは、CodeStar がお客様に代わって IAM やその他のサービスリソースを管理するための管理者権限を付与するものです。

`AWSCodeStarServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSCodeStarServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 4 月 19 日 15:20 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 20 日 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeStarServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProjectEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*Stack*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/CodeStar*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStackTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectQuickstarts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awscodestar-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-codestar-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "codecommit:*",
        "codepipeline:*",
        "codedeploy:*",
        "codebuild:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:Put*",
        "ec2:*",
        "elasticbeanstalk:*",
```

```
        "elasticloadbalancing:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:DeleteEnvironment",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectWorkerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectTeamMembers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-codestar-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-codestar-service-role"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMLinkRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeConfigRuleForARN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnectionsPassConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCompromisedKeyQuarantine

説明: IAM ユーザーの認証情報が侵害または公開された場合に AWS チームによって適用される特定のアクションへのアクセスを拒否します。このポリシーは削除しないでください。代わりに、このイベントに関して送信されたメールで指示されている手順に従ってください。

AWSCompromisedKeyQuarantine は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCompromisedKeyQuarantine をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 11 日 18:04 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 11 日 18:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantine

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateUser",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "lambda:CreateFunction",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:Update*",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCompromisedKeyQuarantineV2

説明: IAM ユーザーの認証情報が侵害または公開された場合に AWS チームによって適用される特定のアクションへのアクセスを拒否します。このポリシーは削除しないでください。代わりに、このイベントに関して作成したサポートケースに明記されている指示に従ってください。

AWSCompromisedKeyQuarantineV2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCompromisedKeyQuarantineV2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 21 日 22:30 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 2 日 16:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
```

```
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
```

```
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
```

```
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCompromisedKeyQuarantineV3

説明: IAM ユーザーの認証情報 AWS が侵害または公開された場合に によって適用される特定のアクションへのアクセスを拒否します。このポリシーは、既存のリソースに影響を与えずに、不正請求につながる詐欺行為によって発生する損害を制限することを目的としています。このポリシーは削除しないでください。代わりに、このイベントに関して作成したサポートケースに明記されている指示に従ってください。

AWSCompromisedKeyQuarantineV3 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCompromisedKeyQuarantineV3 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 8 月 21 日 17:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 16 日 16:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV3

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
```

```
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "organizations:LeaveOrganization",
        "organizations:AcceptHandshake",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
```

```
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel",
        "logs:PutLogEvents",
        "kms:PutKeyPolicy",
        "kms:RetireGrant",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DeleteImportedKeyMaterial"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

説明: Config が AWS サービスを呼び出し、組織全体に Config リソースをデプロイすることを許可する

`AWSConfigMultiAccountSetupPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 17 日 18:03 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 24 日 01:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/aws-service-conformance-pack/
config-multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

説明: AWS Config がユーザーに代わって非準拠のリソースを修復できるようにします。

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 18 日 21:21 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 18 日 21:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigRoleForOrganizations

説明: Config AWS が読み取り専用 AWS Organizations APIs を呼び出すことを許可します

`AWSConfigRoleForOrganizations` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSConfigRoleForOrganizations` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2018 年 3 月 19 日 22:53 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 24 日 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigRulesExecutionRole

説明: AWS Lambda 関数が Config API AWS および Config が Amazon S3 AWS に定期的に配信する設定スナップショットにアクセスできるようにします。このアクセスは、カスタム Config ルールの設定変更を評価する関数に必要です。

AWSConfigRulesExecutionRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSConfigRulesExecutionRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 3 月 25 日 17:59 UTC
- 編集日時: 2019 年 5 月 13 日 21:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRulesExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSLogs/*/Config/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Put*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Describe*",
        "config:BatchGet*",
        "config:Select*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigServiceRolePolicy

説明: Config がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出し、リソース設定を収集できるようにします。

AWSConfigServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 30 日 23:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 23:27 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v94 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
```

```
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
```

```
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:DescribeApplication",
        "applicationinsights:DescribeComponent",
        "applicationinsights:DescribeLogPattern",
        "applicationinsights:ListApplications",
        "applicationinsights:ListComponents",
        "applicationinsights:ListLogPatterns",
        "applicationinsights:ListLogPatternSets",
        "applicationinsights:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
```

```
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
```

```
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
```

```
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeConsumableResource",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:DescribeServiceEnvironments",
        "batch:ListConsumableResources",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-dashboards:GetDashboard",
        "bcm-dashboards:ListDashboards",
        "bcm-dashboards:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentManager",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngineSummary",
```

```
        "bedrock-agentcore:GetPolicySummary",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentManagers",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngineSummaries",
        "bedrock-agentcore:ListPolicySummaries",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
```

```
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:ListBlueprints",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chime:DescribeAppInstance",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
```

```
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetAnycastIpList",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetFunction",
```

```
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListKeyGroups",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
```

```
            "cloudwatch:GetMetricStream",
            "cloudwatch:ListDashboards",
            "cloudwatch:ListManagedInsightRules",
            "cloudwatch:ListMetricStreams",
            "cloudwatch:ListTagsForResource",
            "codeartifact:DescribeDomain",
            "codeartifact:DescribePackageGroup",
            "codeartifact:DescribeRepository",
            "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
            "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
            "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
            "codeartifact:ListDomains",
            "codeartifact:ListPackageGroups",
            "codeartifact:ListPackages",
            "codeartifact:ListPackageVersions",
            "codeartifact:ListRepositories",
            "codeartifact:ListTagsForResource",
            "codebuild:BatchGetFleets",
            "codebuild:BatchGetReportGroups",
            "codebuild:ListFleets",
            "codebuild:ListReportGroups",
            "codecommit:GetRepository",
            "codecommit:GetRepositoryTriggers",
            "codecommit:ListRepositories",
            "codecommit:ListTagsForResource",
            "codeconnections:GetConnection",
            "codeconnections:ListConnections",
            "codeconnections:ListTagsForResource",
            "codedeploy:GetDeploymentConfig",
            "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
            "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
            "codeguru-profiler:GetPolicy",
            "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
            "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
            "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
            "codepipeline:GetPipeline",
            "codepipeline:GetPipelineState",
            "codepipeline:ListActionTypes",
            "codepipeline:ListPipelines",
            "codepipeline:ListTagsForResource",
            "codepipeline:ListWebhooks",
            "codestar-connections:GetConnection",
            "codestar-connections:GetRepositoryLink",
            "codestar-connections:ListConnections",
```

```
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListTerms",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect-campaigns:DescribeCampaign",
        "connect-campaigns:ListCampaigns",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeEmailAddress",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
```

```
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfileFlowModules",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
```

```
            "connect:ListUsers",
            "connect:ListViews",
            "connect:ListViewVersions",
            "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
            "controltower:GetLandingZone",
            "controltower:ListLandingZones",
            "cur:DescribeReportDefinitions",
            "cur:ListTagsForResource",
            "databrew:DescribeDataset",
            "databrew:DescribeJob",
            "databrew:DescribeProject",
            "databrew:DescribeRecipe",
            "databrew:DescribeRuleset",
            "databrew:DescribeSchedule",
            "databrew:ListDatasets",
            "databrew:ListJobs",
            "databrew:ListProjects",
            "databrew:ListRecipes",
            "databrew:ListRecipeVersions",
            "databrew:ListRulesets",
            "databrew:ListSchedules",
            "databrew:ListTagsForResource",
            "datasync:DescribeAgent",
            "datasync:DescribeLocationEfs",
            "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
            "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
            "datasync:DescribeLocationHdfs",
            "datasync:DescribeLocationNfs",
            "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
            "datasync:DescribeLocationS3",
            "datasync:DescribeLocationSmb",
            "datasync:DescribeTask",
            "datasync:ListAgents",
            "datasync:ListLocations",
            "datasync:ListTagsForResource",
            "datasync:ListTasks",
            "datazone:GetDomain",
            "datazone:GetDomainUnit",
            "datazone:GetEnvironmentAction",
            "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
            "datazone:GetEnvironmentProfile",
            "datazone:GetGroupProfile",
            "datazone:GetSubscriptionTarget",
            "datazone:GetUserProfile",
```

```
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
```

```
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListInstanceProfiles",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
```

```
            "ec2:Describe*",
            "ec2:GetAllowedImagesSettings",
            "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
            "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
            "ec2:GetIpamPoolAllocations",
            "ec2:GetIpamPoolCidrs",
            "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
            "ec2:GetRouteServerAssociations",
            "ec2:GetRouteServerPropagations",
            "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
            "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
            "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
            "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
            "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
            "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "ecr-public:DescribeRepositories",
            "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
            "ecr-public:ListTagsForResource",
            "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
            "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
            "ecr:DescribeRegistry",
            "ecr:DescribeRepositories",
            "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
            "ecr:GetLifecyclePolicy",
            "ecr:GetRegistryPolicy",
            "ecr:GetRepositoryPolicy",
            "ecr:ListTagsForResource",
            "ecs:DescribeCapacityProviders",
            "ecs:DescribeClusters",
            "ecs:DescribeServices",
            "ecs:DescribeTaskDefinition",
            "ecs:DescribeTaskSets",
            "ecs:ListClusters",
            "ecs:ListServices",
            "ecs:ListTagsForResource",
            "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
            "ecs:ListTaskDefinitions",
            "eks:DescribeAccessEntry",
            "eks:DescribeAddon",
            "eks:DescribeCluster",
```

```
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListIdNamespaces",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
```

```
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
```

```
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerFleet",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScalingPolicies",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerFleets",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
```

```
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "gameliftstreams:GetApplication",
        "gameliftstreams:GetStreamGroup",
        "gameliftstreams:ListApplications",
        "gameliftstreams:ListStreamGroups",
        "gameliftstreams:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoint",
```

```
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
```

```
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatEntitySet",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:GetTrustedEntitySet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatEntitySets",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "guardduty:ListTrustedEntitySets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
```

```
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
```

```
        "imagebuilder:ListWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:ListWorkflows",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetCommand",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCommands",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
```

```
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetStateTemplate",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListStateTemplates",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
```

```
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
```

```
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
```

```
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCapacityProviders",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
```

```
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListTagsForResource",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
```

```
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
```

```
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNode",
        "medialive:DescribeSdiSource",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListNodes",
```

```
        "medialive:ListSdiSources",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
```

```
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
```

```
        "nimble:ListStudios",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListOrganizationalUnits",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "nova-act:GetWorkflowDefinition",
        "nova-act:ListWorkflowDefinitions",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListTagsForResource",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetS3AccessPolicy",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
```

```
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetResourcePolicy",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:GetSite",
        "outposts:ListSites",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
```

```
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetPolicy",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeCustomPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListCustomPermissions",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
```

```
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
```

```
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterDbRevisions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
```

```
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
```

```
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListOutpostResolvers",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rtbfabric:GetInboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetLink",
        "rtbfabric:GetOutboundExternalLink",
        "rtbfabric:GetRequesterGateway",
        "rtbfabric:GetResponderGateway",
        "rtbfabric:ListLinks",
        "rtbfabric:ListRequesterGateways",
        "rtbfabric:ListResponderGateways",
        "rtbfabric:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
```

```
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
```

```
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfiguration",
            "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
            "s3:GetStorageLensGroup",
            "s3:ListAccessGrants",
            "s3:ListAccessGrantsInstances",
            "s3:ListAccessGrantsLocations",
            "s3:ListAccessPoints",
            "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
            "s3:ListStorageLensConfigurations",
            "s3:ListStorageLensGroups",
            "s3:ListTagsForResource",
            "s3express:GetAccessPoint",
            "s3express:GetAccessPointPolicy",
            "s3express:GetAccessPointScope",
            "s3express:GetBucketPolicy",
            "s3express:GetEncryptionConfiguration",
            "s3express:GetLifecycleConfiguration",
            "s3express:GetMetricsConfiguration",
            "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
            "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
            "s3express:ListTagsForResource",
            "s3tables:GetTableBucket",
            "s3tables:GetTableBucketEncryption",
            "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
            "s3tables:GetTableBucketPolicy",
            "s3tables:GetTableBucketReplication",
            "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
            "s3tables:ListTableBuckets",
            "s3tables:ListTagsForResource",
            "s3vectors:GetIndex",
            "s3vectors:GetVectorBucket",
            "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
            "s3vectors:ListIndexes",
            "s3vectors:ListTagsForResource",
            "s3vectors:ListVectorBuckets",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeAlgorithm",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
```

```
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeClusterSchedulerConfig",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHub",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
```

```
            "sagemaker:DescribeTrial",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:DescribeWorkforce",
            "sagemaker:DescribeWorkteam",
            "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:ListActions",
            "sagemaker:ListAlgorithms",
            "sagemaker:ListAppImageConfigs",
            "sagemaker:ListApps",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:ListAutoMLJobs",
            "sagemaker:ListClusters",
            "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
            "sagemaker:ListCodeRepositories",
            "sagemaker:ListContexts",
            "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListDeviceFleets",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListEndpointConfigs",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListExperiments",
            "sagemaker:ListFeatureGroups",
            "sagemaker:ListFlowDefinitions",
            "sagemaker:ListHubs",
            "sagemaker:ListHumanTaskUis",
            "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListInferenceComponents",
            "sagemaker:ListInferenceExperiments",
            "sagemaker:ListLabelingJobs",
            "sagemaker:ListMlflowApps",
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelCardExportJobs",
            "sagemaker:ListModelCards",
            "sagemaker:ListModelCardVersions",
            "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
```

```
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListOptimizationJobs",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
```

```
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeTagOption",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListTagOptions",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
```

```
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListAddonInstances",
        "ses:ListAddonSubscriptions",
        "ses:ListArchives",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListIngressPoints",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListRelays",
        "ses:ListRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet",
        "sms-voice:GetResourcePolicy",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
```

```
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:GetRotation",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListRotations",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-guiconnect:GetConnectionRecordingPreferences",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
```

```
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "textract:GetAdapter",
        "textract:ListAdapters",
        "textract:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWebApp",
        "transfer:DescribeWebAppCustomization",
```

```
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWebApps",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
```

```
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogEventStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations/*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy

説明: Config AWS がサードパーティーのクラウドリソースのコンプライアンスをインベントリおよび評価するためのアクセス許可を提供します。

AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 22 日 17:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGetWebIdentityTokenByConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "api://AzureADTokenExchange"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigActionsForRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutEvaluations",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudwatchActionsForMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConfigUserAccess

説明: リソースのタグによる検索やすべてのタグの読み取りなど、Config AWS を使用するためのアクセスを提供します。これは、管理者権限を必要とする Config AWS を設定するアクセス許可を提供しません。

AWSConfigUserAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSConfigUserAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 18 日 19:38 UTC
- 編集日時: 2019 年 3 月 18 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSConfigUserAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSConnector

説明: AWS Connector がユーザーに代わって VMs をインポートできるように、すべての EC2 オブジェクトへの広範な読み取り/書き込みアクセス、「import-to-ec2-」で始まる S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセス、およびすべての S3 バケットを一覧表示する機能を有効にします。

`AWSConnector` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSConnector` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2015 年 2 月 11 日 17:14 UTC
- 編集日時: 2015 年 9 月 28 日 19:50 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSConnector

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
```

```
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelConversionTask",
        "ec2:CancelExportTask",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ImportInstance",
        "ec2:ImportVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

説明: AWS Control Tower が自動アカウント設定と一元化されたガバナンスを提供する AWS サービスをユーザーに代わって呼び出すことを許可します。

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 5 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 19:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.securityhub"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPublishSecurityNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:publish",
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityHubIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowPutConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRulesDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToCreateConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToManageConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/config-aggregator-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToTagConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPassAggregatorRoleToConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "config.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeConfigurationAggregators",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationAggregators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDelegatedAdministratorsForConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDescribeOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowBatchDescribeTypeConfigurationsForHookConfigFetch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

説明: AWS Control Tower はベストプラクティスとして AWS CloudTrail を有効にし、このロールを AWS CloudTrail に提供します。 AWS CloudTrail はCloudTrail ログを作成および公開するためにこのロールを引き受けます。

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2025 年 11 月 5 日 21:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogStream",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

説明: AWS Control Tower に登録されているメンバーアカウントの IAM Identity Center (IdC) リソースを管理するアクセス許可を提供します。ポリシーは、お客様が AWS Control Tower ランディングゾーンで IAM IdC 統合をオプトインした場合にのみ、AWSControlTowerAdmin ロールにアタッチされます。

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 3 日 18:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sso:ListPermissionSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso:::instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterDirectoryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:CreateGroup",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeDirectory"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSControlTowerServiceRolePolicy

説明: AWS Control Tower が管理または使用する AWS リソースへのアクセスを提供します

AWSControlTowerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSControlTowerServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 5 月 3 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 20:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v21 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail",
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:MoveAccount",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com",
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "account:EnableRegion",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowBatchDescribeTypeConfigurationsForHookConfigFetch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationStackSetOrganizationsTrustedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
        "cloudformation:DescribeOrganizationsAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

説明: アカウントの構成を説明し、MAP プログラム用の S3 バケットを作成してそれにタグを適用し、コストおよび使用状況レポートを作成し、コストおよび使用状況レポートの定義を説明する権限を付与します。

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 1 日 21:27 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 1 日 21:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-map-cur-bucket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cur:*:*:definition/map-migrated-report"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cur:DescribeReportDefinitions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK を使用して Data Exchange アクションへのアクセス権を AWS Data Grant 所有者に付与します。

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 24 日 14:43 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 24 日 14:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:UpdateDataSet",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:DeleteDataSet",
```

```
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:UpdateRevision",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:DeleteRevision",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:UpdateAsset",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:DeleteAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:CreateDataGrant",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:DeleteDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:PublishToDataGrant",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_LAKE_FORMATION_TAG_POLICY"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK を使用して Data Exchange アクションへのアクセス権を AWS Data Grant レシーバーに付与します。

`AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 24 日 14:45 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 24 日 14:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:ListEventActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeDataGrantActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:AcceptDataGrant",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeFullAccess

説明: および SDK を使用して AWS Data Exchange AWS マネジメントコンソール および AWS Marketplace アクションへのフルアクセスを許可します。また、 AWS Data Exchange を最大限に活用するために必要な関連サービスへの選択アクセスも提供します。

`AWSDataExchangeFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataExchangeFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 13 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 24 日 19:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceProviderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeProviderFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK を使用して AWS Data Exchange および AWS Marketplace アクションへのアクセス権をデータプロバイダーに付与します。また、 AWS Data Exchange を最大限に活用するために必要な関連サービスへの選択アクセスも提供します。

`AWSDataExchangeProviderFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDataExchangeProviderFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 13 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 15 日 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeProviderFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:Update*",
        "dataexchange:List*",
        "dataexchange:Delete*",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "dataexchange:PublishDataSet",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeReadOnly

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK を使用して AWS Data Exchange および AWS Marketplace アクションへの読み取り専用アクセスを許可します。

AWSDataExchangeReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataExchangeReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 13 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 24 日 14:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:GetJob",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
```

```
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListEventActions",
        "dataexchange:ListJobs",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

説明: AWS Data Exchange がライセンス管理のために AWS Data Exchange が使用または管理する AWS のサービス および リソースにアクセスできるようにします。

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 10 日 14:54 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 10 日 14:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery

説明: AWS Data Exchange が AWS Organization に関するデータを読み取って AWS 、Data Exchange データ付与ライセンス配布の適格性を判断できるようにします。

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 10 日 14:33 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 10 日 14:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAWSOrganizationsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK を使用して AWS Data Exchange および AWS Marketplace アクションへのアクセスをデータサブスクライバーに付与します。また、 AWS Data Exchange を最大限に活用するために必要な関連サービスへの選択アクセスも提供します。

`AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataExchangeSubscriberFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 13 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 21 日 17:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
```

```
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

説明: AWS リソースに対してアクションを実行するための適切なアクセス許可を AWS Data Lifecycle Manager に提供します

AWSDataLifecycleManagerServiceRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataLifecycleManagerServiceRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 7 月 6 日 19:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

説明: AMI Management の AWS リソースに対してアクションを実行するための適切なアクセス許可を AWS Data Lifecycle Manager に提供します。

`AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 21 日 19:39 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 19 日 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess

説明: すべての Amazon EC2 インスタンスで事前スクリプトと事後スクリプトを実行するために必要な Systems Manager アクションを実行する権限を Amazon Data Lifecycle Manager に付与します。

`AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 10 月 31 日 20:29 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 16 日 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAllEC2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataPipeline_FullAccess

説明: Data Pipeline へのフルアクセス、S3、DynamoDB、Redshift、RDS、SNS、IAM ロールへのリストアクセス、およびデフォルトロールの passRole アクセスを提供します。

`AWSDataPipeline_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDataPipeline_FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 19 日 23:14 UTC
- 編集日時: 2017 年 8 月 17 日 18:48 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataPipeline_PowerUser

説明: Data Pipeline へのフルアクセス、S3、DynamoDB、Redshift、RDS、SNS、IAM ロールへのリストアクセス、およびデフォルトロールの passRole アクセスを提供します。

`AWSDataPipeline_PowerUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDataPipeline_PowerUser` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 19 日 23:16 UTC
- 編集日時: 2017 年 8 月 17 日 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_PowerUser`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

説明: DataSync Discovery がユーザーに代わって他の AWS サービスと統合できるようにします。

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 20 日 22:19 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 20 日 22:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataSyncFullAccess

説明: AWS DataSync へのフルアクセスと依存関係への最小限のアクセスを提供します

AWSDataSyncFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataSyncFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 18 日 19:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v16 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "outposts:ListOutposts",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datasync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/datasync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDataSync",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "datasync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataSyncReadOnlyAccess

説明: AWS DataSync への読み取り専用アクセスを提供します

AWSDataSyncReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDataSyncReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 18 日 19:18 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 30 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDataSyncServiceRolePolicy

説明: DataSync がユーザーに代わって他の AWS サービスと統合することを許可する

AWSDataSyncServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 9 日 17:45 UTC
- 編集日時: 2025 年 4 月 15 日 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogStreamUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*:log-stream:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeadlineCloud-FleetWorker

説明: Deadline Cloud AWS ワーカーにファームでタスクを実行するためのアクセスを提供します。

`AWSDeadlineCloud-FleetWorker` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeadlineCloud-FleetWorker` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2024 年 4 月 1 日 17:21 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 1 日 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-FleetWorker`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunTasksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker",
        "deadline:UpdateWorker",
        "deadline:UpdateWorkerSchedule",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:AssumeQueueRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

説明: Deadline Cloud AWS ファームへのユーザーワークステーションアクセスに、他の必要なサービスを呼び出すための制限された読み取り専用アクセス許可を付与します。このポリシーをスタジオに関連付けられているユーザーロールにアタッチしてください。

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 1 日 16:54 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 29 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetMonitorSettings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:CreateBudget",
        "deadline:DeleteBudget",
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:StartSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:UpdateBudget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetVolume",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
```

```
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListVolumes",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets

説明: Deadline Cloud AWS フリートへのユーザーワークステーションアクセスに、他の必要なサービスを呼び出すための制限された読み取り専用アクセス許可を付与します。このポリシーをスタジオに関連付けられているユーザーロールにアタッチしてください。

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 1 日 17:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 29 日 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
```

```
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleetMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetVolume",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListVolumes",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

説明: Deadline Cloud AWS ジョブへのユーザーワークステーションアクセスに、他の必要なサービスを呼び出すための制限された読み取り専用アクセス許可を付与します。このポリシーをスタジオに関連付けられているユーザーロールにアタッチしてください。

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 1 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 7 日 18:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
```

```
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

説明: Deadline Cloud AWS キューへのユーザーワークステーションアクセスに、他の必要なサービスを呼び出すための制限された読み取り専用アクセス許可を付与します。このポリシーをスタジオに関連付けられているユーザーロールにアタッチしてください。

`AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2024 年 4 月 1 日 17:10 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 7 日 18:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
```

```
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeadlineCloud-WorkerHost

説明: AWS Deadline Cloud ワーカーホストがファーム内のフリートに参加するためのアクセスを提供します。

`AWSDeadlineCloud-WorkerHost` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeadlineCloud-WorkerHost` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 1 日 17:28 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-WorkerHost`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "JoinFleetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:CreateWorker",
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagWorkerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*/worker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFleetTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy

説明:このポリシーは、DeepLens デバイス上で実行される DeepLens 管理用 Lambda 関数に必要な権限を指定します

`AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 15:47 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 11 日 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*/*",
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
```

```
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepLensServiceRolePolicy

説明: AWS DeepLens に必要なリソースとロール、および IoT AWS のサービス、S3、GreenGrass、 AWS Lambda などの依存関係へのアクセス権を DeepLens に付与します。

`AWSDeepLensServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeepLensServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 15:46 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 25 日 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepLensServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensCreateS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMPassRoleAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepLens*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepLens*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
```

```
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
```

```
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
```

```
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/deeplens*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepRacerAccountAdminAccess

説明: DeepRacer の管理者は、マルチユーザーモードとシングルユーザーモードの切り替えを含むすべてのアクションにアクセスできます。

`AWSDeepRacerAccountAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 28 日 01:27 UTC
- 編集日時: 2021 年 10 月 28 日 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerAccountAdminAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

説明: CloudFormation がユーザーに代わって AWS スタックとリソースを作成および管理できるようにします。

`AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 2 月 28 日 21:59 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 14 日 17:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacerLambdaAccessRole",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationApplicationVersion",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UpdateSimulationApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:robomaker:*:*:/createSimulationApplication",
        "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-application/deepracer*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

説明: マルチユーザーで Deepracer を使用するための DeepRacer MultiUser デフォルトユーザーアクセス権

`AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 28 日 01:27 UTC

- 編集日時: 2021 年 10 月 28 日 01:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer:Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer:Delete*",
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",
        "deepracer:Tag*",
        "deepracer:Untag*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "deepracer:UserToken" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "deepracer:MultiUser" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:GetAccountConfig",
        "deepracer:GetTrack",
        "deepracer:ListTracks",
        "deepracer:TestRewardFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "deepracer:Admin*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepRacerFullAccess

説明: AWS DeepRacer へのフルアクセスを提供します。また、関連サービス (S3 など) への限定アクセスも提供します。

AWSDeepRacerFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDeepRacerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 5 日 22:03 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 5 日 22:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*",
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*/*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::dr-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

説明: RoboMaker がユーザーに代わって必要なリソースを作成し、 AWS サービスを呼び出すことを許可します。

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 2 月 28 日 21:59 UTC
- 編集日時: 2019 年 2 月 28 日 21:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeepRacerServiceRolePolicy

説明: DeepRacer がユーザーに代わって必要なリソースを作成し、 AWS サービスを呼び出すことを許可します。

AWSDeepRacerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDeepRacerServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 2 月 28 日 21:58 UTC

- 編集日時: 2019 年 6 月 12 日 20:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepRacerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*",
        "sagemaker:*",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
```

```
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepRacer*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
```

```
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
```

```
        "kinesisvideo:DeleteStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL",
        "kinesisvideo:GetMedia",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDenyAll

説明: すべてのアクセスを拒否します。

AWSDenyAll は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDenyAll をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 5 月 1 日 22:36 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 18 日 16:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAll",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeviceFarmFullAccess

説明: すべての AWS Device Farm オペレーションへのフルアクセスを提供します。

`AWSDeviceFarmFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDeviceFarmFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 13 日 16:37 UTC
- 編集日時: 2015 年 7 月 13 日 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeviceFarmFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "devicefarm:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わって EC2 Network APIs を呼び出すアクセス許可を AWS Device Farm に付与します。

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 20 日 21:02 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 20 日 21:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わって EC2 APIs を呼び出すアクセス許可を AWS Device Farm に付与します。

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 26 日 22:01 UTC
- 編集日時: 2021 年 5 月 26 日 22:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectConnectFullAccess

説明: 経由で AWS Direct Connect へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AWSDirectConnectFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDirectConnectFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2019 年 4 月 30 日 15:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectConnectReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS Direct Connect への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSDirectConnectReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDirectConnectReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 18 日 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:Describe*",
        "directconnect:List*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectConnectServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わって AWS リソースを作成および管理するための AWS Direct Connect アクセス許可を提供します。

AWSDirectConnectServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 1 月 14 日 18:35 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 14 日 18:35 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectConnectServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*directconnect*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

説明: AWS Directory Service Data へのフルアクセスを提供します。

`AWSDirectoryServiceDataFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDirectoryServiceDataFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 9 月 18 日 21:45 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 18 日 21:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:AddGroupMember",
        "ds-data:CreateGroup",
        "ds-data:CreateUser",
        "ds-data:DeleteGroup",
        "ds-data:DeleteUser",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:DisableUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
```

```
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:RemoveGroupMember",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers",
        "ds-data:UpdateGroup",
        "ds-data:UpdateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

説明: AWS Directory Service Data への読み取り専用アクセスを提供します

`AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 9 月 18 日 22:00 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 18 日 22:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectoryServiceFullAccess

説明: AWS Directory Service へのフルアクセスを提供します。

AWSDirectoryServiceFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDirectoryServiceFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 2 日 20:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceEventTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DirectoryMonitoring*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:ServicePrincipal" : "ds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

説明: AWS Directory Service への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2018 年 9 月 25 日 21:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

説明: Directory Service のサービスにリンクされたロールのポリシー

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 11 日 00:22 UTC
- 編集日時: 2025 年 7 月 11 日 00:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

説明: AWS Discovery Continuous Export に必要な AWS リソースへの書き込みアクセスを提供します

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 9 日 18:29 UTC
- 編集日時: 2021 年 6 月 8 日 17:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-
stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

説明: DMS Fleet Advisor がユーザーに代わって CloudWatch メトリクスを管理できるようにします。

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 6 日 09:10 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 6 日 09:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource" : "*",
```

```
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

説明: AWS ユーザーに代わってアカウントで DMS リソースを作成および管理するための DMS Serverless アクセス許可を付与します

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 18 日 20:28 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "id0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "id2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:TestConnection",
        "dms:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "id4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id5",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

説明: EC2 Capacity Manager がキャパシティリソースを管理し、ユーザーに代わって AWS Organizations と統合できるようにします。

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 9 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2025 年 10 月 9 日 22:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsDefaultReadActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsListDelegatedAdministratorsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

説明: EC2 CapacityReservation Fleet サービスにキャパシティ予約の管理を許可

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 29 日 14:43 UTC
- 編集日時: 2025 年 3 月 3 日 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation",
        "ec2:ModifyCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:CapacityReservationFleet" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation-fleet/
crf-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateCapacityReservation"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2FleetServiceRolePolicy

説明: EC2 フリートがインスタンスを起動および管理できるようにします。

AWSEC2FleetServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 21 日 00:08 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 4 日 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2FleetServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

説明: EC2 スポットフリートがスポットフリートインスタンスを起動および管理することを許可します

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 23 日 19:13 UTC
- 編集日時: 2020 年 3 月 16 日 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2SpotServiceRolePolicy

説明: EC2 スポットによるスポットインスタンスの起動および管理を許可します

AWSEC2SpotServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 18 日 18:51 UTC

- 編集日時: 2018 年 12 月 12 日 00:13 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:InstanceMarketType" : "spot"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2SqlHaInstancePolicy

説明: ECAmazon EC2インスタンスプロファイルを介してインスタンスの高可用性状態を検出できるようにする Amazon EC2 インスタンスのアクセス許可。 EC2

AWSEC2SqlHaInstancePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSEC2SqlHaInstancePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 13 日 01:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2SqlHaInstancePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSEc2SqlHa" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy

説明: スタンバイ/パッシブインスタンスを検出するための EC2 SQL High Availability サービスのアクセス許可

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 13 日 01:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 13 日 01:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandToTaggedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandOfOwnedDoc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectSqlHa*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMNonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2NonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsMutateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2sqlha.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsNonMutatingManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2VssRestorePolicy

説明: AWS VSS AWS によって作成されたアプリケーション整合性のあるスナップショットから SQL Server データベースを復元する Amazon EC2 および SSM アクセス許可を付与します。

AWSEC2VssRestorePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSEC2VssRestorePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 25 日 23:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 25 日 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssRestorePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateVolumeAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:ParentSnapshot" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeAccessSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeWithTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachVolumeAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AttachVolume",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachVolumeAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AttachVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumes",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSnapshots",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmAutomationRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmRunCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-PrepareVssRestore",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunVssRestoreForSqlDatabase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEC2VssSnapshotPolicy

説明: このポリシーは、Amazon EC2 Windows インスタンスにアタッチされている IAM ロールにアタッチされ、Amazon EC2 VSS ソリューションが Amazon マシンイメージ (AMI) と EBS スナップショットにタグを作成および追加できるようにします。

AWSEC2VssSnapshotPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSEC2VssSnapshotPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 3 月 27 日 16:32 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 20 日 17:44 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssSnapshotPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceInfo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsAfterResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppConsistent",
            "Device"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeImagesAndSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

説明: AWS ECR プルスルーキャッシュによって使用または管理される AWS サービスとリソースへのアクセスを有効にします

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 26 日 21:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 12 日 18:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetImageCopyStatus"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecr-pullthroughcache/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

説明: EC2 インスタンスの起動、EBS スナップショットと AMI の作成、Amazon CloudWatch Logs へのログのストリーミング、および Amazon S3 へのアーティファクトの保存を行うためのアクセス許可をカスタムプラットフォームビルダー環境内インスタンスに提供します。

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 21 日 22:50 UTC
- 編集日時: 2017 年 2 月 21 日 22:50 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
```

```
        "ec2:CreateKeypair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteKeypair",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/platform/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild

説明: Elastic Beanstalk がお客様に代わってコンテナイメージを構築するために必要なアクセス許可。

AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 2 日 21:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 2 日 21:27 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkEKSImageBuild

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3SourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRPublicAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRRepositoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/elasticbeanstalk-*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkEKSObservability

説明: Elastic Kubernetes Service クラスターで実行されている Elastic Beanstalk 環境のオブザーバビリティ許可

AWSElasticBeanstalkEKSObservability は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkEKSObservability をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 2 日 21:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 2 日 21:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkEKSObservability

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FluentBitS3Plugin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-logs-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-logs-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSCreateWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "APSManageWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSRemoteWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkEKSTagging

説明: EKS Controllers によって作成されたリソースにタグを渡すために必要なアクセス許可

AWSElasticBeanstalkEKSTagging は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkEKSTagging をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 2 日 21:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 2 日 21:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkEKSTagging

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Compute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Storage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Networking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShieldProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShieldTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

説明: Health Monitoring システムの AWS Elastic Beanstalk サービスポリシー

`AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 2 月 8 日 23:17 UTC
- 編集日時: 2018 年 4 月 9 日 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkMaintenance

説明: AWS Elastic Beanstalk サービスロールポリシーは、メンテナンス目的でユーザーに代わってリソースを更新するための制限付きアクセス許可を付与します。

AWSElasticBeanstalkMaintenance は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 11 日 23:22 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 29 日 21:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkMaintenance

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowElasticBeanstalkStacksUpdateExecuteSuccessfully",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

説明: このポリシーは AWS 、Elastic Beanstalk 環境のマネージド更新を実行するために使用される Elastic Beanstalk サービスロール用です。このポリシーは他のユーザーやロールには適用しないでください。このポリシーは、AutoScaling、EC2、ECS、Elastic Load Balancing、CloudFormation など、さまざまな AWS サービスでリソースを作成および管理するための広範なアクセス許可を付与します。このポリシーでは、それらのサービスで使用可能なすべての IAM ロールを渡すことも許可されます。

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 3 月 3 日 22:18 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2BroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSBroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSDeleteClusterOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ASGOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
```

```
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SNSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Sid" : "SQSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy

説明: マネージド更新に制限されたアクセス許可を付与する AWS Elastic Beanstalk サービスロールポリシー。

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 21 日 22:35 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 13 日 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SingleInstanceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:releaseAddress",
        "ec2:allocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
```

```
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-e-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-Environment-*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances",
```

```
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

説明: マルチコンテナの Docker 環境内インスタンスに、Amazon EC2 Container Service を使用してコンテナデプロイタスクを管理するためのアクセス権を提供します。

`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 2 月 8 日 23:15 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 29 日 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:Submit*",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterContainerInstance",
            "StartTask"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*amazon.nova-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkReadOnly

説明: 読み取り専用アクセス許可を付与します。 AWS Elastic Beanstalk アプリケーションに関連するリソースに関する情報を取得するための直接アクセスをオペレーターに明示的に許可します。

`AWSElasticBeanstalkReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 1 月 22 日 19:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 19 日 13:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCloudWatchLogsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchLogsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkRoleCore

説明: AWSElasticBeanstalkRoleCore (Elastic Beanstalk オペレーションロール) であり、ウェブサービス環境のコアオペレーションを許可します。

`AWSElasticBeanstalkRoleCore` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkRoleCore` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2020 年 6 月 5 日 21:48 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 30 日 00:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCore

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LTRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:*LoadBalancer*",
        "autoscaling:*AutoScalingGroup",
        "autoscaling:*LaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:*Tags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ASGPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Create*",
        "elasticloadbalancing:Delete*",
        "elasticloadbalancing:Modify*",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "logs:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "sns:List*",
        "iam:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkRoleCWL

説明: (Elastic Beanstalk オペレーションロール) 環境が Amazon CloudWatch Logs ロググループを管理できるようにします。

AWSElasticBeanstalkRoleCWL は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkRoleCWL をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 5 日 21:49 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 5 日 21:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCWL

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkRoleECS

説明: (Elastic Beanstalk オペレーションロール) 複数コンテナの Docker 環境で Amazon ECS クラスターを管理できるようにします。

AWSElasticBeanstalkRoleECS は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkRoleECS をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 5 日 21:47 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 23 日 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleECS`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkRoleRDS

説明: (Elastic Beanstalk オペレーションロール) 環境で Amazon RDS インスタンスを統合できるようにします。

`AWSElasticBeanstalkRoleRDS` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkRoleRDS` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 5 日 21:46 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 5 日 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleRDS`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkRoleSNS

説明: (Elastic Beanstalk オペレーションロール) 環境で Amazon SNS トピック統合を有効にできるようにします。

AWSElasticBeanstalkRoleSNS は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkRoleSNS をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 5 日 21:46 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 5 日 21:46 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleSNS

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBeanstalkManageSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:DeleteTopic"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublish",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

説明: (Elastic Beanstalk オペレーションロール) ワーカー環境階層が Amazon DynamoDB テーブルと Amazon SQS キューを作成できるようにします。

`AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2020 年 6 月 5 日 21:43 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 5 日 21:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkService

説明: このポリシーは非推奨化される予定です。ガイダンスについては、https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/iam-servicerole.html. AWS Elastic Beanstalk Service ロールポリシーを参照してください。ロールポリシーは、ユーザーに代わってリソース (AutoScaling、EC2, S3、CloudFormation、ELB など) を作成および管理するためのアクセス許可を付与します。

`AWSElasticBeanstalkService` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkService` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 4 月 11 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 10 日 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkService`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v17 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowS3OperationsOnElasticBeanstalkBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowELBAddTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
```

```
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
```

```
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

説明:ユーザーに代わってリソース (AutoScaling、EC2、S3、CloudFormation、ELB など) を作成および管理するためのアクセス許可を付与する AWS Elastic Beanstalk サービスにリンクされたロールポリシー。

`AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 13 日 23:46 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "lambda:GetFunction",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperationsOnHealthStreamingLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSGeneralOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "iam:GetRole",
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSDefaultHTTPSCertCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSDefaultHTTPSCertModifyDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSSubnetTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/role/elb",
            "kubernetes.io/role/internal-elb"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSIamCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSIamPermissionsImageBuild",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "codebuild.amazonaws.com",
            "eks.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSClusterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DeleteCluster",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeUpdate",
        "eks:CreateAccessEntry",
```

```
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:ListPodIdentityAssociations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/beanstalk-cluster*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSAddonManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:UpdateAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/beanstalk-cluster*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSAccessEntryManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/beanstalk-cluster*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSEKSPodIdentityManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/beanstalk-cluster*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCodeBuildProjectManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSECRRepositoryManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCFNStackManagementImageBuild",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/elasticbeanstalk-*-image-build",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/elasticbeanstalk-*-image-build/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCFNStackManagementClusterSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/beanstalk-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSAPSCreateWorkspace",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSAPSManageWorkspace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSAPSRemoteWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "ElasticBeanstalk"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSCreateDashboard",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/ElasticBeanstalk-Observability-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbLoadBalancerWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbTargetGroupModifyDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbListenerRuleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbListenerRuleDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:byo-alb-arn" : "false",
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:managed" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:byo-alb-arn" : "false",
          "aws:RequestTag/elasticbeanstalk:managed" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBEKSByoAlbEC2SecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:byo-alb-arn" : "false",
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:managed" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:application-name" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeBuildTagMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codebuild:UpdateProject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:application-name" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/elasticbeanstalk:environment-id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkWebTier

説明: ウェブサーバー環境内インスタンスに、Amazon S3 にログファイルをアップロードするためのアクセス権を付与します。

AWSElasticBeanstalkWebTier は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticBeanstalkWebTier をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 2 月 8 日 23:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 29 日 19:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*amazon.nova-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticBeanstalkWorkerTier

説明: ワーカー環境内インスタンスに、Amazon S3 へのログファイルのアップロード、Amazon SQS によるアプリケーションのジョブキューのモニタリング、Amazon DynamoDB によるリーダー選定の実行、Amazon CloudWatch へのヘルスモニタリングメトリクス公開を行うためのアクセスを付与します。

`AWSElasticBeanstalkWorkerTier` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 2 月 8 日 23:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 29 日 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MetricsAccess",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueueAccess",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoPeriodicTasks",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisInvokeInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*anthropic.claude-*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*amazon.nova-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIEnvironmentAnalysisReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

説明: このポリシーでは、外部サーバーを復旧するために Elastic Disaster Recovery (DRS) AWS で使用される AWS レプリケーションエージェントをインストールできます AWS。このポリシーを AWS 、レプリケーションエージェントのインストールステップで指定した認証情報を持つ IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:37 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 12:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateRecoveryInstanceForDrs"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

説明: このポリシーでは、 AWS レプリケーションエージェントの使用を許可します。レプリケーションエージェントは、Elastic Disaster Recovery (DRS) AWS でソースサーバーを復旧するために使用します AWS。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:32 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:44 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
```

```
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery (DRS) のすべてのパブリック APIs AWS へのフルアクセスと、KMS キー、License Manager、Resource Groups、Elastic Load Balancing、IAM、および EC2 情報の読み取り許可を提供します。このポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:46 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
```

```
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) のすべてのパブリック APIs と、AWS DRS コンソールで使用される他の AWS サービスのすべてのパブリック APIs AWS へのフルアクセスを提供します。このポリシーをユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 27 日 13:35 UTC

- 編集日時: 2026 年 6 月 18 日 22:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
```

```
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-CreateImage:$DEFAULT",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDRS-VerifyTags",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess34",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
```

```
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess35",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess36",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess37",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess38",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess39",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateFleet",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess40",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess41",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess42",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess43",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess44",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery Conversion AWS サーバーのインスタンスロールにアタッチされます。このポリシーにより、Elastic Disaster Recovery (DRS) コンバージョンサーバー (Elastic Disaster Recovery によって起動される EC2 インスタンス) が DRS サービスと通信できるようになります。このポリシーが適用された IAM ロールは DRS によって DRS 変換サーバーに (EC2 インスタンスプロファイルとして) アタッチされます。DRS 変換サーバーは、必要に応じて DRS によって自動的に起動および終了されます。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。DRS 変換サーバーは、ユーザーが DRS コンソール、CLI、または API を使用してソースサーバーを復元することを選択したときに、Elastic Disaster Recovery によって使用されます。

`AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 13:42 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

説明: このポリシーにより AWS 、Elastic Disaster Recovery (DRS) はクロスアカウントレプリケーションとクロスアカウントフェイルバックをサポートできます。

`AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 14 日 07:16 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 17 日 13:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy

説明: このポリシーでは、レプリ AWS ケーションエージェントをインストールして使用することを許可します。レプリケーションエージェントは、Elastic Disaster Recovery (DRS) AWS によって使用され、EC2 (クロスリージョンまたはクロス AZ) で実行されるソースサーバーを復旧します。このポリシーを含む IAM ロールは、EC2 インスタンスに (EC2 インスタンスプロファイルとして) アタッチする必要があります。

`AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 5 月 26 日 12:30 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy

説明: IAM アイデンティティに AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy ポリシーをアタッチできます。このポリシーにより、リカバリーインスタンスを元のソースインフラストラクチャにフェールバックするために使用される Elastic Disaster Recovery Failback Client のインストールが可能になります。このポリシーを、Elastic Disaster Recovery Failback Client の実行時に提供した認証情報を持つ IAM ユーザーまたはロールにアタッチしてください。

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 11:02 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs",
```

```
        "drs:GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy

説明: このポリシーは、リカバリーインスタンスを元のソースインフラストラクチャにフェイルバックするために使用される Elastic Disaster Recovery フェイルバッククライアントの使用を許可します。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 22 日 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:GetFailbackCommandForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientLastSeenForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyConsistencyAttainedForDrs",
        "drs:GetFailbackLaunchRequestedForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy

説明: このポリシーでは、Amazon SSM および追加のサービスに必要なアクセス許可を使用して、Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) AWS で起動後のアクションを実行できます。このポリシーを IAM ロールまたはユーザーにアタッチします。

`AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 13 日 07:38 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 18 日 22:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSCodeDeployAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConfigRemediation-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDisasterRecovery-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDistroOTel-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDocs-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDRS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2Launch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFIS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFleetManager-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSIncidents-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSKinesisTap-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNVMe-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNitroEnclavesWindows-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSObservabilityExporter-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSPVDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickStarts-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSRefactorSpaces-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSResilienceHub-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAPTools-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSQLServer-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSSO-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSupport-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonECS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEFSUtils-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInternal-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsEnaNetworkDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsVssComponents-*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSCodeDeployAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConfigRemediation-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConformancePacks-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDisasterRecovery-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDistroOTel-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDocs-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDRS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2Launch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFIS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFleetManager-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSIncidents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSKinesisTap-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSMigration-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNVMe-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNitroEnclavesWindows-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSObservabilityExporter-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSPVDriver-*:*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickSetupType-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickStarts-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSRefactorSpaces-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSResilienceHub-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAPTools-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSQLServer-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSSO-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSupport-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSystemsManagerSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatchAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonECS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEFSUtils-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEKS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInternal-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsEnaNetworkDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsVssComponents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "drs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery (DRS) AWS がネットワークレプリケーションをサポートすることを許可します。

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 11 日 12:36 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 2 日 13:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSNetworkReplicationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess

説明: IAM アイデンティティに AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess ポリシーをアタッチできます。このポリシーは、Elastic Disaster Recovery (DRS) のすべての読み取り専用パブリック APIs と、DRS コンソールの完全な読み取り専用使用に必要な他の AWS サービスの一部の読み取り専用 APIs へのアクセス許可を提供します。このポリシーを IAM ユーザーまたはロールにアタッチします。

`AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:50 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 29 日 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "drs:ListLaunchActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess4",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommandInvocations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameter",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-CreateImage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery の Recovery インスタンスのインスタンスロールにアタッチされています。このポリシーにより、Elastic Disaster Recovery によって起動された EC2 インスタンスである Elastic Disaster Recovery (DRS) Recovery インスタンスが DRS サービスと通信し、元のソースインフラストラクチャにフェイルバックできるようになります。このポリシーが適用された IAM ロールは、Elastic Disaster Recovery によって DRS Recovery インスタンスに (EC2 インスタンスプロファイルとして) アタッチされます。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

`AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:20 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:11 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateReplicationCertificateForDrs",
        "drs:NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:EC2InstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
```

```
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery Replication サーバーのインスタンスロールにアタッチされています。このポリシーは、Elastic Disaster Recovery によって起動された EC2 インスタンスである Elastic Disaster Recovery (DRS) レプリケーションサーバーが DRS サービスと通信し、 AWS アカウントに EBS スナップショットを作成することを許可します。このポリシーが適用された IAM ロールは Elastic Disaster Recovery によって DRS レプリケーションサーバーに (EC2 インスタンスプロファイルとして) アタッチされます。必要に応じて DRS によって自動的に起動および終了されます。DRS レプリケーションサーバーは、DRS によって管理される復旧プロセスの一環として AWS、外部サーバーから へのデータレプリケーションを容易にするために使用されます。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

`AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 13:34 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeSnapshotRequestsForDrs",
        "drs:BatchDeleteSnapshotRequestForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyVolumeEventForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery がユーザーに代わって AWS リソースを管理することを許可します。

`AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 10:56 UTC
- 編集日時: 2025 年 1 月 5 日 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy11",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

説明: このポリシーは、ソースサーバーやジョブなどの AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) リソースへの読み取り専用アクセスを許可します。また、変換されたスナップショットを作成し、その EBS スナップショットを特定のアカウントと共有することもできます。

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 5 月 26 日 09:49 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

説明: このポリシーは、Elastic Disaster Recovery (DRS) AWS がソースサーバーを別のターゲットアカウントに復旧し、フェイルバックを許可するために使用されます。IAM ユーザーまたはロールにこのポリシーをアタッチすることはおすすめしません。

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 5 日 12:11 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 13:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : [
        "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

説明: AWS Elastic Load Balancing コントロールプレーンのサービスリンクロールポリシー - Classic

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 19 日 22:36 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 7 日 23:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

説明: AWS Elastic Load Balancing コントロールプレーンのサービスリンクロールポリシー

`AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 19 日 22:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConnectCreateBridge

説明: MediaConnect Gateway Bridge および関連するすべてのサブリソースを作成するためのフルアクセスを提供します。

`AWSElementalMediaConnectCreateBridge` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaConnectCreateBridge をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 19 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 19 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateBridge

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateBridge",
        "mediaconnect:AddBridgeSources",
        "mediaconnect:AddBridgeOutputs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConnectCreateFlow

説明: MediaConnect フローおよび関連するすべてのサブリソースを作成するためのフルアクセスを提供します。

`AWSElementalMediaConnectCreateFlow` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaConnectCreateFlow` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 19 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 19 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectCreateFlow`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "mediaconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:CreateFlow",
        "mediaconnect:AddFlowSources",
        "mediaconnect:AddFlowOutputs",
        "mediaconnect:GrantFlowEntitlements",
        "mediaconnect:AddFlowMediaStreams",
        "mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces",
        "mediaconnect:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConnectDeleteBridge

説明: MediaConnect Gateway Bridges および関連するすべてのサブリソースを削除するためのフルアクセスを提供します。

AWSElementalMediaConnectDeleteBridge は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaConnectDeleteBridge をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 19 日 19:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 19 日 19:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteBridge

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteBridge",
        "mediaconnect:RemoveBridgeSource",
        "mediaconnect:RemoveBridgeOutput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeSource/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:bridge:*:*/bridgeOutput/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConnectDeleteFlow

説明: MediaConnect フローおよび関連するすべてのサブリソースを削除するためのフルアクセスを提供します。

AWSElementalMediaConnectDeleteFlow は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaConnectDeleteFlow をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 19 日 19:57 UTC

- 編集日時: 2026 年 3 月 19 日 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectDeleteFlow`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DeleteFlow",
        "mediaconnect:RemoveFlowSource",
        "mediaconnect:RemoveFlowOutput",
        "mediaconnect:RevokeFlowEntitlement",
        "mediaconnect:RemoveFlowMediaStream",
        "mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:source:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:output:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:entitlement:*:*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/vpcInterface/*",
        "arn:aws:mediaconnect:*:*:flow:*:*/mediaStream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConnectFullAccess

説明: Elemental MediaConnect AWS リソースへのフルアクセスを提供します。

AWSElementalMediaConnectFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaConnectFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 12 日 20:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "mediaconnect:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess

説明: Elemental MediaConnect AWS リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 12 日 20:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConvertFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で AWS Elemental MediaConvert へのフルアクセスを提供します。

AWSElementalMediaConvertFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaConvertFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 25 日 19:25 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 10 日 22:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "mediaconvert.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaConvertReadOnly

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で AWS Elemental MediaConvert への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSElementalMediaConvertReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaConvertReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 25 日 19:25 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 10 日 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaLiveFullAccess

説明: Elemental MediaLive AWS リソースへのフルアクセスを提供します

AWSElementalMediaLiveFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaLiveFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 7 月 8 日 17:07 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 8 日 17:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "medialive:*",
    "Resource" : "*"
  }
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaLiveReadOnly

説明: Elemental MediaLive AWS リソースへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSElementalMediaLiveReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaLiveReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 7 月 8 日 16:38 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 22 日 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSElementalMediaLiveReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "medialive:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaPackageFullAccess

説明: Elemental MediaPackage AWS リソースへのフルアクセスを提供します

`AWSElementalMediaPackageFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaPackageFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 29 日 23:39 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 29 日 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackage:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaPackageReadOnly

説明: Elemental MediaPackage AWS リソースへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSElementalMediaPackageReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaPackageReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 30 日 00:04 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 30 日 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackage:List*",
      "mediapackage:Describe*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaPackageV2FullAccess

説明: Elemental MediaPackageV2 AWS リソースへのフルアクセスを提供します。

`AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 7 月 25 日 20:29 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 25 日 20:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackagev2:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly

説明: Elemental MediaPackageV2 AWS リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 7 月 25 日 20:31 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 25 日 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackagev2:List*",
      "mediapackagev2:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaStoreFullAccess

説明: すべての MediaStore API への読み取りおよび書き込みのフルアクセスを提供します

`AWSElementalMediaStoreFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaStoreFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 5 日 23:15 UTC
- 編集日時: 2018 年 3 月 5 日 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaStoreReadOnly

説明: MediaStore API に対する読み取り専用のアクセス許可を付与

`AWSElementalMediaStoreReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaStoreReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 8 日 19:48 UTC
- 編集日時: 2018 年 3 月 8 日 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:Get*",
        "mediastore:List*",
        "mediastore:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaTailorFullAccess

説明: Elemental MediaTailor AWS リソースへのフルアクセスを提供します

AWSElementalMediaTailorFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSElementalMediaTailorFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 23 日 00:04 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 23 日 00:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediatailor:*",
```

```
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSElementalMediaTailorReadOnly

説明: Elemental MediaTailor AWS リソースへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSElementalMediaTailorReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSElementalMediaTailorReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 23 日 00:05 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 23 日 00:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediatailor:List*",
      "mediatailor:Describe*",
      "mediatailor:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy

説明: 拡張クラシックネットワーク管理機能を有効にするポリシー。

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 9 月 20 日 17:29 UTC

- 編集日時: 2017 年 9 月 20 日 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

説明: AWS エンティティ解決および関連サービスへのフルアクセスをコンソールに提供します。

`AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSEntityResolutionConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 17 日 17:54 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetSchema",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
```

```
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3SourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TaggingConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickRoleForPassing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEntityResolutionService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*entityresolution*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "entityresolution.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/entity-resolution-automatic*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ADXReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:ListInstances",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObjectType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/*/object-types/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS エンティティ解決への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 17 日 18:18 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 17 日 18:18 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access

説明: このポリシーは、EC2 およびその他の必要なサービスで FIS アクションを実行するためのアクセス許可を Fault Injection Simulator サービスに付与します。

`AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 26 日 20:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEc2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:SendSpotInstanceInterruptions",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEc2InstancesWithEncryptedEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMStopOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

説明: このポリシーは、Fault Injection Simulator サービスに、ECS およびその他の必要なサービスで FIS アクションを実行する許可を付与します。

`AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 26 日 20:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Clusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tasks",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeContainerInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

説明: このポリシーは、Fault Injection Simulator サービスに、EKS およびその他の必要なサービスで FIS アクションを実行する許可を付与します。

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 26 日 20:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNodeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeNodegroup",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

説明: EC2 ネットワーキングおよびその他の必要なサービスで FIS アクションを実行するためのアクセス許可を付与します。

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 26 日 20:32 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAclOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetManagedPrefixListEntries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateManagedPrefixList",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRoute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AssociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTableOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess

説明: このポリシーは、Fault Injection Simulator サービスに、RDS およびその他の FIS アクションを実行するために必要なサービスへのアクセスを付与します。

`AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 26 日 20:30 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFailover",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:FailoverDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReboot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:RebootDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

説明: このポリシーは、Fault Injection Simulator サービスに、FIS アクション実行のために必要な SSM およびその他のサービスへのアクセスを付与します。

`AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 26 日 15:33 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFinSpaceServiceRolePolicy

説明: Amazon FinSpace が使用または管理する AWS のサービス およびリソースへのアクセスを有効にするポリシー

AWSFinSpaceServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 12 日 16:42 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 1 日 21:05 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSFinSpaceServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSFinSpaceServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/FinSpace",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFMAdminFullAccess

説明: FM AWS 管理者のフルアクセス

AWSFMAdminFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSFMAdminFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 9 日 18:06 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 20 日 23:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:*",
        "waf:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFMAdminReadOnlyAccess

説明: FM AWS オペレーションのモニタリングを許可する FM AWS 管理者の読み取り専用アクセス

AWSFMAdminReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSFMAdminReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 9 日 20:07 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 31 日 22:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "waf:Get*",
```

```
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
```

```
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSFMMemberReadOnlyAccess

説明: AWS Firewall Manager メンバーアカウントの AWS WAF アクションへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSFMMemberReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSFMMemberReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 9 日 21:05 UTC
- 編集日時: 2018 年 5 月 9 日 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMMemberReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "fms:GetAdminAccount",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSForWordPressPluginPolicy

説明: AWS for Wordpress プラグインの管理ポリシー

`AWSForWordPressPluginPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSForWordPressPluginPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 30 日 00:27 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 20 日 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSForWordPressPluginPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Permissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:DescribeVoices",
        "translate:TranslateText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Permissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::audio_for_wordpress*",
        "arn:aws:s3:::audio-for-wordpress*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Permissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:RequestCertificate",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestedRegion" : "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Permissions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UpdateDistribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/createdBy" : "AWSForWordPressPlugin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGitSyncServiceRolePolicy

説明: AWS Code Connections が git リポジトリからコンテンツを同期できるようにするポリシー

`AWSGitSyncServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 16 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 26 日 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGitSyncServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy

説明: EC2 Elastic Network Interface とセキュリティグループを管理するためのアクセス許可を AWS Global Accelerator に付与するポリシー。

`AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 5 日 19:39 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 29 日 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSServiceName" : "GlobalAccelerator"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueConsoleFullAccess

説明: を介して Glue AWS へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

AWSGlueConsoleFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSGlueConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 13:37 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 14 日 14:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAppPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
```

```
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

説明: 経由で AWS Glue へのフルアクセス AWS マネジメントコンソール と sagemaker ノートブックインスタンスへのアクセスを提供します。

`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 5 日 17:52 UTC
- 編集日時: 2021 年 7 月 15 日 15:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
```

```
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/aws-glue-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/aws-glue-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy

説明: 経由で AWS Glue DataBrew へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。また、関連サービス (S3、KMS、Glue など) への特定のアクセスも提供します。

`AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 11 日 16:51 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 4 日 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "databrew:CreateDataset",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:UpdateDataset",
        "databrew:DeleteDataset",
        "databrew:CreateProject",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:StartProjectSession",
        "databrew:SendProjectSessionAction",
        "databrew:UpdateProject",
        "databrew:DeleteProject",
        "databrew:CreateRecipe",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:PublishRecipe",
        "databrew:UpdateRecipe",
        "databrew:BatchDeleteRecipeVersion",
        "databrew:DeleteRecipeVersion",
        "databrew:CreateRecipeJob",
        "databrew:CreateProfileJob",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:StartJobRun",
```

```
        "databrew:StopJobRun",
        "databrew:UpdateProfileJob",
        "databrew:UpdateRecipeJob",
        "databrew:DeleteJob",
        "databrew:CreateSchedule",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:UpdateSchedule",
        "databrew:DeleteSchedule",
        "databrew:CreateRuleset",
        "databrew:DeleteRuleset",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:UpdateRuleset",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "databrew:TagResource",
        "databrew:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:GetJob",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AwsGlueDataBrew-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/awsgluedatabrew*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AwsGlueDataBrew-*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "databrew!default"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueDataBrewServiceRole

説明: このポリシーは、ユーザーの Glue データカタログでアクションを実行するためのアクセス許可を Glue に付与します。また、このポリシーは、Glue が VPC 内のリソースに接続するための ENI を作成できるよう ec2 アクションの許可を付与するとともに、Glue による lakeformation の登録データへのアクセスとユーザー Cloudwatch へのアクセス許可も付与します。

`AWSGlueDataBrewServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGlueDataBrewServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 4 日 21:26 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 20 日 23:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueDataBrewServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePIIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGetCustomEntityTypes",
        "glue:GetCustomEntityType"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3PublicDatasetAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteGlueNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2GlueTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabrewLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue-databrew/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

説明: Glue Schema Registry Service AWS へのフルアクセスを提供します

`AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 20 日 00:19 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 20 日 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateRegistry",
        "glue:UpdateRegistry",
        "glue:DeleteRegistry",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:UpdateSchema",
        "glue:DeleteSchema",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:DeleteSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
        "glue:RemoveSchemaVersionMetadata",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryTagsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

説明: Glue Schema Registry Service AWS への読み取り専用アクセスを提供します

`AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 20 日 00:20 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 20 日 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueServiceNotebookRole

説明: AWS お客様がノートブックサーバーを管理できるようにする Glue サービスロールのポリシー

AWSGlueServiceNotebookRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSGlueServiceNotebookRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 13:37 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 9 日 15:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceNotebookRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
```

```
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGlueServiceRole

説明: EC2 AWS 、S3、Cloudwatch Logs などの関連サービスへのアクセスを許可する Glue サービスロールのポリシー EC2, S3

AWSGlueServiceRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSGlueServiceRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 13:37 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 11 日 16:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

説明: ユーザー自身に関連付けられているノートブックセッションのみを作成および使用できるようにするアクセス許可を提供します。このポリシーには、ユーザーが制限付き Glue セッションロールを渡すことを明示的に許可するアクセス許可も含まれます。

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 18 日 15:24 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 15 日 20:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NotebokAllowActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
```

```
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookDenyActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "NotebookPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AwsGlueSessionServiceRoleUserRestrictedForNotebook*",
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

説明: セッションを除くすべての AWS Glue リソースへのフルアクセスを提供します。ユーザーが、ユーザーに関連付けられているノートブックセッションのみを作成して使用できるようにします。このポリシーには、他の AWS サービスの Glue リソースを管理するために Glue が必要とする他のアクセス許可も含まれています AWS 。

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 18 日 15:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 15 日 20:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
```

```
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

説明: ユーザーに関連付けられたインタラクティブセッションのみ、作成と使用を許可するアクセス許可を提供します。このポリシーには、ユーザーが制限付き Glue セッションロールを渡すことを明示的に許可するアクセス許可も含まれます。

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2022 年 4 月 14 日 21:31 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 5 日 23:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AwsGlueSessionServiceRoleUserRestricted*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

説明: セッションを除くすべての AWS Glue リソースへのフルアクセスを提供します。ユーザーは、そのユーザーに関連付けられている対話型セッションのみを作成して使用できるようにします。このポリシーには、他の AWS サービスの Glue リソースを管理するために Glue が必要とする他のアクセス許可も含まれています。 AWS

`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 14 日 21:30 UTC
- 編集日時: 2024 年 8 月 5 日 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStatementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessionsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectCrawlerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGrafanaAccountAdministrator

説明: 組織全体のワークスペースを作成および管理するための Amazon Grafana 内のアクセスを提供します。

`AWSGrafanaAccountAdministrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGrafanaAccountAdministrator` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 23 日 00:20 UTC

- 編集日時: 2022 年 2 月 15 日 22:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaAccountAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

説明: Amazon Grafana の読み取り専用オペレーションへのアクセス。

`AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 23 日 00:10 UTC
- 編集日時: 2022 年 2 月 15 日 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement

説明: AWS Grafana ワークスペースのユーザーおよびグループのアクセス許可を更新する機能のみを提供します。

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 23 日 00:15 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 15 日 22:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
```

```
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

説明: Amazon Managed Grafana ワークスペースの IAM Identity Center (IdC) ユーザーおよびグループのアクセス許可を更新する機能を提供します。

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 1 月 5 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 5 日 18:39 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGreengrassFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS Greengrass の設定、管理、デプロイアクションへのフルアクセスを許可します。

`AWSGreengrassFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGreengrassFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 5 月 3 日 00:47 UTC
- 編集日時: 2017 年 5 月 3 日 00:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGreengrassReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、 AWS Greengrass の設定、管理、デプロイアクションへの読み取り専用アクセスを許可します。

`AWSGreengrassReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSGreengrassReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 30 日 16:01 UTC
- 編集日時: 2018 年 10 月 30 日 16:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:List*",
        "greengrass:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

説明: Lambda や AWS IoT AWS モノのシャドウなどの関連サービスへのアクセスを許可する AWS Greengrass サービスロールのポリシー。

`AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 14 日 21:17 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 14 日 00:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToShadows",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/GG_*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gcm",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gda",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gci"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeThings",
      "Action" : [
        "iot:DescribeThing"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:thing/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeCertificates",
      "Action" : [
        "iot:DescribeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToCallGreengrassServices",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetLambdaFunctions",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetGreengrassSecrets",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3Objects",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*GreenGrass*",
        "arn:aws:s3:::*greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3BucketLocation",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToSageMakerTrainingJobs",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSGroundStationAgentInstancePolicy

説明: AWS Ground Station エージェントを使用するための Dataflow エンドポイントインスタンスのアクセス許可を提供します

AWSGroundStationAgentInstancePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSGroundStationAgentInstancePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 29 日 15:23 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSGroundStationAgentInstancePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundstation:RegisterAgent",
        "groundstation:UpdateAgentStatus",
        "groundstation:GetAgentConfiguration",
        "groundstation:GetAgentTaskResponseUrl"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

説明: AWS Health が Health イベントプロセッサ機能を有効にできるようにします。

`AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 13 日 19:24 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 13 日 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "event-processor.health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSHealthFullAccess

説明: AWS Health Apis and Notifications と Personal Health Dashboard へのフルアクセスを許可します

AWSHealthFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSHealthFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 6 日 12:30 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 16 日 18:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "health:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSHealthImagingFullAccess

説明: AWS Health Imaging サービスへのフルアクセスを提供します。

`AWSHealthImagingFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSHealthImagingFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 7 月 25 日 23:39 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 25 日 23:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "medical-imaging.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSHealthImagingReadOnlyAccess

説明: AWS Health Imaging サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSHealthImagingReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 7 月 25 日 23:40 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 1 日 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:GetImageFrame",
        "medical-imaging:GetImageSet",
        "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
        "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSHealthImagingServiceRolePolicy

説明: AWS HealthImaging がサービスオペレーションを管理し、サービスメトリクスを発行するためのアクセス許可を提供します

`AWSHealthImagingServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 1 月 30 日 18:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 1 月 30 日 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthImagingServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/HealthImaging"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon HealthOmics サービスにリンクされたロールの管理ポリシー

AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 4 日 22:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 4 日 22:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealthOmicsServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVpcGetActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateNetworkInterfaceSubnetSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssignUnassignPrivateIpAddresses",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "HealthOmics"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

説明: IAM Identity Center アイデンティティコンテキストで引き受けられたロールに許可されるアクションのリストを提供します。 AWS Security Token Service (AWS STS) は、引き受けられたロールにこのポリシーを自動的にアタッチします。ID コンテキストは ProvidedContext として渡されます。

`AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 8 日 15:21 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 01 日 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "aoss:APIAccessAll",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
```

```
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "es:ESHttpHead",
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPatch",
        "es:ESHttpDelete",
        "es:ESHttpPut",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
```

```
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "qapps:CreateQApp",
        "qapps:PredictProblemStatementFromConversation",
        "qapps:PredictQAppFromProblemStatement",
        "qapps:CopyQApp",
        "qapps:GetQApp",
        "qapps:ListQApps",
        "qapps:UpdateQApp",
        "qapps:DeleteQApp",
        "qapps:AssociateQAppWithUser",
        "qapps:DisassociateQAppFromUser",
        "qapps:ImportDocumentToQApp",
        "qapps:ImportDocumentToQAppSession",
        "qapps:CreateLibraryItem",
        "qapps:GetLibraryItem",
        "qapps:UpdateLibraryItem",
        "qapps:CreateLibraryItemReview",
        "qapps:ListLibraryItems",
        "qapps:CreateSubscriptionToken",
        "qapps:StartQAppSession",
        "qapps:StopQAppSession",
        "qapps:PredictQApp",
        "qapps:ImportDocument",
        "qapps:AssociateLibraryItemReview",
        "qapps:DisassociateLibraryItemReview",
        "qapps:GetQAppSession",
        "qapps:UpdateQAppSession",
        "qapps:GetQAppSessionMetadata",
        "qapps:UpdateQAppSessionMetadata",
        "qapps:TagResource",
        "qapps:ListQAppSessionData",
        "qapps:ExportQAppSessionData",
        "qbusiness:Chat",
        "qbusiness:ChatSync",
        "qbusiness:ListConversations",
        "qbusiness:ListMessages",
        "qbusiness:DeleteConversation",
        "qbusiness:PutFeedback",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy

説明: IAM Role Manager がユーザーに代わってアカウントのリソースを管理できるようにします。

`AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 15 日 23:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 15 日 23:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIAMRoleManagerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageServiceLinkedAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CreateServiceLinkedAnalyzer",
        "access-analyzer:DeleteServiceLinkedAnalyzer"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy

説明: 外部プロバイダーから IAM Identity Center ユーザーを管理するためのアクセスを提供します。

`AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 22 日 00:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:CreateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false",
          "identitystore:ReservedUserId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "identitystore:UpdateUser",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreCMKAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : [
            "arn:aws:identitystore::${aws:PrincipalAccount}:identitystore/
${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIdentitySyncFullAccess

説明: Identity Sync サービスへのフルアクセスを付与

`AWSIdentitySyncFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIdentitySyncFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 3 月 23 日 23:29 UTC
- 編集日時: 2022 年 3 月 23 日 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ds:*:*:*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile",
        "identity-sync:CreateSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:StartSync",
        "identity-sync:StopSync",
        "identity-sync:CreateSyncFilter",
        "identity-sync:DeleteSyncFilter",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:CreateSyncTarget",
        "identity-sync:DeleteSyncTarget",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:UpdateSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

説明: Identity Sync サービスへの読み取り専用アクセス

`AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIdentitySyncReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 3 月 23 日 23:29 UTC
- 編集日時: 2022 年 3 月 23 日 23:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:GetSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSImageBuilderFullAccess

説明: すべての AWS Image Builder アクションへのフルアクセスと、関連 AWS サービスへのリソーススコープアクセスを提供します。

`AWSImageBuilderFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSImageBuilderFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 20 日 18:25 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 13 日 17:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "imagebuilder:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*",
        "arn:aws:iam::*:role/*imagebuilder*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSImageBuilderReadOnlyAccess

説明: すべての AWS Image Builder アクションへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSImageBuilderReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSImageBuilderReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2019 年 12 月 19 日 22:29 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 19 日 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSImportExportFullAccess

説明: AWS アカウントで作成されたジョブへの読み取りおよび書き込みアクセスを提供します。

AWSImportExportFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSImportExportFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSImportExportReadOnlyAccess

説明: AWS アカウントで作成されたジョブに対する読み取り専用アクセス権を付与します。

`AWSImportExportReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSImportExportReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:ListJobs",
        "importexport:GetStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

説明: インシデントの管理の一環として他の AWS サービスを呼び出すアクセス許可を Incident Manager に付与します。

`AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2023 年 11 月 13 日 00:01 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 20 日 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IncidentAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIncidentManagerResolverAccess

説明: このポリシーでは、インシデントを開始、表示、更新するアクセス許可と、カスタムタイムラインイベントおよび関連項目へのフルアクセス権を付与します。インシデントを作成および解決するユーザーにこのポリシー割り当ててください。

AWSIncidentManagerResolverAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIncidentManagerResolverAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 10 日 06:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerResolverAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:StartIncident",
        "ssm-contacts:StartEngagement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResponsePlanReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentRecordResolverPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、Indent Manager が ユーザーに代わって Incident レコードと関連リソースを管理するためのアクセス許可を付与します。

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 10 日 03:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 1 月 28 日 02:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "UpdateIncidentRecordPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedOpsItemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentEngagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-contacts:StartEngagement",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IncidentManager",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoT1ClickFullAccess

説明: AWS IoT 1-Click へのフルアクセスを提供します。

AWSIoT1ClickFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoT1ClickFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 11 日 22:10 UTC
- 編集日時: 2018 年 5 月 11 日 22:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoT1ClickReadOnlyAccess

説明: AWS IoT 1-Click への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 11 日 21:49 UTC
- 編集日時: 2018 年 5 月 11 日 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:Describe*",
        "iot1click:Get*",
        "iot1click:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTAnalyticsFullAccess

説明: IoT 分析 へのフルアクセスを提供します。

`AWSIoTAnalyticsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTAnalyticsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 18 日 23:02 UTC
- 編集日時: 2018 年 6 月 18 日 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess

説明: IoT 分析 への読み取り専用アクセスを提供します。

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 18 日 21:37 UTC
- 編集日時: 2018 年 6 月 18 日 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:SampleChannelData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTConfigAccess

説明: このポリシーは、 AWS IoT 設定アクションへのフルアクセスを許可します

AWSIoTConfigAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTConfigAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 27 日 21:52 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 27 日 20:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AcceptCertificateTransfer",
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AssociateTargetsWithJob",
        "iot:AttachPolicy",
```

```
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CancelCertificateTransfer",
        "iot:CancelJob",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:ClearDefaultAuthorizer",
        "iot:CreateAuthorizer",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateThingGroup",
        "iot:CreateThingType",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DeleteAuthorizer",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DeleteJobExecution",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DeletePolicy",
        "iot:DeletePolicyVersion",
        "iot:DeleteRegistrationCode",
        "iot:DeleteRoleAlias",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingGroup",
        "iot:DeleteThingType",
        "iot:DeleteTopicRule",
        "iot:DeleteV2LoggingLevel",
        "iot:DeprecateThingType",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
```

```
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:DisableTopicRule",
        "iot:EnableTopicRule",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
```

```
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RejectCertificateTransfer",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:SetDefaultAuthorizer",
        "iot:SetDefaultPolicyVersion",
        "iot:SetLoggingOptions",
        "iot:SetV2LoggingLevel",
        "iot:SetV2LoggingOptions",
        "iot:StartThingRegistrationTask",
        "iot:StopThingRegistrationTask",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:TransferCertificate",
        "iot:UpdateAuthorizer",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateEventConfigurations",
        "iot:UpdateIndexingConfiguration",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:UpdateStream",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroup",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
        "iot:StartOnDemandAuditTask",
        "iot:CancelAuditTask",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:CreateScheduledAudit",
        "iot:UpdateScheduledAudit",
        "iot:DeleteScheduledAudit",
```

```
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:CreateSecurityProfile",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:UpdateSecurityProfile",
        "iot:DeleteSecurityProfile",
        "iot:AttachSecurityProfile",
        "iot:DetachSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTConfigReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、 AWS IoT 設定アクションへの読み取り専用アクセスを許可します

`AWSIoTConfigReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTConfigReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 27 日 21:52 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 27 日 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
```

```
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
```

```
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDataAccess

説明: このポリシーは、 AWS IoT メッセージングアクションへのフルアクセスを許可します

`AWSIoTDataAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTDataAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 27 日 21:51 UTC
- 編集日時: 2021 年 6 月 23 日 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDataAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

説明: ADD_THINGS_TO_THING_GROUP 緩和アクションを実行するための IoT Thing グループへの書き込みアクセスと IoT 証明書への読み取りアクセスを提供します

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 7 日 17:55 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 7 日 17:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:ListPrincipalThings",
```

```
        "iot:AddThingToThingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderAudit

説明: IoT および関連リソースの読み取りアクセスを提供します

AWSIoTDeviceDefenderAudit は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTDeviceDefenderAudit をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 7 月 18 日 21:17 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 25 日 23:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction

説明: ENABLE_IOT_LOGGING 緩和アクションを実行するための IoT ロギングを有効にするためのアクセスを提供します

`AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 7 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 7 日 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:SetV2LoggingOptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

説明: PUBLISH_FINDING_TO_SNS 緩和アクションを実行するための SNS トピックへのメッセージ公開アクセスを提供します

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 7 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 7 日 17:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

説明: REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION 緩和アクションを実行するための IoT ポリシーへの書き込みアクセスを提供します

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 7 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 7 日 17:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

説明: UPDATE_CA_CERTIFICATE 緩和アクションを実行するための IoT CA 証明書への書き込みアクセスを提供します

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 7 日 17:05 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 7 日 17:05 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
  AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCACertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction

説明: UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE 緩和アクションを実行するための IoT 証明書への書き込みアクセスを提供します

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 7 日 17:06 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 7 日 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

説明: IoT、S3、IAM などのサービスへのアクセスを許可することで、 AWS IoT Device Tester が FreeRTOS 認定スイートを実行できるようにします

`AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 2 月 12 日 20:33 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 10 日 20:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThing",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "s3:ListBucket",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:CreateOTAUpdate",
```

```
        "iot:CreateStream",
        "signer:ListSigningJobs",
        "acm:ListCertificates",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:CreateThing",
        "iam:ListRoles",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "signer:PutSigningProfile",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "signer:StartSigningJob",
        "acm:GetCertificate",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "s3:CreateBucket",
        "execute-api:Invoke",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "signer:CancelSigningProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-profiles/*",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-jobs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*",
```

```
        "arn:aws:s3:::afr-ota*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:ListBucketVersions",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*",
        "arn:aws:iot:*:*:thinggroup/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "s3:GetObjectVersion",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*",
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:otaupdate/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:stream/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CancelJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

説明: Lambda、IoT、API Gateway、IAM などの関連サービスへのアクセスを許可することで、AWS IoT Device Tester が AWS Greengrass 認定スイートを実行できるようにします

`AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 2 月 20 日 21:21 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 25 日 17:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "lambda.amazonaws.com",
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "iot:DeleteCertificate",
        "lambda:DeleteFunction",
        "execute-api:Invoke",
        "iot:UpdateCertificate"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "greengrass:*",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:ListThings",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:AttachThingPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::idt*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTEventsFullAccess

説明: IoT イベントへのフルアクセスを提供します。

`AWSIoTEventsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTEventsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 10 日 22:51 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 10 日 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTEventsReadOnlyAccess

説明: IoT イベントへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSIoTEventsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTEventsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 10 日 22:50 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 23 日 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTFleetHubFederationAccess

説明: IoT フリート Hub アプリケーションへのフェデレーションアクセス

`AWSIoTFleetHubFederationAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTFleetHubFederationAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 08:08 UTC
- 編集日時: 2022 年 4 月 4 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTFleetHubFederationAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:GetBucketsAggregation",
        "iot:GetCardinality",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetPercentiles",
        "iot:GetStatistics",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:CreateFleetMetric",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:DeleteFleetMetric",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:UpdateFleetMetric",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListMetricValues",
```

```
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:ListJobs",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CancelJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:iotfleethub*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:iotfleethub*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy

説明: AWSIoTFleetwise が補助機能に使用または管理する AWS リソースとmetaDataにアクセス許可を付与します

`AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 21 日 23:27 UTC
- 編集日時: 2025 年 10 月 16 日 04:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTFleetWise",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS IoT 設定およびメッセージングアクションへのフルアクセスを許可します。

AWSIoTFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 8 日 15:19 UTC
- 編集日時: 2022 年 5 月 19 日 21:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:*",
        "iotjobsdata:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTLogging

説明: Amazon CloudWatch Log グループを作成し、そのグループにログをストリーミングすることを許可します

AWSIoTLogging は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTLogging をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 8 日 15:17 UTC
- 編集日時: 2015 年 10 月 8 日 15:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTLogging

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

説明: AWS IoT Device Management および関連サービスのマネージド統合へのフルアクセスを提供します。

`AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 3 月 5 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotmanagedintegrations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

説明: AWS IoT Device Management のマネージド統合に、ユーザーに代わってログとメトリクスを発行するアクセス許可を提供します。

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 3 月 5 日 21:22 UTC
- 編集日時: 2025 年 3 月 5 日 21:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTManagedIntegrations",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTOTAUpdate

説明: create AWS IoT ジョブへのアクセスを許可し、 AWS コード署名者ジョブを記述する

AWSIoTOTAUpdate は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTOTAUpdate をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 20 日 20:36 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 20 日 20:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTOTAUpdate

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
```

```
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iot:CreateJob",
      "signer:DescribeSigningJob"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIotRoboRunnerFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS Iot RoboRunner へのフルアクセスを許可するアクセス許可を付与します。

`AWSIotRoboRunnerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIotRoboRunnerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 03:54 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 23 日 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotroborunner:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotroborunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTRoboRunner",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotroborunner.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIotRoboRunnerReadOnly

説明: このポリシーは、 AWS Iot RoboRunner への読み取り専用アクセスを許可するアクセス許可を付与します。

AWSIotRoboRunnerReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIotRoboRunnerReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 03:43 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 16 日 20:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListSites",
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

説明: AWS IoT RoboRunner が顧客に代わって関連する AWS リソースを管理できるようにします。

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 21 日 16:56 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 21 日 16:56 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : [
          "AWS/Usage"
        ]
      }
    }
  }
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTRuleActions

説明: AWS IoT ルールアクションでサポートされているすべての AWS サービスへのアクセスを許可します

AWSIoTRuleActions は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTRuleActions をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 8 日 15:14 UTC

- 編集日時: 2018 年 1 月 16 日 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTRuleActions`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "dynamodb:PutItem",
      "kinesis:PutRecord",
      "iot:Publish",
      "s3:PutObject",
      "sns:Publish",
      "sqs:SendMessage*",
      "cloudwatch:SetAlarmState",
      "cloudwatch:PutMetricData",
      "es:ESHttpPut",
      "firehose:PutRecord"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess

説明: を使用して、 AWS IoT SiteWise を管理するためのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。このポリシーは、 AWS IoT SiteWise で使用されるデータストアの作成と一覧表示 (AWS IoT Analytics など)、 AWS IoT Greengrass リソースの一覧表示と表示、 AWS Secrets Manager シークレットの一覧表示と変更、 AWS IoT モノのシャドウの取得、特定のタグを持つリソースの一覧表示、 AWS IoT SiteWise のサービスにリンクされたロールの作成と使用のためのアクセスも許可することに注意してください。

`AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 5 月 31 日 21:37 UTC
- 編集日時: 2019 年 5 月 31 日 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "iotsitewise:*",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Create*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:ListGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTSiteWiseFullAccess

説明: IoT SiteWise へのフルアクセスを提供します。

AWSIoTSiteWiseFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTSiteWiseFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 4 日 20:53 UTC
- 編集日時: 2018 年 12 月 4 日 20:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

説明: このポリシーは、 AWS IoT SiteWise アセットとアセットデータにアクセスし、 AWS IoT SiteWise Monitor リソースを作成し、SSO ユーザーを一覧表示するアクセス許可を付与 AWS します。

`AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 19 日 20:01 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 19 日 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy

説明: このロールは、 AWS IoT SiteWise アセットとアセットプロパティにアクセスし、 AWS IoT AWS IoT SiteWise ポータルを通じて IoT Sitewise プロジェクト、ダッシュボード、アクセスポリシーを作成するアクセス許可を、 AWS IoT SiteWise モニターに付与します。

`AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 14 日 00:59 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 13 日 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

説明: IoT SiteWise への読み取り専用アクセスを提供します。

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 4 日 20:55 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAction",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:DescribeBulkImportJob",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeExecution",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeLoggingOptions",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:DescribeStorageConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeTimeSeries",
        "iotsitewise:ExecuteQuery",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListActions",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssetRelationships",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListBulkImportJobs",
        "iotsitewise:ListCompositionRelationships",
        "iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages",
        "iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources",
        "iotsitewise:ListComputationModels",
```

```
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListExecutions",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListInterfaceRelationships",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iotsitewise:ListTimeSeries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTThingsRegistration

説明: このポリシーにより、ユーザーは AWS IoT StartThingRegistrationTask API を使用してモノを一括登録できます。

`AWSIoTThingsRegistration` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTThingsRegistration` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 1 日 20:21 UTC

- 編集日時: 2020 年 10 月 5 日 19:20 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTThingsRegistration

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:RegisterCertificate",
```

```
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:AddThingToBillingGroup",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:RemoveThingFromBillingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy

説明: AWS IoT TwinMaker が他の AWS サービスを呼び出し、ユーザーに代わってリソースを同期できるようにします。

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2023 年 11 月 13 日 18:59 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 13 日 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAssetModel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssetModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TwinMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:DeleteEntity",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTWirelessDataAccess

説明: 関連付けられた ID データに AWS IoT Wireless デバイスへのアクセスを許可します。

AWSIoTWirelessDataAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTWirelessDataAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 15:31 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 15:31 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessDataAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:SendDataToWirelessDevice"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTWirelessFullAccess

説明: 関連付けられた ID にすべての AWS IoT Wireless オペレーションへのフルアクセスを許可します。

`AWSIoTWirelessFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTWirelessFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 15:27 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTWirelessFullPublishAccess

説明: IoT Wireless に、お客様のために IoT Rules Engine に対するパブリッシュを実行するためのフルアクセス権限を提供します。

`AWSIoTWirelessFullPublishAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTWirelessFullPublishAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 15:29 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullPublishAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTWirelessGatewayCertManager

説明: 関連付けられた ID に、IoT 証明書を作成、一覧表示、および記述するためのアクセスを提供します。

AWSIoTWirelessGatewayCertManager は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIoTWirelessGatewayCertManager をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 15:30 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 15:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessGatewayCertManager

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IoTWirelessGatewayCertManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListCertificates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTWirelessLogging

説明: 関連付けられた ID に、Amazon CloudWatch Logs グループを作成し、グループにログをストリーミングするための許可を付与します。

`AWSIoTWirelessLogging` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTWirelessLogging` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 15:32 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessLogging`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess

説明: 関連付けられた ID に AWS IoT Wireless への読み取り専用アクセスを許可します。

`AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 15 日 15:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 15:28 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:List*",
        "iotwireless:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIPAMServiceRolePolicy

説明: VPC IP Address Manager が VPC リソースにアクセスし、ユーザーに代わって AWS Organizations と統合できるようにします。

`AWSIPAMServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 30 日 19:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIPAMServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IPAMDiscoveryDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:GetIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListByoipCidrs",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPublishActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/IPAM"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IPAMAllocationPolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverWriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyManagedPrefixList"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:Attribute/ExpectedIpamPrefixListResolverTarget" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIQContractServiceRolePolicy

説明: IQ AWS が顧客に代わって支払いリクエストを実行するために使用されます

AWSIQContractServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2019 年 8 月 22 日 19:28 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 22 日 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQContractServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIQFullAccess

説明: IQ AWS へのフルアクセスを提供します

`AWSIQFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSIQFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 4 月 4 日 23:13 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 25 日 20:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSIQFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iq:*",
        "iq-permission:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
```

```
            "permission.iq.amazonaws.com",
            "contract.iq.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSIQPermissionServiceRolePolicy

説明: IQ AWS エキスパートが引き受けるロールの管理を IQ AWS に許可します。

`AWSIQPermissionServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 22 日 19:36 UTC
- 編集日時: 2019 年 8 月 22 日 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQPermissionServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

説明: KMS AWS カスタムキーストアに必要な AWS サービスとリソースへのアクセスを有効にします

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 14 日 20:10 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 10 日 19:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy

説明: KMS AWS がマルチリージョンキーの共有プロパティを同期できるようにします。

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 6 月 16 日 15:37 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 13 日 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSSynchronizeMultiRegionKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:SynchronizeMultiRegionKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSKeyManagementServicePowerUser

説明: AWS Key Management Service (KMS) へのアクセスを提供します。

AWSKeyManagementServicePowerUser は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSKeyManagementServicePowerUser をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2017 年 3 月 7 日 00:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLakeFormationCrossAccountManager

説明: Lake Formation を経由した Glue リソースへのクロスアカウントアクセスを提供します。組織やリソースアクセスマネージャーなど、他の必要なサービスへの読み取りアクセスも付与します

`AWSLakeFormationCrossAccountManager` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLakeFormationCrossAccountManager` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 4 日 20:59 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationCrossAccountManager`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceSharePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowXAcctManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLakeFormationDataAdmin

説明: データレイクを管理するための AWS Lake Formation および AWS Glue などの関連サービスへの管理アクセスを付与します

AWSLakeFormationDataAdmin は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLakeFormationDataAdmin をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 8 日 17:33 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationDataAdmin

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminAllow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetConnections",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRuns",
```

```
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflow",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminDeny",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "lakeformation:PutDataLakeSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambda_FullAccess

説明: AWS Lambda サービス、 AWS Lambda コンソール機能、およびその他の関連 AWS サービスへのフルアクセスを許可します。

`AWSLambda_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambda_FullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 17 日 21:14 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lambda.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLambda",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambda_ReadOnlyAccess

説明: AWS Lambda サービス、 AWS Lambda コンソール機能、およびその他の関連 AWS サービスへの読み取り専用アクセスを許可します。

`AWSLambda_ReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLambda_ReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 17 日 21:10 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_ReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
```

```
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy

説明: CloudWatch Logs への書き込みアクセス許可と、Lambda の耐久性のある関数で使用される耐久性のある実行 APIs への読み取り/書き込みアクセス許可を提供します

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 2 日 15:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "lambda:CheckpointDurableExecution",
        "lambda:GetDurableExecutionState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaBasicExecutionRole

説明: CloudWatch Logs への書き込み権限を提供します。

`AWSLambdaBasicExecutionRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaBasicExecutionRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 15:03 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 15:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

説明: DynamoDB ストリームへのリストアップおよび読み取りアクセス、および CloudWatch ログへの書き込みアクセスを提供します。

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaDynamoDBExecutionRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 15:09 UTC
- 編集日時: 2015 年 4 月 9 日 15:09 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaENIManagementAccess

説明: Lambda 関数に、VPC 対応 Lambda 関数が使用する ENI (作成、記述、削除) を管理するための最低限の権限を提供します。

`AWSLambdaENIManagementAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLambdaENIManagementAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 6 日 00:37 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 1 日 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaENIManagementAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaExecute

> **Important**
>
> AWSLambdaExecute 管理ポリシーは非推奨になり、AWS Lambda での使用は推奨されなくなりました。代わりに AWSLambdaBasicExecutionRole を使用してください。IAM サービスが最終的にポリシーを廃止すると、ロールにアタッチできなくなります。ただし、そのロールが廃止されたポリシーを使用している場合でも、既存のロールをリソースにアタッチできます。

説明: PUT リクエスト、S3 に対するアクセス取得、および CloudWatch ログへのフルアクセスを提供します。

AWSLambdaExecute は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaExecute をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaFullAccess

説明: このポリシーは非推奨化される予定です。ガイダンスについては、「https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/access-control-identity-based.html」のドキュメントを参照してください。Lambda、S3、DynamoDB、CloudWatch メトリクス、ログへのフルアクセスを提供します。

`AWSLambdaFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLambdaFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 27 日 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:SetCognitoEvents",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "events:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:*",
        "logs:*",
        "s3:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:SendMessage",
        "tag:GetResources",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaInvocation-DynamoDB

説明: DynamoDB ストリームへの読み取りアクセスを提供します。

AWSLambdaInvocation-DynamoDB は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaInvocation-DynamoDB をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaInvocation-DynamoDB

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaKinesisExecutionRole

説明: Kinesis ストリームへのリストアップおよび読み取りアクセス、および CloudWatch ログへの書き込みアクセスを提供します。

`AWSLambdaKinesisExecutionRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLambdaKinesisExecutionRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2015 年 4 月 9 日 15:14 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 19 日 20:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator

説明: このポリシーは、Lambda マネージドインスタンスによって管理される EC2 リソースを作成および管理するためのアクセス許可と、説明的なアクセス許可を に付与します。

AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 30 日 08:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 10 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEncryptionControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : "amazon"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaMSKExecutionRole

説明: VPC 内の MSK クラスターへのアクセス、VPC 内の ENI の管理 (作成、記述、削除)、および CloudWatch ログへの書き込みに必要なアクセス権限を提供します。

AWSLambdaMSKExecutionRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaMSKExecutionRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 11 日 17:35 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 2 日 20:08 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaMSKExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy

説明: このポリシーは、Lambda Network Connector によって管理される ENI リソースを作成および管理するためのアクセス許可を付与します。

AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 22 日 15:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 15:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaNetworkConnectorOperatorPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithLambdaTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:lambda:networkConnectorName",
            "aws:lambda:networkConnectorId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagENIOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
```

```
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "network-connectors.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaReplicator

説明: Lambda Replicator に、リージョン間で関数を複製するのに必要な権限を付与します

`AWSLambdaReplicator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 5 月 23 日 17:53 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 8 日 00:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaReplicator`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaCreateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DisableReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFrontListDistributions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaRole

説明: AWS Lambda サービスロールのデフォルトポリシー。

AWSLambdaRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaServiceRolePolicy

説明: Lambda がユーザーに代わって EC2 からマネージドインスタンスを記述および終了できるようにします。

AWSLambdaServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 30 日 08:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "network-connectors.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

説明: SQS キューへのメッセージ受信、メッセージ削除、属性の読み取りアクセス、および CloudWatch ログへの書き込み権限を提供します。

`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 14 日 21:50 UTC
- 編集日時: 2018 年 6 月 14 日 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

説明: VPC 内のリソースにアクセスしながら Lambda 関数を実行するための最低限の権限、つまりネットワークインターフェイスの作成、記述、削除、および CloudWatch Logs への書き込み権限を提供します。

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSLambdaVPCAccessExecutionRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 2 月 11 日 23:15 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 5 日 22:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLambdaVPCAccessExecutionPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy

説明: ユーザーが使用権限を持っているライセンスで消費するために必要な AWS License Manager API アクションへのアクセスを許可するアクセス許可を提供します。

`AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2021 年 8 月 11 日 23:18 UTC
- 編集日時: 2021 年 8 月 11 日 23:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

説明: AWS License Manager Linux Subscriptions Service がユーザーに代わってリソースを管理できるようにします。

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 12 月 20 日 18:54 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 8 日 22:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

説明: AWS License Manager サービスマスターアカウントロールポリシー

`AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 19:03 UTC
- 編集日時: 2022 年 5 月 31 日 20:50 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
```

```
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*/resource_sync/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdateCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler",
        "arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:PutGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

説明: AWS License Manager サービスメンバーアカウントロールポリシー

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 19:04 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 15 日 22:09 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:GetLicenseConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

説明: AWS License Manager サービスのデフォルトロールポリシー

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 19:02 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 19 日 18:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-management.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPermissionsForCreatingMemberSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/license-manager.member-
account.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-manager.member-account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSLicenseManager-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:GetServiceSettings",
        "license-manager:GetLicense*",
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy

説明: AWS License Manager User Subscriptions Service がユーザーに代わってリソースを管理できるようにします。

`AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 30 日 01:17 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 10 日 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2WritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:productCode" : [
            "bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik",
            "d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw",
            "77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc",
            "a8jthu9h8pjsn4b8ylvfl6sfr",
            "7at6der8hnlov1g347e6tdkde",
            "3t0v0vuhvxjzm6m462f9v8iz4",
            "4gs2prcp03ojilgkjx8m3ifh7",
            "5uypd9kpy863kwykrwn4bcolv",
            "eqtok9gt75we12qgk28b955qc"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPowerShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSLicenseManager" : "UserSubscriptions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadHostedZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityGroupRulePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "DescribeSubnetsPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:license-manager-user-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSM2ServicePolicy

説明: AWS M2 がユーザーに代わって AWS リソースを管理できるようにします。

AWSM2ServicePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 6 月 7 日 20:26 UTC
- 編集日時: 2022 年 6 月 7 日 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSM2ServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/M2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedAccountManagementAccess

説明: AWS マネージドアカウントの AWS マネージドロールを更新および維持する AWS アクセス許可を付与します

AWSManagedAccountManagementAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagedAccountManagementAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 20 日 19:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 20 日 19:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedAccountManagementAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
```

```
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:PutRolePermissionsBoundary",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:TagRole",
      "iam:UntagRole",
      "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
      "iam:UpdateRole"
    ],
    "Resource" : "arn:*:iam::*:role/managed/*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedAccountUserEntitlementAccess

説明: AWS マネージドアカウントのアカウントアクセス権限を管理するアクセス AWS 許可を付与します

AWSManagedAccountUserEntitlementAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagedAccountUserEntitlementAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 17 日 21:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 17 日 21:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedAccountUserEntitlementAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "identitystore:CreateGroup",
      "identitystore:GetGroupId",
      "identitystore:GetUserId",
      "identitystore:CreateGroupMembership",
      "sso:ListInstances",
      "sso-directory:ListProvisioningTenants",
      "account-access:ListApplications",
      "account-access:CreateEntitlement",
      "account-access:ListEntitlements"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess

説明: AWS マネージドアカウントの高度な機能をアクティブ化する AWS アクセス許可を付与します

AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 21 日 14:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 14:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedAdvancedFeaturesActivationAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:PutAccountProperties"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess

説明: AWS Budgets サービスに、サービスコントロールポリシーをアタッチおよびデタッチし、AWS 組織内のアカウントを管理して、メンバーアカウントに支出制限ガードレールを適用するアクセス許可を付与します。

AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 17 日 21:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 17 日 21:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SCPActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:policy/*/service_control_policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "SpendLimit"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SCPTargetActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:CloseAccount",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedControlPolicyManagementAccess

説明: AWS マネージドアカウントの組織コントロールポリシーを管理する AWS アクセス許可を付与します

AWSManagedControlPolicyManagementAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagedControlPolicyManagementAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 21 日 14:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 14:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedControlPolicyManagementAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "organizations:DescribePolicy",
      "organizations:UpdatePolicy",
      "organizations:ListPolicies",
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:CreatePolicy",
      "organizations:AttachPolicy",
```

```
      "organizations:DetachPolicy",
      "organizations:DeletePolicy",
      "organizations:TagResource",
      "organizations:UntagResource",
      "organizations:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedServiceAccessManagementAccess

説明: AWS Organizations for the AWS Managed Service Access Management サービスでサービスコントロールポリシー (SCPs) を管理するアクセス許可を付与します。ManagedBy=service-access でタグ付けされたポリシーにスコープされた SCPs を一覧表示、作成、更新、アタッチするアクセス許可が含まれます。

`AWSManagedServiceAccessManagementAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSManagedServiceAccessManagementAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 21 日 17:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSManagedServiceAccessManagementAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowListRoots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListRoots",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPCreateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:PolicyType" : "SERVICE_CONTROL_POLICY",
          "aws:RequestTag/ManagedBy" : "service-access"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPUpdateTagged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:UpdatePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:policy/*/service_control_policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "service-access"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPAttachTaggedPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:AttachPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:policy/*/service_control_policy/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "service-access"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSCPAttachRoot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:AttachPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:root/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

説明: AWS マネージドサービスが AWS リソースのタグの値を読み取ることを許可する

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 23 日 17:07 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 23 日 17:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
```

```
        "iam:ListUserTags",
        "tag:GetResources",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketTagging",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:authType" : "REST-HEADER",
          "s3:signatureversion" : "AWS4-HMAC-SHA256"
        },
        "NumericGreaterThanEquals" : {
          "s3:TlsVersion" : "1.2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy

説明: AWS マネージドサービス - 検出コントロールインフラストラクチャを管理するためのポリシー

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 12 月 19 日 23:11 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 19 日 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateTermination*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-recorder",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-rules-cdk",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-infrastructure-cdk"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeAggregationAuthorizations",
        "config:PutAggregationAuthorization",
        "config:TagResource",
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization/540708452589/*",
        "arn:aws:config:*:*::config-rule/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-config-record-bucket-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

説明: AMS イベントプロセッサ機能を有効にする AWS マネージドサービスポリシー。

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 7 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 7 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "events.managedservices.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy

説明: Amazon の AWS Managed Service のセルフサービスレポート機能でユーザーに代わって AWS Organization のデータを読み取り、組織レベルの集計レポートを有効にする

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 1 月 8 日 21:22 UTC
- 編集日時: 2025 年 1 月 8 日 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

説明: AWS マネージドサービスがユーザーに代わってデプロイツールキットを管理できるようにします。

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 6 月 9 日 18:33 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 4 日 20:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-cdktoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitCloudFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
```

```
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-cdk-toolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteLifecyclePolicy",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:PutImageScanningConfiguration",
        "ecr:PutImageTagMutability",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/ams-cdktoolkit*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedSettingsAdminAccess

説明: AWS アカウント 設定管理への完全な管理アクセスを許可します。このポリシーにより、所有者はアカウント情報、請求、支払い、税登録、ID 管理、組織ポリシー、予算、コスト分析、ワークスペース通知を表示および変更できます。アカウント設定とメンバー管理に対する完全な管理アクセスを必要とするワークスペース所有者を対象としています。このポリシーは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、またはアカウント設定に関連しない他のインフラストラクチャサービスへのアクセスを許可しません。

AWSManagedSettingsAdminAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagedSettingsAdminAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 22 日 01:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 23 日 00:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedSettingsAdminAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedUpdateAccountName",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "account:PutAccountName"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "account:CloseAccount",
        "account:PutAccountName",
        "account:PutContactInformation",
        "account:StartPrimaryEmailUpdate",
        "account:AcceptPrimaryEmailUpdate",
        "account:GetPrimaryEmailUpdateStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsBillingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:RedeemCredits"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsCostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostForecast"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSSettingsBudgetsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:UpdateBudget",
        "budgets:CreateBudget",
        "budgets:DeleteBudget",
        "budgets:DescribeBudgets",
        "budgets:DescribeBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsIAMPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/managed/
AWSManagedBudgetsSpendLimitManagementRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsCustomerVerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsFreeTierAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:UpgradeAccountPlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsIdentityStoreAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:CreateGroup",
        "identitystore:CreateGroupMembership",
        "identitystore:CreateUser",
        "identitystore:DeleteGroup",
        "identitystore:DeleteGroupMembership",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:UpdateIdentityStore",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "identitystore:ReserveUser",
        "identitystore:UpdateGroup",
        "identitystore:UpdateUser",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "builderid:CreateInvitation",
        "builderid:DeleteInvitation",
        "builderid:DisassociateCollaborator",
        "builderid:ListInvitations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsInvoicingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:CloseAccount",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:CreateBuilderIdOwnedAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:InviteAccountToOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsOrganizationsAiOptOutPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsPaymentsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentInstrument",
```

```
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:BatchGetPaymentProfiles",
        "payments:AcceptTermsAndConditionsForProgramByAccountId",
        "payments:CreatePaymentAttempt",
        "payments:CreatePaymentProfile",
        "payments:Get",
        "payments:GetAcceptedTermsAndConditionsForProgramByAccountId",
        "payments:GetEligibleCurrencies",
        "payments:GetPaymentAttempt",
        "payments:GetPaymentPreferences",
        "payments:GetPreferredCurrency",
        "payments:GetRecommendedTermsAndConditionsForProgram",
        "payments:ListPaymentProfiles",
        "payments:SearchFinancialRecords",
        "payments:SetPreferredCurrency",
        "payments:UpdatePaymentProfile",
        "payments:GetAccountBalance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsSESAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsSSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DeleteApplicationAssignment",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
```

```
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:ListApplications",
        "sso:UpdateInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsTaxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSettingsSupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedProvisioningAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:CreateBuilderIdOwnedAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:ListAccounts",
        "sso:ListInstances",
        "identitystore:GetUserId",
        "sso-directory:ListProvisioningTenants",
        "account-access:ListApplications",
        "account-access:CreateApplication",
```

```
        "account-access:CreateEntitlement",
        "signin:DeleteConsoleAuthorizationConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com",
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedManagedRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/managed/*",
        "arn:aws:iam::*:role/ManagedAccountAdmin",
        "arn:aws:iam::*:role/AccountFullAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedMemberAccountAssume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/managed/
AWSManagedAdvancedFeaturesActivationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedBudgetsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "budgets:ModifyBudget",
      "Resource" : "arn:aws:budgets::*:budget/sla-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActivateAdvancedSCPCleanupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "account.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedSettingsReadOnlyAccess

説明: ワークスペースと所有者の情報、チームメンバーシップ、計画と支出の概要など、 AWS 設定への読み取り専用アクセスをチームメンバーに付与します。ワークスペース設定を変更したり、請求と支払いを管理したりするためのアクセス許可は付与されません。

`AWSManagedSettingsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSManagedSettingsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 22 日 01:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 23 日 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagedSettingsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagedSignUpAdminAccess

説明: AWS マネージドアカウントのサインアップを完了する AWS アクセス許可を付与します。

`AWSManagedSignUpAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSManagedSignUpAdminAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 20 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 20 日 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSManagedSignUpAdminAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PaymentWidgetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BillingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:account::*:account"
    },
    {
      "Sid" : "InvoicingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TaxWidgetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerVerificationWidgetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagementConsoleAdministratorAccess

説明: を設定およびカスタマイズするためのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

AWSManagementConsoleAdministratorAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSManagementConsoleAdministratorAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 14 日 21:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 23 日 16:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/job-function/AWSManagementConsoleAdministratorAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:PutAccountColor",
        "uxc:DeleteAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:UpdateAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteEventRule",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:DeregisterNotificationHub",
        "notifications:DisableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:EnableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "notifications:ListManagedNotificationConfigurations",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:RegisterNotificationHub",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
```

```
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:GetFileDownloadUrls",
        "cloudshell:GetFileUploadUrls",
        "cloudshell:DescribeEnvironments",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "resource-explorer-2:DeleteView",
        "resource-explorer-2:DisassociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:UpdateView",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSManagementConsoleBasicUserAccess

説明: 管理者以外のユーザーに、重要な AWS マネジメントコンソール 機能とユーザーエクスペリエンス (UX) 機能へのアクセスを許可します。

`AWSManagementConsoleBasicUserAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSManagementConsoleBasicUserAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 14 日 20:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 17 日 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagementConsoleBasicUserAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceAmiIngestion

説明: AWS Marketplace が Amazon マシンイメージ (AMIs) をコピーして に一覧表示できるようにする AWS Marketplace

`AWSMarketplaceAmiIngestion` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceAmiIngestion` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 25 日 20:55 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 25 日 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceAmiIngestion`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

説明: AWS Marketplace が、サブスクライブする製品の販売者デプロイパラメータを作成および管理できるようにします AWS Marketplace。

`AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 15 日 23:34 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 15 日 23:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment*!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/expirationDate" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "expirationDate"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess

説明: 製品と料金情報を検索して取得するための AWS Marketplace Discovery API へのフルアクセスを提供します。

AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 7 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 7 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceDiscoveryFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetListing",
        "aws-marketplace:GetProduct",
        "aws-marketplace:GetOffer",
        "aws-marketplace:GetOfferTerms",
        "aws-marketplace:GetOfferSet",
```

```
        "aws-marketplace:ListPurchaseOptions",
        "aws-marketplace:ListFulfillmentOptions",
        "aws-marketplace:SearchListings",
        "aws-marketplace:SearchFacets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/product/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/listing/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offerSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/purchaseOption/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceFullAccess

説明: AWS Marketplace ソフトウェアをサブスクライブおよびサブスクライブ解除する機能を提供し、ユーザーが Marketplace の「ソフトウェア」ページから Marketplace ソフトウェアインスタンスを管理できるようにし、EC2 への管理アクセスを提供します。

`AWSMarketplaceFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 11 日 17:21 UTC

- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:CreateTopic",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceGetEntitlements

説明: AWS Marketplace エンタイトルメントへの読み取りアクセスを提供します

`AWSMarketplaceGetEntitlements` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceGetEntitlements` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 3 月 27 日 19:37 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 5 日 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceGetEntitlements`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceGetEntitlements",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

説明: AWS Marketplace プライベートイメージビルド機能へのフルアクセスを提供します。プライベートイメージを作成することに加えて、イメージにタグを追加したり、EC2 インスタンスを起動および終了したりする許可も付与されます。

`AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 7 月 31 日 23:29 UTC
- 編集日時: 2022 年 3 月 4 日 17:05 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListBuilds",
        "aws-marketplace:StartBuild",
        "aws-marketplace:DescribeBuilds"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*Automation*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Instance*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
```

```
            "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

説明: ライセンス管理 AWS Marketplace のために が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします。

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 3 日 08:33 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 3 日 08:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant",
        "license-manager:AcceptGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceManageSubscriptions

説明: AWS Marketplace ソフトウェアのサブスクライブとサブスクライブ解除を行う機能を提供します。

`AWSMarketplaceManageSubscriptions` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceManageSubscriptions` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 7 日 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceManageSubscriptions`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetListing",
        "aws-marketplace:GetProduct",
```

```
        "aws-marketplace:GetOffer",
        "aws-marketplace:GetOfferTerms",
        "aws-marketplace:GetOfferSet",
        "aws-marketplace:ListPurchaseOptions",
        "aws-marketplace:ListFulfillmentOptions",
        "aws-marketplace:SearchFacets",
        "aws-marketplace:SearchListings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/product/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/listing/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offerSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/purchaseOption/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:UpdatePurchaseOrders",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceTokenManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AgentTokenContainer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateAgentTokenContainer",
            "RequestExpressPrivateOffer",
            "ExpireToken"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementCancellationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:RejectAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Acceptor"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceMeteringFullAccess

説明: AWS Marketplace Metering へのフルアクセスを提供します。

`AWSMarketplaceMeteringFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 3 月 17 日 22:39 UTC
- 編集日時: 2016 年 3 月 17 日 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

説明: AWS Marketplace Metering Service を通じてリソースを登録し、使用状況を追跡するアクセス許可を提供します。

`AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 21 日 01:17 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 21 日 01:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess

説明: an AWS Marketplace eProcurement 統合のすべての管理アクションへのフルアクセスを提供します。

`AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 25 日 13:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 21 日 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy

説明: AWS Marketplace サービスが発注書管理にアクセスできるようにします。

`AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 27 日 15:12 UTC

- 編集日時: 2021 年 10 月 27 日 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPurchaseOrderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceRead-only

説明: AWS Marketplace サブスクリプションを確認する機能を提供します

AWSMarketplaceRead-only は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMarketplaceRead-only をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 7 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceRead-only

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetListing",
        "aws-marketplace:GetProduct",
        "aws-marketplace:GetOffer",
        "aws-marketplace:GetOfferTerms",
        "aws-marketplace:GetOfferSet",
        "aws-marketplace:ListPurchaseOptions",
        "aws-marketplace:ListFulfillmentOptions",
        "aws-marketplace:SearchFacets",
        "aws-marketplace:SearchListings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/product/*",
```

```
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/listing/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/offerSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:::catalog/AWSMarketplace*/purchaseOption/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

説明: 再販認可 AWS Marketplace のために が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします。

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 3 月 5 日 18:47 UTC
- 編集日時: 2025 年 8 月 1 日 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "aws-marketplace:Entity"
        },
        "ArnLike" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
        },
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAcceptDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceSellerFullAccess

説明: AWS Marketplace および AMI 管理などの他の AWS サービスに対するすべての販売者オペレーションへのフルアクセスを提供します。

AWSMarketplaceSellerFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMarketplaceSellerFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 2 日 20:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 16:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v32 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
```

```
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AgreementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:verification-type/*/verification-evidence/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile-change-task/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
```

```
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax:DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "aws-marketplace:ListPayables",
        "aws-marketplace:ListInvoiceSubmissionTasks",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "aws-marketplace:ListIssuedTaxInvoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceSellerVerificationEvidenceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateVerificationEvidence",
        "aws-marketplace:UpdateVerificationEvidence",
        "aws-marketplace:GetVerificationEvidence"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:verification-type/*/verification-
evidence/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceSellerVerificationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListVerificationEvidence",
        "aws-marketplace:StartVerification",
        "aws-marketplace:GetVerification",
        "aws-marketplace:ListVerifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "InvoiceSubmissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartInvoiceSubmissionTask",
        "aws-marketplace:GetInvoiceSubmissionTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/invoice-
submission-task/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Support",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourcePolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resale-authorization.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgreementPaymentRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SendAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SellerSettingsGetIssuedTaxInvoice",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetIssuedTaxInvoice"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:catalog/AWSMarketplace*/issued-tax-
invoice/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsCancellationAndAdjustmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementInvoiceLineItems",
        "aws-marketplace:ListBillingAdjustmentRequests",
        "aws-marketplace:GetBillingAdjustmentRequest",
        "aws-marketplace:BatchCreateBillingAdjustmentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:SendAgreementCancellationRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaxComplianceProfileChangeTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartTaxComplianceProfileChangeTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile-change-task/*"
    },
    {
      "Sid" : "TaxComplianceProfileRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetTaxComplianceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:tax-compliance-profile/*"
    },
    {
      "Sid" : "TaxComplianceProfileList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTaxComplianceProfileChangeTasks",
        "aws-marketplace:ListTaxComplianceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceSellerOfferManagement

説明: 販売者にオファーと契約の管理アクティビティへのアクセスを提供します。

AWSMarketplaceSellerOfferManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMarketplaceSellerOfferManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 19 日 00:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 31 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerOfferManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOfferManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceCreateOfferOnProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : "CreateOfferOnProduct"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceListEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntitiesReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ContainerProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProfessionalServicesProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/SaaSProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AmiProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsCancellationAndAdjustmentReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListAgreementInvoiceLineItems",
        "aws-marketplace:ListBillingAdjustmentRequests",
        "aws-marketplace:GetBillingAdjustmentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

説明: AWS Marketplace 管理製品ページや AMI 管理などの他の AWS サービスへのフルアクセスを販売者に提供します。

`AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 2 日 21:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 19 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListAssessments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceAssessmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetIAMRoleAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsightsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceSharingAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "TechnicalStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

説明: 販売者に AWS Marketplace Management Products ページへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 2 日 21:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMcpServiceActionsFullAccess

説明: すべての MCP サービスアクションへのフルアクセスを提供します。このポリシーは、MCP によって実行されたアクションへのアクセスを許可せず、MCP アクション自体のみを許可します。

AWSMcpServiceActionsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMcpServiceActionsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 21 日 22:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMcpServiceActionsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllMCPServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy

説明: AWS サインイン OAuth を使用して AWS MCP サーバーに認証するためのアクセスを提供します

AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 9 日 06:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 9 日 06:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMCPSignInOAuthAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOAuthForAWSMCP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:service-principal/aws-mcp.amazonaws.com"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMediaConnectServicePolicy

説明: MediaConnect が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にするデフォルトのポリシー。

AWSMediaConnectServicePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 3 日 22:11 UTC
- 編集日時: 2025 年 10 月 29 日 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaConnectServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:PutAttributes",
        "ecs:DeleteAttributes",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
```

```
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:UpdateClusterSettings",
        "ecs:ListAttributes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/created-for-service" : "MediaConnect"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

説明: MediaLive Anywhere がユーザーに代わって AWS リソースを作成および管理できるようにします。

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 14 日 22:07 UTC
- 編集日時: 2025 年 4 月 14 日 22:07 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PutMediaLiveMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MediaLive"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterAnywhereAgentTaskDefinition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : "RegisterTaskDefinition",
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "created_by"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateAnywhereAgentService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*",
          "ecs:Task-Definition" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/
MediaLiveAnywhereAgent*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSListTaskDefinitions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterAnywhereAgentTaskDefinitionOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeregisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentTaskDefinitionsOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentServiceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:service/MediaLiveAnywhere*/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterContainerInstanceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DeregisterContainerInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMediaTailorServiceRolePolicy

説明: MediaTailor が使用または管理する AWS リソースへのアクセスを有効にする

AWSMediaTailorServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 17 日 22:27 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 17 日 22:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaTailorServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubDiscoveryAccess

説明: このポリシーは、AWSMigrationHubService に、ユーザーに代わって AWSApplicationDiscoveryService を呼び出す権限を付与します。

`AWSMigrationHubDiscoveryAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubDiscoveryAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 13:30 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 6 日 17:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDiscoveryAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubDMSAccess

説明: Database Migration Service が Migration Hub を呼び出すために顧客のアカウントでロールを引き受けるためのポリシー

AWSMigrationHubDMSAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubDMSAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 14:00 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 7 日 17:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDMSAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
```

```
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubFullAccess

説明: Migration Hub Service への顧客アクセスを提供するマネージドポリシー

`AWSMigrationHubFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 14:02 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 19 日 21:14 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess

説明: AWS Migration Hub、 AWS Application Discovery Service、Amazon Simple Storage Service、AWS Secrets Manager への制限付きアクセスを提供します。このポリシーは、 AWS Migration Hub Orchestrator サービスへのフルアクセスも許可します。

`AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 20 日 02:26 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 5 日 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHO",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Configuration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations",
```

```
        "discovery:GetDiscoverySummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetHomeRegion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListProfileRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Account",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-orchestrator.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
orchestrator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMigrationHubOrchestrator*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

説明: このポリシーは、S3 からスクリプトをダウンロードしてインスタンスをオーケストレーションしたり、EC2 インスタンス内でシークレット値を取得できるようにするため、サービスの SAP および MGN 移行インスタンスに添付する必要があります。

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 20 日 02:43 UTC
- 編集日時: 2022 年 4 月 20 日 02:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

説明: AWS Migration Hub Orchestrator の Amazon Simple Storage Service、 AWS Secrets Manager、プラグイン関連のアクションへの制限付きアクセスを提供します。

`AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 20 日 02:25 UTC
- 編集日時: 2022 年 4 月 20 日 02:25 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:RegisterPlugin",
        "migrationhub-orchestrator:GetMessage",
        "migrationhub-orchestrator:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-orchestrator:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy

説明: Migration Hub オーケストレーターがオンプレミスのワークロードを移行およびモダナイズするのに必要とする権限を提供します

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 20 日 02:24 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 4 日 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationDiscoveryService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2MGNLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ec2LaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getHomeRegion",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMcommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
```

```
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "s3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/MigrationHubOrchestratorManagedRule*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "MGN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:StartCutover",
        "mgn:FinalizeCutover",
        "mgn:StartTest",
        "mgn:UpdateReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:MarkAsArchived",
        "mgn:ChangeServerLifeCycleState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2DescribeImportImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImportImageTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "s3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "migrationhub-orchestrator-vmie-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess

説明: ネットワークブリッジのない環境を使用する場合に必要のない AWS Transit Gateway および EC2 セキュリティグループを除く AWS Migration Hub リファクタリングスペースおよびその他の AWS 関連サービスへのフルアクセスを許可します。このポリシーでは、Lambda AWS と AWS Resource Access Manager に必要なアクセス許可も除外されます。これは、タグに基づいてスコープダウンできるためです。

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 3 日 20:09 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 11 日 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

説明: SSM オートメーションドキュメント AWSRefactorSpaces-CreateResources に渡された IAM サービスロールを使用して、オートメーションの実行に必要な権限を付与します。このポリシーは、自動化の進行状況を追跡するために EC2 タグへの読み取り/書き込みアクセスを許可します。Refactor Spaces 環境のネットワークブリッジが有効になっている場合、環境内の他の Refactor Spaces サービスによるトラフィックを許可するため、オートメーションは環境のセキュリティグループを EC2 インスタンスにも追加します。このポリシーでは、Application Migration Service の起動後アクション SSM パラメータへのアクセスも付与されます。

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 10 日 15:08 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 10 日 15:08 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "refactor-spaces:ssm:environment-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess

説明: AWS MigrationHub Refactor Spaces、 AWS MigrationHub Refactor Spaces コンソール機能、およびその他の関連 AWS サービスへのフルアクセスを許可します。ただし、Lambda と AWS Resource Access Manager AWS に必要なアクセス許可は、タグに基づいてスコープダウンできるため除きます。

`AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 07:12 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 11 日 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RequestTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy

説明: AWS Migration Hub リファクタリングスペースによって管理または使用される AWS リソースへのアクセスを提供します。

`AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 29 日 06:50 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 20 日 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubSMSAccess

説明: Server Migration Service が、Migration Hub を呼び出すために顧客アカウントでロールを引き受けるためのポリシー

AWSMigrationHubSMSAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubSMSAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 8 月 14 日 13:57 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 7 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubSMSAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubStrategyCollector

説明: AWS Migration Hub Strategy Recommendations サービスとの通信、サービスに関連する S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセス、ログとメトリクスをアップロードするための Amazon API Gateway アクセス AWS、認証情報を取得するための AWS Secrets Manager アクセス、および関連する サービスを許可するアクセス許可を付与します。

AWSMigrationHubStrategyCollector は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubStrategyCollector をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 19 日 20:15 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 1 日 16:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyCollector

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowMetricsAndLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowExecuteAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
```

```
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowCollectorAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:RegisterCollector",
        "migrationhub-strategy:GetAntiPattern",
        "migrationhub-strategy:GetMessage",
        "migrationhub-strategy:SendMessage",
        "migrationhub-strategy:ListAntiPatterns",
        "migrationhub-strategy:ListJarArtifacts",
        "migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration",
        "migrationhub-strategy:PutLogData",
        "migrationhub-strategy:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-strategy:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

説明: AWS Migration Hub Strategy Recommendations サービスへのフルアクセスと、 を介した関連 AWS サービスへのアクセスを許可します AWS マネジメントコンソール。

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 19 日 20:13 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 9 日 00:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:GetDiscoverySummary",
        "discovery:DescribeTags",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-strategy.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
strategy.amazonaws.com/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

説明: AWS Migration Hub Strategy Recommendations サービスによって使用または管理される AWS リソースへのアクセスを有効にします。

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 19 日 20:02 UTC

- 編集日時: 2021 年 10 月 19 日 20:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "permissionsForAds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "permissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMobileHub_FullAccess

説明: このポリシーは、 AWS Mobile Hub でプロジェクト (および関連する AWS リソース) を作成、削除、変更するアクセス許可をユーザーに付与するために、任意のユーザー、ロール、またはグループにアタッチできます。これには、各 Mobile Hub プロジェクトのサンプルモバイルアプリのソースコードを生成およびダウンロードする許可も含まれます。

`AWSMobileHub_FullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSMobileHub_FullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 5 日 19:56 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 19 日 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_FullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "devicefarm:CreateProject",
        "devicefarm:ListJobs",
        "devicefarm:ListRuns",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:ListArtifacts",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ScheduleRun",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMobileHub_ReadOnly

説明: このポリシーは、 AWS Mobile Hub でプロジェクトを一覧表示および表示するアクセス許可をユーザーに付与するために、任意のユーザー、ロール、またはグループにアタッチできます。これには、各 Mobile Hub プロジェクトのサンプルモバイルアプリのソースコードを生成およびダウンロードする許可も含まれます。ユーザーは Mobile Hub プロジェクトの設定を変更することはできません。

`AWSMobileHub_ReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMobileHub_ReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 5 日 19:55 UTC
- 編集日時: 2018 年 7 月 23 日 21:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_ReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:ExportProject",
```

```
        "mobilehub:GenerateProjectParameters",
        "mobilehub:GetProject",
        "mobilehub:SynchronizeProject",
        "mobilehub:GetProjectSnapshot",
        "mobilehub:ListProjectSnapshots",
        "mobilehub:ListAvailableConnectors",
        "mobilehub:ListAvailableFeatures",
        "mobilehub:ListAvailableRegions",
        "mobilehub:ListProjects",
        "mobilehub:ValidateProject",
        "mobilehub:VerifyServiceRole",
        "mobilehub:DescribeBundle",
        "mobilehub:ExportBundle",
        "mobilehub:ListBundles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSMSKReplicatorExecutionRole

説明: MSK クラスター間でデータをレプリケートする権限を Amazon MSK Replicator に付与します。

`AWSMSKReplicatorExecutionRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSMSKReplicatorExecutionRole をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 6 日 00:07 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 25 日 21:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMSKReplicatorExecutionRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
```

```
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNATGatewayServiceRolePolicy

説明: NAT ゲートウェイの設定と管理のために VPC リソースを管理するアクセス許可を提供します。

AWSNATGatewayServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 14 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 14 日 17:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNATGatewayServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkFirewallFullAccess

説明: AWS Network Firewall サービスへのフルアクセスを許可します。これには、ファイアウォールリソース、ポリシー、ルールグループを作成、設定、管理、削除するアクセス許可が含まれます。さらに、VPC エンドポイント、S3 バケットポリシー、CloudWatch Logs 設定を変更し、Network Firewall および ログ配信サービスのサービスにリンクされたロールを作成するアクセス許可が含まれます。

`AWSNetworkFirewallFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSNetworkFirewallFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 10 日 21:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:CreateRuleGroup",
        "network-firewall:CreateTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DeleteFirewall",
```

```
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteRuleGroup",
        "network-firewall:DeleteTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:PutResourcePolicy",
        "network-firewall:StartAnalysisReport",
        "network-firewall:StartFlowCapture",
        "network-firewall:StartFlowFlush",
        "network-firewall:UpdateFirewallAnalysisSettings",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallDescription",
        "network-firewall:UpdateFirewallEncryptionConfiguration",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateRuleGroup",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateTLSInspectionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallDeleteVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "firehose:TagDeliveryStream",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-firewall.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNetworkFirewall"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network-firewall.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess

説明: 、CLI AWS マネジメントコンソール、および SDK 経由で AWS Network Firewall リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。 SDKs このポリシーにより、ユーザーはファイアウォール設定、ポリシー、ルールグループ、および関連するリソースを表示およびモニタリングできます。変更を行うことはできません。

`AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 10 日 21:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:ListVpcEndpointAssociations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallMetadata",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DescribeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy

説明: AWSNetworkFirewall がファイアウォールに必要なリソースの作成および管理をできるようにします。

`AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 17 日 17:17 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 1 日 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DescribeCertificate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroupResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "resource-groups.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

説明: NetworkManager が Core Network に関連するリソースにアクセスできるようにします。

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 12 日 12:17 UTC
- 編集日時: 2022 年 7 月 12 日 12:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkManagerFullAccess

説明: 経由で Amazon NetworkManager へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSNetworkManagerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSNetworkManagerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 17:37 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "networkmanager:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "networkmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon NetworkManager への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSNetworkManagerReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 17:35 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 17:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSNetworkManagerServiceRolePolicy

説明: NetworkManager が Global Networks に関連するリソースにアクセスできるようにします

`AWSNetworkManagerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 14:03 UTC
- 編集日時: 2022 年 7 月 27 日 19:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeLocations",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeRegions",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy

説明: CloudWatch Logs 一元管理のサービスにリンクされたロールのアクセス許可

AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 9 月 15 日 14:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 9 月 15 日 14:34 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "logs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogsManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

説明: Config Configuration Recorder AWS の管理、Config Configuration Aggregator AWS の管理、Config Recorder AWS 機能用の Config Service Linked Role の作成、レコーダー設定データの消費、組織機能の AWS Organizations データの読み取りを行うためのアクセスを提供します。

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 27 日 19:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 14 日 22:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
observabilityadmin.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "observabilityadmin.amazonaws.com",
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy

説明: ログ、メトリクスなどのリソースの AWS Config レコーダー AWS リソースとテレメトリ設定を管理するためのアクセスを提供します。

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 1 日 18:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 24 日 19:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TelemetryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:ListLogGroups",
        "ec2:MonitorInstances",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateFlowLogs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-flow-log/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "logs:CreateDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSApiLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/api" : "true"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/audit" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuthenticatorLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/authenticator" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSControllerManagerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/controllerManager" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSSchedulerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/scheduler" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLoggingConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "wafv2:LogScope" : "CloudwatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "bedrock:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForSecurityHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:AllowVendedLogDeliveryForResource",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudTrailLogs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/cloudwatch/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForManagedLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:resolver-query-log-config/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/route53resolver.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRoute53Resolver",
      "Condition" : {
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:AWSServiceName" : [
            "route53resolver.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMOperationsForConfigServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagementOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:AssociateResourceTypes",
        "config:DisassociateResourceTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin_TelemetryEnablement/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "telemetry-enablement.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TelemetryOperationsForKafka",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:UpdateMonitoring",
        "kafka:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentSimba",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentResourceExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateManagedView",
        "resource-explorer-2:CreateStreamingAccessForService",
        "resource-explorer-2:DeleteStreamingAccessForService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetOTelEnrichment",
        "cloudwatch:StartOTelEnrichment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForOTelEnrichmentSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resource-explorer-2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryReadTagsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryKMSOperationsForAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Describe*",
        "logs:AssociateKmsKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryKMSOperationsForOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Describe*",
        "logs:AssociateKmsKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgId" : "${aws:ResourceOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSOrganizationsFullAccess

説明: AWS Organizations へのフルアクセスを提供します。

AWSOrganizationsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSOrganizationsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 6 日 20:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessAccount",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "account:PutAlternateContact",
        "account:DeleteAlternateContact",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion",
        "account:PutAccountName",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSOrganizationsReadOnlyAccess

説明: AWS Organizations への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSOrganizationsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSOrganizationsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 6 日 20:32 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 7 日 21:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnlyAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
```

```
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

説明: AWS Organizations が顧客設定を簡素化 AWS のサービス するために承認された他の と信頼を共有できるようにするポリシー。

`AWSOrganizationsServiceTrustPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 10 月 10 日 23:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 5 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

説明: このポリシーは、Outpost サーバーをオンプレミスネットワークにインストールする許可を付与します。

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 4 日 19:23 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 4 日 19:23 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:StartConnection",
        "outposts:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSOutpostsServiceRolePolicy

説明: AWS Outposts によって管理される AWS リソースへのアクセスを有効にするサービスリンクロールポリシー

AWSOutpostsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 9 日 22:55 UTC
- 編集日時: 2025 年 4 月 17 日 17:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOutpostsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfacePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfaceTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaApplianceRolePolicy

説明: AWS Panorama アプライアンスの AWS IoT ソフトウェアが Amazon CloudWatch にログをアップロードできるようにします。

AWSPanoramaApplianceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPanoramaApplianceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 13:13 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 13:13 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

説明: AWS Panorama アプライアンスが Amazon CloudWatch にログをアップロードし、 AWS Panorama で使用するために作成された Amazon S3 アクセスポイントからオブジェクトを取得できるようにします。

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 20 日 12:14 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDevicePutMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "PanoramaDeviceMetrics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-nodepackage-store-*",
        "arn:aws:s3:::*-application-payload-store-*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaFullAccess

説明: AWS Panorama へのフルアクセスを提供します

AWSPanoramaFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPanoramaFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 13:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPanoramaFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy

説明: AWS Panorama アプライアンスの AWS Lambda 関数が Panorama のリソースを管理し、Amazon CloudWatch にログとメトリクスをアップロードし、Panorama で使用するために作成されたバケット内のオブジェクトを管理できるようにします。

`AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 13:10 UTC
- 編集日時: 2021 年 1 月 6 日 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCLoudWatchPutDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

説明: Amazon SageMaker が AWS Panorama で使用するために作成されたバケット内のオブジェクトを管理できるようにします。

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPanoramaSageMakerRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 13:13 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 13:13 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucket*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

説明: AWS Panorama が AWS IoT、 AWS Secrets Manager、および AWS Panorama でリソースを管理できるようにします。

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 10 月 20 日 12:12 UTC
- 編集日時: 2021 年 10 月 20 日 12:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyAndVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:AttachPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPanoramaServiceRolePolicy

説明: AWS Panorama が Amazon S3、 AWS IoT、 AWS IoT GreenGrass、 AWS Lambda、Amazon SageMaker、Amazon CloudWatch Logs のリソースを管理し、サービスロールを AWS IoT、 AWS IoT GreenGrass、Amazon SageMaker に渡すことを許可します。

`AWSPanoramaServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPanoramaServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 1 日 13:14 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 1 日 13:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
```

```
        "panorama:Get*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassSageMakerRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaSageMakerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaSageMakerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassGreengrassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassIoTRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaApplianceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaApplianceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
```

```
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteResourceDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
```

```
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/panorama*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCompilationJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCWLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:CreateRoleAlias"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement

説明: チャネルハンドシェイク承認管理アクティビティに必要なアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 19 日 16:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelHandshakeManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListChannelHandshakes",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralChannelManagement

説明: チャネル管理アクティビティに必要なアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralChannelManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralChannelManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2025 年 11 月 19 日 16:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 14 日 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelManagement`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:UpdateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:DeleteProgramManagementAccount",
        "partnercentral:ListProgramManagementAccounts",
        "partnercentral:GetProgramManagementAccount",
        "partnercentral:CreateRelationship",
        "partnercentral:UpdateRelationship",
        "partnercentral:DeleteRelationship",
        "partnercentral:GetRelationship",
        "partnercentral:ListRelationships",
        "partnercentral:CreateChannelHandshake",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake",
        "partnercentral:CancelChannelHandshake",
        "partnercentral:ListChannelHandshakes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
```

```
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/program-management-account/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/channel-handshake/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "ChannelUser"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Resell_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralFullAccess

説明: AWS Partner Central および関連 へのフルアクセスを提供します AWS のサービス。

`AWSPartnerCentralFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPartnerCentralFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 18 日 23:33 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 12 日 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "Partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "Partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "SupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEntitiesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralMarketingManagement

説明: マーケティングアクティビティに必要なアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralMarketingManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralMarketingManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 1 日 00:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 14 日 00:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralMarketingManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "MarketingStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDiscoveryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:SearchPartnerProfiles",
        "partnercentral:GetPartnerProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PartnerProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartProfileUpdateTask",
        "partnercentral:GetProfileUpdateTask",
        "partnercentral:CancelProfileUpdateTask",
        "partnercentral:PutProfileVisibility",
        "partnercentral:GetProfileVisibility"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/MarketingCampaign_V1/
Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralOpportunityManagement

説明: 機会管理アクティビティに必要なアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralOpportunityManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralOpportunityManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 14 日 19:09 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 16 日 13:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralOpportunityManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpportunityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:AcceptEngagementInvitation",
        "partnercentral:AssignOpportunity",
        "partnercentral:AssociateOpportunity",
        "partnercentral:CreateEngagement",
        "partnercentral:CreateEngagementContext",
        "partnercentral:CreateEngagementInvitation",
        "partnercentral:CreateOpportunity",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DeleteResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DisassociateOpportunity",
```

```
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetEngagement",
        "partnercentral:GetEngagementInvitation",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:GetProspectingFromEngagementTask",
        "partnercentral:GetResourceSnapshot",
        "partnercentral:GetResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:ListEngagementByAcceptingInvitationTasks",
        "partnercentral:ListEngagementFromOpportunityTasks",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagementMembers",
        "partnercentral:ListEngagementResourceAssociations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListOpportunityFromEngagementTasks",
        "partnercentral:ListProspectingFromEngagementTasks",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "partnercentral:ListSolutions",
        "partnercentral:RejectEngagementInvitation",
        "partnercentral:StartEngagementByAcceptingInvitationTask",
        "partnercentral:StartEngagementFromOpportunityTask",
        "partnercentral:StartOpportunityFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartProspectingFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:StopResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:SubmitOpportunity",
        "partnercentral:UpdateEngagementContext",
        "partnercentral:UpdateOpportunity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "AceManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Opportunity_V1/Dashboard/
*",
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Engagement_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelRequest",
        "partnercentral:ListCollaborationChannels",
        "partnercentral:GetCollaborationChannel",
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelMembers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/resource-snapshot-job/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement

説明: 収益属性管理アクティビティに必要なアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 30 日 19:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 30 日 19:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralRevenueAttributionManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RevenueMeasurementCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateRevenueAttribution",
        "partnercentral:CreateMarketplaceRevenueShare",
        "partnercentral:CreateMarketplaceRevenueShareAllocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RevenueMeasurementListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListRevenueAttributions",
        "partnercentral:ListRevenueAttributionAllocations",
        "partnercentral:ListMarketplaceRevenueShares",
        "partnercentral:ListMarketplaceRevenueShareAllocations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetRevenueAttribution",
        "partnercentral:UpdateRevenueAttribution",
        "partnercentral:GetRevenueAttributionAllocation",
        "partnercentral:StartRevenueAttributionAllocationsTask",
        "partnercentral:GetRevenueAttributionAllocationsTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
```

```
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceRevenueShareManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetMarketplaceRevenueShare",
        "partnercentral:GetMarketplaceRevenueShareAllocation",
        "partnercentral:UpdateMarketplaceRevenueShareAllocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/marketplace-revenue-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/marketplace-revenue-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OpportunityListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListOpportunities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpportunityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPartnerAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
```

```
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

説明: サンドボックスカタログの開発者テストに必要なアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralSandboxFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 14 日 19:10 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 12 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralSandboxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSandboxSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

説明: ターゲットエンゲージメントでリソースを読み取り、スナップショットを作成するための ResourceSnapshotJob へのアクセスを提供します。

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2024 年 12 月 10 日 18:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/AWS/engagement/*",
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/Sandbox/engagement/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/AWS/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/Sandbox/opportunity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess

説明: このポリシーを使用して、 AWS アカウント内のサービスのサービスメタデータを読み取ることができる API への読み取り専用アクセスを許可できます。このポリシーを使用して、Partner-Led Support プログラムのパートナーに、以下のアクセス許可の詳細セクションで指定されたサービスへのアクセスを提供できます。

`AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 22 日 20:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
```

```
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
```

```
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
```

```
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
```

```
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
```

```
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeUser",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:listViews",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
```

```
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
```

```
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
```

```
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
```

```
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
```

```
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks",
```

```
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
```

```
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
```

```
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
```

```
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
```

```
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getMapping",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTables",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
```

```
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
```

```
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
```

```
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listInputs",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
```

```
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "pipes:listPipes",
        "polly:describeVoices",
        "polly:listLexicons",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
```

```
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
```

```
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
```

```
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
```

```
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
```

```
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
```

```
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
```

```
            "sagemaker:describeCluster",
            "sagemaker:describeClusterNode",
            "sagemaker:describeCodeRepository",
            "sagemaker:describeCompilationJob",
            "sagemaker:describeContext",
            "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeDevice",
            "sagemaker:describeDeviceFleet",
            "sagemaker:describeDomain",
            "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
            "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:describeEndpoint",
            "sagemaker:describeEndpointConfig",
            "sagemaker:describeExperiment",
            "sagemaker:describeFeatureGroup",
            "sagemaker:describeFeatureMetadata",
            "sagemaker:describeFlowDefinition",
            "sagemaker:describeHub",
            "sagemaker:describeHubContent",
            "sagemaker:describeHumanTaskUi",
            "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:describeImage",
            "sagemaker:describeImageVersion",
            "sagemaker:describeInferenceComponent",
            "sagemaker:describeInferenceExperiment",
            "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:describeLabelingJob",
            "sagemaker:describeModel",
            "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelCard",
            "sagemaker:describeModelCardExportJob",
            "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelPackage",
            "sagemaker:describeModelPackageGroup",
            "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:describeNotebookInstance",
            "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:describePipeline",
            "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:describePipelineExecution",
            "sagemaker:describeProcessingJob",
            "sagemaker:describeProject",
            "sagemaker:describeSpace",
```

```
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listImages",
```

```
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
```

```
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
```

```
        "ses:listTemplates",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
```

```
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
```

```
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
```

```
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
```

```
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
```

```
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerProServeToolsFullAccess

説明: ProServe ツールへのフルアクセスを提供します。

AWSPartnerProServeToolsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerProServeToolsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 23 日 21:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 23 日 21:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerProServeToolsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowProServeToolsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "partnercentral-account-management:AccessProServeTools",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:ProServeRole" : [
            "AssessmentIndividualContributor",
            "AssessmentOrganizationReader",
            "AssessmentOrganizationContributor",
            "OrganizationAdmin"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor

説明: ProServe ツールで独自の評価を作成および管理するためのアクセスを提供します。

`AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 23 日 21:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 23 日 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerProServeToolsIndividualContributor`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowProServeToolsIndividualContributorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "partnercentral-account-management:AccessProServeTools",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:ProServeRole" : [
            "AssessmentIndividualContributor"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor

説明: 組織評価への読み取りアクセスを提供し、独自の評価を管理できるようにします。

AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 23 日 22:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 23 日 22:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerProServeToolsOrganizationReaderIndividualContributor

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowProServeToolsOrgReaderIndividualContributorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "partnercentral-account-management:AccessProServeTools",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:ProServeRole" : [
            "AssessmentOrganizationReader",
```

```
            "AssessmentIndividualContributor"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPCSComputeNodePolicy

説明: PCS AWS クラスターに接続するためのアクセス許可を PCS AWS コンピューティングノードに付与します。

AWSPCSComputeNodePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPCSComputeNodePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 23 日 18:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPCSComputeNodePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pcs:RegisterComputeNodeGroupInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPCSServiceRolePolicy

説明: お客様に代わってリソースを管理するアクセス許可を PCS に付与します。

AWSPCSServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 8 月 27 日 16:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPCSServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfacesInSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDescribePCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTerminatePCSManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPCS*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-pcs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*/aws-pcs/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToControlClusterInstanceAttributes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToProvisionClusterInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagPCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateFleet",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/PCS"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:pcs!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "pcs",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPriceListServiceFullAccess

説明: AWS Price List Service へのフルアクセスを提供します。

`AWSPriceListServiceFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPriceListServiceFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 22 日 00:36 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 2 日 13:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPriceListServiceFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateCAAuditor

説明: 監査者に Private Certificate Authority AWS へのアクセスを提供します

`AWSPrivateCAAuditor` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPrivateCAAuditor` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 14 日 18:33 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 14 日 18:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAAuditor`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

説明: AWS Private CA Connector for Kubernetes に必要なアクセス許可を付与します。

`AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 19 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateCAFullAccess

説明: AWS プライベート認証機関へのフルアクセスを提供します

`AWSPrivateCAFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPrivateCAFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 14 日 18:20 UTC

- 編集日時: 2023 年 2 月 14 日 18:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateCAPrivilegedUser

説明: プライベート認証機関への特権 AWS 証明書ユーザーアクセスを提供します

`AWSPrivateCAPrivilegedUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPrivateCAPrivilegedUser をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 14 日 18:26 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAPrivilegedUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateCAReadOnly

説明: AWS プライベート認証機関への読み取り専用アクセスを提供します

AWSPrivateCAReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPrivateCAReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 14 日 18:30 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 14 日 18:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateCAUser

説明: 証明書ユーザーに AWS Private Certificate Authority へのアクセスを提供します

`AWSPrivateCAUser` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPrivateCAUser` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 2 月 14 日 18:16 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAUser`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

説明: AWS Private Marketplace のすべての管理アクションへのフルアクセスを提供します。

`AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 16:32 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "private-marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageDelegatedAdministratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceEnableServiceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceRequestPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateMarketplaceRequests

説明: Private Marketplace AWS でリクエストを作成するアクセスを提供します。

`AWSPrivateMarketplaceRequests` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPrivateMarketplaceRequests をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 28 日 21:44 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceRequests

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LegacyPrivateMarketplaceRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateProductProcurementRequest",
            "CancelProductProcurementRequest"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceListRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceTaggingRequestsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

説明: AWS Private Networks Service がお客様に代わってリソースを管理できるようにします。

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 12 月 16 日 23:17 UTC
- 編集日時: 2021 年 12 月 16 日 23:17 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Private5G"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

説明: Permissions CodeBuild は AWS Proton CodeBuild プロビジョニング用のビルドを実行する必要があります。

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 9 日 21:04 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 9 日 21:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource" : "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

説明: AWS Proton がユーザーに代わって CodeBuild およびその他の AWS サービスを使用して Proton リソースプロビジョニングを管理できるようにします。

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 9 日 21:32 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 17 日 16:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonDeveloperAccess

説明: AWS Proton APIs とマネジメントコンソールへのアクセスを提供しますが、Proton テンプレートまたは環境の管理は許可しません。

AWSProtonDeveloperAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSProtonDeveloperAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 17 日 19:02 UTC

- 編集日時: 2024 年 6 月 6 日 18:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonDeveloperAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton:DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
```

```
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
```

```
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonFullAccess

説明: AWS Proton APIs とマネジメントコンソールへのフルアクセスを提供します。これらの許可に加えて、S3 バケットからテンプレートバンドルを登録するには Amazon S3 へのアクセスも必要です。また、Proton のサービスロールを作成および管理するための Amazon IAM へのアクセスも必要です。

`AWSProtonFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSProtonFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 17 日 19:07 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 6 日 18:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:*",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sync.proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonReadOnlyAccess

説明: AWS Proton APIs とマネジメントコンソールへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSProtonReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSProtonReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 17 日 19:09 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 18 日 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
```

```
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

説明: AWS Proton がサービス、環境、コンポーネント定義を git リポジトリから AWS Proton に同期できるようにするポリシー。

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 4 日 15:55 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 4 日 15:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonServiceSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:GetService",
```

```
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSProtonSyncServiceRolePolicy

説明: AWS Proton が git リポジトリのコンテンツを Proton に同期するか、Proton のコンテンツを git リポジトリに同期することを許可するポリシー。

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2021 年 11 月 23 日 21:14 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 5 日 01:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SyncToProton",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion",
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplate",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateEnvironmentTemplate",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

説明: 請求コンソールで注文書を表示および変更する許可を付与

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 6 日 18:15 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary

説明: AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary ポリシーは、Quick Setup によって作成された IAM ロールに対して付与されるアクセス許可のリストを定義します。高速セットアップでは、このポリシーで作成されたロールを使用して AWS Config コンフォーマンスパックをデプロイします。

`AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:52 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCPackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCPacksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConformancePacksSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableExplorerReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsForExplorerUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

説明: 複数の設定タイプをデプロイするための AWS Systems Manager 高速セットアップのアクセス許可を提供します。これらの設定タイプは、推奨されるベストプラクティスを使用して、頻繁に使用される Amazon Web Services のサービスと機能を設定する IAM ロールとオートメーションを作成します。

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:55 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePacks",
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OpsPacksManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPackInstance-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsRead",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventRulesManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRolePass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleBounded",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGRecordingPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManagedPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary

説明 : AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary ポリシーは、Quick Setup によって作成された IAM ロールに付与されるアクセス許可のリストを定義します。Quick Setup は、このポリシーで作成されたロールを使用して Amazon DevOps Guru を有効にして設定します。このポリシーは、Systems Manager Explorer を有効にするアクセス許可も提供します。

`AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:44 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDevOpsGuruSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruNotificationChannelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "devops-guru:AddNotificationChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic",
        "arn:aws:devops-guru:*:*:/channels"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:UpdateResourceCollection",
        "devops-guru:UpdateServiceIntegration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruDefaultSNSTopicConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
```

```
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

説明: QuickSetup は、ユーザーに代わって Systems Manager Distributor 機能を設定できるようにする IAM ロールを作成しますが、そのようなロール作成時にこのポリシーを使用してアクセス許可の範囲を定義します。

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:50 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:50 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-ConfigureAWSPackage*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy

説明: このポリシーは、Systems Manager が AWSQuickSetupType-EnableAREX Automation ランブックを実行できるようにするアクセス許可を付与します。これにより、 AWS Resource Explorer は Systems Manager で使用できます。

`AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 22:45 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateExistingIndexAndAssociateDefaultView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateViewAndIndex",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/all-resources/*",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/Type" : "QuickSetup",
          "aws:ResourceTag/Type" : "QuickSetup"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Type"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

説明: このポリシーは、プリンシパルが AWSQuickSetupType-EnableDHMC Automation ランブックを実行してデフォルトのホスト管理設定を有効にすることを許可するアクセス許可を付与します。

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 21:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 21:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/default-ec2-
instance-management-role"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

説明: このポリシーにより、Quick Setup はジャストインタイムノードアクセスのセットアップに必要な設定タイプをデプロイできます。

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 17 日 09:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-JITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-
PropagateJustInTimeNodeAccessPolicies",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-JITNA"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy

説明: このポリシーは、Quick Setup 機能のデフォルトの IAM インスタンスプロファイルを作成して、まだインスタンスプロファイルがアタッチされていない Amazon EC2 インスタンスにアタッチすることを Systems Manager に許可する管理アクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 21:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 14:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2AndSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachAmazonSSMManagedInstanceCore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
          ]
        }
      },
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyModifyQuickSetupAutomationRoles",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsStartWithTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ],
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetAutomationExecution",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
```

```
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

説明: このポリシーは、Systems Manager のジャストインタイムノードアクセスを有効にするアクセス許可を提供します。

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 17 日 21:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateJustInTimeAccessServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/justintimeaccess.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerJustInTimeAccess"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "justintimeaccess.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerNotificationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/notifications.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerNotifications"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "notifications.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::*:policy/
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:GetRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/just-in-time-access/identity-provider"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

説明: クイックセットアップを使用して、現在 AWS アカウント または組織の管理者が設定したパッチベースラインにアクセスするための読み取り専用アクセス許可を提供します。

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:38 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3SameAccountReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3OrganizationReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : [
            "${aws:ResourceOrgID}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy

説明: Quick Setup がパッチポリシー設定に関連付けられたリソースを作成できるようにするアクセス許可を提供します。

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:57 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
```

```
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessLogsBucketManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-access-log-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:UpdateFunction*",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsDescribe",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToSSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleBoundedManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy

説明: 高速セットアップ設定が削除されたときに、自動クリーンアップオペレーションのステートマネージャーの関連付けを管理するアクセス許可を付与します。

AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 3 日 14:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 14:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyLambdaExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageSSMAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary

説明: QuickSetup は、ユーザーに代わって Systems Manager Patch Manager 機能を設定できるようにする IAM ロールを作成しますが、そのようなロール作成時にこのポリシーを使用してアクセス許可の範囲を定義します。

`AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:46 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 5 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
```

```
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceRoleUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaselineS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PatchingFunctionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2TaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PatchingReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PatchingAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy

説明: 自動タグ付けとインベントリ収集を通じて、クイックセットアップパッチポリシー設定によって管理されるインスタンスを追跡するアクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 3 日 14:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 14:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyTagManagementExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GetSSMInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageSSMManagedInstanceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEC2InstanceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

説明: AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary ポリシーは、Quick Setup によって作成された IAM ロールに付与されるアクセス許可のリストを定義します。Quick Setup では、このポリシーで作成されたロールを使用して、Amazon EC2 インスタンスや他のリソースでスケジュールされたオペレーションを有効にして設定します。

`AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:53 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerCalendarReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2StartStopPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
StartStateManagerAssociations-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociationsStartOncePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

説明: このポリシーは、Systems Manager のオンボーディングプロセス時に使用されるリソースの作成を Quick Setup に許可する管理アクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 22:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-SSM-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunction*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
```

```
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
ExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
OperationalAccountAdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

説明: このポリシーは、アカウント内のすべての S3 バケットを一覧表示し、 AWS CloudFormation テンプレートを通じて管理されるプリンシパルアカウントの特定のバケットに関する情報を管理および取得するためのアクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 22:01 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

説明: Quick Setup は、ユーザーに代わって Host Manager Quick Setup タイプを設定できるようにする IAM ロールを作成しますが、そのようなロール作成時にこのポリシーを使用してアクセス許可の範囲を定義します。

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:48 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation"
          ]
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-HostMgmt-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
CreateAndAttachIAMToInstance-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
UpdateExistingInstanceProfile-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
InstallAndManageCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSEC2-UpdateLaunchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-GatherSoftwareInventory*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaselineAssociation*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-UpdateSSMAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

説明: このポリシーは、Systems Manager での高速セットアップデプロイ中にライフサイクルイベントでクイックセットアップが a AWS CloudFormation カスタムリソースを実行できるようにする管理アクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 21:55 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

説明: このポリシーは、Systems Manager が Systems Manager のオンボーディングに必要な IAM ロールなどの前提条件を作成できるようにするアクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 15 日 22:49 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:UpdateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy

説明: このポリシーは、プリンシパルがステートマネージャーの関連付けを開始する AWSQuickSetupType-StartSSMAssociations Automation ランブックを実行できるようにするアクセス許可を付与します。

`AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 8 日 12:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 5 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy

説明: マネージドポリシー AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy は、Quick Setup がスケジュールに従って Amazon EC2 インスタンスを起動および停止するためのアクセス許可を提供します。このポリシーは、Quick Setup スケジューラの設定タイプで使用されます。

`AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 8 日 12:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ApplyInstanceState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

説明: QuickSight アセットバンドルエクスポートオペレーションの実行に必要な一連のアクセス許可を提供します。

`AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 3 月 27 日 21:31 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 27 日 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
```

```
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleExportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleExportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleExportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleExportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-export-job/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

説明: QuickSight アセットバンドルインポートオペレーションの実行に必要な一連のアクセス許可を提供

`AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 3 月 27 日 21:40 UTC
- 編集日時: 2024 年 3 月 27 日 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDashboard",
        "quicksight:DeleteDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboardPublishedVersion",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateAnalysis",
        "quicksight:DeleteAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:UpdateAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:UpdateAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:PassDataSet",
        "quicksight:UpdateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:PutDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:ListRefreshSchedules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:PassDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateTheme",
        "quicksight:DeleteTheme",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:UpdateTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:UpdateThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "quicksight:CreateRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DeleteRefreshSchedule",
        "quicksight:UpdateRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleImportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleImportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleImportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleImportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-import-job/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuicksightAthenaAccess

説明: Athena のクエリ結果に使用される Athena API および S3 バケットへの Quicksight アクセス

AWSQuicksightAthenaAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuicksightAthenaAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 9 日 02:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CancelQueryExecution",
        "athena:GetCatalogs",
        "athena:GetExecutionEngine",
        "athena:GetExecutionEngines",
        "athena:GetNamespace",
        "athena:GetNamespaces",
```

```
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetTable",
        "athena:GetTables",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:RunQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
```

```
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightDescribeRDS

説明: QuickSight が RDS リソースを記述できるようにします

AWSQuickSightDescribeRDS は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSightDescribeRDS をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 11 月 10 日 23:24 UTC
- 編集日時: 2015 年 11 月 10 日 23:24 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRDS

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightDescribeRedshift

説明: QuickSight が Redshift リソースを記述できるようにします

`AWSQuickSightDescribeRedshift` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSightDescribeRedshift` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 11 月 10 日 23:25 UTC
- 編集日時: 2015 年 11 月 10 日 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRedshift`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightElasticsearchPolicy

説明: Amazon QuickSight からの Amazon Elastic 検索リソースへのアクセスを提供します

`AWSQuickSightElasticsearchPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSightElasticsearchPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 9 日 17:27 UTC

- 編集日時: 2021 年 9 月 7 日 23:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightElasticsearchPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess

説明: QuickSight に IoT 分析データセットへの読み取り専用アクセスを付与します

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 17:00 UTC

- 編集日時: 2017 年 11 月 29 日 17:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:GetDatasetContent"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightListIAM

説明: QuickSight に IAM エンティティを一覧表示できるようにします

AWSQuickSightListIAM は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSightListIAM をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 11 月 10 日 23:25 UTC
- 編集日時: 2015 年 11 月 10 日 23:25 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightListIAM

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuicksightOpenSearchPolicy

説明: Amazon QuickSight からの Amazon OpenSearch リソースへのアクセスを提供します

AWSQuicksightOpenSearchPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuicksightOpenSearchPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 7 日 23:26 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 7 日 23:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightOpenSearchPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightSageMakerPolicy

説明: Amazon QuickSight からの Amazon SageMaker のリソースへのアクセスを提供します

AWSQuickSightSageMakerPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSightSageMakerPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 1 月 17 日 17:18 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 30 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSageMakerPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerTransformJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/quicksight-auto-generated-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::quicksight-ml.*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

説明: QuickSight が AWS Secrets Manager でシークレットを作成し、既存の QuickSight シークレットにリソースポリシーをアタッチするために使用するポリシー。

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 22 日 01:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

説明: QuickSight が AWS Secrets Manager でシークレットを作成し、既存の QuickSight シークレットにリソースポリシーをアタッチするために使用するポリシー。

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 12 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSQuickSightTimestreamPolicy

説明: AWS Timestream APIsへの AWS QuickSight アクセス。お客様は、このポリシーを AWS QuickSight ロールにアタッチして、データとメタデータの取得を許可できます。

`AWSQuickSightTimestreamPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSQuickSightTimestreamPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 30 日 21:47 UTC

- 編集日時: 2020 年 9 月 30 日 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightTimestreamPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:Select",
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

説明: VPC Reachability Analyzer がユーザーに代わって AWS リソースにアクセスし、 AWS Organizations と統合できるようにします。

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 23 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 10 日 16:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReachabilityAnalyzerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApigatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRefactoringToolkitFullAccess

説明: このポリシーは、Microsoft Visual Studio の AWS Toolkit for .NET リファクタリング拡張機能で AWS サービスを使用するアクセス許可を付与します。ローカル AWS プロファイルにアタッチすることを目的としています。このポリシーにより、アプリケーションアーティファクトのアップロードし、Amazon S3 からの結果のアーティファクトをダウンロードできます。これにより、 AWS CodeBuild を使用してアプリケーションをコンテナイメージに構築し、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) からイメージを保存および取得できます。また、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) AWS などの のコンテナサービスへのアプリケーションのデプロイ、VPC リソースのオプションの作成、 AWS ディレクトリサービスなどの既存のインフラストラクチャへのオプションの接続、およびその他の関連サービスが可能になります。

`AWSRefactoringToolkitFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSRefactoringToolkitFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 25 日 16:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a2c:GetContainerizationJobDetails",
        "a2c:GetDeploymentJobDetails",
        "a2c:StartContainerizationJob",
        "a2c:StartDeploymentJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-app-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-build-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/application-transformation-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateKeyPair",
            "CreateRoute",
            "CreateRouteTable",
            "CreateSubnet",
            "CreateVpc"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "a2c-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "application-transformation-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "a2c-generated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "application-transformation"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/a2c-generated-check-ecs-slr-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*",
        "arn:aws:s3:::*/a2c-generated*",
        "arn:aws:s3:::*/application-transformation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "application-transformation",
            "refactoringtoolkit"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTasks",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore",
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:PutLogData",
```

```
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:StartContainerization",
        "application-transformation:GetContainerization",
        "application-transformation:StartDeployment",
        "application-transformation:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ecr:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

説明: このポリシーは、Microsoft Visual Studio 用の AWS Toolkit for .NET リファクタリング拡張機能 AWS を使用して でアプリケーションをテストするために作成された Amazon ECS タスクで使用することを目的としています。このポリシーは、Amazon S3 からのアプリケーションアーティファクトのダウンロード、 AWS Systems Manager を使用したタスクのステータスの通信、およびその他の必要なサービスへのアクセスを許可します。

`AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 25 日 16:41 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 29 日 22:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmMessagesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "refactoringtoolkit*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess

説明: CloudWatch メトリクスデータを公開するための re:Post Private アクセスを提供します

`AWSrePostPrivateCloudWatchAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 15 日 16:37 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 15 日 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/rePostPrivate",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

説明: このポリシーにより、re:Post Space サービスは、Space アプリケーションを通じて作成されるサポートケースを作成、管理、解決できます。

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 26 日 21:52 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 26 日 21:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "RepostSpaceSupportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

説明: 評価を実行するために他の サービスへのアクセスを許可する AWS Resilience Hub AWS サービスロールのポリシー。

`AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 27 日 12:32 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFullResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
```

```
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:ListBucket",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
```

```
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3ArtifactStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-resilience-hub-artifacts-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "ResilienceHub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubSSMStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ResilienceHub/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy

説明: AWS 耐障害性テストを開始するために AWS Fault Injection Service へのアクセスを許可する Resilience Hub サービスロールのポリシー。

`AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 31 日 22:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 31 日 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubResilienceTestingPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISActionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:CreateExperimentTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:action/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISCreateExperimentTemplateStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:CreateExperimentTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISStartExperimentFromTemplateStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:StartExperiment",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISStartExperimentStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:StartExperiment",
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISExperimentStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "fis:GetExperiment",
        "fis:StopExperiment",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISExperimentTemplateStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fis:CreateTargetAccountConfiguration",
        "fis:DeleteExperimentTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISTagResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fis:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*",
        "arn:aws:fis:*:*:experiment/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedBy" : "resiliencehub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubRegionSwitchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:arc-region-switch::*:plan/*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFISCreateSLRStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchAlarmStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResilienceHubServiceRolePolicy

説明: AWS Resilience Hub がアカウントのリソースにアクセスして、回復力の検出、評価、管理を行うことができます。

AWSResilienceHubServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 28 日 17:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 6 日 18:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResilienceHubServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubOrganizationsReadStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy

説明: AWS Resilience Hub がアカウントのリソースにアクセスして、回復力の検出、評価、管理を行うことができます。このポリシーは、出力に機密情報が含まれる可能性があるワイルドカード読み取り専用アクセス許可を付与します。

AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 17 日 22:57 UTC

- 編集日時: 2026 年 6 月 17 日 22:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubV2AssessmentExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubV2ReadResourceConfigStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "arc-region-switch:Get*",
        "arc-region-switch:List*",
        "arc-zonal-shift:Get*",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
```

```
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "dlm:Get*",
        "docdb-elastic:Get*",
        "docdb-elastic:List*",
        "drs:Describe*",
        "drs:Get*",
        "drs:List*",
        "ds:Describe*",
        "dsql:Get*",
        "dsql:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeClientVpnConnections",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ecr:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:Get*",
```

```
        "fis:List*",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRoleTags",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "qldb:Describe*",
        "qldb:List*",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
```

```
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:Get*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:List*",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetMaintenanceWindow",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
```

```
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "tag:GetResources",
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceAccessManagerFullAccess

説明: AWS Resource Access Manager へのフルアクセスを提供します

`AWSResourceAccessManagerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSResourceAccessManagerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 4 日 17:28 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 4 日 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

説明: AWS Resource Access Manager への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 9 日 20:58 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 9 日 20:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

説明: AWS リソース共有参加者が必要とする Resource Access Manager APIs へのアクセスを提供します。

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 9 日 20:41 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 9 日 20:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
```

```
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

説明: 顧客の Organizations 構造への読み取り専用 AWS Resource Access Manager アクセスを含むポリシー。ロールを自己削除するための IAM アクセス許可も含まれます。

`AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 14 日 19:28 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 14 日 19:28 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceExplorerFullAccess

説明: このポリシーは、Resource Explorer リソースにアクセスするための管理アクセス許可を付与し、このアクセスをサポートするために他の AWS サービスに読み取り専用アクセス許可を付与します。

`AWSResourceExplorerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSResourceExplorerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 7 日 20:01 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 14 日 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerConsoleFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

説明: このポリシーは、Resource Explorer に管理アクセス許可を付与し、このアクセスをサポートするために他の AWS サービスに読み取り専用アクセス許可を付与します。 AWS Organizations 管理者は、コンソールでマルチアカウント検索を設定および管理するために、これらのアクセス許可が必要です。

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSResourceExplorerOrganizationsAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 14 日 17:01 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 14 日 17:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
```

```
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerGetSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerCreateSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdministratorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
```

```
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、Resource Explorer リソースを検索して表示する読み取り専用アクセス許可を付与し、このアクセスをサポートするために他の AWS サービスに読み取り専用アクセス許可を付与します。

`AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 7 日 19:56 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 14 日 16:43 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

説明: Resource Explorer がユーザーに代わってリソースおよび CloudTrail イベントを閲覧し、検索用にリソースをインデックス付けをできるようにします。

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 10 月 25 日 20:35 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 31 日 20:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v52 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerAndOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
```

```
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/resource-
explorer-2/*"
    },
    {
      "Sid" : "ApiGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceInventoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:ListCertificates",
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "aoss:ListCollections",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
```

```
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
```

```
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "chime:ListAppInstanceBots",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListMediaInsightsPipelineConfigurations",
        "chime:ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListSipMediaApplications",
        "chime:ListVoiceConnectors",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudhsm:DescribeClusters",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
```

```
        "cloudwatch:DescribeInsightRules",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListHosts",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListTagsForResource",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:ListTagsForResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:DescribeConfigRules",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribePhoneNumber",
```

```
            "connect:DescribeQuickConnect",
            "connect:DescribeRule",
            "connect:DescribeUser",
            "connect:GetTaskTemplate",
            "connect:ListEvaluationForms",
            "connect:ListHoursOfOperations",
            "connect:ListInstanceAttributes",
            "connect:ListInstances",
            "connect:ListPhoneNumbersV2",
            "connect:ListPrompts",
            "connect:ListQueueEmailAddresses",
            "connect:ListQueueQuickConnects",
            "connect:ListQueues",
            "connect:ListQuickConnects",
            "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
            "connect:ListRoutingProfileQueues",
            "connect:ListRoutingProfiles",
            "connect:ListRules",
            "connect:ListSecurityProfiles",
            "connect:ListTaskTemplates",
            "connect:ListUsers",
            "databrew:ListDatasets",
            "databrew:ListJobs",
            "databrew:ListProjects",
            "databrew:ListRecipes",
            "databrew:ListRulesets",
            "databrew:ListSchedules",
            "dataexchange:ListDataSetRevisions",
            "dataexchange:ListDataSets",
            "datapipeline:ListPipelines",
            "datasync:ListLocations",
            "datasync:ListTasks",
            "dax:DescribeClusters",
            "detective:ListGraphs",
            "devicefarm:ListInstanceProfiles",
            "devicefarm:ListProjects",
            "devicefarm:ListTestGridProjects",
            "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
            "dlm:GetLifecyclePolicies",
            "dms:DescribeCertificates",
            "dms:DescribeEndpoints",
            "dms:DescribeEventSubscriptions",
            "dms:DescribeReplicationInstances",
            "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
```

```
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeFpgaImages",
        "ec2:DescribeHostReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
        "ec2:DescribeIpams",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
```

```
            "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeTags",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
            "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
            "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
            "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
            "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
            "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
            "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
            "ec2:DescribeTransitGateways",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
            "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
            "ec2:DescribeVolumes",
            "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
            "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeVpnConnections",
            "ec2:DescribeVpnGateways",
            "ec2:GetSubnetCidrReservations",
            "ecr-public:DescribeRepositories",
            "ecr:DescribeRepositories",
            "ecs:DescribeCapacityProviders",
            "ecs:DescribeServices",
            "ecs:ListClusters",
            "ecs:ListContainerInstances",
            "ecs:ListServices",
            "ecs:ListTaskDefinitions",
            "eks:DescribeAccessEntry",
            "eks:DescribeAddon",
            "eks:DescribeFargateProfile",
            "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
            "eks:DescribeNodegroup",
            "eks:ListAccessEntries",
            "eks:ListAddons",
            "eks:ListClusters",
            "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
            "eks:ListFargateProfiles",
```

```
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReservedCacheNodes",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "emr-containers:ListJobTemplates",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListSecurityConfigurations",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
```

```
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetVariables",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListTrackers",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListComponents",
```

```
        "greengrass:ListConnectorDefinitions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListResourceDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector:ListAssessmentTemplates",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
```

```
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListTunnels",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
```

```
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kendra-ranking:ListRescoreExecutionPlans",
        "kendra:ListAccessControlConfigurations",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListFeaturedResultsSets",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListThesauri",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
```

```
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:ListEnvironments",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListMembers",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:ListChannels",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetDevices",
```

```
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "oam:ListSinks",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListWorkflows",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "outposts:ListSites",
        "panorama:ListDevices",
        "panorama:ListPackages",
        "partnercentral:ListBenefitApplications",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListFolders",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissions",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeBlueGreenDeployments",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeUsageLimits",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:ListCollections",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
```

```
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
```

```
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicediscovery:ListServices",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailIdentities",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListProtections",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
```

```
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:ListFileShares",
        "storagegateway:ListGateways",
        "swf:ListDomains",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:ListGroups",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wellarchitected:ListWorkloads",
        "wisdom:ListAssistantAssociations",
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListContents",
        "wisdom:ListKnowledgeBases",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetSamplingRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForReadGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:ListTags",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListUserProficiencies",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
```

```
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListTagsForResource",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:ListTagsForResource",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "dlm:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:ListDomainsForPackage",
        "es:ListTags",
        "es:ListVpcEndpointsForDomain",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTagsForResource",
```

```
        "events:ListTargetsByRule",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListLocations",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:ListTagsForResource",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:ListTagsForResource",
```

```
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListTags",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "panorama:DescribeDevice",
        "panorama:ListTagsForResource",
        "partnercentral:GetBenefitApplication",
        "partnercentral:ListTagsForResource",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "ram:GetPermission",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListTagsForResource",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
```

```
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:ListTags",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

説明: これは AWS Resource Groups の読み取り専用ポリシーです

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSResourceGroupsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 7 日 10:27 UTC
- 編集日時: 2019 年 2 月 5 日 17:56 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "tag:Get*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:ListTags",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRevenueAttributionManagement

説明: 収益属性管理アクティビティに必要なアクセスを提供します。

AWSRevenueAttributionManagement は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRevenueAttributionManagement をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 30 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 30 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRevenueAttributionManagement

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateRevenueAttribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListRevenueAttributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RevenueAttributionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetRevenueAttribution",
        "partnercentral:UpdateRevenueAttribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
```

```
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRoboMaker_FullAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で AWS RoboMaker へのフルアクセスを提供します。関連サービス (S3 や IAM など) への限定アクセスも提供します。

AWSRoboMaker_FullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRoboMaker_FullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 10 日 18:34 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 16 日 21:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMaker_FullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "robomaker:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:BatchGetImage",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr-public:DescribeImages",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRoboMakerReadOnlyAccess

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK 経由で AWS RoboMaker への読み取り専用アクセスを提供します

AWSRoboMakerReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRoboMakerReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 05:30 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 28 日 23:10 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:List*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
```

```
        "robomaker:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRoboMakerServicePolicy

説明: RoboMaker サービスポリシー

AWSRoboMakerServicePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 06:30 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 11 日 22:23 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRoboMakerServicePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "robomaker:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-job/*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:CreateAlias",
        "lambda:DeleteAlias"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRoboMakerServiceRolePolicy

説明: RoboMaker サービスポリシー

AWSRoboMakerServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRoboMakerServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 05:33 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 26 日 05:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
```

```
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRolesAnywhereFullAccess

説明: CreateProfile、DeleteTrustAnchor、DisableCRL、ResetNotificationSettings など、IAM Roles Anywhere リソースに対するすべてのアクセス許可を提供します。

AWSRolesAnywhereFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSRolesAnywhereFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 16 日 14:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:CreateTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DeleteTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DisableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:EnableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:UpdateTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:CreateProfile",
        "rolesanywhere:DeleteProfile",
        "rolesanywhere:DisableProfile",
        "rolesanywhere:EnableProfile",
        "rolesanywhere:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:DeleteCrl",
        "rolesanywhere:DisableCrl",
        "rolesanywhere:EnableCrl",
        "rolesanywhere:ImportCrl",
        "rolesanywhere:UpdateCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OtherRolesAnywherePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:PutAttributeMapping",
        "rolesanywhere:DeleteAttributeMapping",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:TagResource",
        "rolesanywhere:UntagResource",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToRolesAnywhere",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRolesAnywhereServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRolesAnywhereReadOnly

説明: GetTrustAnchor、ListProfiles、GetCRL など、IAM Roles Anywhere リソースへの読み取り専用アクセス許可を提供します。このポリシーには、他のサービスに対する他のアクセス許可は含まれません。

`AWSRolesAnywhereReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSRolesAnywhereReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 16 日 15:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Profiles",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tags",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSRolesAnywhereServicePolicy

説明: IAM Roles Anywhere がユーザーに代わって CloudWatch にサービス/使用状況のメトリクスを公開し、Private Certificate Authorities のステータスを確認できるようにします。

`AWSRolesAnywhereServicePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 5 日 15:26 UTC
- 編集日時: 2022 年 7 月 5 日 15:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRolesAnywhereServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/RolesAnywhere",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

説明: Amazon S3 on Outposts サービスがユーザーに代わって EC2 ネットワークリソースを管理できるようにします。

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 10 月 3 日 20:32 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 3 日 20:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DescribeVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Sid" : "CreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
      ],
      "Sid" : "AllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForAllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "ReleaseVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "AllocateAddress"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "S3 On Outposts"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CreateTags"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSavingsPlansFullAccess

説明: Savings Plans サービスへのフルアクセスを提供します

`AWSSavingsPlansFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSavingsPlansFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 6 日 22:45 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 6 日 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "savingsplans:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSavingsPlansReadOnlyAccess

説明: Savings Plans サービスへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 6 日 22:45 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 6 日 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "savingsplans:Describe*",
        "savingsplans:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSDMPServiceRolePolicy

説明: SDMP がお客様に代わってリソースを作成および管理できるようにします。

AWSSDMPServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 24 日 20:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 24 日 20:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSDMPServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/sdmp/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyTags",
        "iam:ListRoles",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoleWithConditions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "arn:aws:iam::*:role/SDMPServiceRole*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSDMPRoleTagging",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachAWSDenyAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "arn:aws:iam::*:role/SDMPServiceRole*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSDMPRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SDMP-*",
        "arn:aws:iam::*:role/SDMPServiceRole*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSDMPPolicies",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/SDMP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityServiceVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:GetDetector",
        "macie2:GetMacieSession",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "detective:ListGraphs",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess

説明: Secrets Manager からシークレットを取得して記述するためのアクセスを提供します。このポリシーでは、Secrets Manager シークレットの KMS キーの復号も許可されます。

AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 5 日 20:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 2 日 20:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerGetAndDescribeSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerBatchGetSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:BatchGetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityAgentServiceRolePolicy

説明: AWS セキュリティエージェントがユーザーに代わってリソースを管理できるようにします。

AWSSecurityAgentServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 11 日 23:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 11 日 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityAgentServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LatticeCreateResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeTagResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeManageTaggedResourceGateways",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeGetResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSSecurityAgentManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateLatticeServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityAgentWebAppPolicy

説明: 認証されたユーザーが Security Agent ウェブアプリケーションにアクセスして、自動セキュリティ侵入テストを設定および実行するためのアクセス許可を提供します。このポリシーにより、ユーザーはペンテストの管理、結果の表示、テストの実行のモニタリング、セキュリティテストオペレーションに必要な AWS リソースの操作を行うことができます。

AWSSecurityAgentWebAppPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSecurityAgentWebAppPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 2 月 5 日 23:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 11 日 18:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSecurityAgentWebAppPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:CreateThreat",
        "securityagent:BatchDeleteCodeReviews",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchDeleteThreatModels",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobs",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:BatchGetCodeReviews",
```

```
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetThreatModelJobs",
        "securityagent:BatchGetThreatModelJobTasks",
        "securityagent:BatchGetThreatModels",
        "securityagent:BatchGetThreats",
        "securityagent:CreateCodeReview",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:CreateThreatModel",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:GetDesignReviewFeedback",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListCodeReviewJobsForCodeReview",
        "securityagent:ListCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:ListCodeReviews",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListThreatModelJobs",
        "securityagent:ListThreatModelJobTasks",
        "securityagent:ListThreatModels",
        "securityagent:ListThreats",
        "securityagent:PutDesignReviewFeedback",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartCodeReviewJob",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StartThreatModelJob",
        "securityagent:StopCodeReviewJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:StopThreatModelJob",
        "securityagent:UpdateCodeReview",
```

```
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest",
        "securityagent:UpdateThreat",
        "securityagent:UpdateThreatModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityHubFullAccess

説明: AWS Security Hub を使用するためのフルアクセスを提供します。

AWSSecurityHubFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSecurityHubFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 23:54 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubAllowAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "securityhubv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OtherServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:UpdateDetector",
        "guardduty:EnableOrganizationAdminAccount",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:DeleteDetector",
```

```
        "guardduty:CreateDetector",
        "guardduty:CreateMembers",
        "guardduty:UpdateOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:DisableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:UpdateOrganizationConfiguration",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "pricing:GetProducts",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityHubOrganizationsAccess

説明: 組織内の AWS Security Hub を有効化および管理するためのアクセス許可を付与します。組織全体でサービスの有効化およびサービスの委任管理者アカウントの決定が含まれます。

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSecurityHubOrganizationsAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2021 年 3 月 15 日 20:53 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubOrganizationsAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListPolicies",
```

```
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsEnable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:root/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "SECURITYHUB_POLICY",
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityHubReadOnlyAccess

説明: AWS Security Hub リソースへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSecurityHubReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 01:34 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 22 日 23:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AWSSecurityHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securityhub:BatchGet*",
        "securityhub:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityHubServiceRolePolicy

説明: AWS Security Hub がリソースにアクセスするために必要なサービスにリンクされたロール。

`AWSSecurityHubServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 23:47 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 27 日 00:42 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v16 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "config:PutEvaluations",
        "tag:GetResources",
        "iam:GetCredentialReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "securityhub:BatchDisableStandards",
        "securityhub:BatchEnableStandards",
        "securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:CreateMembers",
        "securityhub:DeleteMembers",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount",
        "securityhub:DisassociateMembers",
        "securityhub:DisableSecurityHub",
        "securityhub:EnableSecurityHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:ListStandardsControlAssociations",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:UpdateOrganizationConfiguration",
        "securityhub:UpdateSecurityControl",
        "securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration",
        "securityhub:UpdateStandardsControl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleConfigPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:PutThirdPartyServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
*ConfigurationRecorderForSecurityHubCSPM*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleConfigListAndGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubCSPMServiceRoleConfigMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

説明: このポリシーにより、Security Hub は組織内およびユーザーに代わって AWS Config ルールと Security Hub リソースを管理できます。

`AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 10 日 17:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 27 日 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:PutThirdPartyServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
*ConfigurationRecorderForSecurityHubAssets*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfigListAndGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders",
        "config:GetConnector"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleSecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DisableSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubFeatureV2",
        "securityhub:DisableSecurityHubFeatureV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hubv2/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsWithoutResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleDelegatedAdminPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleEcrListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaAndConfigMetricPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIamListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2IamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "access-analyzer.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2ResAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CreateServiceLinkedAnalyzer",
        "access-analyzer:DeleteServiceLinkedAnalyzer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:access-analyzer:*:*:analyzer/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2ResAListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIA2APIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetFindingRecommendation",
        "access-analyzer:GenerateFindingRecommendation"
      ],
      "Resource" : "arn:*:access-analyzer:*:*:analyzer/
_AccessAnalyzerForSecurityHubV2*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAPIPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUserPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*",
        "arn:aws:iam::*:user/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubConnectorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:CreateConnector",
        "securityhub:UpdateConnector",
        "securityhub:DeleteConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:connector/*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleInspectorConnectorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:CreateConnector",
        "inspector2:DeleteConnector",
        "inspector2:ListConnectors",
        "inspector2:ListConnectorScanConfigurations",
        "inspector2:UpdateConnector",
        "inspector2:UpdateConnectorScanConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleInspectorIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
thirdparty.inspector2.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "thirdparty.inspector2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOutboundIdentityFederationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "sts:IdentityTokenAudience" : [
            "api://AzureADTokenExchange"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess

説明: ポリシーは、Security Incident Response サービスを通じて作成されたケースリソースに対する読み取りおよび書き込みアクセス許可を顧客に提供します。

`AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 23:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 22 日 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment",
        "security-ir:SendFeedback",
        "security-ir:ListInvestigations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRCaseTagFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:ListTagsForResource",
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

説明: ポリシーは、Security Incident Response サービスに関連付けられたすべてのリソースに対する読み取りおよび書き込みアクセス許可を顧客に提供します。

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSecurityIncidentResponseFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 23:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 22 日 16:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponse",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponseTriage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/triage.security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
```

```
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess

説明: ポリシーは、Security Incident Response サービスに関連付けられたすべてのリソースへの読み取り専用アクセス許可を顧客に提供します。アクセス許可には、ケースアタッチメントのダウンロード URL を取得するための GetCaseAttachmentDownloadUrl へのアクセスも含まれます。

`AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 23:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 22 日 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource",
        "security-ir:ListInvestigations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

説明: セキュリティインシデント対応が管理または使用する AWS リソースへのアクセスを提供します

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 16:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOrganizationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
```

```
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseCreateCasePolicyTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:CreateCase"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOperationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:ListComments"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy

説明: AWS Security Incident Response にアクセスして、セキュリティ脅威の環境を継続的にモニタリングし、セキュリティサービスを調整してアラートノイズを減らし、情報を収集して潜在的なインシデントを調査します。

`AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 16:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:BatchUpdateFindings",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:UpdateFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:UpdateCase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

説明: サービスカタログの管理者機能へのフルアクセスを提供します

AWSServiceCatalogAdminFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSServiceCatalogAdminFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 2 月 15 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 13 日 18:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateUploadBucket",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:Accept*",
        "servicecatalog:Associate*",
        "servicecatalog:Batch*",
        "servicecatalog:Copy*",
        "servicecatalog:Create*",
        "servicecatalog:Delete*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Disable*",
        "servicecatalog:Disassociate*",
        "servicecatalog:Enable*",
        "servicecatalog:Execute*",
```

```
        "servicecatalog:Import*",
        "servicecatalog:Provision*",
        "servicecatalog:Put*",
        "servicecatalog:Reject*",
        "servicecatalog:Terminate*",
        "servicecatalog:Update*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

説明: Service Catalog の管理者機能への読み取り専用アクセスを提供します

`AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 25 日 18:53 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 25 日 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:Search*",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

説明: Service Catalog App Registry 機能へのフルアクセスを提供します

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 12 日 22:25 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 7 日 21:50 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppRegistryUpdateStackAndResourceGroupTagging",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceGroupsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:AssociateResource",
        "resource-groups:DisassociateResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/AWS_*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AppRegistryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:AssociateResource",
        "servicecatalog:DisassociateResource",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration",
        "servicecatalog:PutConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicecatalog:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess

説明: Service Catalog App Registry 機能への読み取り専用アクセスを提供します

`AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 12 日 22:34 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 17 日 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy

説明: Service Catalog AppRegistry がユーザーに代わって Resource Group を管理できるようにします

`AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 5 月 18 日 22:18 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 26 日 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry*",
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_CloudFormation_Stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

説明: サービスカタログのエンドユーザー機能へのフルアクセスを提供します

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSServiceCatalogEndUserFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 2 月 15 日 17:22 UTC
- 編集日時: 2019 年 7 月 10 日 20:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
```

```
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
```

```
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

説明: Service Catalog のエンドユーザー機能への読み取り専用アクセスを提供します

`AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 25 日 18:49 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 25 日 18:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

説明: AWS Organizations 組織構造と同期するための AWS ServiceCatalog のサービスにリンクされたロールポリシー

`AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 10 日 20:48 UTC
- 編集日時: 2025 年 12 月 8 日 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalogRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

説明: ソースリポジトリからプロビジョニングアーティファクトを同期するための AWS ServiceCatalog のサービスにリンクされたロール

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 15 日 21:20 UTC
- 編集日時: 2024 年 5 月 3 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
```

```
        "servicecatalog:DescribeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessArtifactRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy

説明: このサービスにリンクされたロールは、AIDevOps が使用状況情報を提供する機能を提供します。

AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 2 月 16 日 14:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 27 日 00:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAIDevOpsPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AIDevOps"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeCreateResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:CreateResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeTagResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LatticeManageTaggedResourceGateways",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeleteResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LatticeGetResourceGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:GetResourceGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:vpc-lattice:*:*:resourcegateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAIDevOpsManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLatticeServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

説明: 顧客のアカウントでノードグループを管理するために必要なアクセス許可。これらのポリシーは、AutoscalingGroups、SecurityGroups、LaunchTemplates、InstanceProfiles のリソースの管理に関連しています。

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 7 日 01:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 17 日 18:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SharedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreatedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DeleteWarmPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:*:autoScalingGroupName/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutoscalingToCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowASGCreationByEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
```

```
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageResourcesForNodegroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "autoscaling:DescribeWarmPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateAndManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDeleteEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForManagedNodegroupsAutoRepair",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:*:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggingEC2ResourcesOnlyDuringInstanceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:*:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper

説明: このサービスリンクロールは、Amazon Q Developer の使用状況を提供する機能を提供します。

`AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 25 日 07:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 20 日 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Q"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForAWSTransform

説明: このサービスにリンクされたロールは、 AWS Transform に使用状況情報を提供する機能を提供します。

AWSServiceRoleForAWSTransform は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 15 日 13:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransform

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Transform"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UserManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SupportCaseManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExternalIdpSecretsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:transform!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "transform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForAWSTransformCustom

説明: AWS Transform Custom がユーザーに代わって CloudWatch メトリクスをアカウントに発行できるようにします。

AWSServiceRoleForAWSTransformCustom は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 25 日 02:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 5 日 19:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransformCustom

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/TransformCustom"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/TransformCustom",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/TransformCustom:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

説明: CloudWatch Alarms が使用する Systems Manager リソースへのアクセスを提供します

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 1 日 09:49 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 1 日 09:49 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePoli

説明: CloudWatch がユーザーに代わって RDS Performance Insights メトリクスにアクセスできるようにします。

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 9 月 7 日 09:32 UTC
- 編集日時: 2023 年 9 月 7 日 09:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler

説明: Amazon CodeGuru Profiler がユーザーに代わって通知を送信するために必要となるサービスリンクロール。

`AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 26 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 26 日 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublishToSendNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy

説明: CodeWhisperer がアカウント内のデータにアクセスして請求額を計算する許可を付与し、Amazon CodeGuru でセキュリティレポートを作成およびアクセスするためのアクセスを提供して、CloudWatch にデータを送信します。

`AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 24 日 19:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 9 日 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateUploadUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "sid4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/CodeWhisperer-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/CodeWhisperer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

説明: EC2 スケジュールインスタンスがスポットインスタンスを起動および管理できるようにします。

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2017 年 10 月 12 日 18:31 UTC
- 編集日時: 2017 年 10 月 12 日 18:31 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:ec2sri:scheduledInstanceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2sri:scheduledInstanceId" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy

説明: AWS GroundStation はこのサービスにリンクされたロールを使用して EC2 を呼び出し、パブリック IPv4 アドレスを検索します

`AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 12 月 13 日 23:52 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 13 日 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForImageBuilder

説明: EC2ImageBuilder がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可します。

`AWSServiceRoleForImageBuilder` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2019 年 11 月 29 日 22:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 9 日 15:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForImageBuilder

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v28 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
```

```
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateImage"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep",
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
```

```
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AttachImageWatermark"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:StartImagePipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "imagebuilder:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForIoTSiteWise

説明: AWS IoT SiteWise がゲートウェイをプロビジョニングおよび管理し、データをクエリできるようにします。このポリシーには、 グループにデプロイするために必要な AWS Greengrass アクセス許可、サービスプレフィックス付き関数を作成および更新するための AWS Lambda アクセス許可、およびデータストアからデータをクエリするための AWS IoT Analytics アクセス許可が含まれます。

`AWSServiceRoleForIoTSiteWise` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2018 年 11 月 14 日 19:19 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 13 日 18:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForIoTSiteWise

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseReadGreenGrass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessSiteWiseManagedWorkspaceInTwinMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy

説明: ログ配信サービスがユーザーに代わってログ配信先を呼び出してログを配信できるようにします。

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 4 日 17:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 15 日 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogDeliveryToFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForMonitronPolicy

説明: ユーザーに代わって AWS SSO ユーザーの割り当てなど、 AWS リソースを管理するための Amazon Monitron アクセス許可を付与します。

AWSServiceRoleForMonitronPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2020 年 12 月 2 日 19:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 1 月 7 日 09:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForMonitronPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy

説明: Amazon Neptune の運用および使用状況に関するメトリクスと口グを発行するための Cloudwatch アクセスを提供します

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 29 日 14:03 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 29 日 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GraphMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Neptune",
            "AWS/Usage"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

説明: Private Marketplace リソースを記述および更新し、 AWS Organizations を記述するアクセス許可を提供します

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 2 月 14 日 22:28 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 14 日 22:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Audience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProcurementPolicy/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/BrandingSettings/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribeChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceStartChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "AssociateAudience",
            "DisassociateAudience"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

説明: 調達インサイトが組織アカウントの詳細を取得するためのポリシー

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 3 日 14:26 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 3 日 14:26 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProcurementInsightsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForSMS

説明: ECEC2, S3Cloudformation AWS を含む への AWS サービスインスタンスの移行に必要なサービスとリソースへのアクセスを提供します。

AWSServiceRoleForSMS は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 15 日 17:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForSMS

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRoleForUserSubscriptions

説明: お使いのアイデンティティセンターのリソースにユーザーサブスクリプションサービスへのアクセスを提供し、サブスクリプションを自動的に更新します。

AWSServiceRoleForUserSubscriptions は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 25 日 16:14 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 08:27 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForUserSubscriptions

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SubscriptionManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRolePolicyForBackupReports

説明: ユーザーに代わってコンプライアンスレポートを作成するための AWS Backup アクセス許可を提供します

AWSServiceRolePolicyForBackupReports は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 19 日 21:16 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 10 日 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupReports`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListCopyJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:DescribeConfigurationAggregators",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/
backup.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
backup.amazonaws.com*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

説明: このポリシーには、リストアをテストしたり、テスト中に作成されたリソースをクリーンアップする許可が含まれています。

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 10 日 23:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 18 日 22:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BackupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
```

```
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListTags",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteTenantDatabase",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/awsbackup-restore-test" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DdbDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:awsbackup-restore-test-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "timestream:DeleteTable",
      "Resource" : "arn:aws:timestream:*:*:database/*/table/awsbackup-restore-test-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

説明: この管理ポリシーは、Amazon WorkSpaces への管理アクセスを提供し、 の EC2 インスタンスを管理します。 AWS アカウント

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 11 日 20:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 29 日 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCapacityReservation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateCapacityReservation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/ManagedBy" : "workspaces-instances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTaggedCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedBy" : "workspaces-instances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRemediation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/ManagedBy" : "workspaces-instances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "workspaces-instances.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSShieldDRTAccessPolicy

説明: AWS DDoS レスポンスチームに への制限付きアクセスを提供し AWS アカウント 、重大度の高いイベント中の DDoS 攻撃の軽減を支援します。

AWSShieldDRTAccessPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSShieldDRTAccessPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 5 日 22:29 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 15 日 17:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSShieldDRTAccessPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SRTAccessProtectedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SRTManageProtections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:*",
        "waf:*",
        "wafv2:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSShieldServiceRolePolicy

説明: Shield AWS がユーザーに代わって AWS リソースにアクセスして DDoS 保護を提供できるようにします。

AWSShieldServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 11 月 17 日 19:17 UTC
- 編集日時: 2021 年 11 月 17 日 19:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSShieldServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSShield",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy

説明: メトリクスを公開し、ソーシャルメッセージ送信に関するインサイトを提供するためのアクセス許可を提供します。

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 10 日 19:28 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 10 日 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchMetricPublishing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SocialMessaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

説明: AWS Systems Manager for SAP に、SAP ソフトウェアを管理および統合するために必要なアクセス許可を提供します AWS。

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 16 日 01:18 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v21 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetRuleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:events:*:*:rule/SSMSAPManagedRule*",
        "arn:*:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocumentActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSSMSAP*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSAP*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CustomerSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ssm:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceTagActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "false"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeTags",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetApplication",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "UpdateOrDeleteApplication",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/SSMForSAP"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttributeGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListAssociatedAttributeGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:GetGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAppTagResourceGroupConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartStopInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmSapResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEc2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAppTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "awsApplication"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCostAllocationTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
```

```
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

説明: サービスリンクロール「AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights」に関するポリシー

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 6 月 16 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2021 年 6 月 16 日 20:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSODirectoryAdministrator

説明: SSO ディレクトリへの管理者アクセス

AWSSSODirectoryAdministrator は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSSODirectoryAdministrator をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 31 日 23:54 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSODirectoryReadOnly

説明: SSO ディレクトリへの読み取り専用アクセス

`AWSSSODirectoryReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSSODirectoryReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2018 年 10 月 31 日 23:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:Search*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Get*",
        "identitystore:Describe*",
        "identitystore:List*",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore-auth:BatchGetSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSOMasterAccountAdministrator

説明: AWS Organizations のマスターアカウントとメンバーアカウント、およびクラウドアプリケーションを管理するための SSO AWS 内のアクセスを提供します

`AWSSSOMasterAccountAdministrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSSOMasterAccountAdministrator` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 27 日 20:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMasterAccountAdministrator`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
```

```
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSOMemberAccountAdministrator

説明: AWS Organizations メンバーアカウントとクラウドアプリケーションを管理するための SSO AWS 内のアクセスを提供します

`AWSSSOMemberAccountAdministrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSSOMemberAccountAdministrator` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 27 日 20:45 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMemberAccountAdministrator`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSOReadOnly

説明: SSO AWS 設定への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSSSOReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSSOReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 27 日 20:24 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSSOServiceRolePolicy

説明: ユーザーに代わって AWS IAM ロール、ポリシー、SAML IdP などの AWS リソースを管理する SSO アクセス許可を付与します。

`AWSSSOServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 5 日 18:36 UTC
- 編集日時: 2025 年 2 月 11 日 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSOServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v18 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCreationAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderUpdateAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUnauthAppForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

説明: user/role/etcに AWS StepFunctions コンソールへのアクセスを提供するアクセスポリシー。コンソールをフルに活用するには、このポリシーに加えて、ユーザーはサービスが引き受けることが可能な他の IAM ロールに iam:PassRole 許可が必要な場合があります。

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSStepFunctionsConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 11 日 21:54 UTC
- 編集日時: 2017 年 1 月 12 日 00:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/StatesExecutionRole*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:ListFunctions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSStepFunctionsFullAccess

説明: AWS StepFunctions API へのアクセスをuser/role/etcに提供するためのアクセスポリシー。フルアクセスを得るには、このポリシーに加えて、ユーザーはサービスが引き受けることが可能な IAM ロールを最低 1 つでも iam:PassRole 許可が付与される必要があります。

`AWSStepFunctionsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSStepFunctionsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2017 年 1 月 11 日 21:51 UTC
- 編集日時: 2017 年 1 月 11 日 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

説明: user/role/etcに AWS StepFunctions サービスへの読み取り専用アクセスを提供するアクセスポリシー。

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSStepFunctionsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 1 月 11 日 21:46 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 26 日 18:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListActivities",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:ListExecutions",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:DescribeActivity",
        "states:ListTagsForResource",
        "states:DescribeMapRun",
```

```
        "states:ListMapRuns",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ValidateStateMachineDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSStorageGatewayFullAccess

説明: 経由で AWS Storage Gatewayへのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSStorageGatewayFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSStorageGatewayFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 6 日 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS Storage Gatewayへのアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2022 年 9 月 6 日 20:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:List*",
        "storagegateway:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSStorageGatewayServiceRolePolicy

説明: 他の サービスと Storage AWS Gateway の統合を可能にするために、Storage Storage Gateway で使用される AWS サービスにリンクされたロール。

`AWSStorageGatewayServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 2 月 17 日 19:03 UTC

- 編集日時: 2021 年 2 月 17 日 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupplyChainFederationAdminAccess

説明: AWSSupplyChainFederationAdminAccess は AWS 、 Supply Chain AWS アプリケーション内でアクションを実行するために必要なアクセス許可など、 Supply Chain フェデレーティッドユーザーに AWS Supply Chain アプリケーションへのアクセスを提供します。このポリシーは、IAM Identity Center のユーザーとグループに対する管理アクセス許可を提供し、ユーザーに代わって

AWS Supply Chain によって作成されたロールにアタッチされます。その他の IAM エンティティに AWSSupplyChainFederationAdminAccess ポリシーをアタッチしないでください。

AWSSupplyChainFederationAdminAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSupplyChainFederationAdminAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 1 日 18:54 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSupplyChainFederationAdminAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupplyChain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scn:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scn:*:*:instance/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ChimeAppInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:BatchCreateChannelMembership",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:Connect",
        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:DeleteChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:GetChannelMembershipPreferences",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:TagResource",
        "chime:PutChannelMembershipPreferences",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:UpdateAppInstanceUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SCNInstanceId" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChimeChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:DescribeChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ChimeMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppflowConnectorProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateConnectorProfile",
        "appflow:UseConnectorProfile",
        "appflow:DeleteConnectorProfile",
        "appflow:UpdateConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:connectorprofile/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AppflowFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateFlow",
```

```
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:flow/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAllBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListSupplyChainBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadWriteObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportAccess

説明: ユーザーに AWS サポート センターへのアクセスを許可します。

AWSSupportAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSupportAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:*",
        "support-console:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportAppFullAccess

説明: AWS サポート アプリと、 AWS サポート や Service Quotas などの他の必要なサービスへのフルアクセスを提供します。このポリシーには、ユーザーがサポートケース AWS サポート の問い合わせ、サービスクォータの変更、関連するサービスにリンクされたロールの作成を行えるように、サポートサービスを使用するアクセス許可が含まれています。

`AWSSupportAppFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSupportAppFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 22 日 16:53 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 22 日 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportAppReadOnlyAccess

説明: AWS サポート アプリへの読み取り専用アクセスを提供します。

AWSSupportAppReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSupportAppReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 22 日 17:01 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 22 日 17:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportPlansFullAccess

説明: サポートプランへのフルアクセスを提供します。

`AWSSupportPlansFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSupportPlansFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 27 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 9 日 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:CreateSupportPlanSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportPlansReadOnlyAccess

説明: サポートプランへの読み取り専用アクセスを提供します。

AWSSupportPlansReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSupportPlansReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 9 月 27 日 18:08 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 9 日 21:21 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportPlansServiceRolePolicy

説明: AWS サポート プランが、ユーザーに代わってアカウントのサポートプランを管理するために使用される AWS リソースを読み取って更新できるようにします。

AWSSupportPlansServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 31 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 31 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportPlansServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:AcceptSupportAgreement",
        "supportplans:CancelSupportAgreement",
        "supportplans:CreateSupportAgreement",
        "supportplans:GetSupportAgreement",
        "supportplans:ListSupportAgreements",
        "supportplans:ListSupportAgreementRevisions",
        "supportplans:RejectSupportAgreement",
```

```
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:UpdateSupportAgreement",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSupportServiceRolePolicy

説明: AWS サポート が AWS リソースにアクセスして、請求、管理、サポートサービスを提供できるようにします。

AWSSupportServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 19 日 18:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 22 日 22:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v58 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupportAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportDeleteRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/support.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSupport"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:getAccessPreview",
        "access-analyzer:getAnalyzedResource",
        "access-analyzer:getAnalyzer",
        "access-analyzer:getArchiveRule",
```

```
        "access-analyzer:getFinding",
        "access-analyzer:getGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:listAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:listAccessPreviews",
        "access-analyzer:listAnalyzedResources",
        "access-analyzer:listAnalyzers",
        "access-analyzer:listArchiveRules",
        "access-analyzer:listFindings",
        "access-analyzer:listPolicyGenerations",
        "account:getRegionOptStatus",
        "account:listRegions",
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "acm:searchCertificates",
        "aidevops:describePrivateConnection",
        "aidevops:getAccountUsage",
        "aidevops:getAgentSpace",
        "aidevops:getAssociation",
        "aidevops:getBacklogTask",
        "aidevops:getOperatorApp",
        "aidevops:getRecommendation",
        "aidevops:getService",
        "aidevops:listAgentSpaces",
        "aidevops:listAssociations",
        "aidevops:listBacklogTasks",
        "aidevops:listChats",
        "aidevops:listExecutions",
        "aidevops:listGoals",
        "aidevops:listPrivateConnections",
        "aidevops:listRecommendations",
        "aidevops:listServices",
        "aidevops:listWebHooks",
        "aiops:getInvestigationGroup",
        "aiops:getInvestigationGroupPolicy",
```

```
        "aiops:listInvestigationGroups",
        "airflow-serverless:getTaskInstance",
        "airflow-serverless:getWorkflow",
        "airflow-serverless:getWorkflowRun",
        "airflow-serverless:listTaskInstances",
        "airflow-serverless:listWorkflowRuns",
        "airflow-serverless:listWorkflows",
        "airflow-serverless:listWorkflowVersions",
        "airflow:getEnvironment",
        "airflow:listEnvironments",
        "airflow:listTagsForResource",
        "amplify:getApp",
        "amplify:getBackendEnvironment",
        "amplify:getBranch",
        "amplify:getDomainAssociation",
        "amplify:getJob",
        "amplify:getWebhook",
        "amplify:listApps",
        "amplify:listBackendEnvironments",
        "amplify:listBranches",
        "amplify:listDomainAssociations",
        "amplify:listJobs",
        "amplify:listResourcesForWebACL",
        "amplify:listWebhooks",
        "amplifyuibuilder:exportComponents",
        "amplifyuibuilder:exportThemes",
        "apigateway:getPortal",
        "apigateway:getPortalProduct",
        "apigateway:getPortalProductSharingPolicy",
        "apigateway:getProductPage",
        "apigateway:getProductRestEndpointPage",
        "apigateway:getRoutingRule",
        "apigateway:listPortalProducts",
        "apigateway:listPortals",
        "apigateway:listProductPages",
        "apigateway:listProductRestEndpointPages",
        "apigateway:listRoutingRules",
        "aoss:batchGetCollection",
        "aoss:batchGetCollectionGroup",
        "aoss:batchGetEffectiveLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetVpcEndpoint",
        "aoss:getAccessPolicy",
        "aoss:getAccountSettings",
```

```
            "aoss:getIndex",
            "aoss:getPoliciesStats",
            "aoss:getSecurityConfig",
            "aoss:getSecurityPolicy",
            "aoss:listAccessPolicies",
            "aoss:listCollectionGroups",
            "aoss:listCollections",
            "aoss:listLifecyclePolicies",
            "aoss:listSecurityConfigs",
            "aoss:listSecurityPolicies",
            "aoss:listTagsForResource",
            "aoss:listVpcEndpoints",
            "appconfig:getApplication",
            "appconfig:getConfigurationProfile",
            "appconfig:getDeployment",
            "appconfig:getDeploymentStrategy",
            "appconfig:getEnvironment",
            "appconfig:getExtension",
            "appconfig:getExtensionAssociation",
            "appconfig:listApplications",
            "appconfig:listConfigurationProfiles",
            "appconfig:listDeployments",
            "appconfig:listDeploymentStrategies",
            "appconfig:listEnvironments",
            "appconfig:listExtensionAssociations",
            "appconfig:listExtensions",
            "appconfig:listHostedConfigurationVersions",
            "appflow:describeConnectorEntity",
            "appflow:describeConnectorProfiles",
            "appflow:describeConnectors",
            "appflow:describeFlow",
            "appflow:describeFlowExecutionRecords",
            "appflow:listConnectorEntities",
            "appflow:listFlows",
            "application-autoscaling:describeScalableTargets",
            "application-autoscaling:describeScalingActivities",
            "application-autoscaling:describeScalingPolicies",
            "application-autoscaling:describeScheduledActions",
            "application-signals:getService",
            "application-signals:getServiceLevelObjective",
            "application-signals:listServiceDependencies",
            "application-signals:listServiceDependents",
            "application-signals:listServiceLevelObjectives",
            "application-signals:listServiceOperations",
```

```
        "application-signals:listServices",
        "applicationinsights:describeApplication",
        "applicationinsights:describeComponent",
        "applicationinsights:describeComponentConfiguration",
        "applicationinsights:describeComponentConfigurationRecommendation",
        "applicationinsights:describeLogPattern",
        "applicationinsights:describeObservation",
        "applicationinsights:describeProblem",
        "applicationinsights:describeProblemObservations",
        "applicationinsights:listApplications",
        "applicationinsights:listComponents",
        "applicationinsights:listConfigurationHistory",
        "applicationinsights:listLogPatterns",
        "applicationinsights:listLogPatternSets",
        "applicationinsights:listProblems",
        "appmesh:describeGatewayRoute",
        "appmesh:describeMesh",
        "appmesh:describeRoute",
        "appmesh:describeVirtualGateway",
        "appmesh:describeVirtualNode",
        "appmesh:describeVirtualRouter",
        "appmesh:describeVirtualService",
        "appmesh:listGatewayRoutes",
        "appmesh:listMeshes",
        "appmesh:listRoutes",
        "appmesh:listTagsForResource",
        "appmesh:listVirtualGateways",
        "appmesh:listVirtualNodes",
        "appmesh:listVirtualRouters",
        "appmesh:listVirtualServices",
        "apprunner:describeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:describeCustomDomains",
        "apprunner:describeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:describeOperation",
        "apprunner:describeService",
        "apprunner:describeVpcConnector",
        "apprunner:describeVpcIngressConnection",
        "apprunner:listAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:listConnections",
        "apprunner:listObservabilityConfigurations",
        "apprunner:listOperations",
        "apprunner:listAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:listServices",
        "apprunner:listTagsForResource",
```

```
        "apprunner:listVpcConnectors",
        "apprunner:listVpcIngressConnections",
        "appstream:describeAppBlockBuilderAppBlockAssociations",
        "appstream:describeAppBlockBuilders",
        "appstream:describeAppBlocks",
        "appstream:describeApplicationFleetAssociations",
        "appstream:describeApplications",
        "appstream:describeDirectoryConfigs",
        "appstream:describeEntitlements",
        "appstream:describeFleets",
        "appstream:describeImageBuilders",
        "appstream:describeImagePermissions",
        "appstream:describeImages",
        "appstream:describeSessions",
        "appstream:describeStacks",
        "appstream:describeUsageReportSubscriptions",
        "appstream:describeUsers",
        "appstream:describeUserStackAssociations",
        "appstream:listAssociatedFleets",
        "appstream:listAssociatedStacks",
        "appstream:listEntitledApplications",
        "appstream:listTagsForResource",
        "appsync:evaluateCode",
        "appsync:evaluateMappingTemplate",
        "appsync:getApi",
        "appsync:getApiAssociation",
        "appsync:getApiCache",
        "appsync:getChannelNamespace",
        "appsync:getDataSource",
        "appsync:getDataSourceIntrospection",
        "appsync:getDomainName",
        "appsync:getFunction",
        "appsync:getGraphqlApi",
        "appsync:getGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:getIntrospectionSchema",
        "appsync:getResolver",
        "appsync:getSchemaCreationStatus",
        "appsync:getSourceApiAssociation",
        "appsync:getType",
        "appsync:listApis",
        "appsync:listChannelNamespaces",
        "appsync:listDataSources",
        "appsync:listDomainNames",
        "appsync:listFunctions",
```

```
        "appsync:listGraphqlApis",
        "appsync:listResolvers",
        "appsync:listResolversByFunction",
        "appsync:listSourceApiAssociations",
        "appsync:listTypes",
        "appsync:listTypesByAssociation",
        "aps:describeAlertManagerDefinition",
        "aps:describeRuleGroupsNamespace",
        "aps:describeScraper",
        "aps:describeWorkspace",
        "aps:listRuleGroupsNamespaces",
        "aps:listScrapers",
        "aps:listWorkspaces",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:getCapacityReservation",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listCapacityReservations",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "auditmanager:getAccountStatus",
        "auditmanager:getDelegations",
        "auditmanager:listAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:listAssessmentReports",
```

```
        "auditmanager:listAssessments",
        "auditmanager:listControls",
        "auditmanager:listKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:listNotifications",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:getScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:describeAccountLimits",
        "autoscaling:describeAdjustmentTypes",
        "autoscaling:describeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:describeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:describeAutoScalingNotificationTypes",
        "autoscaling:describeInstanceRefreshes",
        "autoscaling:describeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:describeLifecycleHooks",
        "autoscaling:describeLifecycleHookTypes",
        "autoscaling:describeLoadBalancers",
        "autoscaling:describeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:describeMetricCollectionTypes",
        "autoscaling:describeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:describePolicies",
        "autoscaling:describeScalingActivities",
        "autoscaling:describeScalingProcessTypes",
        "autoscaling:describeScheduledActions",
        "autoscaling:describeTags",
        "autoscaling:describeTerminationPolicyTypes",
        "autoscaling:describeTrafficSources",
        "autoscaling:describeWarmPool",
        "aws-marketplace:describeAgreement",
        "aws-marketplace:describeEntity",
        "aws-marketplace:listEntities",
        "aws-marketplace:searchAgreements",
        "backup-gateway:getBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup-search:listSearchJobBackups",
        "backup-search:listSearchJobs",
        "backup:describeScanJob",
        "backup:describeBackupJob",
```

```
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRecoveryPointIndexDetails",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:getTieringConfiguration",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listIndexedRecoveryPoints",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
```

```
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listScanJobSummaries",
        "backup:listScanJobs",
        "backup:listTags",
        "backup:listTieringConfigurations",
        "batch:describeComputeEnvironments",
        "batch:describeConsumableResource",
        "batch:describeJobDefinitions",
        "batch:describeJobQueues",
        "batch:describeJobs",
        "batch:describeSchedulingPolicies",
        "batch:describeServiceEnvironments",
        "batch:describeServiceJob",
        "batch:getJobQueueSnapshot",
        "batch:listConsumableResources",
        "batch:listJobs",
        "batch:listJobsByConsumableResource",
        "batch:listSchedulingPolicies",
        "batch:listServiceJobs",
        "batch:listTagsForResource",
        "bedrock:exportAutomatedReasoningPolicyVersion",
        "bedrock:getAgent",
        "bedrock:getAgentActionGroup",
        "bedrock:getAgentAlias",
        "bedrock:getAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:getAgentMemory",
        "bedrock:getAgentVersion",
        "bedrock:getAsyncInvoke",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicy",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyAnnotations",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyNextScenario",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestCase",
        "bedrock:getAutomatedReasoningPolicyTestResult",
        "bedrock:getBlueprint",
        "bedrock:getCustomModel",
        "bedrock:getCustomModelDeployment",
        "bedrock:getDataAutomationProject",
        "bedrock:getDataAutomationStatus",
        "bedrock:getDataSource",
        "bedrock:getEvaluationJob",
        "bedrock:getExecutionFlowSnapshot",
        "bedrock:getFlow",
```

```
        "bedrock:getFlowAlias",
        "bedrock:getFlowExecution",
        "bedrock:getFlowVersion",
        "bedrock:getFoundationModel",
        "bedrock:getFoundationModelAvailability",
        "bedrock:getGuardrail",
        "bedrock:getImportedModel",
        "bedrock:getInferenceProfile",
        "bedrock:getIngestionJob",
        "bedrock:getInvocationStep",
        "bedrock:getKnowledgeBase",
        "bedrock:getMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:getModelCopyJob",
        "bedrock:getModelCustomizationJob",
        "bedrock:getModelImportJob",
        "bedrock:getModelInvocationJob",
        "bedrock:getModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:getPrompt",
        "bedrock:getPromptRouter",
        "bedrock:getProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:getSession",
        "bedrock:getUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:listAgentActionGroups",
        "bedrock:listAgentAliases",
        "bedrock:listAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:listAgents",
        "bedrock:listAgentVersions",
        "bedrock:listAsyncInvokes",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicies",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestCases",
        "bedrock:listAutomatedReasoningPolicyTestResults",
        "bedrock:listBlueprints",
        "bedrock:listCustomModelDeployments",
        "bedrock:listCustomModels",
        "bedrock:listDataAutomationProjects",
        "bedrock:listDataSources",
        "bedrock:listEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:listEvaluationJobs",
        "bedrock:listFlowAliases",
        "bedrock:listFlowExecutionEvents",
        "bedrock:listFlowExecutions",
        "bedrock:listFlows",
        "bedrock:listFlowVersions",
```

```
        "bedrock:listFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:listFoundationModels",
        "bedrock:listGuardrails",
        "bedrock:listImportedModels",
        "bedrock:listInferenceProfiles",
        "bedrock:listIngestionJobs",
        "bedrock:listInvocationSteps",
        "bedrock:listKnowledgeBases",
        "bedrock:listMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:listModelCopyJobs",
        "bedrock:listModelCustomizationJobs",
        "bedrock:listModelImportJobs",
        "bedrock:listModelInvocationJobs",
        "bedrock:listPromptRouters",
        "bedrock:listPrompts",
        "bedrock:listProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:listSessions",
        "bedrock-agentcore:getAgentCard",
        "bedrock-agentcore:getAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:getAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:getApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:getBrowser",
        "bedrock-agentcore:getBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:getCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:getCodeInterpreterSession",
        "bedrock-agentcore:getEvaluator",
        "bedrock-agentcore:getEvent",
        "bedrock-agentcore:getGateway",
        "bedrock-agentcore:getGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:getMemory",
        "bedrock-agentcore:getMemoryRecord",
        "bedrock-agentcore:getOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:getOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:getPolicy",
        "bedrock-agentcore:getPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:getPolicyGeneration",
        "bedrock-agentcore:getResourcePolicy",
        "bedrock-agentcore:getTokenVault",
        "bedrock-agentcore:getWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:listActors",
        "bedrock-agentcore:listAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:listAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:listAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:listApiKeyCredentialProviders",
```

```
        "bedrock-agentcore:listBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:listBrowsers",
        "bedrock-agentcore:listCodeInterpreterSessions",
        "bedrock-agentcore:listCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:listEvaluators",
        "bedrock-agentcore:listEvents",
        "bedrock-agentcore:listGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:listGateways",
        "bedrock-agentcore:listMemories",
        "bedrock-agentcore:listMemoryExtractionJobs",
        "bedrock-agentcore:listMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:listOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:listOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:listPolicies",
        "bedrock-agentcore:listPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:listPolicyGenerationAssets",
        "bedrock-agentcore:listPolicyGenerations",
        "bedrock-agentcore:listSessions",
        "bedrock-agentcore:listWorkloadIdentities",
        "braket:getDevice",
        "braket:getJob",
        "braket:getQuantumTask",
        "braket:getServiceLinkedRoleStatus",
        "braket:getUserAgreementStatus",
        "braket:searchDevices",
        "braket:searchJobs",
        "braket:searchQuantumTasks",
        "braket:searchSpendingLimits",
        "budgets:viewBudget",
        "ce:getCostAndUsage",
        "ce:getCostAndUsageWithResources",
        "ce:getCostForecast",
        "ce:getDimensionValues",
        "ce:getReservationCoverage",
        "ce:getReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:getReservationUtilization",
        "ce:getRightsizingRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansCoverage",
        "ce:getSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansUtilization",
        "ce:getSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:getTags",
        "chime:describeAppInstance",
        "chime:getAttendee",
```

```
        "chime:getGlobalSettings",
        "chime:getMediaCapturePipeline",
        "chime:getMediaPipeline",
        "chime:getMeeting",
        "chime:getProxySession",
        "chime:getSipMediaApplication",
        "chime:getSipRule",
        "chime:getVoiceConnector",
        "chime:getVoiceConnectorGroup",
        "chime:getVoiceConnectorLoggingConfiguration",
        "chime:listAppInstances",
        "chime:listAttendees",
        "chime:listChannelBans",
        "chime:listChannels",
        "chime:listChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:listMediaCapturePipelines",
        "chime:listMediaPipelines",
        "chime:listMeetings",
        "chime:listSipMediaApplications",
        "chime:listSipRules",
        "chime:listVoiceConnectorGroups",
        "chime:listVoiceConnectors",
        "cleanrooms:batchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:batchGetSchema",
        "cleanrooms:getAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaboration",
        "cleanrooms:getCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getConfiguredTable",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:getConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getMembership",
        "cleanrooms:getPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getSchema",
        "cleanrooms:getSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:listAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listCollaborations",
        "cleanrooms:listConfiguredAudienceModelAssociations",
```

```
        "cleanrooms:listConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTables",
        "cleanrooms:listMembers",
        "cleanrooms:listMemberships",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listProtectedQueries",
        "cleanrooms:listSchemas",
        "cleanrooms:previewPrivacyImpact",
        "cloud9:describeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:describeEnvironments",
        "cloud9:listEnvironments",
        "clouddirectory:getDirectory",
        "clouddirectory:listDirectories",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describeEvents",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getResource",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listResources",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
```

```
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudfront:describeConnectionFunction",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:describeKeyValueStore",
        "cloudfront:getAnycastIpList",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getConnectionFunction",
        "cloudfront:getConnectionGroup",
        "cloudfront:getConnectionGroupByRoutingEndpoint",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getDistributionTenant",
        "cloudfront:getDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getInvalidationForDistributionTenant",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getManagedCertificateDetails",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResourcePolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:getTrustStore",
        "cloudfront:getVpcOrigin",
        "cloudfront:listAnycastIpLists",
        "cloudfront:listCachePolicies",
```

```
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listConnectionFunctions",
        "cloudfront:listConnectionGroups",
        "cloudfront:listConflictingAliases",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByConnectionFunction",
        "cloudfront:listDistributionsByConnectionMode",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByTrustStore",
        "cloudfront:listDistributionsByVpcOriginId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listDistributionTenants",
        "cloudfront:listDistributionTenantsByCustomization",
        "cloudfront:listDomainConflicts",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listInvalidationsForDistributionTenant",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listKeyValueStores",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudfront:listTagsForResource",
        "cloudfront:listTrustStores",
        "cloudfront:listVpcOrigins",
        "cloudhsm:describeBackups",
        "cloudhsm:describeClusters",
        "cloudsearch:describeAnalysisSchemes",
        "cloudsearch:describeAvailabilityOptions",
        "cloudsearch:describeDomains",
        "cloudsearch:describeExpressions",
        "cloudsearch:describeIndexFields",
        "cloudsearch:describeScalingParameters",
        "cloudsearch:describeServiceAccessPolicies",
        "cloudsearch:describeSuggesters",
```

```
        "cloudsearch:listDomainNames",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:getInsightSelectors",
        "cloudtrail:getTrail",
        "cloudtrail:getTrailStatus",
        "cloudtrail:listEventDataStores",
        "cloudtrail:listPublicKeys",
        "cloudtrail:listTags",
        "cloudtrail:listTrails",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudWatch:getMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "codeartifact:describeDomain",
        "codeartifact:describePackageVersion",
        "codeartifact:describeRepository",
        "codeartifact:getDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:getRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:getRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:listDomains",
        "codeartifact:listPackages",
        "codeartifact:listPackageVersionAssets",
        "codeartifact:listPackageVersions",
        "codeartifact:listRepositories",
        "codeartifact:listRepositoriesInDomain",
        "codebuild:batchGetBuildBatches",
        "codebuild:batchGetBuilds",
        "codebuild:batchGetFleets",
        "codebuild:batchGetProjects",
        "codebuild:listBuildBatches",
        "codebuild:listBuildBatchesForProject",
```

```
            "codebuild:listBuilds",
            "codebuild:listBuildsForProject",
            "codebuild:listCuratedEnvironmentImages",
            "codebuild:listFleets",
            "codebuild:listProjects",
            "codebuild:listSourceCredentials",
            "codecommit:batchGetRepositories",
            "codecommit:getBranch",
            "codecommit:getRepository",
            "codecommit:getRepositoryTriggers",
            "codecommit:listBranches",
            "codecommit:listRepositories",
            "codeconnections:getConnection",
            "codeconnections:getHost",
            "codeconnections:getRepositoryLink",
            "codeconnections:getRepositorySyncStatus",
            "codeconnections:getResourceSyncStatus",
            "codeconnections:getSyncBlockerSummary",
            "codeconnections:getSyncConfiguration",
            "codeconnections:listConnections",
            "codeconnections:listHosts",
            "codeconnections:listRepositoryLinks",
            "codeconnections:listRepositorySyncDefinitions",
            "codeconnections:listSyncConfigurations",
            "codedeploy:batchGetApplicationRevisions",
            "codedeploy:batchGetApplications",
            "codedeploy:batchGetDeploymentGroups",
            "codedeploy:batchGetDeploymentInstances",
            "codedeploy:batchGetDeployments",
            "codedeploy:batchGetDeploymentTargets",
            "codedeploy:batchGetOnPremisesInstances",
            "codedeploy:getApplication",
            "codedeploy:getApplicationRevision",
            "codedeploy:getDeployment",
            "codedeploy:getDeploymentConfig",
            "codedeploy:getDeploymentGroup",
            "codedeploy:getDeploymentInstance",
            "codedeploy:getDeploymentTarget",
            "codedeploy:getOnPremisesInstance",
            "codedeploy:listApplicationRevisions",
            "codedeploy:listApplications",
            "codedeploy:listDeploymentConfigs",
            "codedeploy:listDeploymentGroups",
            "codedeploy:listDeploymentInstances",
```

```
        "codedeploy:listDeployments",
        "codedeploy:listDeploymentTargets",
        "codedeploy:listGitHubAccountTokenNames",
        "codedeploy:listOnPremisesInstances",
        "codepipeline:getJobDetails",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineExecution",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionExecutions",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "codepipeline:listRuleExecutions",
        "codepipeline:listWebhooks",
        "codestar-connections:getConnection",
        "codestar-connections:getHost",
        "codestar-connections:listConnections",
        "codestar-connections:listHosts",
        "codestar:describeProject",
        "codestar:listProjects",
        "codestar:listResources",
        "codestar:listTeamMembers",
        "codestar:listUserProfiles",
        "cognito-identity:describeIdentity",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:getIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-identity:lookupDeveloperIdentity",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:describeManagedLoginBrandingByClient",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getCSVHeader",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getLogDeliveryConfiguration",
```

```
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:getWebACLForResource",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listResourcesForWebACL",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "comprehend:describeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:describeDocumentClassifier",
        "comprehend:describeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:describeEndpoint",
        "comprehend:describeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeEntityRecognizer",
        "comprehend:describeEventsDetectionJob",
        "comprehend:describeFlywheel",
        "comprehend:describeFlywheelIteration",
        "comprehend:describeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:describePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:listDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:listDocumentClassifiers",
        "comprehend:listDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:listEndpoints",
        "comprehend:listEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listEntityRecognizers",
        "comprehend:listEventsDetectionJobs",
        "comprehend:listFlywheelIterationHistory",
        "comprehend:listFlywheels",
        "comprehend:listKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:listPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTargetedSentimentDetectionJobs",
```

```
        "comprehend:listTopicsDetectionJobs",
        "compute-optimizer:getAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:getEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:getIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:getRecommendationSummaries",
        "config:batchGetAggregateResourceConfig",
        "config:batchGetResourceConfig",
        "config:describeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:describeAggregationAuthorizations",
        "config:describeComplianceByConfigRule",
        "config:describeComplianceByResource",
        "config:describeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:describeConfigRules",
        "config:describeConfigurationAggregators",
        "config:describeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
        "config:describeConfigurationRecorders",
        "config:describeConfigurationRecorderStatus",
        "config:describeConformancePackCompliance",
        "config:describeConformancePacks",
        "config:describeConformancePackStatus",
        "config:describeDeliveryChannels",
        "config:describeDeliveryChannelStatus",
        "config:describeOrganizationConfigRules",
        "config:describeOrganizationConfigRuleStatuses",
        "config:describeOrganizationConformancePacks",
        "config:describeOrganizationConformancePackStatuses",
        "config:describePendingAggregationRequests",
        "config:describeRemediationConfigurations",
        "config:describeRemediationExceptions",
        "config:describeRemediationExecutionStatus",
        "config:describeRetentionConfigurations",
        "config:getAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getAggregateConfigRuleComplianceSummary",
        "config:getAggregateDiscoveredResourceCounts",
        "config:getAggregateResourceConfig",
        "config:getComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getComplianceDetailsByResource",
```

```
        "config:getComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:getComplianceSummaryByResourceType",
        "config:getConformancePackComplianceDetails",
        "config:getConformancePackComplianceSummary",
        "config:getDiscoveredResourceCounts",
        "config:getOrganizationConfigRuleDetailedStatus",
        "config:getOrganizationConformancePackDetailedStatus",
        "config:getResourceConfigHistory",
        "config:listAggregateDiscoveredResources",
        "config:listDiscoveredResources",
        "config:listTagsForResource",
        "config:selectAggregateResourceConfig",
        "config:selectResourceConfig",
        "connect:batchGetFlowAssociation",
        "connect:describeContact",
        "connect:describeContactFlow",
        "connect:describeInstance",
        "connect:describeInstanceAttribute",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQueue",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeRoutingProfile",
        "connect:describeUser",
        "connect:describeUserHierarchyStructure",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:getMetricDataV2",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listInstanceAttributes",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQueueQuickConnects",
        "connect:listQueues",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfileQueues",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listSecurityProfilePermissions",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViews",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:searchQueues",
        "connect:searchRoutingProfiles",
```

```
        "connect:searchUsers",
        "connect-campaigns:describeCampaign",
        "controlcatalog:getControl",
        "controltower:describeAccountFactoryConfig",
        "controltower:describeCoreService",
        "controltower:describeGuardrail",
        "controltower:describeGuardrailForTarget",
        "controltower:describeManagedAccount",
        "controltower:describeSingleSignOn",
        "controltower:getAvailableUpdates",
        "controltower:getBaselineOperation",
        "controltower:getControlOperation",
        "controltower:getEnabledBaseline",
        "controltower:getEnabledControl",
        "controltower:getHomeRegion",
        "controltower:getLandingZone",
        "controltower:getLandingZoneStatus",
        "controltower:listBaselines",
        "controltower:listDirectoryGroups",
        "controltower:listEnabledControls",
        "controltower:listEnabledBaselines",
        "controltower:listGuardrailsForTarget",
        "controltower:listGuardrailViolations",
        "controltower:listLandingZones",
        "controltower:listManagedAccounts",
        "controltower:listManagedAccountsForGuardrail",
        "controltower:listManagedAccountsForParent",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnits",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnitsForGuardrail",
        "cost-optimization-hub:getPreferences",
        "cost-optimization-hub:getRecommendation",
        "cost-optimization-hub:listEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:listRecommendations",
        "cost-optimization-hub:listRecommendationSummaries",
        "databrew:describeDataset",
        "databrew:describeJob",
        "databrew:describeProject",
        "databrew:describeRecipe",
        "databrew:listDatasets",
        "databrew:listJobRuns",
        "databrew:listJobs",
        "databrew:listProjects",
        "databrew:listRecipes",
        "databrew:listRecipeVersions",
```

```
        "databrew:listTagsForResource",
        "datapipeline:describeObjects",
        "datapipeline:describePipelines",
        "datapipeline:getPipelineDefinition",
        "datapipeline:listPipelines",
        "datapipeline:queryObjects",
        "datasync:describeAgent",
        "datasync:describeLocationAzureBlob",
        "datasync:describeLocationEfs",
        "datasync:describeLocationFsxLustre",
        "datasync:describeLocationFsxOntap",
        "datasync:describeLocationFsxOpenZfs",
        "datasync:describeLocationFsxWindows",
        "datasync:describeLocationHdfs",
        "datasync:describeLocationNfs",
        "datasync:describeLocationObjectStorage",
        "datasync:describeLocationS3",
        "datasync:describeLocationSmb",
        "datasync:describeTask",
        "datasync:describeTaskExecution",
        "datasync:listAgents",
        "datasync:listLocations",
        "datasync:listTaskExecutions",
        "datasync:listTasks",
        "datazone:getAsset",
        "datazone:getAssetType",
        "datazone:getDataSource",
        "datazone:getDataSourceRun",
        "datazone:getDomain",
        "datazone:getEnvironment",
        "datazone:getEnvironmentBlueprint",
        "datazone:getEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:getEnvironmentProfile",
        "datazone:getFormType",
        "datazone:getGlossary",
        "datazone:getGlossaryTerm",
        "datazone:getGroupProfile",
        "datazone:getListing",
        "datazone:getMetadataGenerationRun",
        "datazone:getProject",
        "datazone:getSubscription",
        "datazone:getSubscriptionGrant",
        "datazone:getSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:getSubscriptionTarget",
```

```
        "datazone:getUserProfile",
        "datazone:listAssetRevisions",
        "datazone:listDataSourceRunActivities",
        "datazone:listDataSourceRuns",
        "datazone:listDataSources",
        "datazone:listDomains",
        "datazone:listEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:listEnvironmentBlueprints",
        "datazone:listEnvironmentProfiles",
        "datazone:listEnvironments",
        "datazone:listMetadataGenerationRuns",
        "datazone:listProjectMemberships",
        "datazone:listProjects",
        "datazone:listSubscriptionGrants",
        "datazone:listSubscriptionRequests",
        "datazone:listSubscriptions",
        "datazone:listSubscriptionTargets",
        "datazone:searchGroupProfiles",
        "datazone:searchUserProfiles",
        "dax:describeClusters",
        "dax:describeDefaultParameters",
        "dax:describeEvents",
        "dax:describeParameterGroups",
        "dax:describeParameters",
        "dax:describeSubnetGroups",
        "deadline:listAvailableMeteredProducts",
        "deadline:listBudgets",
        "deadline:listFarmMembers",
        "deadline:listFarms",
        "deadline:listFleetMembers",
        "deadline:listFleets",
        "deadline:listJobMembers",
        "deadline:listJobs",
        "deadline:listLicenseEndpoints",
        "deadline:listMeteredProducts",
        "deadline:listMonitors",
        "deadline:listQueueEnvironments",
        "deadline:listQueueFleetAssociations",
        "deadline:listQueueMembers",
        "deadline:listQueues",
        "deadline:listStorageProfiles",
        "deadline:listWorkers",
        "detective:getMembers",
        "detective:listGraphs",
```

```
        "detective:listInvitations",
        "detective:listMembers",
        "devicefarm:getAccountSettings",
        "devicefarm:getDevice",
        "devicefarm:getDevicePool",
        "devicefarm:getDevicePoolCompatibility",
        "devicefarm:getJob",
        "devicefarm:getOfferingStatus",
        "devicefarm:getProject",
        "devicefarm:getRemoteAccessSession",
        "devicefarm:getRun",
        "devicefarm:getSuite",
        "devicefarm:getTest",
        "devicefarm:getTestGridProject",
        "devicefarm:getTestGridSession",
        "devicefarm:getUpload",
        "devicefarm:getVPCEConfiguration",
        "devicefarm:listArtifacts",
        "devicefarm:listDevicePools",
        "devicefarm:listDevices",
        "devicefarm:listJobs",
        "devicefarm:listNetworkProfiles",
        "devicefarm:listOfferingPromotions",
        "devicefarm:listOfferingTransactions",
        "devicefarm:listProjects",
        "devicefarm:listRemoteAccessSessions",
        "devicefarm:listRuns",
        "devicefarm:listSamples",
        "devicefarm:listSuites",
        "devicefarm:listTestGridProjects",
        "devicefarm:listTestGridSessionActions",
        "devicefarm:listTestGridSessionArtifacts",
        "devicefarm:listTestGridSessions",
        "devicefarm:listTests",
        "devicefarm:listUniqueProblems",
        "devicefarm:listUploads",
        "devicefarm:listVPCEConfigurations",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
```

```
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
        "directconnect:listVirtualInterfaceTestHistory",
        "dlm:getLifecyclePolicies",
        "dlm:getLifecyclePolicy",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "docdb-elastic:getCluster",
        "docdb-elastic:getClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:listClusters",
        "docdb-elastic:listClusterSnapshots",
        "drs:describeJobLogItems",
```

```
        "drs:describeJobs",
        "drs:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:describeRecoveryInstances",
        "drs:describeRecoverySnapshots",
        "drs:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:describeSourceNetworks",
        "drs:describeSourceServers",
        "drs:getLaunchConfiguration",
        "drs:getReplicationConfiguration",
        "drs:listExtensibleSourceServers",
        "drs:listLaunchActions",
        "drs:listStagingAccounts",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeHybridADUpdate",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "dsql:getCluster",
        "dsql:getVpcEndpointServiceName",
        "dsql:listClusters",
        "dynamodb:describeBackup",
        "dynamodb:describeContinuousBackups",
        "dynamodb:describeContributorInsights",
        "dynamodb:describeExport",
        "dynamodb:describeGlobalTable",
        "dynamodb:describeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:describeImport",
        "dynamodb:describeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:describeLimits",
        "dynamodb:describeStream",
        "dynamodb:describeTable",
        "dynamodb:describeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:describeTimeToLive",
        "dynamodb:getResourcePolicy",
```

```
        "dynamodb:listBackups",
        "dynamodb:listContributorInsights",
        "dynamodb:listExports",
        "dynamodb:listGlobalTables",
        "dynamodb:listImports",
        "dynamodb:listStreams",
        "dynamodb:listTables",
        "dynamodb:listTagsOfResource",
        "ebs:listChangedBlocks",
        "ebs:listSnapshotBlocks",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityBlockOfferings",
        "ec2:describeCapacityManagerDataExports",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
```

```
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamByoasn",
        "ec2:describeIpamExternalResourceVerificationTokens",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:describeNetworkInsightsAnalyses",
```

```
        "ec2:describeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describeOutpostLags",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReplaceRootVolumeTasks",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteServerEndpoints",
        "ec2:describeRouteServerPeers",
        "ec2:describeRouteServers",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeServiceLinkVirtualInterfaces",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayConnects",
```

```
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEncryptionControls",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityManagerAttributes",
        "ec2:getCapacityManagerMetricData",
        "ec2:getCapacityManagerMetricDimensions",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
```

```
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:getIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:getIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getRouteServerAssociations",
        "ec2:getRouteServerPropagations",
        "ec2:getRouteServerRoutingDatabase",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPolicyTableEntries",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:getVpcResourcesBlockingEncryptionEnforcement",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:describeImages",
        "ecr-public:describeImageTags",
        "ecr-public:describeRegistries",
        "ecr-public:describeRepositories",
        "ecr-public:getRegistryCatalogData",
```

```
        "ecr-public:getRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryPolicy",
        "ecr-public:listTagsForResource",
        "ecr:batchCheckLayerAvailability",
        "ecr:batchGetImage",
        "ecr:batchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:describeImageReplicationStatus",
        "ecr:describeImages",
        "ecr:describeImageScanFindings",
        "ecr:describeImageSigningStatus",
        "ecr:describePullThroughCacheRules",
        "ecr:describeRegistry",
        "ecr:describeRepositories",
        "ecr:describeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:getAccountSetting",
        "ecr:getAuthorizationToken",
        "ecr:getDownloadUrlForLayer",
        "ecr:getLifecyclePolicy",
        "ecr:getLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:getRegistryPolicy",
        "ecr:getRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:getRepositoryPolicy",
        "ecr:getSigningConfiguration",
        "ecr:listImages",
        "ecr:listPullTimeUpdateExclusions",
        "ecr:listTagsForResource",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeExpressGatewayService",
        "ecs:describeServiceDeployments",
        "ecs:describeServiceRevisions",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServiceDeployments",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
```

```
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCapability",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeClusterVersions",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeInsight",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listInsights",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
```

```
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:describeTags",
```

```
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "elasticmapreduce:describeCluster",
        "elasticmapreduce:describeNotebookExecution",
        "elasticmapreduce:describePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:describeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:describeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:describeStep",
        "elasticmapreduce:describeStudio",
        "elasticmapreduce:getAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:getBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:getManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:getStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:listBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:listClusters",
        "elasticmapreduce:listInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:listInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:listInstances",
        "elasticmapreduce:listNotebookExecutions",
        "elasticmapreduce:listReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:listSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:listSteps",
        "elasticmapreduce:listStudios",
        "elasticmapreduce:listStudioSessionMappings",
        "elasticmapreduce:listSupportedInstanceTypes",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
```

```
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "emr-serverless:listJobRunAttempts",
        "emr-serverless:listJobRuns",
        "entityresolution:getIdMappingJob",
        "entityresolution:getIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:getMatchingJob",
        "entityresolution:getMatchingWorkflow",
        "entityresolution:getProviderService",
        "entityresolution:getSchemaMapping",
        "entityresolution:listIdMappingJobs",
        "entityresolution:listIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:listMatchingJobs",
        "entityresolution:listMatchingWorkflows",
        "entityresolution:listProviderServices",
        "entityresolution:listSchemaMappings",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomainHealth",
        "es:describeDomainNodes",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:getDomainMaintenanceStatus",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeInsightDetails",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
```

```
            "es:getUpgradeHistory",
            "es:getUpgradeStatus",
            "es:listDomainMaintenances",
            "es:listDomainNames",
            "es:listDomainsForPackage",
            "es:listInstanceTypeDetails",
            "es:listInsights",
            "es:listPackagesForDomain",
            "es:listScheduledActions",
            "es:listTags",
            "es:listVersions",
            "es:listVpcEndpointAccess",
            "es:listVpcEndpoints",
            "es:listVpcEndpointsForDomain",
            "events:describeApiDestination",
            "events:describeArchive",
            "events:describeConnection",
            "events:describeEndpoint",
            "events:describeEventBus",
            "events:describeEventSource",
            "events:describePartnerEventSource",
            "events:describeReplay",
            "events:describeRule",
            "events:listApiDestinations",
            "events:listArchives",
            "events:listConnections",
            "events:listEndpoints",
            "events:listEventBuses",
            "events:listEventSources",
            "events:listPartnerEventSourceAccounts",
            "events:listPartnerEventSources",
            "events:listReplays",
            "events:listRuleNamesByTarget",
            "events:listRules",
            "events:listTargetsByRule",
            "events:testEventPattern",
            "evs:getEnvironment",
            "evs:getVersions",
            "evs:listEnvironmentHosts",
            "evs:listEnvironments",
            "evs:listEnvironmentVlans",
            "evs:listTagsForResource",
            "firehose:describeDeliveryStream",
            "firehose:listDeliveryStreams",
```

```
        "fis:getAction",
        "fis:getExperiment",
        "fis:getExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:getExperimentTemplate",
        "fis:getSafetyLever",
        "fis:getTargetAccountConfiguration",
        "fis:listActions",
        "fis:listExperimentResolvedTargets",
        "fis:listExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:listExperiments",
        "fis:listExperimentTemplates",
        "fis:listTargetAccountConfigurations",
        "fms:getAdminAccount",
        "fms:getAdminScope",
        "fms:getAppsList",
        "fms:getComplianceDetail",
        "fms:getNotificationChannel",
        "fms:getProtocolsList",
        "fms:getPolicy",
        "fms:getProtectionStatus",
        "fms:getResourceSet",
        "fms:getThirdPartyFirewallAssociationStatus",
        "fms:getViolationDetails",
        "fms:listAdminAccountsForOrganization",
        "fms:listAdminsManagingAccount",
        "fms:listAppsLists",
        "fms:listComplianceStatus",
        "fms:listDiscoveredResources",
        "fms:listMemberAccounts",
        "fms:listProtocolsLists",
        "fms:listPolicies",
        "fms:listResourceSetResources",
        "fms:listResourceSets",
        "fms:listThirdPartyFirewallFirewallPolicies",
        "forecast:describeDataset",
        "forecast:describeDatasetGroup",
        "forecast:describeDatasetImportJob",
        "forecast:describeForecast",
        "forecast:describeForecastExportJob",
        "forecast:describePredictor",
        "forecast:getAccuracyMetrics",
        "forecast:listDatasetGroups",
        "forecast:listDatasetImportJobs",
        "forecast:listDatasets",
```

```
        "forecast:listForecastExportJobs",
        "forecast:listForecasts",
        "forecast:listPredictors",
        "freetier:getFreeTierUsage",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "gamelift:describeAlias",
        "gamelift:describeBuild",
        "gamelift:describeEC2InstanceLimits",
        "gamelift:describeFleetAttributes",
        "gamelift:describeFleetCapacity",
        "gamelift:describeFleetEvents",
        "gamelift:describeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:describeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:describeFleetLocationUtilization",
        "gamelift:describeFleetPortSettings",
        "gamelift:describeFleetUtilization",
        "gamelift:describeGameServer",
        "gamelift:describeGameServerGroup",
        "gamelift:describeGameSessionDetails",
        "gamelift:describeGameSessionPlacement",
        "gamelift:describeGameSessionQueues",
        "gamelift:describeGameSessions",
        "gamelift:describeInstances",
        "gamelift:describeMatchmaking",
        "gamelift:describeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:describeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:describePlayerSessions",
        "gamelift:describeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:describeScalingPolicies",
        "gamelift:describeScript",
        "gamelift:listAliases",
        "gamelift:listBuilds",
        "gamelift:listFleets",
        "gamelift:listGameServerGroups",
        "gamelift:listGameServers",
```

```
        "gamelift:listScripts",
        "gamelift:resolveAlias",
        "geo:calculateRoute",
        "geo:calculateRouteMatrix",
        "geo:describeMap",
        "geo:describePlaceIndex",
        "geo:describeRouteCalculator",
        "geo:describeTracker",
        "geo:getMapGlyphs",
        "geo:getMapSprites",
        "geo:getMapStyleDescriptor",
        "geo:getMapTile",
        "geo:getPlace",
        "geo:listGeofenceCollections",
        "geo:listMaps",
        "geo:listPlaceIndexes",
        "geo:listRouteCalculators",
        "geo:listTrackerConsumers",
        "geo:searchPlaceIndexForPosition",
        "geo:searchPlaceIndexForSuggestions",
        "geo:searchPlaceIndexForText",
        "geo-maps:getStaticMap",
        "geo-maps:getTile",
        "geo-places:autocomplete",
        "geo-places:geocode",
        "geo-places:getPlace",
        "geo-places:reverseGeocode",
        "geo-places:searchNearby",
        "geo-places:searchText",
        "geo-places:suggest",
        "geo-routes:calculateIsolines",
        "geo-routes:calculateRouteMatrix",
        "geo-routes:calculateRoutes",
        "geo-routes:optimizeWaypoints",
        "geo-routes:snapToRoads",
        "glacier:describeJob",
        "glacier:describeVault",
        "glacier:getDataRetrievalPolicy",
        "glacier:getVaultAccessPolicy",
        "glacier:getVaultLock",
        "glacier:getVaultNotifications",
        "glacier:listJobs",
        "glacier:listTagsForVault",
        "glacier:listVaults",
```

```
        "globalaccelerator:describeAccelerator",
        "globalaccelerator:describeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAccelerator",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingListener",
        "globalaccelerator:describeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeListener",
        "globalaccelerator:listAccelerators",
        "globalaccelerator:listByoipCidrs",
        "globalaccelerator:listCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResourceAccounts",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResources",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappingsByDestination",
        "globalaccelerator:listEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listListeners",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:batchGetTableOptimizer",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalog",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getCatalogs",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:getCompletion",
        "glue:getCrawler",
```

```
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobBookmark",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMapping",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSecurityConfiguration",
        "glue:getSecurityConfigurations",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableOptimizer",
        "glue:getTableVersion",
        "glue:getTables",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
```

```
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:listTableOptimizerRuns",
        "glue:listTriggers",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "glue:startCompletion",
        "grafana:describeWorkspace",
        "grafana:describeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:listPermissions",
        "grafana:listVersions",
        "grafana:listWorkspaces",
        "greengrass:describeComponent",
        "greengrass:getComponent",
        "greengrass:getConnectivityInfo",
        "greengrass:getCoreDefinition",
        "greengrass:getCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:getCoreDevice",
        "greengrass:getDeployment",
        "greengrass:getDeploymentStatus",
        "greengrass:getDeviceDefinition",
        "greengrass:getDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:getFunctionDefinition",
        "greengrass:getFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:getGroup",
        "greengrass:getGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:getGroupVersion",
        "greengrass:getLoggerDefinition",
```

```
        "greengrass:getLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:getResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:getServiceRoleForAccount",
        "greengrass:getSubscriptionDefinition",
        "greengrass:getSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:listClientDevicesAssociatedWithCoreDevice",
        "greengrass:listComponents",
        "greengrass:listComponentVersions",
        "greengrass:listCoreDefinitions",
        "greengrass:listCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:listCoreDevices",
        "greengrass:listDeployments",
        "greengrass:listEffectiveDeployments",
        "greengrass:listInstalledComponents",
        "greengrass:listDeviceDefinitions",
        "greengrass:listDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:listFunctionDefinitions",
        "greengrass:listFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:listGroups",
        "greengrass:listGroupVersions",
        "greengrass:listLoggerDefinitions",
        "greengrass:listLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:listResourceDefinitions",
        "greengrass:listResourceDefinitionVersions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitionVersions",
        "guardduty:describeMalwareScans",
        "guardduty:describePublishingDestination",
        "guardduty:getCoverageStatistics",
        "guardduty:getDetector",
        "guardduty:getFilter",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:getFindingsStatistics",
        "guardduty:getInvitationsCount",
        "guardduty:getIPSet",
        "guardduty:getMalwareScanSettings",
        "guardduty:getMasterAccount",
        "guardduty:getMemberDetectors",
        "guardduty:getMembers",
        "guardduty:getOrganizationStatistics",
        "guardduty:getRemainingFreeTrialDays",
        "guardduty:getThreatIntelSet",
        "guardduty:listCoverage",
        "guardduty:listDetectors",
```

```
        "guardduty:listFilters",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listInvitations",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listMembers",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "health:describeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:describeAffectedEntities",
        "health:describeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:describeEntityAggregates",
        "health:describeEntityAggregatesForOrganization",
        "health:describeEventAggregates",
        "health:describeEventDetails",
        "health:describeEventDetailsForOrganization",
        "health:describeEvents",
        "health:describeEventsForOrganization",
        "health:describeEventTypes",
        "health:describeHealthServiceStatusForOrganization",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getMFADevice",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
```

```
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listServiceSpecificCredentials",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "iam:simulateCustomPolicy",
        "iam:simulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:describeGroup",
        "identitystore:describeGroupMembership",
        "identitystore:describeUser",
        "identitystore:getGroupId",
        "identitystore:getGroupMembershipId",
        "identitystore:getUserId",
        "identitystore:isMemberInGroups",
        "identitystore:listGroupMemberships",
        "identitystore:listGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:listGroups",
        "identitystore:listUsers",
        "imagebuilder:getComponent",
        "imagebuilder:getComponentPolicy",
        "imagebuilder:getContainerRecipe",
        "imagebuilder:getContainerRecipePolicy",
        "imagebuilder:getDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:getImage",
        "imagebuilder:getImagePipeline",
        "imagebuilder:getImagePolicy",
        "imagebuilder:getImageRecipe",
```

```
        "imagebuilder:getImageRecipePolicy",
        "imagebuilder:getInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:getLifecycleExecution",
        "imagebuilder:getLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:getWorkflow",
        "imagebuilder:getWorkflowExecution",
        "imagebuilder:getWorkflowStepExecution",
        "imagebuilder:listComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:listComponents",
        "imagebuilder:listContainerRecipes",
        "imagebuilder:listDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:listImageBuildVersions",
        "imagebuilder:listImagePipelineImages",
        "imagebuilder:listImagePipelines",
        "imagebuilder:listImageRecipes",
        "imagebuilder:listImages",
        "imagebuilder:listImageScanFindingAggregations",
        "imagebuilder:listInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutionResources",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutions",
        "imagebuilder:listLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:listTagsForResource",
        "imagebuilder:listWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:listWorkflowExecutions",
        "imagebuilder:listWorkflows",
        "imagebuilder:listWaitingWorkflowSteps",
        "imagebuilder:listWorkflowStepExecutions",
        "inspector-scan:scanSbom",
        "inspector:describeAssessmentRuns",
        "inspector:describeAssessmentTargets",
        "inspector:describeAssessmentTemplates",
        "inspector:describeCrossAccountAccessRole",
        "inspector:describeResourceGroups",
        "inspector:describeRulesPackages",
        "inspector:getTelemetryMetadata",
        "inspector:listAssessmentRunAgents",
        "inspector:listAssessmentRuns",
        "inspector:listAssessmentTargets",
        "inspector:listAssessmentTemplates",
        "inspector:listEventSubscriptions",
        "inspector:listRulesPackages",
        "inspector:listTagsForResource",
        "inspector2:batchGetAccountStatus",
        "inspector2:batchGetFreeTrialInfo",
```

```
        "inspector2:describeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:getConfiguration",
        "inspector2:getDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:getEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:getMember",
        "inspector2:getSbomExport",
        "inspector2:listCisScanConfigurations",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByChecks",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByTargetResource",
        "inspector2:listCisScans",
        "inspector2:listCoverage",
        "inspector2:listDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:listFilters",
        "inspector2:listFindings",
        "inspector2:listMembers",
        "inspector2:listUsageTotals",
        "internetmonitor:getHealthEvent",
        "internetmonitor:getMonitor",
        "internetmonitor:listHealthEvents",
        "internetmonitor:listMonitors",
        "invoicing:batchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:listInvoiceSummaries",
        "invoicing:listInvoiceUnits",
        "iot:describeAuthorizer",
        "iot:describeCACertificate",
        "iot:describeCertificate",
        "iot:describeDefaultAuthorizer",
        "iot:describeDomainConfiguration",
        "iot:describeEndpoint",
        "iot:describeIndex",
        "iot:describeJobExecution",
        "iot:describeThing",
        "iot:describeThingGroup",
        "iot:describeTunnel",
        "iot:getEffectivePolicies",
        "iot:getIndexingConfiguration",
        "iot:getLoggingOptions",
        "iot:getPolicy",
        "iot:getPolicyVersion",
        "iot:getTopicRule",
        "iot:getV2LoggingOptions",
        "iot:listAttachedPolicies",
        "iot:listAuthorizers",
        "iot:listCACertificates",
```

```
        "iot:listCertificates",
        "iot:listCertificatesByCA",
        "iot:listCommandExecutions",
        "iot:listCommands",
        "iot:listDomainConfigurations",
        "iot:listJobExecutionsForJob",
        "iot:listJobExecutionsForThing",
        "iot:listJobs",
        "iot:listNamedShadowsForThing",
        "iot:listOutgoingCertificates",
        "iot:listPackages",
        "iot:listPackageVersions",
        "iot:listPolicies",
        "iot:listPolicyPrincipals",
        "iot:listPolicyVersions",
        "iot:listPrincipalPolicies",
        "iot:listPrincipalThings",
        "iot:listRoleAliases",
        "iot:listTargetsForPolicy",
        "iot:listThingGroups",
        "iot:listThingGroupsForThing",
        "iot:listThingPrincipals",
        "iot:listThingRegistrationTasks",
        "iot:listThings",
        "iot:listThingsInThingGroup",
        "iot:listThingTypes",
        "iot:listTopicRules",
        "iot:listTunnels",
        "iot:listV2LoggingLevels",
        "iotevents:describeDetector",
        "iotevents:describeDetectorModel",
        "iotevents:describeInput",
        "iotevents:describeLoggingOptions",
        "iotevents:listDetectorModels",
        "iotevents:listDetectorModelVersions",
        "iotevents:listDetectors",
        "iotevents:listInputs",
        "iotfleetwise:getCampaign",
        "iotfleetwise:getDecoderManifest",
        "iotfleetwise:getEncryptionConfiguration",
        "iotfleetwise:getFleet",
        "iotfleetwise:getLoggingOptions",
        "iotfleetwise:getModelManifest",
        "iotfleetwise:getRegisterAccountStatus",
```

```
        "iotfleetwise:getSignalCatalog",
        "iotfleetwise:getStateTemplate",
        "iotfleetwise:getVehicle",
        "iotfleetwise:getVehicleStatus",
        "iotfleetwise:listCampaigns",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:listDecoderManifests",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:listFleets",
        "iotfleetwise:listFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:listModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:listModelManifests",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:listStateTemplates",
        "iotfleetwise:listVehicles",
        "iotfleetwise:listVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:describeAccessPolicy",
        "iotsitewise:describeAsset",
        "iotsitewise:describeAssetModel",
        "iotsitewise:describeAssetProperty",
        "iotsitewise:describeDashboard",
        "iotsitewise:describeGateway",
        "iotsitewise:describeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:describeLoggingOptions",
        "iotsitewise:describePortal",
        "iotsitewise:describeProject",
        "iotsitewise:listAccessPolicies",
        "iotsitewise:listAssetModels",
        "iotsitewise:listAssets",
        "iotsitewise:listAssociatedAssets",
        "iotsitewise:listDashboards",
        "iotsitewise:listGateways",
        "iotsitewise:listPortals",
        "iotsitewise:listProjectAssets",
        "iotsitewise:listProjects",
        "iottwinmaker:getComponentType",
        "iottwinmaker:getEntity",
        "iottwinmaker:getPricingPlan",
        "iottwinmaker:getScene",
        "iottwinmaker:getSyncJob",
        "iottwinmaker:getWorkspace",
        "iottwinmaker:listComponentTypes",
        "iottwinmaker:listEntities",
```

```
        "iottwinmaker:listScenes",
        "iottwinmaker:listSyncJobs",
        "iottwinmaker:listSyncResources",
        "iottwinmaker:listWorkspaces",
        "iotwireless:getDestination",
        "iotwireless:getDeviceProfile",
        "iotwireless:getPartnerAccount",
        "iotwireless:getServiceEndpoint",
        "iotwireless:getServiceProfile",
        "iotwireless:getWirelessDevice",
        "iotwireless:getWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGateway",
        "iotwireless:getWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:getWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:getWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:listDestinations",
        "iotwireless:listDeviceProfiles",
        "iotwireless:listPartnerAccounts",
        "iotwireless:listServiceProfiles",
        "iotwireless:listTagsForResource",
        "iotwireless:listWirelessDevices",
        "iotwireless:listWirelessGateways",
        "iotwireless:listWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:getChannel",
        "ivs:getRecordingConfiguration",
        "ivs:getStream",
        "ivs:getStreamSession",
        "ivs:listChannels",
        "ivs:listPlaybackKeyPairs",
        "ivs:listRecordingConfigurations",
        "ivs:listStreamKeys",
        "ivs:listStreams",
        "ivs:listStreamSessions",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeTopic",
        "kafka:describeTopicPartitions",
```

```
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listTagsForResource",
        "kafka:listTopics",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "kendra:describeAccessControlConfiguration",
        "kendra:describeDataSource",
        "kendra:describeExperience",
        "kendra:describeFaq",
        "kendra:describeFeaturedResultsSet",
        "kendra:describeIndex",
        "kendra:describePrincipalMapping",
        "kendra:describeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:describeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:describeThesaurus",
        "kendra:listAccessControlConfigurations",
        "kendra:listDataSourceSyncJobs",
        "kendra:listDataSources",
        "kendra:listEntityPersonas",
        "kendra:listExperienceEntities",
        "kendra:listExperiences",
        "kendra:listFaqs",
        "kendra:listFeaturedResultsSets",
        "kendra:listIndices",
        "kendra:listQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:listThesauri",
        "kinesis:describeStream",
```

```
        "kinesis:describeStreamConsumer",
        "kinesis:describeStreamSummary",
        "kinesis:listShards",
        "kinesis:listStreamConsumers",
        "kinesis:listStreams",
        "kinesis:listTagsForStream",
        "kinesisanalytics:describeApplication",
        "kinesisanalytics:describeApplicationOperation",
        "kinesisanalytics:describeApplicationSnapshot",
        "kinesisanalytics:listApplicationOperations",
        "kinesisanalytics:listApplications",
        "kinesisanalytics:listApplicationSnapshots",
        "kinesisanalytics:listApplicationVersions",
        "kinesisvideo:describeImageGenerationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:describeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:describeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:describeStream",
        "kinesisvideo:getDataEndpoint",
        "kinesisvideo:getIceServerConfig",
        "kinesisvideo:getSignalingChannelEndpoint",
        "kinesisvideo:listSignalingChannels",
        "kinesisvideo:listEdgeAgentConfigurations",
        "kinesisvideo:listStreams",
        "kms:describeCustomKeyStores",
        "kms:describeKey",
        "kms:getKeyPolicy",
        "kms:getKeyRotationStatus",
        "kms:listAliases",
        "kms:listGrants",
        "kms:listKeyPolicies",
        "kms:listKeyRotations",
        "kms:listKeys",
        "kms:listResourceTags",
        "kms:listRetirableGrants",
        "lakeformation:describeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:describeResource",
        "lakeformation:describeTransaction",
        "lakeformation:getDataLakePrincipal",
        "lakeformation:getDataLakeSettings",
        "lakeformation:getEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:getLFTag",
```

```
        "lakeformation:getLFTagExpression",
        "lakeformation:getQueryState",
        "lakeformation:getQueryStatistics",
        "lakeformation:getResourceLFTags",
        "lakeformation:listLFTagExpressions",
        "lakeformation:listLFTags",
        "lakeformation:listLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:listPermissions",
        "lakeformation:listResources",
        "lakeformation:searchDatabasesByLFTags",
        "lakeformation:searchTablesByLFTags",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getDurableExecution",
        "lambda:getDurableExecutionHistory",
        "lambda:getDurableExecutionState",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionRecursionConfig",
        "lambda:getFunctionScalingConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getCapacityProvider",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCapacityProviders",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listDurableExecutionsByFunction",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctionVersionsByCapacityProvider",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listLayerVersions",
```

```
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listTags",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "launchwizard:describeProvisionedApp",
        "launchwizard:describeProvisioningEvents",
        "launchwizard:listDeploymentEvents",
        "launchwizard:listDeployments",
        "launchwizard:listProvisionedApps",
        "lex:describeBot",
        "lex:describeBotAlias",
        "lex:describeBotLocale",
        "lex:describeBotRecommendation",
        "lex:describeBotVersion",
        "lex:describeCustomVocabularyMetadata",
        "lex:describeExport",
        "lex:describeImport",
        "lex:describeIntent",
        "lex:describeResourcePolicy",
        "lex:describeSlot",
        "lex:describeSlotType",
        "lex:getBot",
        "lex:getBotAlias",
        "lex:getBotAliases",
        "lex:getBotChannelAssociation",
        "lex:getBotChannelAssociations",
        "lex:getBots",
        "lex:getBotVersions",
        "lex:getBuiltinIntent",
        "lex:getBuiltinIntents",
        "lex:getBuiltinSlotTypes",
        "lex:getIntent",
        "lex:getIntents",
        "lex:getIntentVersions",
        "lex:getSlotType",
        "lex:getSlotTypes",
        "lex:getSlotTypeVersions",
        "lex:listBotAliases",
        "lex:listBotLocales",
        "lex:listBotRecommendations",
        "lex:listBots",
        "lex:listBotVersions",
        "lex:listExports",
        "lex:listImports",
        "lex:listIntents",
```

```
        "lex:listRecommendedIntents",
        "lex:listSlots",
        "lex:listSlotTypes",
        "license-manager:getGrant",
        "license-manager:getLicense",
        "license-manager:getLicenseConfiguration",
        "license-manager:getLicenseConversionTask",
        "license-manager:getLicenseManagerReportGenerator",
        "license-manager:getLicenseUsage",
        "license-manager:getServiceSettings",
        "license-manager:listAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:listDistributedGrants",
        "license-manager:listFailuresForLicenseConfigurationOperations",
        "license-manager:listLicenseConfigurations",
        "license-manager:listLicenseConversionTasks",
        "license-manager:listLicenseManagerReportGenerators",
        "license-manager:listLicenses",
        "license-manager:listLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:listLicenseVersions",
        "license-manager:listReceivedGrants",
        "license-manager:listReceivedGrantsForOrganization",
        "license-manager:listReceivedLicenses",
        "license-manager:listReceivedLicensesForOrganization",
        "license-manager:listResourceInventory",
        "license-manager:listTokens",
        "license-manager:listUsageForLicenseConfiguration",
        "license-manager-linux-subscriptions:getRegisteredSubscriptionProvider",
        "license-manager-linux-subscriptions:getServiceSettings",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptionInstances",
        "license-manager-linux-subscriptions:listLinuxSubscriptions",
        "license-manager-linux-subscriptions:listRegisteredSubscriptionProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listIdentityProviders",
        "license-manager-user-subscriptions:listInstances",
        "license-manager-user-subscriptions:listLicenseServerEndpoints",
        "license-manager-user-subscriptions:listProductSubscriptions",
        "license-manager-user-subscriptions:listUserAssociations",
        "lightsail:getActiveNames",
        "lightsail:getAlarms",
        "lightsail:getAutoSnapshots",
        "lightsail:getBlueprints",
        "lightsail:getBucketBundles",
        "lightsail:getBucketMetricData",
        "lightsail:getBuckets",
        "lightsail:getBundles",
```

```
        "lightsail:getCertificates",
        "lightsail:getContainerImages",
        "lightsail:getContainerServiceDeployments",
        "lightsail:getContainerServiceMetricData",
        "lightsail:getContainerServicePowers",
        "lightsail:getContainerServices",
        "lightsail:getDisk",
        "lightsail:getDisks",
        "lightsail:getDiskSnapshot",
        "lightsail:getDiskSnapshots",
        "lightsail:getDistributionBundles",
        "lightsail:getDistributionMetricData",
        "lightsail:getDistributions",
        "lightsail:getDomain",
        "lightsail:getDomains",
        "lightsail:getExportSnapshotRecords",
        "lightsail:getInstance",
        "lightsail:getInstanceMetricData",
        "lightsail:getInstancePortStates",
        "lightsail:getInstances",
        "lightsail:getInstanceSnapshot",
        "lightsail:getInstanceSnapshots",
        "lightsail:getInstanceState",
        "lightsail:getKeyPair",
        "lightsail:getKeyPairs",
        "lightsail:getLoadBalancer",
        "lightsail:getLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:getLoadBalancers",
        "lightsail:getLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:getOperation",
        "lightsail:getOperations",
        "lightsail:getOperationsForResource",
        "lightsail:getRegions",
        "lightsail:getRelationalDatabase",
        "lightsail:getRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:getRelationalDatabases",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:getStaticIp",
        "lightsail:getStaticIps",
        "lightsail:isVpcPeered",
        "logs:describeAccountPolicies",
        "logs:describeDeliveries",
        "logs:describeDeliveryDestinations",
```

```
        "logs:describeDeliverySources",
        "logs:describeDestinations",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeFieldIndexes",
        "logs:describeIndexPolicies",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeQueries",
        "logs:describeQueryDefinitions",
        "logs:describeResourcePolicies",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "logs:getDataProtectionPolicy",
        "logs:getDelivery",
        "logs:getDeliveryDestination",
        "logs:getDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:getDeliverySource",
        "logs:getIntegration",
        "logs:getLogAnomalyDetector",
        "logs:getLogDelivery",
        "logs:getLogGroupFields",
        "logs:getTransformer",
        "logs:listAnomalies",
        "logs:listIntegrations",
        "logs:listLogAnomalyDetectors",
        "logs:listLogDeliveries",
        "logs:listLogGroupsForQuery",
        "logs:testMetricFilter",
        "lookoutequipment:describeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:describeDataset",
        "lookoutequipment:describeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:describeModel",
        "lookoutequipment:listDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:listDatasets",
        "lookoutequipment:listInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:listInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:listModels",
        "m2:getApplication",
        "m2:getApplicationVersion",
        "m2:getBatchJobExecution",
        "m2:getDataSetDetails",
        "m2:getDataSetImportTask",
        "m2:getDeployment",
        "m2:getEnvironment",
```

```
        "m2:listApplications",
        "m2:listApplicationVersions",
        "m2:listBatchJobDefinitions",
        "m2:listBatchJobExecutions",
        "m2:listDataSetImportHistory",
        "m2:listDataSets",
        "m2:listDeployments",
        "m2:listEngineVersions",
        "m2:listEnvironments",
        "machinelearning:describeBatchPredictions",
        "machinelearning:describeDataSources",
        "machinelearning:describeEvaluations",
        "machinelearning:describeMLModels",
        "machinelearning:getBatchPrediction",
        "machinelearning:getDataSource",
        "machinelearning:getEvaluation",
        "machinelearning:getMLModel",
        "macie2:describeBuckets",
        "macie2:describeClassificationJob",
        "macie2:getAdministratorAccount",
        "macie2:getAllowList",
        "macie2:getAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:getClassificationExportConfiguration",
        "macie2:getClassificationScope",
        "macie2:getCustomDataIdentifier",
        "macie2:getFindings",
        "macie2:getFindingsFilter",
        "macie2:getFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:getFindingStatistics",
        "macie2:getMacieSession",
        "macie2:getMember",
        "macie2:getResourceProfile",
        "macie2:getRevealConfiguration",
        "macie2:getSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:getUsageStatistics",
        "macie2:listAllowLists",
        "macie2:listAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:listClassificationJobs",
        "macie2:listClassificationScopes",
        "macie2:listCustomDataIdentifiers",
        "macie2:listFindings",
        "macie2:listFindingsFilters",
        "macie2:listMembers",
        "macie2:listSensitivityInspectionTemplates",
```

```
        "managedblockchain:getMember",
        "managedblockchain:getNetwork",
        "managedblockchain:getNode",
        "managedblockchain:listMembers",
        "managedblockchain:listNetworks",
        "managedblockchain:listNodes",
        "mediaconnect:describeFlow",
        "mediaconnect:listEntitlements",
        "mediaconnect:listFlows",
        "mediaconvert:describeEndpoints",
        "mediaconvert:getJob",
        "mediaconvert:getJobTemplate",
        "mediaconvert:getPreset",
        "mediaconvert:getQueue",
        "mediaconvert:listJobs",
        "mediaconvert:listJobTemplates",
        "medialive:describeChannel",
        "medialive:describeInput",
        "medialive:describeInputDevice",
        "medialive:describeInputSecurityGroup",
        "medialive:describeMultiplex",
        "medialive:describeOffering",
        "medialive:describeReservation",
        "medialive:describeSchedule",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:getSignalMap",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:listInputDevices",
        "medialive:listInputs",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listMultiplexes",
        "medialive:listOfferings",
        "medialive:listReservations",
        "medialive:listSignalMaps",
        "mediapackage:describeChannel",
        "mediapackage:describeOriginEndpoint",
        "mediapackage:listChannels",
```

```
        "mediapackage:listOriginEndpoints",
        "mediastore:describeContainer",
        "mediastore:getContainerPolicy",
        "mediastore:getCorsPolicy",
        "mediastore:listContainers",
        "mediatailor:getPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:listPlaybackConfigurations",
        "medical-imaging:getDatastore",
        "medical-imaging:listDatastores",
        "memorydb:describeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:listAllowedNodeTypeUpdates",
        "mgn:describeJobLogItems",
        "mgn:describeJobs",
        "mgn:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:describeSourceServers",
        "mgn:describeVcenterClients",
        "mgn:getLaunchConfiguration",
        "mgn:getReplicationConfiguration",
        "mgn:listApplications",
        "mgn:listSourceServerActions",
        "mgn:listTemplateActions",
        "mgn:listWaves",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApp",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getCampaignVersion",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEndpoint",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJob",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJob",
```

```
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSegmentVersion",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "mobiletargeting:phoneNumberValidate",
        "mpa:getApprovalTeam",
        "mpa:getSession",
        "mpa:listApprovalTeams",
        "mq:describeBrokerInstanceOptions",
        "mq:describeBroker",
        "mq:describeConfiguration",
        "mq:describeConfigurationRevision",
        "mq:describeUser",
        "mq:listBrokers",
        "mq:listConfigurationRevisions",
        "mq:listConfigurations",
        "mq:listUsers",
        "network-firewall:describeFirewall",
        "network-firewall:describeFirewallPolicy",
        "network-firewall:describeFlowOperation",
        "network-firewall:describeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:describeResourcePolicy",
        "network-firewall:describeRuleGroup",
        "network-firewall:describeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:describeTlsInspectionConfiguration",
        "network-firewall:describeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:listAnalysisReports",
        "network-firewall:listFirewallPolicies",
        "network-firewall:listFirewalls",
        "network-firewall:listFlowOperationResults",
        "network-firewall:listFlowOperations",
        "network-firewall:listRuleGroups",
        "network-firewall:listTlsInspectionConfigurations",
        "network-firewall:listVpcEndpointAssociations",
```

```
        "networkflowmonitor:getMonitor",
        "networkflowmonitor:getScope",
        "networkflowmonitor:listMonitors",
        "networkflowmonitor:listScopes",
        "networkmanager:describeGlobalNetworks",
        "networkmanager:getConnectAttachment",
        "networkmanager:getConnections",
        "networkmanager:getConnectPeer",
        "networkmanager:getConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getCoreNetwork",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:getCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:getCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:getDevices",
        "networkmanager:getDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:getLinkAssociations",
        "networkmanager:getLinks",
        "networkmanager:getNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:getNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:getNetworkResources",
        "networkmanager:getNetworkRoutes",
        "networkmanager:getNetworkTelemetry",
        "networkmanager:getResourcePolicy",
        "networkmanager:getRouteAnalysis",
        "networkmanager:getSites",
        "networkmanager:getSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:getTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:getTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:getTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:getVpcAttachment",
        "networkmanager:listAttachments",
        "networkmanager:listConnectPeers",
        "networkmanager:listCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:listCoreNetworks",
        "networkmanager:listOrganizationServiceAccessStatus",
        "networkmanager:listPeerings",
        "networkmanager:listTagsForResource",
        "networkmonitor:getMonitor",
        "networkmonitor:getProbe",
        "networkmonitor:listMonitors",
        "notifications-contacts:getEmailContact",
        "notifications-contacts:listEmailContacts",
```

```
        "notifications:getEventRule",
        "notifications:getNotificationConfiguration",
        "notifications:getNotificationEvent",
        "notifications:listChannels",
        "notifications:listEventRules",
        "notifications:listNotificationConfigurations",
        "notifications:listNotificationEvents",
        "notifications:listNotificationHubs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:getLink",
        "oam:getSink",
        "oam:getSinkPolicy",
        "oam:listAttachedLinks",
        "oam:listLinks",
        "oam:listSinks",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetryForOrganization",
        "odb:getCloudAutonomousVmCluster",
        "odb:getCloudVmCluster",
        "odb:getOciOnboardingStatus",
        "odb:getOdbNetwork",
        "odb:getOdbPeeringConnection",
        "odb:listCloudAutonomousVmClusters",
        "odb:listCloudVmClusters",
        "odb:listOdbNetworks",
        "odb:listOdbPeeringConnections",
        "omics:getAnnotationImportJob",
        "omics:getAnnotationStore",
        "omics:getAnnotationStoreVersion",
        "omics:getReadSetActivationJob",
        "omics:getReadSetExportJob",
        "omics:getReadSetImportJob",
        "omics:getReadSetMetadata",
        "omics:getReference",
```

```
        "omics:getReferenceImportJob",
        "omics:getReferenceMetadata",
        "omics:getReferenceStore",
        "omics:getRun",
        "omics:getRunCache",
        "omics:getRunGroup",
        "omics:getRunTask",
        "omics:getSequenceStore",
        "omics:getShare",
        "omics:getVariantImportJob",
        "omics:getVariantStore",
        "omics:getWorkflow",
        "omics:getWorkflowVersion",
        "omics:listAnnotationImportJobs",
        "omics:listAnnotationStores",
        "omics:listAnnotationStoreVersions",
        "omics:listMultipartReadSetUploads",
        "omics:listReadSetActivationJobs",
        "omics:listReadSetExportJobs",
        "omics:listReadSetImportJobs",
        "omics:listReadSets",
        "omics:listReadSetUploadParts",
        "omics:listReferenceImportJobs",
        "omics:listReferences",
        "omics:listReferenceStores",
        "omics:listRunCaches",
        "omics:listRunGroups",
        "omics:listRuns",
        "omics:listRunTasks",
        "omics:listSequenceStores",
        "omics:listShares",
        "omics:listVariantImportJobs",
        "omics:listVariantStores",
        "omics:listWorkflows",
        "omics:listWorkflowVersions",
        "opsworks-cm:describeAccountAttributes",
        "opsworks-cm:describeBackups",
        "opsworks-cm:describeEvents",
        "opsworks-cm:describeNodeAssociationStatus",
        "opsworks-cm:describeServers",
        "opsworks:describeAgentVersions",
        "opsworks:describeApps",
        "opsworks:describeCommands",
        "opsworks:describeDeployments",
```

```
        "opsworks:describeEcsClusters",
        "opsworks:describeElasticIps",
        "opsworks:describeElasticLoadBalancers",
        "opsworks:describeInstances",
        "opsworks:describeLayers",
        "opsworks:describeLoadBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeMyUserProfile",
        "opsworks:describePermissions",
        "opsworks:describeRaidArrays",
        "opsworks:describeRdsDbInstances",
        "opsworks:describeServiceErrors",
        "opsworks:describeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:describeStacks",
        "opsworks:describeStackSummary",
        "opsworks:describeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeUserProfiles",
        "opsworks:describeVolumes",
        "opsworks:getHostnameSuggestion",
        "organizations:describeAccount",
        "organizations:describeCreateAccountStatus",
        "organizations:describeEffectivePolicy",
        "organizations:describeHandshake",
        "organizations:describeOrganization",
        "organizations:describeOrganizationalUnit",
        "organizations:describePolicy",
        "organizations:describeResourcePolicy",
        "organizations:listAccounts",
        "organizations:listAccountsForParent",
        "organizations:listAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:listChildren",
        "organizations:listCreateAccountStatus",
        "organizations:listDelegatedAdministrators",
        "organizations:listDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForOrganization",
        "organizations:listOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:listParents",
        "organizations:listPolicies",
        "organizations:listPoliciesForTarget",
        "organizations:listRoots",
        "organizations:listTagsForResource",
        "organizations:listTargetsForPolicy",
        "osis:getPipeline",
        "osis:getPipelineBlueprint",
```

```
        "osis:getPipelineChangeProgress",
        "osis:listPipelineBlueprints",
        "osis:listPipelines",
        "osis:validatePipeline",
        "outposts:getCapacityTask",
        "outposts:getCatalogItem",
        "outposts:getConnection",
        "outposts:getOrder",
        "outposts:getOutpost",
        "outposts:getOutpostInstanceTypes",
        "outposts:getOutpostSupportedInstanceTypes",
        "outposts:getSite",
        "outposts:listAssets",
        "outposts:listAssetInstances",
        "outposts:listBlockingInstancesForCapacityTask",
        "outposts:listCapacityTasks",
        "outposts:listCatalogItems",
        "outposts:listOrders",
        "outposts:listOutposts",
        "outposts:listSites",
        "payment-cryptography:getAlias",
        "payment-cryptography:getKey",
        "payment-cryptography:listAliases",
        "payment-cryptography:listKeys",
        "pca-connector-ad:listConnectors",
        "pca-connector-ad:listDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:listServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:listTagsForResource",
        "pca-connector-ad:listTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:listTemplates",
        "pcs:getCluster",
        "pcs:getComputeNodeGroup",
        "pcs:getQueue",
        "pcs:listClusters",
        "pcs:listComputeNodeGroups",
        "pcs:listQueues",
        "personalize:describeAlgorithm",
        "personalize:describeBatchInferenceJob",
        "personalize:describeBatchSegmentJob",
        "personalize:describeCampaign",
        "personalize:describeDataInsightsJob",
        "personalize:describeDataset",
        "personalize:describeDatasetExportJob",
        "personalize:describeDatasetGroup",
```

```
        "personalize:describeDatasetImportJob",
        "personalize:describeEventTracker",
        "personalize:describeFeatureTransformation",
        "personalize:describeFilter",
        "personalize:describeMetricAttribution",
        "personalize:describeRecipe",
        "personalize:describeRecommender",
        "personalize:describeSchema",
        "personalize:describeSolution",
        "personalize:describeSolutionVersion",
        "personalize:getPersonalizedRanking",
        "personalize:getRecommendations",
        "personalize:getSolutionMetrics",
        "personalize:listBatchInferenceJobs",
        "personalize:listBatchSegmentJobs",
        "personalize:listCampaigns",
        "personalize:listDataInsightsJobs",
        "personalize:listDatasetExportJobs",
        "personalize:listDatasetGroups",
        "personalize:listDatasetImportJobs",
        "personalize:listDatasets",
        "personalize:listEventTrackers",
        "personalize:listMetricAttributions",
        "personalize:listRecipes",
        "personalize:listRecommenders",
        "personalize:listSchemas",
        "personalize:listSolutions",
        "personalize:listSolutionVersions",
        "pipes:describePipe",
        "pipes:listPipes",
        "pipes:listTagsForResource",
        "polly:describeVoices",
        "polly:getLexicon",
        "polly:listLexicons",
        "pricing:describeServices",
        "pricing:getAttributeValues",
        "pricing:getProducts",
        "private-networks:getDeviceIdentifier",
        "private-networks:getNetwork",
        "private-networks:getNetworkResource",
        "private-networks:listDeviceIdentifiers",
        "private-networks:listNetworkResources",
        "private-networks:listNetworks",
        "qbusiness:getApplication",
```

```
        "qbusiness:getDataSource",
        "qbusiness:getIndex",
        "qbusiness:getRetriever",
        "qbusiness:getWebExperience",
        "qbusiness:listApplications",
        "qbusiness:listDataSources",
        "qbusiness:listDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:listIndices",
        "qbusiness:listRetrievers",
        "qbusiness:listWebExperiences",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetPermissions",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeDataSourcePermissions",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicPermissions",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
```

```
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "ram:getPermission",
        "ram:getResourceShareAssociations",
        "ram:getResourceShareInvitations",
        "ram:getResourceShares",
        "ram:listPendingInvitationResources",
        "ram:listPrincipals",
        "ram:listResources",
        "ram:listResourceSharePermissions",
        "rbin:getRule",
        "rbin:listRules",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
```

```
        "rds:describeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:describeDBClusterBacktracks",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBMajorEngineVersions",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBProxies",
        "rds:describeDBProxyEndpoints",
        "rds:describeDBProxyTargetGroups",
        "rds:describeDBProxyTargets",
        "rds:describeDBRecommendations",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBShardGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSnapshotTenantDatabases",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeTenantDatabases",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
```

```
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getScheduledAction",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterDbRevisions",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterTracks",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeCustomDomainAssociations",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEndpointAccess",
        "redshift:describeEndpointAuthorization",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeInboundIntegrations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeNodeConfigurationOptions",
```

```
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeRedshiftIdcApplications",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeSnapshotSchedules",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "redshift:describeUsageLimits",
        "rekognition:listCollections",
        "rekognition:listFaces",
        "resiliencehub:describeApp",
        "resiliencehub:describeAppAssessment",
        "resiliencehub:describeAppVersion",
        "resiliencehub:describeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:describeAppVersionResource",
        "resiliencehub:describeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:describeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:describeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:describeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:describeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:listAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:listAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessments",
        "resiliencehub:listAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:listAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:listAppInputSources",
        "resiliencehub:listApps",
        "resiliencehub:listAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:listAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:listAppVersionResources",
        "resiliencehub:listAppVersions",
        "resiliencehub:listRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:listResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:listSopRecommendations",
        "resiliencehub:listSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listTestRecommendations",
        "resiliencehub:listUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:getAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:getIndex",
```

```
        "resource-explorer-2:getView",
        "resource-explorer-2:listIndexes",
        "resource-explorer-2:listViews",
        "resource-explorer-2:search",
        "resource-groups:getGroup",
        "resource-groups:getGroupQuery",
        "resource-groups:getTags",
        "resource-groups:listGroupResources",
        "resource-groups:listGroups",
        "resource-groups:searchResources",
        "robomaker:batchDescribeSimulationJob",
        "robomaker:describeDeploymentJob",
        "robomaker:describeFleet",
        "robomaker:describeRobot",
        "robomaker:describeRobotApplication",
        "robomaker:describeSimulationApplication",
        "robomaker:describeSimulationJob",
        "robomaker:listDeploymentJobs",
        "robomaker:listFleets",
        "robomaker:listRobotApplications",
        "robomaker:listRobots",
        "robomaker:listSimulationApplications",
        "robomaker:listSimulationJobs",
        "rolesanywhere:getProfile",
        "rolesanywhere:getTrustAnchor",
        "rolesanywhere:listProfiles",
        "rolesanywhere:listTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeCluster",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:getResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:listAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:listClusters",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
```

```
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:listRules",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
```

```
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53profiles:getProfile",
        "route53profiles:getProfileAssociation",
        "route53profiles:getProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:listProfileAssociations",
        "route53profiles:listProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:listProfiles",
        "route53profiles:listTagsForResource",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverConfig",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverEndpoint",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
```

```
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "route53globalresolver:getAccessSource",
        "route53globalresolver:getAccessToken",
        "route53globalresolver:getDNSView",
        "route53globalresolver:getFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:getFirewallRule",
        "route53globalresolver:getGlobalResolver",
        "route53globalresolver:getHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:getManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:listAccessSources",
        "route53globalresolver:listAccessTokens",
        "route53globalresolver:listDNSViews",
        "route53globalresolver:listFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:listFirewallDomains",
        "route53globalresolver:listFirewallRules",
        "route53globalresolver:listGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:listHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:listManagedFirewallDomainLists",
        "rum:batchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:getAppMonitor",
        "rum:listAppMonitors",
        "rum:listRumMetricsDestinations",
        "s3-outposts:getLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:getAccessPoint",
        "s3-outposts:getAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:getBucketPolicy",
        "s3-outposts:getBucketVersioning",
        "s3-outposts:getReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:listAccessPoints",
        "s3-outposts:listEndpoints",
        "s3-outposts:listOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:listRegionalBuckets",
        "s3-outposts:listSharedEndpoints",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessGrant",
        "s3:getAccessGrantsInstance",
        "s3:getAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:getAccessGrantsLocation",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
```

```
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectAcl",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessGrants",
        "s3:listAccessGrantsInstances",
        "s3:listAccessGrantsLocations",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultipartUploadParts",
```

```
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:getNamespace",
        "s3tables:getTable",
        "s3tables:getTableBucket",
        "s3tables:getTableBucketEncryption",
        "s3tables:getTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketPolicy",
        "s3tables:getTableBucketReplication",
        "s3tables:getTableBucketStorageClass",
        "s3tables:getTableEncryption",
        "s3tables:getTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:getTableMetadataLocation",
        "s3tables:getTablePolicy",
        "s3tables:getTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:getTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:getTableReplication",
        "s3tables:getTableReplicationStatus",
        "s3tables:getTableStorageClass",
        "s3tables:listNamespaces",
        "s3tables:listTableBuckets",
        "s3tables:listTables",
        "s3vectors:getIndex",
        "s3vectors:getVectorBucket",
        "s3vectors:getVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:listIndexes",
        "s3vectors:listVectorBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeClusterEvent",
        "sagemaker:describeClusterSchedulerConfig",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
```

```
        "sagemaker:describeComputeQuota",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
        "sagemaker:describeLineageGroup",
        "sagemaker:describeMlflowApp",
        "sagemaker:describeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeOptimizationJob",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describePartnerApp",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
```

```
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeReservedCapacity",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTrainingPlan",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listClusterEvents",
        "sagemaker:listClusterSchedulerConfigs",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listComputeQuotas",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
```

```
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listMlflowApps",
        "sagemaker:listMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listOptimizationJobs",
        "sagemaker:listPartnerApps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listPipelineVersions",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listResourceCatalogs",
        "sagemaker:listSpaces",
```

```
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTrainingPlans",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listUltraServersByReservedCapacity",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "sagemaker:search",
        "savingsplans:describeSavingsPlans",
        "scheduler:getSchedule",
        "scheduler:getScheduleGroup",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "schemas:describeCodeBinding",
        "schemas:describeDiscoverer",
        "schemas:describeRegistry",
        "schemas:describeSchema",
        "schemas:getCodeBindingSource",
        "schemas:getDiscoveredSchema",
        "schemas:getResourcePolicy",
        "schemas:listDiscoverers",
        "schemas:listRegistries",
        "schemas:listSchemas",
        "schemas:listSchemaVersions",
        "sdb:domainMetadata",
        "sdb:listDomains",
        "secretsmanager:describeSecret",
        "secretsmanager:getResourcePolicy",
        "secretsmanager:listSecrets",
        "secretsmanager:listSecretVersionIds",
        "security-ir:batchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:getMembership",
        "security-ir:listCases",
        "security-ir:listMemberships",
        "securityhub:batchGetAutomationRules",
        "securityhub:batchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:describeHub",
```

```
        "securityhub:describeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:describeProductsV2",
        "securityhub:describeSecurityHubV2",
        "securityhub:getConfigurationPolicy",
        "securityhub:getConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getFindingAggregator",
        "securityhub:getFindingHistory",
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getInsightResults",
        "securityhub:getInsights",
        "securityhub:getMasterAccount",
        "securityhub:getMembers",
        "securityhub:getAggregatorV2",
        "securityhub:getAutomationRuleV2",
        "securityhub:getConnectorV2",
        "securityhub:getResourcesV2",
        "securityhub:listAutomationRules",
        "securityhub:listConfigurationPolicies",
        "securityhub:listConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:listEnabledProductsForImport",
        "securityhub:listFindingAggregators",
        "securityhub:listInvitations",
        "securityhub:listMembers",
        "securityhub:listAggregatorsV2",
        "securityhub:listAutomationRulesV2",
        "securityhub:listConnectorsV2",
        "securitylake:getDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:getDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:getDataLakeSources",
        "securitylake:getSubscriber",
        "securitylake:listDataLakeExceptions",
        "securitylake:listDataLakes",
        "securitylake:listLogSources",
        "securitylake:listSubscribers",
        "serverlessrepo:getApplication",
        "serverlessrepo:getApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:getCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:listApplicationDependencies",
        "serverlessrepo:listApplications",
        "serverlessrepo:listApplicationVersions",
        "servicecatalog:describeConstraint",
        "servicecatalog:describePortfolio",
        "servicecatalog:describeProduct",
```

```
        "servicecatalog:describeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:describeProductView",
        "servicecatalog:describeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:describeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:describeRecord",
        "servicecatalog:listAcceptedPortfolioShares",
        "servicecatalog:listConstraintsForPortfolio",
        "servicecatalog:listLaunchPaths",
        "servicecatalog:listPortfolioAccess",
        "servicecatalog:listPortfolios",
        "servicecatalog:listPortfoliosForProduct",
        "servicecatalog:listPrincipalsForPortfolio",
        "servicecatalog:listProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:listRecordHistory",
        "servicecatalog:scanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:searchProducts",
        "servicequotas:getAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:getAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:getRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:getServiceQuota",
        "servicequotas:getServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:listServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "servicequotas:listServices",
        "ses:batchGetMetricData",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getAddonInstance",
        "ses:getAddonSubscription",
        "ses:getArchive",
        "ses:getArchiveExport",
        "ses:getArchiveSearch",
        "ses:getArchiveSearchResults",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
```

```
            "ses:getDedicatedIp",
            "ses:getDedicatedIpPool",
            "ses:getDedicatedIps",
            "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
            "ses:getDeliverabilityTestReport",
            "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
            "ses:getDomainStatisticsReport",
            "ses:getEmailIdentity",
            "ses:getIdentityDkimAttributes",
            "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
            "ses:getIdentityNotificationAttributes",
            "ses:getIdentityPolicies",
            "ses:getIdentityVerificationAttributes",
            "ses:getImportJob",
            "ses:getIngressPoint",
            "ses:getMessageInsights",
            "ses:getRelay",
            "ses:getRuleSet",
            "ses:getTrafficPolicy",
            "ses:getSendQuota",
            "ses:getSendStatistics",
            "ses:listConfigurationSets",
            "ses:listAddonInstances",
            "ses:listAddonSubscriptions",
            "ses:listArchiveExports",
            "ses:listArchives",
            "ses:listArchiveSearches",
            "ses:listContactLists",
            "ses:listContacts",
            "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
            "ses:listDedicatedIpPools",
            "ses:listDeliverabilityTestReports",
            "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
            "ses:listEmailIdentities",
            "ses:listEmailTemplates",
            "ses:listIdentities",
            "ses:listIdentityPolicies",
            "ses:listImportJobs",
            "ses:listIngressPoints",
            "ses:listReceiptFilters",
            "ses:listReceiptRuleSets",
            "ses:listRelays",
            "ses:listRuleSets",
            "ses:listRecommendations",
```

```
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listTrafficPolicies",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "shield:describeAttack",
        "shield:describeProtection",
        "shield:describeSubscription",
        "shield:listAttacks",
        "shield:listProtections",
        "signer:describeSigningJob",
        "signer:getRevocationStatus",
        "signer:getSigningPlatform",
        "signer:getSigningProfile",
        "signer:listProfilePermissions",
        "signer:listSigningJobs",
        "signer:listSigningPlatforms",
        "signer:listSigningProfiles",
        "sms-voice:describeAccountAttributes",
        "sms-voice:describeSpendLimits",
        "sms-voice:describeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:getConfigurationSetEventDestinations",
        "sms:getConnectors",
        "sms:getReplicationJobs",
        "sms:getReplicationRuns",
        "sms:getServers",
        "snowball:describeAddress",
        "snowball:describeAddresses",
        "snowball:describeJob",
        "snowball:getSnowballUsage",
        "snowball:listJobs",
        "snowball:listServiceVersions",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
```

```
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "sqs:getQueueAttributes",
        "sqs:getQueueUrl",
        "sqs:listDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:listMessageMoveTasks",
        "sqs:listQueues",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-incidents:batchGetIncidentFindings",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentFindings",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:getConfiguration",
        "ssm-quicksetup:getConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:getServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:listConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:listConfigurations",
        "ssm-quicksetup:listQuickSetupTypes",
```

```
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:listConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm-sap:listSubCheckResults",
        "ssm-sap:listSubCheckRuleResults",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstanceProperties",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroups",
```

```
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listNodes",
        "ssm:listNodesSummary",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "sso:describeApplication",
        "sso:describeApplicationAssignment",
        "sso:describeApplicationProvider",
        "sso:describeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:describeAccountAssignmentDeletionStatus",
```

```
        "sso:describeInstance",
        "sso:describeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:describePermissionSet",
        "sso:describePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:describeTrustedTokenIssuer",
        "sso:getApplicationAccessScope",
        "sso:getApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:getApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:getApplicationGrant",
        "sso:getApplicationInstance",
        "sso:getApplicationTemplate",
        "sso:getInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:getManagedApplicationInstance",
        "sso:getPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:getSharedSsoConfiguration",
        "sso:listApplicationAccessScopes",
        "sso:listApplicationAssignments",
        "sso:listApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:listApplicationGrants",
        "sso:listApplicationInstances",
        "sso:listApplicationProviders",
        "sso:listApplications",
        "sso:listApplicationTemplates",
        "sso:listAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:listAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:listAccountAssignments",
        "sso:listAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:listApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:listDirectoryAssociations",
        "sso:listInstances",
        "sso:listManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:listPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:listPermissionSets",
        "sso:listPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:listProfileAssociations",
        "sso:listTrustedTokenIssuers",
        "states:describeActivity",
        "states:describeExecution",
        "states:describeMapRun",
        "states:describeStateMachine",
        "states:describeStateMachineAlias",
        "states:describeStateMachineForExecution",
```

```
        "states:getExecutionHistory",
        "states:listActivities",
        "states:listExecutions",
        "states:listMapRuns",
        "states:listStateMachineAliases",
        "states:listStateMachines",
        "states:listStateMachineVersions",
        "storagegateway:describeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:describeCache",
        "storagegateway:describeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeFileSystemAssociations",
        "storagegateway:describeGatewayInformation",
        "storagegateway:describeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:describeNFSFileShares",
        "storagegateway:describeSMBFileShares",
        "storagegateway:describeSMBSettings",
        "storagegateway:describeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:describeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeTapeArchives",
        "storagegateway:describeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:describeTapes",
        "storagegateway:describeUploadBuffer",
        "storagegateway:describeVTLDevices",
        "storagegateway:describeWorkingStorage",
        "storagegateway:listAutomaticTapeCreationPolicies",
        "storagegateway:listFileShares",
        "storagegateway:listFileSystemAssociations",
        "storagegateway:listGateways",
        "storagegateway:listLocalDisks",
        "storagegateway:listTagsForResource",
        "storagegateway:listTapes",
        "storagegateway:listVolumeInitiators",
        "storagegateway:listVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:listVolumes",
        "sts:getCallerIdentity",
        "swf:countClosedWorkflowExecutions",
        "swf:countOpenWorkflowExecutions",
        "swf:countPendingActivityTasks",
        "swf:countPendingDecisionTasks",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
```

```
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "sustainability:getEstimatedCarbonEmissions",
        "sustainability:getEstimatedCarbonEmissionsDimensionValues",
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeRuntimeVersions",
        "synthetics:getCanary",
        "synthetics:getCanaryRuns",
        "synthetics:getGroup",
        "synthetics:listAssociatedGroups",
        "synthetics:listGroupResources",
        "synthetics:listGroups",
        "tax:getTaxInheritance",
        "tax:getTaxRegistration",
        "thinclient:getDevice",
        "thinclient:getEnvironment",
        "thinclient:getSoftwareSet",
        "thinclient:listDevices",
        "thinclient:listEnvironments",
        "thinclient:listSoftwareSets",
        "timestream:describeAccountSettings",
        "timestream:describeBatchLoadTask",
        "timestream:describeDatabase",
        "timestream:describeEndpoints",
        "timestream:describeScheduledQuery",
        "timestream:describeTable",
        "timestream:listBatchLoadTasks",
        "timestream:listDatabases",
        "timestream:listScheduledQueries",
        "timestream:listTables",
        "tiros:createQuery",
        "tiros:getQueryAnswer",
        "tiros:getQueryExplanation",
        "tnb:getSolFunctionInstance",
        "tnb:getSolFunctionPackage",
        "tnb:getSolNetworkInstance",
        "tnb:getSolNetworkOperation",
        "tnb:getSolNetworkPackage",
        "tnb:listSolFunctionInstances",
        "tnb:listSolFunctionPackages",
```

```
        "tnb:listSolNetworkInstances",
        "tnb:listSolNetworkOperations",
        "tnb:listSolNetworkPackages",
        "transcribe:describeLanguageModel",
        "transcribe:getCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:getCallAnalyticsJob",
        "transcribe:getMedicalTranscriptionJob",
        "transcribe:getMedicalVocabulary",
        "transcribe:getTranscriptionJob",
        "transcribe:getVocabulary",
        "transcribe:getVocabularyFilter",
        "transcribe:listCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:listCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:listLanguageModels",
        "transcribe:listMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:listMedicalVocabularies",
        "transcribe:listTranscriptionJobs",
        "transcribe:listVocabularies",
        "transcribe:listVocabularyFilters",
        "transfer:describeAccess",
        "transfer:describeAgreement",
        "transfer:describeConnector",
        "transfer:describeExecution",
        "transfer:describeProfile",
        "transfer:describeServer",
        "transfer:describeUser",
        "transfer:describeWebApp",
        "transfer:describeWebAppCustomization",
        "transfer:describeWorkflow",
        "transfer:listAccesses",
        "transfer:listAgreements",
        "transfer:listConnectors",
        "transfer:listExecutions",
        "transfer:listHostKeys",
        "transfer:listProfiles",
        "transfer:listServers",
        "transfer:listTagsForResource",
        "transfer:listUsers",
        "transfer:listWebApps",
        "transfer:listWorkflows",
        "transfer:sendWorkflowStepState",
        "trustedadvisor:getOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:getRecommendation",
        "trustedadvisor:listChecks",
```

```
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:listRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listRecommendations",
        "verifiedpermissions:getIdentitySource",
        "verifiedpermissions:getPolicy",
        "verifiedpermissions:getPolicyStore",
        "verifiedpermissions:getPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:getSchema",
        "verifiedpermissions:listIdentitySources",
        "verifiedpermissions:listPolicies",
        "verifiedpermissions:listPolicyStores",
        "verifiedpermissions:listPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getDomainVerification",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:getResourceGateway",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listDomainVerifications",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:listResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:listResourceGateways",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
```

```
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
```

```
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workdocs:checkAlias",
        "workdocs:describeAvailableDirectories",
        "workdocs:describeInstances",
        "workmail:describeGroup",
        "workmail:describeOrganization",
        "workmail:describeResource",
        "workmail:describeUser",
        "workmail:listAliases",
        "workmail:listGroupMembers",
        "workmail:listGroups",
        "workmail:listMailboxPermissions",
        "workmail:listOrganizations",
        "workmail:listResourceDelegates",
        "workmail:listResources",
        "workmail:listUsers",
```

```
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeCustomWorkspaceImageImport",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspaceSnapshots",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:describeWorkspacesPools",
        "workspaces:describeWorkspacesPoolSessions",
        "xray:getEncryptionConfig",
        "xray:getGroup",
        "xray:getGroups",
        "xray:getInsightImpactGraph",
        "xray:getSamplingRules",
        "xray:getSamplingStatisticSummaries",
        "xray:getSamplingTargets",
        "xray:getServiceGraph",
        "xray:getTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:getTraceGraph",
        "xray:listResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy

説明: AWS AWS アカウント 情報を検出する Systems Manager (SSM) アクセス許可を付与します。

`AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 10 月 24 日 17:21 UTC
- 編集日時: 2022 年 10 月 17 日 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy

説明: AWS Systems Manager 変更管理フレームワークによって管理または使用される AWS リソースへのアクセスを提供します。

`AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 7 日 22:21 UTC
- 編集日時: 2025 年 10 月 23 日 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:GetDocument"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

説明: AWS Systems Manager Quick Setup が Config AWS 設定の記録を有効にして設定するためのアクセス許可を提供します。

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:40 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quick-setup-config-recording-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicsListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultSNSTopicCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ConfigRecording-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureAndStartConfigurationRecorderPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
```

```
        "config:StartConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetAndPassConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSServiceRoleForConfig"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

説明: このポリシーは、 AWS Systems Manager の一機能である Explorer を有効にするための管理アクセス許可を付与します。これには、関連する Systems Manager サービス設定を更新し、Systems Manager のためにサービスリンクロールを作成する権限が含まれます。

`AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 26 日 09:42 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 26 日 09:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

説明: AWS Systems Manager for SAP サービスへのフルアクセスを提供します

`AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 17 日 02:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 10 日 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapServiceRoleCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-sap.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSSSMForSAP"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm-sap.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2StartStopPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess

説明: AWS Systems Manager for SAP サービスへの読み取り専用アクセスを提供します

`AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 17 日 02:11 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 17 日 02:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:get*",
        "ssm-sap:list*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

説明: AWS Systems Manager がジャストインタイムアクセスフレームワークで管理または使用する AWS リソースへのアクセスを提供します。

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 21 日 20:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplicationTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutomationExecutionTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrieveDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : [
            "ManualApprovalPolicy",
            "AutoApprovalPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSSMGUIConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
```

```
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribingEC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPublishingCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SSM/JustInTimeAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy

説明: マネージドポリシー AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy により、Systems Manager はジャストインタイムノードアクセスに使用されるアクセストークンを生成できます。

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 17 日 21:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateAndResumeSessionAndOpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:TerminateSession",
        "ssm:ResumeSession",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy

説明: マネージドポリシー AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy により、Systems Manager はスコープダウンされたアクセス許可を起動後のジャストインタイムノードアクセスセッションに適用できます。

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 17 日 20:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

説明: このポリシーにより、Systems Manager は委任管理者アカウントからメンバーアカウントへのジャストインタイムノードアクセスの拒否アクセスポリシーを共有し、ポリシーを複数のリージョンにレプリケートできます。

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 21 日 20:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "cloudformation:ListStackSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "QuickSetupOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ssm-quicksetup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-quicksetup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSMQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentCreateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentUpdateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:UpdateDocumentMetadata",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "SSMJustInTimeNodeAccessManagedResourceShare",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

説明: ジャストインタイムノードアクセス通知のためにユーザーに関する情報を収集するために必要なアクセス許可。

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 17 日 20:52 UTC
- 編集日時: 2025 年 4 月 17 日 20:52 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
```

```
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIamActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

説明: OpsData 関連オペレーションを管理する SSM Explorer 向け IAM ロール

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 4 月 26 日 20:42 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 28 日 22:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status" : "SUPPRESSED"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.Text" : false
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.UpdatedBy" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Types" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.key" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.value" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState" : false
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxAssetServerPolicy

説明: このポリシーは、 AWS ポータルアセットサーバーに通常のオペレーションに必要なアクセス許可を付与します。

AWSThinkboxAssetServerPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSThinkboxAssetServerPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:18 UTC

- 編集日時: 2020 年 5 月 27 日 19:18 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAssetServerPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

説明: このポリシーは、 AWS Thinkbox の Deadline ソフトウェアに、 AWS ポータル管理に必要な複数の AWS サービスへのフルアクセスを付与します。これには、複数の EC2 リソースタイプに任意のタグを作成するためのアクセス権限が含まれます。

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFleetHistory",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyFleet",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ReverseForwarder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:awsportal*",
        "arn:aws:s3::*:stack*",
        "arn:aws:s3::*:aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal18",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stack*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Deadline*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : [
            "rcs-tls-pw*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

説明: このポリシーは、通常のオペレーションに必要なアクセス許可を AWS Portal Gateway マシンに付与します。

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:05 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 30 日 16:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:Scan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw-stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

説明: このポリシーは、 AWS ポータルの Deadline Workers に、通常のオペレーションに必要なアクセス許可を付与します。

`AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:15 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 7 日 23:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineRole" : "DeadlineRenderNode"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
```

```
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWS*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy

説明: AWS Thinkbox の Deadline Resource Tracker のオペレーションに必要なアクセス許可を付与します。これには、DeleteFleets や CancelSpotFleetRequests など、一部の EC2 アクションへのフルアクセスが含まれます。

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:25 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 27 日 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeStateMessageQueue*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

説明: AWS Thinkbox の Deadline Resource Tracker を作成、破棄、管理するために必要なアクセス許可を付与します。

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:29 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 16 日 17:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTracker*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTrackerAccess*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dynamodb.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "lambda:Principal" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/deadline_aws_resource_tracker*.zip",
        "arn:aws:s3:::*/DeadlineAWSResourceTrackerTemplate*.yaml"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*",
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

説明: AWS Thinkbox の Deadline Spot Event Plugin に必要なアクセス許可を付与します。これには、スポットフリートをリクエスト、変更、キャンセルする許可の他に、制限付きの PassRole 許可が含まれます。

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:38 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 27 日 19:38 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy

説明: AWS Thinkbox Deadline スポットイベントプラグインワーカーソフトウェアを実行する EC2 インスタンスに必要なアクセス許可を付与します。

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 27 日 19:35 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 7 日 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineResourceTracker" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransferConsoleFullAccess

説明: 経由で AWS 転送へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`AWSTransferConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransferConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 14 日 19:33 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 14 日 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransferFullAccess

説明: AWS Transfer Service へのフルアクセスを提供します。

`AWSTransferFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransferFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 14 日 19:37 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 14 日 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "transfer:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransferLoggingAccess

説明: AWS Transfer フルアクセスを許可してログストリームとグループを作成し、アカウントにログイベントを配置する

`AWSTransferLoggingAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransferLoggingAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 14 日 15:32 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 14 日 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransferLoggingAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransferReadOnlyAccess

説明: AWS Transfer サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSTransferReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransferReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 27 日 17:54 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 27 日 17:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformApplicationDeploymentPolicy

説明: AWS 変換サービスが、 AWS リソースを作成および管理することで、変換された .NET アプリケーションをデプロイできるようにします。このポリシーは、インフラストラクチャのプロビジョニ

ング、コンピューティングリソースの管理、さまざまな AWS サービスにわたるデプロイ設定の構成を行うアクセス許可を付与します。

AWSTransformApplicationDeploymentPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTransformApplicationDeploymentPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 28 日 06:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationDeploymentPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "CreatedBy",
            "ApplicationName",
            "TransformationType",
            "aws:cloudformation:stack-name",
            "aws:cloudformation:logical-id",
            "aws:cloudformation:stack-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunRemoteScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*",
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedFor" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws-transform" : "*",
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy

説明: AWS Transform が Fargate を使用して Amazon Elastic Container Service (ECS) にアプリケーションをデプロイできるようにします。ECS でアプリケーションを実行するために必要な基盤インフラストラクチャをプロビジョニング、設定、管理するアクセス許可を付与します。

`AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 9 月 29 日 22:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:CreateStack",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RegisterTaskDefinition",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RunTask",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:ListTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateService",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:UntagResource",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/awstransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ecr.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ecr:arn" : "*"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformCustomExecuteTransformations

説明: AWS Transform custom で変換を実行するためのアクセスを提供します。

`AWSTransformCustomExecuteTransformations` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransformCustomExecuteTransformations` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 5 日 15:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 27 日 19:42 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomExecuteTransformations

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomExecuteTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/transform-custom.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "transform-custom.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformCustomFullAccess

説明: AWS Transform custom へのフルアクセスを提供します。

`AWSTransformCustomFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransformCustomFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 5 日 15:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 7 日 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomAllActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/transform-custom.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "transform-custom.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformCustomManageTransformations

説明: AWS Transform custom で変換リソースの管理と変換の実行を有効にします。

AWSTransformCustomManageTransformations は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTransformCustomManageTransformations をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 5 日 15:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 27 日 19:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomManageTransformations

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomManageTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:CreateTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:CompleteTransformationPackageUpload",
```

```
        "transform-custom:DeleteTransformationPackage",
        "transform-custom:GetTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:DeleteKnowledgeItem",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemConfiguration",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemStatus",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:TagResource",
        "transform-custom:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/transform-custom.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSTransformCustom"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "transform-custom.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch

説明: ソースコードのアップロード、結果の取得、 AWS バッチジョブのステータスのモニタリング、ログの読み取り、変換スケジュールの管理など、バッチを使用して評価/変換を実行するために AWS Transform Continuous Modernization CLI/エージェントを実行するために必要なアクセス許可をデベロッパー実行ロールに付与します。

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 20 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 28 日 15:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformInfrastructureExecutorAccessBatch

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeATXFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-trigger-job-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-trigger-batch-jobs-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-get-job-status-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-get-batch-status-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-list-jobs-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:atx-list-batches-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3UploadSourceCode",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*",
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3DownloadResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-custom-output-*",
        "arn:aws:s3:::atx-custom-output-*/*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteBatchSidecar",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-custom-output-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEncryptDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : [
            "alias/atx-encryption-key",
            "alias/atx-encryption-key-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/atx-transform*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:AtxVpc*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/atx-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDashboard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/ATX-Transform-CLI-Dashboard",
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/ATX-Transform-CLI-Dashboard-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "BatchDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobs",
        "batch:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CheckInfrastructureStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxInfrastructureStack/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxInfrastructureStack-*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/atx-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/atx-*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxSecurityAgentStack-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerATXSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct-*",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct/*",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassSchedulerRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ATX*",
        "arn:aws:iam::*:role/Atx*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagGetATXStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CFNListStacksForDetect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStacks",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2

説明: デベロッパーの実行ロールに、ソースコードのアップロード、結果の取得、ジョブステータスのモニタリング、ログの読み取り、変換スケジュールの管理など、EC2 を使用して評価/変換を実行するために AWS Transform Continuous Modernization CLI/エージェントを実行するために必要なアクセス許可を付与します。

`AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2026 年 7 月 20 日 20:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 28 日 15:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformInfrastructureExecutorAccessEC2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CFNRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/atx-*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxSecurityAgentStack-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Desc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PowerState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/atx-remote-infra" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTgt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/atx-remote-infra" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
    },
    {
      "Sid" : "S3Data",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*",
        "arn:aws:s3:::atx-source-code-*/*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*",
        "arn:aws:s3:::atx-ct-output-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSEncryptDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : [
            "alias/atx-encryption-key",
            "alias/atx-encryption-key-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct/*",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/atx-ct-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedGroupRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:GetScheduleGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct",
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/atx-ct-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassEC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/atx-transform-role",
        "arn:aws:iam::*:role/atx-transform-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassSchedulerRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AtxSchedulerInvocationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/atx-*",
        "arn:aws:iam::*:role/Atx*",
        "arn:aws:iam::*:role/ATX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadInstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/atx-*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/Atx*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ATX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagGetATXStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNListStacksForDetect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStacks",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformRevenueAttributionPolicy

説明: AWS Transform サービスがインセンティブの顧客収益属性を管理できるようにします。

AWSTransformRevenueAttributionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTransformRevenueAttributionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 7 日 16:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 7 日 16:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformRevenueAttributionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralRevenueManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetRevenueAttribution",
        "partnercentral:UpdateRevenueAttribution",
        "partnercentral:CreateRevenueAttribution",
        "partnercentral:ListRevenueAttributions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/revenue-attribution/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy

説明: AWS Transform サービスが、指定された KMS キーに関連して指定された SecretsManager シークレットを読み取れるようにします。このポリシーは、指定されたシークレット値を読み取るアクセス許可を付与し、シークレットが暗号化されていることを復号します。

AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 4 日 21:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 4 日 21:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformSecretsManagerConnectorPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadSecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptWithCustomerProvidedKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KMSKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:
${aws:RequestedRegion}:${aws:PrincipalAccount}:secret:${aws:PrincipalTag/SecretId}",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKMSKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess

説明: AWS 変換 (ATX) Continuous Modernization CLI/エージェントに、スキャンアーティファクトのアップロードや結果の取得など、コードセキュリティの自動レビューと修復のために AWS セキュリティエージェントサービスを呼び出すために必要なアクセス許可を付与します。

`AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 30 日 21:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 28 日 15:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformSecurityAgentExecutorAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityAgentApi",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:CreateCodeReview",
        "securityagent:StartCodeReviewJob",
        "securityagent:ListCodeReviewJobsForCodeReview",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:StartCodeRemediation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3SecurityAgentBucketRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-security-agent-*",
        "arn:aws:s3:::atx-security-agent-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3SecurityAgentUpload",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::atx-security-agent-*/security-scans/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassSecurityAgentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/security-agent-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "securityagent.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNDiscoverSecurityAgentStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStacks",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNDescribeSecurityAgentStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AtxSecurityAgentStack-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

説明: AWS Trusted Advisor Priority へのフルアクセスを提供します。このポリシーにより、ユーザーは Trusted Advisor を AWS Organizations の信頼されたサービスとして追加し、Trusted Advisor Priority の委任管理者アカウントを指定することもできます。

`AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 16 日 16:08 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 16 日 16:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:UpdateRiskStatus",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin",
        "trustedadvisor:SetOrganizationAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

説明: AWS Trusted Advisor Priority への読み取り専用アクセスを提供します。これには、委任管理者アカウントを閲覧する許可が含まれます。

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 16 日 16:35 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 16 日 16:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
```

```
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

説明: Trusted Advisor マルチアカウントレポートのサービスポリシー

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 19 日 17:41 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 28 日 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
```

```
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

説明: コストを削減し、パフォーマンスを向上させ、 AWS 環境のセキュリティを向上させるために、 AWS Trusted Advisor Service へのアクセス。

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 2 月 22 日 21:24 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 14 日 21:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedAdvisorServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "dax:DescribeClusters",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListNodes",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "outposts:ListAssets",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroupOptions",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ses:GetSendQuota",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSUserAttributeCostAllocationPolicy

説明: 顧客がオプトインしたユーザー属性に対して、IAM Identity Center AWS からのユーザー属性への読み取り専用アクセスを提供します。

`AWSUserAttributeCostAllocationPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 15 日 16:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 12 月 15 日 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/user-attribute-cost-
allocation-data.amazonaws.com/AWSServiceRoleForUserAttributeCostAllocation"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

説明: AWS ユーザー通知がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可します。

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 19 日 13:28 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AWSUserNotificationsManagedRule-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Notifications"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrgsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "notifications.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationNotificationConfigurationDistribution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:DeleteEventRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

説明: 資格のある Vendor Insights リソースを閲覧し、Vendor Insights サブスクリプションを管理するためのフルアクセスを提供します。

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSVendorInsightsAssessorFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 26 日 15:05 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 00:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
```

```
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:CancelAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

説明: 資格のある Vendor Insights リソースを閲覧するための読み取り専用アクセスを提供します

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSVendorInsightsAssessorReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 26 日 15:05 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 00:55 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVendorInsightsVendorFullAccess

説明: Vendor Insights リソースの作成および管理のためのフルアクセスを提供します

`AWSVendorInsightsVendorFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 26 日 15:05 UTC
- 編集日時: 2023 年 10 月 19 日 01:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:CreateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateDataSource",
        "vendor-insights:DeleteDataSource",
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:CreateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:AssociateDataSource",
        "vendor-insights:DisassociateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
```

```
        "vendor-insights:TagResource",
        "vendor-insights:UntagResource",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:SearchAgreements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVendorInsightsVendorReadOnly

説明: Vendor Insights リソースを閲覧するための読み取り専用アクセスを提供します

AWSVendorInsightsVendorReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSVendorInsightsVendorReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 7 月 26 日 15:05 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 00:54 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy

説明: サービスマネージドリソースを制御し、顧客に代わってログフィールドのエンリッチメントに必要な APIsを呼び出すためのアクセス許可を提供します。

AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 11 日 15:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 11 日 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCFlowLogsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsEC2TagsManagedRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsASGTagsManagedRule"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.tag",
            "aws.autoscaling"
```

```
          ],
          "events:detail-type" : [
            "AWS API Call via CloudTrail",
            "Tag Change on Resource"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsEC2TagsManagedRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/VPCFlowLogsASGTagsManagedRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeTagsOnAllEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "autoscaling:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

説明: VPC Lattice がユーザーに代わって AWS リソースにアクセスできるようにします。

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 30 日 20:47 UTC
- 編集日時: 2024 年 12 月 1 日 14:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/VpcLattice"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithSubnetAndSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeTagNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeMutateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceActionsIpAddressActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
```

```
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeAssociateHostedZoneToVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

説明: Site-to-Site VPN が、お使いの VPN 接続に関連するリソースを作成および管理できるようにします。

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 8 月 6 日 14:13 UTC
- 編集日時: 2025 年 5 月 15 日 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ExportCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "s2svpn",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "s2svpn!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

説明: VPC Transit ゲートウェイ が Transit ゲートウェイ VPC アタッチメント向けに必要なリソースを作成および管理できるようにします。

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 16:21 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 15 日 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "0"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

説明: AWS Verified Access サービスがユーザーに代わってエンドポイントをプロビジョニングできるようにするポリシー

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 29 日 03:35 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 17 日 21:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWAFConsoleFullAccess

説明: 経由で AWS WAF へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。このポリシーは、Amazon CloudFront ディストリビューションを一覧表示および更新するアクセス許可、AWS Elastic Load Balancing でロードバランサーを表示するアクセス許可、Amazon API Gateway REST APIs およびステージを表示するアクセス許可、Amazon CloudWatch メトリクスを一覧表示および表示するアクセス許可、アカウント内で有効になっているリージョンを表示するアクセス許可も付与することに注意してください。

`AWSWAFConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSWAFConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 6 日 18:38 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 1 日 04:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v22 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
```

```
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL",
        "appsync:AssociateWebACL",
        "appsync:DisassociateWebACL",
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAgentCoreGateway",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayAssociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayDisassociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource",
        "bedrock-agentcore:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL",
        "bedrock-agentcore:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

説明: 経由で AWS WAF への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。このポリシーは、Amazon CloudFront ディストリビューションを一覧表示するアクセス許可、 AWS Elastic Load Balancing でロードバランサーを表示するアクセス許可、Amazon API Gateway REST APIs とステージを表示するアクセス許可、Amazon CloudWatch メトリクスを一覧表示および表示するアクセス許可、およびアカウント内で有効になっているリージョンを表示するアクセス許可も付与することに注意してください。

`AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSWAFConsoleReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 6 日 18:43 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 1 日 04:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v21 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
```

```
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSubscriptionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource",
        "bedrock-agentcore:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL",
        "bedrock-agentcore:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWAFFullAccess

説明: AWS WAF アクションへのフルアクセスを提供します。

`AWSWAFFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `AWSWAFFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 6 日 20:44 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 28 日 21:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v17 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation",
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL",
        "appsync:AssociateWebACL",
        "appsync:DisassociateWebACL",
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayAssociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayDisassociateWebACL",
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWAFReadOnlyAccess

説明: AWS WAF アクションへの読み取り専用アクセスを提供します。

AWSWAFReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSWAFReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 10 月 6 日 20:43 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 1 日 04:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v13 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListResourcesForWebACL"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAgentCoreGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

説明: WellArchitected が顧客に代わって WellArchitected リソースに関連する AWS サービスとリソースにアクセスできるようにします。

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 26 日 18:36 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 26 日 18:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/applications/*",
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

説明: Well-Architected がユーザーに代わって Organizations にアクセスできるようにします。

`AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 6 月 23 日 17:15 UTC
- 編集日時: 2022 年 7 月 25 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSWickrFullAccess

説明: このポリシーは、 AWS マネジメントコンソールに基づく Wickr 管理機能を含む、Wickr サービスに対する完全な管理者権限をに付与します。

AWSWickrFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSWickrFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 20:36 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 20:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSWickrFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wickr:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

説明: オブザーバビリティ Access Manager のリンクを管理し、X-Ray トレースの共有を確立する機能を提供します。

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 13:46 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 13:46 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSXRayDaemonWriteAccess

説明: AWS X-Ray デーモンが raw トレースセグメントデータをサービスの API に中継し、X-Ray SDK で使用するサンプリングデータ (ルール、ターゲットなど) を取得できるようにします。

AWSXRayDaemonWriteAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSXRayDaemonWriteAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 28 日 23:00 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 13 日 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXRayDaemonWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSXrayFullAccess

説明: AWS X-Ray フルアクセス管理ポリシー

AWSXrayFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSXrayFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 18:30 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 11 日 17:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSXrayReadOnlyAccess

説明: AWS X-Ray 読み取り専用管理ポリシー

AWSXrayReadOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSXrayReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 18:27 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 14 日 00:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:BatchGetTraceSummaryById",
        "xray:GetDistinctTraceGraphs",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetGroup",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "xray:GetInsightEvents",
        "xray:GetInsightImpactGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSXrayWriteOnlyAccess

説明: AWS X-Ray 書き込み専用マネージドポリシー

AWSXrayWriteOnlyAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに AWSXrayWriteOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 1 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2018 年 8 月 28 日 23:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

説明: ARC ゾーンシフト練習実行の管理アクセスと、練習実行をモニタリングするための CloudWatch アラームステータスへのアクセスを提供します。

`AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 29 日 17:34 UTC
- 編集日時: 2025 年 6 月 30 日 17:07 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MonitoringPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "health:DescribeEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoshiftPracticeCheckPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ZonalShiftManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:CancelZonalShift",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
```

```
        "arc-zonal-shift:StartZonalShift",
        "arc-zonal-shift:UpdateZonalShift"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

説明: 組織のゾーングループアクセス管理をサポートするために必要な API への読み取り専用アクセスを提供します。

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 1 日 19:07 UTC
- 編集日時: 2025 年 7 月 1 日 19:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

BatchServiceRolePolicy

説明: Amazon EC2 や Amazon ECS リソースなど、必要なリソースを管理するための AWS Batch サービスへのアクセスを提供します。

`BatchServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 3 月 10 日 06:55 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 05 日 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
```

```
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "eks:DescribeCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
```

```
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration"
      ],
      "Resource" :
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StopTask"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*",
        "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RequestSpotFleet"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

BedrockAgentCoreFullAccess

説明: Bedrock AgentCore へのフルアクセスと、関連サービスへの制限付きアクセスを提供します

`BedrockAgentCoreFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `BedrockAgentCoreFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 16 日 13:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 28 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/BedrockAgentCoreFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v18 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*BedrockAgentCore*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:bedrock-agentcore*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSGrantsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "bedrock-agentcore.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-agentcore-gateway:arn" : "arn:aws:bedrock-
agentcore:*:*:gateway/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-gateway-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com",
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayLambdaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayApiGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LoggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ObservabilityReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "oam:ListSinks",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchXRayPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:UpdateTraceSegmentDestination",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:UpdateIndexingRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchApplicationSignalsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:StartDiscovery"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreGatewayNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreGatewayNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/runtime-identity.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreRuntimeIdentity",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "runtime-identity.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3WriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-runtime-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeECRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/evaluations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogIndexAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutIndexPolicy",
        "logs:DescribeIndexPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockInvokeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationLambdaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CreateInference",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy

説明: VPC モードで Amazon Bedrock AgentCore を実行するために必要な他の AWS サービスリソースへのアクセスを許可します

`BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 9 月 19 日 22:04 UTC
- 編集日時: 2025 年 9 月 19 日 22:04 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithBedrockManagedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockAgentCoreManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagEniOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageEniWhenBedrockManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecurityGroupsForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVPC"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeNetworkingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy

説明: Amazon Bedrock AgentCore ランタイムの認証と認可に必要な ID およびトークン管理リソースへのアクセスを許可します。

`BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 11 日 01:04 UTC
- 編集日時: 2025 年 10 月 11 日 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Sid" : "AllowWorkloadIdentityAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessToken",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForJWT",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForUserId"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default",
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default/workload-
identity/*"
    ]
  }
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

Billing

説明: 請求とコスト管理の権限を付与します。これには、アカウントの使用状況の閲覧、ならびに予算および支払い方法の修正および閲覧が含まれます。

`Billing` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `Billing` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:33 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v30 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
        "billing:CreateBillingView",
        "billing:DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
```

```
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ExecuteBudgetAction",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:UpdateBudgetAction",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:CreateReport",
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteNotificationSubscription",
        "ce:DeleteReport",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:TagResource",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:UpdatePreferences",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:UntagResource",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
```

```
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:ModifyReportDefinition",
        "cur:PutClassicReportPreferences",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:ValidateReportDestination",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:ListProcurementPortals",
        "invoicing:ListProcurementPortalSuppliers",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:PutProcurementPortalPreference",
        "invoicing:UpdateProcurementPortalPreferenceStatus",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:DeleteProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "invoicing:StartInvoiceCorrection",
        "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:SendProcurementPortalValidation",
        "invoicing:TagResource",
        "invoicing:UntagResource",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "invoicing:VerifyProcurementPortalValidation",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:CreateFinancingApplication",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
```

```
            "payments:DeletePaymentInstrument",
            "payments:GetFinancingApplication",
            "payments:GetFinancingLine",
            "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
            "payments:GetFinancingOption",
            "payments:GetPaymentInstrument",
            "payments:GetPaymentStatus",
            "payments:ListFinancingApplications",
            "payments:ListFinancingLines",
            "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
            "payments:ListPaymentPreferences",
            "payments:ListPaymentProgramOptions",
            "payments:ListPaymentProgramStatus",
            "payments:ListTagsForResource",
            "payments:ListPaymentInstruments",
            "payments:MakePayment",
            "payments:TagResource",
            "payments:UntagResource",
            "payments:UpdateFinancingApplication",
            "payments:UpdatePaymentInstrument",
            "payments:UpdatePaymentPreferences",
            "pricing:DescribeServices",
            "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
            "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
            "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
            "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
            "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
            "purchase-orders:ListTagsForResource",
            "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
            "purchase-orders:TagResource",
            "purchase-orders:UntagResource",
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
            "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
            "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
            "support:CreateCase",
            "support:AddAttachmentsToSet",
            "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
            "tax:BatchPutTaxRegistration",
            "tax:DeleteTaxRegistration",
            "tax:GetExemptions",
            "tax:GetTaxInheritance",
            "tax:GetTaxInterview",
            "tax:GetTaxRegistration",
            "tax:GetTaxRegistrationDocument",
```

```
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

BudgetsServiceRolePolicy

説明: Budgets がアカウント境界を越えて共有されている請求ビューへのアクセスを検証できるようにします。

BudgetsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 30 日 21:07 UTC
- 編集日時: 2025 年 7 月 30 日 21:07 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BudgetsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CertificateManagerServiceRolePolicy

説明: Amazon Certificate Manager サービスロールポリシー

`CertificateManagerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 25 日 17:56 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 25 日 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CertificateManagerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy

説明: AWS クライアント VPN がクライアント VPN エンドポイント接続を管理できるようにするポリシー。

`ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 12 日 19:48 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 12 日 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AWSClientVPN-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ClientVPNServiceRolePolicy

説明: AWS クライアント VPN がクライアント VPN エンドポイントを管理できるようにするポリシー。

`ClientVPNServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 10 日 21:20 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 12 日 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy

説明: CloudFormation StackSets (組織マスターアカウント) 用サービスロール

`CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 10 日 00:20 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 10 日 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsAWSOrganizationsReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:List*",
```

```
        "organizations:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRoleInMemberAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy

説明: CloudFormation StackSets (組織メンバーアカウント) のサービスロール

`CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 9 日 23:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 22 日 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stacksets-exec-role-stack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudFrontFullAccess

説明: CloudFront コンソールへのフルアクセスの他に、 AWS マネジメントコンソール経由で Amazon S3 バケットを一覧表示する機能を提供します。

`CloudFrontFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudFrontFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfflistbuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "cffullaccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:*",
        "cloudfront-keyvaluestore:*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
```

```
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "kinesis:ListStreams",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "shield:ListProtections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cfrequestcertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudfront.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cffdescribestream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "cfflistroles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ppmFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ApprovePaidSubscription",
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudFrontReadOnlyAccess

説明: 経由で CloudFront ディストリビューション設定情報とリストディストリビューションへのアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`CloudFrontReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudFrontReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "route53:List*",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudHSMServiceRolePolicy

説明: CloudHSM が使用または管理する AWS リソースへのアクセスを有効にします

`CloudHSMServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 6 日 19:12 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 6 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudHSMServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudSearchFullAccess

説明: Amazon CloudSearch 設定サービスへのフルアクセスを提供します。

`CloudSearchFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudSearchFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC

- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudSearchReadOnlyAccess

説明: Amazon CloudSearch 設定サービスへの読み取り専用アクセスを提供します。

`CloudSearchReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudSearchReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudTrailEventContext

説明: このサービスにリンクされたロールにより、CloudTrail はリソース所有者の CloudTrail イベントにリソースタグを取得して追加できます。

`CloudTrailEventContext` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 5 月 15 日 13:52 UTC
- 編集日時: 2025 年 5 月 15 日 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailEventContext`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventContextPermissionForTag",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.tag"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:detail-type" : "Tag Change on Resource",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleRead",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudTrailServiceRolePolicy

説明: CloudTrail ServiceLinkedRole のアクセス許可ポリシー

`CloudTrailServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 10 月 24 日 21:21 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 27 日 01:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTableAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:DeleteTable",
      "Resource" : [
        "arn:*:glue:*:*:catalog",
        "arn:*:glue:*:*:database/aws:cloudtrail",
        "arn:*:glue:*:*:table/aws:cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatch-CrossAccountAccess

説明: CloudWatch が現在のアカウントに代わってリモートアカウントの CloudWatch-CrossAccountSharing ロールを引き受け、クロスアカウントおよびクロスリージョンでデータを表示できるようにします

`CloudWatch-CrossAccountAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 23 日 09:59 UTC
- 編集日時: 2019 年 7 月 23 日 09:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatch-CrossAccountAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CloudWatch-CrossAccountSharing*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchActionsEC2Access

説明: CloudWatch アラームおよびメトリクスと EC2 メタデータへの読み取り専用のアクセスを提供します。EC2 インスタンスを停止、終了、再起動するためのアクセスを提供します。

`CloudWatchActionsEC2Access` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchActionsEC2Access` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 7 日 00:00 UTC
- 編集日時: 2015 年 7 月 7 日 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchActionsEC2Access`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchAgentAdminPolicy

説明: AmazonCloudWatchAgent を使用するために必要なフルアクセス許可。

`CloudWatchAgentAdminPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchAgentAdminPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 7 日 00:52 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 5 日 20:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentAdminPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
```

```
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchAgentServerPolicy

説明: サーバーで AmazonCloudWatchAgent を使用するために必要なアクセス許可

`CloudWatchAgentServerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchAgentServerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 7 日 01:06 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 6 日 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchAPIKeyAccess

説明: API キー認証を使用して CloudWatch を呼び出すアクセス許可を付与します。

`CloudWatchAPIKeyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchAPIKeyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 5 月 8 日 08:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 4 日 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAPIKeyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:CallWithBearerToken",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptForCMKDatasets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "cloudwatch.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:cloudwatch:arn" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:dataset/
*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

説明: CloudWatch Application Insights および必要な依存関係へのフルアクセスを提供します。

`CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchApplicationInsightsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 24 日 18:44 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 25 日 17:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "sqs:ListQueues",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "states:ListStateMachines",
        "apigateway:GET",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

説明: CloudWatch Application Insights への読み取り専用アクセスを提供します。

`CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 24 日 18:48 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 24 日 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

説明: Cloudwatch Application Insights 向けサービスリンクロールポリシー

`CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 12 月 1 日 16:22 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 25 日 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v25 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:CreateStack",
        "cloudFormation:UpdateStack",
        "cloudFormation:DeleteStack",
        "cloudFormation:DescribeStackResources",
        "cloudFormation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:DescribeStacks",
        "cloudFormation:ListStackResources",
        "cloudFormation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ResourceGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInsightsResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticLoadBalancing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetCommandInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Lambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph",
```

```
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetTraceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "States",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:GetExecutionHistory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "APIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSCluster",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecs:UpdateClusterSettings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ListQueues"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDeleteSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53Resolver",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess

説明: CloudWatch Application Signals サービスへのフルアクセスと、サービスの使用と運用に必要な依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 6 日 22:50 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "application-signals:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchCreateRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:PutRumMetricsDestination",
        "rum:UpdateRumMetricDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsPutMetricAlarmPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-AttainmentGoalAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-WarningAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLI-HealthAlarm-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:cloudwatch-application-signals-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:ListTopics",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

説明: CloudWatch Application Signals サービスへの読み取り専用アクセスと、サービスの使用に必要な依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。

`CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 6 日 22:48 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListAuditFindings",
```

```
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListEntityEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy

説明: ポリシーは、CloudWatch Application Signals に、他の関連 AWS サービスからモニタリングおよびタグ付けデータを収集するアクセス許可を付与します。

`CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 9 日 18:09 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "XRayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appsignals/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWListMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWGetMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationSignalsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AutoScalingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailServiceLinkedChannelCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-signals/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

説明: Lambda 関数などのオブジェクトのコンテンツなど、CloudWatch 自動ダッシュボードの表示に使用される CloudWatch 以外の API へのアクセスを提供します

`CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 23 日 10:01 UTC
- 編集日時: 2021 年 4 月 20 日 13:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
```

```
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

説明: オブザーバビリティ Access Manager のリンクを管理し、CloudWatch リソースの共有を確立する機能を提供

`CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 14:01 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 14:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Link",
        "oam:ListLinks"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

説明: Amazon CloudWatch Events の組み込みターゲットが、お客様に代わって EC2 アクションを実行することを許可します。

`CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 14 日 18:35 UTC
- 編集日時: 2016 年 1 月 14 日 18:35 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchEventsFullAccess

説明: Amazon CloudWatch Events へのフルアクセスを提供します。

`CloudWatchEventsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchEventsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 14 日 18:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
```

```
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchEventsInvocationAccess

説明: Amazon CloudWatch Events がアカウントの AWS Kinesis Streams のストリームにイベントを中継できるようにします。

CloudWatchEventsInvocationAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchEventsInvocationAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 14 日 18:36 UTC
- 編集日時: 2016 年 1 月 14 日 18:36 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsInvocationAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsInvocationAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchEventsReadOnlyAccess

説明: Amazon CloudWatch Events への読み取り専用アクセスを提供します。

`CloudWatchEventsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchEventsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 1 月 14 日 18:27 UTC
- 編集日時: 2022 年 12 月 1 日 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
```

```
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchEventsServiceRolePolicy

説明: Allow AWS CloudWatch は、アラームとイベントを使用して設定されたユーザーに代わってアクションを実行します。

`CloudWatchEventsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2017 年 11 月 17 日 00:42 UTC
- 編集日時: 2017 年 11 月 17 日 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchEventsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchFullAccess

説明: CloudWatch へのフルアクセスを提供します。

CloudWatchFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 13:23 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
```

```
        "sns:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchFullAccessV2

説明: CloudWatch へのフルアクセスを提供します。

`CloudWatchFullAccessV2` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchFullAccessV2 をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 8 月 1 日 11:32 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 8 日 13:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccessV2

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v16 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:*",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:GetPolicy",
```

```
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRule",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:TagResource",
        "observabilityadmin:UntagResource",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:CreateS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:DeleteS3TableIntegration",
        "rum:*",
```

```
        "synthetics:*",
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" :
 "arn:aws:observabilityadmin:*:*:s3tableintegration/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "logs.amazonaws.com",
            "telemetry-pipelines.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:observabilityadmin:*:*:telemetry-
pipeline/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "observabilityadmin.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:PutTableBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch"
    },
    {
      "Sid" : "LogAlarmScheduledQueryPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:logs:*:*:scheduled-query:*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LogAlarmLogLinesPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudwatch.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchInternetMonitorFullAccess

説明: Amazon CloudWatch Internet Monitor を操作するためのアクションへのフルアクセスを提供します。また、Amazon CloudWatch 、Amazon EC2、Amazon CloudFront 、Amazon WorkSpaces 、Elastic Load Balancing などの、アプリケーショントラフィックに関する情報をモニタリングおよび保存するための Internet Monitor サービスに必要な他のサービスへのアクセスも提供します。

`CloudWatchInternetMonitorFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchInternetMonitorFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 22 日 21:02 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 22 日 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "internetmonitor:CreateMonitor",
        "internetmonitor:DeleteMonitor",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:Link",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "internetmonitor:TagResource",
        "internetmonitor:UntagResource",
```

```
        "internetmonitor:UpdateMonitor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "internetmonitor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RolePolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
```

```
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess

説明: Amazon CloudWatch Internet Monitor を操作するためのアクションへの読み取り専用アクセスを提供します。また、Amazon CloudWatch の他のサービスへのアクセスも提供します。これには、CloudWatch メトリクスに関する情報を取得し、アプリケーショントラフィックに関する情報をモニタリングおよび保存するために Internet Monitor サービスを使用するために必要なログクエリを管理するポリシーが含まれます。

`CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 12 日 23:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 12 日 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy

説明: Internet Monitor がユーザーに代わって EC2、Workspaces、CloudFront リソース、およびその他の必要なサービスにアクセスできるようにします。

`CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 17:46 UTC
- 編集日時: 2023 年 7 月 20 日 04:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/InternetMonitor"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

説明: X-Ray および CloudWatch Application Signals ロググループへの書き込みアクセスを提供します。

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 16 日 19:09 UTC
- 編集日時: 2024 年 10 月 16 日 19:09 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

説明: Lambda Insights 拡張機能に必要なポリシー

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 10 月 7 日 19:27 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 7 日 19:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda-insights:*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchLogsAPIKeyAccess

説明: API キー認証を使用して CloudWatch Logs を呼び出すアクセス許可を付与します。

`CloudWatchLogsAPIKeyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchLogsAPIKeyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 2 月 20 日 19:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 20 日 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsAPIKeyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogsAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CallWithBearerToken",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "logs.*.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

説明: オブザーバビリティ Access Manager のリンクを管理し、CloudWatch の ログリソースの共有を確立する機能を提供

`CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 13:55 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 13:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchLogsFullAccess

説明: CloudWatch Logs へのフルアクセスを提供します

`CloudWatchLogsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchLogsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchLogsReadOnlyAccess

説明: CloudWatch Logs への読み取り専用アクセスを提供します

`CloudWatchLogsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy

説明: このポリシーは、テレメトリレポート (メトリクス) を Network Flow Monitor エンドポイントに送信するために、Amazon EC2 および Amazon EKS インスタンスリソースにアタッチされた IAM ロールで使用できます。

`CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 22:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkflowmonitor:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

説明: CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy を IAM エンティティにアタッチすることはできません。このポリシーは、AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor という名前のサービスリンクロールにアタッチされます。このロールは、Network Flow Monitor エージェントによって収集されたネットワークテレメトリの集約結果を CloudWatch に発行します。また、サービスが AWS Organizations を使用してマルチアカウントシナリオの情報を取得することもできます。

`CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 22:36 UTC

- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkFlowMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

説明: CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy を IAM エンティティにアタッチすることはできません。このポリシーは、サービスにリンクされた AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor_Topology という名前のロールにアタッチされ、アカウントで Network Flow Monitor が使用するリソースのトポロジスナップショットを生成します。

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 22:51 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy

説明: CloudWatch Network Monitor が、EC2 および VPC リソースにアクセスして管理し、データの CloudWatch への公開、およびユーザーに代わって他の必要なサービスにアクセスできるようにします。

`CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 21 日 18:53 UTC
- 編集日時: 2025 年 12 月 12 日 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCw",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAny",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteModifyEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByCloudWatchNetworkMonitor" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

説明: このポリシーは、CloudWatch Logs コンソールで OpenSearch ダッシュボードを表示するためのユーザーアクセスを提供します。

`CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 21:06 UTC

- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDirectQueryStatusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

説明: このポリシーは、CloudWatch Logs コンソールでダッシュボードを作成、更新、削除、または表示するための OpenSearch との統合を作成するためのユーザーアクセスを提供します。

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 1 日 21:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DeleteIntegration",
        "logs:PutIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aoss:DeleteCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:UpdateApplication",
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:index" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource",
        "es:DeleteDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchReadOnlyAccess

説明: CloudWatch への読み取り専用アクセスを提供します。

`CloudWatchReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v24 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
```

```
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchSyntheticsFullAccess

説明: CloudWatch Synthetics へのフルアクセスを提供します。

`CloudWatchSyntheticsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchSyntheticsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 25 日 17:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 31 日 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v14 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/swagger",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cw-syn-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "synthetics.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
```

```
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/cwsyn-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics_Selenium:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:AWS-CW-Synthetics*:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

説明: CloudWatch Synthetics への読み取り専用アクセスを提供します。

`CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 25 日 17:45 UTC
- 編集日時: 2020 年 3 月 6 日 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComprehendDataAccessRolePolicy

説明: データアクセスのために S3 リソースへのアクセスを許可する AWS Comprehend サービスロールのポリシー

ComprehendDataAccessRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ComprehendDataAccessRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 3 月 6 日 22:28 UTC
- 編集日時: 2019 年 3 月 6 日 22:28 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ComprehendDataAccessRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::*Comprehend*",
```

```
      "arn:aws:s3:::*comprehend*"
    ]
  }
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComprehendFullAccess

説明: Amazon Comprehend へのフルアクセスを提供します。

`ComprehendFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ComprehendFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 18:08 UTC
- 編集日時: 2017 年 12 月 5 日 01:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComprehendMedicalFullAccess

説明: Amazon Comprehend Medical へのフルアクセスを提供します

`ComprehendMedicalFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ComprehendMedicalFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 17:55 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 27 日 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendMedicalFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComprehendReadOnly

説明: Amazon Comprehend への読み取り専用アクセスを提供します。

ComprehendReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ComprehendReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 18:10 UTC
- 編集日時: 2022 年 4 月 26 日 21:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:DetectKeyPhrases",
        "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:ContainsPiiEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
```

```
        "comprehend:DetectSyntax",
        "comprehend:BatchDetectSyntax",
        "comprehend:ClassifyDocument",
        "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDocumentClassifier",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:DescribeEntityRecognizer",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "comprehend:ListEndpoints",
        "comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
        "comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
        "comprehend:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

説明: ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 管理ポリシーは、Compute Optimizer がユーザーに代わってアクションを実行できるようにするサービスにリンクされたロールにアタッチされます。

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 15 日 01:19 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 15 日 01:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSVolumeModification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/exclude-from-compute-optimizer-automation" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RollbackEBSVolumeDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComputeOptimizerReadOnlyAccess

説明: ComputeOptimizer への読み取り専用アクセスを提供します。

`ComputeOptimizerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 3 月 7 日 00:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 20 日 21:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComputeOptimizerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "computeOptimizerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ComputeOptimizerServiceRolePolicy

説明: ComputeOptimizer がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出し、ワークロードの詳細を収集できるようにします。

`ComputeOptimizerServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 3 日 08:45 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 27 日 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AutoScalingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElastiCacheAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MemoryDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DocumentDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ConfigConformsServiceRolePolicy

説明: AWSConfig がコンフォーマンスパックを作成するために必要とするポリシー

ConfigConformsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 25 日 21:38 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 12 日 04:17 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ConfigConformsServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DeleteRemediationConfiguration",
        "config:PutRemediationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-
remediation-configuration/config-conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "remediation.config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ConsoleFullAccessFromVercel

説明: Vercel Marketplace との統合を通じて作成されたアカウントで使用します AWS。Vercel Marketplace と統合されているサービスのすべてのリソースを管理するためのアクセスを提供します。

`ConsoleFullAccessFromVercel` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ConsoleFullAccessFromVercel` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 11 日 16:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 9 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleFullAccessFromVercel`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:Query",
```

```
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetRecords"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds-db:connect",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RebootDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
```

```
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AuroraRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "aurora-postgresql"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll",
        "aoss:DashboardsAccessAll",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:CreateIndex",
        "aoss:DeleteIndex",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetIndex",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
```

```
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:TagResource",
        "aoss:UntagResource",
        "aoss:AddCollectionToCollectionGroup",
        "aoss:UpdateAccessPolicy",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:UpdateCollectionGroup",
        "aoss:UpdateIndex",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchApplications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication",
        "es:UpdateApplication",
        "es:ListApplications",
        "es:GetDefaultApplicationSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel

説明: Vercel Marketplace との統合を通じて作成されたアカウントで使用します AWS。Vercel Marketplace と統合されているサービスのすべてのリソースを表示するアクセスを提供します。

`ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 11 日 16:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 9 日 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetIndex",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
```

```
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchApplications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CostOptimizationHubAdminAccess

説明: このマネージドポリシーは、Cost Optimization Hub への管理者アクセスを提供します。

`CostOptimizationHubAdminAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CostOptimizationHubAdminAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 19 日 00:03 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubAdminAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CostOptimizationHubReadOnlyAccess

説明: このマネージドポリシーは、Cost Optimization Hub への読み取り専用アクセスを提供します。

`CostOptimizationHubReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2023 年 12 月 13 日 18:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CostOptimizationHubServiceRolePolicy

説明: Cost Optimization Hub が組織情報を取得し、最適化関連のデータとメタデータを収集できるようにします。

`CostOptimizationHubServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 26 日 08:03 UTC
- 編集日時: 2025 年 7 月 17 日 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetDimensionValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

説明: Amazon Connect Customer Profiles がユーザーに代わって AWS サービスとリソースにアクセスできるようにします。

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 7 日 22:56 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 5 日 21:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/CustomerProfiles"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:PutProfileOutboundRequestBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:GetRecommender",
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetProfileRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DatabaseAdministrator

説明: AWS データベース AWS サービスのセットアップと設定に必要なサービスとアクションへのフルアクセス許可を付与します。

DatabaseAdministrator は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに DatabaseAdministrator をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:25 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:Create*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
```

```
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:ListTagsForResource",
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "rds:*",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/rdbms-lambda-access",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda_exec_role",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-dynamodb-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-vpc-execution-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DataScientist

説明: AWS データ分析サービスにアクセス許可を付与します。

`DataScientist` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `DataScientist` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:28 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 3 日 16:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "elasticfilesystem:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "es:*",
        "firehose:*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "kinesis:*",
        "kms:List*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "lambda:List*",
        "machinelearning:*",
        "sdb:*",
        "rds:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/kinesis-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:*App",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DAXServiceRolePolicy

説明: このポリシーにより、DAX が顧客に代わってネットワークインターフェイス、セキュリティグループ、サブネット、VPC を作成および管理できます。

DAXServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 5 日 17:51 UTC
- 編集日時: 2018 年 3 月 5 日 17:51 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DAXServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DBModDiscoveryAndAssessment

説明: データベースのモダナイゼーションで使用されるデータベースコネクタの検出と評価のアクセス許可

DBModDiscoveryAndAssessment は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに DBModDiscoveryAndAssessment をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 25 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 25 日 20:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/DBModDiscoveryAndAssessment

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeOrderableReplicationInstances",
        "dms:ListDataProviders",
        "dms:ListInstanceProfiles",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ModifyReplicationSubnetGroup",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "rds:ModifyDBSubnetGroup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:EnableHttpEndpoint",
        "rds:DisableHttpEndpoint",
        "rds-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeTableStatistics",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:DescribeApplicableIndividualAssessments"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*",
        "arn:aws:dms:*:*:assessment-run:*",
        "arn:aws:dms:*:*:instance-profile:*",
        "arn:aws:dms:*:*:data-provider:*",
        "arn:aws:dms:*:*:migration-project:*",
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:ListMetadataModelAssessments",
        "dms:ListMetadataModelConversions",
        "dms:ListMetadataModelExports",
        "dms:DescribeMetadataModelImports",
        "dms:DescribeConversionConfiguration",
        "dms:DescribeMetadataModelCreations",
        "dms:DescribeMetadataModel",
        "dms:DescribeMetadataModelChildren",
        "dms:GetTargetSelectionRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/dms-vpc-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-cloudwatch-logs-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-secrets-manager-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-s3-access-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDMSServerless"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole",
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretArn" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DBModProvisioningAndMigration

説明: データベースのモダナイゼーションで使用されるデータベースコネクタのリソースプロビジョニングとデータ移行のアクセス許可

DBModProvisioningAndMigration は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに DBModProvisioningAndMigration をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 3 月 25 日 20:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 25 日 20:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/DBModProvisioningAndMigration

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:UpdateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*",
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationSubnetGroup",
        "dms:CreateInstanceProfile",
        "dms:CreateDataProvider",
        "dms:CreateMigrationProject",
        "dms:CreateEndpoint",
        "dms:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:dms:*:*:instance-profile:*",
        "arn:aws:dms:*:*:data-provider:*",
        "arn:aws:dms:*:*:migration-project:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*",
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:ExportMetadataModelAssessment",
        "dms:StartMetadataModelImport",
        "dms:StartMetadataModelConversion",
        "dms:StartMetadataModelExportToTarget",
        "dms:StartMetadataModelExportAsScripts",
        "dms:StartMetadataModelAssessment",
        "dms:StartMetadataModelCreation",
        "dms:UpdateConversionConfiguration",
        "dms:UpdateMigrationProject",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:ListTagsForResource",
        "dms:DeleteMigrationProject",
        "dms:DeleteEndpoint",
        "dms:UpdateInstanceProfile",
        "dms:UpdateDataProvider",
        "dms:DeleteInstanceProfile",
        "dms:DeleteDataProvider",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:migration-project:*",
        "arn:aws:dms:*:*:instance-profile:*",
        "arn:aws:dms:*:*:data-provider:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:RebootReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:rep-tag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun",
        "dms:CancelReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*",
        "arn:aws:dms:*:*:assessment-run:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:task-tag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/dms-vpc-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-cloudwatch-logs-role",
        "arn:aws:iam::*:role/dms-secrets-manager-role",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/dms-s3-access-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DMSPremigrationAssessmentS3Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "dms.amazonaws.com",
            "dms.*.amazonaws.com",
            "schema-conversion.dms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DBModVirtualSource

説明: オフライン (DMS なし) データベースモダナイゼーションワークフロー中に ATXHelix で使用されるデータベースコネクタのアクセス許可を提供します

DBModVirtualSource は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに DBModVirtualSource をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 6 日 23:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 6 日 23:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/DBModVirtualSource

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ModifyDBSubnetGroup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:EnableHttpEndpoint",
        "rds:DisableHttpEndpoint",
        "rds-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretArn" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:UpdateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:atx-db-modernization-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
```

```
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*",
        "arn:aws:s3:::atx-db-modernization-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Project" : "atx-db-modernization",
```

```
          "aws:RequestTag/Owner" : "database-connector",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/Project" : "atx-db-modernization",
          "aws:ResourceTag/Owner" : "database-connector"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DeclarativePoliciesEC2Report

説明: EC2 宣言型ポリシーアカウントステータスレポートの実行に必要な読み取り専用 API へのアクセスを提供します。

`DeclarativePoliciesEC2Report` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 30 日 13:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 3 日 10:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DeclarativePoliciesEC2Report`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeclarativePoliciesEC2Report",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:DescribeAccountVpcEncryptionControl"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy

説明: Amazon DynamoDB の Amazon CloudWatch Contributor Insights をサポートするために必要な許可。

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2019 年 11 月 15 日 21:13 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 15 日 21:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteInsightRules",
        "cloudwatch:PutInsightRule"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeInsightRules"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy

説明: グローバルテーブルレプリカ設定を管理するために DynamoDB が必要とするアクセス許可

DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 15 日 17:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededToReplicateSettings",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/dynamodb/table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : [
            "dynamodb"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

説明: KinesisDataStreams への Provide AWS DynamoDB アクセス

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 12 日 00:43 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 12 日 00:43 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "kinesis.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy

説明: DynamoDB がクロスリージョンデータのレプリケーションを行うために必要な許可

`DynamoDBReplicationServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 9 日 23:55 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 8 日 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy

説明: EC2 が EC2 アプリケーションステータスチェックに関連するリソースを検出および管理できるようにします

EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 4 月 27 日 23:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 15 日 17:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2ApplicationStatusChecksServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "ec2.application-status-checks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Usage"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2FastLaunchFullAccess

説明: このポリシーは EC2 Fast Launch アクションへのフルアクセスを許可します

`EC2FastLaunchFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `EC2FastLaunchFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 5 月 13 日 22:45 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2FastLaunchFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2FastLaunch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch",
        "ec2:DisableFastLaunch",
        "ec2:DescribeFastLaunchImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyDeleteVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageSecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:RollbackStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/EC2FastLaunch*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplateModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
```

```
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstanceWithVolAndInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2fastlaunch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2FastLaunch",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2FastLaunchServiceRolePolicy

説明: ポリシーは、ec2fastlaunch に、顧客のアカウントでプロビジョニングされたスナップショットの準備および管理と関連するメトリクスの公開を許可します。

`EC2FastLaunchServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 1 月 10 日 13:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FastLaunchServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRunInstancesOnFastLaunchCreatedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStopAndTerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTaggedSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CreatedByLaunchTemplateVersion" : "*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedByLaunchTemplateName",
            "CreatedByLaunchTemplateId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
            "events:ManagedBy" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          }
        },
        "Resource" : [
          "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
        ]
      },
      {
        "Sid" : "AllowEventsRuleNonMutations",
        "Effect" : "Allow",
        "Action" : [
          "events:ListTargetsByRule",
          "events:DescribeRule"
        ],
        "Resource" : [
          "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
        ]
      },
      {
        "Sid" : "AllowKMSActions",
        "Effect" : "Allow",
        "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
        "Resource" : "*"
      },
      {
        "Sid" : "AllowDeleteFastLaunchLaunchTemplates",
        "Effect" : "Allow",
        "Action" : [
          "ec2:DeleteLaunchTemplate"
        ],
        "Resource" : "*",
        "Condition" : {
          "StringEquals" : {
            "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
          }
        }
      }
    ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

説明: EC2 フリートに今後インスタンスを起動するアクセス許可を付与するポリシー。

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 23 日 19:47 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 23 日 19:47 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

説明: EC2 Image Builder がアカウント間のディストリビューションを実行するために必要な許可です。

`Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 30 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 30 日 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2ImageBuilderExecutionPolicy

説明: EC2 Image Builder がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出すことを許可するアクセス許可を付与します

`EC2ImageBuilderExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに EC2ImageBuilderExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 4 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 8 日 16:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/EC2ImageBuilderExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesWithEC2ImageBuilderRequestTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateImagePermissionsForImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateImagePermissionsForInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeregisterImagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RegisterImagePermissionsForImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RegisterImagePermissionsForSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyImageAttributePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SnapshotAttributeModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomerTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ImageBuilderTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachImageWatermarkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachImageWatermark"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateCustomerLicensePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PublishNotificationToCustomerSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListInventoryEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerPermissionsForAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerPermissionsForInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SendCommandDocumentPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SendCommandEC2ImageBuilderInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InventoryCollectionAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InventoryCollectionInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InventoryCollectionTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteInventoryCollectionAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2KMSDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2KMSGrantKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountAssumeRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExportImageBuilderImagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateExportImageTaskPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CancelExportImageTaskPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForOtherServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableFastLaunchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListInspectorFindingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRImageForInspectorScanningPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteECRImageForInspectorScanningPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForInspectorScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ParameterStorePermissionsForImageBuilderParameters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ParameterStorePermissionsForServiceManagedParameters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartImagePipelineExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:StartImagePipelineExecution",
        "imagebuilder:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:imagebuilder:*:*:image-pipeline/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

説明: EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy ポリシーは、イメージライフサイクル管理タスクの自動ルールをサポートするために、Image Builder イメージリソースとその基盤リソース (AMI、スナップショット) の非推奨化、または削除などのアクションを実行する権限を Image Builder に付与します。

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 16 日 23:23 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 16 日 23:23 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2ImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:EnableImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DisableImage",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeprecatedBy" : "EC2 Image Builder",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "DeprecatedBy"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/LifecycleExecutionAccess" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ImageBuilderEC2TagServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "tag:GetResources",
        "imagebuilder:DeleteImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2InstanceConnect

説明: お客様が EC2 Instance Connect を呼び出して EC2 インスタンスにエフェメラルキーを公開し、ssh または EC2 Instance Connect CLI 経由で接続できるようにします。

EC2InstanceConnect は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに EC2InstanceConnect をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 27 日 18:53 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 27 日 18:53 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceConnect

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceConnect",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

Ec2InstanceConnectEndpoint

説明: 顧客が作成した EC2 インスタンス Connect エンドポイントを管理する EC2 インスタンス Connect エンドポイントポリシー

`Ec2InstanceConnectEndpoint` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 24 日 20:19 UTC
- 編集日時: 2025 年 7 月 31 日 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Ec2InstanceConnectEndpoint`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2InstanceProfileForImageBuilder

説明: Image Builder サービスの EC2 インスタンスプロファイル。

`EC2InstanceProfileForImageBuilder` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `EC2InstanceProfileForImageBuilder` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 1 日 19:08 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*.ISO",
        "arn:aws:s3:::*/*.iso",
        "arn:aws:s3:::*/*.Iso"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetMarketplaceResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

説明: EC2 Image Builder を使用してコンテナイメージを構築するための EC2 インスタンスプロファイル。このポリシーは、ユーザーが ECR イメージをアップロードするために広範な許可を付与します。

`EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 11 日 19:48 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 11 日 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ECRReplicationServiceRolePolicy

説明: ECR レプリケーションによって使用または管理される AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

ECRReplicationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー

- 作成日時: 2020 年 12 月 4 日 22:11 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 4 日 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRReplicationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:ReplicateImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ECRTemplateServiceRolePolicy

説明: AWS ECR リポジトリ作成テンプレートを使用する場合のアクションの実行を許可します

ECRTemplateServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 19 日 23:11 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 19 日 23:11 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRTemplateServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateRepositoryWithTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElastiCacheServiceRolePolicy

説明: このポリシーにより、ElastiCache はキャッシュの管理に必要な AWS リソースをユーザーに代わって管理できます。

`ElastiCacheServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 12 月 7 日 17:50 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 28 日 03:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ElastiCacheServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDeleteVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElasticLoadBalancingFullAccess

説明: Amazon ElasticLoadBalancing へのフルアクセスと、ElasticLoadBalancing 機能の提供に必要な他のサービスへの制限付きアクセスを提供します。

`ElasticLoadBalancingFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElasticLoadBalancingFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 9 月 20 日 20:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 23 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:*",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElasticLoadBalancingReadOnly

説明: Amazon Elastic Load Balancing および依存サービスへの読み取り専用アクセスを提供します

`ElasticLoadBalancingReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElasticLoadBalancingReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 9 月 20 日 20:17 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 26 日 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

説明: 購入したアセットを表示したり、関連ソフトウェアやキックスタートファイルをダウンロードするためのアクセス

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 8 日 17:26 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 8 日 17:26 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:Download*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalActivationsFullAccess

説明: Elemental Appliance および Software の購入済みアセットを閲覧してアクションを実行するためのフルアクセス

`ElementalActivationsFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElementalActivationsFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 6 月 4 日 21:00 UTC
- 編集日時: 2020 年 6 月 4 日 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalActivationsGenerateLicenses

説明: 購入済みアセットの閲覧と、実施待ちアクティベーション向けソフトウェアライセンスを生成するためのアクセス

`ElementalActivationsGenerateLicenses` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElementalActivationsGenerateLicenses` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 28 日 18:28 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 28 日 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsGenerateLicenses`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:GenerateLicenses",
        "elemental-activations:StartFileUpload",
        "elemental-activations:CompleteFileUpload"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalActivationsReadOnlyAccess

説明: AWS アカウント ユーザーの に関連付けられた購入済みアセットの詳細なリストへの読み取り専用アクセス

`ElementalActivationsReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElementalActivationsReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 28 日 16:51 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 28 日 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elemental-activations:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess

説明: Elemental アプライアンスとソフトウェアの見積もりおよび注文データの閲覧およびアクションを実行するためのフルアクセス

`ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 7 月 31 日 16:28 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 5 日 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess

説明: Elemental アプライアンスとソフトウェアの見積もりおよび注文データを閲覧する読み取り専用アクセス

`ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 1 日 22:31 UTC
- 編集日時: 2020 年 4 月 1 日 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-appliances-software:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ElementalSupportCenterFullAccess

説明: Elemental アプライアンスとソフトウェアのサポートケースおよび製品サポートコンテンツの閲覧およびアクションを行うためのフルアクセス

`ElementalSupportCenterFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ElementalSupportCenterFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 25 日 18:08 UTC
- 編集日時: 2021 年 2 月 5 日 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalSupportCenterFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-support-cases:*",
        "elemental-support-content:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

説明: このポリシーは、Amazon EMR の WAL サービスがクラスターのステータスを検索して返すための読み取り専用許可を付与します。

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 15 日 23:30 UTC
- 編集日時: 2023 年 6 月 15 日 23:30 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

FinOpsAgentAgentPolicy

説明: AWS FinOps エージェントがコスト分析を実行し、顧客 AWS リソースのコスト削減の機会を特定するために必要なアクセス許可を提供します。

`FinOpsAgentAgentPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `FinOpsAgentAgentPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 3 日 19:57 UTC

- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 19:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/FinOpsAgentAgentPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FinOpsAgentDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationCoverage",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
```

```
        "budgets:ViewBudget",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "bcm-pricing-calculator:GetPreferences",
        "bcm-pricing-calculator:GetWorkloadEstimate",
        "bcm-pricing-calculator:ListWorkloadEstimateUsage",
        "bcm-pricing-calculator:ListWorkloadEstimates",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
```

```
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRuleManagementWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "finops-agent.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRuleManagementReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

FinOpsAgentOperatorPolicy

説明: エージェントの AWS FinOps エージェントウェブアプリを使用するためのアクセスを提供します。

`FinOpsAgentOperatorPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `FinOpsAgentOperatorPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 3 日 19:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 3 日 19:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/FinOpsAgentOperatorPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FinOpsAgentOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "finops-agent:CreateConversation",
        "finops-agent:ListConversations",
        "finops-agent:CreateTurn",
        "finops-agent:GetTurn",
        "finops-agent:ListTurns",
        "finops-agent:CancelTurn",
        "finops-agent:AcceptAgentRequest",
        "finops-agent:RejectAgentRequest",
        "finops-agent:GetAgentRequest",
        "finops-agent:CreateTask",
        "finops-agent:GetTask",
        "finops-agent:ListTasks",
        "finops-agent:CancelTask",
        "finops-agent:CreateAutomation",
        "finops-agent:GetAutomation",
        "finops-agent:ListAutomations",
        "finops-agent:UpdateAutomation",
        "finops-agent:DeleteAutomation",
        "finops-agent:CreateDocument",
        "finops-agent:GetDocumentContent",
        "finops-agent:GetDocumentMetadata",
        "finops-agent:ListDocuments",
        "finops-agent:UpdateDocument",
        "finops-agent:DeleteDocument",
        "finops-agent:RestoreDocument",
        "finops-agent:GetArtifactContent",
        "finops-agent:GetArtifactMetadata",
        "finops-agent:DeleteArtifact",
        "finops-agent:ListArtifacts",
        "finops-agent:ListRecords",
        "finops-agent:SendFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

FMSServiceRolePolicy

説明: FM サービスにリンクされたロールが、お客様の AWS Organization アカウント内の FM マネージドリソースに対して FM 関連のアクションを実行することを許可するアクセスポリシー。

`FMSServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 3 月 28 日 23:01 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 6 日 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FMSServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v37 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WafGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:UpdateWebACL",
        "waf:DeleteWebACL",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:UpdateWebACL",
        "waf-regional:DeleteWebACL",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetRuleGroup",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:AssociateWebACL",
        "waf-regional:DisassociateWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "apigateway:SetWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2Logging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
```

```
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WafWebaclCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:CreateWebACL",
        "waf-regional:CreateWebACL",
        "waf:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WafPermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:PutPermissionPolicy",
        "waf:GetPermissionPolicy",
        "waf:DeletePermissionPolicy",
        "waf-regional:PutPermissionPolicy",
        "waf-regional:GetPermissionPolicy",
        "waf-regional:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudfrontGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudfrontVpcOriginAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetVpcOrigin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:vpcorigin/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:StartConfigRulesEvaluation",
        "config:DeleteEvaluationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/fms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:StartConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:GetDiscoveredResourceCounts",
        "config:PutEvaluations",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ShieldGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:ListProtections",
        "shield:ListAttacks",
        "shield:CreateSubscription",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeEmergencyContactSettings",
        "shield:UpdateEmergencyContactSettings",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2SecurityGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Unscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2General",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:DisassociateFirewallManager",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebAclAndRuleGroupMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups",
        "wafv2:PutFirewallManagerRuleGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/regexpatternset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/regexpatternset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2PermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutPermissionPolicy",
        "wafv2:GetPermissionPolicy",
        "wafv2:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebaclDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SubnetTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableCleanup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointsDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:CreateResourceShare",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "network-firewall.amazonaws.com",
            "shield.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
```

```
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:firewall-policy/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateful-rulegroup/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateless-rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteFirewall"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "NaclTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

説明: Amazon FSx が Amazon S3 アクセス用の サービスリンクロールを削除できるようにします

`FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 28 日 10:40 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 28 日 10:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GameLiftContainerFleetPolicy

説明: Amazon S3 などの依存関係へのアクセスなど、Amazon GameLift コンテナフリートのコンピューティングアクションに必要なアクセス許可を付与します。

GameLiftContainerFleetPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに GameLiftContainerFleetPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 12 日 19:28 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftContainerFleetPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*:log-stream:*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogGroupToStoreGameSessionLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::gamelift-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveComputeAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "gamelift:GetComputeAuthToken"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:gamelift:*:*:containerfleet/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GameLiftGameServerGroupPolicy

説明: Gamelift GameServerGroup がカスタマーリソースを管理できるようにするポリシー

GameLiftGameServerGroupPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに GameLiftGameServerGroupPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 4 月 3 日 23:12 UTC
- 編集日時: 2020 年 5 月 13 日 17:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:EnterStandby",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:DetachInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Publish",
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:ActivatingLifecycleHookTopic-*",
        "arn:*:sns:*:*:TerminatingLifecycleHookTopic-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/GameLift"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy

説明: このマネージドポリシーは、Amazon Q に接続し、GitLab Duo with Amazon Q 統合の機能を利用するアクセス許可を付与します。

`GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 4 月 16 日 16:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GitLabDuoUsagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendEvent",
        "q:CreateAuthGrant",
        "q:UpdateAuthGrant",
        "q:GenerateCodeRecommendations",
        "q:SendMessage",
        "q:ListPlugins",
        "q:VerifyOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateOAuthAppConnection",
        "q:DeleteOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoPluginPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:qdeveloper:*:*:plugin/GitLabDuoWithAmazonQ/*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GlobalAcceleratorFullAccess

説明: GlobalAccelerator ユーザーにすべての API へのフルアクセスを許可します

`GlobalAcceleratorFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `GlobalAcceleratorFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 02:44 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 4 日 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
globalaccelerator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForGlobalAccelerator*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "globalaccelerator.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

説明: GlobalAccelerator ユーザーに読み取り専用 API へのアクセスを許可します

`GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 02:41 UTC
- 編集日時: 2018 年 11 月 27 日 02:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess

説明: すべての Greengrass リージョン内の Greengrass OTA アップデートアーティファクトへの読み取りアクセスを提供します

`GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 18:11 UTC
- 編集日時: 2018 年 12 月 18 日 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsIotToAccessGreengrassOTAUpdateArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-greengrass-updates/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

説明: このポリシーは、SageMaker Ground Truth 合成コンソールのすべての機能を使用するために必要な許可を付与します。

`GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 25 日 15:58 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 25 日 15:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess

説明: このポリシーは、 を介して SageMaker Ground Truth Synthetic への読み取り専用アクセスを許可します AWS マネジメントコンソール。

`GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 8 月 25 日 15:58 UTC
- 編集日時: 2022 年 8 月 25 日 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

Health_OrganizationsServiceRolePolicy

説明:組織ビュー機能を有効にする AWS ヘルスポリシー

`Health_OrganizationsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 16 日 13:28 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 6 日 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Health_OrganizationsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HealthAPIOrganizationView0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMAccessAdvisorReadOnly

説明: このポリシーは、サービスへの最新アクセス情報など、IAM アクセスアドバイザーが提供するすべてのアクセス情報を読み取るためのアクセスを付与します。

IAMAccessAdvisorReadOnly は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに IAMAccessAdvisorReadOnly をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 21 日 19:33 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 21 日 19:33 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAdvisorReadOnly

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities",
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
```

```
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMAccessAnalyzerFullAccess

説明: IAM Access Analyzer へのフルアクセスを提供します

`IAMAccessAnalyzerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IAMAccessAnalyzerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 2 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2019 年 12 月 2 日 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
```

```
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

説明: IAM Access Analyzer リソースへの読み取り専用アクセスを提供します

`IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 12 月 2 日 17:12 UTC
- 編集日時: 2024 年 7 月 18 日 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMFullAccess

説明: 経由で IAM へのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`IAMFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに IAMFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 21 日 19:40 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMReadOnlyAccess

説明: 経由で IAM への読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。

`IAMReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IAMReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2018 年 1 月 25 日 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials

説明: IAM ユーザーが独自のサービス固有の認証情報を管理できるようにします。

`IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 12 月 22 日 17:25 UTC
- 編集日時: 2016 年 12 月 22 日 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMUserChangePassword

説明: IAM ユーザーが自身のパスワードを変更できるようにします。

`IAMUserChangePassword` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IAMUserChangePassword` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 15 日 00:25 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserChangePassword`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ChangePassword"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "arn:aws:iam::*:user/*/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IAMUserSSHKeys

説明: IAM ユーザーが自身の SSH キーを管理できるようにします。

`IAMUserSSHKeys` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IAMUserSSHKeys` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 7 月 9 日 17:08 UTC
- 編集日時: 2015 年 7 月 9 日 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserSSHKeys`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IVSFullAccess

説明: インタラクティブビデオサービス (IVS) へのフルアクセスを提供します。また、ivs コンソールへのフルアクセスに必要な依存サービスへのアクセス許可も含まれています。

IVSFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに IVSFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 13 日 21:20 UTC
- 編集日時: 2023 年 12 月 13 日 21:20 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/IVSFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:*",
        "ivschat:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IVSReadOnlyAccess

説明: IVS Low-Latency and Real-Time ストリーミング API への読み取り専用アクセスを提供します

`IVSReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `IVSReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 12 月 5 日 18:00 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "IVSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListParticipantReplicas",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

IVSRecordToS3

説明: IVS ライブストリームの録画に S3 PutObject を実行するための サービスリンクロール

`IVSRecordToS3` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 12 月 5 日 00:10 UTC
- 編集日時: 2020 年 12 月 5 日 00:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/IVSRecordToS3`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::AWSIVS_*/ivs/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

KafkaConnectServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、ユーザーに代わって AWS リソースを管理するアクセス許可を Kafka Connect に付与します。

KafkaConnectServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 9 月 7 日 13:12 UTC
- 編集日時: 2021 年 9 月 7 日 13:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaConnectServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

KafkaServiceRolePolicy

説明: Kafka の IAM サービスリンクロールポリシー。

KafkaServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 15 日 23:31 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 10 日 23:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "secretsmanager:SecretId" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

KeyspacesCDCServiceRolePolicy

説明: 変更データキャプチャに必要なアクセス許可を Amazon Keyspaces に付与します。

KeyspacesCDCServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 21 日 00:22 UTC
- 編集日時: 2025 年 6 月 21 日 00:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesCDCServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Cassandra"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy

説明: クロスリージョンデータレプリケーションのために Keyspaces が必要とするアクセス許可

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 5 月 2 日 16:15 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 15 日 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify",
        "cassandra:Alter",
        "cassandra:ModifyMultiRegionResource",
        "cassandra:SelectMultiRegionResource",
        "cassandra:AlterMultiRegionResource",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDeleteAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDescribeAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "cloudwatch:AlarmActions" : [
            "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/cassandra/keyspace/*/
table/*:policyName/*:createdBy/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

説明: Lake Formation リソースへの一時的なデータアクセスを許可するポリシー

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 20 日 20:46 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 6 日 18:37 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

LexBotPolicy

説明: AWS Lex Bot ユースケースのポリシー

LexBotPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 17 日 22:18 UTC
- 編集日時: 2019 年 11 月 13 日 22:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexBotPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectSentiment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

LexChannelPolicy

説明: AWS Lex Channel ユースケースのポリシー

`LexChannelPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 2 月 17 日 23:23 UTC
- 編集日時: 2017 年 2 月 17 日 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexChannelPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:PostText"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

LightsailExportAccess

説明: AWS Lightsail リソースをエクスポートするアクセス許可を付与するサービスにリンクされたロールポリシー

LightsailExportAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 9 月 28 日 16:35 UTC
- 編集日時: 2022 年 1 月 15 日 01:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LightsailExportAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
```

```
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy

説明: このポリシーは、MediaConnect ゲートウェイインスタンスを MediaConnect ゲートウェイに登録する許可を付与します。

`MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 22 日 20:43 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 22 日 20:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MediaConnectGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:PollGateway",
        "mediaconnect:SubmitGatewayStateChange"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MediaPackageServiceRolePolicy

説明: MediaPackage が CloudWatch にログを発行することを許可

MediaPackageServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 9 月 18 日 17:45 UTC
- 編集日時: 2020 年 9 月 18 日 17:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MediaPackageServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MemoryDBServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、MemoryDB がユーザーに代わって AWS リソースを管理することを許可します。

MemoryDBServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 8 月 17 日 22:34 UTC
- 編集日時: 2024 年 12 月 1 日 16:21 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MemoryDBServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateMemoryDBTagsOnNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonMemoryDBManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeleteMemoryDBTaggedNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMemoryDBManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MemoryDB"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicateMemoryDBMultiRegionClusterData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:ReplicateMultiRegionClusterData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:memorydb:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

説明: Database Migration Service が Migration Hub を呼び出すために顧客のアカウントでロールを引き受けるためのポリシー

`MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 12 日 17:50 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 7 日 17:57 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
```

```
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MigrationHubServiceRolePolicy

説明: Migration Hub がユーザーに代わって Application Discovery Service を呼び出すことを許可

`MigrationHubServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 12 日 17:22 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 6 日 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy

説明: Server Migration Service が、Migration Hub を呼び出すために顧客アカウントでロールを引き受けるためのポリシー

`MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 12 日 18:30 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 7 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MonitronServiceRolePolicy

説明: 必要な顧客リソースへのアクセスを許可する AWS Monitron サービスにリンクされたロールのポリシー。

`MonitronServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 5 月 2 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2022 年 5 月 2 日 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MonitronServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MultiPartyApprovalFullAccess

説明: マルチパーティー承認へのフルアクセスを提供します。このポリシーには、承認チームと ID ソースを管理するための AWS Organizations と AWS IAM Identity への関連するアクセス許可も含まれています。

`MultiPartyApprovalFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `MultiPartyApprovalFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 18 日 20:22 UTC

- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOCreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/mpa"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "mpa.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

説明: マルチパーティー承認への読み取り専用アクセスを提供します。このポリシーには、承認チームと ID ソースに対する AWS Organizations と AWS IAM Identity への関連する読み取りアクセス許可も含まれています。

`MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに MultiPartyApprovalReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 18 日 20:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NeptuneConsoleFullAccess

説明: AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon Neptune を管理するためのフルアクセスを提供します。このポリシーでは、アカウント内のすべての SNS トピックを公開するためのフルアクセス、Amazon EC2 インスタンスおよび VPC 設定を作成および編集する許可、Amazon KMS でキーを表示および一覧表示する許可、Amazon RDS へのフルアクセスも付与されることにご注意ください。詳細については、https://aws.amazon.com/neptune/faqs/ を参照してください。

`NeptuneConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `NeptuneConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 6 月 19 日 21:35 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 30 日 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
```

```
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
```

```
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "iam:ListRoles",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:ResetGraph",
        "neptune-graph:CreateGraphSnapshot",
        "neptune-graph:DeleteGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:RestoreGraphFromSnapshot",
        "neptune-graph:CreatePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:DeletePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:CreateGraphUsingImportTask",
        "neptune-graph:GetImportTask",
        "neptune-graph:ListImportTasks",
        "neptune-graph:CancelImportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:neptune-graph:*:*:*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NeptuneFullAccess

説明: Amazon Neptune へのフルアクセスを提供します。このポリシーでは、アカウント内のすべての SNS トピックに公開するためのフルアクセスおよび Amazon RDS へのフルアクセスも付与され

ることにご注意ください。詳細については、https://aws.amazon.com/neptune/faqs/ を参照してください。

NeptuneFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに NeptuneFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 30 日 19:17 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 22 日 16:32 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
```

```
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:FailoverGlobalCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:StopDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataAccessForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NeptuneGraphReadOnlyAccess

説明: Amazon Neptune Analytics のすべてのリソースへの読み取り専用アクセスと、依存サービスへの読み取り専用アクセス許可を提供します。

`NeptuneGraphReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `NeptuneGraphReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 30 日 07:32 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 30 日 07:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneGraphReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneGraph",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:Get*",
        "neptune-graph:List*",
        "neptune-graph:Read*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NeptuneReadOnlyAccess

説明: Amazon Neptune への読み取り専用アクセスを提供します。このポリシーでは、Amazon RDS リソースへのアクセスも付与されることにご注意ください。詳細については、https://aws.amazon.com/neptune/faqs/ を参照してください。

`NeptuneReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `NeptuneReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 5 月 30 日 19:16 UTC
- 編集日時: 2024 年 1 月 22 日 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:Read*",
        "neptune-db:Get*",
        "neptune-db:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NetworkAdministrator

説明: AWS ネットワークリソースのセットアップと設定に必要な AWS サービスとアクションへのフルアクセス許可を付与します。

NetworkAdministrator は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに NetworkAdministrator をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 9 日 14:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v16 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDefaultNetworkAdminActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudfront:ListDistributions",
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "directconnect:*",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
```

```
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
```

```
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes",
        "ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:ModifyVpnConnection",
        "ec2:ModifyVpnConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpnTunnelCertificate",
        "ec2:ModifyVpnTunnelOptions",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:ReleaseAddress",
```

```
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ReplaceVpnTunnel",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:*",
        "interconnect:AcceptConnectionProposal",
        "interconnect:CreateConnection",
        "interconnect:DeleteConnection",
        "interconnect:DescribeConnectionProposal",
        "interconnect:GetConnection",
        "interconnect:GetEnvironment",
        "interconnect:ListAttachPoints",
        "interconnect:ListConnections",
        "interconnect:ListEnvironments",
        "interconnect:ListTagsForResource",
        "interconnect:TagResource",
        "interconnect:UntagResource",
        "interconnect:UpdateConnection",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLocalGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLocalGatewayRoute",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRoute",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverFlowLogRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/flow-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkmanagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
```

```
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ExportTransitGatewayRoutes",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTransitGatewaySLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

説明: Shield AWS ネットワークセキュリティディレクターサービスにリンクされたロールが、指定された環境を評価するためのアクセス許可を提供します。

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 6 月 13 日 20:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceLevelPermissionNotSupported",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "classicWaf",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "wafv2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*/*",
        "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "directconnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxcon/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxlag/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxvif/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ec2Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "networkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
```

```
        "network-firewall:DescribeRuleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "apiGatewayGetAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsAdmins",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountInformationRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

NovaActServiceRolePolicy

説明: このポリシーにより、NovaAct は Nova Act エージェントを運用するために必要なリソースを作成および管理できます。

NovaActServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 26 日 16:19 UTC
- 編集日時: 2025 年 11 月 26 日 16:19 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NovaActServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NovaAct"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

OAMFullAccess

説明: CloudWatch オブザーバビリティ Access Manager へのフルアクセスを提供します

`OAMFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `OAMFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 13:38 UTC

- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 13:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

OAMReadOnlyAccess

説明: CloudWatch オブザーバビリティ Access Manager への読み取り専用アクセスを提供します

`OAMReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに OAMReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 27 日 13:29 UTC
- 編集日時: 2022 年 11 月 27 日 13:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/OAMReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:Get*",
        "oam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

説明: Amazon OpenSearch Ingestion がネットワークリソースを記述し、サービスメトリクスを Cloudwatch に書き込むことを許可します

`OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 10 日 19:59 UTC
- 編集日時: 2024 年 6 月 10 日 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CwPermissionsForOsiNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation

説明: パートナーセントラルユーザーの IAM ロールへの関連付け、および関連付け解除のためのアクセスを提供します。

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 11 月 10 日 02:03 UTC
- 編集日時: 2023 年 11 月 10 日 02:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
```

```
        "partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

PartnerCentralIncentiveBenefitManagement

説明: ポリシーは、 AWS Partner Central のすべてのインセンティブ特典を管理するためのアクセスを提供します。

`PartnerCentralIncentiveBenefitManagement` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `PartnerCentralIncentiveBenefitManagement` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 2 月 11 日 16:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 12 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralIncentiveBenefitManagement`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BenefitsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListBenefits",
        "partnercentral:GetBenefit",
        "partnercentral:CreateBenefitApplication",
        "partnercentral:AmendBenefitApplication",
        "partnercentral:UpdateBenefitApplication",
        "partnercentral:SubmitBenefitApplication",
        "partnercentral:GetBenefitApplication",
        "partnercentral:CancelBenefitApplication",
        "partnercentral:RecallBenefitApplication",
        "partnercentral:ListBenefitApplications",
        "partnercentral:AssociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:DisassociateBenefitApplicationResource",
        "partnercentral:ListBenefitAllocations",
        "partnercentral:GetBenefitAllocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PartnerCentralBenefitsTaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-application/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/benefit-allocation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerOpportunityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:ListOpportunities"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOffersAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralAgentsSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:UseSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

PowerUserAccess

説明: AWS サービスとリソースへのフルアクセスを提供しますが、ユーザーとグループの管理は許可しません。

PowerUserAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに PowerUserAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "NotAction" : [
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "account:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:ListRegions",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

PricingPlanManagerFullAccess

説明: AWS Pricing Plan Manager へのフルアクセスを提供します

`PricingPlanManagerFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `PricingPlanManagerFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 30 日 16:42 UTC

- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PricingPlanManagerFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ppmglobalactions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription",
        "pricingplanmanager:ApprovePaidSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "shield:ListProtections"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

PricingPlanManagerReadonlyAccess

説明: AWS Pricing Plan Manager への読み取り専用アクセスを提供します

`PricingPlanManagerReadonlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `PricingPlanManagerReadonlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 30 日 16:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 30 日 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PricingPlanManagerReadonlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ppmglobalactions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

QAppsServiceRolePolicy

説明: Amazon Q Apps が使用または管理する AWS のサービス および リソースにアクセス許可を付与します。

`QAppsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 9 月 26 日 19:22 UTC
- 編集日時: 2024 年 9 月 26 日 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QAppsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QAppsPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QApps"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

QBusinessQuicksightPluginPolicy

説明: QuickSight プラグイン用に QuickSight API を呼び出すアクセス許可を QBusiness に付与します。

QBusinessQuicksightPluginPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに QBusinessQuicksightPluginPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 12 月 3 日 15:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/QBusinessQuicksightPluginPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessToQuickSightPredictQAResultsInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PredictQAResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:topic/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

QBusinessServiceRolePolicy

説明: Amazon Q が使用または管理する AWS のサービス およびリソースにアクセス許可を付与します

`QBusinessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 29 日 16:05 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 29 日 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QBusinessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QBusiness"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessCreateLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessDescribeLogGroupsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

説明: QuickSight チームが、S3 ストレージ管理分析によって作成される顧客データにアクセスするために使用するポリシーです。

`QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2017 年 6 月 12 日 18:18 UTC
- 編集日時: 2019 年 10 月 8 日 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::s3-analytics-export-shared-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

RDSCloudHsmAuthorizationRole

説明: Amazon RDS サービスロールのデフォルトポリシー。

`RDSCloudHsmAuthorizationRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `RDSCloudHsmAuthorizationRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2019 年 9 月 26 日 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/RDSCloudHsmAuthorizationRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:CreateLunaClient",
        "cloudhsm:DeleteLunaClient",
        "cloudhsm:DescribeHapg",
        "cloudhsm:DescribeLunaClient",
        "cloudhsm:GetConfig",
        "cloudhsm:ModifyHapg",
        "cloudhsm:ModifyLunaClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ReadOnlyAccess

説明: AWS サービスとリソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

`ReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC

- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 18:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v188 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*",
        "access-analyzer:GetAccessPreview",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:GetFindingsStatistics",
        "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:ListAccessPreviews",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
```

```
        "account:GetGovCloudAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:SearchCertificates",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:DescribeServices",
        "aidevops:GetAccountUsage",
        "aidevops:GetAgentSpace",
        "aidevops:GetAssociation",
        "aidevops:GetBacklogTask",
        "aidevops:GetKnowledgeItem",
        "aidevops:GetOperatorApp",
        "aidevops:GetRecommendation",
        "aidevops:GetService",
        "aidevops:ListAgentSpaces",
        "aidevops:ListAssociations",
        "aidevops:ListBacklogTasks",
        "aidevops:ListChats",
        "aidevops:ListExecutions",
        "aidevops:ListGoals",
        "aidevops:ListJournalRecords",
        "aidevops:ListKnowledgeItems",
        "aidevops:ListKnowledgeItemVersions",
        "aidevops:ListPendingMessages",
        "aidevops:ListPrivateConnections",
        "aidevops:ListRecommendations",
        "aidevops:ListServices",
        "aidevops:ListTagsForResource",
        "aidevops:ListWebhooks",
        "aidevops:SearchServiceAccessibleResource",
        "aiops:GetEphemeralInvestigationResults",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationEvent",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
```

```
        "aiops:GetInvestigationResource",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBackendEnvironment",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:GetJob",
        "amplify:GetWebhook",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListArtifacts",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListJobs",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplify:ListWebhooks",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetPoliciesStats",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:GetPortal",
        "apigateway:GetPortalProduct",
        "apigateway:GetProductPage",
```

```
        "apigateway:GetProductRestEndpointPage",
        "apigateway:GetRoutingRule",
        "apigateway:ListPortalProducts",
        "apigateway:ListPortals",
        "apigateway:ListProductPages",
        "apigateway:ListProductRestEndpointPages",
        "apigateway:ListRoutingRules",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfiguration",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:ListConnectorEntities",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
```

```
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListEntityEvents",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListObservedEntities",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:DescribeWebAclForService",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListServicesForAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appstudio:GetAccountStatus",
```

```
        "appstudio:GetEnablementJobStatus",
        "appsync:Get*",
        "appsync:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:GetTestConfiguration",
        "apptest:GetTestRunStep",
        "apptest:GetTestSuite",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "apptest:ListTestConfigurations",
        "apptest:ListTestRuns",
        "apptest:ListTestRunSteps",
        "apptest:ListTestRunTestCases",
        "apptest:ListTestSuites",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAnomalyDetector",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeResourcePolicy",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:GetAlertManagerSilence",
        "aps:GetAlertManagerStatus",
        "aps:GetDefaultScraperConfiguration",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:ListAlertManagerAlertGroups",
        "aps:ListAlertManagerAlerts",
        "aps:ListAlertManagerReceivers",
        "aps:ListAlertManagerSilences",
        "aps:ListAlerts",
        "aps:ListAnomalyDetectors",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListRules",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:PreviewAnomalyDetector",
        "aps:QueryMetrics",
        "arc-region-switch:GetPlan",
```

```
        "arc-region-switch:GetPlanEvaluationStatus",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:GetPlanInRegion",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutionEvents",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListPlansInRegion",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecksInRegion",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:ListAutoshifts",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts",
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions",
        "athena:Batch*",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
```

```
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
        "autoscaling-plans:Describe*",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "aws-portal:View*",
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:GetVirtualMachine",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bedrock-agentcore:GetABTest",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBatchEvaluation",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserProfile",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreterSession",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundle",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundleVersion",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetEvent",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetHarness",
        "bedrock-agentcore:GetHarnessEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetMemoryRecord",
```

```
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyGeneration",
        "bedrock-agentcore:GetRecommendation",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListABTests",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBatchEvaluations",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserProfiles",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreterSessions",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundles",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundleVersions",
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListEvents",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListHarnesses",
        "bedrock-agentcore:ListHarnessEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerationAssets",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerations",
        "bedrock-agentcore:ListRecommendations",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock-agentcore:RetrieveMemoryRecords",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
```

```
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetResourcePolicy",
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEnforcedGuardrailsConfiguration",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "billing:GetBillingData",
```

```
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetCreditAllocationHistory",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroupCostReports",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListCustomLineItemVersions",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListResourcesAssociatedToCustomLineItem",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:SearchSpendingLimits",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "budgets:View*",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:DescribeNotificationSubscription",
        "ce:DescribeReport",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:GetApproximateUsageRecords",
        "ce:GetCommitmentPurchaseAnalysis",
```

```
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetPreferences",
        "ce:GetReservationCoverage",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetRightsizingRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:ListCommitmentPurchaseAnalyses",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListCostCategoryResourceAssociations",
        "ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:List*",
        "chime:Retrieve*",
        "chime:Search*",
        "chime:Validate*",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceGenerationJob",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceExportJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceGenerationJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListConfiguredAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListTagsForResource",
```

```
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationChangeRequest",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedJob",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationChangeRequests",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedJobs",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
```

```
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:List*",
        "clouddirectory:BatchRead",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Detect*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudhsm:Describe*",
        "cloudhsm:GetResourcePolicy",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackage",
        "codeartifact:DescribePackageVersion",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetPackageVersionAsset",
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
```

```
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
        "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codeartifact:ReadFromRepository",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:List*",
        "codecatalyst:GetBillingAuthorization",
        "codecatalyst:GetConnection",
        "codecatalyst:GetPendingConnection",
        "codecatalyst:ListConnections",
        "codecatalyst:ListIamRolesForConnection",
        "codecatalyst:ListTagsForResource",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:List*",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:GetRepositoryLink",
        "codeconnections:GetRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:GetResourceSyncStatus",
        "codeconnections:GetSyncConfiguration",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListHosts",
        "codeconnections:ListRepositoryLinks",
        "codeconnections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:ListSyncConfigurations",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:BatchGet*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
```

```
        "codeguru-reviewer:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetRepositorySyncStatus",
        "codestar-connections:GetResourceSyncStatus",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codestar-connections:ListSyncConfigurations",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:describeNotificationRule",
        "codestar-notifications:listEventTypes",
        "codestar-notifications:listNotificationRules",
        "codestar-notifications:listTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:Get*",
        "codestar:List*",
        "codestar:Verify*",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken",
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:Lookup*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
```

```
        "cognito-sync:QueryRecords",
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Classify*",
        "comprehend:Contains*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:Detect*",
        "comprehend:List*",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetContactAttributes",
        "connect:GetCurrentMetricData",
        "connect:GetCurrentUserData",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:GetMetricData",
        "connect:GetMetricDataV2",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:List*",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
```

```
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:Get*",
        "datapipeline:List*",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:Validate*",
        "datasync:Describe*",
```

```
        "datasync:List*",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainSharingPolicy",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
```

```
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListTagsForResource",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Describe*",
        "dax:GetItem",
        "dax:ListTags",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetLimit",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetMonitorSettings",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueLimitAssociation",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
```

```
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetVolume",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListAvailableMeteredProducts",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListLimits",
        "deadline:ListMeteredProducts",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueLimitAssociations",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListVolumes",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers",
        "deepcomposer:GetComposition",
        "deepcomposer:GetModel",
        "deepcomposer:GetSampleModel",
        "deepcomposer:ListCompositions",
        "deepcomposer:ListModels",
        "deepcomposer:ListSampleModels",
```

```
        "deepcomposer:ListTrainingTopics",
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:Get*",
        "detective:List*",
        "detective:SearchGraph",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:Get*",
        "discovery:List*",
        "dlm:Get*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "dms:Test*",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
```

```
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceNetworks",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListLaunchActions",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetStream",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListStreams",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:BatchGet*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Get*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeInstanceImageMetadata",
        "ec2:Get*",
        "ec2:ListImagesInRecycleBin",
        "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2messages:Get*",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
```

```
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchCheck*",
        "ecr:BatchGet*",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:GetTaskProtection",
        "ecs:List*",
        "eks:AccessKubernetesApi",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:Request*",
        "elasticbeanstalk:Retrieve*",
        "elasticbeanstalk:Validate*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:View*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:Read*",
        "elemental-appliances-software:Get*",
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-inference:ExportDictionaryEntries",
        "elemental-inference:GetDictionary",
        "elemental-inference:GetFeed",
        "elemental-inference:ListDictionaries",
        "elemental-inference:ListFeeds",
```

```
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "es:Describe*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:Get*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:Test*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetExperimentResults",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegmentReferences",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "evidently:TestSegmentPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetAction",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetTargetResourceType",
        "fis:ListActions",
```

```
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListTargetResourceTypes",
        "fms:GetAdminAccount",
        "fms:GetAdminScope",
        "fms:GetAppsList",
        "fms:GetComplianceDetail",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:GetProtectionStatus",
        "fms:GetProtocolsList",
        "fms:GetViolationDetails",
        "fms:ListAppsLists",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListMemberAccounts",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribeMonitor",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:DescribeWhatIfAnalysis",
        "forecast:DescribeWhatIfForecast",
        "forecast:DescribeWhatIfForecastExport",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListExplainabilities",
        "forecast:ListExplainabilityExports",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
```

```
        "forecast:ListMonitorEvaluations",
        "forecast:ListMonitors",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "forecast:ListWhatIfAnalyses",
        "forecast:ListWhatIfForecastExports",
        "forecast:ListWhatIfForecasts",
        "forecast:QueryForecast",
        "forecast:QueryWhatIfForecast",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:DescribeModelVersions",
        "frauddetector:GetBatchImportJobs",
        "frauddetector:GetBatchPredictionJobs",
        "frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEvent",
        "frauddetector:GetEventPredictionMetadata",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetKMSEncryptionKey",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListEventPredictions",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "freertos:Describe*",
        "freertos:List*",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:Get*",
```

```
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ResolveAlias",
        "gamelift:Search*",
        "gameliftstreams:GetApplication",
        "gameliftstreams:GetStreamGroup",
        "gameliftstreams:ListApplications",
        "gameliftstreams:ListStreamGroups",
        "gameliftstreams:ListStreamSessions",
        "gameliftstreams:ListStreamSessionsByAccount",
        "gameliftstreams:ListTagsForResource",
        "glacier:Describe*",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDataflowGraph",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMapping",
        "glue:GetMLTaskRun",
```

```
        "glue:GetMLTaskRuns",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetPlan",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflowRunProperties",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
```

```
        "glue:SearchTables",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "grafana:ListVersions",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:Get*",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:DescribeContactVersion",
        "groundstation:DescribeEphemeris",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMinuteUsage",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:GetSatellite",
        "groundstation:ListAntennas",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListContacts",
        "groundstation:ListContactVersions",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListEphemerides",
        "groundstation:ListGroundStationReservations",
        "groundstation:ListGroundStations",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListSatellites",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "groundstation:DescribeContact",
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListFHIRExportJobs",
        "healthlake:ListFHIRImportJobs",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
```

```
        "healthlake:SearchWithPost",
        "iam:Generate*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Simulate*",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identitystore-auth:BatchGetSession",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "importexport:Get*",
        "importexport:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetCodeSnippet",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetCisScanReport",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:GetEncryptionKey",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:GetSbomExport",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCisScanConfigurations",
```

```
        "inspector2:ListCisScans",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListMembers",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "interconnect:DescribeConnectionProposal",
        "interconnect:GetConnection",
        "interconnect:GetEnvironment",
        "interconnect:ListAttachPoints",
        "interconnect:ListTagsForResource",
        "interconnect:ListEnvironments",
        "interconnect:ListConnections",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iot1click:DescribeDevice",
        "iot1click:DescribePlacement",
        "iot1click:DescribeProject",
        "iot1click:GetDeviceMethods",
        "iot1click:GetDevicesInPlacement",
        "iot1click:ListDeviceEvents",
        "iot1click:ListDevices",
        "iot1click:ListPlacements",
        "iot1click:ListProjects",
        "iot1click:ListTagsForResource",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:List*",
```

```
        "iotanalytics:SampleChannelData",
        "iotevents:DescribeAlarm",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetector",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:DescribeLoggingOptions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListAlarmModelVersions",
        "iotevents:ListAlarms",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListDetectorModelVersions",
        "iotevents:ListDetectors",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetLoggingOptions",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:GetVehicleStatus",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotfleetwise:ListVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:Get*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
```

```
        "iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes",
        "iotwireless:GetMetricConfiguration",
        "iotwireless:GetMetrics",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetMulticastGroupSession",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetPartnerAccount",
        "iotwireless:GetPosition",
        "iotwireless:GetPositionConfiguration",
        "iotwireless:GetPositionEstimate",
        "iotwireless:GetResourceEventConfiguration",
        "iotwireless:GetResourceLogLevel",
        "iotwireless:GetResourcePosition",
        "iotwireless:GetServiceEndpoint",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:ListEventConfigurations",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListPositionConfigurations",
        "iotwireless:ListQueuedMessages",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:BatchGetChannel",
```

```
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
```

```
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:Get*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafka:ListClusterOperations",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurationRevisions",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kafka:ListNodes",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:BatchGetDocumentStatus",
        "kendra:DescribeDataSource",
        "kendra:DescribeExperience",
        "kendra:DescribeFaq",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:DescribePrincipalMapping",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:DescribeThesaurus",
        "kendra:GetQuerySuggestions",
        "kendra:GetSnapshots",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListDataSourceSyncJobs",
        "kendra:ListEntityPersonas",
        "kendra:ListExperienceEntities",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListTagsForResource",
```

```
        "kendra:ListThesauri",
        "kendra:Query",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Discover*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:GetLfTag",
        "lakeformation:GetResourceLfTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLfTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListTableStorageOptimizers",
        "lakeformation:SearchDatabasesByLfTags",
        "lakeformation:SearchTablesByLfTags",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:DescribeAdditionalNode",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:DescribeProvisioningEvents",
        "launchwizard:DescribeSettingsSet",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:GetInfrastructureSuggestion",
        "launchwizard:GetIpAddress",
        "launchwizard:GetResourceCostEstimate",
        "launchwizard:GetResourceRecommendation",
        "launchwizard:GetSettingsSet",
        "launchwizard:GetWorkload",
        "launchwizard:GetWorkloadAsset",
        "launchwizard:GetWorkloadAssets",
        "launchwizard:GetWorkloadDeploymentPattern",
```

```
        "launchwizard:ListAdditionalNodes",
        "launchwizard:ListAllowedResources",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:ListResourceCostEstimates",
        "launchwizard:ListSettingsSets",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentOptions",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentPatterns",
        "launchwizard:ListWorkloads",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:Get*",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:Get*",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
```

```
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBucketAccessKeys",
        "lightsail:GetBucketBundles",
        "lightsail:GetBucketMetricData",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContainerAPIMetadata",
        "lightsail:GetContainerImages",
        "lightsail:GetContainerServiceDeployments",
        "lightsail:GetContainerServiceMetricData",
        "lightsail:GetContainerServicePowers",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
```

```
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:Is*",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:Get*",
        "logs:ListAggregateLogGroupSummaries",
        "logs:ListAnomalies",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListScheduledQueries",
        "logs:ListSourcesForS3TableIntegration",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:DescribeDataset",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:DescribeLabel",
        "lookoutequipment:DescribeLabelGroup",
        "lookoutequipment:DescribeModel",
        "lookoutequipment:DescribeModelVersion",
        "lookoutequipment:DescribeResourcePolicy",
        "lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler",
        "lookoutequipment:ListDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
```

```
        "lookoutequipment:ListInferenceEvents",
        "lookoutequipment:ListInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:ListLabelGroups",
        "lookoutequipment:ListLabels",
        "lookoutequipment:ListModels",
        "lookoutequipment:ListModelVersions",
        "lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers",
        "lookoutequipment:ListSensorStatistics",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:Get*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetApplicationVersion",
        "m2:GetBatchJobExecution",
        "m2:GetDataSetDetails",
        "m2:GetDataSetImportTask",
        "m2:GetDeployment",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListApplicationVersions",
        "m2:ListBatchJobDefinitions",
        "m2:ListBatchJobExecutions",
        "m2:ListDataSetImportHistory",
        "m2:ListDataSets",
        "m2:ListDeployments",
        "m2:ListEngineVersions",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:DescribeBuckets",
        "macie2:DescribeClassificationJob",
```

```
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAdministratorAccount",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetBucketStatistics",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetClassificationScope",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindings",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetFindingStatistics",
        "macie2:GetInvitationsCount",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:GetMember",
        "macie2:GetResourceProfile",
        "macie2:GetRevealConfiguration",
        "macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability",
        "macie2:GetSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:GetUsageStatistics",
        "macie2:GetUsageTotals",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListClassificationJobs",
        "macie2:ListClassificationScopes",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindings",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListInvitations",
        "macie2:ListMembers",
        "macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
        "macie2:ListResourceProfileArtifacts",
        "macie2:ListResourceProfileDetections",
        "macie2:ListSensitivityInspectionTemplates",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "macie2:SearchResources",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:GetProposal",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "managedblockchain:ListNodes",
```

```
        "managedblockchain:ListProposals",
        "managedblockchain:ListProposalVotes",
        "managedblockchain:ListTagsForResource",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:GetRouterInput",
        "mediaconnect:GetRouterNetworkInterface",
        "mediaconnect:GetRouterOutput",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:Probe",
        "mediaconvert:SearchJobs",
        "medialive:DescribeAccountConfiguration",
        "medialive:DescribeChannel",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeCluster",
        "medialive:DescribeInput",
        "medialive:DescribeInputDevice",
        "medialive:DescribeInputDeviceThumbnail",
        "medialive:DescribeInputSecurityGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNetwork",
        "medialive:DescribeOffering",
        "medialive:DescribeReservation",
        "medialive:DescribeSchedule",
```

```
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:ListChannels",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListInputDevices",
        "medialive:ListInputDeviceTransfers",
        "medialive:ListInputs",
        "medialive:ListInputSecurityGroups",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListOfferings",
        "medialive:ListReservations",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetHeadObject",
        "mediapackagev2:GetObject",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediapackagev2:ListTagsForResource",
        "mediastore:DescribeContainer",
        "mediastore:DescribeObject",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:GetLifecyclePolicy",
        "mediastore:GetMetricPolicy",
        "mediastore:GetObject",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediastore:ListItems",
```

```
        "mediastore:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeEngineVersions",
        "memorydb:DescribeEvents",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeReservedNodes",
        "memorydb:DescribeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:DescribeServiceUpdates",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates",
        "memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates",
        "memorydb:ListTags",
        "mgh:Describe*",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:List*",
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListWaves",
        "mobileanalytics:Get*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "monitron:GetProject",
        "monitron:GetProjectAdminUser",
        "monitron:ListProjects",
        "monitron:ListTagsForResource",
        "mpa:GetApprovalTeam",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:GetPolicyVersion",
```

```
        "mpa:GetResourcePolicy",
        "mpa:GetSession",
        "mpa:ListApprovalTeams",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListPolicies",
        "mpa:ListPolicyVersions",
        "mpa:ListResourcePolicies",
        "mpa:ListSessions",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxy",
        "network-firewall:DescribeProxyConfiguration",
        "network-firewall:DescribeProxyRule",
        "network-firewall:DescribeProxyRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListProxies",
        "network-firewall:ListProxyConfigurations",
        "network-firewall:ListProxyRuleGroups",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "networkflowmonitor:GetMonitor",
        "networkflowmonitor:GetScope",
        "networkflowmonitor:ListMonitors",
        "networkflowmonitor:ListScopes",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnections",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
```

```
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:GetNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:GetNetworkResources",
        "networkmanager:GetNetworkRoutes",
        "networkmanager:GetNetworkTelemetry",
        "networkmanager:GetResourcePolicy",
        "networkmanager:GetRouteAnalysis",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations",
        "networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "networkmonitor:GetMonitor",
        "networkmonitor:GetProbe",
        "networkmonitor:ListMonitors",
        "networkmonitor:ListTagsForResource",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
```

```
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:ListStudios",
        "nimble:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:ListTagsForResource",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "omics:Get*",
```

```
        "omics:List*",
        "one:GetDeviceConfigurationTemplate",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetDeviceInstanceConfiguration",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceConfigurationTemplates",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites",
        "one:ListUsers",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "opsworks:Describe*",
        "opsworks:Get*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:Get*",
        "outposts:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:GetPublicKeyCertificate",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
```

```
        "pca-connector-ad:ListServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:Get*",
        "personalize:List*",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:Get*",
        "polly:List*",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:ListPriceLists",
        "proton:GetDeployment",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
```

```
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:ListDeployments",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetChatControlsConfiguration",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetGroup",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetUser",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "ram:Get*",
```

```
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:Download*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:ListEndpointAccess",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:ListScheduledActions",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListUsageLimits",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:View*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:CompareFaces",
```

```
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:Detect*",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:List*",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:Search*",
        "resiliencehub:GetFailureModeFinding",
        "resiliencehub:GetPolicy",
        "resiliencehub:GetService",
        "resiliencehub:GetSystem",
        "resiliencehub:GetUserJourney",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppAssessment",
        "resiliencehub:DescribeAppVersion",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResource",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:DescribeMetricsExport",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:ListAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:ListAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppInputSources",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListAppVersionResources",
```

```
        "resiliencehub:ListAppVersions",
        "resiliencehub:ListAssertions",
        "resiliencehub:ListDependencies",
        "resiliencehub:ListFailureModeAssessments",
        "resiliencehub:ListFailureModeFindings",
        "resiliencehub:ListInputSources",
        "resiliencehub:ListMetrics",
        "resiliencehub:ListPolicies",
        "resiliencehub:ListRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:ListReports",
        "resiliencehub:ListResources",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:ListServices",
        "resiliencehub:ListServiceEvents",
        "resiliencehub:ListServiceFunctions",
        "resiliencehub:ListServiceEvents",
        "resiliencehub:ListServiceFunctions",
        "resiliencehub:ListServiceTopologyEdges",
        "resiliencehub:ListSopRecommendations",
        "resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListSystems",
        "resiliencehub:ListSystemEvents",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:ListTestRecommendations",
        "resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListUserJourneys",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup",
        "resource-explorer-2:GetServiceIndex",
        "resource-explorer-2:GetServiceView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListServiceIndexes",
        "resource-explorer-2:ListServiceViews",
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
```

```
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:Test*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*",
        "route53domains:View*",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:GetManagedFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomains",
```

```
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListManagedFirewallDomainLists",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3-object-lambda:GetObject",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
        "s3-object-lambda:GetObjectRetention",
        "s3-object-lambda:GetObjectTagging",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersion",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
        "s3-object-lambda:ListBucket",
        "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-object-lambda:ListBucketVersions",
        "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetBucketVersioning",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:GetObject",
        "s3-outposts:GetObjectTagging",
        "s3-outposts:GetObjectVersion",
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging",
        "s3-outposts:GetReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListBucket",
        "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads",
```

```
        "s3-outposts:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3files:GetAccessPoint",
        "s3files:GetFileSystem",
        "s3files:GetFileSystemPolicy",
        "s3files:GetMountTarget",
        "s3files:GetSynchronizationConfiguration",
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems",
        "s3files:ListMountTargets",
        "s3files:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:GetTableEncryption",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:GetTableReplication",
```

```
        "s3tables:GetTableReplicationStatus",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlans",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
        "savingsplans:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:Get*",
        "schemas:List*",
        "schemas:Search*",
        "sdb:Get*",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobs",
        "securityagent:BatchGetCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:BatchGetCodeReviews",
        "securityagent:BatchGetFindings",
```

```
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains",
        "securityagent:GetApplication",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:GetDesignReviewFeedback",
        "securityagent:GetIntegration",
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListApplications",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListCodeReviewJobsForCodeReview",
        "securityagent:ListCodeReviewJobTasks",
        "securityagent:ListCodeReviews",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListIntegrations",
        "securityagent:ListMemberships",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListResourcesFromIntegration",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:GetDataLakeSources",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
```

```
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:Get*",
        "serverlessrepo:List*",
        "serverlessrepo:SearchApplications",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetQuotaUtilizationReport",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:StartQuotaUtilizationReport",
        "ses:BatchGetMetricData",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningPlatform",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningJobs",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "signer:ListSigningProfiles",
```

```
        "signer:ListTagsForResource",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationAttachments",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues",
        "sms-voice:DescribeRegistrations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationVersions",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "snowball:Describe*",
        "snowball:Get*",
        "snowball:List*",
        "sns:Check*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:Get*",
        "sqs:List*",
        "sqs:Receive*",
        "ssm-contacts:DescribeEngagement",
        "ssm-contacts:DescribePage",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListEngagements",
        "ssm-contacts:ListPageReceipts",
        "ssm-contacts:ListPagesByContact",
        "ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
```

```
        "ssm-incidents:GetResourcePolicies",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:GetConfiguration",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:GetServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurations",
        "ssm-quicksetup:ListQuickSetupTypes",
        "ssm-quicksetup:ListTagsForResource",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:GetComponent",
        "ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:GetResourcePermission",
        "ssm-sap:ListApplications",
        "ssm-sap:ListComponents",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:ListOperationEvents",
        "ssm-sap:ListOperations",
        "ssm-sap:ListSubCheckResults",
        "ssm-sap:ListSubCheckRuleResults",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Search*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:List*",
```

```
            "states:ValidateStateMachineDefinition",
            "storagegateway:Describe*",
            "storagegateway:List*",
            "sts:GetAccessKeyInfo",
            "sts:GetCallerIdentity",
            "sts:GetSessionToken",
            "support:DescribeAttachment",
            "support:DescribeCaseAttributes",
            "support:DescribeCases",
            "support:DescribeCommunication",
            "support:DescribeCommunications",
            "support:DescribeCreateCaseOptions",
            "support:DescribeIssueTypes",
            "support:DescribeServices",
            "support:DescribeSeverityLevels",
            "support:DescribeSupportedLanguages",
            "support:DescribeSupportLevel",
            "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
            "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
            "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
            "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
            "support:SearchForCases",
            "supportplans:GetSupportPlan",
            "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
            "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
            "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
            "sustainability:GetEstimatedCarbonEmissions",
            "sustainability:GetEstimatedCarbonEmissionsDimensionValues",
            "swf:Count*",
            "swf:Describe*",
            "swf:Get*",
            "swf:List*",
            "synthetics:Describe*",
            "synthetics:Get*",
            "synthetics:List*",
            "tag:DescribeReportCreation",
            "tag:Get*",
            "tax:GetExemptions",
            "tax:GetTaxInheritance",
            "tax:GetTaxInterview",
            "tax:GetTaxRegistration",
            "tax:GetTaxRegistrationDocument",
            "tax:ListTaxRegistrations",
            "timestream:DescribeBatchLoadTask",
```

```
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "tnb:GetSolFunctionInstance",
        "tnb:GetSolFunctionPackage",
        "tnb:GetSolFunctionPackageContent",
        "tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor",
        "tnb:GetSolNetworkInstance",
        "tnb:GetSolNetworkOperation",
        "tnb:GetSolNetworkPackage",
        "tnb:GetSolNetworkPackageContent",
        "tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor",
        "tnb:ListSolFunctionInstances",
        "tnb:ListSolFunctionPackages",
        "tnb:ListSolNetworkInstances",
        "tnb:ListSolNetworkOperations",
        "tnb:ListSolNetworkPackages",
        "tnb:ListTagsForResource",
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transform:GetAccountSettings",
        "transform:GetAgent",
        "transform:GetAgentRuntimeConfiguration",
        "transform:GetConnector",
        "transform:ListAgents",
        "transform:ListConnectors",
        "transform:ListProfiles",
        "transform:ListTagsForResource",
        "transform-custom:GetAnalysis",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:GetFinding",
        "transform-custom:GetFindingGroups",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:GetRemediation",
        "transform-custom:GetRepository",
        "transform-custom:GetSource",
```

```
        "transform-custom:ListAnalyses",
        "transform-custom:ListCampaigns",
        "transform-custom:ListCampaignRepositories",
        "transform-custom:ListFindings",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:ListRemediations",
        "transform-custom:ListRepositories",
        "transform-custom:ListSources",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListParallelData",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "trustedadvisor:GetOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "user-subscriptions:ListApplicationClaims",
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
```

```
        "vpc-lattice:GetDomainVerification",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListDomainVerifications",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "wellarchitected:GetAnswer",
        "wellarchitected:GetConsolidatedReport",
        "wellarchitected:GetLens",
        "wellarchitected:GetLensReview",
        "wellarchitected:GetLensReviewReport",
        "wellarchitected:GetLensVersionDifference",
        "wellarchitected:GetMilestone",
```

```
        "wellarchitected:GetProfile",
        "wellarchitected:GetProfileTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview",
        "wellarchitected:GetWorkload",
        "wellarchitected:List*",
        "workdocs:CheckAlias",
        "workdocs:Describe*",
        "workdocs:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "xray:Get*",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:StartTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ExpressReadOnlySessionObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3express:SessionMode" : "ReadOnly"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ReInventTicketApprovalAccess

説明: re:Invent パス料金の詳細を表示し、 AWS アカウントへの請求を承認するためのフルアクセスを IAM ロールまたはユーザーに付与します

`ReInventTicketApprovalAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ReInventTicketApprovalAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 6 月 10 日 18:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 10 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReInventTicketApprovalAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBillToAWSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eventsbilltoaws:info",
        "eventsbilltoaws:approve"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

説明: Resource Groups およびタグエディタへのフルアクセスを提供します。

`ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ResourceGroupsandTagEditorFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 10 日 13:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "resource-groups:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

説明: Resource Groups およびタグエディターを使用するためのアクセスを提供しますが、タグエディターを経由したタグの編集は許可しません。

`ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:39 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 10 日 13:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ResourceGroupsServiceRolePolicy

説明: Resource Groups が AWS リソースを所有する AWS サービスをクエリして、グループをup-to-dateに保つことを許可します。

`ResourceGroupsServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 1 月 5 日 16:57 UTC
- 編集日時: 2023 年 1 月 5 日 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ResourceGroupsServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources

説明: リソースグループタグ付け API でサポートされているすべてのリソースにタグを付けたり、タグを解除することを許可します。また、このポリシーは、リソースグループタグ付け API を使用して、タグ付けされた、または以前にタグ付けされたすべてのリソースを取得するのに必要な許可を付与します。

`ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 10 月 11 日 11:11 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:TagResource",
        "a4b:UntagResource",
        "access-analyzer:TagResource",
        "access-analyzer:UntagResource",
        "acm-pca:TagCertificateAuthority",
        "acm-pca:UntagCertificateAuthority",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "amplify:TagResource",
        "amplify:UntagResource",
        "appconfig:TagResource",
        "appconfig:UntagResource",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource",
        "appmesh:TagResource",
        "appmesh:UntagResource",
        "appstream:TagResource",
        "appstream:UntagResource",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "backup:TagResource",
        "backup:UntagResource",
        "batch:TagResource",
        "batch:UntagResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource",
        "cassandra:TagResource",
        "cassandra:UntagResource",
        "chime:TagResource",
```

```
        "chime:UntagResource",
        "cloud9:TagResource",
        "cloud9:UntagResource",
        "clouddirectory:TagResource",
        "clouddirectory:UntagResource",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource",
        "codeartifact:TagResource",
        "codeartifact:UntagResource",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource",
        "codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances",
        "codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances",
        "codedeploy:TagResource",
        "codedeploy:UntagResource",
        "codeguru-profiler:TagResource",
        "codeguru-profiler:UntagResource",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UntagResource",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar:TagProject",
        "codestar:UntagProject",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-identity:UntagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UntagResource",
        "comprehend:TagResource",
        "comprehend:UntagResource",
        "config:TagResource",
        "config:UntagResource",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datasync:TagResource",
```

```
        "datasync:UntagResource",
        "deepcomposer:TagResource",
        "deepcomposer:UntagResource",
        "detective:TagResource",
        "detective:UntagResource",
        "devicefarm:TagResource",
        "devicefarm:UntagResource",
        "directconnect:TagResource",
        "directconnect:UntagResource",
        "dlm:TagResource",
        "dlm:UntagResource",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:RemoveTagsFromResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "eks:TagResource",
        "eks:UntagResource",
        "elastic-inference:TagResource",
        "elastic-inference:UntagResource",
        "elasticache:AddTagsToResource",
        "elasticache:RemoveTagsFromResource",
        "elasticbeanstalk:UpdateTagsForResource",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:UntagResource",
        "es:AddTags",
        "es:RemoveTags",
        "events:TagResource",
        "events:UntagResource",
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "firehose:UntagDeliveryStream",
        "fms:TagResource",
        "fms:UntagResource",
```

```
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UntagResource",
        "frauddetector:TagResource",
        "frauddetector:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "gamelift:TagResource",
        "gamelift:UntagResource",
        "glacier:AddTagsToVault",
        "glacier:RemoveTagsFromVault",
        "globalaccelerator:TagResource",
        "globalaccelerator:UntagResource",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "greengrass:TagResource",
        "greengrass:UntagResource",
        "groundstation:TagResource",
        "groundstation:UntagResource",
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UntagResource",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagInstanceProfile",
        "iam:UntagMFADevice",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagPolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UntagSAMLProvider",
        "iam:UntagServerCertificate",
        "iam:UntagUser",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:UntagResource",
        "inspector:ListTagsForResource",
        "inspector:SetTagsForResource",
        "iot1click:TagResource",
        "iot1click:UntagResource",
        "iot:TagResource",
        "iot:UntagResource",
```

```
        "iotanalytics:TagResource",
        "iotanalytics:UntagResource",
        "iotdeviceadvisor:TagResource",
        "iotdeviceadvisor:UntagResource",
        "iotevents:TagResource",
        "iotevents:UntagResource",
        "iotfleethub:TagResource",
        "iotfleethub:UntagResource",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource",
        "iotwireless:TagResource",
        "iotwireless:UntagResource",
        "ivs:TagResource",
        "ivs:UntagResource",
        "kafka:TagResource",
        "kafka:UntagResource",
        "kendra:TagResource",
        "kendra:UntagResource",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:RemoveTagsFromStream",
        "kinesisanalytics:TagResource",
        "kinesisanalytics:UntagResource",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "license-manager:TagResource",
        "license-manager:UntagResource",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource",
        "logs:TagLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "lookoutequipment:TagResource",
        "lookoutequipment:UntagResource",
        "machinelearning:AddTags",
        "machinelearning:DeleteTags",
        "macie2:TagResource",
        "macie2:UntagResource",
```

```
        "managedblockchain:TagResource",
        "managedblockchain:UntagResource",
        "mediaconnect:TagResource",
        "mediaconnect:UntagResource",
        "mediaconvert:TagResource",
        "mediaconvert:UntagResource",
        "medialive:CreateTags",
        "medialive:DeleteTags",
        "mediapackage-vod:TagResource",
        "mediapackage-vod:UntagResource",
        "mediapackage:TagResource",
        "mediapackage:UntagResource",
        "mediatailor:TagResource",
        "mediatailor:UntagResource",
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:UntagResource",
        "mq:CreateTags",
        "mq:DeleteTags",
        "neptune-graph:TagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "networkmanager:TagResource",
        "networkmanager:UntagResource",
        "opsworks-cm:TagResource",
        "opsworks-cm:UntagResource",
        "opsworks:TagResource",
        "opsworks:UntagResource",
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "outposts:TagResource",
        "outposts:UntagResource",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "ram:TagResource",
        "ram:UntagResource",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DeleteTags",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
```

```
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53domains:DeleteTagsForDomain",
        "route53domains:UpdateTagsForDomain",
        "route53resolver:TagResource",
        "route53resolver:UntagResource",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetJobTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteJobTagging",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutJobTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:TagResource",
        "s3:UntagResource",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "savingsplans:TagResource",
        "savingsplans:UntagResource",
        "schemas:TagResource",
        "schemas:UntagResource",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "securityhub:TagResource",
        "securityhub:UntagResource",
        "servicediscovery:TagResource",
        "servicediscovery:UntagResource",
        "servicequotas:TagResource",
        "servicequotas:UntagResource",
        "ses:TagResource",
        "ses:UntagResource",
        "sns:TagResource",
        "sns:UntagResource",
        "sqs:TagQueue",
```

```
            "sqs:UntagQueue",
            "ssm:AddTagsToResource",
            "ssm:RemoveTagsFromResource",
            "states:TagResource",
            "states:UntagResource",
            "storagegateway:AddTagsToResource",
            "storagegateway:RemoveTagsFromResource",
            "swf:TagResource",
            "swf:UntagResource",
            "synthetics:TagResource",
            "synthetics:UntagResource",
            "tag:GetResources",
            "tag:TagResources",
            "tag:UntagResources",
            "transfer:TagResource",
            "transfer:UntagResource",
            "waf-regional:TagResource",
            "waf-regional:UntagResource",
            "waf:TagResource",
            "waf:UntagResource",
            "wafv2:TagResource",
            "wafv2:UntagResource",
            "worklink:TagResource",
            "worklink:UntagResource",
            "workmail:TagResource",
            "workmail:UntagResource",
            "workspaces:CreateTags",
            "workspaces:DeleteTags",
            "xray:TagResource",
            "xray:UntagResource",
            "kinesisvideo:TagResource",
            "kinesisvideo:UntagResource",
            "redshift-serverless:TagResource",
            "redshift-serverless:UntagResource",
            "route53-recovery-control-config:TagResource",
            "route53-recovery-control-config:UntagResource",
            "route53-recovery-readiness:TagResource",
            "route53-recovery-readiness:UntagResource",
            "ssm-contacts:TagResource",
            "ssm-contacts:UntagResource",
            "ssm-incidents:TagResource",
            "ssm-incidents:UntagResource",
            "vpc-lattice:TagResource",
            "vpc-lattice:UntagResource",
```

```
        "workspaces-web:TagResource",
        "workspaces-web:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy

説明: OpenShift Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) ドライバーオペレーターが Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) クラスターに Amazon EBS CSI ドライバーをインストールして維持できるようにします。Amazon EBS CSI ドライバーは、ROSA クラスターが永続ボリューム用 Amazon EBS ボリュームのライフサイクルを管理できるようにします。

`ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 22:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy

説明: OpenShift Cloud Network Config Controller Operator が、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) クラスターネットワーキングオーバーレイで使用するネットワークリソースをプロビジョニングおよび管理できるようにします。OpenShift クラウドネットワークオペレーターは、CustomResourceDefinitions を介してネットワークプラグインに代わって AWS APIs とインターフェイスします。 CustomResourceDefinitions オペレーターはこれらのポリシー許可を使用し、ROSA クラスターの一部として Amazon EC2 インスタンスのプライベート IP アドレスを管理します。

`ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 22:34 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 20 日 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyEIPs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
```

```
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAControlPlaneOperatorPolicy

説明: Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) コントロールプレーンが ROSA クラスターの Amazon EC2 および Amazon Route 53 リソースを管理できるようにします。

`ROSAControlPlaneOperatorPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAControlPlaneOperatorPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 24 日 23:02 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 28 日 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAControlPlaneOperatorPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "route53:ListHostedZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceRecordSets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddDeleteTagsRedHatManagedSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "red-hat-managed"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAImageRegistryOperatorPolicy

説明: OpenShift Image Registry Operator が、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) クラスター内イメージレジストリで使用する Amazon S3 バケットとオブジェクトをプロビジョニングおよび管理して、ROSA ストレージ要件を満たすことができます。OpenShift イメージレジストリオペレーターは、Red Hat OpenShift クラスターの内部レジストリをインストールして管理します。

`ROSAImageRegistryOperatorPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAImageRegistryOperatorPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 27 日 20:13 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAImageRegistryOperatorPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAIngressOperatorPolicy

説明: OpenShift Ingress Operator が Red Hat OpenShift Service on (ROSA) クラスターのロードバランサーとドメインネームシステム AWS (DNS) 設定をプロビジョニングおよび管理できるようにします。このポリシーでは、タグ値への読み取りアクセスを許可します。オペレーターは Route 53 リソースのためにこのタグ値にフィルター処理を行い、ホストゾーンを検出します。

`ROSAIngressOperatorPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAIngressOperatorPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 22:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAIngressOperatorPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAInstallerPolicy

説明: Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) インストーラが ROSA クラスターのインストールをサポートする AWS リソースを管理できるようにします。これには ROSA ワーカーノードのインスタンスプロファイルの管理が含まれます。

`ROSAInstallerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAInstallerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 6 日 21:00 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAInstallerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetRole",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetAccountLimit",
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEC2",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GetSecretValue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ManageRecords",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53Manage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRestrictedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatOwnedAMIs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstancesRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
```

```
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ListPoliciesAttachedToRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAKarpenterControllerPolicy

説明: ROSA Karpenter コントローラーが Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) ホストコントロールプレーンクラスターの EC2 インスタンスを動的にプロビジョニングおよび管理するためのアクセス許可を提供します。これには、EC2 フリートとインスタンスのライフサイクル管理、インスタンスの料金クエリ、カスタマーマネージドキーによる EBS ボリューム暗号化の KMS オペレーション、IAM インスタンスプロファイル管理が含まれます。

`ROSAKarpenterControllerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAKarpenterControllerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 27 日 16:42 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 27 日 16:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKarpenterControllerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PricingReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKMSKeysForEBSVolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CryptoOpsForEBSVolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForEBSVolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo"
          ],
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ResourcesWithApprovedAMIs",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEC2ResourcesLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate"
          ],
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnManagedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAKMSProviderPolicy

説明: 組み込みの ROSA AWS 暗号化プロバイダーが AWS Key Management Service (KMS) キーを管理して、お客様が用意した KMS AWS キーを使用した etcd データ暗号化をサポートできるようにします。このポリシーでは、KMS キーを使用してデータの暗号化および復号化ができます。

`ROSAKMSProviderPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAKMSProviderPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 27 日 20:10 UTC
- 編集日時: 2023 年 4 月 27 日 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKMSProviderPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAKubeControllerPolicy

説明: ROSA Kubernetes コントローラーが ROSA クラスターの Amazon EC2、Elastic Load Balancing (ELB)、および AWS Key Management Service (KMS) リソースを管理できるようにします。

`ROSAKubeControllerPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAKubeControllerPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 27 日 20:09 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 10 日 16:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKubeControllerPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagementResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true",
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateLoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAManageSubscription

説明: このポリシーは、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) サブスクリプションを管理するために必要なアクセス許可を提供します。

ROSAManageSubscription は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ROSAManageSubscription をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2022 年 4 月 11 日 20:58 UTC
- 編集日時: 2023 年 8 月 4 日 19:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/ROSAManageSubscription

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "34850061-abaf-402d-92df-94325c9e947f",
            "bfdca560-2c78-4e64-8193-794c159e6d30"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSANodePoolManagementPolicy

説明: Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) がクラスター EC2 インスタンスをワーカーノードとして管理できるようにします。これには、セキュリティグループを設定し、インスタンスとボリュームにタグを付けるアクセス許可が含まれます。このポリシーでは、Key Management Service (KMS) AWS キーによって提供されるディスク暗号化で EC2 インスタンスを使用することもできます。

`ROSANodePoolManagementPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ROSANodePoolManagementPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 8 日 20:48 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 29 日 16:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSANodePoolManagementPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassWorkerRole",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AuthorizeSecurityGroupIngressRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfacesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileInstance",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRequest",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatAMI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NodePoolSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSASharedVPCEndpointPolicy

説明: Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) インストーラが VPC エンドポイントとセキュリティグループを設定できるようにします。共有 VPC で使用することを目的としています。

ROSASharedVPCEndpointPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ROSASharedVPCEndpointPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 11 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCEndpointPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSASharedVPCRoute53Policy

説明: Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) インストーラが Route53 レコードを設定できるようにします。共有 VPC で使用することを目的としています。

`ROSASharedVPCRoute53Policy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSASharedVPCRoute53Policy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 11 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCRoute53Policy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChangeTagsForResourceNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSASRESupportPolicy

説明: ROSA サイト信頼性エンジニアリング (SRE) に、Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) クラスターに関連する AWS リソースを最初に監視、診断、サポートするために必要なアクセス許可を提供します。これには、ROSA クラスターノードの状態を変更する機能も含まれます。

ROSASRESupportPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ROSASRESupportPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 6 月 1 日 14:36 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSASRESupportPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHostedZoneCount",
```

```
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DecribeIAMRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeScheduledInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudtrail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAddressesAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeAddressesAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSpotFleetInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumeAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumeAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ROSAWorkerInstancePolicy

説明: アカウントの Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) ワーカーノードに Amazon EC2 インスタンスへの読み取り専用アクセスとコンピューティングノードのライフサイクル管理 AWS リージョン を許可します。

`ROSAWorkerInstancePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ROSAWorkerInstancePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2023 年 4 月 20 日 22:35 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAWorkerInstancePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstancesRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRGetAuthorizationToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRReadOnlyAccessRedHatManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy

説明: Route 53 リカバリ対応機能のためのサービスリンクロールポリシー

`Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2021 年 7 月 15 日 16:06 UTC
- 編集日時: 2023 年 2 月 14 日 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicequotas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForServiceQuotas",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::healthcheck/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetHostedZone",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

Route53ResolverServiceRolePolicy

説明: Route53 Resolver が使用または管理する AWS のサービス およびリソースへのアクセスを有効にします

Route53ResolverServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 12 日 17:47 UTC
- 編集日時: 2020 年 8 月 12 日 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53ResolverServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

RTBFabricServiceRolePolicy

説明: AWS RTBFabric がネットワークインターフェイスリソースを作成および管理し、メトリクスを配信するために必要なサービスにリンクされたロール。

RTBFabricServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 16 日 16:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/RTBFabricServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfacePermissionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRolePutMetricDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/RTBFabric"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

S3StorageLensServiceRolePolicy

説明: S3 Storage Lens が使用または管理する AWS のサービス およびリソースへのアクセスを有効にします

S3StorageLensServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 11 月 18 日 18:15 UTC
- 編集日時: 2020 年 11 月 18 日 18:15 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/S3StorageLensServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy

説明: および SDK を介して Amazon SageMaker Unified Studio の初期管理 AWS マネジメントコンソール 権限と個々のセットアップ権限を提供します。SageMaker Unified Studio Portal の起動を許可します。

`SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 18 日 22:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 27 日 17:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v8 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSubnetInTaggedVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroupInVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpointInTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedNatGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNatGatewayInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllocateAddress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AttachInternetGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Ec2TaggingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSubnet",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateRouteTable",
            "CreateVpcEndpoint"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TagEIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCFNStackCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeleteTaggedVpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadCFNTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso::*:application/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "datazone.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy

説明: SageMaker Unified Studio で IAM ロールを使用するための管理実行ポリシー。SageMaker Unified Studio を IAM ベースで使用するために、アカウントのリソースについてプロビジョニング、管理、およびアクセス (データリソースへのアクセスを除く) を管理者に許可します。

`SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 18 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 14 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v24 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "SageMakerSpacesDomainId"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datazone.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
```

```
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
```

```
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "sagemaker:*Feature*",
        "sagemaker:*Record"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
```

```
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:*DataCellsFilter"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:*Resource",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
```

```
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
```

```
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:Get*",
        "emr-serverless:List*",
        "emr-serverless:Start*",
        "emr-serverless:Access*",
        "emr-serverless:Terminate*",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "emr-containers:*SecurityConfiguration*",
        "emr-containers:*VirtualCluster*",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:*PersistentAppUI*",
        "elasticmapreduce:Start*",
        "elasticmapreduce:Get*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:Terminate*",
        "elasticmapreduce:*Tag*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:PutApplicationGrant",
```

```
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:UpdateApplication",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DeleteApplicationAssignment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreateResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMAssociateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasGeneralPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "textract:*",
        "rekognition:*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "quicksight:ListNamespaces",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CanvasRedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy

説明: SageMaker Unified Studio で IAM ロールを使用するための管理実行ポリシー。管理者が SageMaker Unified Studio の IAM ベースの使用のために、ローカルアカウントのリソース (S3、Glue、CloudWatch Logs などのデータサービス内のすべての API への広範なアクセスを含む) についてプロビジョニング、管理、およびアクセスできるようにします。

`SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー

- 作成日時: 2025 年 8 月 18 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 14 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v21 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*",
        "comprehend:*",
        "textract:*",
        "rekognition:*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:*",
        "quicksight:*",
        "events:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "datazone:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "emr-containers:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*",
        "airflow:*",
        "application-autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
```

```
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
```

```
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "SageMakerSpacesDomainId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:*DataCellsFilter"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
```

```
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:UpdateApplication",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:DeleteApplicationAssignment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreateResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMAssociateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy

説明: この IAM ポリシーは、データレイクオペレーションの AWS Glue データカタログ (メタデータ) と Amazon S3 (実際のデータ) へのフルアクセスを IAM ロールに付与します。アクセスの範囲はアカウント、ロールタグです。

`SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 7 月 9 日 20:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
```

```
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

説明: Amazon Bedrock エージェントが SageMaker Studio のエージェントにアタッチされた Amazon Bedrock モデルやその他のリソースにアクセスできるようにします。

`SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2025 年 2 月 13 日 23:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockApplyGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockRetrievePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

説明: SageMaker Studio 内での Amazon Bedrock チャットエージェントアプリの設定と Amazon Bedrock エージェントへのアクセスを提供します。

`SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 13 日 23:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockGetAgentAliasPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetAgentAlias",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGetAndListAgentMetadataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

説明: Amazon Bedrock が SageMaker Studio 内の評価ジョブの Amazon Bedrock モデルとデータセットにアクセスできるようにします。

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 14 日 00:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockEvaluationInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetBucketLocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketLocation",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3EvaluationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy

説明: Amazon Bedrock Flows が SageMaker Studio 内のフローにアタッチされた Amazon Bedrock モデルやその他のリソースにアクセスできるようにします。

`SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 14 日 00:07 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockApplicationInferenceProfileAccessInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockInvokeModelAccessWithInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

説明: AWS Lambda が SageMaker Studio で Amazon Bedrock 関数コンポーネントの設定にアクセスできるようにします。

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 25 日 03:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSameAccountBedrockViaSecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

説明: SageMaker Studio でベクトルストアと Amazon Bedrock ナレッジベースを設定するアクセスを提供します。

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 25 日 03:37 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

説明: Amazon Bedrock ナレッジベースが SageMaker Studio の Amazon Bedrock モデルとデータソースにアクセスできるようにします。

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 25 日 02:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKmsDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NeptuneGraphDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:DeleteDataViaQuery",
        "neptune-graph:WriteDataViaQuery",
        "neptune-graph:ReadDataViaQuery"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:PutVectors",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3vectors:DeleteVectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:knowledge-base/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SqlWorkbenchAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:PutSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:GetSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:DeleteSqlGenerationContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGenerateQueryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GenerateQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

説明: SageMaker Studio の Amazon Bedrock プロンプトとその設定へのアクセスを提供します。

`SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 14 日 00:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}:
${aws:PrincipalTag/PromptVersion}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

説明: このポリシーは、Amazon SageMaker Studio による Amazon SageMaker ドメイン内のデータのカタログ化、検出、管理、共有、分析に使用されます。

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 20 日 21:56 UTC
- 編集日時: 2026 年 8 月 3 日 21:27 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v22 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:AssociateGovernedTerms",
        "datazone:BatchGetAttributesMetadata",
        "datazone:BatchPutAttributesMetadata",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
```

```
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:DisassociateGovernedTerms",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetCurrentEffectivePolicy",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDesignation",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
```

```
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUpdateEligibility",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDesignations",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
```

```
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCodeConnectionsPermissionsStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "UseCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ProjectProfilePermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:ListProjectProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPoolPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetAccountPool",
        "datazone:ListAccountPools",
        "datazone:ListAccountsInAccountPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio が実行する、ポータルのドメインレベルのアクションのサービスロール。

`SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 20 日 21:56 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 20 日 21:56 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/
datazone/profiles*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、プロジェクトユーザーがデータ分析、人工知能、機械学習アクションを実行するための IAM ロールを作成し、これらのロールを作成して EMR に関連するアクセス許可を定義するときにこのポリシーを使用します。

SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 10 月 23 日 18:34 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AssumeProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/LakeFormationAuthorizedCaller" : "EMR on EKS Engine",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、プロジェクトユーザーがデータ分析、人工知能、機械学習アクションを実行するための IAM ロールを作成し、これらのロールを作成して EMR に関連するアクセス許可を定義するときにこのポリシーを使用します。

`SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 2 月 27 日 00:22 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 1 日 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCertificateLocationS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessPatchingRPMsS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:::awssmuscompute-blueprint-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-partner-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint",
            "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-partner-blueprint-accesspoint"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBootstrapActionScriptS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/bootstrap-script/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterLogUploadS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRRuntimeRoleAssumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、プロジェクトユーザーがデータ分析、人工知能、機械学習アクションを実行するための IAM ロールを作成し、これらのロールを作成して EMR に関連するアクセス許可を定義するときにこのポリシーを使用します。

`SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー

- 作成日時: 2025 年 1 月 31 日 19:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v9 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassRoleToEMREC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneEnvironment}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneEnvironment" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateInNetworkForSharedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeKeyForLogPusherCMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioFullAccess

説明: このポリシーは、Amazon SageMaker マネジメントコンソールを介して Amazon SageMaker Unified Studio へのフルアクセスを提供します。

`SageMakerStudioFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 28 日 00:06 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v15 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadManagedBlueprintTemplatesStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutObjectStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelAccessUseCaseStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:PutUseCaseForModelAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、このポリシーを使用してアカウントのリソースをプロビジョニングおよび管理します。

`SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 20 日 21:58 UTC
- 編集日時: 2026 年 6 月 4 日 21:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v81 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
```

```
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "codecommit:ListRepositories",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:*GlueIdentityCenterConfiguration",
        "iam:ListPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:DescribeDataSharesForConsumer",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
```

```
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:*LakeFormationIdentityCenterConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DzTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzCfTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-cf-templates*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:UpdateRepositoryEncryptionKey",
        "codecommit:PutRepositoryTriggers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcKms",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetIamRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockExecution*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockConsumptionRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluation*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDzMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicyForSessions",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamMngAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAdminProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamMngBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_redshift_serverless_admin_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonBedrockManaged",
            "RedshiftDb*",
            "EnableAmazonBedrockPermissions",
            "EnableAmazonBedrockIDEPermissions",
            "EnableGlueWorkloadsPermissions",
            "EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "DomainKmsKeyId",
            "DefaultGlueCatalogKmsKeyId",
```

```
            "LogGroupName",
            "RoleName",
            "vpcArn",
            "VpcId",
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole",
            "SageMakerSpacesDomainId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AdminProjectTagRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneScopeName",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonDataZoneAdminProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "AgentId",
            "AgentAliasId",
            "AppDefinitionPath",
            "DataSourcePath",
            "PromptId",
            "PromptVersion",
            "PromptDefinitionPath",
            "OpenSearchServerlessCollectionId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "RedshiftDb*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamTagEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_containers_system_namespace_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "DataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "VpcId"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamUntag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:UntagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "EnableAmazonBedrockIDEPermissions"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngRoles",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzMngRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamAttach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDetach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DzMngPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:policy/connector-manage-access-policy*",
        "arn:aws:iam::*:policy/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassRoleForEmrIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossSLR",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/s3tablescatalog/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnGlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnections",
```

```
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "federated_athena*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngCatalogConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GetDataCatalogEncSett",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Repo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/Athena*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/athena-federation-repository*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnChangeSet",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "athena.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*",
            "federated_athena*",
            "lambda:createdBy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaS3Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "lambda.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "s3:prefix" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Create",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
```

```
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/athenafederatedcatalog*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteDataCatalog",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:UpdateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3tPassConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/aws:s3tables"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCatalog"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogMgmt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
```

```
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshotcopyconfiguration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGRevoke",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Mng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LGRetention",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutRetentionPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngLG",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "logs:DeleteRetentionPolicy",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "logs:DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:AssociateKmsKey",
        "logs:DisassociateKmsKey",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaWGDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "athena:UpdateWorkGroup",
        "athena:UntagResource",
        "athena:GetWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRSS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "CreatedBy"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsoKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdStoreKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emr-containers.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RssMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "redshift-serverless:UpdateNamespace",
        "redshift-serverless:UpdateWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:redshift-serverless:arn" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
```

```
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRsSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Redshift",
            "aws:secretsmanager:*",
            "aws:redshift-serverless:*",
            "AmazonDataZone*",
            "datazone.rs.workgroup"
```

```
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMDForUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMAppDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteApp",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeleteSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteSpace",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteUserProfile",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:DeleteApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Eni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Subnet",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowServerlessDescribeDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*",
          "aoss:index" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngAossPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAoss",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:BatchGetCollection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:DeleteCollection",
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:GetGraph"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:CreateVectorBucket",
        "s3vectors:DeleteVectorBucket",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:CreateIndex",
        "s3vectors:DeleteIndex",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:GetIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrock*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3GenAI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/genAI/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
```

```
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateAgent",
        "bedrock:UpdateAgent",
        "bedrock:PrepareAgent",
        "bedrock:DeleteAgent",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:CreateAgentActionGroup",
        "bedrock:UpdateAgentActionGroup",
        "bedrock:DeleteAgentActionGroup",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:AssociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:DisassociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:CreateKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateKnowledgeBase",
        "bedrock:DeleteKnowledgeBase",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:CreateDataSource",
        "bedrock:UpdateDataSource",
        "bedrock:DeleteDataSource",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopIngestionJob",
```

```
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:UpdatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:CreateFlow",
        "bedrock:UpdateFlow",
        "bedrock:PrepareFlow",
        "bedrock:DeleteFlow",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:CreateFlowAlias",
        "bedrock:UpdateFlowAlias",
        "bedrock:DeleteFlowAlias",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:CreateFlowVersion",
        "bedrock:DeleteFlowVersion",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*/TSTALIASID",
        "arn:aws:bedrock:*:*:flow/*/alias/TSTALIASID"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngBRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowEnv",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
```

```
        "airflow:DeleteEnvironment",
        "airflow:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ENICreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "airflow.*.amazonaws.com",
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleMng",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "QueryRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQueryRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListQueryPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "EMRCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrRoleCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrInstanceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ScheduleGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteScheduleGroup",
        "scheduler:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:CreateScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/SageMakerUnifiedStudio-*-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngQSFolder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:CreateFolder",
        "quicksight:CreateFolderMembership",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:DeleteFolder",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListFolderMembers",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:UpdateFolder",
        "quicksight:UpdateFolderPermissions",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSightResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeGroup",
        "quicksight:DescribeGroupMembership",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPC",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "quicksight.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.quicksight",
            "aws.codecommit"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false",
          "events:source" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : [
            "AWS Service Event via CloudTrail",
            "CodeCommit Repository State Change"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MngEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:CreateAccessGrantsInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagsUnTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:UntagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "glue:UntagResource",
        "airflow:UntagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "emr-serverless:UntagResource",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationSessionConfiguration"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "emr-containers.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersMng",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:CreateManagedEndpoint",
        "emr-containers:CreateSecurityConfiguration",
        "emr-containers:CreateVirtualCluster",
        "emr-containers:DeleteManagedEndpoint",
        "emr-containers:DeleteSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DeleteVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MngViaEmrContainers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DisassociateAccessPolicy",
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、プロジェクトユーザーがデータ分析、人工知能、機械学習アクションを実行するための IAM ロールを作成し、これらのロールを作成して SageMaker に関連するアクセス許可を定義するときにこのポリシーを使用します。

`SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 20 日 21:55 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 9 日 17:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v41 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerTrainingEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpointOnVpcId",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:VpcID" : "${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDescribeVPCResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerLogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowServerlessPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowApp",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
```

```
        "sagemaker:DeleteMlflowApp",
        "sagemaker:DescribeMlflowApp",
        "sagemaker:UpdateMlflowApp",
        "sagemaker:CallMlflowAppApi"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:ListImageVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeImageActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelinesSTSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferencePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUpdateInferenceComponentRuntimeConfigAutoscalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDescribeUpdateDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelRegistryLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
```

```
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListMlflowApps",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "scheduler:ListSchedules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSearchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.AmazonDataZoneProject/
EqualsIfExists" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissionsTagRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
```

```
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPublicHubReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHub",
        "sagemaker:DescribeHubContent",
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRGetAuthorizationTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlowModelRegistrationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForTaggedUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppListActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeDomainActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeJupyterLabAppActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeUserProfileActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeTaggedUserProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMStudioAppDescribeSpaceActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingTaggedOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublishSagemakerMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MutateSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJumpstartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCrossAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:CreateModel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListTagsRestrictionOnSharedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureStorePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*Feature*",
        "sagemaker:*Record"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissionsWithserviceNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGBucketLevelReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGLocationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrantsLocation",
        "s3:DeleteAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessGrantsLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:accessGrantsLocationScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPermissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrant",
        "s3:DeleteAccessGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:accessGrantScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "s3:AccessGrants"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:TagResource",
        "s3:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsumerS3AGPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MLAccountDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:ListWorkflow*",
        "airflow-serverless:ListTask*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:GetTaskInstance",
        "airflow-serverless:GetWorkflow",
        "airflow-serverless:GetWorkflowRun",
        "airflow-serverless:ListTagsForResource",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/mwaa-serverless/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:List*",
        "datazone:Search*",
        "datazone:*Message*",
        "datazone:*Conversation*",
        "datazone:*Cell*",
        "datazone:*Notebook*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchMLActionsWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

説明: Amazon SageMaker は、プロジェクトユーザーがデータ分析、人工知能、機械学習アクションを実行するための IAM ロールを作成し、それらのロールを作成してアクセス許可の範囲を定義するときにこのポリシーを使用します。

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 20 日 21:57 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v19 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAllNonMatchingProjectTag",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "*",
```

```
      "NotResource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:*:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:*:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEmrEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneDescribeKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCertificateS3LocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:StartQuery",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
```

```
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
```

```
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
```

```
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:ListSessions",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:TagResource",
```

```
        "glue:UntagResource",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
```

```
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
```

```
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerativeAIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
```

```
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:*-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
```

```
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeAction",
```

```
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
```

```
            "sagemaker:UpdateTrainingJob",
            "sagemaker:BatchGetMetrics",
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
            "sagemaker:DeleteEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
            "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
            "sagemaker:UpdateModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModel",
            "sagemaker:DeleteModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:InvokeEndpoint",
            "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
            "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
            "sagemaker:QueryLineage",
            "sagemaker:UpdatePipeline",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
            "sagemaker:StartPipelineExecution",
            "sagemaker:StopPipelineExecution",
            "sagemaker:RetryPipelineExecution",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
            "sagemaker:GetSearchSuggestions",
            "sagemaker:Search",
            "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
            "sagemaker:ListPartnerApps",
            "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
            "sagemaker:DescribePartnerApp",
            "sagemaker:CallPartnerAppApi",
            "sagemaker-mlflow:AccessUI",
            "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
            "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
            "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
            "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
            "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
            "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
```

```
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeImages",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
```

```
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:TagSession",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "pricing:GetProducts"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
```

```
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
```

```
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
```

```
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
```

```
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupMutatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryBedRockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessAossCollectionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseDataIngestionKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCfnStackPermissionsForBedrockAppExport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MWAAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
    },
    {
      "Sid" : "SQSPermissionsForMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretAccessForForUseWithAllDataZoneProjectsSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AccessForDynamoDbConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3ObjectForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:InvokeRestApi",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "aoss:APIAccessAll",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
```

```
            "athena:GetDatabase",
            "athena:GetDataCatalog",
            "athena:GetNamedQuery",
            "athena:GetNotebookMetadata",
            "athena:GetPreparedStatement",
            "athena:GetQueryExecution",
            "athena:GetQueryResults",
            "athena:GetQueryResultsStream",
            "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
            "athena:GetSession",
            "athena:GetSessionStatus",
            "athena:GetTableMetadata",
            "athena:GetWorkGroup",
            "athena:ImportNotebook",
            "athena:ListDatabases",
            "athena:ListDataCatalogs",
            "athena:ListEngineVersions",
            "athena:ListNamedQueries",
            "athena:ListPreparedStatements",
            "athena:ListQueryExecutions",
            "athena:ListTableMetadata",
            "athena:ListTagsForResource",
            "athena:ListWorkGroups",
            "athena:StartCalculationExecution",
            "athena:StartQueryExecution",
            "athena:StartSession",
            "athena:StopCalculationExecution",
            "athena:StopQueryExecution",
            "athena:TerminateSession",
            "athena:UpdateNamedQuery",
            "athena:UpdateNotebook",
            "athena:UpdateNotebookMetadata",
            "athena:UpdatePreparedStatement",
            "bedrock:ApplyGuardrail",
            "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
            "bedrock:CreateAgentAlias",
            "bedrock:CreateEvaluationJob",
            "bedrock:CreatePrompt",
            "bedrock:CreatePromptVersion",
            "bedrock:DeleteAgentAlias",
            "bedrock:DeleteAgentVersion",
            "bedrock:DeletePrompt",
            "bedrock:GetAgent",
            "bedrock:GetAgentActionGroup",
```

```
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:InvokeInlineAgent",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
```

```
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile",
```

```
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeEndpoints",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeImport",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetItem",
```

```
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListImports",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "glue:BatchCreatePartition",
```

```
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetConnection",
```

```
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:GetEntityRecords",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListEntities",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PassConnection",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:RunStatement",
        "glue:SearchTables",
```

```
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopSession",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UseGlueStudio",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:RevokeGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
```

```
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "pricing:GetProducts",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:Tag",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
```

```
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
```

```
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:DeleteModel",
```

```
            "sagemaker:DeleteModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:DeleteSpace",
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
            "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeModelPackage",
            "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
            "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
            "sagemaker:DescribePartnerApp",
            "sagemaker:DescribePipeline",
            "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:DescribePipelineExecution",
            "sagemaker:DescribeProcessingJob",
            "sagemaker:DescribeSpace",
            "sagemaker:DescribeTrainingJob",
            "sagemaker:DescribeTransformJob",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:GetSearchSuggestions",
            "sagemaker:InvokeEndpoint",
            "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
            "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
            "sagemaker:ListApps",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:ListAssociations",
            "sagemaker:ListAutoMLJobs",
            "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
```

```
            "sagemaker:ListContexts",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListEndpointConfigs",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListHubContents",
            "sagemaker:ListHubs",
            "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListInferenceComponents",
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListModelMetadata",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListPartnerApps",
            "sagemaker:ListPipelineExecutions",
            "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
            "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListSpaces",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListTrainingJobs",
            "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:ListTransformJobs",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:QueryLineage",
            "sagemaker:RetryPipelineExecution",
            "sagemaker:Search",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
            "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:StartPipelineExecution",
            "sagemaker:StopAutoMLJob",
            "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:StopPipelineExecution",
            "sagemaker:StopProcessingJob",
            "sagemaker:StopTrainingJob",
            "sagemaker:StopTransformJob",
            "sagemaker:UpdateEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
            "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
            "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
```

```
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "sts:AssumeRole",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、プロジェクトユーザーがデータ分析、人工知能、機械学習アクションを実行するための IAM ロールを作成し、これらのロールを作成してアクセス許可を定義するときにこのポリシーを使用します。

`SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 20 日 21:59 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 29 日 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v73 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCommit",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
```

```
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeWhisperer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueENIonSG",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueENIonSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueEniOnInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKernelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTagSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*Session*",
        "glue:*Statement*",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDQ",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListDataQuality*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDQVetl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/dq_etl_ruleset_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueVisualETL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetGeneratedCode"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCompletions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobRunnerSessionLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DefaultGlueCatalogKmsKeyId}",
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:GetResourceDashboard",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowActionsForTaggedEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowUiApiAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:airflow:*:*:role/DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}/User"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AmazonMWAA"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobCWPutMetricActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "Glue",
            "AWS/Glue",
```

```
            "Glue Data Quality"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowSqsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctKmsDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
```

```
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketAcl",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BREvalS3Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DomainS3BucketKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DZDomainKMSKeyXAcctPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DomainKmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListLogGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
```

```
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
```

```
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/AwsDataCatalog",
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/awsdatacatalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:*Compute*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetDefaultDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetDatabasesExceptDefault",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDatabases",
      "NotResource" : "arn:aws:glue:*:*:database/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListDatabasesOnNoDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueFileUploadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:UseGlueStudio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueProjectConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnlyOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
```

```
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3TCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*ColumnStatistics*",
        "glue:*Database*",
        "glue:*Partition*",
        "glue:*Table*",
        "glue:GetCatalog*",
        "glue:GetUserDefinedFunction*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDefaultCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNonDefaultCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFforDL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetResourceLFTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextForTIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sts::*:self"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "StsContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetContext",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UnrestrictedAccessGlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/RoleName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "access-grants.s3.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletion*",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
```

```
        "sqlworkbench:*QCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSql*",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
      "Resource" : "arn:*:sqlworkbench:*:*:notebook/*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchNotebookActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateNotebook*",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook*",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook*",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSDataIAMSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RSWgTagged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSExistCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSDataMWg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssCreds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-data.amazonaws.com",
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecretForRedShift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterWithDataZoneTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "elasticmapreduce:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterInfoPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRGetClusterSessionCreds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRPersistentAppUI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsWithEncrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com",
```

```
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PermissionsForNotebookExecution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBRModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-
profile/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRInvokeAppProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockResourceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateBlueprint",
        "bedrock:CreateBlueprintVersion",
        "bedrock:CreateDataAutomationProject",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteBlueprint",
        "bedrock:DeleteDataAutomationProject",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataAutomationStatus",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateBlueprint",
        "bedrock:UpdateDataAutomationProject",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BREvalFM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BRCreateEval",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeDataAutomationAsyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:data-automation-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRRAG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockNoResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockTagResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockManaged",
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaBedrockPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:bedrock*:arn",
            "aws:bedrock:guardrail-id"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretPermissionsForBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKmsPermissionsForBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRKmsSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*"
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionViaBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DZEnvCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNGetDataZoneEnvironmentStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetUserDefinedFunc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionAllProjectResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/athenafederatedcatalog*"
    },
    {
      "Sid" : "DataConnOpen",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "glue:ManagedConnector",
        "glue:TestConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionDeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataConnectionDescribeENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRRepositoryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:CreateRepository",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRUntagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
```

```
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "XAcctLFCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMLF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMGetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMInvite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*",
            "DataZoneS3AG*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "XAcctRAMLFHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSFolderDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:ListFolderMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:folder/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightOtherResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagePassDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PassDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCreateDataSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
```

```
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFolderMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateFolderMembership"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:folder/sagemaker-*-assets",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAssetsFolder" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

説明: Amazon SageMaker Studio は、フェデレーション接続でクエリを実行するときにこのポリシーを使用します。

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 1 月 31 日 19:52 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v6 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionsForProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/dev/sys/athena/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketOwnershipCheckForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy

説明: AWS マネジメントコンソール および SDK を介して Amazon SageMaker Unified Studio の個々のセットアップ権限を提供します。SageMaker Unified Studio Portal の起動を許可します。

`SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 18 日 22:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 3 月 31 日 21:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v10 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
```

```
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- [IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する]

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy

説明: SageMaker Unified Studio で IAM ロールを使用するための実行ポリシー。SageMaker Unified Studio を IAM ベースで使用するためのローカルアカウントのリソースへのアクセス (データリソースへのアクセスを除く) をユーザーに許可します。

`SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 18 日 17:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 14 日 18:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v28 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:*Notebook*",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
```

```
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage",
        "datazone:CancelMessage",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:StartCompute",
        "datazone:StopCompute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUserTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerPrivateSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasUserProfileApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/Canvas/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:*MlflowApp*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "sagemaker:*Feature*",
        "sagemaker:*Record"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model",
            "aws-jumpstart*",
            "Source",
            "CanvasModelName",
            "Canvas",
            "SageMaker",
            "ProjectS3Path",
            "Owner"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Resource",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
```

```
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
```

```
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZonePassedRolePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "scheduler:UpdateSchedule"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGet*",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:Get*",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:List*",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TagResource",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUserList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
```

```
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
```

```
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessProjectS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket" : ""
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:Get*",
        "emr-serverless:List*",
        "emr-serverless:Start*",
        "emr-serverless:Access*Endpoints",
        "emr-serverless:Terminate*",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "emr-containers:*SecurityConfiguration*",
        "emr-containers:*VirtualCluster*",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:*PersistentAppUI*",
        "elasticmapreduce:Start*",
        "elasticmapreduce:Get*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:Terminate*",
        "elasticmapreduce:*Tag*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CanvasGeneralPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Detect*",
        "textract:Analyze*",
        "textract:Start*",
        "textract:Get*",
        "rekognition:Detect*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "quicksight:ListNamespaces",
        "events:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CanvasRedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CanvasEventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasEventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CanvasEventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy

説明: SageMaker Unified Studio で IAM ロールを使用するための実行ポリシー。SageMaker Unified Studio を IAM ベースで使用するために、アカウント内のリソースにユーザーがアクセスできるようにします (S3、Glue、CloudWatch Logs などのデータサービス内のすべての API への広範なアクセスを含む)。

`SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 8 月 18 日 17:19 UTC

- 編集日時: 2026 年 7 月 14 日 18:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v23 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*",
        "s3tables:*",
        "comprehend:*",
        "textract:*",
        "rekognition:*",
        "sagemaker-data-science-assistant:*",
        "rds:*",
        "quicksight:*",
        "events:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "emr-containers:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*",
        "airflow:*",
        "application-autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyForeignSessionAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:GetResourceDashboard",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:StartSession",
        "athena:TerminateSession",
        "emr-serverless:*Session*",
        "emr-serverless:*Dashboard*",
        "emr-containers:*ManagedEndpoint*",
        "elasticmapreduce:*Session*",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetSessionEndpoint",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "emr-serverless:*Resource",
        "emr-containers:*Resource",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/sessions/*",
        "arn:aws:emr-containers:*:*:/virtualclusters/*/endpoints/*",
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*/session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:*Notebook*",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
```

```
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage",
        "datazone:CancelMessage",
        "datazone:QueryGraph",
        "datazone:StartCompute",
        "datazone:StopCompute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
```

```
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
```

```
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CodeConnectionsUserList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        },
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SecretsManagerReadWrite

説明: 経由で AWS Secrets Manager への読み取り/書き込みアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール。注: これには IAM アクションは含まれないため、ローテーション設定が必要な場合は IAMFullAccess と組み合わせてください。

`SecretsManagerReadWrite` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SecretsManagerReadWrite` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 4 月 4 日 18:05 UTC
- 編集日時: 2024 年 2 月 22 日 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecretsManagerReadWrite`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "SARPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet",
        "serverlessrepo:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo-changesets*",
        "arn:aws:s3:::secrets-manager-rotation-apps-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SecurityAgentWebAppAPIPolicy

説明: 認証されたユーザーが Security Agent ウェブアプリケーションにアクセスして、自動セキュリティ侵入テストを設定および実行するためのアクセス許可を提供します。このポリシーにより、ユーザーはペンテストの管理、結果の表示、テストの実行のモニタリング、セキュリティテストオペレーションに必要な AWS リソースの操作を行うことができます。

SecurityAgentWebAppAPIPolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SecurityAgentWebAppAPIPolicy をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2025 年 12 月 2 日 15:04 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SecurityAgentWebAppAPIPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentInstances",
        "securityagent:ListControls"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
```

```
        "securityagent:BatchGetAgentInstances",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetSecurityTestContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetTasks",
        "securityagent:CreateDocumentReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:DeleteDocumentReview",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetCodeReviewTask",
        "securityagent:GetDocReviewTask",
        "securityagent:GetDocumentReview",
        "securityagent:GetDocumentReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListControls",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDocumentReviewComments",
        "securityagent:ListDocumentReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestExecution",
        "securityagent:StopPentestExecution",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-instance*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SecurityAgentWebAppPolicy

説明: 認証されたユーザーが Security Agent ウェブアプリケーションにアクセスして、自動セキュリティ侵入テストを設定および実行するためのアクセス許可を提供します。このポリシーにより、ユーザーはペンテストの管理、結果の表示、テストの実行のモニタリング、セキュリティテストオペレーションに必要な AWS リソースの操作を行うことができます。

`SecurityAgentWebAppPolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SecurityAgentWebAppPolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 2 月 5 日 20:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAgentWebAppPolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListSecurityRequirements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentSpaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetPentestJobContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetPentestJobTasks",
        "securityagent:CreateDesignReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:DeleteDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReview",
        "securityagent:GetDesignReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListSecurityRequirements",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDesignReviewComments",
```

```
        "securityagent:ListDesignReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListPentestJobTasks",
        "securityagent:StartCodeRemediation",
        "securityagent:StartPentestJob",
        "securityagent:StopPentestJob",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SecurityAudit

説明: セキュリティ監査テンプレートは、セキュリティ設定メタデータを読み取るためのアクセス権を付与します。 AWS アカウントの設定を監査するソフトウェアに便利です。

SecurityAudit は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SecurityAudit をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 21 日 17:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v91 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseSecurityAuditStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:ListSkills",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
```

```
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:List*",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
```

```
        "autoscaling:Describe*",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBaseDocuments",
        "bedrock:GetMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:GetModelCopyJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListImportedModels",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListMarketplaceModelEndpoints",
```

```
        "bedrock:ListModelCopyJobs",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelImportJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetABTest",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBatchEvaluation",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserProfile",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundle",
        "bedrock-agentcore:GetConfigurationBundleVersion",
        "bedrock-agentcore:GetEvaluator",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetHarness",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetOnlineEvaluationConfig",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentConnector",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentInstrument",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentManager",
        "bedrock-agentcore:GetPaymentSession",
        "bedrock-agentcore:GetPolicy",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyEngine",
        "bedrock-agentcore:GetPolicyGeneration",
        "bedrock-agentcore:GetRecommendation",
        "bedrock-agentcore:GetRegistry",
        "bedrock-agentcore:GetRegistryRecord",
        "bedrock-agentcore:ListABTests",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBatchEvaluations",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserProfiles",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundleVersions",
        "bedrock-agentcore:ListConfigurationBundles",
```

```
        "bedrock-agentcore:ListEvaluators",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListHarnesses",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListOnlineEvaluationConfigs",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentConnectors",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentInstruments",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentManagers",
        "bedrock-agentcore:ListPaymentSessions",
        "bedrock-agentcore:ListPolicies",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyEngines",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerationAssets",
        "bedrock-agentcore:ListPolicyGenerations",
        "bedrock-agentcore:ListRecommendations",
        "bedrock-agentcore:ListRegistries",
        "bedrock-agentcore:ListRegistryRecords",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "chime:List*",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
```

```
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStack*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
```

```
            "codeartifact:ListRepositories",
            "codebuild:BatchGetProjects",
            "codebuild:GetResourcePolicy",
            "codebuild:ListProjects",
            "codebuild:ListSourceCredentials",
            "codecommit:BatchGetRepositories",
            "codecommit:GetBranch",
            "codecommit:GetObjectIdentifier",
            "codecommit:GetRepository",
            "codecommit:GetRepositoryTriggers",
            "codecommit:List*",
            "codedeploy:Batch*",
            "codedeploy:Get*",
            "codedeploy:List*",
            "codepipeline:GetJobDetails",
            "codepipeline:GetPipeline",
            "codepipeline:GetPipelineExecution",
            "codepipeline:GetPipelineState",
            "codepipeline:ListPipelines",
            "codestar:Describe*",
            "codestar:List*",
            "cognito-identity:Describe*",
            "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
            "cognito-identity:ListIdentityPools",
            "cognito-identity:ListTagsForResource",
            "cognito-idp:Describe*",
            "cognito-idp:ListDevices",
            "cognito-idp:ListGroups",
            "cognito-idp:ListIdentityProviders",
            "cognito-idp:ListResourceServers",
            "cognito-idp:ListTagsForResource",
            "cognito-idp:ListUserImportJobs",
            "cognito-idp:ListUserPoolClients",
            "cognito-idp:ListUserPools",
            "cognito-idp:ListUsers",
            "cognito-idp:ListUsersInGroup",
            "cognito-sync:Describe*",
            "cognito-sync:List*",
            "comprehend:Describe*",
            "comprehend:List*",
            "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
            "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
            "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
            "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
```

```
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListLexBots",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "dax:Describe*",
        "dax:ListTags",
        "deepracer:ListModels",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListMembers",
        "devicefarm:ListProjects",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:DescribeAgents",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:DescribeContinuousExports",
        "discovery:DescribeExportConfigurations",
        "discovery:DescribeExportTasks",
        "discovery:DescribeImportTasks",
```

```
            "dms:Describe*",
            "dms:ListTagsForResource",
            "docdb-elastic:ListClusters",
            "ds:DescribeDirectories",
            "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
            "dynamodb:DescribeExport",
            "dynamodb:DescribeGlobalTable",
            "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeTimeToLive",
            "dynamodb:GetResourcePolicy",
            "dynamodb:ListBackups",
            "dynamodb:ListExports",
            "dynamodb:ListGlobalTables",
            "dynamodb:ListStreams",
            "dynamodb:ListTables",
            "dynamodb:ListTagsOfResource",
            "ec2:Describe*",
            "ec2:GetAllowedImagesSettings",
            "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
            "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
            "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
            "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
            "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
            "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
            "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
            "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
            "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
            "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
            "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
            "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
            "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
            "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
            "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
            "ecr-public:DescribeImages",
            "ecr-public:DescribeImageTags",
            "ecr-public:DescribeRegistries",
            "ecr-public:DescribeRepositories",
            "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
            "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
```

```
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
```

```
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elastictranscoder:ListPipelines",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "es:Describe*",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListElasticsearchInstanceTypeDetails",
        "es:ListElasticsearchVersions",
        "es:ListTags",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "finspace:ListEnvironments",
        "finspace:ListKxEnvironments",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListPolicies",
        "forecast:ListDatasets",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListFleets",
        "geo:ListMaps",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
```

```
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTags",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:List*",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:DescribeEntityAggregates",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeEventDetailsForOrganization",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventsForOrganization",
        "health:DescribeEventTypes",
        "health:DescribeHealthServiceStatusForOrganization",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "honeycode:ListTables",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
```

```
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
```

```
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
```

```
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:DescribeMLModels",
        "macie2:ListFindings",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "mechanicalturk:ListHITs",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:ListChannels",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:DescribeOriginEndpoint",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:ListContainers",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeBrokerEngineTypes",
        "mq:DescribeBrokerInstanceOptions",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:DescribeConfigurationRevision",
        "mq:DescribeUser",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurationRevisions",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "mq:ListUsers",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "nimble:ListStudios",
        "opsworks-cm:DescribeServers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
```

```
            "pcs:GetQueue",
            "pcs:ListClusters",
            "pcs:ListComputeNodeGroups",
            "pcs:ListQueues",
            "pcs:ListTagsForResource",
            "personalize:DescribeDatasetGroup",
            "personalize:ListDatasetGroups",
            "private-networks:ListNetworks",
            "profile:GetDomain",
            "profile:ListDomains",
            "profile:ListIntegrations",
            "qbusiness:ListApplications",
            "qbusiness:ListDataSources",
            "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
            "qbusiness:ListDocuments",
            "qbusiness:ListGroups",
            "qbusiness:ListIndices",
            "qbusiness:ListPlugins",
            "qbusiness:ListRetrievers",
            "qbusiness:ListSubscriptions",
            "qbusiness:ListTagsForResource",
            "qbusiness:ListWebExperiences",
            "qldb:DescribeJournalS3Export",
            "qldb:DescribeLedger",
            "qldb:ListJournalS3Exports",
            "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
            "qldb:ListLedgers",
            "quicksight:Describe*",
            "quicksight:List*",
            "ram:GetResourceShares",
            "ram:List*",
            "rds:Describe*",
            "rds:DownloadDBLogFilePortion",
            "rds:ListTagsForResource",
            "redshift-serverless:GetNamespace",
            "redshift-serverless:ListTagsForResource",
            "redshift-serverless:ListWorkgroups",
            "redshift:Describe*",
            "rekognition:Describe*",
            "rekognition:List*",
            "resource-groups:ListGroupResources",
            "robomaker:Describe*",
            "robomaker:List*",
            "rolesanywhere:GetCrl",
```

```
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53domains:ListOperations",
        "route53domains:ListTagsForDomain",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
```

```
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3files:GetAccessPoint",
        "s3files:GetFileSystem",
        "s3files:GetFileSystemPolicy",
        "s3files:GetMountTarget",
        "s3files:GetSynchronizationConfiguration",
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems",
        "s3files:ListMountTargets",
        "s3files:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
```

```
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "sdb:DomainMetadata",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListInvestigations",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:GetApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
```

```
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAccountSendingEnabled",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetIdentityDkimAttributes",
        "ses:GetIdentityPolicies",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:ListIdentityPolicies",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListVerifiedEmailAddresses",
        "shield:Describe*",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:List*",
        "snowball:ListClusters",
        "snowball:ListJobs",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListAssociationVersions",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListComplianceItems",
        "ssm:ListComplianceSummaries",
```

```
        "ssm:ListDocumentMetadataHistory",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:ListOpsMetadata",
        "ssm:ListResourceComplianceSummaries",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeApplicationAssignment",
        "sso:DescribeApplicationProvider",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribeRegion",
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer",
        "sso:GetApplicationAccessScope",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:GetApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:GetApplicationGrant",
        "sso:GetApplicationSessionConfiguration",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationAccessScopes",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:ListApplicationGrants",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplicationProviders",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
```

```
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListRegions",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso:ListTrustedTokenIssuers",
        "sso-directory:ListExternalIdPConfigurationsForDirectory",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:DescribeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:DescribeCache",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:DescribeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:DescribeNFSFileShares",
        "storagegateway:DescribeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeTapeArchives",
        "storagegateway:DescribeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:DescribeTapes",
        "storagegateway:DescribeUploadBuffer",
        "storagegateway:DescribeVTLDevices",
        "storagegateway:DescribeWorkingStorage",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
```

```
        "transcribe:GetCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:GetMedicalVocabulary",
        "transcribe:GetVocabulary",
        "transcribe:GetVocabularyFilter",
        "transcribe:ListCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:ListCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:ListLanguageModels",
        "transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListMedicalVocabularies",
        "transcribe:ListTagsForResource",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListVocabularies",
        "transcribe:ListVocabularyFilters",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "translate:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf:ListWebACLs",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:GetAssistant",
        "workdocs:DescribeResourcePermissions",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
```

```
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

説明: Security Lake が作成したリソースを管理するためのアクセスを提供します。

`SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 14 日 22:10 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeLambdaConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeletePartitionUpdaterLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:DeleteFunction",
      "Resource" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLambdaEventSourceMappings",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaEventSourceMapping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaConfigs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-
*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeConfigurationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCompactionAndManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityLakeLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeSQSQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:StartMessageMoveTask",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
```

```
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake_*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLakeManager-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SecurityLakeServiceLinkedRole

説明: このポリシーでは、ユーザー代わって Amazon Security Lake サービスを運用する許可が付与されます。

SecurityLakeServiceLinkedRole は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2022 年 11 月 29 日 14:03 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 15 日 17:57 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeServiceLinkedRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
```

```
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrgAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/security-lake/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationTrailValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAnyVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWafLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "SecurityLake"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-security-lake-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListWebACLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListWebACLs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServerMigration_ServiceRole

説明: AWS Server Migration Service が VMs を EC2 に移行できるようにするアクセス許可: Server Migration Service が移行したリソースを顧客の EC2 アカウントに配置することを許可します。

`ServerMigration_ServiceRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServerMigration_ServiceRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 8 月 11 日 20:41 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 15 日 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigration_ServiceRole`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
```

```
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServerMigrationConnector

説明: AWS Server Migration Connector が VMs を EC2 に移行できるようにするアクセス許可。AWS Server Migration Service との通信、'sms-b-' および 'import-to-ec2-' で始まる S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセス、および AWS Server Migration Connector のアップグレード、 AWS Server Migration Connector への登録 AWS、メトリクスのアップロードに使用されるバケットを許可します AWS。

`ServerMigrationConnector` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServerMigrationConnector` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2016 年 10 月 24 日 21:45 UTC
- 編集日時: 2016 年 10 月 24 日 21:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationConnector`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:SendMessage",
        "sms:GetMessages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sms-b-*",
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "awsconnector:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess

説明: Server Migration Service Console のすべての機能を使用するために必要な許可

`ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2020 年 5 月 9 日 17:18 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 20 日 22:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sms:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sms.amazonaws.com"
```

```
        }
      },
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServerMigrationServiceLaunchRole

説明: AWS Server Migration Service が、移行されたサーバーとアプリケーションを起動 AWS アカウント するための関連 AWS リソースを作成してお客様の に更新できるようにするアクセス許可。

`ServerMigrationServiceLaunchRole` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServerMigrationServiceLaunchRole` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 26 日 19:53 UTC
- 編集日時: 2020 年 10 月 15 日 17:29 UTC

- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceLaunchRole

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
```

```
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation

説明: SMS AWS が使用済みデータ検証スクリプトを実行し、スクリプトの成功/失敗を SMS に送信できるようにするアクセス許可

`ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2020 年 7 月 20 日 22:25 UTC
- 編集日時: 2020 年 7 月 20 日 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sms:NotifyAppValidationOutput",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServiceQuotasFullAccess

説明: Service Quotas へのフルアクセスを提供します

`ServiceQuotasFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServiceQuotasFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 24 日 15:44 UTC

- 編集日時: 2021 年 2 月 4 日 21:29 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/ServiceQuotaMonitor" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "servicequotas.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServiceQuotasReadOnlyAccess

説明: Service Quotas への読み取り専用アクセスを提供します

`ServiceQuotasReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `ServiceQuotasReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 6 月 24 日 15:31 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v5 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
```

```
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ServiceQuotasServiceRolePolicy

説明: Service Quotas に、お客様のためにサポートケースを作成する許可を付与します

`ServiceQuotasServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 5 月 22 日 20:44 UTC
- 編集日時: 2019 年 6 月 24 日 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ServiceQuotasServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SignInLocalDevelopmentAccess

説明: 開発者ツールとアプリケーションの OAuth2 トークンの作成など、 AWS サインインサービス AWS を通じて にプログラムでアクセスするためのアクセス許可を提供します。

`SignInLocalDevelopmentAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `SignInLocalDevelopmentAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2025 年 11 月 19 日 18:34 UTC

- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:59 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SignInLocalDevelopmentAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:oauth2/public-client/*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SimpleWorkflowFullAccess

説明: Simple Workflow 設定サービスへのフルアクセスを提供します。

SimpleWorkflowFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SimpleWorkflowFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- 編集日時: 2015 年 2 月 6 日 18:41 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/SimpleWorkflowFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "swf:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する

- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SMSVoiceServiceRolePolicy

説明: SMSVoice がユーザーに代わって CloudWatch にメトリクスを発行できるようにします

SMSVoiceServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 11 月 14 日 17:04 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 14 日 17:04 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SMSVoiceServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SMSVoice"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy

説明: 該当する場合は、分割コスト配分データで AWS Organizations 情報を取得し、顧客がオプトインした分割コスト配分データサービスのテレメトリデータを収集できるようにします。

`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 4 月 16 日 16:05 UTC
- 編集日時: 2024 年 4 月 16 日 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SSMQuickSetupRolePolicy

説明: Quick Setup 設定の正常性をチェックし、パラメータおよびプロビジョニングされたリソースが一貫して使用されるよう保証するとともに、ドリフトが検出された際にリソースを修復する権限を付与します。

SSMQuickSetupRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2024 年 6 月 25 日 15:20 UTC
- 編集日時: 2024 年 11 月 18 日 13:06 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SSMQuickSetupRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListResourceDataSync"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncGetOpsSummaryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:SyncType" : "SyncFromSource"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSSMDocumentsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*-AWSQuickSetupType-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupCfnStacksDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SupportUser

説明: このポリシーは、 AWS アカウントの問題のトラブルシューティングおよび解決を行う許可を付与します。このポリシーにより、ユーザーは AWS サポートに連絡してケースを作成および管理することもできます。

SupportUser は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SupportUser をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:03 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v11 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:List*",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "apigateway:GET",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudfront:Get*",
```

```
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:GetBulkPublishDetails",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:List*",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
```

```
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
        "devicefarm:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:ListConfigurations",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeSnapshots",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:GetSnapshotLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeReservedInstancesModifications",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
```

```
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:ReadJob",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "events:DescribeRule",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "importexport:GetStatus",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:DiscoverInputSchema",
        "kinesisanalytics:GetApplicationState",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
```

```
        "kinesis:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:List*",
        "lambda:Get*",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "opsworks:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:Describe*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:List*",
        "s3:List*",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "sns:Get*",
```

```
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "ssm:List*",
        "ssm:Describe*",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "workdocs:Describe*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

SystemAdministrator

説明: アプリケーションおよび開発業務向けリソースに必要なフルアクセスを付与します。

`SystemAdministrator` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに SystemAdministrator をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:23 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 18:02 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v12 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:Request*",
        "acm:Resend*",
        "autoscaling:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudwatch:*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
```

```
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:Update*",
        "codedeploy:*",
        "codepipeline:*",
        "config:*",
        "ds:*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses*",
        "ec2:Associate*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:Bundle*",
        "ec2:Cancel*",
        "ec2:Copy*",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
```

```
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVolumeIO",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:Purchase*",
        "ec2:RegisterImage",
```

```
        "ec2:Release*",
        "ec2:Replace*",
        "ec2:ReportInstanceStatus",
        "ec2:Request*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RunScheduledInstances",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnmonitorInstances",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticloadbalancing:*",
        "events:*",
        "iam:GetAccount*",
        "iam:GetContextKeys*",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:Simulate*",
        "iam:UpdateServerCertificate",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:List*",
        "lambda:PublishVersion",
```

```
        "lambda:Update*",
        "logs:*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "trustedadvisor:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl*",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachVolume",
```

```
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "s3:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetGroup*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy*",
        "iam:GetRole*",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLastAccessed*",
        "iam:GetUser*",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttached*",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles*",
```

```
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:Upload*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/ec2-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/ecr-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-sysadmin-*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

TranslateFullAccess

説明: Amazon Translate へのフルアクセスを提供します。

TranslateFullAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに TranslateFullAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 27 日 23:36 UTC
- 編集日時: 2020 年 1 月 8 日 21:22 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/TranslateFullAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

TranslateReadOnly

説明: Amazon Translate への読み取り専用アクセスを提供します。

`TranslateReadOnly` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `TranslateReadOnly` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2017 年 11 月 29 日 18:22 UTC
- 編集日時: 2023 年 5 月 24 日 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateReadOnly`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v7 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

ViewOnlyAccess

説明: このポリシーは、すべての AWS サービスのリソースと基本メタデータを表示するアクセス許可を付与します。

`ViewOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに ViewOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: ジョブ機能ポリシー
- 作成日時: 2016 年 11 月 10 日 17:20 UTC
- 編集日時: 2026 年 4 月 22 日 18:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v45 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralViewOnlyAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "athena:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "backup:DescribeBackupJob",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeCopyJob",
```

```
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:DescribeReportJob",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:GetSupportedResourceTypes",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupPlanTemplates",
        "backup:ListBackupPlanVersions",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListCopyJobs",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListLegalHolds",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListTags",
        "batch:ListJobs",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "clouddirectory:ListAppliedSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDevelopmentSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "clouddirectory:ListPublishedSchemaArns",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
```

```
        "codebuild:ListBuilds*",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:ListIdentities",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:ListDatasets",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:List*",
        "connect:List*",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetAccountLimits",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "devicefarm:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:List*",
        "dms:List*",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeBundleTasks",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHost*",
        "ec2:DescribeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeImage*",
        "ec2:DescribeImport*",
        "ec2:DescribeInstance*",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
```

```
        "ec2:DescribeNetwork*",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReserved*",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshot*",
        "ec2:DescribeSpot*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolume*",
        "ec2:DescribeVpc*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "eks:DescribeCapability",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeClusterVersions",
        "eks:DescribeEksAnywhereSubscription",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:DescribeInsightsRefresh",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribeUpdate",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAccessPolicies",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListCapabilities",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
```

```
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListInsights",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:List*",
        "glacier:List*",
        "glue:GetTags",
        "greengrass:List*",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:List*",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:List*",
        "iot:List*",
        "kafka:ListClusters",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListStreams",
```

```
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lambda:List*",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetTransformer",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListRouterInputs",
        "mediaconnect:ListRouterOutputs",
        "mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces",
```

```
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetImportJobs",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks:Describe*",
        "organizations:List*",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites",
        "outposts:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:List*",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "rds:Describe*",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEvents",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
```

```
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sdb:List*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:DescribeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:List*",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "shield:List*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "states:ListActivities",
        "states:ListExecutions",
        "states:ListMapRuns",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListLocalDisks",
        "storagegateway:ListVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "swf:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "uxc:GetAccountCustomizations",
        "uxc:ListServices",
        "waf-regional:List*",
        "waf:List*",
        "wafv2:List*",
        "workdocs:DescribeAvailableDirectories",
        "workdocs:DescribeInstances",
        "workmail:Describe*",
```

```
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:ListResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

VMImportExportRoleForAWSConnector

説明: AWS Connector を使用しているお客様向けの VM Import/Export サービスロールのデフォルトポリシー。VM Import/Export サービスは、 AWS Connector 仮想アプライアンスからの仮想マシン移行リクエストを満たすために、このポリシーを持つロールを引き受けます。(AWS コネクタは AWSConnector」管理ポリシーを使用して、お客様に代わって VM Import/Export サービスにリクエストを発行することに注意してください)。AMI および EBS スナップショットの作成、EBS スナップショットの属性の変更、EC2 オブジェクトに「Describe*」呼び出しの実行、「import-to-ec2」で始まる S3 バケットからの読み取りを行えるようにします。

`VMImportExportRoleForAWSConnector` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに VMImportExportRoleForAWSConnector をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスロールポリシー
- 作成日時: 2015 年 9 月 3 日 20:48 UTC
- 編集日時: 2015 年 9 月 3 日 20:48 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/service-role/VMImportExportRoleForAWSConnector

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

VPCLatticeFullAccess

説明: Amazon VPC Lattice へのフルアクセス、および依存サービスへのアクセスを提供します。

`VPCLatticeFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `VPCLatticeFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 30 日 02:49 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
```

```
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

VPCLatticeReadOnlyAccess

説明: 経由で Amazon VPC Lattice への読み取り専用アクセスと AWS マネジメントコンソール、依存関係サービスへの制限付きアクセスを提供します。

`VPCLatticeReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `VPCLatticeReadOnlyAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 30 日 02:47 UTC
- 編集日時: 2026 年 2 月 12 日 17:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeReadOnlyAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する

- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

VPCLatticeServicesInvokeAccess

説明: Amazon VPC Lattice サービスを呼び出すためのアクセスを提供します。

VPCLatticeServicesInvokeAccess は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに VPCLatticeServicesInvokeAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2023 年 3 月 30 日 02:45 UTC
- 編集日時: 2023 年 3 月 30 日 02:45 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeServicesInvokeAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを判断します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice-svcs:Invoke"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WAFLoggingServiceRolePolicy

説明: お客様のログを Firehose ストリームに書き込む SLR の作成

`WAFLoggingServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 24 日 21:05 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFLoggingServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

説明: お客様のログを Firehose ストリームに書き込む SLR の作成

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2018 年 8 月 24 日 18:40 UTC
- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 18:42 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WAFV2LoggingServiceRolePolicy

説明: このポリシーは、 AWS WAF が Amazon Kinesis Data Firehose にログを書き込むことを許可するサービスにリンクされたロールを作成します。

`WAFV2LoggingServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。ユーザー、グループおよびロールにこのポリシーはアタッチできません。

ポリシーの詳細

- タイプ: サービスリンクロールポリシー
- 作成日時: 2019 年 11 月 7 日 00:40 UTC

- 編集日時: 2026 年 5 月 20 日 18:12 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFV2LoggingServiceRolePolicy

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v4 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FirehoseAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrganizationAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSForFirehoseSSECMK",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "firehose.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WellArchitectedAgentResourceScanning

説明: AWS Well-Architected エージェントに AWS リソース設定、セキュリティ設定、運用データへの読み取り専用アクセスを付与し、最適化の推奨事項を生成します

`WellArchitectedAgentResourceScanning` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `WellArchitectedAgentResourceScanning` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2026 年 7 月 16 日 20:27 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 16 日 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedAgentResourceScanning`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudControlDiscoveryCompact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aidevops:DescribePrivateConnection",
        "aidevops:Get*",
        "aidevops:List*",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "airflow-serverless:GetWorkflow",
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:Get*",
        "amplify:List*",
        "amplifyuibuilder:Get*",
        "amplifyuibuilder:List*",
        "apigateway:GetRoutingRule",
        "apigateway:ListRoutingRules",
        "app-integrations:Get*",
        "app-integrations:List*",
        "appconfig:Get*",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
```

```
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:List*",
        "arc-zonal-shift:Get*",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-external-anthropic:GetWorkspace",
        "aws-external-anthropic:List*",
        "b2bi:Get*",
        "b2bi:List*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:List*",
        "bcm-pricing-calculator:GetBillScenario",
        "bcm-pricing-calculator:List*",
        "bedrock-agentcore:Get*",
        "bedrock-agentcore:List*",
        "bedrock-mantle:GetProject",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:List*",
```

```
        "billingconductor:List*",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:Search*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:Get*",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Describe*",
        "chime:List*",
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:ListFleets",
        "codecommit:Get*",
        "codeconnections:GetConnection",
```

```
        "codeconnections:List*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:Get*",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect-campaigns:Describe*",
        "connect-campaigns:List*",
        "controltower:Get*",
        "controltower:List*",
        "cur:Describe*",
        "cur:ListTagsForResource",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:Get*",
        "deadline:List*",
        "detective:Describe*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:Get*",
```

```
        "devops-guru:List*",
        "directconnect:Describe*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dsql:Get*",
        "dsql:List*",
        "ecr-public:Describe*",
        "ecr-public:Get*",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elemental-inference:GetFeed",
        "elemental-inference:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "evs:GetEnvironment",
        "evs:List*",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fis:Get*",
```

```
        "fis:List*",
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet",
        "gameliftstreams:Get*",
        "gameliftstreams:List*",
        "geo:Describe*",
        "geo:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:Get*",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:List*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:List*",
        "interconnect:GetConnection",
        "interconnect:List*",
        "internetmonitor:Get*",
        "internetmonitor:List*",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
```

```
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleetwise:Get*",
        "iotfleetwise:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iottwinmaker:Get*",
        "iottwinmaker:List*",
        "iotwireless:Get*",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:Get*",
        "ivs:List*",
        "ivschat:Get*",
        "ivschat:List*",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra-ranking:DescribeRescoreExecutionPlan",
        "kendra-ranking:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:List*",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:List*",
        "license-manager:Get*",
```

```
        "license-manager:List*",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:Get*",
        "m2:List*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:Get*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:Get*",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:Get*",
        "mediapackagev2:List*",
        "mediatailor:Describe*",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:List*",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:List*",
        "mobiletargeting:Get*",
        "mobiletargeting:List*",
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:ListStudios",
```

```
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:List*",
        "notifications:Get*",
        "notifications:List*",
        "nova-act:GetWorkflowDefinition",
        "nova-act:ListWorkflowDefinitions",
        "oam:Get*",
        "oam:List*",
        "observabilityadmin:Get*",
        "observabilityadmin:List*",
        "odb:Get*",
        "odb:List*",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:Get*",
        "osis:List*",
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "payment-cryptography:Get*",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:Get*",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:Get*",
        "pca-connector-scep:List*",
        "pcs:Get*",
        "pcs:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:Get*",
        "profile:List*",
        "proton:Get*",
        "proton:List*",
        "qbusiness:Get*",
        "qbusiness:List*",
        "quicksight:Describe*",
        "quicksight:List*",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
        "rbin:List*",
```

```
        "refactor-spaces:Get*",
        "refactor-spaces:List*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:Get*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:Get*",
        "rolesanywhere:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53profiles:Get*",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rtbfabric:Get*",
        "rtbfabric:List*",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:List*",
        "securitylake:Get*",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:Describe*",
```

```
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:List*",
        "signer:Get*",
        "signer:List*",
        "simspaceweaver:DescribeSimulation",
        "simspaceweaver:ListSimulations",
        "sms-voice:Describe*",
        "sms-voice:Get*",
        "sms-voice:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:Get*",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-guiconnect:Get*",
        "ssm-incidents:Get*",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "supportapp:Get*",
        "supportapp:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationsForResource",
```

```
        "verifiedpermissions:Get*",
        "verifiedpermissions:List*",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:List*",
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wisdom:Get*",
        "wisdom:List*",
        "workspaces-instances:Get*",
        "workspaces-instances:List*",
        "workspaces-web:Get*",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudControlDiscoveryCompactExact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetCollectionGroup",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollectionGroups",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetChannelNamespace",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetGraphqlApi",
```

```
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListChannelNamespaces",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "cases:BatchGetCaseRule",
        "cases:BatchGetField",
        "cases:GetDomain",
        "cases:GetLayout",
        "cases:GetTemplate",
        "cases:ListCaseRules",
        "cases:ListDomains",
        "cases:ListFields",
        "cases:ListLayouts",
        "cases:ListTemplates",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudformation:ListTypeVersions",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeTerms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTerms",
```

```
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "connect:DescribeAgentStatus",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:DescribeContactFlowModule",
        "connect:DescribeContactFlowModuleAlias",
        "connect:DescribeDataTable",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeHoursOfOperation",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribeNotification",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUserHierarchyGroup",
        "connect:DescribeView",
        "connect:DescribeWorkspace",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListAgentStatuses",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListBots",
        "connect:ListContactFlowModuleAliases",
        "connect:ListContactFlowModules",
        "connect:ListContactFlowModuleVersions",
        "connect:ListContactFlows",
        "connect:ListContactFlowVersions",
        "connect:ListDataTableAttributes",
        "connect:ListDataTables",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListEvaluationFormVersions",
        "connect:ListHoursOfOperationOverrides",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
```

```
        "connect:ListNotifications",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueEmailAddresses",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfileFlowModules",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUserHierarchyGroups",
        "connect:ListUserProficiencies",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViews",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:ListWorkspaceMedia",
        "connect:ListWorkspacePages",
        "connect:ListWorkspaces",
        "connect:SearchWorkspaceAssociations",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
```

```
            "datazone:ListEntityOwners",
            "datazone:ListEnvironmentActions",
            "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
            "datazone:ListEnvironmentProfiles",
            "datazone:ListEnvironments",
            "datazone:ListPolicyGrants",
            "datazone:ListProjectMemberships",
            "datazone:ListProjectProfiles",
            "datazone:ListProjects",
            "datazone:ListSubscriptionTargets",
            "datazone:SearchGroupProfiles",
            "datazone:SearchUserProfiles",
            "docdb-elastic:GetCluster",
            "docdb-elastic:ListClusters",
            "docdb-elastic:ListTagsForResource",
            "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
            "dynamodb:DescribeContributorInsights",
            "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
            "dynamodb:DescribeTable",
            "dynamodb:DescribeTimeToLive",
            "dynamodb:GetResourcePolicy",
            "dynamodb:ListTables",
            "dynamodb:ListTagsOfResource",
            "ec2:DescribeAccountAttributes",
            "ec2:DescribeAddresses",
            "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "ec2:DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions",
            "ec2:DescribeCapacityManagerDataExports",
            "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
            "ec2:DescribeCapacityReservations",
            "ec2:DescribeCarrierGateways",
            "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
            "ec2:DescribeCustomerGateways",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
            "ec2:DescribeFleets",
            "ec2:DescribeFlowLogs",
            "ec2:DescribeHosts",
            "ec2:DescribeInstanceAttribute",
            "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
            "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:DescribeInstanceSqlHaStates",
            "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
            "ec2:DescribeIpamPools",
            "ec2:DescribeIpamPrefixListResolvers",
            "ec2:DescribeIpamPrefixListResolverTargets",
            "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
            "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
            "ec2:DescribeIpams",
            "ec2:DescribeIpamScopes",
            "ec2:DescribeKeyPairs",
            "ec2:DescribeLaunchTemplates",
            "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
            "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
            "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
            "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
            "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
            "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
            "ec2:DescribeNatGateways",
            "ec2:DescribeNetworkAcls",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
            "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribePlacementGroups",
            "ec2:DescribeRouteServerEndpoints",
            "ec2:DescribeRouteServerPeers",
            "ec2:DescribeRouteServers",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
            "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeTags",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorFilterRules",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
            "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
            "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
            "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
            "ec2:DescribeTransitGatewayMeteringPolicies",
            "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
            "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
            "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
            "ec2:DescribeTransitGateways",
            "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
```

```
        "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:DescribeVpcEncryptionControls",
        "ec2:DescribeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConcentrators",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetIpamPrefixListResolverRules",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetRouteServerAssociations",
        "ec2:GetRouteServerPropagations",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMeteringPolicyEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
```

```
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "es:GetApplication",
        "es:ListApplications",
        "es:ListTags",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "glue:DescribeIntegrations",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetIntegrationResourceProperty",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetUsageProfile",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListIntegrationResourceProperties",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListUsageProfiles",
        "identitystore:DescribeGroup",
```

```
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "kms:DescribeCustomKeyStores",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:GetParametersForImport",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeyRotations",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCapacityProvider",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionScalingConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCapacityProviders",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
```

```
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:ListTagsForResource",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterDbRevisions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "route53globalresolver:GetAccessSource",
        "route53globalresolver:GetDNSView",
        "route53globalresolver:GetFirewallDomainList",
        "route53globalresolver:GetFirewallRule",
        "route53globalresolver:GetGlobalResolver",
        "route53globalresolver:GetHostedZoneAssociation",
        "route53globalresolver:ListAccessSources",
        "route53globalresolver:ListAccessTokens",
        "route53globalresolver:ListDNSViews",
        "route53globalresolver:ListFirewallDomainLists",
```

```
        "route53globalresolver:ListFirewallRules",
        "route53globalresolver:ListGlobalResolvers",
        "route53globalresolver:ListHostedZoneAssociations",
        "route53globalresolver:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
```

```
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetAccessPointScope",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetInventoryConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:GetMetricsConfiguration",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListTagsForResource",
        "s3files:GetAccessPoint",
        "s3files:GetFileSystem",
        "s3files:GetFileSystemPolicy",
        "s3files:GetMountTarget",
        "s3files:GetSynchronizationConfiguration",
        "s3files:ListAccessPoints",
        "s3files:ListFileSystems",
        "s3files:ListMountTargets",
        "s3files:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
```

```
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListTagsForResource",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityagent:BatchGetAgentSpaces",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetTargetDomains",
        "securityagent:GetApplication",
        "securityagent:ListAgentSpaces",
        "securityagent:ListApplications",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTagsForResource",
        "securityagent:ListTargetDomains",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetAggregatorV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetConnectorV2",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:ListAggregatorsV2",
        "securityhub:ListAutomationRules",
        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies",
```

```
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:ListConnectorsV2",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:ListFindingAggregators",
        "securityhub:ListOrganizationAdminAccounts",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetMaintenanceWindow",
        "ssm:GetMaintenanceWindowTask",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso-directory:DescribeGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WellArchitectedConsoleFullAccess

説明: を介して AWS Well-Architected ツールへのフルアクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`WellArchitectedConsoleFullAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `WellArchitectedConsoleFullAccess` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 29 日 18:19 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 9 日 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleFullAccess`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v2 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wellarchitected:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "agent.wellarchitected.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "trustedadvisor:List*",
        "trustedadvisor:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/*/
AWSServiceRoleForWellArchitected*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "wellarchitected.amazonaws.com",
            "agent.wellarchitected.amazonaws.com",
            "metrics.wellarchitected.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/*/
AWSServiceRoleForWellArchitected*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "wellarchitected.amazonaws.com",
            "agent.wellarchitected.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

説明: を介して AWS Well-Architected ツールへの読み取り専用アクセスを提供します AWS マネジメントコンソール

`WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2018 年 11 月 29 日 18:21 UTC
- 編集日時: 2026 年 7 月 9 日 17:27 UTC
- ARN: arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v3 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
```

```
        "trustedadvisor:List*",
        "trustedadvisor:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

WorkLinkServiceRolePolicy

説明: Amazon WorkLink が使用または管理する AWS のサービス および リソースへのアクセスを有効にします

`WorkLinkServiceRolePolicy` は AWS マネージドポリシーです。

このポリシーを使用すると

ユーザー、グループおよびロールに `WorkLinkServiceRolePolicy` をアタッチできます。

ポリシーの詳細

- タイプ: AWS 管理ポリシー
- 作成日時: 2019 年 1 月 23 日 19:03 UTC
- 編集日時: 2019 年 1 月 23 日 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WorkLinkServiceRolePolicy`

ポリシーのバージョン

ポリシーのバージョン: v1 (デフォルト)

ポリシーのデフォルトバージョンは、ポリシーのアクセス許可を定義するバージョンです。ポリシーを持つユーザーまたはロールが AWS リソースへのアクセスをリクエストすると、 はポリシーのデフォルトバージョン AWS をチェックして、リクエストを許可するかどうかを決定します。

JSON ポリシードキュメント

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonWorkLink-*"
    }
  ]
}
```

詳細情報

- IAM Identity Center で AWS マネージドポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する
- IAM ID のアクセス許可の追加および削除
- IAM ポリシーのバージョニングについて理解する
- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。